www.laumayer.com

Versión actualizada
1 de Octubre de 2026

Catálogo
de productos

laumayer

Traemos **inspiración** y **poder** a tu negocio

Contenido de página

Marca de Producto

LUMINARIAS
LED HIGH BAY

SECCIÓN 1

Número de sección

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN

UFO FRESNEL G3

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas
NU	VEL0355	VELUE100W.80DW65	Ø245x163	100	15000	150	80	5000	100-277	≥0.9	100.000
NU	VEL0356	VELUE150W.80DW65	Ø245x177	150	22500	150	80	5000	100-277	≥0.9	100.000
NU	VEL0357	VELUE200W.80DW65	Ø294x180	200	30000	150	80	5000	100-277	≥0.9	100.000

5 años garantía



>150LPW | 80 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | 60° | 1-10V | IP 65 | IK 08

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

UFO ADAPT G3

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas
NU	VEL0379	VELUAG3120WADJ.70CCT65	Ø269x181	120W/96W /72W	21600/17200 /12900	180	70	Ajustable 4000 / 5000	100-277	≥0.9	100.000
NU	VEL0380	VELUAG3200WADJ.70CCT65	Ø295x187	200W/ 160W/120W	36000/28800 /21600	180	70		100-277	≥0.9	100.000

5 años garantía



>180LPW | 70 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | 60°/85°/105° | 1-10V | IP 65 | IK 08

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

UFO CLEAN NSF

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas
VEL0314	VELCN100W.80DW66	398×398×211	100	14000	140	80	5000	100-277	≥ 0.95	100.000
VEL0315	VELCN150W.80DW66	398×398×211	150	21500	140	80	5000	100-277	≥ 0.95	100.000

5 años garantía



>130LPW | 80 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | 90° | 1-10V | IP 66 / 69K | IK 08

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L70@25°C
-Consultar disponibilidad.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230313
Intertek

Título de Lista

Notas importantes

Número de sección y página

INDICE GENERAL

Haz clic en los logos para explorar las marcas. Ver videoguía del catálogo aquí.

- TABLAS DE EQUIVALENCIA DE SISTEMAS TRADICIONALES VS LED 1-2
- TABLAS DE EQUIVALENCIA ILUMINACIÓN RESIDENCIAL 1-3
- TUBOS LED 1-4
- ILUMINACIÓN RESIDENCIAL 1-6
- HERMÉTICASLINEALES IP 65 1-9
- PANELES LED 1-12
- ILUMINACIÓN COMERCIAL 1-14
- LUMINARIAS LED DE EMERGENCIA 1-15
- REFLECTORES LED 1-16
- LUMINARIAS LED HIGH BAY 1-17
- ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR 1-18
- FACHADAS Y URBANISMO 1-21

vcp ecolighting — Sección 1





- CONVERSORES DE MEDIOSWITCHES 2-2
- TRANSCEPTORES 2-4
- ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A 2-6
- COMPLEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-9
- GUÍA DE PONCHADO DE JACKS TOOL-LESS CAT. 6A UTP 2-10
- CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA 2-12
- PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA 2-13
- PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA 2-18
- BANDEJAS Y CAJAS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 2-19
- PLACAS Y MÓDULOS MTP PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 2-20
- CABLE DE FIBRA ÓPTICA 2-22

vcp connect — Sección 2

- CABLES DE COBRE 3-2
- CABLES DE FIBRA ÓPTICA 3-3
- ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 3-4
- ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A 3-5
- ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8 3-7
- SOLUCIÓN RUGGEDIZED 3-8
- HERRAJES, REGLETA S66 Y ORGANIZADORES DE CABLE 3-9
- FACE PLATE Y ACCESORIOS 3-10
- ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 3-11
- RACKS ABIERTOS GABINETES, ACCESORIOS 3-16

SIEMON — Sección 3

- CÁMARAS ANALOGAS 5-2
- XVR 5-4
- CÁMARAS IP 5-5
- CÁMARAS SERIE ENTRY, WIZSENSE, WIZMIND 5-7
- NVR 5-12
- SOLUCIONES Y ACCESORIOS PARA CCTV 5-15
- PROYECTOS 5-19
- CONTROL DE ACCESO 5-22
- VIDEOPORTEROS 5-24
- VISUALIZACIÓN, CONTROL PANTALLA INTERACTIVA 5-25
- MONITORES & ACCESORIOS PARA VIDEOWALL 5-27
- CONECTIVIDAD 5-28
- PARQUEADEROS 5-29
- INTRUSIÓN SEGURIDAD 5-30

a)hua TECHNOLOGY — Sección 5

- CABLES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA 6-2
- ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO 6-3
- CONECTIVIDAD INDUSTRIAL, SOLUCIÓN DURAPORT 6-5
- FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER Y ACCESORIOS 6-6
- HERRAJES Y ORGANIZADORES DE CABLE Y PDU's 6-7
- SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS 6-8
- SOLUCIÓN DE CABLEADO RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL 6-11

LEVITON — Sección 6

laumayer

INDICE GENERAL

Haz clic en los logos para explorar las marcas. Ver videoguía del catálogo aquí.

- DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7-3
- TOMAS Y CLAVIJAS 7-5
- UNIDADES MULTISERVICIO 7-11
- BARRAS RÍGIDAS Y FLEXIBLES DE COBRE 7-14
- CAJAS O GABINETES 7-17
- VENTILADORES, CUBIERTAS Y FILTROS PARA TABLEROS 7-18
- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE NÚCLEO CERRADO Y PARTIDO 7-19
- CONDENSADORES 7-20
- RELEVOS 8, 11 Y 14 PINES 7-26
- PILOTOS ELECTRÓNICOS 7-28
- LED´S TIPO BA9S, 9 MM 7-29
- TERMINALES 7-30
- TERMOENCOGIBLES 7-34
- CANALETA RANURADA 7-38
- CORREAS, BASES ADHESIVAS Y ESPIRALES 7-39
- DPS 7-40

vcp electric — Sección 7





- MINI INTERRUPTORES 6KA Y 10KA 7-3
- ACCESORIOS E INTERRUPTORES 7-5
- INTERRUPTORES Y ACCESORIOS 7-11
- GUARDAMOTORES 7-14
- CONTACTORES Y ACCESORIOS 7-17
- VENTILADORES, CUBIERTAS Y FILTROS PARA TABLEROS 7-18
- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE NÚCLEO CERRADO Y PARTIDO 7-19
- CONDENSADORES 7-20
- RELEVOS 8, 11 Y 14 PINES 7-26
- PILOTOS ELECTRÓNICOS 7-28
- LED´S TIPO BA9S, 9 MM 7-29
- TERMINALES 7-30
- TERMOENCOGIBLES 7-34
- CANALETA RANURADA 7-38
- CORREAS, BASES ADHESIVAS Y ESPIRALES 7-39
- DPS 7-40

HD HYUNDAI ELECTRIC — Sección 8

- PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 9-2
- PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO LED 9-6
- DPS PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS 9-7
- CONTROLADOR DEL SISTEMA DE TIERRAS G-CHECK 9-8
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ESPECIALES, MEDICIÓN Y CONTROL .. 9-9
- PROTECTORES DESENCHUFABLES GAMA PS 9-10
- SAFEGROUND LA SOLUCIÓN PREMIUM PARA INSTALACIONES EXIGENTES 9-14

cirprotec — Sección 9



- VARIADORES DE VELOCIDAD SERIE VFD-EL-W 10-2
- VARIADORES DE VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO SERIE MS300 10-3
- VARIADORES DE VELOCIDAD DE ALTO DESEMPEÑO SERIE C2000 PLUS 10-6
- UNIDADES Y RESISTENCIAS DE FRENADO 10-8
- ACCESORIOS PARA VARIADOR C2000 10-9
- VARIADORES DE VELOCIDAD ESPECÍFICOS 10-10
- VARIADORES DE VELOCIDAD PARA ASCENSORES, SERIE ED 10-12
- MÓDULOS DE EXPANSIÓN Y ACCESORIOS PARA DVP-S 10-13
- CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES PLC´s 10-14
- ACCESORIOS PLC's 10-17
- SWITCHES INDUSTRIALES, ROUTER CONEXIÓN A LA NUBE 10-18
- CONTROLADORES LÓGICOS 10-19
- PANTALLAS SERIE TP 10-20
- PANTALLAS TOUCH SCREEN 10-21
- SOFTWARE SCADA DIAVIEW 10-22
- SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO ASDA-A2, ASDA-A3 Y E3 10-23
- CONTROLADORES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN 10-28
- FUENTES MONOFÁSICAS CONMUTADAS 24VDC 10-29

DELTA ELECTRONICS, INC. — Sección 10

laumayer

INDICE GENERAL

Haz clic en los logos para explorar las marcas. Ver videoguía del catálogo aquí.

1. MANIOBRA & CONTROL MOTOR

- GUARDAMOTORES SERIE SM 11-3
- CONTACTORES PRINCIPALES AC 11-4
- CONTACTORES AUXILIARES AC ACCESORIOS PARA CONTACTORES 11-4
- RELÉS TÉRMICOS Y ACCESORIOS 11-7
- ARRANCADORES DIRECTOS 11-8
- ARRANCADORES INVERSORES ELECTRÓNICOS 11-9
- ARRANCADORES SUAVES ADXL 11-10
- ARRANCADORES SUAVES ADXN 11-11
- ARRANCADORES SUAVES TRIFÁSICOS ADXT 11-13

2. CONTROL & SEÑALIZACIÓN

- PLATINUM - MANDO Y SEÑALIZACIÓN 11-15
- PULSADORES Y SELECTORES SPRING CLAMP / PUSH IN 11-18
- PLATINUM - MANDO Y SEÑALIZACIÓN ILUMINADA 11-19
- PLATINUM - MODULARIDAD PULSADORES Y SELECTORES 11-21
- PLATINUM METÁLICOS PULSADORES Y SELECTORES 11-23
- PLATINUM METÁLICA MANDO Y SEÑALIZACIÓN 11-24
- COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAS Ø 70 mm 11-29
- GUÍA PARA ARMAR COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN 11-30
- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD FINALES DE CARRERA 11-13

3. SECCIONADORES & CONMUTADORES

- INTERRUPTORES, ARRANCADORES MANUALES E INVERSORES DE MARCHA 11-38
- CONMUTADORES (TRANSFERENCIAS MANUALES) 11-39
- SECCIONADORES Y CONMUTADORES 11-40
- INTERRUPTORES SECCIONADORES 11-41
- SECCIONADORES MODULARES GA 11-43
- CONMUTADORES / TRANSFERENCIAS MANUALES 11-44
- INTERRUPTORES SECCIONADORES TRIPOLAES MANUALES 11-45
- SECCIONADORES CONMUTADORES TRIPOLARES MOTORIZADOS 11-46

4. AUTOMATIZACIÓN & CONTROL

- TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS 11-49
- RELÉS DE FALLA A TIERRA, RELÉS MONITORES DE TENSIÓN (VIGILANTES DE TENSIÓN) 11-50
- FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS Y CARGADORES DE BATERÍA 11-51
- SWITCHES 11-52
- CONTROLADORES DE NIVEL POR SONDA RELÉS ALTERNADORES DE BOMBAS 11-53
- RELÉS DE ESTADO SÓLIDO (SSR) 11-54

5. GESTIÓN ENERGÉTICA

- CONTROLES AUTOMÁTICOS PARA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 11-56
- MÓDULOS TIRISTORES 11-57
- CONEXIÓN AL CONTROLADOR DE FACTOR DE POTENCIA 11-58
- RELÉS CORRECTORES PARA F.P. 11-59
- CONTACTORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 11-60
- MEDIDORES DIGITALES, ANALIZADORES DE REDES PANTALLA LCD 11-63
- CONTADORES DE ENERGÍA DIGITALES 11-68
- MÓDULOS PARA TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS 11-70
- MÓDULOS PARA EL CONTROL DE GRUPOS 11-71
- CONTROLADORES ANTIINCENDIOS 11-73
- MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXP... Y ACCESORIOS 11-74
- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE SERIE DM...T 11-75

Lovato electric — Sección 11

- EQUIPOS PARA ENSAMBLAR SISTEMAS 12-2
- CONDENSADORES MODULARES Y CILÍNDRICOS 12-3
- CONTACTORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 12-5
- SELECCIÓN Y CÁLCULO DE LA POTENCIA DE UN BANCO DE CONDENSADORES 12-6
- INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL 12-7

enerlux — Sección 12

- TOMAS E INTERRUPTORES LÍNEA TRADICIONAL 13-2
- CAJAS DE PISO Y TAPAS 13-3
- TOMAS GFCI Y AFCI 13-6
- LÍNEA DECORA 13-8
- LÍNEA CIEN 13-12
- TOMAS TIERRA AISLADA 13-14
- TOMAS Y CLAVIJAS DE CONEXIÓN 13-16
- TOMAS DE MEDIA VUELTA 13-17
- CONEXIONES NEMA PARA TOMAS Y CLAVIJAS 13-20
- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES (DPS) 13-22
- SENSORES DE PRESENCIA 13-25
- GUÍA DE APLICACIÓN 13-30
- CAMPOS DE VISIÓN DE SENSORES 13-31

LEVITON — Sección 13

- BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE EN RIEL 14-2
- BORNERAS PUSH-IN SERIE EFC 12-3
- BORNERAS SPRING CLAMP PARA MONTAJE EN RIEL 12-5
- BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN BARRAS NEUTRO Y TIERRA 12-6
- INTERFACES MODULARES CON RELÉ Y ACCESORIOS 12-7

cabur — Sección 14

- BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE EN RIEL OMEGA Y DIN 15-2
- BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE ACCESORIOS 12-3

salzer — Sección 15

- PROGRAMADORES HORARIOS, HORÓMETROS, TEMPORIZADORES Y CONTADORES DE PULSO 16-2
- TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS 16-3

GIC — Sección 16

laumayer

INDICE GENERAL

Haz clic en los logos para explorar las marcas. Ver videoguía del catálogo aquí.

- SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE PARA BARRAS PLANAS 17-2
- SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE SISTEMA CLÁSICO 60 mm- 630 A 17-3
- SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE SISTEMAS 100 mm - 1250 A Y 185 mm - 2500 A 17-4
- SISTEMA COMPACTO CROSSBOARD PARA 125 A 17-5

wöhner ALLES MIT SPANNUNG Sección 17

- CAJAS O GABINETES SERIE CE 18-3
- AIRES ACONDICIONADOS 18-4
- VENTILACIÓN 18-5
- TABLEROS MODULARES CQE 18-7
- PARTES PRINCIPALES Y ACCESORIOS CQE 18-8
- TABLEROS Y ACCESORIOS CQE 18-10
- PERFILES VERTICALES, TECHOS Y BASES, PANELES 18-12
- PUERTAS Y SEPARADORES 18-13
- PLACAS DE MONTAJE TOTAL Y PARCIAL, PLACA INTERMEDIA, ZÓCALOS, RUEDAS CQE 18-14
- PERFILES: LATERALES, FRONTALES, VERTICALES 18-17
- SISTEMA MODULAR INTERNO 18-19
- SISTEMA MODULAR EXTERNO 18-21

DKC Sección 18



- MININTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS 19-2
- INTERRUPTORES DIFERENCIALES 19-6
- INTERRUPTORES Y ACCESORIOS CAJA MOLDEADA 19-7
- CONTACTORES TRIPOLARES 19-10
- RELÉS TÉRMICOS BIMETÁLICOS SERIE DILM 19-13
- GUARDAMOTORES PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA 19-14
- TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS 19-16
- MANDO Y SEÑALIZACIÓN RMQ TITAN - 22MM 19-17
- INTERRUPTORES DE FLOTADOR (BOYA) 19-20
- INTERRUPTORES DE LEVAS, SECCIONADORES CONMUTADORES Y BLOQUES AUXILIARES 19-21
- CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS 19-22

EATON Powering Business Worldwide Sección 19

- COFRES, DPS Y ACCESORIOS 20-2
- BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE EN RIEL OMEGA FAMILIA CBC, GPA y TEC 20-3
- BORNERAS PUSH-IN SERIE EFC 20-4
- ACCESORIOS PARA BORNERAS 20-6
- BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN, BARRAS PARA NEUTRO Y TIERRA Y CONECTORES AÉREOS 20-8

SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS Sección 20

- **TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRIFÁSICAS**
  CON CONTACTORES 220V HYUNDAI 21-2
  CON CONTACTORES 220V LOVATO 21-3
  CON CONMUTADOR MOTORIZADO 220V LOVATO 21-4
- BANCOS DE CONDENSADORES AUTOMÁTICOS 21-5
- **ARRANCADORES ESTRELLA**
  DELTA 220V HYUNDAI 21-6
  DELTA 220V LOVATO 21-7
- VARIADORES DE VELOCIDAD EN GABINETE 20-6

ensambles especiales Sección 21

- TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFERENCIA Y CONTROL 22-2
- TABLEROS DE VARIADORES DE VELOCIDAD Y ARRANCADORES SUAVE 22-3
- TABLEROS COMPENSACIÓN DE ENERGIA REACTIVA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN 22-4
- MEDIDA DISTRIBUIDA Y GESTIÓN ENERGÉTICA 22-5
- DELTA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 22-6
- SOLUCION INTEGRAL PARA PROYECTOS DE ILUMINACIÓN 22-7

laumayer PROYECTOS Sección 22



laumayer

laumayer
CONECTAMOS CON TU CRECIMIENTO

Traemos **inspiración** y **poder** a tu negocio



Impulsamos tu negocio

con soluciones de energía, iluminación, redes y seguridad electrónica

Ingresa al sitio web

Energía

Desarrollamos tus ideas con un portafolio diversificado en soluciones de baja y media tensión



Iluminación

Damos vida a los espacios con soluciones LED que entregan todo su potencial de luz y optimizan el uso de la energía



Redes y seguridad electrónica

Conectamos tus proyectos con soluciones activas, pasivas e inalámbricas para redes LAN y seguridad electrónica



vcp · SIEMON · HD HYUNDAI ELECTRIC · Lovato electric · LEVITON · EATON Powering Business Worldwide · cirprotec

DELTA ELECTRONICS, INC. · DKC · wöhner ALLES MIT SPANNUNG · cabur · enerlux · alhua TECHNOLOGY · D-Link FOR BUSINESS

www.laumayer.com

INDICE ALFABÉTICO

INDICE ALFABÉTICO

A	
Accesorios CQE	18-9
Accesorios CQE	18-23
Accesorios generales	15-3
Accesorios para borneras	14-3 - 14-4
Accesorios para borneras	20-6 - 20-7
Accesorios para borneras unipolares	15-2
Accesorios para CCTV	5-13
Accesorios para contactores	8-22
Accesorios para contactores	11-6
Accesorios para contactores serie DIL	19-12
Accesorios para interruptores caja moldeada MCCB	8-10 - 8-11
Accesorios para mininterruptores de 6KA y 10KA	8-4
Accesorios para variador serie C2000 plus	10-9
Accesorios PLC´s series AS200/300	10-16
Aires acondicionados para tableros	18-4
Alumbrado público	1-19 - 1-20
Alumbrado público solar	1-18
Analizadores de redes con pantalla LCD a color serie DMG	11-65 - 11-67
Arrancadores directos	11-8
Arrancadores directos en caja IEC	19-15
Arrancadores estrella - Delta 220V Hyundai	21-6
Arrancadores estrella - Delta 220V Lovato	21-7
Arrancadores inversores electrónicos	11-9
Arrancadores suaves ADXL para aplicaciones estándar y severas	11-10
Arrancadores suaves ADXN : Serie ADXN	11-12
Arrancadores suaves ADXN : Serie ADXN: simple, compacto y funcional	11-11
Arrancadores suaves trifásicos ADXT para aplicaciones estándar y severas	11-13
Automatización y control	11-48 - 11-54
B	
Bancos de condensadores automáticos	21-5
Bandejas y cajas para sistemas de fibra óptica	2-17
Barras flexibles de cobre	7-12
Barras rígidas de cobre	7-13
Bloques de distribución, barras para neutro y tierra y conectores aéreos	14-8
Bloques de distribución, barras para neutro y tierra y conectores aéreos	20-8
Bobinas para contactores y juego de contactos serie DILM	19-12
Borneras de conexión para montaje en riel omega familia CBC, GPA y TEC	14-2
Borneras de conexión para montaje en riel omega familia CBC, GPA y TEC	20-3
Borneras de conexión para montaje en riel OMEGA y DIN	15-2 - 15-3
Borneras PUSH-IN serie EFC	20-4 - 20-5
Borneras PUSH-IN serie EFC	14-5 - 14-6
Borneras spring clamp para montaje en riel omega serie HMM y HTE	14-7
C	
Cable de cobre para cableado estructurado categoría 5e, 6 y 6A	2-19
Cable de cobre y fibra óptica	6-2
Cable de fibra óptica	2-20
Cables de cobre	3-2
Cables de fibra óptica	3-3
Cajas de piso y tapas para tomacorrientes e interruptores	13-3
Cajas o gabinetes serie CE Cold Rolled - acero inoxidable 304	18-3

INDICE ALFABÉTICO

Cámaras serie Cooper	5-2
Cámaras serie Entry	5-5
Cámaras serie Lite	5-3 Y 5-6
Cámaras serie Wizmind	5-8 - 5-9
Cámaras serie Wizsense	5-7
Campo de visión de sensores	13-26
Canaleta ranurada o ducto portacables color gris	7-25
Características técnicas	11-34
Características técnicas	17-6
Características técnicas de relevos y bases de pines	7-17
Características técnicas instrumentos digitales de medida	11-62
Certificaciones y normas técnicas	18-2
Cofres, DPS y accesorios	20-2
Columnas de señalización y balizas ø 70 mm	11-28 - 11-29
Complementos y accesorios para cableado estructurado	2-7
Condensadores modulares y cilíndricos para corrección de factor de potencia	12-3 - 12-4
Conectividad	5-20
Conectividad industrial, solución duraport	6-5
Conectores y adaptadores de fibra óptica para cableado estructurado	2-10
Conexión al controlador de factor de potencia automático DCRG8F a través de RS485	11-58
Conexiones NEMA para tomas y clavijas de uso general	13-16 - 13-17
Conmutadores (transferencias manuales) 3P y 4P, selectores de amperímetro y voltímetro	11-39
Conmutadores / transferencias manuales modulares GA montaje en riel	11-44
Contactores auxiliares AC, accesorios para contactores	11-5
Contactores Auxiliares y Accesorios	8-21
Contactores MC hasta 800A	8-19
Contactores para condensadores	8-20
Contactores para DC	8-20
Contactores para la corrección del factor de potencia	11-60
Contactores para la corrección del factor de potencia	12-5
Contactores principales AC	11-4
Contactores tripolares DILK	19-11
Contactores tripolares DILM	19-9 - 19-10
Contadores de energía digitales	11-68 - 11-69
Control de acceso	5-16
Control y señalización	11-14 - 11-36
Controlador del sistema de tierras G-CHECK	9-8
Controladores antiincendios	11-73
Controladores de nivel por sonda relés alternadores de bombas	11-53
Controladores de temperatura Y presión	10-25
Controladores lógicos programables PLC´s AS-200 y AS-300	10-15
Controladores lógicos programables, PLC´s serie AH-500	10-18
Controladores lógicos programables, PLC´s serie DVP-S	10-12
Controles automáticos para la corrección del factor de potencia, relés correctores para el factor de potencia	11-56
Conversores de medio switches	2-2 - 2-3
Correas, bases adhesivas, espirales para sujeción y marcadores tipo anillo para cables	7-26

D

Decora smart™ residencial	13-6
DELTA Automatización industrial	22-6
Dispositivos de seguridad: Contactores	1-35

INDICE ALFABÉTICO

Dispositivos de seguridad: Finales de carrera	11-33
Dispositivos de seguridad: Relés de seguridad	11-36
Dispositivos para instalaciones eléctricas	7-3 - 7-4
DPS dispositivos de protección contra sobretensiones	13-18 - 13-20
DPS para aplicaciones fotovoltaicas	9-7
E	
Elementos para cableado estructurado categoría 5e, 6 y 6A	2-6
Elementos y accesorios para cableado estructurado (UTP) categoría 6	6-3
Elementos y accesorios para cableado estructurado categoría 6	3-4 - 3-6
Elementos y accesorios para cableado estructurado categoría 7A y 8	3-7
Elementos y accesorios para cableado estructurado UTP y blindado, categoría 6A	6-4
Elementos y accesorios para sistemas de fibra óptica	3-11 - 3-15
Equipos inalámbricos	4-6 - 4-7
Equipos para control de grupos electrógenos, módulo de transferencias automaticas y sincronismo	11-72
Equipos para ensamblar sistemas para la corrección del factor de potencia	12-2
Especificaciones técnicas contactores MC	8-23 - 8-26
Especificaciones técnicas interruptores abiertos serie HGS - ACB	8-17
Especificaciones técnicas interruptores caja moldeada MCCB	8-13 - 8-15
Especificaciones técnicas interruptores diferenciales RCB	8-6 - 8-7
Especificaciones técnicas mini interruptores MCB	8-5
F	
Face plate y accesorios	3-10
Face plate, cajas de sobreponer y accesorios	6-6
Fachadas y urbanismo	1-21
Finales de carrera metálicos serie K	11-32
Fuentes de alimentación conmutadas y cargadores de batería	11-51
Fuentes monofásicas conmutadas 24 VDC. línea LYTE	10-26
G	
Gestión energética	11-55 - 11-85
Guardamotores con mando rotatorio hasta 32A y por pulsadores hasta 80A	8-18
Guardamotores protección termomagnética PKZM0	19-14
Guardamotores serie SM	11-3
Guia de aplicación para sensores de presencia para iluminación	13-25
Guía de ponchado de jacks categoría 6A blindado	2-9
Guía de ponchado de jacks categoría 6A UTP	2-8
Guía de selección de un sistema de DPS para una instalación de red eléctrica	9-4 - 9-5
Guía para armar columnas de señalización	11-30 - 11-31
H	
Herméticas lineales IP 65	1-9 - 1-11
Herrajes y organizadores de cable y PDU´s	6-7
Herrajes, regleta S66 y organizadores de cable	3-9
I	
Iluminación comercial	1-13 - 1-14
Iluminación LED de emergencia	1-15
Iluminación residencial	1-6 - 1-8
Información técnica general	12-7
Instrumentos digitales de medida	11-61
Interfaces modulares con relé y accesorios	14-9
Interruptores abiertos 1000A-3200A ACB HGS	8-16
Interruptores caja moldeada BZM - LZM	19-7

INDICE ALFABÉTICO

Interruptores caja moldeada regulables power defense	19-8
Interruptores de flotador	19-20
Interruptores de levas, seccionadores y conmutadores	19-21
Interruptores Diferenciales	8-4
Interruptores diferenciales	19-6
Interruptores Fijos hasta 800A caja moldeada MCCB	8-8
Interruptores Fijos Monopolares 80 y 100A caja moldeada MCCB	8-9
Interruptores Magnéticos hasta 200A caja moldeada MCCB	8-9
Interruptores Regulables 1000A-1600A caja moldeada MCCB	8-12
Interruptores Regulables hasta 800A caja moldeada MCCB	8-8 - 8-9
Interruptores seccionadores en caja plástica IP65	11-41 - 11-42
Interruptores seccionadores tripolares manuales	11-45
Interruptores, arrancadores manuales e inversores de marcha	11-38
L	
LED´s tipo BA9S, 9 mm	7-19
Línea Cien residencial	13-10
Línea Decora residencial	13-7 - 13-9
Luminarias LED high bay	1-17
M	
Mando y señalización RMQ TITAN 22mm	19-17 - 19-19
Maniobra y control motor	11-3 - 11-13
Medida distribuida y gestión energética	22-5
Medidores digitales, analizadores de redes pantalla LCD	11-63 - 11-64
Mini interruptores 10K A	8-3
Mini interruptores 6K A	8-2
Mininterruptores automáticos termomagnéticos y accesorios	19-2 - 19-5
Módulos de expansión EXP... y accesorios para equipos expandibles montaje en puerta	11-74
Módulos de expansión y accesorios DVP-S	10-13 - 10-14
Módulos para el control de grupos electrógenos, transferencias y sincronismos	11-71
Módulos para transferencias automáticas	11-70
Módulos tiristores para uso con relé corrector de factor de potencia DCRG8F	11-57
N	
NVR serie Entry	5-10
NVR serie Lite	5-11
NVR serie Wizmind	5-12
P	
Paneles LED	1-12
Pantalla interactiva	5-19
Pantallas serie TP con PLC embebido TP04P-TP70P	10-19
Pantallas touch screen serie DOP-100	10-20
Parqueaderos	5-21
Partes principales y accesorios CQE	18-8
Patch cords de fibra óptica para cableado estructurado	2-11 - 2-15
Perfiles laterales para puertas, juntas de estanqueidad, módulos de cables y paneles de separación	18-18
Perfiles verticales, techos y bases, paneles laterales y posteriores CQE	18-12
Perfiles: laterales, frontales, verticales, base para transformadores CQE	18-17
Pigtails y fan out de fibra óptica para cableado estructurado	2-16
Pilotos electrónicos “monoblock”	7-18
PKZM4 y accesorios	19-15
Placas de montaje total y parcial, placa intermedia, zócalos, ruedas CQE	18-14

INDICE ALFABÉTICO

Placas y módulos MTP para sistemas de fibra óptica	2-18
Platinum mando y señalización	11-15 - 11-17
Platinum mando y señalización iluminada	11-19 - 11-20
Platinum metálica mando y señalización	11-24
Platinum metálica plana 30mm mando y señalización	11-27
Platinum modularidad pulsadores y selectores	11-21
Platinum modularidad pulsadores y selectores iluminados	11-22
Programadores horarios, horómetros, temporizadores y contadores de pulso	16-2
Programas y aplicaciones, gestión energética	11-77 - 11-85
Protección contra sobretensiones para tensiones especiales, medición y control	9-9
Protección para alumbrado LED	9-6
Protecciones contra sobretensiones	9-12 - 9-13
Protecciones contra sobretensiones transitorias	9-2 - 9-3
Protecciones contra sobretensiones transitorias	9-11
Protectores desenchufables gama PS	9-10
Puertas y separadores internos	18-13
Pulsadores y selectores Platinum metálicos	11-23 / 11-25 - 11-26
Pulsadores y selectores Spring clamp / Push In	11-18
R	
Racks abiertos, gabinetes, accesorios	3-16
Reflectores LED	1-16
Relés correctores para F.P. características técnicas	11-59
Relés de estado sólido SSR	11-54
Relés de falla a tierra, relés monitores de tensión (vigilantes de tensión)	11-50
Relé monitor de voltaje	16-2
Relés térmicos bimetálicos serie DILM	19-13
Relés térmicos TOR	8-27
Relés térmicos y accesorios	11-7
Relevos 8, 11 y 14 pines con indicación mecánica, botón de prueba y LED	7-16
S	
Safeground la solución premium para las instalaciones más exigentes	9-14
Seccionadores conmutadores tripolares motorizados	11-46 - 11-47
Seccionadores modulares GA montaje en puerta	11-43
Seccionadores y conmutadores	11-37 - 11-47
Seccionadores y conmutadores modulares GA montaje en riel	11-40
Seguridad	5-22
Selección y cálculo de la potencia de un banco de condensadores	12-6
Sensores de presencia para iluminación	13-21 - 13-24
Sistema compacto crossboard para 125 A	17-5
Sistema fibra óptica, elementos y accesorios para cableado estructurado	6-8 - 6-10
Sistema modular externo	18-21 - 18 -22
Sistema modular interno	18-19 - 18-20
Sistemas de control de movimiento ASDA-A2	10-22
Sistemas de control de movimiento ASDA-A3 y E3	10-24
Sistemas de control de movimiento servos ASDA-A2	10-23
Sistemas de distribución de corriente para barras planas	17-2
Sistemas de distribución de corriente para barras planas sistema 100mm - 1250A y 185mm y 2500A	17-4
Sistemas de distribución de corriente para barras planas sistema clásico 60mm - 630A	17-3

INDICE ALFABÉTICO

Software SCADA DIAView	10-21
Solución de cableado residencial e institucional	6-11
Solución integral para proyectos de iluminación	22-7
Solución ruggedized	3-8
Soluciones de CCTV	5-14 - 5-15
Su tablero CQE en kit en 5 pasos	18-11
Switch networking alto rendimiento	4-2 - 4-4
Switch networking SOHO y módulos transceptores	4-5
Switches flotadores de nivel	11-52
Switches industriales, router conexión a la nube y conversores de medio	10-17
T	
Tablas de equivalencia de sistemas tradicionales vs LED	1-2 - 1-3
Tableros compensación de energía reactiva en baja y media tensión	22-4
Tableros de distribución, transferencia y control con certificaciones IEC y RETIE	22-2
Tableros de variadores de velocidad y arrancadores suaves	22-3
Tableros modulares CQE	18-7
Tableros y accesorios CQE	18-10
Tapas para tomas de media vuelta	13-15
Temporizadores electrónicos	11-49
Temporizadores electrónicos	16-3
Temporizadores electrónicos	19-16
Terminales aisladas	7-21 - 7-22
Terminales de compresión de barril corto, barril largo y tubos de empalme	7-20
Termoencogibles	7-23 - 7-24
Tomas GFCI y AFCI extensiones GFCI	13-4 - 13-5
Tomas de media vuelta (locking)	13-13 - 13-14
Tomas e interruptores línea tradicional, línea comercial y tamper resistant	13-2
Tomas industriales	7-5
Tomas tierra aislada, grado hospital interruptores antimicrobianos y tapas	13-11
Tomas y clavijas de conexión recta y wetguard	13-12
Tomas y clavijas industriales 110 VAC color amarillo	7-6
Tomas y clavijas industriales 220 VAC color azul	7-7 - 7-8
Tomas y clavijas industriales 440 VAC color rojo	7-9
Tomas y clavijas industriales 500 VAC color negro	7-10
Transceptores	2-4 - 2-5
Transferencias automáticas trifásicas con conmutador motorizado 220V Lovato	21-4
Transferencias automáticas trifásicas con contactores 220V Hyundai	21-2
Transferencias automáticas trifásicas con contactores 220V Lovato	21-3
Transformadores de corriente núcleo cerrado y partido	7-15
Transformadores de corriente serie DM... T núcleo sólido	11-75
Transformadores de corriente serie DM... TA núcleo partido	11-76
Tubos LED	1-4 - 1-5
U	
Unidades multiservicios para tomas VCP de 16 y 32 A	7-11
Unidades y resistencias de frenado para variador C2000 plus	10-8
V	
Variadores de velocidad alto rendimiento serie MS-300	10-3 - 10-4
Variadores de velocidad de alto desempeño serie C2000 plus	10-6 - 10-7
Variadores de velocidad de alto rendimiento MS-300 Accesorios	10-5
Variadores de velocidad en gabinete	21-8

INDICE ALFABÉTICO

Variadores de velocidad específicos CP2000, bombas y ventiladores	10-10
Variadores de velocidad específicos serie ED para ascensores	10-11
Variadores de velocidad VFD-EL -W	10-2
Ventilación para tableros	18-5 - 18-6
Ventiladores, cubiertas y filtros para tableros eléctricos	7-14
Videoporteros	5-17
Visualización y control	5-18
X	
XVR	5-4
Z	
Zócalos para tableros	18-15
Zócalos para tableros, bastidores y perfiles en C para racks	18-16

www.laumayer.com

Versión actualizada
1 de Octubre de 2026

Iluminación de alto desempeño con **tecnología LED** de última generación

laumayer
ILUMINACIÓN

ecolighting

vcp



ILUMINACIÓN

Ingresa al sitio web para más información

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

ecolighting
vcp

ÍNDICE

TABLAS DE EQUIVALENCIA DE SISTEMAS
TRADICIONALES VS LED 1-2

TABLAS DE EQUIVALENCIA
ILUMINACIÓN RESIDENCIAL 1-3

TUBOS LED 1-4

ILUMINACIÓN
RESIDENCIAL 1-6

HERMÉTICAS
LINEALES IP 65 1-9

PANELES LED 1-12

ILUMINACIÓN
COMERCIAL 1-14

LUMINARIAS LED
DE EMERGENCIA 1-15

REFLECTORES LED 1-16

LUMINARIAS
LED HIGH BAY 1-17

ALUMBRADO PÚBLICO
SOLAR 1-18

FACHADAS
Y URBANISMO 1-21

laumayer
ILUMINACIÓN

TABLAS DE EQUIVALENCIA DE SISTEMAS TRADICIONALES VS LED


PROYECTORES METAL HALIDE-SODIO A LED

Imagen	Aplicación	Metal Halide -Sodio	Propuesta LED VCP	Código	Foto LED
		70W	30W	VEL0383	
		150W	50W	VEL0384	
		250W	100W	VEL0385	
		400W	150W	VEL0360/61	
			200W	VEL0362	
		1000W	240W	VEL0363/64	

Wallpack Sodio-MH A LED

Imagen	Aplicación	Metal Halide -Sodio	Propuesta LED VCP	Código	Foto LED
		70W	30W	VEL0318/19	

CAMPANAS METAL HALIDE-SODIO a LED

Imagen	Aplicación	Metal Halide -Sodio	Propuesta LED VCP	Código	Foto LED
		250W	100W	VEL0355/VEL0379	
		400W	150W	VEL0356/VEL0379/ VEL0380	
		400W Pulso de Arco	150W	VEL0356/VEL0379/ VEL0380	
			200W	VEL0357/VEL0380	
		1000W	200W	VEL0357/VEL0380	

CAMPANAS METAL HALIDE-SODIO EN RACK DE ALMACENAMIENTO

Imagen	Aplicación	Metal Halide -Sodio	Propuesta LED VCP	Código	Foto LED
		250W	120W	VEL0307	
		400W	120W	VEL0307	

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO SODIO

Imagen	Aplicación	Metal Halide -Sodio	Propuesta LED VCP	Código	Foto LED
		70W	30W	VE0181/VEL0291	
		150W	60W	VEL0182/VEL0293	
		250W	75W	VEL0297	
		400W	90W / 120W	VEL0425	

TABLAS DE EQUIVALENCIA
ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

ILUMINACIÓN RESIDENCIAL HOMOLOGACIÓN A LED

Imagen	Aplicación	Halógeno - Fluorescente	Propuesta LED VCP	Código	Foto LED
		50W	7W	VEL0320 VEL0321 VEL0322 VEL0323 VEL0328 VEL0329 VEL0330	
		Chasis para Bombilla Halógena GU5.4	Chasis para bombilla GU10	VEL0324 VEL0325	
		FC 26W	12W	VEL0400 VEL0401 VEL0402 VEL0331 VEL0332 VEL0333	
		FC 32W	18W	VEL0403 VEL0404 VEL0405 VEL0334 VEL0335	


TUBOS LED

TUBO LED T8 VIDRIO

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
**	VEL0230	VELT8GL18W.80DW	Ø26x1198	18	1800	100	80	5000	85-265	≥ 0.6	25.000	$18.000
	VEL0359	VELT8GL18W.80CW	Ø26x1198	18	1800	100	80	6000	85-265	≥ 0.6	25.000	$11.000

1 año garantía





Nota:
La garantia aplica siempre y cuando no estén instalados en luminarias herméticas o cerradas, en este caso la garantía sería de un año

TUBO LED T8 POLICARBONATO

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0265	VELT8PCH16W.80NW	Ø26×1198	16	2.200	138	80	4000	85-277	≥ 0.9	20.000	$ 26.400
VEL0254	VELT8PCH16W.80DW	Ø26×1198	16	2.200	138	80	5000	85-277	≥ 0.9	20.000	$ 26.400

2 años garantía






Nota:
La garantia aplica siempre y cuando no estén instalados en luminarias herméticas o cerradas, en este caso la garantía sería de un año

TUBO LED T8 ALPC (REEMPLAZO FLUORESCENTE DE 32W)

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0308	VELT8018W.80D	Ø27x1198	18	2520	140	80	6000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 67.700

5 años garantía






Nota:
La garantia aplica siempre y cuando no estén instalados en luminarias herméticas o cerradas, en este caso la garantía sería de un año

TUBO LED T5 (T8G5) AL+PC UNA SOLA PUNTA (REEMPLAZO T5 28/54W)

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0350	VELT822 W.80CWSS	Ø26x1163	22	3080	140	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 69.900
VEL0351	VELT822 W.80DSS	Ø26x1163	22	3080	140	80	6000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 69.900

5 años garantía





Nota:
La garantia aplica siempre y cuando no estén instalados en luminarias herméticas o cerradas, en este caso la garantía sería de un año

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
Intertek
EL-CS-230314
EL-CS-230316
EL-CS-230318

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L70@25°C
-Consultar disponibilidad.

TUBOS LED

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TUBO LED T5 (T8G5) AL+PC PUNTA A PUNTA (REEMPLAZO T5 28/54W)

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0106	VELT822 W.80CW	Ø26x1163	22	3080	140	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 69.900
VEL0107	VELT822 W.80D	Ø26x1163	22	3080	140	80	6000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 69.900

5 años garantía






Nota:
La garantia aplica siempre y cuando no estén instalados en luminarias herméticas o cerradas, en este caso la garantía sería de un año

TUBO T8 LED ALPC CON SENSOR DE MOVIMIENTO RADAR

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
**	VEL0007	VELTLT8PIR016W.72DW	Ø26x1198	16W	2240	140	≥ 80	5000	100-277	≥ 0.9	30.000	$106.000

5 años garantía






TUBOS LED 96T8 FA8

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0124	VEL96T840W.80CW	Ø28x2382	40	4400	110	80	6000	100-277	≥ 0.9	30.000	$175.100

3 años garantía





LUMINARIA PARA GABINETES Y TABLEROS

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
	VEL0433	VELUC10W60CM.80CCT	600x20x15	10	600	60	80	5CCT 2700K A 5000K	120-240	≥ 0.5	30.000	$ 94.000
NU	VEL0497	VELUC5W30CM.80CCT	300x20x15	5W	300							$ 85.930

3 años garantía



Nota:
Incluye sensor HAND WAVE y adaptador tipo C

NU Producto nuevo

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L70@25°C
-Consultar disponibilidad.


CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230314
Intertek

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

BOMBILLAS GU10

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0320	LB2025	Ø50x56	7	560	80	80	3000	100-240	≥0.5	25.000	$5.500
VEL0321	LB2025	Ø50x56	7	560	80	80	4000	100-240	≥0.5	25.000	$5.500
VEL0322	LB2025	Ø50x56	7	560	80	80	6000	100-240	≥0.5	25.000	$5.000
VEL0323	LB2035	Ø50x56	7	560	80	80	3000	120	≥0.5	25.000	$12.800



2 años garantía

Nota:
* Las bombillas atenuables VEL0323 tienen tensión de operación de 120V



VEL0323

ARO RECESADO DE INCRUSTAR

		Dimensión mm	Color	Tensión VAC	Vida Útil Horas	
VEL0324	DL3402	Ø85x47	NEGRO	100-240	25.000	$23.900
VEL0325	DL3402	Ø85x47	BLANCO	100-240	25.000	$23.900

2 años garantía



Nota:
-Apto para instalar con bombilla LED 7W. Incluye Socket GU10

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 25.000@L80@25°C
-Consultar disponibilidad.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

VCP SMART LIGHTING

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0326	LB401	Ø50x56	5	400	80	80	CCT-RGB	120	≥0.5	25.000	$43.400
VEL0327	LB201	Ø60x118	9	806	85	80	CCT-RGB	120	≥0.5	25.000	$33.600

2 años garantía

>80LPW | RA80 | - 20°C – 40°C | 120 VAC | 120° | SMART APP | IP 20 | IK 02



VEL0326



VEL0327

PANEL LED REDONDO

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0328	LN602	Ø120x10	6	360	60	70	3000	100-240	≥0.5	25.000	$10.900
VEL0329	LN602	Ø120x10	6	360	60	70	4000	100-240	≥0.5	25.000	$10.900
VEL0330	LN602	Ø120x10	6	360	60	70	6000	100-240	≥0.5	25.000	$10.900
VEL0331	LN602	Ø167x10	12	720	60	70	3000	100-240	≥0.5	25.000	$15.100
VEL0332	LN602	Ø167x10	12	720	60	70	4000	100-240	≥0.5	25.000	$15.100
VEL0333	LN602	Ø167x10	12	720	60	70	6000	100-240	≥0.5	25.000	$15.100
VEL0334	LN602	Ø218x10	18	1080	60	70	4000	100-240	≥0.5	25.000	$19.600
VEL0335	LN602	Ø218x10	18	1080	60	70	6000	100-240	≥0.5	25.000	$19.600

2 años garantía


>60-70LPW | RA80 | - 20°C – 40°C | 100-240VAC | 110° | NO | IP 20 | IK 02



Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 25.000@L80@25°C
-Consultar disponibilidad.

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN									PRECIO
PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER												
				Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
NU	VEL0400	LN821		Ø160x28	12	720	60	80	3000	100-240	≥0.5	25.000	$14.400
NU	VEL0401	LN821		Ø160x28	12	720	60	80	4000	100-240	≥0.5	25.000	$14.400
NU	VEL0402	LN821		Ø160x28	12	720	60	80	6000	100-240	≥0.5	25.000	$14.400
NU	VEL0403	LN821		Ø210x28	18	1260	70	80	3000	100-240	≥0.5	25.000	$17.600
NU	VEL0404	LN821		Ø210x28	18	1260	70	80	4000	100-240	≥0.5	25.000	$17.600
NU	VEL0405	LN821		Ø210x28	18	1260	70	80	6000	100-240	≥0.5	25.000	$17.600



2 años garantía

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación.



Nota:
- Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
- De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
- Vida útil estimada del LED 25.000@L70@25°C
- Consultar disponibilidad.

NU Producto nuevo

Lenor
CS-LCO-14962-2023S3E4/155

HERMÉTICAS
LINEALES IP 65

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CHASIS HERMÉTICO PRECABLEADO DIFUSOR POLICARBONATO

			Dimensión mm	Descripción		
NU	VEL0406	FF9922S	1200	Chasis para tubo LED 2x18W o 2x22W Socket G13 + G5	1 punta	$60.900
NU	VEL0407	FF9922S	1200	Chasis para tubo LED 2x18W o 2x22W Socket G13 + G5	Punta a punta	$60.900

1 año garantía



IP 65 IK 05



LUMINARIA HERMÉTICA CON TUBOS LED IP65

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
NU	VEL0445	VELHERT8TV1P2X18NW	1200	36	3000	83	80	4000	85-277	≥0.9	20.000	$ 83.800
NU	VEL0446	VELHERT8TV1P2X18DW	1200	36	3000	83	80	5000	85-277	≥0.9	20.000	$ 85.000
NU	VEL0447	VELHERT8TV1P2X18CW	1200	36	3000	83	80	6000	85-277	≥0.9	20.000	$ 76.600
NU	VEL0448	VELHERT8ALPC2P2X18CW	1200	36	4000	111	80	6000	100-277	≥0.9	30.000	$ 152.100
NU	VEL0449	VELHERT5ALPC2P2X22NW	1200	44	4800	109	80	4000	100-277	≥0.9	30.000	$ 194.000
NU	VEL0450	VELHERT5ALPC2P2X22CW	1200	44	4800	109	80	6000	100-277	≥0.9	30.000	$ 174.800
NU	VEL0451	VELHERT5ALPC1P2X22NW	1200	44	4800	109	80	4000	100-277	≥0.9	30.000	$ 194.000
NU	VEL0452	VELHERT5ALPC1P2X22CW	1200	44	4800	109	80	6000	100-277	≥0.9	30.000	$ 194.000

1 año garantía



SEGÚN FUENTE | SEGÚN FUENTE | SEGÚN FUENTE | SEGÚN FUENTE | SEGÚN FUENTE | SEGÚN FUENTE | IP 65 | IK 05



NU Producto nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
Intertek
EL-CS-230314
EL-CS-230318

Lenor
CS-LCO-14162-2022E8/522

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

HERMÉTICAS
LINEALES IP 65

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

HERMÉTICA TP1

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
NU	VEL0368	VELTP120W60.80NW65		540x57x62	20	3200	160	80	4000	100-277	≥0.9	100.000	$147.200
NU	VEL0369	VELTP120W60.80DW65		540x57x62	20	3200	160	80	5000	100-277	≥0.9	100.000	$147.200
NU	VEL0370	VELTP120W60.80CW65		540x57x62	20	3200	160	80	6000	100-277	≥0.9	100.000	$147.200
NU	VEL0371	VELTP135W120.80NW65		1140x57x62	35	5600	160	80	4000	100-277	≥0.9	100.000	$210.500
NU	VEL0372	VELTP135W120.80DW65		1140x57x62	35	5600	160	80	5000	100-277	≥0.9	100.000	$210.500
NU	VEL0373	VELTP135W120.80CW65		1140x57x62	35	5600	160	80	6000	100-277	≥0.9	100.000	$210.500
NU	VEL0374	VELTP150W150.80NW65		1440x57x62	50	8000	160	80	4000	100-277	≥0.9	100.000	$263.200
NU	VEL0375	VELTP150W150.80DW65		1440x57x62	50	8000	160	80	5000	100-277	≥0.9	100.000	$263.200
NU	VEL0376	VELTP150W150.80CW65		1440x57x62	50	8000	160	80	6000	100-277	≥0.9	100.000	$263.200

>160LPW | 80 | -20°C + 40°C | 100-277VAC | 120° | NO | IP 65 | IK 08

5 años garantía

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación



HIGH POWER T21A

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0135	VELT21A80W.80DW65CL		1200x109x84	80	11200	140	80	5000	100-277	≥ 0.9	80.000	$638.000

>140LPW | 80 Ra | -20°C + 40°C | 100-277VAC | 120° | NA | IP 65 | IK 10

5 años garantía

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación



Nota:
- Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
- De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
- Vida útil estimada del LED L80 @25°C B10: 100.000h
- Consultar disponibilidad.

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230315
Intertek


* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

HI BEAM LINEAL DIMERIZABLE 1-10V

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0307	VELHR120W.80DW65AD	826x102x100	120	19200	160	80	5000	100-277	≥ 0.95	74.000	$806.500





Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 74.000@L70@25°C
-Consultar disponibilidad.


CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP EL-CS-230313
Intertek


PANELES LED

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

BACKLIT PANEL

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
	VEL0236	VELBL40W60X60.80NW	595x595x30	40	4000	100	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$145.000
	VEL0237	VELBL40W60X60.80DW	595x595x30	40	4000	100	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$145.000
	VEL0260	VELBL40W30X120.80NW	295x1195x30	40	4000	100	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$182.000
	VEL0261	VELBL40W30X120.80DW	295x1195x30	40	4000	100	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$182.000
*	VEL0262	VELBL50W60X120.80NW	595x1195x30	50	5000	100	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	BAJO CONSULTA
*	VEL0263	VELBL50W60X120.80DW	595x1195x30	50	5000	100	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	BAJO CONSULTA





5 años garantía


Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Tecnología

Flicker Free

PREMIUM PANEL

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
	VEL0231	VELPP40W60X60.80NW	595×595x10	40	4600	115	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$230.000
	VEL0232	VELPP40W60X60.80DW	595×595x10	40	4600	115	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$230.000
	VEL0233	VELPP40W30X120.80NW	295×1195x10	40	4750	119	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$290.000
	VEL0234	VELPP40W30X120.80DW	295×1195x10	40	4750	119	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$290.000
**	VEL0238	VELPP50W60X120.80NW	595x1195x10	50	6200	124	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$458.500
**	VEL0239	VELPP50W60X120.80DW	595x1195x10	50	6200	124	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$458.500



5 años garantía

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Tecnología

Flicker Free



Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L80@25°C
-Consultar disponibilidad.

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230317
Intertek

TROFFER C (UGR<19)

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
NU	VEL0427	VELTC40W60X60.80NWDIM		595x595x50	40	4800	120	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 353.300
NU	VEL0428	VELTC40W60X60.80DWDIM		595x595x50	40	4800	120	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 353.300
NU	VEL0429	VELTC40W30X120.80NWDIM		295x1195x50	40	4800	120	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 488.400
NU	VEL0430	VELTC40W30X120.80DWDIM		295x1195x50	40	4800	120	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 488.400
*	VEL0431	VELTC50W60X120.80NWDIM		595x1195x50	50	6000	120	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 612.800
*	VEL0432	VELTC50W60X120.80DWDIM		595x1195x50	50	6000	120	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 612.800

5 años garantía





>120LPW | 80 Ra | -25°C + 40°C | 100-277VAC | 110° | 1-10V | IP 20 | IK 05

Tecnología

Flicker Free

BALA PLUTO G2

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
NU	VEL0365	VELDP412W.80CCT60D		Ø145x55	12	1440	120	80	AJUSTA-BLE 3000 /4000 /5700	100-277	≥ 0.9	50.000	$164.100
NU	VEL0366	VELDP618W.80CCT60D		Ø190x58	18	2160	120	80		100-277	≥ 0.9	50.000	$183.600
NU	VEL0367	VELDP824W.80CCT60D		Ø228x61	24	2880	120	80		100-277	≥ 0.9	50.000	$219.300

5 años garantía



>120LPW | 80 Ra | -20°C + 40°C | 100-277VAC | 60° | NO | IP 20 | IK 04

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Nota:
- Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
- De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
- Vida útil estimada del LED 50.000@L70@25°C
- Consultar disponibilidad.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
Intertek EL-CS-230320 EL-CS-230317


	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
CILINDRO ACCESORIO PLUTO G2 PARA SOBREPONER					
			Dimensión mm	Color	
NU	VEL0460	VELCIL4"B	ø150x110	BLANCO	$ 131.000
NU	VEL0462	VELCIL4"N	ø150x110	NEGRO	$ 131.000
NU	VEL0463	VELCIL6"B	ø215x110	BLANCO	$ 150.500
NU	VEL0464	VELCIL6"N	ø215x110	NEGRO	$ 150.500
NU	VEL0465	VELCIL8"B	ø240x110	BLANCO	$ 159.000
NU	VEL0466	VELCIL8"N	ø240x110	NEGRO	$ 159.000





Nota:
Los cilindros son accesorios de la familia PLUTO G2,
no incluye la luminaria y se deben pedir por separado.

XLINE G2												
			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
NU	VEL0434	VELXLG240W1200.80CCTDIM-N	1200x60x75	24 / 36 40	2880 / 3840 4800	120	80	CCT 3000K / 4000K / 5000K	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 433.100
NU	VEL0435	VELXLG240W1200.80CCTDIM-B	1200x60x75	24 / 36 40	2880 / 3840 4800	120	80		100-277	≥ 0.9	50.000	$ 433.100
*	VEL0436	VELXLG240W1200.80CCTDIM-G	1200x60x75	24 / 36 40	2880 / 3840 4800	120	80		100-277	≥ 0.9	50.000	$ 433.100
NU	VEL0437	VELXLG2ACC1	51x36x80,6	Accesorio de unión en línea - acero galvanizado								$ 23.000
NU	VEL0438	VELXLG2ACC7	0,8x57x30000	Rollo de difusor en policarbonato de 30ml								$ 207.400
NU	VEL0499	VELXLG2ACC2-N	140x140x75	3,4W	408	120	80	CCT 3000K / 4000K / 5000K	24-38 VDC	≥ 0.9	50.000	$ 129.900
NU	VEL0500	VELXLG2ACC2-B	140x140x75	3,4W	408	120	80			≥ 0.9	50.000	$ 129.900
NU	VEL0501	VELXLG2ACC3-N	220x220x75	2,7W	324	120	80			≥ 0.9	50.000	$ 210.800
NU	VEL0502	VELXLG2ACC3-B	220x220x75	2,7W	324	120	80			≥ 0.9	50.000	$ 210.800
NU	VEL0503	VELXLG2ACC4-N	220x140x75	2,7W	324	120	80			≥ 0.9	50.000	$ 163.100
NU	VEL0504	VELXLG2ACC4-B	220x140x75	2,7W	324	120	80			≥ 0.9	50.000	$ 163.100





Nota:
VEL0434 chasis color negro
VEL0435 chasis color blanco
VEL0436 chasis color gris
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L80@25°C
-Consultar disponibilidad.

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP EL-CS-230317 Intertek

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

LUMINARIAS LED
DE EMERGENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN						PRECIO
LUMINARIAS EMERGENCIA LEMUR								
		Potencia W	Lúmenes Lm	Bateria	Autonomia Min	TCC K	Tensión VAC	
VEL0309	VELELM1	1.1	180	N-MH	90	6000	100-277	$77.000
VEL0310	VELELM2IP65	2.4	280	N-Cad	90	6000	100-277	$160.000
VEL0316	VELELM3	1.2	180	NI-CD	180	6000	120-240	$111.000
VEL0317	VELELM5AV	1.8	N/A	NI-CD	90	LETRAS VERDES	120/277	$96.500

1 año garantía



VELELM1



VELELM2IP65



VELELM3



VELELM5AV

-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L70@25°C
-Consultar disponibilidad.

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230329
Intertek

REFLECTORES LED

REFLECTORES EASY G3

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
NU	VEL0383	LG610	134x115x26	30	3600	120	80	6000	100-240	≥0,9	30.000	$ 35.700
NU	VEL0384	LG610	196x160x28	50	6000	120	80	6000	100-240	≥0,9	30.000	$ 50.000
NU	VEL0385	LG610	240x203x31	100	12000	120	80	6000	100-240	≥0,9	30.000	$ 120.000
NU	VEL0386	LG610	280x240x34	150	18000	120	80	6000	100-240	≥0,9	30.000	$ 180.000
NU	VEL0387	LG610	310x281x34	200	24000	120	80	6000	100-240	≥0,9	30.000	$ 250.000

>120LPW | 80 Ra | -20°C + 40°C | 100-240VAC | 110° | NA | IP 65 | IK 05

3 años garantía





PROYECTORES SLIM G3 (Incluye Driver 0-10V y DPS de 5kV L-N. PF en 240W y 300W)

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
NU	VEL0360	VELSG3100W.70NW66	420x310x100	100	14000	140	70	4000	100-277	≥0.9	100.000	$ 603.600
NU	VEL0361	VELSG3150W.70NW66	495x355x100	150	21000	140	70	4000	100-277	≥0.9	100.000	$ 814.000
NU	VEL0362	VELSG3200W.70NW66	540x360x100	200	28000	140	70	4000	100-277	≥0.9	100.000	$ 929.500
NU	VEL0363	VELSG3240W.70NW66	617x422x106	240	33600	140	70	4000	100-277	≥0.9	100.000	$ 1.443.000
NU	VEL0364	VELSG3300W.70NW66	617x422x106	300	42000	140	70	4000	100-277	≥0.9	100.000	$ 1.720.700

>140LPW | 70 Ra | -20°C + 40°C | 100-277VAC | 30 - 60° | 1-10* | IP 66 | IK 08

5 años garantía

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación





Nota:
- Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
- De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
- Vida útil estimada del LED 100.000h@L70@25°C
- Consultar disponibilidad.
- 100 /150 / 200 ángulo 60° y son ON/OFF
- 240 / 300 ángulo 30° y son atenuables 0-10V
- Los productos incluyen un DPS en el driver de 5kV L-N.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD
RETILAP
EL-CS-230314
LCO-14162-2022E8/52
Intertek

UFO FRESNEL G3

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
NU	VEL0355	VELUE100W.80DW65	Ø273x156	100	15000	150	80	5000	100-277	≥0.9	100.000	$ 317.500
NU	VEL0356	VELUE150W.80DW65	Ø300x159	150	22500	150	80	5000	100-277	≥0.9	100.000	$ 355.500
NU	VEL0357	VELUE200W.80DW65	Ø330x162	200	30000	150	80	5000	100-277	≥0.9	100.000	$ 418.600

5 años garantía



>150LPW | 80 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | 60° | 1-10V | IP 65 | IK 08

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

UFO ADAPT G3

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
NU	VEL0379	VELUAG3120WADJ.70CCT65	Ø273x160	120W/ 96W/72W	21600/17200 /12900	180	70	Ajus-table	100-277	≥0.9	100.000	$ 493.700
NU	VEL0380	VELUAG3200WADJ.70CCT65	Ø300x169	200W/ 160W/120W	36000/28800 /21600	180	70	4000 / 5000	100-277	≥0.9	100.000	$ 589.200

5 años garantía



>180LPW | 70 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | 60°/85°/105° | 1-10V | IP 65 | IK 08

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

UFO CLEAN NSF

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
	VEL0314	VELCN100W.80DW66	398x398x211	100	14000	140	80	5000	100-277	≥ 0.95	100.000	$ 1.094.500
	VEL0315	VELCN150W.80DW66	398x398x211	150	21500	140	80	5000	100-277	≥ 0.95	100.000	$ 1.349.200

5 años garantía



>130LPW | 80 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | 90° | 1-10V | IP 66 / 69K | IK 08

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L70@25°C
-Consultar disponibilidad.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230313
Intertek

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

ALUMBRADO PÚBLICO
SOLAR

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

SOLUCIONES SOLARES


			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Batería Wh	Batería Ciclos	Vida Útil Horas	
**	VEL0301	VELES30W.70NW65	807x301x148	30	5400	180	70	4000	230.4Wh-18Ah	≥2000	100.000	$1.857.500
**	VEL0337	VELES60W.70NW65	965x429x187	60	12000	180	70	4000	460.8Wh-36Ah	≥2000	100.000	$4.580.000
**	VEL0358	VELCRS	120x65x20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$181.500



Bateria: LiFePO4 Panel: Monocristal



VEL0358





Nota:
-La operación SMART varía la intensidad luminosa (lm) del producto en %. Ver en ficha técnica.
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 100.000@L70@25°

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230313
Intertek

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

NANO EASY - SIN BASE PARA FOTOCELDA

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
**	VEL0291	VELNES30W.70NW66	429x146x81	30	3900	130	70	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$321.800
**	VEL0293	VELNES60W.70NW66	429x146x81	60	7800	130	70	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$390.900



>130LPW | 70 Ra | -40°C + 45°C | 100-277VAC | TIPO II | NA | IP 65 | IK 08

Nota:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

NANO STREET - CON BASE DE 7 PINES

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0181	VELNST30W.70NW66	500×176×86	30	5160	172	70	4000	100-277	≥ 0.9	100.000	$441.000
VEL0182	VELNST60W.70NW66	500×176×86	60	10320	172	70	4000	100-277	≥ 0.9	100.000	$514.000



>172LPW | 70 Ra | -40°C + 45°C | 100-277VAC | TIPO II | 1-10V | IP 66 | IK 08

Notas:
- Las luminarias NANO están certificadas IP66 con la fotocelda o shorting cap incorporados en la base. El uso de dichos elementos no certificados bajo norma ANSI C136.10. así como omitir el uso de los mismos, la garantía perderá toda validez. Mayor información consulte con el departamento técnico de Laumayer
- BASE 7 PINES DIM 1-10V (No incluye fotocelda o shorting cap.)
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 100.000@L70@25°C, Según referencia.
-Consultar disponibilidad.
- Tener DPS en el circuito de iluminación

TUNEL MOON

			Dimensión mm	Potencia W	Flujo Luminoso Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
*	VEL0439	VELTLM40W.70NW66	196×79×166	40	5100 - 6800	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 410.600
*	VEL0440	VELTLM60W.70NW66	196×162×166	60	8500 - 10200	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 469.100
*	VEL0441	VELTLM80W.70NW66	284×74×167	80	11900 - 13600	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 678.700
*	VEL0442	VELTLM120W.70NW66	284×152×167	120	17000 - 20400	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 766.300
*	VEL0443	VELTLM200W.70NW66	284×230×167	200	22100 - 34000	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 1.221.600
*	VEL0444	VELTLM240W.70NW66	284×308×167	240	35700 - 40800	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 1.345.300



>130LPW | 80 Ra | -40°C + 45°C | 100-277VAC | ASIMÉTRICA | 0-10V | IP 66 | IK 10

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230316
Intertek

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO HIPLANE G2, BASE 7 PINES

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
**	VEL0297	VELHH75W.70NW66	658x220x201	75	11250	150	70	4000	100-277	≥ 0.9	100.000	$1.110.000



Notas:
- Tener DPS en el circuito de iluminación
- No incluye Shorting cap



LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO STRADA PRO, BASE 7 PINES

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
**	VEL0423	VELSP40WP.70NW66	573x220x131	20-40	3000-6000	150	70	4000	100-277	≥0.93	100.000	$988.600
**	VEL0424	VELSP90WP.70NW66	664x251x132	50-90	7500-13500	150	70	4000	100-277	≥0.93	100.000	$1.234.000
**	VEL0425	VELSP120WP.70NW66	740x285x132	100-120	15000-18000	150	70	4000	100-277	≥0.93	100.000	$1.378.100
*	VEL0461	VELSP200WP.70NW66	920x383x131	130-200	19500-30000	150	70	4000	100-277	≥0.93	100.000	$ 1.911.100



Notas:
- Tener DPS en el circuito de iluminación
- Incluye Shorting cap



Nota:
- Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
- De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
- Vida útil estimada del LED 100.000@L70@25°C, Según referencia.
- Consultar disponibilidad.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
Intertek
EL-CS-230316
EL-CS-230313


	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

APLIQUES DE EXTERIOR WALLPACK LED

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
**	VEL0318	VELGS30W.70WW66	196x96x186	30	4140	138	70	3000	120-277	≥ 0.9	100.000	$290.000
**	VEL0319	VELGS30W.70NW66	196x96x186	30	4440	148	70	4000	120-277	≥ 0.9	100.000	$290.000

5 años garantía





>140LPW | 70 Ra | -30°C + 45°C | 100-277VAC | ASIMÉTRICO | NA | IP 66 | IK 08

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

LUMINARIA URBANISMO MOPANE - ORNAMENTAL

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0303	VELMP40W.70NW65A	Φ450x526	40	5200	130	70	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$980.000

5 años garantía



>130LPW | 70 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | T3 | 1-10V | IP 66 | IK 08

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 100.000@L80@25°C
-Consultar disponibilidad.

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP EL-CS-230313 Intertek

www.laumayer.com

Versión actualizada
1 de Octubre de 2026

Soluciones activas, pasivas e inalámbricas para redes LAN y seguridad electrónica



laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

connect+ vcp

ÍNDICE

CONVERSORES DE MEDIO
SWITCHES 2-2

TRANSCEPTORES 2-4

ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A 2-6

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-9

GUÍA DE PONCHADO DE JACKS
TOOL-LESS CATEGORÍA 6A UTP 2-10

CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-12

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-13

PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-18

BANDEJAS Y CAJAS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 2-19

PLACAS Y MÓDULOS MTP
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 2-20

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 2-22

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

CONVERSORES DE MEDIO
SWITCHES


CCNAMMF2KMDU


CCNAMMSMGSFPDU


SWCNASMMMGSFPCO


SWNA16G

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONVERSOR DE MEDIOS FAST ETHERNET 10/100Mbps EN COBRE a 100Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR				
	VEA0001	CCNAMMF2KMDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 2Km	$ 151.200
	VEA0014	CCNASMF40KMDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 40Km	$ 151.200
CONVERSOR DE MEDIOS GIBABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR				
	VEA0002	CCNAMMG550MDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo, conector SC, (10/100/1000 Base-TX a 1000Base-SX), 550mts	$ 257.700
	VEA0003	CCNAMMSMGSFPDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra óptica multimodo o monomodo (10/100/1000BASE-TX a 1000BASE-X), con slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	$ 168.000
CONVERSOR DE MEDIOS BIDIRECCIONAL (TRANSMISIÓN A UN HILO) GIBABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR				
	VEA0034	CCNASMG20KM13	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1310/Rx 1550nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	$ 151.200
	VEA0035	CCNASMG20KM15	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1550/ Rx 1310nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	$ 151.200
CHASIS PARA CONVERSORES DE MEDIOS VCP CONNECT				
*	VEA0032	CHC142U19	Chasis para conversor de medios, hasta 14 Slots para instalación de conversores, compatibls con todas las referencias VCP Connect , instalación en Rack, 2 Unidades de rack, Fuente Redundante de alimentación 110-220V, temperatura de operación -10°C a 75°C	BAJO CONSULTA
SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000				
	VEA0037	SWNA5G	Switch de escritorio no administrable 5 Puertos , 4 x 10/100/1000Mbps , Alimentación 5VDC,capacidad de Switching 10Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	$ 90.400
	VEA0038	SWNA8G	Switch de escritorio no administrable 8 Puertos , 8 x 10/100/1000Mbps , Alimentación 5VDC,capacidad de Switching 16Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	$ 135.700
	VEA0039	SWNA16G	Switch para Rack, no administrable 16 Puertos , 16 x 10/100/1000Mbps , Alimentación 5VDC,capacidad de Switching 32Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	$ 476.700
	VEA0040	SWNA24G	Switch para Rack, no administrable 24 Puertos , 24 x 10/100/1000Mbps , Alimentación (100-240V AC ,capacidad de Switching 48Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	$ 657.900
**	VEA0021	SWCNASMMMFS-FPCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos , 4 puertos RJ45 10/100 + 1 slot para SFP 100Mbps (ver SFP disponibles)	$ 228.500
	VEA0012	SWCNASMMMGSFPCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 1 slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	$ 307.100
SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE				
	VEA0033	SWCNA4POEGSFPCO	Switch no administrable 6 Puertos , 4 x 10/100/1000Mbps PoE + 1x10/100/1000Mbps Cobre + 1 10/100/1000Mbps SFP . para los 4 puertos PoE 802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W) hasta 120Watts, Alimentacion AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 12Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	$ 338.300
	VEA0020	SWCNASMMM8GSFPOE	Switch no adminiistrable 8 puertos PoE 10/100/1000Mbps + 2 puertos de fibra SFP Base -X, IEEE 802.3af(15,4W) / IEEE 802.3at(30W) por cada puerto, PoE total 120Watts, fuente de poder externa AC100-240V 50/60Hz, todos los puertos soportan MDI/MDIX, Temperatura de ooperación 0°a 55°C, Solución plug and play	$ 826.400
	VEA0027	SWCNA8GP2UP	Switch no administrable 8 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentacion AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 20Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	$ 713.500
	VEA0028	SWCNA16GP2SFP	Switch no administrable 18 Puertos, 16 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2xGiga SFP, IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 36Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 9 al 16 hasta 250m a 10Mbps	$ 1.724.100

CONVERSORES DE MEDIO
SWITCHES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SWITCH ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE			
VEA0047	SWCAD8GP2SFP	Switch administrable 10 Puertos, 8 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 20Gbps, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended vía web, para conexión para cámaras hasta 250M a 10Mbps	$ 1.230.600
VEA0029	SWCA16GP2G2SFP	Switch administrable 20Puertos, 16 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre +,2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentacion AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 40Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 13 al 16 hasta 250M a 10Mbps	$ 2.069.400
VEA0030	SWCA24GP4G4SFP	Switch administrable Capa 3, 32 Puertos , 24 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 4x10/100/1000Mbps + 4 Puertos Giga SFP en Combo, Puerto de consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 56Gbps, Estándares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A,EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	$ 2.539.000
INYECTORES POE 10/100/1000Mbps			
VEA0015	INY1000MBPS30W	Inyector PoE GigaEthernet, 2 puertos (1x10/100/1000M PoE Port+1x10/100/1000M Ethernet Port), compatible con IEEE802.3af 15.4W IEEE802.3at 30w, temperatura de operación desde -20~70°C, fuente de alimentacion AC 100-240 V.	$ 126.000
SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE			
VEA0013	SWINASMMMGS-FPCO	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 2slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	$ 957.400
VEA0016	SWINA-5PO1000MBPS	Switch industrial no administrable 5 puertos RJ45 10/100/1000, DC12~52V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, protección IP40, chasis extra fuerte de aluminio,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EN60068,EN50155,EN50121,NEMA TS-2 Instalable en Riel DIN	$ 776.000
VEA0019	SWINASMMM8GSFP	Switch industrial no **administrable** 8 puertos RJ45 10/100/1000 + 2 de fibra SFP Base-X, DC10~58V redundante, temperatura de operación -30° a +75°, protección IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EMI CLASE A, Antiestica 8KV-15KV, Instalable en Riel DIN	$ 1.289.200
MÓDULOS SFP INDUSTRIALES			
VEA0011	SFINAMMGE300M-DU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	$ 171.300
VEA0010	SFINASMG20KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmision 20km, Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	$ 171.300
SWITCH INDUSTRIAL ADMINISTRABLE PoE			
VEA0024	SWIAD8GSFP	Switch industrial Administrable 8 puertos RJ45 10/100/1000 PoE + 2 de fibra SFP Base-X, Capa 2 con funciones capa 3 , Protocolos de redundancia, Vlans, ERPS,Spanning tree, Q-in-Q, Puerto de Consola, Administracion Telnet,SSH, Navegador, alimentación DC12-57V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, estandares industriales como:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22, Class A,EMS: Choque IEC 60068-2-27 ,Caida libre IEC 60068-2-32, Vibración IEC 60068-2-6 protección, IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) ,entre otras, Instalable en Riel DIN	$ 2.209.800
SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE PoE			
VEA0031	SWINAS4POEG2SFP	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 PoE+ 2 slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	$ 1.192.200



SWIAD8GSFP



SWINA5PO1000MBPS



INY1000MBPS30W



SWINASMMMGSFPCO



SWCA24GP4G4SFP

TRANSCEPTORES



SFCNASMTG10KMDU



SFPCONARJ45G100M



SFPCONARJ45G100M

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES			
VEA0004	SFCONAMMG-550MDU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 157.200
VEA0005	SFCONASM-G20KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmision 20km, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 157.200
VEA0036	SFCONASM-G80KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex DDM, longitud de onda 1550nm, rango de transmisión 80km. cumple con SFPMS y SFF-8472, compatible con SONET OC-24-LR-1, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 252.000
MÓDULOS SFP BIDIRECCIONAL DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES			
VEA0006	SFCNASM-G10KMB3	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1310/1550nm, 10kms. Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 125.100
VEA0007	SFCNASM-G10KMB5	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1550/1310nm, 10kms Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 125.100
MÓDULOS SFP+ DE FIBRA ÓPTICA 10Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES			
VEA0008	SFCNAMMTG-300MDU	Módulo SFP+ multimodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 300m (50/125µm OM3). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 268.800
VEA0009	SFCNASMTG10KM-DU	Módulo SFP+ monomodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm. Rango de transmisión 10km Temperatura almacenamiento (-40 a 80°C), Operación (0 - 70°C)	$ 305.000
MÓDULO DE COBRE RJ45 SFP 10/100 / 1000M			
VEA0023	SFPCONAR-J45G100M	Modulo transciver Cobre SFP 10/100/1000 Mbps Base T a 1,25Gbps bidireccion, cambio en caliente, temperatura de operación de 0°C a 70°C	$ 157.700

TRANSCEPTORES



	MULTIMODO								MONOMODO	
	OM1 62,5/125		OM2 50/125		OM3 50/125		OM4 50/125		OS2	
APLICACIÓN	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	1310nm	1550nm
10/100BASE-SX	300m	-	300m	-	300m	-	300m	-	-	-
100BASE-FX	-	2000m	-	2000m	-	2000m	-	2000m	2000m	-
1000BASE-SX	275m	-	550m	-	550m	-	550m	-	-	-
1000BASE-LX	-	550m	-	550m	-	550m	-	550m	5000m	-
10GBASE-SR	33m	-	82m	-	300m	-	550m	-	-	-
10GBASE-LX4	-	300m	-	300m	-	300m	-	300m	10Km	40Km
40GBASE-SR4	-	-	-	-	100m	-	150m	-	-	-
40GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-SR10	-	-	-	-	-	-	150m	-	-	-
100GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-ER4	-	-	-	-	-	-	-	-	40Km	-

ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A



JT5EV-BL



J5EV-R



JT6V-W

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)			
**	VCU0083	JT5EV-R	Jack categoría 5e UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 10.800
**	VCU0084	JT5EV-B	Jack categoría 5e UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 10.800
**	VCU0085	JT5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 10.800
**	VCU0086	JT5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 10.800
	JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN 110			
**	VCU0003	J5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, terminación 110	$ 7.800
**	VCU0004	J5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, terminación 110	$ 7.800
	PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 5e UTP			
**	VCU0006	PCV5E-03B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 3FT-0.9M, color azul	$ 7.200
**	VCU0012	PCV5E-10B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 10FT-3M, color azul	$ 14.800
	PATCH PANEL CATEGORÍA 5e UTP			
**	VCU0014	PP5EV-24	Patch Panel Categoría 5e, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 254.900
	JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)			
	VCU0087	JT6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 14.000
	VCU0088	JT6V-B	Jack categoría 6 UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 14.000
	VCU0089	JT6V-W	Jack categoría 6 UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 14.000
	VCU0090	JT6V-BL	Jack categoría 6 UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 14.000
	JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN 110			
**	VCU0016	J6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, terminación 110	BAJO CONSULTA
	PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 6 UTP			
NU	VCU0113	PCV6-1.5R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color rojo	$ 9.800
NU	VCU0114	PCV6-1.5B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color azul	$ 9.800
NU	VCU0115	PCV6-1.5G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color gris	$ 9.800
	VCU0020	PCV6-03R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color rojo	$ 13.600
	VCU0021	PCV6-03B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color azul	$ 13.600
	VCU0022	PCV6-03G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color gris	$ 13.600
	VCU0023	PCV6-05R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color rojo	$ 19.700
	VCU0024	PCV6-05B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color azul	$ 19.800
	VCU0025	PCV6-05G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color gris	$ 19.800
NU	VCU0116	PCV6-07R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color rojo	$ 22.200
NU	VCU0117	PCV6-07B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color azul	$ 22.200
NU	VCU0118	PCV6-07G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color gris	$ 22.200
	VCU0026	PCV6-10R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color rojo	$ 24.600
	VCU0027	PCV6-10B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color azul	$ 24.600
	VCU0028	PCV6-10G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color gris	$ 24.600

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP				
	VCU0029	PP6V-24	Patch Panel Categoría 6, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 253.600
	VCU0030	PP6V-48	Patch Panel Categoría 6, 48 puertos 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 488.400
JACK RJ45 CATEGORÍA 6A, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)				
	VCU0031	J6AV-R	Jack categoría 6A UTP color rojo ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 17.000
	VCU0032	J6AV-B	Jack categoría 6A UTP color azul ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 17.000
	VCU0033	J6AV-W	Jack categoría 6A UTP color blanco ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 17.000
	VCU0034	J6AV-BL	Jack categoría 6A UTP color negro ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 17.000
	VCU0035	J6AV-SH	Jack categoría 6A blindado ponchado sin herramienta	$ 29.400
PLUG CATEGORIA 6A TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)				
	VCU0091	MPV6ASH-RJ45	Plug categoría 6A para cable UTP y blindado, terminación sin herramienta (tool-lees)	$ 31.800
PATCH CORD S/FTP RJ45 CATEGORÍA 6A				
	VCU0036	PCV6A-03R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo	$ 18.900
	VCU0037	PCV6A-03B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color azul	$ 18.900
	VCU0038	PCV6A-03G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color gris	$ 18.900
	VCU0039	PCV6A-05R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo	$ 22.900
	VCU0040	PCV6A-05B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color azul	$ 22.900
	VCU0041	PCV6A-05G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color gris	$ 22.900
	VCU0042	PCV6A-10R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color rojo	$ 34.200
NU	VCU0119	PCV6A-07R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color rojo	$ 28.550
NU	VCU0120	PCV6A-07B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color azul	$ 28.550
NU	VCU0121	PCV6A-07G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color gris	$ 28.550
	VCU0043	PCV6A-10B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color azul	$ 34.200
	VCU0044	PCV6A-10G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color gris	$ 34.200
	VCU0094	PCV6A-23B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color azul	$ 59.300
	VCU0095	PCV6A-23G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color gris	$ 59.300
	VCU0096	PCV6A-33B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color azul	$ 79.600
	VCU0097	PCV6A-33G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color gris	$ 79.600
	VCU0098	PCV6A-49B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color azul	$ 114.800
	VCU0099	PCV6A-49G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color gris	$ 114.800



J6AV-SH



J6AV-W



MPV6ASH-RJ45



PCV6-xxB



PP6V-24

ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	PATCH CORD S/FTP RJ45 CATEGORÍA 6A DIAMETRO REDUCIDO			
NU	VCU0122	PCV6ADR-01R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color rojo	$ 16.330
NU	VCU0123	PCV6ADR-01B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color azul	$ 16.330
NU	VCU0124	PCV6ADR-01G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color gris	$ 16.330
NU	VCU0125	PCV6ADR-1.5R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color rojo	$ 17.825
NU	VCU0126	PCV6ADR-1.5B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color azul	$ 17.825
NU	VCU0127	PCV6ADR-1.5G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color gris	$ 17.825
NU	VCU0128	PCV6ADR-02R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color rojo	$ 18.400
NU	VCU0129	PCV6ADR-02B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color azul	$ 18.400
NU	VCU0130	PCV6ADR-02G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color gris	$ 18.400
NU	VCU0131	PCV6ADR-03R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo	$ 21.735
NU	VCU0132	PCV6ADR-03B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color azul	$ 21.735
NU	VCU0133	PCV6ADR-03G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color gris	$ 21.735
NU	VCU0134	PCV6ADR-05R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo	$ 26.335
NU	VCU0135	PCV6ADR-05B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color azul	$ 26.335
NU	VCU0136	PCV6ADR-05G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color gris	$ 26.335
NU	VCU0137	PCV6ADR-07R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color rojo	$ 32.833
NU	VCU0138	PCV6ADR-07B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color azul	$ 32.833
NU	VCU0139	PCV6ADR-07G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color gris	$ 32.833
NU	VCU0140	PCV6ADR-10R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color rojo	$ 39.330
NU	VCU0141	PCV6ADR-10B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color azul	$ 39.330
NU	VCU0142	PCV6ADR-10G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color gris	$ 39.330
NU	VCU0143	PCV6ADR-17R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color rojo	$ 53.763
NU	VCU0144	PCV6ADR-17B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color azul	$ 53.763
NU	VCU0145	PCV6ADR-17G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color gris	$ 53.763
NU	VCU0146	PCV6ADR-23R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color rojo	$ 68.195
NU	VCU0147	PCV6ADR-23B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color azul	$ 68.195
NU	VCU0148	PCV6ADR-23G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color gris	$ 68.195
NU	VCU0149	PCV6ADR-33R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color rojo	$ 91.540
NU	VCU0150	PCV6ADR-33B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color azul	$ 91.540
NU	VCU0151	PCV6ADR-33G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color gris	$ 91.540

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HERRAJES VACÍOS				
	VCU0045	BPPV-24	Herraje vacío con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 112.500
	VCU0070	BPPV6A-24	Herraje vacío con 24 espacios para categoría 6A UTP 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 112.500
	VCU0046	BPPV-48	Herraje vacío con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 231.500
	VCU0047	BPPV-24SH	Herraje vacío blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 150.300
	VCU0048	BPPV-48SH	Herraje vacío blindado con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 294.000
	VCU0049	BPPV-24H	Herraje vacío angulado blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 255.700
	VCU0050	BPPV-48H	Herraje vacío angulado blindado con 48 espacios para jacks 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 422.500
ORGANIZADORES DE CABLES				
**	VCU0051	CMV-WC	Organizador metálico con tapa 1UR 19"	$ 34.700
	VCU0078	OCPV-H1RU	Organizador plástico, horizontal,ranurado con tapa, 1UR (equivalente a 40x80)	$ 92.100
	VCU0079	OCPV-H2RU	Organizador plástico, horizontal, ranurado con tapa, 2UR (equivalente a 80x80)	$ 114.300
FACE PLATES / PLACAS				
	VCU0053	FPV-1P	Face plate para 1 Jack, con espacio para identificación, color blanco	$ 7.300
	VCU0054	FPV-2P	Face plate para 2 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	$ 7.300
	VCU0055	FPV-4P	Face plate para 4 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	$ 6.500
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN				
	VCU0059	CTV-RJ	Ponchadora metálica para plug RJ45/RJ11	$ 113.500
	VCU0060	CTV-IDC	Ponchadora de impacto IDC	$ 87.800
	VCU0092	CTV-MAPRJ45-11	Mapeador (tester) de cables RJ45-RJ11, para cables UTP y cable blindado	$ 89.100
ACCESORIOS				
	VCU0061	MPV5E-RJ45	Plug modular RJ45 Cat 5e, 50µm	$ 900
	VCU0062	BRJ45V-R	Bota protectora roja para plug	$ 300
	VCU0063	BRJ45V-B	Bota protectora azul para plug	$ 300
	VCU0064	BRJ45V-G	Bota protectora gris para plug	$ 300
	VCU0065	BRJ45V-BL	Bota protectora negra para plug	$ 300


BPPV-24SH


BPPV-24H


FPV-2P


OCPV-H2RU


OCPV-H2RU



OCPV-H1RU



CTV-RJ


CTV-MAPRJ45-11

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

GUÍA DE PONCHADO DE JACKS
TOOL-LESS CATEGORÍA 6A UTP






1





- Pele la chaqueta del cable hasta 50 mm
- Desentorche los pares

2





- Retire la cruceta o relleno separador (si existe)
- Pase los cables a través de la tapa

3





- Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema.
- Corte al ras el exceso de cable

4





- Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura.
- Coloque la tapa del conectorT

5





- Presione uniformente las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.
- La terminación finaliza una vez las alas cierran y se bloquean.

6





- Compruebe la calidad de la terminación primero con una inspección visual.
- Para terminar coloque la brida alrededor del cuello para mejorar el soporte de alivio de tensión a la fuerza.


NOTAS

1. Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.
2. Reserve alrededor de 0.6mm de chaqueta del cable en la parte trasera del conductor para proteger los cables.

GUÍA DE PONCHADO DE JACKS
TOOL-LESS CATEGORÍA 6A BLINDADO

- Remueva 3 cm de la chaqueta del cable baje la pantalla con foil o malla que cubre los pares y colóquela sobre la chaqueta del cable.

CABLE BLINDADO



1. Pase los cables a través del organizador , Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema de código de colores. Recorte al ras el exceso de cable




!Precaución! Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario esto podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.

3. Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura. Cubra el organizador de cables precableado. Presione uniformente las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.



4 Envuelva el hilo de tierra alrededor del blindaje, para asegurar la conexión a tierra. Corte el exceso.



NOTA
Si cualquier conductor fue terminado y quedo mas grande de 0.6mm(23 AWG). Reducirlos ya no es posible.

Desconexión



Corte la correa. Use un destornillador plano para desbloquear el conector.

CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



LCCVSMSX-BL



STCVSMSX



STAVMMSX



LCAVSMDX-BL



LCAVMMDX-AQ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO SIMPLEX EPÓXICOS			
VF00001	LCCVSMSX-BL	Conector Simplex monomodo LC, azul, bota blanca de 900um	$ 9.100
VF00002	SCCVSMSX-BL	Conector Simplex monomodo SC, azul, bota de 900um	$ 9.100
VF00003	STCVSMSX	Conector Simplex monomodo ST, bota amarilla de 900um	$ 9.100
CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO SIMPLEX EPÓXICOS			
VF00454	LCCVMM-0M3/4SX-AQ	Conector Simplex Multimodo OM3/OM4, aqua, bota de 900um	$ 9.700
VF00005	LCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo LC, beige bota blanca de 900um	$ 9.200
VF00006	SCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo SC, beige, bota de 900um	$ 9.200
VF00007	STCVMMSX	Conector Simplex Multimodo ST, bota negra de 900um	$ 9.200
ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO			
VF00013	LCAVSMDX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul	$ 14.500
VF00458	LCAKVSMDX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone	$ 14.400
ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO			
VF00025	LCAVMMDX-AQ	Adaptador multimodo LC Duplex Aqua para OM3 Y OM4	$ 14.500
VF00459	LCAKVMMDX-AQ	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone, tipo keystone	$ 14.400

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 2M CHAQUETA LSZH

				LC	SC	ST	FC	
	VF00034	PCVLCLCSM-2	LC	X				$ 66.200
	VF00035	PCVLCSCSM-2	SC	X				$ 66.200
*	VF00036	PCVLCSTSM-2	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00037	PCVLCFCSM-2	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00038	PCVSCSCSM-2	SC		X			$ 66.200
	VF00039	PCVSCSTSM-2	ST		X			$ 66.200
*	VF00040	PCVSCFCSM-2	FC		X			BAJO CONSULTA
**	VF00041	PCVSTSTSM-2	ST			X		$ 66.200
*	VF00042	PCVSTFCSM-2	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00043	PCVFCFCSM-2	FC				X	BAJO CONSULTA



PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 3M CHAQUETA LSZH

				LC	SC	ST	FC	
	VF00044	PCVLCLCSM-3	LC	X				$ 71.600
	VF00045	PCVLCSCSM-3	SC	X				$ 71.600
*	VF00046	PCVLCSTSM-3	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00047	PCVLCFCSM-3	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00048	PCVSCSCSM-3	SC		X			$ 71.600
	VF00049	PCVSCSTSM-3	ST		X			$ 71.600
*	VF00050	PCVSCFCSM-3	FC		X			BAJO CONSULTA
	VF00051	PCVSTSTSM-3	ST			X		$ 71.600
*	VF00052	PCVSTFCSM-3	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00053	PCVFCFCSM-3	FC				X	BAJO CONSULTA



PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 5M CHAQUETA LSZH

				LC	SC	ST	FC	
	VF00054	PCVLCLCSM-5	LC	X				$ 77.500
	VF00055	PCVLCSCSM-5	SC	X				$ 77.500
*	VF00056	PCVLCSTSM-5	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00057	PCVLCFCSM-5	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00058	PCVSCSCSM-5	SC		X			$ 77.500
*	VF00059	PCVSCSTSM-5	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00060	PCVSCFCSM-5	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00061	PCVSTSTSM-5	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00062	PCVSTFCSM-5	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00063	PCVFCFCSM-5	FC				X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 10M CHAQUETA LSZH

				LC	SC	ST	FC	
	VF00064	PCVLCLCSM-10	LC	X				$ 98.400
	VF00065	PCVLCSCSM-10	SC	X				$ 98.400
*	VF00066	PCVLCSTSM-10	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00067	PCVLCFCSM-10	FC	X				BAJO CONSULTA
*	VF00068	PCVSCSCSM-10	SC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00069	PCVSCSTSM-10	ST		X			BAJO CONSULTA
**	VF00070	PCVSCFCSM-10	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00071	PCVSTSTSM-10	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00072	PCVSTFCSM-10	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00073	PCVFCFCSM-10	FC				X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 20M CHAQUETA LSZH


			LC	SC	ST	FC	
VF00359	PCVLCLCSM-20	LC	X				BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 30M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00362	PCVLCLCSM-30	LC	X				BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	FC	PRECIO
PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 2M CHAQUETA LSZH							
*	VF00074	PCVLCLCSM-2A	LC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00075	PCVLCSCSM-2A	SC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00076	PCVLCFCSM-2A	FC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00077	PCVSCSCSM-2A	SC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00078	PCVSCFCSM-2A	FC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00079	PCVFCFCSM-2A	FC			x	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 3M CHAQUETA LSZH							
*	VF00080	PCVLCLCSM-3A	LC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00081	PCVLCSCSM-3A	SC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00082	PCVLCFCSM-3A	FC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00083	PCVSCSCSM-3A	SC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00084	PCVSCFCSM-3A	FC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00085	PCVFCFCSM-3A	FC			x	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 5M CHAQUETA LSZH							
*	VF00086	PCVLCLCSM-5A	LC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00087	PCVLCSCSM-5A	SC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00088	PCVLCFCSM-5A	FC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00089	PCVSCSCSM-5A	SC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00090	PCVSCFCSM-5A	FC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00091	PCVFCFCSM-5A	FC			x	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 10M CHAQUETA LSZH							
*	VF00092	PCVLCLCSM-10A	LC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00093	PCVLCSCSM-10A	SC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00094	PCVLCFCSM-10A	FC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00095	PCVSCSCSM-10A	SC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00096	PCVSCFCSM-10A	FC		x		BAJO CONSULTA
**	VF00097	PCVFCFCSM-10A	FC			x	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO


	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	ST	FC	PRECIO
			PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M CHAQUETA LSZH					
**	VFO0139	PCVLCSC50-2	SC	X				$ 33.300
			PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 3M CHAQUETA LSZH					
**	VFO0152	PCVSCSC50-3	SC		X			$ 36.800
**	VFO0153	PCVSCST50-3	ST		X			$ 36.800
			PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 5M CHAQUETA LSZH					
**	VFO0159	PCVLCSC50-5	SC	X				$ 42.000
**	VFO0162	PCVSCSC50-5	SC		X			$ 42.000
**	VFO0163	PCVSCST50-5	ST		X			$ 42.000
**	VFO0165	PCVSTST50-5	ST			X		$ 42.000
			PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 10M CHAQUETA LSZH					
**	VFO0172	PCVSCSC50-10	SC		X			$ 54.000
**	VFO0173	PCVSCST50-10	ST		X			BAJO CONSULTA



* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO






	CÓDIGO	REFERENCIA		DESCRIPCIÓN				PRECIO
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00178	PCVLCLCOM3-2	LC	X				$ 70.300
	VF00179	PCVLCSCOM3-2	SC	X				$ 70.300
*	VF00180	PCVLCSTOM3-2	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00181	PCVLCFCOM3-2	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00182	PCVSCS-COM3-2	SC		X			$ 70.300
*	VF00183	PCVSCSTOM3-2	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00184	PCVSCFCOM3-2	FC		X			BAJO CONSULTA
	VF00185	PCVSTSTOM3-2	ST			X		$ 70.300
*	VF00186	PCVSTFCOM3-2	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00187	PCVFCFCOM3-2	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 3M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00188	PCVLCLCOM3-3	LC	X				$ 78.400
	VF00189	PCVLCSCOM3-3	SC	X				$ 78.400
*	VF00190	PCVLCSTOM3-3	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00191	PCVLCFCOM3-3	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00192	PCVSCSCOM3-3	SC		X			$ 78.400
*	VF00193	PCVSCSTOM3-3	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00194	PCVSCFCOM3-3	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00195	PCVSTSTOM3-3	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00196	PCVSTFCOM3-3	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00197	PCVFCFCOM3-3	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 5M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00198	PCVLCLCOM3-5	LC	X				$ 94.600
	VF00199	PCVLCSCOM3-5	SC	X				$ 94.600
*	VF00200	PCVLCSTOM3-5	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00201	PCVLCFCOM3-5	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00202	PCVSCSCOM3-5	SC		X			$ 94.600
*	VF00203	PCVSCSTOM3-5	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00204	PCVSCFCOM3-5	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00205	PCVSTSTOM3-5	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00206	PCVSTFCOM3-5	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00207	PCVFCFCOM3-5	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 10M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00208	PCVLCLCOM3-10	LC	X				$ 149.100
	VF00209	PCVLCSCOM3-10	SC	X				$ 149.100
*	VF00210	PCVLCSTOM3-10	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00211	PCVLCFCOM3-10	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00212	PCVSCSCOM3-10	SC		X			$ 149.100
*	VF00213	PCVSCSTOM3-10	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00214	PCVSCFCOM3-10	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00215	PCVSTSTOM3-10	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00216	PCVSTFCOM3-10	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00217	PCVFCFCOM3-10	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 20M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00360	PCVLCLCOM3-20	LC	X				$224.500
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 30M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00363	PCVLCLCOM3-30	LC	X				$305.500

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO






	CÓDIGO	REFERENCIA		DESCRIPCIÓN				PRECIO
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00218	PCVLCLCOM4-2	LC	X				$91.600
	VF00219	PCVLCSCOM4-2	SC	X				$91.600
*	VF00220	PCVLCSTOM4-2	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00221	PCVLCFCOM4-2	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00222	PCVSCSCOM4-2	SC		X			$91.600
*	VF00223	PCVSCSTOM4-2	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00224	PCVSCFCOM4-2	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00225	PCVSTSTOM4-2	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00226	PCVSTFCOM4-2	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00227	PCVFCFCOM4-2	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 3M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00228	PCVLCLCOM4-3	LC	X				$108.800
	VF00229	PCVLCSCOM4-3	SC	X				$108.800
*	VF00230	PCVLCSTOM4-3	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00231	PCVLCFCOM4-3	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00232	PCVSCSCOM4-3	SC		X			$108.800
*	VF00233	PCVSCSTOM4-3	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00234	PCVSCFCOM4-3	FC		X			BAJO CONSULTA
	VF00235	PCVSTSTOM4-3	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00236	PCVSTFCOM4-3	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00237	PCVFCFCOM4-3	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 5M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00238	PCVLCLCOM4-5	LC	X				$137.800
	VF00239	PCVLCSCOM4-5	SC	X				$137.800
*	VF00240	PCVLCSTOM4-5	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00241	PCVLCFCOM4-5	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00242	PCVSCSCOM4-5	SC		X			$137.800
*	VF00243	PCVSCSTOM4-5	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00244	PCVSCFCOM4-5	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00245	PCVSTSTOM4-5	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00246	PCVSTFCOM4-5	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00247	PCVFCFCOM4-5	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 10M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00248	PCVLCLCOM4-10	LC	X				$212.600
	VF00249	PCVLCSCOM4-10	SC	X				$212.600
*	VF00250	PCVLCSTOM4-10	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00251	PCVLCFCOM4-10	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00252	PCVSCSCOM4-10	SC		X			$212.600
*	VF00253	PCVSCSTOM4-10	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00254	PCVSCFCOM4-10	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00255	PCVSTSTOM4-10	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00256	PCVSTFCOM4-10	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00257	PCVFCFCOM4-10	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 20M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00361	PCVLCLCOM4-20	LC	X				$352.400
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 30M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00364	PCVLCLCOM4-30	LC	X				$397.100

* Producto bajo pedido

PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



PTVSXSMSC-2



PTVSXOM4SC-2



KFOV-12H

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, UPC, 2M				
			LC / SC / ST / FC	
	VF00258	PTVSXSMLC-2	X	$18.000
	VF00259	PTVSXSMSC-2	X	$18.000
*	VF00260	PTVSXSMST-2	X	BAJO CONSULTA
*	VF00261	PTVSXSMFC-2	X	BAJO CONSULTA
PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, APC, 2M				
			LC / SC / ST / FC	
*	VF00262	PTVSXSMLC-2A	X	BAJO CONSULTA
*	VF00263	PTVSXSMSC-2A	X	BAJO CONSULTA
*	VF00264	PTVSXSMST-2A	X	BAJO CONSULTA
*	VF00265	PTVSXSMFC-2A	X	BAJO CONSULTA
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 62/125um OM1, 2M				
			LC / SC / ST / FC	
*	VF00266	PTVSX62LC-2	X	BAJO CONSULTA
*	VF00267	PTVSX62SC-2	X	BAJO CONSULTA
*	VF00268	PTVSX62ST-2	X	BAJO CONSULTA
*	VF00269	PTVSX62FC-2	X	BAJO CONSULTA
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M				
			LC / SC / ST / FC	$21.800
**	VF00270	PTVSX50LC-2	X	$21.800
	VF00271	PTVSX50SC-2	X	$21.800
	VF00272	PTVSX50ST-2	X	$ 21.800
*	VF00273	PTVSX50FC-2	X	BAJO CONSULTA
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M				
			LC / SC / ST / FC	
	VF00274	PTVSXOM3LC-2	X	$21.800
	VF00275	PTVSXOM3SC-2	X	$21.800
	VF00276	PTVSXOM3ST-2	X	$21.800
*	VF00277	PTVSXOM3FC-2	X	BAJO CONSULTA
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M				
			LC / SC / ST / FC	
	VF00278	PTVSXOM4LC-2	X	$29.400
	VF00279	PTVSXOM4SC-2	X	$29.400
*	VF00280	PTVSXOM4ST-2	X	BAJO CONSULTA
*	VF00281	PTVSXOM4FC-2	X	BAJO CONSULTA
KITS FAN OUT				
**	VF00282	KFOV-6H	Kit Fan-Out 6 Hilos de fibra 1.2M	$71.200
**	VF00283	KFOV-12H	Kit Fan-Out 12 Hilos de fibra 1.2M	$80.300

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

BANDEJAS Y CAJAS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BANDEJAS PARA MONTAJE EN RACK			
VF00284	SPV3P-1US	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable y abatible hasta 45°, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo:72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye módulos MTP ni placas)	$324.500
VF00285	SPV3P-1U	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable. Puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de Patch Cords lateral, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	$887.500
VF00286	SPV3P-2U	Bandeja modular para fibra óptica 2UR 19", deslizable. puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de patch cords lateral, anillos organizadores, vacía para configurar 6 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 144 hilos LC --- 72 hilos SC --- 48 hilos ST --- 48 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, NI MÓDULOS MTP)	$1.000.500
CAJAS DE SOBREPONER (DE PARED)			
VF00288	WBV-1M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC --- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	$312.000
VF00289	WBV-2M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 48 hilos LC --- 24 hilos SC --- 16 hilos ST --- 16 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	$489.900
VF00290	WBV-4M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 4 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 96 hilos LC --- 48 hilos SC --- 32 hilos ST --- 32 hilos FC---(no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	$957.000
CAJAS SOBREPONER PARA RIEL DIN			
VF00433	WBRV-1M	Caja de empalme modular para montaje en riel DIN, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC--- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP	$378.700
CAJAS SOBREPONER PLÁSTICA			
VF00436	TBV-04H	Caja de empalme plástica modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 adaptadores de fibra óptica duplex, para máximo 4 hilos LC	$36.400
ACCESORIOS			
VF00455	FSTV-12/24H	Bandeja porta-empalme (splice) para 12/24 hilos de fibra, apilable, tapa transparente. Acepta kit de proteccion (termoencogible) de 45mm.	$40.300
VF00466	FPEV-12/24H-KIT	Kit peine porta-empalme, 12/24 hilos, incluye peine, bases, etiqueta, prensa estopa	$ 22.500
VF00456	SPV-2	Organizador circular (spool) dividible en 6 secciones (30° c/u) para fijar a bandejas o cajas con adhesivo y/o tornillos.	$15.600
VF00337	FSPV-45	kit de protectores para empalme 45mm, 100 piezas, transparente	$76.400
VF00339	FSPV-60	Kit protectores para empalme 60mm, 100 piezas, transparentes	$76.400

NOTA: Ver placas intercambiables y módulos MTP en pág 18.


SPV3P-1US


SPV3P-1U


WBV-1M


TBV-4H


FSTV-12/24H


WBRV-1M


TBV-04H


TBV-04H


WBRV-1M

PLACAS Y MÓDULOS MTP
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA


6PPV-LCMMQX


6PPV-LCSMQX


6PPV-SCASMDX


3PPV-SCMMDX


8PPV-STSMSX


8PPV-STMMSX


OPPV

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PLACAS INTERCAMBIABLES EN COBRE Y FIBRA PARA BANDEJAS Y CAJAS DE EMPALME			
VF00457	6PPV-RJ45ES-HK	Placa vacía blindada, 6 espacios keystone, para usar adaptadores de fibra o jacks tipo keystone	$179.700
VF00294	3PPV-LCSMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	$186.000
VF00295	6PPV-LCSMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 24 hilos de fibra monomodo	$266.800
VF00298	3PPV-LCMMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	$186.000
VF00299	6PPV-LCMMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 24 hilos de fibra multimodo	$266.800
VF00300	3PPV-LCOM3QX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	$186.000
VF00301	6PPV-LCOM3QX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 24 hilos de fibra multimodo	$266.800
VF00302	3PPV-SCSMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex azules, para 6 hilos de fibra monomodo	$122.300
VF00303	6PPV-SCSMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	$158.100
VF00306	3PPV-SCMMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 6 hilos de fibra multimodo	$122.300
VF00307	6PPV-SCMMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	$158.100
VF00308	3PPV-SCOM3DX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 6 hilos de fibra multimodo	$122.300
VF00309	6PPV-SCOM3DX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	$158.100
VF00310	8PPV-STSMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex AMARILLOS, para 8 hilos de fibra monomodo	$158.100
* VF00311	8PPV-STMMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex negros, para 8 hilos de fibra multimodo	BAJO CONSULTA
VF00315	OPPV	Placa ciega	$44.800

CABLE DE COBRE PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	CABLE DE COBRE CATEGORÍA 5e			
	VCU0066	LCV5ECMU-GR	Cable de cobre categoría 5e, UTP-CM, 4PR 24AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
	CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6			
	VCU0080	LCV6LSZHU24-GR	Cable de cobre categoría 6, UTP-LSZH, 4PR 24AWG. Carrete 305M COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
	CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6A			
	VCU0072	LCV6ALSZHU-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/UTP- LSZH, sin pantalla, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR AZUL. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
	VCU0069	LCV6ALSZHF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, F/UTP- LSZH, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
	VCU0081	LCV6ALSZHUF-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR BLANCO. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
	VCU0082	LCV6ALSZHSF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, S/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par y malla general, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
	CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 5e			
	VCU0074	LCV5ECRM-MXSJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA
	VCU0076	LCV5ECRM-MXDJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA
	CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 6			
	VCU0075	"LCV6CRMMXSJ-BL"	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA
	VCU0077	"LCV6CRMMXDJ-BL"	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA
	CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 6A			
NU	VCU0112	LCV6ALSZHU-FSJ-BL	Cable de cobre U/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH, 23AWG	BAJO CONSULTA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA






Fibra óptica ext. Con armadura





Fibra óptica int/ext



Fibra óptica DROP exterior

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2, TIPO INTERIOR/EXTERIOR	
**	VF00341	MMOM2IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
**	VF00342	MMOM2IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO INTERIOR/EXTERIOR	
	VF00343	MMOM3IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
	VF00344	MMOM3IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO INTERIOR/EXTERIOR	
	VF00345	MMOM4IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
	VF00346	MMOM4IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MONOMODO INTERIOR/EXTERIOR	
	VF00357	SMOS2IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
**	VF00358	SMOS2IOTB-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2 TIPO EXTERIOR	
**	VF00347	MMOM2EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
**	VF00348	MMOM2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO EXTERIOR	
	VF00349	MMOM3EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
	VF00350	MMOM3EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO EXTERIOR	
	VF00351	MMOM4EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
	VF00352	MMOM4EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR	
	VF00353	SMOS2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
	VF00354	SMOS2EXTLT-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR ADSS (dieléctrica autosoportada)	
	VF00380	SMOS2ADSS-12F	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, ADSS (dieléctrica autosoportada), spam 200mts, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR DROP (mensajero de acero)	
NU	VF00460	SMOS2DROPMS-01F80L-SZHBL	Fibra óptica 1 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP, refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU	VF00461	SMOS2DROPMS-02F80L-SZHBL	Fibra óptica 2 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU	VF00462	SMOS2DROPMS-04F80L-SZHBL	Fibra óptica 4 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU	VF00463	SMOS2DROPMD-01F80L-SZHBL	Fibra óptica 1 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU	VF00464	SMOS2DROPMD-02F80L-SZHBL	Fibra óptica 2 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU	VF00465	SMOS2DROPMD-04F80L-SZHBL	Fibra óptica 4 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

cudy

ÍNDICE

ROUTERS INALÁMBRICOS Y SISTEMAS MESH
(HOGAR Y OFICINA) 2-2

CONECTIVIDAD MÓVIL 4G/5G
E INDUSTRIAL 2-3

PUNTOS DE ACCESO
(ACCESS POINTS) 2-4

PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)
Y PUNTEROS EMPRESARIALES 2-5

PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)
Y EXTENSORES DE RANGO 2-7

SWITCHES E INFRAESTRUCTURA
POE / FIBRA (GPON) 2-7

ADAPTADORES DE RED
Y HUBS USB 2-10

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

ROUTERS INALÁMBRICOS Y SISTEMAS MESH
(HOGAR Y OFICINA)


WR3000

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS WI-FI 6 (AX)				
	CUD0002	WR3000	Cudy WR3000 Router Wi-Fi 6 AX3000 de doble banda Mesh - Velocidades ultrarrápidas de hasta 3000 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2,4 GHz). - Tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) para mayor eficiencia y menor latencia en múltiples dispositivos. - MU-MIMO y OFDMA para conexiones simultáneas estables. - Puertos Gigabit Ethernet para conexiones por cable de alta velocidad. - Soporte para IPv6, WPA3 y Beamforming para seguridad y mejor cobertura. - Ideal para juegos, streaming 4K y hogares con múltiples dispositivos conectados .	$ 397.078
ROUTERS WI-FI 5 (AC) Y WI-FI 4				
	CUD0001	WR1300	Router Wifi Rompemuros Mesh Ac1200 Dudy Wr1300, Dual Band, Internet de alta velocidad de 1200 Mbps (300 mbps para 2.4 GHz más 900 Mbps para 5 GHz). Enrutador con 4 puertos LAN Gigabit. Cuatro antenas externas equipadas con tecnología Beamforming amplían y concentran las señales Wi-Fi. Tecnología MU-MIMO: (banda de 5 GHz) permite altas velocidades para múltiples dispositivos simultá-neamente. - Modo de punto de acceso: admite el modo AP para transformar tu conexión por cable en red inalámbrica, el mejor enrutador inalámbrico para el hogar.	$ 233.378
NU	CUD0036	WR1500	Router Wi-Fi 6 AX1500 Gigabit doble banda, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 1201 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2,4 GHz, 4 puertos 10/100/1000 Mbps, IPv6, 4 antenas fijas de 5 dBi, TR069/TR098/ TR111/TR181, Cudy Mesh, App Cudy	$ 265.359
SISTEMAS MESH (PAQUETES)				
	CUD0003	M1200(1-Pack)	Cudy M1200 (1 pack)	Sistema Wi-Fi Mesh AC1200 de doble banda - Wi-Fi Mesh Inteligente : Cobertura homogénea y sin interrupciones en todo el hogar u oficina. - Doble Banda AC1200 : Velocidades combinadas de hasta 1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz). - Expansión Flexible : Compatible con hasta 15 nodos Mesh , adaptándose a cualquier espacio. -TecnologíaTecnología MU-MIMO y Beamforming : Conexiones simultáneas más rápidas y estables para Múltiples - Roaming Inteligente : - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad por cable a 1000 Mbps para PC, consolas y dispositivos - Seguridad Avanzada : Cifrado WPA2/WPA3 para una red protegida contra accesos no autorizados. - Modo AP y Router : Funciona como principio de router - Fácil configuraciónFácil Configuración :Administración sencilla desde la App Cudy con control	$ 181.843
	CUD0004	M1200(2-Pack)	Cudy M1200 (2 pack)	Sistema Wi-Fi Mesh AC1200 de doble banda - Cobertura Total y Estable : Dos nodos Mesh trabajan juntos para eliminar zonas muertas y ofrecer una conexión fluida en todo el hogar u oficina. - Doble Banda AC1200 : Velocidades combinadas de hasta **1200 Mbps1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz) para una experiencia de navegación rápida y sin interrupciones. - Expansión Flexible : Compatible con hasta 15 nodos Mesh , ideal para adaptarse a espacios más grandes. - Tecnología MU-MIMO y Beamforming : Optimiza el rendimiento para múltiples dispositivos conec-tados simultáneamente. - Roaming Inteligente : Cambio automático al nodo con mejor señal sin cortes en la conexión. - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad por cable a 1000 Mbps para PCs, consolas y dispositivos de alto rendimiento. - Seguridad Reforzada : Soporte paWPA2/WPA3 , garantizando protección contra accesos no auto-rizados. - Modo AP y Router : Puede funcionar como router principal o ex - Configuración Sencilla : Control intuitivo desde la App Cudy , con funcionamiento - Ideal para hogares y oficinas que requieren conexión estable en múltiples espacios .	$ 424.520
	CUD0005	M3000(1-Pack)	Cudy M3000 (paquete de 1)	Sistema Wi-Fi 6 Mesh AX3000 de doble banda - Wi-Fi 6 de Alta Velocidad : Velocidades combinadas de hasta 2976 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz) para una conexión ultrarrápida y eficiente. - Cobertura Mesh Inteligente : Elimina zonas muertas y garantiza una conexión estable en todo el hogar u oficina. - Tecnología MU-MIMO y OFDMA : Optimiza la conexión para Múltiples dispositivos, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento en redes congestionadas. - Roaming Inteligente : Conmutación automática entre nodos para una experiencia sin interrupciones. - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad cableada de 1000 Mbps para dispositivos de alto rendi-miento. - Seguridad Avanzada : Compatible con WPA3 , ofreciendo mayor protección - Modo AP y Router : Funciona como router principal o extensor de red según las necesidades. - Gestión desde la App Cudy : Control total de la red, configuración sencilla y fu - Ideal para hogares y oficinas que necesitan una conexión rápida, estable y segura con lo último en tecnología Wi-Fi 6 .	$ 467.537


M1200(2-Pack)

CONECTIVIDAD MÓVIL 4G/5G
E INDUSTRIAL

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS WI-FI 6 (AX)			
CUD0007	LT400	Cudy LT400	Enrutador 4G LTE Wi-Fi N300 - Conectividad 4G LTE : Inserta unatarjeta SIM y accede a internet con velocidades de descarga de hasta **150150 Mbps y subida de 50 Mbps , ideal para zonas sin acceso a fibra o ADSL. - Wi-Fi N300 de Alta Cobertura : Ofrece velocidades de hasta 300 Mbps en 2.4 GHz , perfecto para na - Doble Antena LTE de Alta Ganancia : Mejora la recepción de señal en entornos rurales o urbanos con cobertura limitada. - Modos Router 4G y WAN : Funciona como router LTE con SIM o como router tradicional con conexión a un módem de fibra o ADSL. - Seguridad Avanzada :VPN (PPTP, L2TP, OpenVPN y WireGuard) para conexiones seguras y protección de datos. - Fácil instalación y configuración : Interfaz intuitiva y compatibilidad con todos los operadores para una conexión rápida. - 4 Puertos LAN/WAN : - Gestión Remota desde la App Cudy : Controla tu red, ajusta configuraciones y revisa - Ideal para hogares, oficinas y zonas rurales que necesitan internet rápido y estable sin depender de cables .	$ 320.074
CUD0028	LT500	ROUTER WIFI 4G LTE LT500_LA DUAL BAND	$ 332.953



LT400

ROUTERS 5G HIGH-END			
CUD0008	P5-US	Cudy P5	Enrutador 5G SA/NSA AX3000 Wi-Fi 6 El Cudy P5 es un router avanzado que combina la última tecnología 5G con Wi-Fi 6, ofreciendo una conectividad ultrarrápida y estable para hogares y oficinas. Características destacadas: - Conectividad 5G SA/NSA : Compatible con modos autónomos (SA) y no autónomos (NSA), asegurando flexibilidad y compatibilidad con las principales operadoras a nivel mundial. - Velocidades de hasta 3,4 Gbps : Equipado con el módem Qualcomm X62 5G, proporciona velocidades de descarga de hasta 3,4 Gbps, garantizando una experiencia de navegación y streaming sin interrupciones. - Wi-Fi 6 AX3000 Dual Band : Ofrece velocidades aproximadas de hasta 2976 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz), mejorando la eficiencia y reduciendo la latencia para múltiples dispositivos conectados. - Doble ranura para SIM : Las dos ranuras para tarjetas SIM proporcionan redundancia, asegurando que el dispositivo permanezca siempre en línea. - Antenas desmontables y opciones de respaldo : Las antenas desmontables permiten mejorar la calidad de la señal mediante la sustitución por antenas de extensión. Además, las opciones de respaldo WAN/WISP/Cellular1/Cellular - Seguridad avanzada : Soporta cifrado DNS para proteger la navegación web contra escuchas y manipulaciones de datos. Especificaciones técnicas: - Procesador : Chipset IPQ5018 con CPU de doble núcleo ARM Cortex-A53 a 1,0 GHz. - Memoria : 128 MB de flash NAND y 256 MB de RAM DDR3. - Antenas : 4 antenas desmontables para conectividad celular y 2 antenas fijas para Wi-Fi. - Puertos : 1 puerto WAN/LAN Gigabit y 4 puertos LAN Gigabit. - Compatibilidad de bandas : Soporta una amplia gama de bandas 5G Sub 6 GHz y LTE, asegurando conectividad en diversos	$ 3.853.272
CUD0024	P2	Cudy P2 - Router 5G SA/NSA y Wi-Fi 6 AX3000 El Cudy P2 es un router de interior de alta velocidad que combina la conectividad móvil de última generación 5G con el estándar Wi-Fi más reciente Wi-Fi 6 (802.11ax). - Conexión Móvil: Soporta redes 5G (SA/NSA) y 4G/LTE con una ranura para tarjeta Nano SIM. - Velocidad 5G: Velocidad máxima de descarga de hasta 2.6 Gbps (NSA). - Antenas Celulares: Cuenta con 4 antenas internas y 2 conectores SMA para añadir antenas externas, optimizando la recepción celular. - Rendimiento Wi-Fi: Tecnología Wi-Fi 6 (AX3000) de doble banda, con velocidades combinadas de hasta 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz). - Puertos de Red: Incluye 2 Puertos Gigabit Ethernet (RJ45), uno de ellos configurable como WAN/LAN. - Funcionalidades: Soporta funciones avanzadas como VPN Cliente/Servidor (WireGuard, OpenVPN, etc.), Cudy Mesh para expandir la cobertura, Control Parental y QoS. Ideal para: Usuarios que buscan una solución de internet principal o de respaldo ultrarrápida aprovechando la cobertura 5G, con el rendimiento y la capacidad de gestión de un router Wi-Fi 6 moderno.	$ 1.167.885



P5-US

CONECTIVIDAD MÓVIL 4G/5G
E INDUSTRIAL

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS WI-FI 5 (AC) Y WI-FI 4			
CUD0009	LT400 Outdoor	Características destacadas: - Conectividad 4G LTE: Compatible con bandas globales para acceso rápido a Internet móvil - Wi-Fi de alta potencia: Cobertura mejorada en 2.4GHz para mayor estabilidad. - Diseño resistente: Carcasa IP65 para protección contra agua y polvo. - Doble SIM y WAN failover: Alterna entre SIMs o usa una conexión WAN como respaldo. - Fácil instalación: Montaje en poste o pared, con alimentación PoE para mayor flexibilidad. Ideal para hogares, granjas, proyectos industriales y cualquier entorno donde se necesite conectividad confiable en exteriores.	$ 546.162

PUNTOS DE ACCESO
(ACCESS POINTS)

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PUNTOS DE ACCESO DE TECHO			
CUD0010	AP1300-P	AP1300-P Doble Banda (AC1300): Velocidades de hasta 400 Mbps en 2.4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz para un rendimiento óptimo. - Tecnología MU-MIMO: Mejora la eficiencia al conectar múltiples dispositivos sin ralentización. - PoE (802.3af): Instalación sencilla sin necesidad de alimentación adicional. - Seguridad avanzada: Soporta WPA3, VLAN y múltiples SSID para redes seguras. - Gestión centralizada: Administración fácil y escalable para múltiples puntos de acceso. El Cudy AP1300-P es una solución versátil para mejorar la conectividad en espacios de alta demanda. - Incluye adaptador PoE	$ 421.205
CUD0011	AP3000-P	AP3000-P Wi-Fi 6 Doble Banda (AX3000): Velocidades de hasta 574 Mbps en 2.4 GHz y 2402 Mbps en 5 GHz, optimizando la transmisión de datos. - Conectividad eficiente: Tecnología OFDMA y MU-MIMO para manejar múltiples dispositivos sin congestión de red. - Alimentación PoE (802.3at): Instalación flexible sin necesidad de tomas de corriente cercanas. - Seguridad avanzada: Compatible con WPA3, VLAN y control de acceso, ideal para redes seguras. - Gestión centralizada: Fácil administración y monitoreo de múltiples APs. El Cudy AP3000-P es la solución ideal para redes que requieren mayor velocidad, capacidad y estabilidad con la última tecnología Wi-Fi 6. - Incluye adaptador PoE	$ 688.324
CUD0017	AP11000	Cudy AP11000 - Punto de Acceso Wi-Fi 7 Tri-Banda (BE11000) de Rendimiento Extremo Punto de Acceso (AP) de alta gama con tecnología Wi-Fi 7 (802.11be) Tri-Banda (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) para velocidades combinadas de hasta 11000 Mbps. - Conectividad Multigigabit: Incluye puertos 10G SFP+ y 2.5G RJ45 para un backbone de red ultrarrápido. - Capacidad Profesional: Ideal para entornos de alta densidad como empresas y hoteles, soportando hasta 300 clientes con tecnologías como MU-MIMO y Beamforming. - Alimentación Versátil: Soporta PoE (802.3at) y adaptador DC. - Instalación Flexible: Diseño discreto para montaje en techo o pared. Perfecto para: Redes empresariales y entornos exigentes que buscan la máxima velocidad y estabilidad inalámbrica con la última tecnología Wi-Fi 7. - No incluye adaptador PoE	$ 1.090.913

PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)
Y PUNTEROS EMPRESARIALES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
AP PARED Y EXTERIORES			
CUD0026	AP3000 Wall	Cudy AP3000 Wall - Punto de Acceso Wi-Fi 6 de Placa de Pared (AX3000) El Cudy AP3000 Wall es un punto de acceso (AP) de montaje en pared, diseñado para instalarse discretamente en cajas de conexiones estándar, ideal para habitaciones de hotel, dormitorios o apartamentos. - Diseño Especializado: Formato de placa de pared que se integra en el cableado existente de la habitación, ofreciendo Wi-Fi y puertos cableados dedicados. - Rendimiento Wi-Fi: Tecnología Wi-Fi 6 (AX3000) de doble banda (hasta 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz). - Conmutador Integrado: Funciona como un pequeño switch dentro de la habitación, con: 1x Puerto Gigabit PoE In (para alimentarse). 1x Puerto Gigabit PoE Out (para alimentar un teléfono IP, por ejemplo). 3x Puertos Gigabit LAN adicionales (para PC, TV o consola). - Alimentación: Se alimenta a través de PoE+ (802.3at), simplificando la instalación al requerir un solo cable. - Cobertura y Gestión: Ofrece cobertura específica por habitación (cubre hasta 60 m²), es compatible con Cudy Mesh y puede ser gestionado centralmente por el Cudy AP Controller (C200P). Ideal para: Entornos de hostelería, oficinas y residencias donde se requiere un punto de acceso potente por habitación, que también proporcione conectividad cableada y alimentación PoE para otros dispositivos.	$ 560.999
CUD0014	AP1300 Outdoor	Cudy AP1300 Outdoor – Punto de Acceso Wi-Fi AC1300 para Exteriores El AP1300 Outdoor de Cudy es un punto de acceso dual band diseñado para entornos exteriores exigentes, como zonas rurales, urbanas, o industriales. Gracias a su diseño resistente al clima (IP65), y su capacidad de operación simultánea en 2.4GHz y 5GHz, brinda una experiencia de conectividad rápida, confiable y segura. Especificaciones Técnicas Clave: - Wi-Fi Dual Band AC1300: - Hasta 400 Mbps en 2.4GHz - Hasta 867 Mbps en 5GHz - 1x Puerto Gigabit PoE in (802.3af/at): Instalación flexible con alimentación por cable de red. - Protección IP65: Resistente a polvo, lluvia y condiciones extremas. - Cobertura extendida con antenas externas de alta ganancia. - Modo AP / Repetidor / Mesh Node. - Gestión centralizada vía Cudy Controller o Web UI. - Incluye adaptador PoE	$ 583.151

PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS) Y PUNTEROS EMPRESARIALES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONTROLADORAS Y GATEWAYS SMB			
CUD0022	C200P	Cudy C200P - Router VPN Gigabit y Controlador AP con PoE+ El Cudy C200P es una solución de red empresarial 2 en 1 que combina las funciones de Router VPN y Controlador Centralizado de Puntos de Acceso (AP), ideal para la gestión de redes de pequeño a mediano tamaño. - Doble Función: Puede operar como Router Principal con múltiples funcionalidades de red o como Controlador AP independiente. - Gestión Centralizada: Capacidad para gestionar de forma centralizada hasta 200 Puntos de Acceso Cudy, simplificando la configuración y mantenimiento. - Conectividad PoE: Equipado con 5 Puertos Gigabit Ethernet (1 WAN y 4 LAN con PoE+), proporcionando hasta 30W por puerto (estándar 802.3at/af) con un presupuesto PoE total de 55W. - Funciones Avanzadas: Incluye Portal Cautivo (para acceso de invitados), soporte para Cudy Mesh, y un completo conjunto de VPN cliente/servidor (WireGuard, OpenVPN, IPSec, L2TP, PPTP). - Puertos Adicionales: Dispone de un puerto USB 3.0 para almacenamiento o módem 4G/5G. Ideal para: Empresas, hoteles o instituciones educativas que requieren un control de red centralizado, gestión de acceso de invitados y alimentación PoE para sus Puntos de Acceso Wi-Fi.	$ 546.162
CUD0016	R700	Cudy R700 – Router VPN Multi-WAN Gigabit para Empresas El Cudy R700 es un router profesional con soporte para múltiples conexiones WAN, ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan redundancia, balanceo de carga y seguridad avanzada en su red. Con su potente capacidad de VPN y funciones de gestión flexibles, garantiza una conectividad estable y segura. Características Principales: - Conectividad Multi-WAN: 1 puerto WAN Gigabit dedicado y 3 puertos WAN/LAN configurables para balanceo de carga o respaldo de enlace. - Soporte VPN Avanzado: Compatible con protocolos WireGuard, OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP y Zerotier, tanto en modo servidor como cliente. - Control de Acceso y Seguridad: Filtrado por IP/MAC/URL, listas de control de acceso (ACL), firewall SPI y protección contra ataques DoS. - Gestión de Ancho de Banda: Control de tráfico y limitación de sesiones para optimizar el uso de la red. - Diseño Compacto y Robusto: Carcasa metálica duradera con opciones de montaje en escritorio o pared. Especificaciones Técnicas: - Procesador: MediaTek MT7621DAT de doble núcleo a 880 MHz. - Memoria: 128 MB de RAM DDR3 y 16 MB de memoria flash NOR. - Puertos: Total de 5 puertos Gigabit RJ45 (1 WAN, 3 WAN/LAN, 1 LAN). - Capacidad de Sesiones Concurrentes: Hasta 25,000 conexiones simultáneas. - Alimentación: Adaptador de corriente DC 12V/1A incluido. - Dimensiones: 119 × 85 × 28 mm. - Temperatura de Operación: 0°C a 40°C.	$ 301.575

PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)
Y EXTENSORES DE RANGO

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EXTENSORES DE RANGO				
NU	CUD0031	RE300	Repetidor Mesh Wi-Fi N300, modo AP, 300 Mbps en 2,4 GHz, 802.11b/g/n, 1 puerto 10/100 Mbps, botón WPS, indicador inteligente de señal, control de acceso, control de LED, Cudy Mesh, App Cudy	$ 115.129
	CUD0006	RE1200	Cudy RE1200	Extensor de cobertura Wi-Fi AC1200 Dual Band - Wi-Fi de Alta Velocidad : Velocidades de hasta 1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2.4 GHz) para una navegación fl - Amplía la Cobertura Wi-Fi : Mejora la señal en zonas con baja conectividad, eliminando puntos muertos en el hogar u oficina. - Modo 3 en 1 : Funciona como extensor de rango, punto de acceso (AP) o repetidor , adaptándose a diversas necesidades de red. - Configuración Sencilla : Botón WPS para una instalación rápida y sencilla - Antenas Externas de Alta Ganancia : Mejora la estabilidad de la señal y el alcance en múltiples direcciones. - Roaming Inteligente : Cambio automático entre redes sin interrupciones para una mejor experiencia - Puerto Ethernet : Permite conectar dispositivos cableados como Smart TV, consolas de videojuegos o PC. - Gestión desde la App Cudy : Control - Ideal para hogares y oficinas que buscan ampliar la cobertura Wi-Fi sin perder velocidad ni estabilidad.	$ 229.637
NU	CUD0030	RE1500	Repetidor Mesh Wi-Fi 6 AX1500, modo AP, chipset MediaTek, compatible con Cudy Mesh, 1201 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2,4 GHz, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps, botón WPS, indicador inteligente de señal, WPA3, control de LED, Cudy Mesh, App Cudy	$ 234.470

SWITCHES E INFRAESTRUCTURA
POE / FIBRA (GPON)

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SWITCHES Y DOCKING				
	CUD0015	HS105	Cudy HS105 – Switch 2.5 Gigabit de 5 Puertos No Administrable El Cudy HS105 es un switch compacto de 5 puertos 2.5 Gigabit, ideal para oficinas pequeñas y entornos que requieren una conexión estable y de alta velocidad. Su diseño plug & play permite una instalación sin complicaciones, sin necesidad de configuración. Especificaciones Técnicas Clave: - 5 Puertos 2.5G auto-negociables - Tecnología Green Ethernet para eficiencia energética - Plug & Play: No requiere configuración ni software adicional - Velocidad de switching de 25 Gbps - Diseño compacto, silencioso y sin ventilador	$ 363.425
	CUD0023	CS700	Cudy CS700 - Docking Station USB-C Dual 4K de 10 Gbps (13 en 1) El Cudy CS700 es una estación de acoplamiento de alto rendimiento diseñada para convertir un único puerto USB-C de tu portátil o PC en una completa estación de trabajo, ideal para usuarios profesionales y creativos. - Conectividad Dual 4K: Soporta hasta dos monitores 4K a 60 Hz o un monitor 5K a 60 Hz simultáneamente (a través de 2x HDMI 2.0 y 2x DisplayPort 1.2a). - Velocidad de Datos (10 Gbps): Incluye 6 puertos USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps): 2x USB-C (con hasta 14W de carga). 4x USB-A (estándar). - Carga de Portátil (PD): Proporciona hasta 100W de Power Delivery (PD) a través del puerto USB-C principal para cargar tu portátil mientras trabajas. - Puertos Adicionales: 1x Gigabit Ethernet (RJ45) y 1x conector combinado de audio/micrófono de 3.5 mm. - Diseño: Carcasa de aluminio con mecanizado CNC. Ideal para: Profesionales que requieren expandir significativamente la conectividad de su portátil USB-C, soportar múltiples pantallas de alta resolución y cargar el dispositivo principal con un solo cable.	$ 1.246.333

SWITCHES E INFRAESTRUCTURA
POE / FIBRA (GPON)

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INYECTORES / EXTENSORES POE			
CUD0018	POE15	Cudy POE15 - Extensor PoE Gigabit para Exteriores (IP67) El Cudy POE15 es un Extensor Power over Ethernet (PoE) robusto, diseñado para aumentar el alcance de tu red y alimentación de dispositivos PoE en entornos difíciles. - Función Clave: Amplía la distancia de la conexión de red y la alimentación PoE en 100 metros adicionales (permitiendo hasta 200m en total, o más en cascada). - Conectividad: Velocidad Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). - Resistencia: Clasificación IP67 (a prueba de agua y polvo), ideal para instalaciones en exteriores. - Estándares PoE: Compatible con IEEE 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE+), con hasta 25.5W - 30W de salida (según la versión). - Plug & Play: No requiere alimentación externa ni configuración, se alimenta del cable PoE entrante. Ideal para: Cámaras IP, Puntos de Acceso (AP) y otros dispositivos PoE instalados a larga distancia o en condiciones climáticas adversas.	$ 389.295
CUD0019	POE25	Cudy POE25 - Extensor PoE+ Gigabit de 2 Canales para Exteriores (IP67) El Cudy POE25 es un extensor PoE de alto rendimiento diseñado para duplicar el alcance de tu red y alimentación de dispositivos PoE en las condiciones más adversas. Se alimenta del PoE entrante y no requiere una fuente de alimentación externa. - Función Principal: Extiende la distancia de la red y la alimentación PoE en 100 metros adicionales, permitiendo la instalación en cascada de hasta 3 extensores (hasta 400m de alcance total). - Capacidad de Puertos: Dispone de un puerto Gigabit Ethernet (GbE) de entrada y dos puertos GbE de salida con capacidad PoE. - Estándares y Potencia: - Entrada: Soporta 802.3bt (PoE++) para asegurar suficiente potencia. - Salida: Proporciona 2 salidas 802.3at/af (PoE/PoE+) de hasta 30W por canal, ideal para alimentar dos cámaras IP o APs. - Resistencia: Carcasa de metal con protección IP67 (a prueba de agua y polvo) y amplio rango de temperatura de funcionamiento (típicamente de -25° C a 55° C). - Plug & Play: Detección y regulación automática de voltaje, sin necesidad de configuración. Ideal para: Proyectos de videovigilancia y redes Wi-Fi en exteriores que requieren alimentar varios dispositivos PoE a larga distancia desde un único cable.	$ 467.745
CUD0020	POE40	Cudy POE40 - Extensor PoE++ Gigabit de 4 Canales El Cudy POE40 es un Extensor PoE de alta capacidad que permite alimentar hasta cuatro dispositivos finales a través de un único cable PoE de entrada. - Función Clave: Divide y Extiende una conexión PoE entrante (PoE++) a cuatro salidas PoE+/PoE, aumentando el alcance de la red en 100 metros adicionales. - Capacidad de Puertos: 1 puerto Gigabit Ethernet (GbE) de entrada PoE++ (hasta 60W) a 4 puertos GbE de salida PoE+ (hasta 30W por puerto). - Nota: La potencia total disponible se distribuye entre los 4 puertos de salida y depende de la potencia de entrada. - Estándares: Compatible con IEEE 802.3bt (Entrada), 802.3at y 802.3af (Salida). Características Adicionales: - Modo Extendido (DIP Switch): Permite extender la distancia hasta 250 metros a velocidad 10 Mbps. - Watchdog PoE: Reinicia automáticamente los dispositivos PoE finales que dejan de responder. - Instalación: Carcasa de metal para montaje en escritorio o pared.Ideal para: Escenarios de videovigilancia o redes Wi-Fi donde se necesita concentrar la alimentación y datos de múltiples dispositivos PoE de un área extendida hacia un único cable de backbone.	$ 279.758

SWITCHES E INFRAESTRUCTURA
POE / FIBRA (GPON)

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INYECTORES / EXTENSORES POE				
	CUD0027	POE200	Cudy POE200 - Inyector PoE+ Gigabit de 30W El Cudy POE200 es un inyector de alimentación sobre Ethernet (PoE) compacto, diseñado para energizar y transmitir datos a un único dispositivo PoE a alta velocidad. Es una solución ideal cuando se necesita añadir capacidad PoE a un switch o router que no la tiene. - Función Clave: Convierte una toma de corriente AC y un puerto de red Gigabit estándar en una conexión PoE+ (30W). - Potencia y Estándares: Salida: Proporciona hasta 30W (54V DC) de potencia, compatible con los estándares IEEE 802.3at (PoE+) y 802.3af (PoE). - Velocidad de Datos: Soporta transferencia de datos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). - Alcance: Transmite datos y energía hasta 100 metros a través de un único cable Ethernet. - Fácil de Usar: Diseño Plug & Play con conversor AC/DC interno (no necesita fuente externa voluminosa) y protección múltiple contra sobretensiones y sobrecargas. Ideal para: Alimentar Puntos de Acceso (AP) Wi-Fi de alto rendimiento, cámaras IP PTZ o teléfonos VoIP que requieren PoE+ (30W) o PoE (15.4W) a una distancia de hasta 100m.	$ 85.852
NU	CUD0029	POE300	INYECTOR GIGABIT POE++/POE DE 60 W, ESTÁNDAR 802.3BT/AT/AF, DATOS Y ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL MISMO CABLE HASTA 100 METROS, MONTAJE EN PARED, CARCASA METÁLICA; PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES.	$ 202.178
EQUIPOS FTTH / GPON				
	CUD0012	GP10	"Cudy GP10 l GPON ONU 1GE Bridge Mode El Cudy GP10 es un terminal óptico GPON ideal para soluciones FTTH, con un puerto Gigabit Ethernet que proporciona una conexión estable, de alta velocidad y bajo consumo energético. Diseñado en modo bridge (puente), es perfecto para integrarse fácilmente con routers o gateways existentes, permitiendo una gestión eficiente del tráfico de red y mayor compatibilidad con diferentes infraestructuras. Cumple con los estándares ITU-T G.984/G.988 y ofrece una excelente relación costo-beneficio para despliegues masivos. Características destacadas: - Puerto 1GE RJ45 con velocidad hasta 1000 Mbps. - Soporte para configuración remota vía OMCI. - Alta compatibilidad con OLTs de múltiples marcas. - Diseño compacto, de fácil instalación y bajo consumo. - Ideal para redes FTTH y aplicaciones residenciales o empresariales.	$ 105.094
	CUD0013	GP1200	Cudy GP1200 l GPON ONU 1GE + Wi-Fi N 300Mbps El Cudy GP1200 es una terminal óptica GPON con Wi-Fi integrado, diseñada para brindar conectividad FTTH de alta velocidad en entornos residenciales. Incorpora un puerto Gigabit Ethernet y Wi-Fi N de 300 Mbps, lo que permite una conexión fluida y estable para múltiples dispositivos. Su diseño compacto, confiable y de fácil configuración lo hace ideal para operadores que buscan una solución eficiente todo en uno. Características destacadas: - 1 puerto GE RJ45 (1000 Mbps) + Wi-Fi 2.4GHz (802.11n hasta 300 Mbps). - Compatible con OLTs de diferentes fabricantes (cumple ITU-T G.984/G.988). - Gestión remota por OMCI y configuración sencilla. - Soporta múltiples servicios como Internet, IPTV y VoIP. - Ideal para hogares y pequeñas oficinas conectadas por FTTH.	$ 321.102

ADAPTADORES DE RED
Y HUBS USB

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ADAPTADORES WI-FI (PCIE / USB)				
NU	CUD0037	WU300	Adaptador USB Wi-Fi 6 AX300, tamaño mini, 286 Mbps en 2,4 GHz, formato nano, USB 2.0, instalación automática de controlador en Windows 7/10/11 e instalación manual en otros sistemas; sistemas compatibles: Windows 7/10/11, Linux Kernel 3.10~6.8, UOS, Kylin OS V4 y V10	$ 39.312
NU	CUD0038	WU650	Adaptador USB Wi-Fi AC650, tamaño mini, 433 Mbps en 5 GHz + 200 Mbps en 2,4 GHz, formato nano, USB 2.0	$ 46.332
NU	CUD0039	WE650	Adaptador PCIe Wi-Fi AC650 doble banda, 433 Mbps en 5 GHz + 200 Mbps en 2,4 GHz, 1 antena de 5 dBi, doble soporte (bracket), compatible con Windows 10/11	$ 101.089
ADAPTADORES ETHERNET Y HUBS				
NU	CUD0040	PE10	Adaptador de red PCI Express Gigabit, puerto RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDIX	$ 40.716
NU	CUD0032	UE10A	Adaptador portátil USB-A a Ethernet Gigabit en aluminio, compatible con portátiles, MacBook, Surface y PC con Windows, XP, Mac/Linux y más	$ 65.988
NU	CUD0033	UE10C	Adaptador portátil USB-C a Ethernet Gigabit en aluminio, compatible con portátiles, MacBook, Surface y PC con Windows, XP, Mac/Linux y más	$ 65.988
NU	CUD0034	UH405	Hub USB 5 en 1, carcasa en aluminio, 1 conector macho USB-C 3.0 de 5 Gbps con cable de 25 cm, 1 puerto HDMI 4K@30 Hz, 1 puerto USB-C de 100 W para carga PD, 1 puerto USB-A 3.0 de 5 Gbps, 2 puertos de datos USB-A 2.0; compatible con MacBook, Mac Pro, Mac mini, iMac, Surface Pro, XPS, PC, memorias USB y discos duros portátiles	$ 85.645
NU	CUD0035	UH605	Hub USB 5 en 1, carcasa en aluminio, 1 conector macho USB-C 3.0 de 5 Gbps con cable de 25 cm, 1 puerto Ethernet Gigabit, 3 puertos USB-A 3.0 de 5 Gbps, 1 puerto USB-C de alimentación (5 V/2 A máx.); compatible con MacBook, Mac Pro, Mac mini, iMac, Surface Pro, XPS, memorias USB y discos duros portátiles	$ 124.957

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

SIEMON™

ÍNDICE

CABLES DE COBRE	3-2
CABLES DE FIBRA ÓPTICA	3-3
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6	3-4
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A	3-5
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8	3-7
SOLUCIÓN RUGGEDIZED	3-8
HERRAJES, REGLETA S66 Y ORGANIZADORES DE CABLE	3-9
FACE PLATE Y ACCESORIOS	3-10
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA	3-11
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA	3-13
RACKS ABIERTOS, GABINETES, ACCESORIOS	3-16

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA


CABLES DE COBRE



9C6L4-E2-RXA



9C6M4-E2-RXA




9A6L4-A5



CPT-T


	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	CABLES CATEGORÍA 6			
	SIE0174	9C6L4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, LSZH 1-3-22, 4PR 24AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
	SIE0175	9C6M4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, CM, 4PR 24AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA
	CABLES CATEGORÍA 6A			
	SIE0176	9A6L4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4PR 23AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
	SIE0177	9A6M4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, CM, 4PR 23AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA
NU	SIE0314	9T6C14-A5-06R1A	Cable S/FTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color azul, 305 metros	BAJO CONSULTA
	SIE0222	9N6LW4-A5-01R1A	Cable F/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH/CMX, 23AWG, carrete 305 metros	BAJO CONSULTA
	CABLES CATEGORÍA 7A Y HERRAMIENTAS			
	SIE0178	9T7L4-E10	Cables S/FTP categoría 7A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
	SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparación para cable S/FTP TERA	$ 716.500




CABLES DE FIBRA ÓPTICA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR SIN ARMADURA				
	SIE0180	9GD5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0181	9GD5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0182	9GD5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0183	9GD5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0184	9GD8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA EXTERIOR CON ARMADURA METÁLICA				
	SIE0185	9F5LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0186	9F5LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0187	9F5VE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0188	9F5VE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
*	SIE0189	9F5VE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
**	SIE0190	9F8LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
*	SIE0191	9F8LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0192	9F8LE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
**	SIE0193	9F8LE4-36D2.00	Fibra óptica 36 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR PROTECCCIÓN BÁSICA ANTIROEDORES DIELÉCTRICA				
	SIE0194	9GG5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0195	9GG5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0196	9GG5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0197	9GG5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0198	9GG8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo







SIEMON™

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6





Jack Ultramax



UMAX-PD



P6U-8-8



P6U-BOOT





HD6-48

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, MAX			
**	SIE0001	MX6-F02B	Jack categoría 6 color blanco	$ 27.900
**	SIE0004	MX6-F03B	Jack categoría 6 color rojo	$ 27.900
	TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, ULTRAMAX			
	SIE0253	U6-H02NB	Jack categoría 6 color blanco	$ 34.000
	SIE0252	U6-H01NB	Jack categoría 6 color negro	$ 34.000
	SIE0250	U6-H06NB	Jack categoría 6 color azul	$ 34.000
	SIE0251	U6-H03NB	Jack categoría 6 color rojo	$ 34.000
	SIE0254	U6-P00NB	Jack categoría 6 para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	$ 34.000
	HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN			
NU	SIE0246	UMAX-PD	Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	$ 1.258.700
NU	SIE0247	UMAX-PD-H	Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	$ 359.600
NU	SIE0248	PG-2	Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	$ 134.900
NU	SIE0249	PG2-U	Inserto para protector palma referencia PG-2	$ 33.900
	PLUG RJ45 CATEGORÍA 6			
	SIE0005	P6U-8-8	Plug RJ45 categoría 6 UTP plástico	$ 6.700
	PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, HD6			
**	SIE0007	HD6-24	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	$ 813.900
**	SIE0008	HD6-48	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye barra trasera para organización de cable	$ 1.526.200
	PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, ULTRAMAX			
	SIE0255	UP6-F1-24L-RS	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye organizador de cables trasero	$ 966.300
	SIE0256	UP6-F2-48L-RS	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye organizador de cables trasero	$ 1.932.500
	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6			
	SIE0017	MC6-1.5-03B	Patch cord categoría 6, 1.5 pies, rojo, (45 cm)	$ 27.900
	SIE0009	PC6-001M-A06LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0.9 m)	$ 26.300
	SIE0013	PC6-001M-A02LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0.9 m)	$ 26.300
	SIE0016	MC6-03-03B	Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0.9 m)	$ 32.800
	SIE0010	PC6-1.5M-A06LS	Patch cord categoría 6 ,5 pies, azul, (1.5 m)	$ 28.900
	SIE0014	PC6-1.5M-A02LS	Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1.5 m)	$ 32.800
	SIE0011	PC6-002M-A06LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2.1 m)	$ 31.400
	SIE0199	PC6-002M-A02LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2.1 m)	$ 35.700
	SIE0018	MC6-07-03B	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2.1 m)	$ 39.400
	SIE0012	PC6-003M-A06LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	$ 38.200
	SIE0015	PC6-003M-A02LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m)	$ 38.200
	SIE0019	MC6-10-03B	Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m)	$ 45.800
	SIE0200	PC6-006M-A02LS	Patch cord categoría 6, 20 pies, blanco, (6 m)	$ 64.300
	SIE0024	MC6-06M-04B	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	$ 69.600

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-MAX			
SIE0025	Z6A-S01B	Jack categoría 6A blindado, color negro, sin tapa cubre polvo	$ 56.200
SIE0026	Z6A-S06B	Jack categoría 6A blindado, color azul, sin tapa cubre polvo	$ 56.200
SIE0027	Z6A-S03B	Jack categoría 6A blindado, color rojo, sin tapa cubre polvo	$ 56.200
SIE0028	Z6A-S02B	Jack categoría 6A blindado, color blanco, sin tapa cubre polvo	$ 56.200
SIE0029	Z6A-SPB	Jack categoría 6A blindado para herraje, color plata, sin tapa cubre polvo, instalable en herraje ZS-PNL-U24Ey ZS-PNL-U48E	$ 56.200
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A, ULTRAMAX			
SIE0259	U6A-H01NB	Jack categoría 6A UTP color negro	$ 41.700
SIE0257	U6A-H06NB	Jack categoría 6A UTP color azul	$ 41.700
SIE0258	U6A-H03NB	Jack categoría 6A UTP color rojo	$ 41.700
SIE0260	U6A-H02NB	Jack categoría 6A UTP color blanco	$ 41.700
SIE0261	U6A-P00NB	Jack categoría 6A UTP para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	$ 41.700
PLUG RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-PLUG			
SIE0031	ZP1-6AS-01B	Plug categoría 6A blindado, terminación en campo	$ 92.300
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN Z-TOOL / Z-TOOL-ZP			
SIE0030	Z-TOOL	Herramienta de terminación para jacks Z-MAX	$ 73.700
SIE0032	Z-TOOL-ZP	Herramienta de terminación para plug Z-TOOL	$ 77.500
PATCH PANEL BLINDADO CATEGORIA 6A			
SIE0033	Z6AS-PNL-24K	Patch panel de 24 puertos categoría 6A (incluye jaks), blindado , 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	$ 2.240.300
SIE0034	Z6AS-PNLA-U48K	Patch panel de 48 puertos, angulado, categoría 6A (incluye jacks), blindado , 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	$ 4.180.300
PATCH CORD S/FTP CATEGORIA 6A DIAMETRO REDUCIDO			
SIE0325	SP6A-S1.5-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, azul, (45 cm)	$ 79.900
SIE0326	SP6A-S1.5-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, blanco, (45 cm)	$ 79.900
SIE0035	SP6A-S03-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, azul, (0.9 m)	$ 74.700
SIE0043	SP6A-S03-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, blanco, (0.9 m)	$ 74.700
SIE0039	SP6A-S03-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, rojo, (0.9 m)	$ 74.700
SIE0047	SP6A-S03-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, gris, (0.9 m)	$ 74.700
SIE0036	SP6A-S05-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, azul, (1.5 m)	$ 80.600
SIE0044	SP6A-S05-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, blanco, (1.5 m)	$ 80.600
SIE0040	SP6A-S05-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, rojo, (1.5 m)	$ 80.600
SIE0048	SP6A-S05-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, gris, (1.5 m)	$ 80.600
SIE0037	SP6A-S07-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, azul, (2.1 m)	$ 86.400
SIE0045	SP6A-S07-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, blanco, (2.1 m)	$ 86.400
SIE0041	SP6A-S07-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, rojo, (2.1 m)	$ 86.400
SIE0049	SP6A-S07-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris, (2.1 m)	$ 86.400
SIE0229	SP6A-S07-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris claro, (2.1 m)	$ 103.500
SIE0038	SP6A-S10-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, azul, (3 m)	$ 95.300
SIE0046	SP6A-S10-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, blanco, (3 m)	$ 95.300
SIE0042	SP6A-S10-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, rojo, (3 m)	$ 95.300
SIE0050	SP6A-S10-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris, (3 m)	$ 95.300
SIE0231	SP6A-S10-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris claro, (3 m)	$ 114.000
SIE0051	SP6A-S17-04	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris, (5,1 m)	$ 137.600
SIE0237	SP6A-S17-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris claro, (5,1 m)	$ 138.000
SIE0241	SP6A-S33-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 33 pies, gris claro, 10m)	$ 219.900


Z6A-S01B


ZP1-6AS-01B


Z-TOOL


Z-TOOL-ZP


Z6AS-PNL-24K


Z6AS-PNLA-U48K


SP6A-S10-06B

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PATCH CORD F/UTP CATEGORIA 6A PC6A				
	SIE0276	PC6A-S001MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, azul, (0.9 m)	$ 47.600
	SIE0268	PC6A-S001MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, gris, (0.9 m)	$ 54.100
	SIE0265	PC6A-S1.5MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, azul, (1.5 m)	$ 57.700
	SIE0266	PC6A-S1.5MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, blanco, (1.5 m)	$ 57.700
	SIE0269	PC6A-S1.5MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, gris, (1.5 m)	$ 57.700
	SIE0277	PC6A-S002MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, azul, (2.1 m)	$ 53.800
	SIE0267	PC6A-S002MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, blanco, (2.1 m)	$ 61.000
	SIE0270	PC6A-S002MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, gris, (2.1 m)	$ 61.000
	SIE0278	PC6A-S003MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, azul, (3 m)	$ 59.800
	SIE0271	PC6A-S003MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, gris, (3 m)	$ 67.900
	SIE0279	PC6A-S005MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, azul, (5 m)	$ 81.200
	SIE0272	PC6A-S005MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, blanco, (5 m)	$ 92.100
	SIE0273	PC6A-S005MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, gris, (5 m)	$ 92.100
	SIE0280	PC6A-S007MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, azul, (7 m)	$ 101.500
	SIE0274	PC6A-S007MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, blanco, (7 m)	$ 115.500
	SIE0275	PC6A-S007MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, gris, (7 m)	$ 115.500
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN				
NU	SIE0246	UMAX-PD	Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	$ 1.258.700
NU	SIE0247	UMAX-PD-H	Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	$ 359.600
NU	SIE0248	PG-2	Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	$ 134.900
NU	SIE0249	PG2-U	Inserto para protector palma referencia PG-2	$ 33.900

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	TOMAS (JACKS) CATEGORÍA 7A BLINDADO, TERA			
	SIE0052	T7F-01-1	Jack categoría 7A blindado, color negro, con tapa protectora	$ 80.200
	SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparacion para cable S/FTP TERA	$ 716.500
	PLUG CATEGORÍA 7A BLINDADO, Z-PLUG			
	SIE0053	T7P4-B01-1	Plug categoría 7A blindado, 4 pares, bota negra, terminación en campo	$ 75.800
	PATCH CORD F/UTP, 2 PARES TERA - RJ45			
	SIE0054	T2E2-01M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 1 m	$ 93.900
	SIE0055	T2E2-01M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 1 m	$ 93.900
	SIE0056	T2E2-02M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 2 m	$ 104.800
	SIE0057	T2E2-02M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 2 m	$ 104.800
	SIE0058	T2E2-03M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 3 m	$ 113.700
	SIE0059	T2E2-03M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 3 m	$ 113.700
	PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45			
	SIE0062	T4A-S01M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 1m	$ 144.800
	SIE0063	T4A-S01M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 1m	$ 144.800
	SIE0064	T4A-S02M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 2m	$ 158.800
	SIE0065	T4A-S02M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 2m	$ 158.800
	SIE0066	T4A-S03M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 3m	$ 172.900
	SIE0067	T4A-S03M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 3m	$ 172.900
	SIE0068	T4A-S03M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 3m	$ 172.900
	PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45, CATEGORIA 8			
**	SIE0060	T48A-S01M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 1 m	$ 113.700
**	SIE0061	T48A-S03M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 3 m	$ 143.800


T7F-01-1


T7P4-B01-1




T2E2-02M-B03L


T4A-S02M-B06L

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SOLUCIÓN RUGGEDIZED



XG2-Z6AS



XG2-CAP



XC6A-S05-B05



XC6A-S05-B01T



XFP-S-01-SS



X-IBOX-01

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONECTOR RUGGEDIZED			
SIE0069	XG2-Z6AS	Jack RUGGEDIZED categoría 6A, blindado	$ 465.000
SIE0070	XG2-CAP	Capuchon para jack RUGGEDIZED	$ 90.000
PATCH CORD RUGGEDIZED			
SIE0071	XC6A-S05-B05	Patch cord RUGGEDIZED a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, blanco, bota amarilla, 1,5 m	$ 232.600
SIE0072	XC6A-S05-B01T	Patch cord RUGGEDIZED RJ45 a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, resistente a aceites, inteior/exterior, TPE (elastómero termoplastico), negro, bota negra, 1,5 m	$ 311.900
PLACA RUGGEDIZED			
SIE0073	XFP-S-01-SS	Placa RUGGEDIZED, 1 ventana, 1 espacio, en acero inoxicable	$ 227.300
CAJA MONTAJE SUPERFICIAL RUGGEDIZED			
SIE0074	X-IBOX-01	Caja de montaje superficial RUGGEDIZED, 1 puerto, IP66-IP67	$ 446.500

HERRAJES, REGLETA S66
Y ORGANIZADORES DE CABLE

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HERRAJES VACÍOS PARA RACK DE 19"				
	SIE0262	UPN-F1-24E-RS	Herraje plano de 24 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío,19", 1RU, inlcuye organizador de cable trasero	$ 302.100
	SIE0263	UPN-F2-48E-RS	Herraje plano de 48 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío,19", 2RU, inlcuye organizador de cable trasero	$ 520.300
	SIE0093	TM-PNLZ-24-01	Herraje plano de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, inlcuye barra trasera para organización de cable	$ 358.400
	SIE0095	TM-PNLZA-24-01	Herraje angulado de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, inlcuye barra trasera para organización de cable	$ 533.200
	SIE0264	UP-RWM-A	Organizador de cable trasero para herraje ULTRAMAX rerefencias: UPN-F1-24E-RS y UPN-F2-48E-RS	$ 94.900
HERRAJES VACÍOS PARA MONTAJE EN RIEL DIN				
	SIE0079	DIN-PNLS-04-01	Herraje blindado de 4 puertos, montaje en riel DIN, para jacks Z-MAX y TERA, vacío	$ 411.500
HERRAJES VACÍOS PARA MONTAJE PARED / CAJAS ZONALES				
	SIE0096	ZU-MX-24P	Caja zonal (para punto de consolidación) 24 puertos, para jacks MAX, Z-MAX y TERA, vacío	$ 1.811.800
REGLETA S66 ACCESORIOS				
**	SIE0076	M4-24	Regleta de conexión (bloque de conexión) tipo S66, 24 pares (4x24)	$ 116.000
**	SIE0077	S89D	Soporte para regleta S66 (2x25 pares - 1x50pares)	$ 18.000
ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES				
	SIE0097	HCM-4-1U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 1RU, negro	$ 331.500
	SIE0098	HCM-4-2U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 2RU, negro	$ 394.500
ORGANIZADORES DE CABLE VERTICALES				
	SIE0099	VCM1A-04D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 4" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	$ 3.045.400
	SIE0100	VCM1A-06D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 6" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	$ 3.196.200
	SIE0101	VCM1A-10D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 10" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	$ 5.224.300
	SIE0102	VCM1A-12D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 12" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	$ 6.186.300
	SIE0103	VP-SPL	Accesorio organizador tipo SPOOL, para organizador vertical (bolsa por 5 und)	$ 136.400


MX-PNL-24


TM-PNLZ-24-01


TM-PNLZA-24-01


ZU-MX-24P


M1-50


HCM-4-2U


VCM1A-06D-1-45

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

FACE PLATE
Y ACCESORIOS


MX-FP-S-01-02B


MX-FP-S-02-02B


MX-BL-01


CT2-FP-02B


CTE-MXA-01-02

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FACE PLATE (PLACA) Y ACCESORIOS, ULTRAMAX, MAX Y ZMAX				
	SIE0080	MX-FP-S-01-02B	Face plate 1 puerto, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	$ 15.500
	SIE0081	MX-FP-S-02-02B	Face plate 2 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	$ 16.500
	SIE0082	MX-FP-S-03-02B	Face plate 3 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	$ 14.100
	SIE0083	MX-FP-S-04-02B	Face plate 4 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	$ 15.500
	SIE0089	MX-BL-02	Tapa ciega blanca, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	$ 36.900
	SIE0090	MX-BL-01	Tapa ciega negra, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	$ 36.900
NU	SIE0245	Z-BL-01	Tapa ciega de caucho color negro para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-24E-RS	$ 46.600
PLACA DE PARED Y ACCESORIOS, CT				
NU	SIE0349	CT2-FP-02	Placa de pared formato CT, para 1 adaptador, blanca	$ 26.400
NU	SIE0353	CT4-FP-02	Placa de pared formato CT, para 2 adaptadores, blanca	$ 32.200
	SIE0087	CTE-MXA-01-02	Adapatador angulado, 1 puerto, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	$ 9.500
	SIE0088	CTE-MXA-02-02	Adapatador angulado, 2 puertos, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	$ 11.500
	SIE0086	CT-BLNK-02	Módulo ciego (tapa ciega) para adpatador placa de pared tipo CT, blanco	$ 7.600

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
			BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED Y ACCESORIOS	
**	SIE0104	SWIC3-A-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adapatadores QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC	$ 902.400
**	SIE0105	TRAY-B-01	Soporte para bandeja de sobreponer SWIC3, negro	$ 73.800
			PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 3 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, QUICK-PACK	
**	SIE0112	RIC-F-LCU24-01C	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, para 24 hilos	$ 668.600
**	SIE0115	PP2-12-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas	$ 1.203.500
**	SIE0116	PP2-24-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas.	$ 2.236.400
**	SIE0114	RIC-F-BLNK-01	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 3placas	$ 15.000
			BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) ALTA DENSIDAD MONTAJE EN RACK (capacidad 4 placas)	
**	SIE0108	FCP3-DWR-4A	Bandeja para fibra óptica de alta densidad, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC o MTP/LC	$ 1.590.900
			PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA ALTA DENSIDAD DE RACK 4 PLACAS	
**	SIE0113	PPM-BLNK	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de alta densidad de 4 placas	$ 58.200


SWIC3-A-01


TRAY-B-01


FCP3-RACK


RIC-F-LCQ24-01C


FCP3-DWR-4A

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



LVE-1U-MS-C01A



LVE-1U-MD-T01A



LVE-1U-MS-C01A



Placas adaptadoras

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE				
	SIE0315	LVW-M1-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 1 placas adapatadores Lightverse	$ 684.700
NU	SIE0358	LVW-F4-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adapatadores Lightverse	$ 1.478.000
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN RACK (CAPACIDAD 4 PLACAS), LIGHTVERSE				
	SIE0283	LVE-1U-MS-C01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Core, 1 unidad de rack, 19", fija, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	$ 989.000
	SIE0284	LVE-1U-MD-T01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Plus, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	$ 2.131.200
	SIE0285	LVE-1U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	$ 3.025.800
	SIE0286	LVE-2U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 2 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 8 placas adaptadoras LightVerse, hasta 192 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	$ 3.921.300
	SIE0287	LVE-4U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 4 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 16 placas adaptadoras LightVerse, hasta 384 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	$ 4.378.700
PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE				
NU	SIE0336	LVP-1U-MS-A01A	Panel modular para fibra óptica lightVerse, 1 unidad de rack, 19", con capacidad hasta 4 placas adpatadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Modulos Plug & Play y casetes de empalme	$ 569.100
NU	SIE0337	LVPC-1UFS01A	Panel modular (combo panel) para fibra óptica y cobre lightVerse, 1 unidad de rack, 19", con capacidad hasta 4 placas adpatadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Modulos Plug & Play y casetes de empalme o capacidad para 4 paneles adaptarodes en cobre	$ 729.900
NU	SIE0338	LVCA-BLNK-A	Placa ciega para combo panel	$ 60.800
NU	SIE0339	LV-FCM-1U-01A	Organizador frontal para panel modular y combo panel	$ 782.000
NU	SIE0340	LV-RCM-1U-01A	Organizador trasero para panel modular y combo panel	$ 516.800
PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE				
	SIE0288	LVA12-LCQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 12 hilos.	$ 381.100
	SIE0294	LVA24-LCQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 24 hilos.	$ 762.000
*	SIE0289	LVA12-LSQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0295	LVA24-LSQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0290	LVA12-LCE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0298	LVA24-LCE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0291	LVA12-LSE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0299	LVA24-LSE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

SIEMON™

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	SIE0292	LVA12-LCU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 12 hilos.	$ 488.400
	SIE0296	LVA24-LCU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 24 hilos.	$ 976.900
*	SIE0293	LVA12-LSU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0297	LVA24-LSU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
	SIE0302	LVA-BLANK-01A	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 4 placas.	$ 19.200



MODULO ADAPTADOR (CASETERA) PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE

NU	SIE0344	LVM12TML-CV-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	$ 2.093.700
NU	SIE0342	LVM12TML-CU-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, monomodo, para 12 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	$ 1.902.400
NU	SIE0348	LVM24TML-CV-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, perdida estandaar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	$ 4.421.000
	SIE0301	LVM24TML-SE-BLCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, ERIKA VIOLET, para 24 hilos, baja pérdida, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	BAJO CONSULTA
NU	SIE0346	LVM24TML-CU-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, monomodo, para 24 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	$ 3.464.900



Modulos Adapatadores



Panel modular para fibra óptica LightVerse



Panel modular para fibra

CASETES DE EMPALME DE FIBRA LIGHTVERSE

	SIE0303	LVS12-LCPVLA-B1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 2.021.500
	SIE0308	LVS24-LCPVLA-B1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 3.727.600
	SIE0309	LVS24-LSPVLA-B1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 3.914.100
*	SIE0304	LVS12-LCPE-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
*	SIE0305	LVS12-LSPE-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
*	SIE0310	LVS24-LCPE-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
	SIE0306	LVS12-LCUA-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 1.870.700
*	SIE0307	LVS12-LSUA-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
	SIE0311	LVS24-LCUA-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 3.426.100
	SIE0312	LVS24-LSUA-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 3.519.600



LV-RCM-1U-01A



LV-FCM-1U-01A

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



PPM-24-LC5V-01



FL12-EVL010M-C



FR12-5VL020M-C



FR12-SML020M-C



LBP-LCLC5V-03AH



	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4 BAJA PERDIDA			
	SIE0120	FL12-EVL010M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 10 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 1.619.700
	SIE0121	FL12-EVL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 2.020.900
	SIE0122	FL12-EVL030M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 30 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 2.513.100
	SIE0123	FL12-EVL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 2.914.500
	SIE0324	FL12-EVL080M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 5.590.600
	SIE0300	FL12-EVL100M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 100 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 5.759.500
	CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4			
**	SIE0126	FR12-5VL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	$ 1.862.000
**	SIE0127	FR12-5VL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	$ 2.743.600
**	SIE0128	FR12-5VL080M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	$ 4.696.700
	CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MONOMODO			
**	SIE0125	FR12-SML050M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, monomodo OS1/OS2, 50 metros, plug and play, polaridad C, color AMARILLO, pulling eye	$ 2.302.000
	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, BLADEPATCH			
	SIE0133	LBP-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	$ 256.400
	SIE0134	LBP-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	$ 270.700
	SIE0135	LBP-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	$ 299.300
	SIE0137	LBP-LCLC5V-08AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	$ 299.300
NU	SIE0243	LBP-LCLC5V-02EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	$ 256.400
	SIE0282	LBP-LCLC5V-03EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	$ 270.700
	SIE0136	LBP-LCLC5V-05EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	$ 299.300
	SIE0138	LBP-LCLC5V-08EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	$ 342.300
	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO BLADEPATCH			
	SIE0318	LBP-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 2 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	$ 252.800
	SIE0319	LBP-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 3 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	$ 268.500
	SIE0327	LBP-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 5 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	$ 282.900
**	SIE0320	LBP-LCULCUL-08H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 8 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	$ 304.400
	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO XGLO			
	SIE0139	FJ2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo	$ 217.700
	SIE0140	FJ2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo	$ 223.600
	SIE0141	FJ2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo	$ 235.600
	SIE0142	FJ2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo	$ 247.500
	SIE0143	FJ1-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, simplex, color amarillo	$ 138.500

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT			
	SIE0144	J2-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, VALULIGTH	$ 139.600
	SIE0145	J2-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, VALULIGTH	$ 149.100
	SIE0146	J2-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, VALULIGTH	$ 168.300
	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT			
	SIE0147	J2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	$ 139.300
	SIE0148	J2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	$ 143.700
	SIE0149	J2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo,VALULIGHT	$ 152.500
NU	SIE0150	J2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	$ 161.200
	SIE0151	J2-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	$ 183.300
	PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3, XGLO			
	PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT			
	SIE0153	P1B-LC5V-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM4, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT	$ 57.100
	PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, XGLO			
	SIE0329	FP1B-LCUL-01H	Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, XGLO	$ 80.600
	SIE0156	FP1B-SCUL-01H	Pigtail de fibra óptica SC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	$ 57.100
	PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT			
	SIE0154	P1B-LCUL-01H	Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	$ 49.800
	CONECTORERS DE FIBRA ÓPTICA			
	SIE0131	FC1-LB-LC5-9AQ	Conector de fibra óptica, LC, prepulido (LightBow), multimodo OM3/OM4, simplex, bota blanca 900µm, color AQUA	$ 116.500
	SIE0132	FC1-LC-MM-B12	Conector de fibra óptica, LC, epóxico, multimodo OM3/OM4, simplex, bota AQUA 900µm, color AQUA	$ 30.200
	BANDEJAS PORTAEMPALME			
	SIE0313	TRAYHD-1-A	Bandeja portaempalme, para fusión de hasta 24 hilos de fibra óptica, apilable, con tapa transparente	$ 286.700
	SIE0157	HT-40	Manguito termoencogible, transparente, 40mm	$ 3.600
	SIE0158	HT-60	Manguito termoencogible, transparente, 60mm	$ 4.100
	KIT BREAKOUT			
**	SIE0159	FBK-E06	Kit breakout para 6 fibras, 1 metro	$ 210.600
**	SIE0160	FBK-E12	Kit breakout apra 12 fibras, 1 metro	$ 231.600



P1B-LC5V-01AH



P1B-LCUL-01H


FC1-LB-LC5-9AQ


FC1-LC-MM-B12


TRAY-M-3


TRAY-3


FBK-E06

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

RACKS ABIERTOS, GABINETES, ACCESORIOS



WC3-V101-18



WC3-V101-12





VP-GRD



VCM1A-BRKT-1



VP-T3



V-TRAY-150-1-45

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
RACKS ABIERTOS			
SIE0164	RS1-07-S	Rack abierto, 2 postes, ancho 19" (453mm), alto 45RU (2,1 metros), profundidad 76mm, capacidad de carga 544kg, Cold rolled steel, negro	$ 2.299.200
GABIENTES DE PISO			
GABIENTES DE PARED			
SIE0170	WC3-V101-18	Gabinete de montaje en pared, ancho 737mm (29"), profundidad 762mm (30"), alto 18RU, puerta frontal ventilada, negro	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS PARA GABINETES			
SIE0168	VP-GRD	Kit de puesta a tierra para gabinetes y racks 19", incluye barra de cobre, cable de tierra, hardware de montaje y accesorios	$ 1.460.000
SIE0167	V8A-VPC6-1-45	Organizador vertical, frontal, ranuadro con tapa, 6", 45RU, negro, instalable en gabinete de piso V800	$ 951.000
SIE0171	VP-T3	Protector tipo cepillo, instalable en panel superior de gabinete V600/V800	$ 593.000
SIE0172	V-TRAY-150-1-45	Bandeja vertical para cables y PDU, ancho 150mm, alto 45RU. (juego por 2 unidades)	$ 1.821.600
SIE0173	VCM1A-BRKT-1	Soporte de fijación (anclaje) para organizador en gabinete de piso	$ 131.800



V82A-2AB111-45F



V62B-2AB111-45F



RS1-07-S

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

D-Link®
FOR BUSINESS

ÍNDICE

SWITCH NETWORKING
ALTO RENDIMIENTO 4-2

EQUIPOS
INALÁMBRICOS 4-3

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

D-Link FOR BUSINESS

SWITCH NETWORKING
ALTO RENDIMIENTO

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SWITCH TIPO DATACENTER				
**	DLI0068	DXS-1210-10TS	Switch capa 2, características capa 3 solución Datacenter , solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10Gbase-T +2 xSFP+, Puerto de consola, capacidad de Switching 200Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	$ 11.586.500



DXS-1210-10TS

SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3				
**	DLI0095	DGS-3130-54PS	Switch capa 3, Stackeable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+, 2 Puerto 10Gbase T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto PoE hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 4 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	$ 12.825.400



DGS-3130-30S

SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3				
**	DLI0057	DGS-3130-30PS	Switch capa 3, Stackeable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 24 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+, 2 Puerto 10Gbase T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto Poe hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 3 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	$ 11.713.100
ACCESORIOS OPCIONALES SWITCH CORE CAPA 3				
**	DLI0032	DPS-700	Fuente de poder redundante+presupuesto PoE 370Watts soportado en switch seleccionados, instalación para rack de 19", carcasa metálica, led indicador, potencia de salida 589Watts, potencia de entrada 90 a 264VAC, 7,5A@115VAC, rango de operación • 0 a 65°.	$ 8.458.000



DGS-3130-54TS

EQUIPOS
INALÁMBRICOS

D-Link FOR BUSINESS

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS				
**	DLI0091	COVR-1102	Sistema Wi-Fi Mesh de doble banda COVR-1102. Wi-Fi Mesh : una red única, sin interrupciones, te conecta automáticamente al nodo más cercano (roaming) Wi-Fi AC 1200 Mbps de doble banda 2.4 y 5 GHz. Control de voz con Alexa y Google Assistant. Certificado EasyMesh™ para fácil ampliación con más nodos.Fácil configuración con D-Link Wi-Fi app	$ 412.600
**	DLI0099	M15-2	AX1500 Wi-Fi 6 AI Mesh Router (2-Piezas) La tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) proporciona velocidades de hasta 1,5 Gbps (300Mbps para 2,4GHz; 1201Mbps para 5GHz). D-Link Wi-Fi Mesh permite crear una sólida red de malla con otros dispositivos D-Link	$ 427.500
**	DLI0094	DSR-250v2	Router servicios unificados, WAN 1 x10/100/1000Mbps + 3 puertos LAN 10/100/1000Mbps, + 1 Puerto 10/100/1000 Mbps configurable , puerto de consola Rj45, protocolos de enrutamiento estático, intervlan route, manejo de Vlan, DHCP por Vlan, NAT, PAT, IP Multicast, Router Failover, VPN (IPsec, SSL, PPT/L2TP, GRE, OPENVPN), manejo de QoS, Firewall (políticas de Firewall), Filtrado de contenido.	$ 1.536.300



COVR-1102

ACCESS POINT INALÁMBRICOS EXTERIORES				
**	DLI0026	DAP-3666	Punto de acceso Enterprise, AC 1200 Outdoor IP68 carcasa a prueba de polvo, velocidad banda dual combinada de hasta 1200Mbps (300 Mbps en 2,4Ghz + 900 Mbps en 5Ghz), controladora por software y por hardware (DNH-100). Controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE puerto adicional 1 Puerto 10/100/1000 Mbps.	$ 2.320.800



DAP-3666

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

ÍNDICE

CCTV ANALOGO	5-2
CCTV IP	5-3
CONTROL DE ACCESO Y BIOMETRIA	5-12
VIDEOPORTEROS E INTERCOMUNICACION	5-18
MONITORES, VIDEOWALL Y CONTROL	5-20
NETWORKING, SWITCHES Y TRANSCEIVERS	5-22
SOLUCIONES DE TRAFICO, TÉRMICAS E INTELIGENCIA	5-24
ACCESORIOS Y FUENTES DE ALIMENTACION	5-25
ALMACENAMIENTO	5-27
SISTEMAS DE INTRUSION	5-28
PRODUCTOS ESPECIALES	5-30
SOLUCIONES DE TRAFICO, TERMICAS E INTELIGENCIA	5-32
SEGURIDAD	5-34

REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

CCTV ANALOGO



DH-HAC-D3A21N-VF

CÁMARAS ANÁLOGAS SERIE COOPER

	CÓDIGO	REFERENCIA	Formato	Resolucion (MP)	Lente	Material	PRECIO
*	DAH0027	DH-HAC-D3A21N-VF	Domo	2	Varifocal 2.7mm – 12mm	Plastico	BAJO CONSULTA
*	DAH0432	DH-HAC-B1A21N-U-0280B	Bala	2	Lente fijo 2.8mm	Plastico	BAJO CONSULTA
*	DAH0433	DH-HAC-T1A21N-U-0280B	Torreta	2	Lente fijo 2.8mm	Plastico	BAJO CONSULTA
*	DAH0434	DH-HAC-T2A21N-U	Torreta	2	Lente fijo 2.8mm	Metal + Plastico	BAJO CONSULTA
*	DAH0435	DH-HAC-B1A51N-U	Bala	5	Lente fijo 2.8mm	Plastico	BAJO CONSULTA
*	DAH0436	DH-HAC-T1A51N-U-0280	Torreta	5	Lente fijo 2.8mm	Plastico	BAJO CONSULTA
*	DAH0015	DH-HAC-HFW-1209CLN-A-LED	Bala	2	Lente fijo 2.8mm	Metal + Plastico	BAJO CONSULTA



DH-XVR5116HS-I3

XVR GRABADORES HÍBRIDOS

	CÓDIGO	REFERENCIA	Serie	Lente	Material	PRECIO
*	DAH0036	DH-XVR-5116HS-I3	WizSense	2,5 MP (1296 x 1944)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
*	DAH0038	DH-XVR5108HS-4KL-I3(V2.0)	WizSense	4K (8MP)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
*	DAH0457	DH-XVR1B08H-I	Cooper	2,5 MP (1296 x 1944)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
*	DAH0571	DH-XVR5104HS-I3/T	WizSense	2,5 MP (1296 x 1944)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
*	DAH0601	DH-XVR1B04-I/T	Cooper	1080N (960 x 1080)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
*	DAH0603	DH-XVR1B08-I/T	Cooper	1080N (960 x 1080)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
*	DAH0660	DH-XVR5232AN-I3/T	WizSense	2,5 MP (1296 x 1944)	2 HDDs (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
*	DAH0671	DH-XVR5108HS-I3/T	WizSense	2,5 MP (1296 x 1944)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
*	DAH0672	DH-XVR1B16-I/T	Cooper	1080N (960 x 1080)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA



DHI-ARB1606

ACCESORIOS PARA CCTV ANÁLOGO

	CÓDIGO	REFERENCIA	Descripción	Entradas de Alarma	Salidas de Relé (Alarma)	PRECIO
*	DAH0040	DHI-ARB1606	Módulo / caja de expansión de alarmas de Dahua que permite añadir entradas y salidas de alarma físicas a los grabadores (NVR o XVR) que no cuentan con puertos de alarma integrados	16 Canales de entrada (NC / NO)	6 Canales de salida de relé (NO)	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CÁMARAS IP SERIE ENTRY

			Serie	Resolución	Lente	Distancia de iluminación o IR	Caracteristicas adicionales	
*	DAH0101	DH-IPC-HFW1431T1N-ZS-2812-S4	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm)	Infrarrojo IR (hasta 50m)		BAJO CONSULTA
*	DAH0104	DH-IPC-HDW1431T1N-ZS-2812-S4	Torreta	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)		BAJO CONSULTA
*	DAH0105	DH-IPC-HDPW1431R1N-ZS-2812-S4	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)		BAJO CONSULTA
*	DAH0106	DH-IPC-HDPW1230R1-ZS-S5	Domo	2 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)		BAJO CONSULTA
*	DAH0107	DH-IPC-HD-BW1431EN-0280B-S4	Domo	4 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)		BAJO CONSULTA
*	DAH0385	DH-IPC-HFW1239S1-IL	Bala	2 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)		BAJO CONSULTA
*	DAH0386	DH-IPC-HFW1439S1-IL	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)		BAJO CONSULTA
*	DAH0387	DH-IPC-HDW-1239T1P-IL-0280B-S6	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)		BAJO CONSULTA
*	DAH0560	DH-IPC-HFW1230DS-SAW	Bala	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Wi-Fi Integrado / Mic. Incorporado / Tarjeta SD	BAJO CONSULTA
*	DAH0561	DH-IPC-HDBW-1230DE-SW	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Wi-Fi Integrado / Antivandálica IK10 / Tarjeta SD	BAJO CONSULTA
*	DAH0668	DH-IPC-HFW1239TC1-APRO	Bala	2 MP	Fijo 2.8 mm	Full-Color 24/7 (Luz Cálida 30m)	Micrófono incorporado	BAJO CONSULTA
*	DAH0669	DH-IPC-HD-W1439T1-A-PRO	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	Full-Color 24/7 (Luz Cálida 30m)	Micrófono incorporado	BAJO CONSULTA
*	DAH0670	DH-IPC-HD-W1239V-A-IL	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono incorporado	BAJO CONSULTA
*	DAH0721	DH-IPC-HD-W1239V-A-IL	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono incorporado	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HDW1431T1N-ZS-2812-S4

CÁMARAS OCULTAS

			Descripción	Resolución	Lente (Ángulo de Visión)	
*	DAH0513	DH-IPC-HU-M8241E-E1-L3-S2	Sistema de 2 Unidades (Caja de Procesamiento Principal + Lente Pinhole Separado con cable)	2 MP	Fijo 2.8 mm	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CCTV IP



DH-IPC-HFW2231TP-ZS-27135-S2-QH

CÁMARAS IP SERIE LITE

	CÓDIGO	REFERENCIA	Formato	Resolución	Lente (Ángulo de Visión)	Iluminación Nocturna / Alcance IR	Funciones Clave / IA / Protección	PRECIO
*	DAH0087	DH-IPC-HFW2231TP-ZS-27135-S2-QH	Bala	2 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 60m)	Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0088	DH-IPC-HFW2431SN-S-0280B-S2	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0089	DH-IPC-HDW2431TMN-AS-0280B-S2	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Micrófono incorporado / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0090	DH-IPC-HFW2431TN-ZAS-27135-S2	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 60m)	Micrófono incorporado / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0091	DH-IPC-HFW2531SN-S-0280B-S2	Bala	5 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0092	DH-IPC-HDBW2531EN-S-0280B-S2	Domo	5 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Antivandálica IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0093	DH-IPC-HDBW2231RP-ZS-27135-S2-QH	Domo	2 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)	Antivandálica IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0095	DH-IPC-HDBW2241EP-S-0280B	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	IA WizSense / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0096	DH-IPC-HDBW2230EP-S-0280B-S2-QH3	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Antivandálica IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0098	DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2-QH3	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Micrófono incorporado / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0241	DH-IPC-HFW2441T-ZS-IK10	Bullet Antivandálica	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 60m)	IA WizSense / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0364	DH-IPC-HDW2249T-S-LED	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	Full-Color 24/7 (LED Cálido 30m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA
*	DAH0447	DH-IPC-HFW2449S-S-IL	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA
*	DAH0449	DH-IPC-HFW2449TL-S-PV	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Sirena + Luz Estroboscópica / Audio 2 Vías	BAJO CONSULTA
*	DAH0600	DH-IPC-HFW2849S-S-IL	Bala	8 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA
*	DAH0602	DH-IPC-HDBW2449E-S-IL	Domo	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0645	DH-IPC-HDW2449T-ZS-IL	Torreta	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Smart Dual Light (IR + LED 40m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA
*	DAH0654	DH-IPC-HFW2849T-ZAS	Bala	8 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Smart Dual Light (IR + LED 60m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma	BAJO CONSULTA
*	DAH0655	DH-IPC-HDBW2841R-ZS	Domo	8 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)	IA WizSense / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0663	DH-IPC-HDBW2441R-ZAS	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma	BAJO CONSULTA
*	DAH0675	DH-IPC-HDW2441T-ZS	Torreta	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA
*	DAH0676	DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO	Bullet WizSense PRO	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light PRO (IR + LED 30m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

WIZSENSE SERIE 3

			Formato	Resolución	Lente (Ángulo de Visión)	Iluminación Nocturna / Alcance IR	Analiticas IA	
*	DAH0081	DH-IPC-HD-W3449HP-AS-PV-0280B-S4	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Sirena + Luz Roja/ Azul / Audio 2 Vías / IA	BAJO CONSULTA
*	DAH0082	DH-IPC-HD-BW3241EP-S-0280B-S2	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 50m)	Micrófono / Antivandálica IK10	BAJO CONSULTA
*	DAH0083	DH-IPC-HDBW3241RP-ZAS-27135-S2	Domo	2 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Infrarrojo IR (hasta 40m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma / IK10	BAJO CONSULTA
*	DAH0084	DH-IPC-HD-W3441EMP-S-0280B-S2	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 50m)	Micrófono / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0085	DH-IPC-HFW3241TP-ZS-27135-S2	Bala	2 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Infrarrojo IR (hasta 60m)	Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0086	DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Infrarrojo IR (hasta 60m)	Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0526	DH-IPC-HD-BW3449R-ZAS-IL	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Smart Dual Light (IR + LED 40m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma / IK10	BAJO CONSULTA
*	DAH0545	DH-IPC-HFW3449E-AS-IL	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma	BAJO CONSULTA
*	DAH0717	DH-IPC-HFW3849T-ZAS-IL	Bala	8 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Smart Dual Light (IR + LED 60m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma	BAJO CONSULTA
*	DAH0718	DH-IPC-PFW3859S-A180-AS-PV	Bala Panorámica 180°	8 MP	Doble Lente Fijo	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Disuasión Activa (Sirena + Luz) / Audio 2 Vías	BAJO CONSULTA
*	DAH0719	DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light PRO (IR + LED 30m)	Sirena + Luz Estroboscópica / Audio 2 Vías / IA	BAJO CONSULTA
*	DAH0720	DH-IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-PRO	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Smart Dual Light PRO (IR + LED 60m)	Sirena + Luz Estroboscópica / Audio 2 Vías / IA	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S4

WIZMIND SERIE 4

			Subcategoría / Tipo	Formato	Resolución	Lente	Funciones Clave / IA / Protección	
*	DAH0076	DH-IPC-HFW-4441TP-ZAS-27135	WizSense 4	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Protección Perimetral IA / Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0077	DH-IPC-HFW-4841TP-ZAS-27135	WizSense 4	Bala	8 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Protección Perimetral IA / Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0078	DH-IPC-HD-BW4241EP-AS-0280B	WizSense 4	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	Protección Perimetral IA / Micrófono / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0079	DH-IPC-HD-W4441EMP-S-0280B	WizSense 4	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	Protección Perimetral IA / Starlight / IP67	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HFW4441TP-ZAS-27135

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CCTV IP



DH-IPC-EBW81242P-AS-S2

CAMARAS OJO DE PEZ

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
			Resolución	Lente	Iluminación Nocturna / Alcance IR	Funciones Clave / IA / Protección	
*	DAH0075	DH-IPC-EBW81242P-AS-S2	12 MP	1.85 mm Fijo	Infrarrojo IR (hasta 10m)	Micrófono Integrado / WizMind IA (Mapa de Calor / Conteo) / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0553	DH-IPC-EBW5641-AS	6 MP	1.14 mm Fijo	Infrarrojo IR (hasta 10m)	Micrófono Integrado / WizMind IA (Mapa de Calor / Conteo) / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3

WIZMIND SERIE 5

	CÓDIGO	REFERENCIA	Subcategoría / Tipo	Formato	Resolución	Lento	Funciones Clave / IA / Protección	PRECIO
*	DAH0067	DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3	WizMind 5	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	WizMind IA (Conteo/Mapa Calor) / ePoE / Mic. / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0069	DH-IPC-HDBW5442RP-ASE-0280B-S3	WizMind 5	Domo	4 MP	Fijo 2.8 mm	WizMind IA (Rec. Facial) / ePoE / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0071	DH-IPC-HDW5241TMP-ASE-0280B-S3	WizMind 5	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	WizMind IA / Starlight+ Ultra / ePoE / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0072	DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0280B-S3	WizMind 5	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	WizMind IA / Starlight+ / ePoE / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0073	DH-IPC-HDBW5442E-ZE	WizMind 5	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	WizMind IA / ePoE / IR 40m / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0451	DH-IPC-PFW5849P-A180-E2-ASTE-0360B	WizMind Panorámica 5	Panorámica 180° Full-Color	8 MP	Doble Lente Fijo 3.6 mm	Full-Color 24/7 / WizMind IA / Micrófono / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0519	DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE	WizMind Multi-Lente 5	Bala	6 MP Totales (3 x 2 MP)	Triple Lente (2.8/12/25mm)	Cobertura Doble Ángulo / WizMind IA / ePoE	BAJO CONSULTA
*	DAH0527	DH-IPC-HFW5442H-ZHE	WizMind 5	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Triple Lente / WizMind IA / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0646	DH-IPC-HDW5459T-ZE-IL	WizMind 5	Torreta	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Smart Dual Light / WizMind IA / Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0647	DH-IPC-HFW5459E1-ZE-IL	WizMind 5	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Smart Dual Light / WizMind IA / Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0649	DH-IPC-HDBW5459E1-ZE-IL	WizMind 5	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Smart Dual Light / WizMind IA / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA

SERIE 2 DIRECCIÓN DUAL

	CÓDIGO	REFERENCIA	Tamaño Carcaza	Resolución	Zoom Optico	Funciones Clave / IA / Protección	PRECIO
*	DAH0684	DH-IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL	Cámara IP Minidomo Doble Lente (WizSense)	Doble Sensor 4 MP	Smart Dual Light (IR + Luz Blanca)	Monitoreo Bidireccional: Cobertura de dos ángulos/pasillos opuestos con un solo punto de montaje y punto de red. - Requiere 2 canales de video.	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

WIZMIND SERIE 7

	CÓDIGO	REFERENCIA	Subcategoría / Tipo	Formato	Resolución	Lente	Funciones Clave / IA / Protección	PRECIO
*	DAH0064	DH-IPC-HFW7442HP-Z-2712F-DC12A-C24V-S2	WizMind 7	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0066	DH-IPC-HF7442FP-Z-S2	WizMind 7	Box	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0391	DH-IPC-HD-BW7442E1-Z-X	WizMind 7	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0392	DH-IPC-HFW7442H-Z-X	WizMind 7	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0532	DH-IPC-HFW7842H-Z-X	WizMind 7	Bala	8 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HD-BW7442E1-Z-X



DH-IPC-HD-BW7442E1-Z-X

CÁMARAS PTZ Y DOMOS MOTORIZADOS

	CÓDIGO	REFERENCIA	Tamaño Carcaza	Resolución	Zoom Óptico	Iluminación Nocturna / Alcance IR	Funciones Clave / IA / Protección	PRECIO
*	DAH0051	DH-SD49225DB-HNY	4" Exterior	2 MP	25x Óptico	Infrarrojo IR (hasta 100m)	WizSense / Starlight / IP66 / PoE+	BAJO CONSULTA
*	DAH0245	DH-SD5A432GB-HNR	5" Exterior	4 MP	32x Óptico	Infrarrojo IR (hasta 150m)	Auto-Tracking / WizSense / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
*	DAH0256	DH-SD22204DB-GNY	2" Mini PTZ	2 MP	4x Óptico	Sin IR (Starlight/ Luz ambiente)	Compacta / WizSense / IP66 + IK10	BAJO CONSULTA
*	DAH0296	DH-SD50232GB-HNR-B	5" Interior	2 MP	32x Óptico	Sin IR	Auto-Tracking / WizSense / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
*	DAH0297	DH-SD50432GB-HNR-B	5" Interior	4 MP	32x Óptico	Sin IR	Auto-Tracking / WizSense / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
	DAH0298	DH-SD6CE-445GB-HNR	6" Exterior	4 MP	45x Óptico	Infrarrojo IR de largo alcance (hasta 250m)	Auto-Tracking 2.0 / WizSense / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
	DAH0534	DH-SD22204DB-GNY-W	2" Mini PTZ	2 MP	4x Óptico	Sin IR (Starlight/ Luz ambiente)	Wi-Fi Integrado / WizSense / IP66 + IK10	BAJO CONSULTA
	DAH0546	DH-SD49425GB-HNR	4" Exterior	4 MP	25x Óptico	Infrarrojo IR (hasta 100m)	Auto-Tracking / WizSense / IP66 / PoE+	BAJO CONSULTA
	DAH0570	DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2	PTZ Doble Lente (Panorama+PTZ)	4 MP	25x Óptico	PTZ Doble Lente (Panorama+PTZ)	PTZ Doble Lente (Panorama+PTZ)	BAJO CONSULTA
	DAH0599	DH-SD1A404DB-GNY	1.5" Micro PTZ	4 MP	4x Óptico	Infrarrojo IR (hasta 15m)	Ultra Compacta / Micrófono / IP66 + IK08	BAJO CONSULTA
	DAH0716	DH-SD6E445MB-HNR-A-PV1	6" Exterior	4 MP	45x Óptico	Infrarrojo IR 250m + Luz Cálida	Sirena + Luz Estroboscópica / Auto-Tracking	BAJO CONSULTA



DH-SD49225DB-HNY

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CCTV IP



DH-PSDW81642M-A360-D440-S3

CÁMARAS MULTISENSOR

	CÓDIGO	REFERENCIA	Fomato	Resolución	Zoom Optico	Iluminación Nocturna / Alcance IR	Funciones Clave / IA / Protección	PRECIO
*	DAH0053	DH-PSD-W5631SN-B360-E4-D204-DC12V	Multi-Sensor Panorámica + PTZ	6 MP Panorámica (3 x 2 MP) + 2 MP PTZ	Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 4x	Infrarrojo IR (hasta 30m en PTZ)	WizMind IA / Conteo de Personas / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
*	DAH0309	DH-PSD-W81642M-A360-D440-S3	Multi-Sensor Panorámica + PTZ	16 MP Panorámica (8 x 2MP) + 4 MP PTZ	Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 40x	Infrarrojo IR de ultra largo alcance (hasta 400m)	WizMind IA / Auto-Tracking 360° / Starlight Ultra / IP67	BAJO CONSULTA
*	DAH0611	DH-PDBW82041-B360-S2	Multi-Sensor Domo	20 MP Totales (4 x 5 MP)	4 Lentes Varifocales Motorizados (2.8 - 12 mm)	Infrarrojo IR independiente (hasta 30m por canal)	WizMind IA / Auto-Tracking 360° / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
*	DAH0626	DH-PSD-W81652S-A360-D440	Multi-Sensor Panorámica + PTZ	16 MP Panorámica (8 x 2 MP) + 4 MP PTZ	Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 40x	Infrarrojo IR de ultra largo alcance (hasta 400m)	WizMind IA / 4 Cámaras en 1 IP / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA



DHI-NVR1108HS-S3/H

NVR LITE SERIE 1

	CÓDIGO	REFERENCIA	Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	PRECIO
*	DAH0137	DHI-NVR1104HS-P-S3/H(V2.0)	Lite 1000	4 Canales IP (Sin PoE)	80 Mbps / Hasta 8 MP (4K)	1 HDD (hasta 10 TB)	Smart H.265+	BAJO CONSULTA
*	DAH0138	DHI-NVR1108HS-S3/H	Lite 1000	8 Canales IP (Sin PoE)	80 Mbps / Hasta 8 MP (4K)	1 HDD (hasta 10 TB)	Smart H.265+	BAJO CONSULTA
*	DAH0139	DHI-NVR1108HS-8P-S3/H(V2.0)	Lite 1000	8 Canales IP (8 Puertos PoE)	80 Mbps / Hasta 8 MP (4K)	1 HDD (hasta 10 TB)	Smart H.265+	BAJO CONSULTA
*	DAH0626	DH-PSD-W81652S-A360-D440	Multi-Sensor Panorámica + PTZ	16 MP Panorámica (8 x 2 MP) + 4 MP PTZ	Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 40x	Infrarrojo IR de ultra largo alcance (hasta 400m)	WizMind IA / 4 Cámaras en 1 IP / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA



DHI-NVR2116HS-S3

NVR LITE SERIE 2

	CÓDIGO	REFERENCIA	Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	PRECIO
*	DAH0136	DHI-NVR-2116HS-S3	Lite 2000	16 Canales IP (Sin PoE)	144 Mbps / Hasta 12 MP	1 HDD (hasta 16 TB)	SMD Plus por Cámara	BAJO CONSULTA



DHI-NVR5432-XI

NVR WIZMIND SERIE 5-XI

	CÓDIGO	REFERENCIA	Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	PRECIO
*	DAH0581	DHI-NVR5432-XI	WizMind 5000-XI	32 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	4 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizMind (ANPR/LPR / Rec. Facial Masivo)	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

NVR WIZMIND SERIE 6-XI

			Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
*	DAH0123	DHI-NVR608H-64-XI	Enterprise	64 Canales IP (Sin PoE)	1280 Mbps / Hasta 32 MP (8K)	8 HDDs (hasta 20 TB c/u)	IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo	BAJO CONSULTA
*	DAH0597	DHI-NVR608RH-32-XI	Enterprise	32 Canales IP (Sin PoE)	1280 Mbps / Hasta 32 MP (8K)	8 HDDs (hasta 20 TB c/u)	Fuente Redundante / IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo	BAJO CONSULTA
*	DAH0679	DHI-NVR616H-64-XI	Enterprise	64 Canales IP (Sin PoE)	1280 Mbps / Hasta 32 MP (8K)	16 HDDs (hasta 20 TB c/u)	IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo	BAJO CONSULTA



DHI-NVR608H-64-XI

NVR WIZSENSE SERIE 4

			Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
*	DAH0130	DHI-NVR4432-4KS2/I	WizSense 4000-I	32 Canales IP (Sin PoE)	200 Mbps / Hasta 16 MP (4K)	4 HDDs (hasta 10 TB c/u)	Reconocimiento Facial / Protección Perimetral	BAJO CONSULTA
*	DAH0443	DHI-NVR4216-16P-4KS3	WizSense 4000	16 Canales IP (16 Puertos PoE)	160 Mbps / Hasta 12 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Plug & Play PoE / H.265+	BAJO CONSULTA



DHI-NVR4216-16P-4KS3

NVR WIZSENSE SERIE 4 EI

			Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
*	DAH0444	DHI-NVR4216-EI	WizSense 4000-EI	16 Canales IP (Sin PoE)	256 Mbps / Hasta 16 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense (Rec. Facial 1ch / Prot. Perim 2ch)	BAJO CONSULTA
*	DAH0445	DHI-NVR4232-EI	WizSense 4000-EI	32 Canales IP (Sin PoE)	256 Mbps / Hasta 16 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense (Rec. Facial 1ch / Prot. Perim 2ch)	BAJO CONSULTA



DHI-NVR608H-64-XI

NVR WIZSENSE SERIE 4K

			Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
*	DAH0239	DHI-NVR4208-8P-4KS3	WizSense 4000	8 Canales IP (8 Puertos PoE)	160 Mbps / Hasta 12 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Soporta Analíticas por Cámara	BAJO CONSULTA
*	DAH0365	DHI-NVR4232-4KS3	WizSense 4000	32 Canales IP (Sin PoE)	160 Mbps / Hasta 12 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Soporta Analíticas por Cámara	BAJO CONSULTA
*	DAH0366	DHI-NVR4216-4KS3	WizSense 4000	16 Canales IP (Sin PoE)	160 Mbps / Hasta 12 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Soporta Analíticas por Cámara	BAJO CONSULTA
*	DAH0429	DHI-NVR4208-4KS3	WizSense 4000	8 Canales IP (Sin PoE)	160 Mbps / Hasta 12 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Soporta Analíticas por Cámara	BAJO CONSULTA



DHI-NVR4232-4KS3

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CCTV IP

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
NVR WIZSENSE SERIE 4K/I								
			Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
*	DAH0131	DHI-NVR4432-16P-4KS2/I	WizSense 4000-I	32 Canales IP (16 Puertos PoE)	200 Mbps / Hasta 16 MP (4K)	4 HDDs (hasta 10 TB c/u)	Reconocimiento Facial / PoE Integrado	BAJO CONSULTA



DHI-NVR5232-16P-EI

NVR WIZSENSE SERIE 5-EI								
			Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
*	DAH0127	DHI-NVR5232-16P-EI	WizSense 5000 EI	32 Canales IP (16 Puertos PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense (AcuPick)	BAJO CONSULTA
*	DAH0128	DHI-NVR5216-8P-EI	WizSense 5000 EI	16 Canales IP (8 Puertos PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense (AcuPick)	BAJO CONSULTA
*	DAH0129	DHI-NVR5216-EI	WizSense 5000 EI	16 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense (AcuPick)	BAJO CONSULTA



DHI-NVR5464-EI2

NVR WIZSENSE SERIE 5-EI2								
			Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
*	DAH0549	DHI-NVR5832-EI2	WizSense 5000 EI	32 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	8 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Gran Almacenamiento (8 HDDs) / AcuPick	BAJO CONSULTA
*	DAH0566	DHI-NVR5864-EI2	WizSense 5000 EI2	64 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	8 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Gran Almacenamiento (8 HDDs) / AcuPick	BAJO CONSULTA
*	DAH0567	DHI-NVR5464-EI2	WizSense 5000 EI2	64 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	4 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense 2.0 (AcuPick)	BAJO CONSULTA
	DAH0574	DHI-NVR5432-EI2	WizSense 5000 EI2	32 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	4 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense 2.0 (AcuPick)	BAJO CONSULTA
	DAH0612	DHI-NVR5816-EI2	WizSense 5000 EI2	16 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	8 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Gran Almacenamiento (8 HDDs) / AcuPick	BAJO CONSULTA
	DAH0661	DHI-NVR5232-EI2	WizSense 5000 EI2	32 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense 2.0 (AcuPick)	BAJO CONSULTA
	DAH0662	DHI-NVR5208-EI2	WizSense 5000 EI2	8 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense 2.0 (AcuPick)	BAJO CONSULTA



DH-PFR4K-D450

RADARES PARA PTZ								
			Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
*	DAH0203	DH-PFR4K-D450	Radar de Detección Perimetral 24GHz	Cobertura hasta 450 metros (90° acimut)	Operación basada en ondas electromagnéticas	Detección Perimetral Crítica: Detección precisa de intrusos 24/7 inmune a lluvia, niebla o oscuridad total.	IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
SERVIDOR DE VIDEO INTELIGENTE IVSS								
				Gama / Chasis	Canales IP / Ancho de Banda de Entrada	Capacidad de Almacenamiento (Bahías Hot-Swap)	Capacidad de Procesamiento de IA (Deep Learning)	Redundancia y Conectividad de Red	
*	DAH0188	DHI-IVSS7016DR		IVSS Enterprise	256 Canales IP / 512 Mbps (hasta 24 MP)	16 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 16 TB c/u) / RAID	Reconocimiento Facial (16ch) / Protección Perimetral (32ch) / Estructuración Video	Fuente Redundante (DR) / Doble Puerto RJ-45 GbE	BAJO CONSULTA
*	DAH0474	DHI-IVSS7116DR-8I		IVSS Pro IA Avanzada	256 Canales IP / 512 Mbps (hasta 32 MP)	16 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 20 TB c/u) / RAID	8 GPU Chips IA / Rec. Facial Masivo (64ch) / AcuPick / ANPR / Metadatos	Fuente Redundante Hot-Swap (DR) / 4 Puertos RJ-45 GbE	BAJO CONSULTA
*	DAH0496	DHI-IVSS7124DR-16I		IVSS Pro IA Avanzada	256 Canales IP / 512 Mbps (hasta 32 MP)	24 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 20 TB c/u) / RAID	16 GPU Chips IA / Rec. Facial Masivo (128ch) / ANPR / Metadatos Masivos	Fuente Redundante Hot-Swap (DR) / 4 Puertos RJ-45 GbE	BAJO CONSULTA
*	DAH0590	DHI-IVSS7108-2I-V2		IVSS Pro IA Avanzada	128 Canales IP / 400 Mbps (hasta 32 MP)	8 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 16 TB c/u) / RAID	2 GPU Chips IA / Reconocimiento Facial (16ch) / ANPR / Protec. Perimetral	Doble Puerto RJ-45 GbE / Fuente de Poder Estándar	BAJO CONSULTA
SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO EVS								
				Gama / Chasis	Canales IP / Ancho de Banda de Entrada	Capacidad de Almacenamiento (Bahías Hot-Swap)	Capacidad de Procesamiento de IA (Deep Learning)	Redundancia y Conectividad de Red	
*	DAH0189	DHI-EVS5148S-S2		EVS Serie 5000	512 Canales IP / 1024 Mbps	48 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS	4 Puertos GbE + 2 Puertos SFP+ (10 Gbps)	Chasis Rack 4U / Alta Densidad Hot-Swap	BAJO CONSULTA
*	DAH0190	DHI-EVS5136S-S2		EVS Serie 5000	512 Canales IP / 1024 Mbps	36 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS	4 Puertos GbE + 2 Puertos SFP+ (10 Gbps)	Chasis Rack 4U / Fuentes y Coolers Hot-Swap	BAJO CONSULTA
*	DAH0191	DHI-EVS5124S		EVS Serie 5000	512 Canales IP / 1024 Mbps	24 Bahías HDDs (hasta 16 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS	2 Puertos GbE + 2 Puertos SFP+ (10 Gbps)	Chasis Rack 4U / Fuentes Redundantes Hot-Swap	BAJO CONSULTA
*	DAH0192	DHI-EVS5016S-V2		EVS Serie 5000	320 Canales IP / 640 Mbps	16 Bahías HDDs (hasta 16 TB c/u) / RAID 0/1/5/6/10/50/60	4 Puertos RJ-45 GbE + Ranuras SFP	Chasis Rack 3U / Fuentes Redundantes Hot-Swap	BAJO CONSULTA
*	DAH0509	DHI-EVS7148D-V2-10G		EVS Serie 7000	1024 Canales IP / 2048 Mbps	48 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID SAS/SATA	4 Puertos SFP+ 10G + 4 GbE	Doble Controlador Activo-Activo (D) / Rack 4U	BAJO CONSULTA
*	DAH0594	DHI-EVS7136S		EVS Serie 7000	512 Canales IP / 1024 Mbps	36 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS	4 Puertos GbE + 4 Puertos SFP+ (10 Gbps)	Chasis Rack 4U Enterprise / Redundancia Hardware	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CONTROL DE ACCESO
Y BIOMETRIA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 1								
				Gama / Chasis	Canales IP / Ancho de Banda de Entrada	Capacidad de Almacenamiento (Bahías Hot-Swap)	Capacidad de Procesamiento de IA (Deep Learning)	Redundancia y Conectividad de Red	
*	DAH0175	DHI-ASI1202M		Terminal Autónomo Metálico	Huella / Tarjeta	3.000 Huellas / 30.000 Tarjetas / 150.000 Eventos	Sin Pantalla / Carcasa Metálica	TCP/IP / RS-485 / IP65 + IK08 Antivandálico	BAJO CONSULTA
ENROLADORAS								
				Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
*	DAH0169	DHI-ASM100		Enrolador USB de Tarjetas RFID	Tarjeta Proximidad IC (Mifare 13.56 MHz)	Lector de tarjetas inteligente sin contacto	USB 2.0 / 5 V DC (Alimentado por bus USB)	DSS Pro, DSS Express, SmartPSS, SmartPSS Lite	BAJO CONSULTA
*	DAH0183	DHI-ASM101A		Enrolador USB Biométrico Híbrido	Huella Dactilar + Tarjeta IC (Mifare 13.56 MHz)	Sensor Óptico de Huella + Lector IC	USB 2.0 / 5 V DC (Alimentado por bus USB)	DSS Pro, DSS Express, SmartPSS, SmartPSS Lite	BAJO CONSULTA
LECTORA DE ACCESO								
				Tipo de Periférico	Métodos de Captura / Enrolamiento	Tipo de Sensor / Lector	Conectividad & Alimentación	Compatibilidad de Software	
*	DAH0539	DHI-AS-R1102A(V3)		Lectora Esclava Dual Biométrica	Huella Dactilar + Tarjeta IC (Mifare 13.56 MHz)	RS-485	Carcasa de Plástico ABS con Teclado Capacitivo / IP65	Puertas con requerimiento de alta seguridad (Huella + Tarjeta)	BAJO CONSULTA
*	DAH0563	DHI-ASR2200A-B		Lectora Esclava Bluetooth / RFID	Bluetooth (App Móvil) + Tarjeta IC (Mifare 13.56 MHz)	RS-485 / Wiegand 34	Panel de Acero Inoxidable y Vidrio Templado / IP66	Accesos corporativos y apertura sin contacto vía Smartphone	BAJO CONSULTA
PASILLO DE ALETA								
				Tipo de Periférico	Métodos de Captura / Enrolamiento	Tipo de Sensor / Lector	Conectividad & Alimentación	Compatibilidad de Software	
*	DAH0374	DHI-ASGY510B-L		Módulo Izquierdo (Left)	Servomotor / Brushless DC de alta frecuencia	1.5 s - 6 s (Ajustable) / Mástil de hasta 6 m	Acero Galvanizado + Pintura Electrostática / IP54	Anti-colisión por rebote automático / Interfaz para Bucle Magnético y Fotoceldas	BAJO CONSULTA
*	DAH0375	DHI-AS-GY510B-R1		Módulo Derecho (Right)	Servomotor / Brushless DC de alta frecuencia	1.5 s - 6 s (Ajustable) / Mástil de hasta 6 m	Acero Galvanizado + Pintura Electrostática / IP54	Anti-colisión por rebote automático / Interfaz para Bucle Magnético y Fotoceldas	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
BARRERAS PEATONAES BATIENTES								
			Orientación / Lado del Gabinete	Serie	Tipo de brazo	Motor	Caracteristicas adicionales	
*	DAH0394	DHI-ASGB110K-L	Módulo Izquierdo (Left)	Serie 1000 Standard	Brazo Batiente Acrílico / Vidrio	Motor Servomotor DC Brushless	MCBF > 3 M de ciclos / Integración Lectoras/ Facial	BAJO CONSULTA
*	DAH0395	DHI-ASGB110K-R	Módulo Derecho (Right)	Serie 1000 Standard	Brazo Batiente Acrílico / Vidrio	Motor Servomotor DC Brushless	MCBF > 3 M de ciclos / Integración Lectoras/ Facial	BAJO CONSULTA
*	DAH0396	DHI-ASGB120K-D	Módulo Doble / Central (Dual)	Serie 1000 Standard	Brazo Doble Batiente (Para pasillos contiguos)	Doble Motor Servomotor DC	MCBF > 3 M de ciclos / Control de 2 carriles	BAJO CONSULTA
*	DAH0554	DHI-ASGB211Z-L	Módulo Izquierdo (Left)	Serie 2000 Premium	Brazo Batiente Acrílico / Vidrio	Servomotor DC de Alta Sincronización	Sensores IR de Anti-Pinzamiento y Detección de Intrusión	BAJO CONSULTA
*	DAH0555	DHI-ASGB211Z-R	Módulo Derecho (Right)	Serie 2000 Premium	Brazo Batiente Acrílico / Vidrio	Servomotor DC de Alta Sincronización	Sensores IR de Anti-Pinzamiento y Detección de Intrusión	BAJO CONSULTA
*	DAH0605	DHI-ASGB611Y-90A-L	Módulo Izquierdo (Left)	Serie 6000 Slender High-End	Brazo Extendido / Pasillo 90 cm (PMR/Silla de Ruedas)	Servomotor Servobrushelss de Alta Velocidad	12+ Pares de Sensores IR / Anti-Tailgating / IP54	BAJO CONSULTA
*	DAH0606	DHI-ASGB611Y-90A-R	Módulo Derecho (Right)	Serie 6000 Slender High-End	Brazo Extendido / Pasillo 90 cm (PMR/Silla de Ruedas)	Servomotor Servobrushelss de Alta Velocidad	12+ Pares de Sensores IR / Anti-Tailgating / IP54	BAJO CONSULTA
*	DAH0607	DHI-ASGB622Y-90A-D	Módulo Doble / Central (Dual)	Serie 6000 Slender High-End	Doble Brazo Extendido / Pasillo 90 cm (PMR)	Doble Servomotor de Alta Velocidad	12+ Pares de Sensores IR / Control de 2 pasillos accesibles	BAJO CONSULTA
*	DAH0623	DHI-ASGB622Y-A-D	Módulo Doble / Central (Dual)	Serie 6000 Slender Standard	Doble Brazo Estándar (60 cm c/u)	Doble Servomotor de Alta Velocidad	Módulo central para armar múltiples pasillos contiguos	BAJO CONSULTA
*	DAH0624	DHI-ASGB611Y-A-R	Módulo Derecho (Right)	Serie 6000 Slender Standard	Brazo Batiente Estándar (60 cm)	Servomotor de Alta Velocidad	Chasis estilizado en Acero SUS304 / Sensores Infrarrojos	BAJO CONSULTA
*	DAH0625	DHI-ASGB611Y-A-L	Módulo Izquierdo (Left)	Serie 6000 Slender Standard	Brazo Batiente Estándar (60 cm)	Servomotor de Alta Velocidad	Chasis estilizado en Acero SUS304 / Sensores Infrarrojos	BAJO CONSULTA
*	DAH0643	DHI-ASGB611Y-75A-L	Módulo Izquierdo (Left)	Serie 6000 Slender	Brazo Extendido / Pasillo 75 cm	Servomotor de Alta Velocidad	Ancho intermedio para paso cómodo con maletines	BAJO CONSULTA
*	DAH0644	DHI-ASGB611Y-75A-R	Módulo Derecho (Right)	Serie 6000 Slender	Brazo Extendido / Pasillo 75 cm	Servomotor de Alta Velocidad	Ancho intermedio para paso cómodo con maletines	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CONTROL DE ACCESO
Y BIOMETRIA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
PASILLO DE TORNIQUETE								
			Tipo de Barrera / Mecanismo	Configuración del Módulo	Tipo de Brazo / Ancho de Pasillo	Ancho de Pasillo Recomendado	Material del Chasis / Uso	
*	DAH0393	DHI-ASGG120T	Torniquete de Trípode (3 Brazos)	Módulo Sencillo / Individual	Brazo de Aluminio / Caída Automática en Emergencia	55 cm (Pasillo Peatonal Estándar)	Acero Inoxidable SUS304 / Interior y Exterior bajo techo	BAJO CONSULTA
*	DAH0489	DHI-ASGG522T	Torniquete de Trípode (3 Brazos)	Módulo Doble / Central (Para batería de pasillos)	Doble Brazo Trípode / Doble Mecanismo Independiente	55 cm + 55 cm (Soporta 2 carriles contiguos)	Acero Inoxidable SUS304 / Interior y Exterior bajo techo	BAJO CONSULTA
*	DAH0678	DHI-ASGG122T	Barrera de Aleta / Retráctil (Flap Barrier)	Módulo Doble / Central (Para batería de pasillos)	Aletas de Acrílico Retráctiles Ultra Rápidas	55 cm – 60 cm (Paso Frecuente y Rápido)	Acero Inoxidable SUS304 con Sensores Infrarrojos Anti-pinzamiento	BAJO CONSULTA

TARJETAS DE ACCESO						
			Descripcion		Material / Formato	
*	DAH0160	IC-S50	Tarjetas / Credenciales de Proximidad Inteligentes de $13.56 MHz		Plástico PVC blanco brillante estándar	BAJO CONSULTA
*	DAH0430	IC-M1	Tarjetas / Credenciales de Proximidad Inteligentes de $13.56 MHz		Plástico PVC blanco imprimible	BAJO CONSULTA

ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO							
			Tipo	Clasificación	Uso	Caracteristicas	
*	DAH0176	DHI-ASF500A	Cerradura Electromagnética	Chapa magnética Heavy Duty de 500 kg	Puertas pesadas, portones y accesos de alto tráfico	Voltaje Dual 12V o 24V DC	BAJO CONSULTA
*	DAH0178	DHI-ASF280A	Cerradura Electromagnética	Chapa magnética 280 kg	Puertas livianas	Voltaje Dual 12V o 24V DC	BAJO CONSULTA
*	DAH0179	ASF280U	Soporte de Montaje	Herraje tipo U para sujetar contraplaca sobre vidrio	Hoja de cristal/vidrio templado sin marco (8-15 mm)	Aleación de aluminio pulido con gomas internas de protección	BAJO CONSULTA
*	DAH0180	DH-ARD812	Sensor de Puerta	Contacto magnético de detección de apertura/cierre	Marcos de puertas metálicas, de madera o aluminio	Distancia de activación de 15-25 mm / Salida NC para alarma/control	BAJO CONSULTA
*	DAH0181	ASF908	Pulsador de Salida (No Touch)	Botón infrarrojo de liberación sin contacto físico (Touchless) para apertura higiénica	Caja eléctrica de empotrar o caja sobrepuesta de pared estándar	Distancia de detección infrarroja ajustable (3–10 cm)	BAJO CONSULTA
*	DAH0182	ASF280ZL	Soporte de Montaje (Herraje ZL)	Kit de soportes en Z y L para instalar la chapa de 500 kg en puertas que abren hacia el interior	Compatible con electroimán DHI-ASF280A	Fabricado en aluminio anodizado de alta resistencia / Permite ajuste y alineación milimétrica de la contraplaca	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO

			Tipo	Clasificación	Uso	Caracteristicas	
*	DAH0271	DH-ARA16	Dispositivo de Alerta	Sirena con luz estroboscópica de alta potencia	Conexión a salidas de alarma de controladoras ASC o ASI	Potencia acústica de 105 dB / Luz LED estroboscópica roja / 12 V DC	BAJO CONSULTA
*	DAH0278	ASF921	Pulsador de Emergencia	Botón rompa-vidrio de liberación de evacuación	Superficie en rutas de evacuación o salidas de emergencia	Carcasa plástica verde con cristal de ruptura / Relé DPDT (NO/NC/COM)	BAJO CONSULTA
*	DAH0279	DH-ASF905	Pulsador de Salida	Botón mecánico de liberación por presión de botón	Caja eléctrica estándar empotrada o de sobreponer	Placa de acero inoxidable de alta durabilidad (> 500.000 ciclos)	BAJO CONSULTA
*	DAH0280	DHI-ASB1C-B	Accesorio Vehicular	Módulo / Brazo de repuesto para barrera vehicular	Mecanismos de barreras de control vehicular Dahua	Perfil de aluminio anodizado con tiras reflectantes de visibilidad	BAJO CONSULTA
*	DAH0371	ASF102S	Cerradura Eléctrica	Perno pasador retráctil pasivo (Drop Bolt)	Empotrado en marco o puerta (madera, aluminio, cristal)	Fuerza de sujeción 1000 kg / Temporizador de autobloqueo / Sensor NC-NO	BAJO CONSULTA
*	DAH0376	ASF053-ZJ	Soporte de Montaje	Herraje de adaptación para perno eléctrico	Cerradura de perno ASF102S sobre puertas de vidrio	Estructura rígida de aleación de aluminio pulido para cristal	BAJO CONSULTA
*	DAH0562	DHI-DEE1010B-S2	Módulo de Expansión	Relé de seguridad anti-sabotaje y 2da puerta	Conexión vía RS-485 a frentes de calle VTO o terminales ASI	Mantiene el relé de apertura en zona segura protegida (interior)	BAJO CONSULTA
*	DAH0656	DHI-ASF280A-V1	Cerradura Electromagnética	Chapa magnética 280 kg	Puertas livianas	12V / Aleación de aluminio, electropulido	BAJO CONSULTA
*	DAH0657	DHI-ASF280ZL-V1	Soporte de Montaje (Herraje ZL)	Kit de soportes en Z y L para instalar la chapa de 500 kg en puertas que abren hacia el interior	Compatible con electroimán DHI-ASF280ZL-V1	Aleación de aluminio, electropulido	BAJO CONSULTA
*	DAH0658	ASF500ZL	Soporte de Montaje (Herraje ZL)	Herrajes en forma de Z y L para electroimán de 500 kg	Cerradura ASF500A en puertas pesadas hacia adentro	Estructura de aluminio reforzado para alta carga mecánica	BAJO CONSULTA
*	DAH0700	DHI-ASF908-V1	Pulsador de Salida (No Touch)	Botón infrarrojo de liberación sin contacto físico (Touchless) para apertura higiénica	Caja eléctrica de empotrar o caja sobrepuesta de pared estándar	Distancia de detección infrarroja ajustable (3–10 cm)	BAJO CONSULTA

TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 2

			Serie / Aplicación	Modo de desbloqueo	Capacidad	Pantalla	Conectividad & Funciones Clave	
*	DAH0174	DHI-ASI2212H-W	Terminal Autónomo Wi-Fi	Huella / Tarjeta / Contraseña	3.000 Huellas / 30.000 Tarjetas / 150.000 Eventos	Pantalla LCD 2.4"	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / RS-485 / Wiegand	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CONTROL DE ACCESO
Y BIOMETRIA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 3								
			Serie / Aplicación	Modo de desbloqueo	Capacidad	Pantalla	Conectividad & Funciones Clave	
*	DAH0174	DHI-ASI2212H-W	Terminal Autónomo Wi-Fi	Huella / Tarjeta / Contraseña	3.000 Huellas / 30.000 Tarjetas / 150.000 Eventos	Pantalla LCD 2.4"	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / RS-485 / Wiegand	BAJO CONSULTA
*	DAH0173	DHI-ASI3213G-MW	1.500 Rostros / 3.000 Huellas	Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP	Uso Interior	Uso Interior	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / Incluye Lector de Huella	BAJO CONSULTA
*	DAH0252	DHI-ASI3214A-W	3.000 Rostros / 3.000 Tarjetas	Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP	Uso Interior	Uso Interior	Wi-Fi Integrado / Lectura de Códigos QR	BAJO CONSULTA
*	DAH0263	DHI-ASI3213A-W	1.500 Rostros / 1.500 Tarjetas	Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP	Uso Interior	Uso Interior	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / RS-485	BAJO CONSULTA
*	DAH0438	DHI-ASI3204E-W	5.000 Rostros / 5.000 Tarjetas	Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP	IP65 + IK07 (Apto Exterior)	IP65 + IK07 (Apto Exterior)	Wi-Fi Integrado / Antivandálico para Intemperie	BAJO CONSULTA
TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA								
			Serie / Aplicación	Modo de desbloqueo	Capacidad	Pantalla	Conectividad & Funciones Clave	
*	DAH0262	DHI-ASA3223A-W	Terminal de Asistencia de Escritorio/Pared	Rostro / Huella / Tarjeta IC / Contraseña	2.000 Rostros / 2.000 Huellas / 300.000 Registros	Pantalla Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / Generación de Reportes T&A (Time & Attendance)	BAJO CONSULTA
TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 6								
			Serie / Aplicación	Modo de desbloqueo	Capacidad	Pantalla	Conectividad & Funciones Clave	
*	DAH0172	DHI-ASI6214S-PW	6.000 Rostros / 10.000 Tarjetas	Táctil 4.3" IPS / Doble Cámara WDR	IP65 (Protección Polvo/Agua)	IP65 (Protección Polvo/Agua)	Wi-Fi Integrado / Reconocimiento bajo Luz Solar (WDR)	BAJO CONSULTA
TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 7								
			Serie / Aplicación	Modo de desbloqueo	Capacidad	Pantalla	Conectividad & Funciones Clave	
*	DAH0281	DHI-ASI7213K-W	Doble Cámara 2 MP CMOS (Estándar)	DWDR (Digital)	Serie K (Plástico ABS + Marco de Aluminio)	10.000 Rostros / 10.000 Tarjetas / 300.000 Registros	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / IP65	BAJO CONSULTA
*	DAH0523	DHI-ASI7214S-W	Doble Cámara 2 MP Starlight (Alta Sensibilidad)	WDR Real (120 dB) (Alto desempeño en contraluz)	Serie S (Marco de Aluminio + Frente de Vidrio Templado)	10.000 Rostros / 10.000 Tarjetas / 300.000 Registros	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / IP65	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
TERMINAL FACIAL PARA TORNIQUETES							
			Capacidad	Pantalla	Uso	Conectividad & Protección	
*	DAH0170	DHI-ASI7223Y-A-V3	50.000 Rostros / 50.000 Tarjetas	Táctil 7" IPS / Cámara Starlight	Uso Interior / Semiexterior	Detección de Mascarilla / Entrada-Salida Alarma Soporte de Montaje Directo en Torniquete / Lectura QR	BAJO CONSULTA
*	DAH0171	DHI-ASI7223X-A-V1	50.000 Rostros / 50.000 Tarjetas	Táctil 7" IPS / Cámara Starlight	Uso Interior / Semiexterior		BAJO CONSULTA

CONTROLADORA								
			Serie	Cantidad de puertas	Capacidad	Comunicación	Codificación	
*	DAH0569	DHI-ASC3202B	Serie ASC3000 (Módulo compacto para Riel DIN)	2 Puertas (Entrada/Salida)	100.000 Usuarios / 500.000 Eventos	4 RS-485 / 4 Wiegand	Smart H.265+	BAJO CONSULTA
*	DAH0572	DHI-ASC2208C-S	Serie ASC2000 (Gabinete Metálico con Fuente)	8 Puertas (Entrada/Salida)	100.000 Usuarios / 500.000 Eventos	8 RS-485 / 8 Wiegand	Smart H.265+	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

VIDEOPORTEROS E INTERCOMUNICACION

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
FRENTE DE CALLE								
			Subcategoría / Arquitectura	Cámara / Resolución	Método de Acceso / Interfaz	Material / Grado de Protección	Alimentación / Conectividad	
*	DAH0164	DHI-VTO1101D-P	Unifamiliar / Villa	1.3 MP	1 Botón físico de llamada	Plástico ABS de alta resistencia / IP65 + IK07	PoE Estándar (802.3af) / 12 V DC	BAJO CONSULTA
*	DAH0237	DHI-VTO4201F-P1	Modular Serie 4202	2 MP	1 Botón + Lector de Tarjeta IC (13.56 MHz)	Panel frontal de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	PoE Estándar / 12 V DC	BAJO CONSULTA
*	DAH0389	DHI-VTO2111D-P-S3	Unifamiliar / Villa	2 Mp	1 Botón + Lector de Tarjeta IC (13.56 MHz)	Plástico Técnico Industrial / IP65	PoE Estándar / Conexión IP / 12 V DC	BAJO CONSULTA
*	DAH0390	DHI-VTO4202F-MB2	Modular Serie 4202	(Módulo Esclavo sin Cámara)	2 Botones Físicos de Llamada Directa	Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	Alimentado por bus desde módulo principal VTO4202F-P	BAJO CONSULTA
*	DAH0454	DHI-VTO4202F-MK	Modular Serie 4202	(Módulo Esclavo sin Cámara)	Teclado Numérico Físico (PIN / Marcación)	Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	Alimentado por bus desde módulo principal VTO4202F-P	BAJO CONSULTA
*	DAH0455	DHI-VTO4202F-MF	Modular Serie 4202	(Módulo Esclavo sin Cámara)	Lector Biométrico de Huella Dactilar	Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	Alimentado por bus desde módulo principal VTO4202F-P	BAJO CONSULTA
*	DAH0456	DHI-VTO4202F-MR	Modular Serie 4202	(Módulo Esclavo sin Cámara)	Lector de Tarjetas IC Mifare (13.56 MHz)	Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	Alimentado por bus desde módulo principal VTO4202F-P	BAJO CONSULTA
*	DAH0548	DHI-VTO7541G-S3	Multifamiliar / Edificios High-End	2 Mp	Pantalla 8" IPS + Rec. Facial + Tarjeta + QR	Estructura de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	PoE Estándar / Ethernet TCP/IP / 12 V DC	BAJO CONSULTA
*	DAH0551	DHI-VTO6531H-S2	Multifamiliar / Edificios	2 Mp	Pantalla 4.3" + Teclado Táctil + Tarjeta + Rostro	Marco de Aluminio + Vidrio Templado / IP65	PoE Estándar / Ethernet TCP/IP / 12 V DC	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
KIT VIDEOPORTERO				
*	DAH0442	DHI-KTP03	Kit de Videoportero IP Completo. Incluye todo lo necesario para la instalación: frente de calle exterior (DHI-VTO2111D-P-S3), monitor táctil interior (DHI-VTH2421FB-P) , switch PoE (DH-PFS3005-4ET-36, 4 Puertos PoE + 1 Uplink)	BAJO CONSULTA

				Pantalla Táctil	Cámara Integrada	Conectividad y Puertos	Aplicación Principal	
ESTACION MAESTRA								
*	DAH0580	DHI-VTS5A40B	10 Pulgadas	2MP	Ethernet GbE 10/100/1000 Mbps, HDMI Out, USB, MicroSD	Consola de Conserjería / Centro de Mando: Recepción de llamadas de frentes de calle (VTO), comunicación bidireccional con monitores (VTH) y gestión de alertas de emergencia.	BAJO CONSULTA

				Tipo de Dispositivo	Serie	Material	Cantidad de módulos	
ACCESORIOS DE VIDEPORTERO								
*	DAH0234	VTM126	Accesorio de Montaje	VTO4202F-X series	Marco de Aluminio + Caja plástica de embutir	Para 3 Modulos de VTO4202F-X series	BAJO CONSULTA
*	DAH0235	VTM128	Caja de Empotrar	VTO4202F-X series	Aluminio Anodizado + Caja de embutir	Para 3 Modulos de VTO4202F-X series	BAJO CONSULTA
*	DAH0363	VTM130	Accesorio de Montaje	VTO65/75	Aluminio Anodizado reforzado	Caja para Montaje Superficial de VTO65/75	BAJO CONSULTA
*	DAH0405	VTM125	Accesorio de Montaje	VTO4202F-X series	Aluminio Anodizado reforzado	Para 2 Modulos de VTO4202F-X series	BAJO CONSULTA
*	DAH0406	VTM127	Caja de Empotrar	VTO4202F-X series	Aleación de Aluminio anti-corrosión	Para 2 Modulos de VTO4202F-X series	BAJO CONSULTA
*	DAH0431	VTM121	Caja de Empotrar	VTO65/75	lámina de acero al carbono laminada en frío (SPCC)	Caja para Montaje Empotrado de VTO65/75	BAJO CONSULTA
*	DAH0453	VTM77	Accesorio de Montaje	VTO4202F-X series	Marco de Aluminio + Caja plástica de embutir	Para 1 Modulos de VTO4202F-X series	BAJO CONSULTA

				Color del Bisel / Acabado	Tamaño de Pantalla	Resolución / Pantalla	Entradas de Alarma / Salidas	Alimentación / Conectividad	
MONITOR DE INTERIOR									
*	DAH0165	DHI-VTH-2421FW-P	Blanco (White)	7 Pulgadas	1024 x 600 (Táctil Capacitiva)	6 Entradas / 1 Salida de Alarma	PoE Estándar (802.3af) / 12 V DC	BAJO CONSULTA
*	DAH0166	DHI-VTH-2421FB-P	Negro (Black)	7 Pulgadas	1024 x 600 (Táctil Capacitiva)	6 Entradas / 1 Salida de Alarma	PoE Estándar (802.3af) / 12 V DC	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

MONITORES, VIDEOWALL Y CONTROL

MONITORES

	CÓDIGO	REFERENCIA	Tamaño de Pantalla	Resolución	Frecuencia	Puertos	Caracteristicas adicionales	PRECIO
*	DAH0155	DHI-LM27-B200	27"	Full HD (1920 x1080)	VA / 100 Hz	HDMI, VGA	Tasa de refresco 100 Hz	BAJO CONSULTA
*	DAH0156	DHI-LM32-F200	31.5"	Full HD (1920 x1080)	VA / 60 Hz	HDMI, VGA, USB	Pantalla de Gran Formato / Altavoces	BAJO CONSULTA
*	DAH0158	DHI-LM49-S400-SE-V1	49"	Ultra HD 4K (3840 x2160)	Commercial LED / 60 Hz	HDMI, VGA, USB	Carcasa Metalico / Industrial Altavoces / 24/7	BAJO CONSULTA
*	DAH0229	DHI-LM22-L200N	21.5"	Full HD (1920 x1080)	VA / 75 Hz	HDMI, VGA	Bisel Ultra Delgado / 24/7	BAJO CONSULTA
*	DAH0285	DHI-LM24-F200	23.8"	Full HD (1920 x1080)	VA / 75 Hz	HDMI, VGA	Bisel Ultra Delgado / 24/7	BAJO CONSULTA
*	DAH0416	DHI-LM50-F400-C4	50"	Ultra HD 4K (3840 x2160)	Commercial LED / 60 Hz	HDMI, VGA, USB	Formato Comercial 4K / Altavoces / 24/7	BAJO CONSULTA
*	DAH0477	DHI-LM27-F400	27"	Quad HD 2K (2560 x1440)	IPS / 75 Hz	HDMI, DP	Alta resolución 2K / Colores IPS / 24/7	BAJO CONSULTA
*	DAH0577	DHI-LM27-L200N	27"	Full HD (1920 x1080)	VA / 75 Hz	HDMI, VGA	Bisel Ultra Delgado / 24/7	BAJO CONSULTA
*	DAH0650	DHI-LM24-L200N	23.8"	Full HD (1920 x1080)	VA / 75 Hz	HDMI, VGA	Bisel Ultra Delgado / 24/7	BAJO CONSULTA
*	DAH0652	DHI-LM55-F400N	55"	Ultra HD 4K (3840 x2160)	Commercial LED / 60 Hz	HDMI, VGA, USB, RJ-45	Gran Formato 4K / Control de Red / 24/7	BAJO CONSULTA
*	DAH0677	DHI-LM24-H200	23.8"	Full HD (1920 x1080)	VA / 60 Hz	HDMI, VGA	Formato Estándar / 24/7	BAJO CONSULTA

PANTALLAS VIDEOWALL

			Tamaño de Pantalla	Ancho de Bisel Combinado (B2B)	Brillo (Luminancia)	Nivel de Proyecto / Posicionamiento	
*	DAH0147	DHI-LS460UCM-YEF-V1	46"	3.5 mm	500 cd/m^2	Formato de 46'' para espacios reducidos o matriz compacta	BAJO CONSULTA
*	DAH0418	DHI-LS550UCM-EF	55"	3.5 mm	500 cd/m^2	Gama Industrial / Profesional: Para salas de control 24/7 donde hay mucha iluminación ambiental o ventanas	BAJO CONSULTA
*	DAH0419	DHI-LS550UDM-YUF-V2	55"	0.88 mm	500 cd/m^2	Gama Crítica / Flagship: Para centros de control urbano (C4/C5, Smart Cities) y emisión de TV	BAJO CONSULTA
*	DAH0591	DHI-LS550UEM-EF	55"	1.8 mm	500 cd/m^2	Gama Alta: Minimiza la línea divisoria para salas de operaciones intermedias	BAJO CONSULTA
*	DAH0653	DHI-LS550UCM-BF	55"	3.5 mm	500 cd/m^2	Gama Económica / Estándar: Para proyectos comerciales, tiendas y salas de control con presupuesto optimizado	BAJO CONSULTA

DECODIFICADORES

			Canales	Resolución	Chasis	Puertos	
*	DAH0367	DHI-NVD1205DU-4I-8K	12 Canales HDMI	Hasta 8K / 4K / 1080p	Chasis Rack 4U Profesional	"Network Port: 2 × gigabit optical, 2 × gigabit electrical RS-232: 3 (1 × DB9, 2 × RJ-45) USB: 4 (2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0) RS-485: 1"	BAJO CONSULTA
*	DAH0547	DHI-NVD-0905DU-4I	9 Canales HDMI	Hasta 4K / 1080p / 720p	Chasis Rack 4U Modular	Ethernet: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485	BAJO CONSULTA
*	DAH0564	DHI-NVD-0605DU-2I	6 Canales HDMI	Hasta 4K / 1080p / 720p	Chasis Rack 2U Compacto	Ethernet: 1 RJ-45 10/100/1,000 Mbps. RS-232: 3 (1 × DB9, 2 × RJ-45). USB 3: (2 × USB 3.0, 1 × USB 2.0) RS-485: 1	BAJO CONSULTA
*	DAH0576	DHI-NVD0405DU-2I-8K	4 Canales HDMI	Hasta 8K / 4K / 1080p	Chasis Rack 2U Compacto	Ethernet: 1 RJ-45 (10M/100M/1000M); 2 RS232; 1 RS485	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
JOYSTICK							
			Descripción	Ejes	Pantalla	Puertos	
*	DAH0186	DHI-NKB5000-F	Consola Modular con Módulo Teclado Extra	Joystick 4D + Módulo de Teclado Mecánico Flotante (Teclas fácticas/ numéricas)	Pantalla táctil LCD de 10.1" (1280 x 800) integrada	Red IP (2× RJ-45 GbE), USB, RS-485, RS-232 / Decodificación 4K local en consola	BAJO CONSULTA
*	DAH0187	DHI-NKB1000-E	Teclado Standalone Compacto	Joystick 3D (Pan, Tilt, Zoom giratorio)	Pantalla LCD monocromática	RS-485, RS-232, RS-422, RJ-45 (Red IP) / Dahua / Pelco-P/D	BAJO CONSULTA
*	DAH0372	DHI-NKB5000	Consola de Mando de Red Profesional	Joystick 4D de alta precisión (Con botones integrados)	Pantalla táctil LCD de 10.1" (1280 x 800) integrada	Red IP (2× RJ-45 GbE), USB, RS-485, RS-232 / ONVIF, Dahua SDK	BAJO CONSULTA
*	DAH0476	DHI-NKB5200-F	Consola de Mando de Red Profesional	Joystick 4D + Módulo Teclado Físico y Palanca T-Bar	Pantalla táctil LCD de 10.1" + (1280 x 800) Salida de video HDMI adicional	Red IP (2× RJ-45 GbE), USB 3.0, RS-485, HDMI local / Decodificación masiva H.265	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS VIDEOWALL							
*	DAH0152	D6728 L=3000MM	Cable receptor IR extensor de 3 m para Videowall. Cable extensor para señales de Infrarrojo (IR). Longitud: 3000 mm (3 metros).				BAJO CONSULTA
*	DAH0288	DHI-LS-HW	Controlador IR a RS232 para Video Wall Dahua. Convierte señales de control remoto por Infrarrojo (IR) a RS232., Soporta control en cadena de hasta 16 unidades de pantalla. Interfaces: IR (Jack 3.5 mm), RS232 Entrada / Salida. Alimentación: 12V DC (consumo eficiente ≤ 5W).				BAJO CONSULTA
*	DAH0512	LS-LG	Poste de soporte en acero para Video Wall Dahua. Barra/poste de fijación estructural en acero de alta resistencia. Diseñado para la alineación modular y montaje de videowalls. Dimensiones: 725 mm (largo) × 34 mm (alto). Peso: 1 kg.				BAJO CONSULTA
CABLES HDMI							
*	DAH0150	DH-W-HDMI15M	Cable HDMI estándar de 15 metros de longitud. Transmisión de audio y video digital con calidad hasta 1080p (Full HD). Conectores HDMI tipo A macho a macho.				BAJO CONSULTA
*	DAH0300	DH-W-HDMI10M-4K	Cable HDMI de 10 metros con soporte Ultra HD 4K (2160p). Alta velocidad de transmisión de datos para video fluido. Transmisión estable para pantallas 4K, monitores y videowalls.				BAJO CONSULTA
CARTELERIA DIGITAL							
			Tipo de Dispositivo	Tamaño / Formato	Sistema Operativo / Procesador	Uso & Entorno de Instalación	
*	DAH0415	DHI-DS04-AO400	Reproductor Digital Signage (Media Player Box)	Standalone Box (Conexión HDMI externa)	Android Embebido / Decodificación H.265	Cualquier Pantalla/TV: Convierte un monitor comercial o TV estándar en un punto de reproducción de publicidad gestionado por software.	BAJO CONSULTA
*	DAH0427	DHI-LDV65-EAO400K	Totem Digital Kiosk Exterior (Outdoor)	65 Pulgadas	Android Embebido / Soporta plataforma MPS	Exteriores (IP65/IP55): Plazas públicas, accesos a centros comerciales y paraderos expuestos a luz solar directa y lluvia.	BAJO CONSULTA
*	DAH0428	DHI-LDV65-SAI400L	Totem Digital Kiosk Interior (Indoor)	65 Pulgadas	Android Embebido / Soporta plataforma MPS	Interiores (Indoor): Hall de hoteles, pasillos de centros comerciales, aeropuertos y salas de exhibición.	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

NETWORKING, SWITCHES Y TRANSCEIVERS

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
SOPORTE PANTALLA							
			Subcategoría / Tipo de Soporte	Compatibilidad de Pantalla	Tipo de Mecanismo / Instalación	Características Clave / Ajuste	
*	DAH0148	LS550-WS	Soporte de Pared Pop-Out (Push in / Pop out)	Pantallas Video Wall de 55"	Mecanismo hidráulico de empuje y extracción frontal	Herraje de alta precisión para pantallas de 55'' . Ajuste micrométrico 3D (X, Y, Z) para alineación milimétrica del bisel.	BAJO CONSULTA
*	DAH0149	LS460-WS	Soporte de Pared Pop-Out (Push in / Pop out)	Pantallas Video Wall de 46"	Mecanismo hidráulico de empuje y extracción frontal	Permite extraer la pantalla individual presionando el frente para mantenimientos posteriores sin desmontar el resto del Video Wall.	BAJO CONSULTA
*	DAH0266	LS550-B-B11	Estructura de Gabinete / Base de Piso	Pantallas Video Wall de 55"	Mueble autoportante para pared o piso	Mueble metálico modular de soporte que alberga la estructura y oculta el cableado interno de la matriz de pantallas.	BAJO CONSULTA
*	DAH0286	DHI-LS550UD/E-E/U-D1000	Base de Piso / Pedestal Fijo	Pantallas Video Wall de 55" (Series UD y UE)	Montaje directo a piso con pedestal de extensión	Pedestal industrial reforzado con guía de cableado integrado, optimizado para paneles de bisel fino/casi invisible.	BAJO CONSULTA
*	DAH0304	LS550UD/E-E/U-Y	Mueble de Piso con Ruedas / Stand Móvil	Pantallas Video Wall de 55" (Series UD y UE)	Estructura autosoportada con ruedas de alta carga	Estructura reforzada para sostener pantallas de bisel ultra-delgado (1.8 mm o 0.88 mm) evitando torceduras.	BAJO CONSULTA
*	DAH0361	LS550UC-E/U-Y	Mueble de Piso con Ruedas / Stand Móvil	Pantallas Video Wall de 55" (Serie UC)	Estructura autosoportada con ruedas de alta carga	Soporte móvil diseñado para armar matrices de Video Wall transportables para eventos o salas multifuncionales.	BAJO CONSULTA
*	DAH0485	DHI-LS550UC-E/U-D1000	Base de Piso / Pedestal Fijo	Pantallas Video Wall de 55" (Serie UC)	Montaje directo a piso con pedestal de extensión	Estructura fija de acero galvanizado diseñada para elevar el Video Wall a la altura requerida en centros de control.	BAJO CONSULTA
SWITCH ACCESO							
			Puertos Downlink (PoE)	Puertos Uplink	Presupuesto PoE Total	Tipo de Administración	
*	DAH0056	DH-PFS3008-8GT-96-V2	8× Gigabit (10/100/1000 Mbps)	N/A (Puertos compartidos)	96	No Administrable	BAJO CONSULTA
*	DAH0057	DH-PFS3016-16GT-190	16× Gigabit (10/100/1000 Mbps)	N/A (Puertos compartidos)	190	No Administrable	BAJO CONSULTA
*	DAH0058	DH-PFS3024-24GT	24× Gigabit (10/100/1000 Mbps)	N/A (Puertos compartidos)	0	No Administrable	BAJO CONSULTA
*	DAH0060	DH-PFS4218-16GT-230	16× Gigabit (10/100/1000 Mbps)	2× Combo (RJ-45 / SFP 1 Gbps)	230	Administrable Capa 2	BAJO CONSULTA
SWITCH ADMINISTRABLE CLOUD							
			Puertos Downlink (PoE)	Puertos Uplink	Presupuesto PoE Total	Tipo de Administración	
*	DAH0412	DH-CS4006-4ET-60	4× Fast Ethernet (10/100 Mbps) PoE	2× Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)	60W	Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care	BAJO CONSULTA
*	DAH0413	DH-CS4220-16GT-240	16× Gigabit (10/100/1000 Mbps) PoE	2× Gigabit SFP (1 Gbps)	240W	Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care	BAJO CONSULTA
*	DAH0414	DH-CS4228-24GT-375	24× Gigabit (10/100/1000 Mbps) PoE	2× Gigabit RJ-45 + 2× Gigabit SFP	375W	Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care	BAJO CONSULTA
	DAH0659	DH-CS4010-8GT-110-V2	8× Gigabit (10/100/1000 Mbps) PoE	2× Gigabit SFP (1 Gbps)	110W	Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care	

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
SWITCHES ADMINISTRABLES ENTERPRISE								
			Capa de Red (Layer)	Puertos de Acceso / Downlink	Puertos Uplink / Fibra	Capacidad de Conmutación	Posicionamiento & Aplicación Principal	
*	DAH0062	DH-AS4300-24GT4GF	Layer 2+ (L2+)	24× Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps RJ-45)	4× 1 Gbps SFP	56 Gbps	Capa de Acceso: Conexión masiva de PCs, NVRs y dispositivos IP finales.	BAJO CONSULTA
*	DAH0063	DH-AS5500-48GT4XF-600	Layer 3 (L3)	48× Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps RJ-45)	4× 10 Gbps SFP+	176 Gbps	Distribución Alta Densidad: 48 puertos de red con fuente redundante de 600W.	BAJO CONSULTA
*	DAH0277	DH-AS5500-24GT4XF	Layer 3 (L3)	24× Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps RJ-45)	4× 10 Gbps SFP+	128 Gbps	Capa de Distribución: Enrutamiento inter-VLAN y agregación corporativa.	BAJO CONSULTA
*	DAH0481	DH-AS6600-24XF2QF	Layer 3 / Core	24× 10 Gbps SFP+ (Módulos de fibra 10 G)	2× 40 Gbps QSFP+	640 Gbps	Núcleo de Red (Core) / Data Center: Conmutación de ultra alta velocidad e interconexión de troncales.	BAJO CONSULTA
SWITCH INDUSTRIAL								
			Puertos Downlink (PoE)	Puertos Uplink	Presupuesto PoE	Temperatura de Operación		
*	DAH0290	DH-IS4210-8GT-120	8× Gigabit 10/100/1000 Mbps	2× Gigabit SFP 1 Gbps	120 W (Hi-PoE 60W en puertos 1-2)	-40° C a +75° C		BAJO CONSULTA
PUENTE INALAMBRICO								
			Frecuencia / Rendimiento	Antena Integrada	Distancia Máxima	Grado de Protección		
*	DAH0382	DH-WB2-60N-I	2.4GHz Hasta 300 Mbps 802.11b/g/n	Panel direccional de 11 dBi 60°	Hasta 1.5 km (Línea de vista)	IP65 (Intemperie)		BAJO CONSULTA
INYECTOR POE								
			Tipo de Dispositivo		Estándares PoE Soportados			
*	DAH0593	DH-PFT1200	Repetidor de Red PoE Activo de 1 Canal		Hi-PoE 60 W, IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3af (PoE)			BAJO CONSULTA
MODULOS SFP								
			Velocidad / Formato	Tipo de Fibra	Longitud de Onda (λ)	Distancia Máxima	Conector / Modo de Transmisión	
*	DAH0196	GSFP-1310-20-SMF	1.25 Gbps (Gigabit SFP)	Monomodo (SMF)	1310 nm	Hasta 20 km	LC Dúplex / Transmisión de 2 fibras	BAJO CONSULTA
*	DAH0303	GSFP-1310R-20-SMF	1.25 Gbps (Gigabit BiDi SFP)	Monomodo (SMF)	Tx: 1550 nm / Rx: 1310 nm	Hasta 20 km	LC Simplex (BiDi) / Recepción (Rx)	BAJO CONSULTA
*	DAH0308	GSFP-1310T-20-SMF	1.25 Gbps (Gigabit BiDi SFP)	Monomodo (SMF)	Tx: 1310 nm / Rx: 1550 nm	Hasta 20 km	LC Simplex (BiDi) / Transmisión (Tx)	BAJO CONSULTA
*	DAH0311	TSFP-1270R-20-SMF	10 Gbps (10G BiDi SFP+)	Monomodo (SMF)	Tx: 1330 nm / Rx: 1270 nm	Hasta 20 km	LC Simplex (BiDi) / Recepción (Rx)	BAJO CONSULTA
*	DAH0312	TSFP-1270T-20-SMF	10 Gbps (10G BiDi SFP+)	Monomodo (SMF)	Tx: 1270 nm / Rx: 1330 nm	Hasta 20 km	LC Simplex (BiDi) / Transmisión (Tx)	BAJO CONSULTA
*	DAH0313	TSFP-850-MMF	10 Gbps (10G SFP+)	Multimodo (MMF)	850 nm	Hasta 300 m (con OM3)	LC Dúplex / Transmisión de 2 fibras	BAJO CONSULTA
*	DAH0494	GSFP-850-MMF	1.25 Gbps (Gigabit SFP)	Multimodo (MMF)	850 nm	Hasta 550 m	LC Dúplex / Transmisión de 2 fibras	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SOLUCIONES DE TRÁFICO, TÉRMICAS E INTELIGENCIA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
CAMARA ANPR							
			Resolución	Lente	Iluminación	Uso	
*	DAH0044	DHI-ITC415-PW6M-IZ-C2	4 MP	Motorizado 10 mm - 50 mm (LPR hasta 30 m)	LED Infrarrojo (IR) alta potencia	Perímetros: Lectura a media/ larga distancia en carriles de aproximación.	BAJO CONSULTA
*	DAH0045	DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-0-C2	2 MP	Motorizado 3.2 mm - 10.5 mm (LPR hasta 10 m)	LED Infrarrojo (IR)	Acceso Residencial / Comercial: Reconocimiento de placas a color e integración con barreras vehiculares.	BAJO CONSULTA
*	DAH0046	DHI-ITC413-PW4D-IZ1	4 MP	Motorizado 2.7 mm - 12 mm (LPR hasta 10 m)	Luz Dual (IR + Luz Blanca)	Acceso Residencial / Comercial: Reconocimiento de placas a color e integración con barreras vehiculares.	BAJO CONSULTA
*	DAH0411	DHI-ITC431-RW1F-IRL8	4 MP	Vari-focal motorizado para alta velocidad	IR + Flash Integrado (Sincronizado)	Tráfico Urbano Crítico: Captura de placas a alta velocidad (hasta 80 km/h), detección de marca, color y tipo de vehículo.	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS PARQUEADERO INTELIGENTE							
			Tipo de Accesorio / Dispositivo	Material / Protección	Compatibilidad / Ajuste	Aplicación Principal	
*	DAH0042	ITSZJ-1101-12	Brazo / Soporte Extensor de Montaje	Acero Galvanizado / IP66	Extensión de 1.2m	Instalación de cámaras ANPR/ ITC e iluminadores en postes de tráfico.	BAJO CONSULTA
*	DAH0043	ITSZJ-1101-15	Brazo / Soporte Extensor de Montaje	Acero Galvanizado / IP66	Extensión de 1.5m	Montaje con mayor separación para lograr el ángulo óptimo de lectura LPR.	BAJO CONSULTA
*	DAH0259	DHI-ITSJC-2303-DC12	Radar Anti-Aplastamiento	Frecuencia 77-80GHz	Detección 0.3-6 m / IP66 /	Seguridad en Barreras Vehiculares: Detecta personas y autos para evitar que el brazo de la talanquera los golpee.	BAJO CONSULTA
*	DAH0403	ITC-BRAC-KET-1200	Brazo / Soporte de Montaje Universal	Aleación de Aluminio	Longitud 1.2m	Soporte para gabinetes de tráfico, cámaras ITC e iluminadores estroboscópicos.	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS PARA ANPR							
			Tipo de Dispositivo / Función	Especificaciones Clave	Interfaz / Conectividad	Aplicación Principal	
*	DAH0480	DHI-ITALE-160BA-IR8-C	Luz Flash Estroboscópica IR (Iluminador Suplementario)	Iluminación Infrarroja de 850 nm / Sincronización 10\mu s -100\ mu s	Disparo por señal TTL / Conexión a cámara LPR	Captura de matrículas en visión nocturna sin encandilar a los conductores en vías públicas.	BAJO CONSULTA
*	DAH0491	DHI-ITSE0400-TA-N04	Unidad / Procesador de Tráfico de Vía (Traffic Signal Box)	Procesamiento de señales de tráfico e integración de sensores	Puertos RS-485, E/S de Alarma (Entradas de relé/ lazos)	Control y centralización de señales de semáforo, detectores de lazo e infracciones.	BAJO CONSULTA
CAMARAS TERMICAS							
			Resolución Térmica / Óptica	Lente Térmico (Focal)	Rango de Medición de Temp.	Iluminación Nocturna	
*	DAH0452	DHI-TPC-BF1241-T	256 × 192 (Térmica) / 4 MP (Visible)	3.5 mm o 7 mm (Según versión)	-20°C a +550°C	Infrarrojo (IR) hasta 30 m	BAJO CONSULTA

ACCESORIOS Y FUENTES
DE ALIMENTACION

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	ADAPTADOR MONTAJE EN POSTE			
*	DAH0108	DH-PFA154	Soporte de montaje en poste, acero SECC y SUS304, abrazadera de 80 a 150 mm, capacidad de carga 7 kg	BAJO CONSULTA
*	DAH0291	DH-PFA156	Soporte de montaje en poste para domos motorizadas, aleación de aluminio, para diámetros de 80 a 150 mm	BAJO CONSULTA
*	DAH0479	DH-PFA150-T	Soporte de montaje en poste, Fabricado con materiales SECC y SUS304. Compatible con cajas de conexiones, soportes de montaje en pared, cajas de alimentación, Diseñado para varios tipos de postes con un ancho de entre 80 y 150 mm . Soporta pesos hasta 15kg	BAJO CONSULTA
*	DAH0592	DH-PFA5510	Soporte de montaje en poste. Diseñado para ser elegante con materiales SECC y SUS304. Adecuado para una variedad de postes verticales, especialmente aquellos con grandes diámetros. Incluye una hebilla de montaje rápido que es fácil de instalar, lo que reduce el tiempo de instalación.	BAJO CONSULTA
*	DAH0615	DH-PFA155A	Soporte de montaje en poste anticorrosión. Acero inoxidable, diseño limpio e integrado. Rango de diámetro de la abrazadera: 80 mm–150 mm (3,15"–5,91") Gran capacidad de carga: soporta un peso máximo de 7 kg (15,43 lb).	BAJO CONSULTA
*	DAH0619	DH-PFA150	Soporte de montaje en poste. Fabricado con materiales SECC y SUS304. Compatible con cajas de conexiones, soportes de montaje en pared, cajas de alimentación, juntas universales. Diseñado para varios tipos de postes con un ancho de entre 80 y 150 mm. Soporta Peso hasta 10Kg	BAJO CONSULTA
*	DAH0681	DH-PFA152-E	Soporte de montaje en poste. Material: Aluminio. Soporte para montaje en poste. Diseño limpio e integrado	BAJO CONSULTA
*	DAH0687	DH-PFA5500-SG	Soporte de montaje en poste. Fabricado con materiales SECC y SUS304. Sencillo, elegante y cómodo de usar. Admite diferentes tipos de cámaras y soporta pesos elevados.	BAJO CONSULTA
	ADAPTADOR MONTAJE PARED			
*	DAH0115	DH-PFA136	Caja de conexiones. Diseño estético. Material: aluminio. Caja de conexiones	BAJO CONSULTA
*	DAH0121	DH-PFB303W	Soporte de montaje en pared impermeable. Diseño estético. Soporte de montaje en pared. Material: aluminio	BAJO CONSULTA
*	DAH0122	DH-PFB211W	Soporte de montaje en pared. Material de aleación de aluminio	BAJO CONSULTA
*	DAH0683	DH-PFB302S	Soporte de montaje en pared con caja de conexiones IP66. Diseño limpio e integrado	BAJO CONSULTA
*	DAH0686	DH-PFB5307W-SG	Soporte de montaje en pared. Material de aleación de aluminio. Color Gris Plateado	BAJO CONSULTA
	ADAPTADOR MONTAJE TECHO			
*	DAH0054	DH-PFB300C	Soporte de montaje en techo. Diseño estético	BAJO CONSULTA
*	DAH0055	DH-PFA111	Adaptador de montaje Camaras PTZ, Material: Aluminio	BAJO CONSULTA
*	DAH0111	DH-PFA101	Adaptador de montaje. Material: Aluminio. Adaptador de montaje. Diseño limpio e integrado	BAJO CONSULTA
*	DAH0119	DH-PFA100	Adaptador de montaje. Material: Aluminio	BAJO CONSULTA
*	DAH0120	DH-PFA102	Adaptador de montaje. Material: Aluminio	BAJO CONSULTA
*	DAH0306	PFA118	Adaptador de montaje Camaras PTZ, Material: Aluminio	BAJO CONSULTA
*	DAH0598	DH-PFB5201C	Soporte de montaje empotrado en el techo. Admite la instalación en el techo y es compatible con cámaras domo de gran tamaño.	BAJO CONSULTA
	ADAPTADOR MONTAJE UNIVERSAL			
*	DAH0047	8018	Soporte de Montaje Universal. Material de Aluminio/	BAJO CONSULTA
*	DAH0478	8019	Soporte de Montaje Universal. Material de Aluminio/	BAJO CONSULTA
	CAJA DE MONTAJE			
*	DAH0112	DH-PFA130-E	Caja de conexiones impermeable. Fabricado en aleación de aluminio. Clasificación IP66.	BAJO CONSULTA
*	DAH0114	DH-PFA137	Caja de conexiones. Diseño estético, Material: aluminio	BAJO CONSULTA
*	DAH0117	DH-PFA134	Caja de conexiones. Fabricado en aleación de aluminio y material SECC.	BAJO CONSULTA
*	DAH0638	DH-PFA138	Caja de conexiones. Material: aluminio. Caja de conexiones	BAJO CONSULTA
*	DAH0642	DH-PFA121	Caja de conexiones impermeable. Diseño estético	BAJO CONSULTA
*	DAH0109	DH-PFA140	Caja de alimentación a prueba de corrosión. Material: Aluminio y SECC	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ACCESORIOS Y FUENTES DE ALIMENTACION

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
FUENTE DE ALIMENTACION							
			Tipo de Dispositivo / Fuente	Voltaje de Entrada	Voltaje / Corriente de Salida	Tipo de Montaje / Aplicación	
*	DAH0116	DH-PFM321D-US	Adaptador de Pared (Plug)	100 -240 VAC	12 VDC / 1 A (12W)	Conector tipo US / Alimentación individual para cámaras bullet y domo.	BAJO CONSULTA
*	DAH0167	DH-PFM320S-50	Adaptador con Cable de Poder	100 -240 VAC	12 VDC / 2 A (24W)	Tipo Desktop / Para cámaras PTZ pequeñas o DVRs de 4 canales.	BAJO CONSULTA
*	DAH0301	S042-1A120300HU	Adaptador de Alimentación	100 -240 VAC	12 VDC / 3 A (36W)	Tipo Desktop / Alimentación de NVRs compactos o switches pequeños.	BAJO CONSULTA
*	DAH0525	DRL-48V120W1AA	Fuente Industrial (Delta LYTE)	90 260 VAC	48 VDC / 2.5 A (120W)	Riel DIN (DIN Rail): Alimentación para switches PoE industriales.	BAJO CONSULTA
MICROFONOS							
*	DAH0039	DH-HAP100	Micrófono de condensador omnidireccional de alta fidelidad; Protección ESD de contacto aéreo de 30 kV, protección contra rayos integrada, protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación y protección electrostática;				BAJO CONSULTA
*	DAH0041	DH-HAP120	Microfono de Captura de alta fidelidad. Utiliza cabezales de micrófono multidireccionales de alta sensibilidad y micrófonos omnidireccionales, para un sonido claro y natural; Protección contra rayos, protección contra inversión de polaridad y protección electrostática.				BAJO CONSULTA
SOPORTE PARA GABINETE EVS E IVSS							
			Uso Principal	Factor de Forma	Carga Máxima	Profundidad de Rack	
*	DAH0420	DHI-RB100/LS	Kit de rieles en "L" de alta resistencia	Chasis de 3U o superior (16 a 48 bahías)	Hasta 100 kg	Ajustable para gabinetes de 800 mm a 1200 mm	BAJO CONSULTA
*	DAH0596	DHI-RB60	Kit de rieles de montaje para chasis 2U	Chasis de 2U (usualmente 12 bahías)	Hasta 60 kg aprox.	Gabinetes y racks estándar de 19”	BAJO CONSULTA
SOPORTE RADAR PFR4K-E							
*	DAH0205	DH-PFB510W	Soporte de radar, Aleación de aluminio, Dedicado al radar, Compatible con montaje en pared y techo. Conexión de cable interno sin exposición				BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ALMACENAMIENTO

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
DISCOS DUROS							
			Tipo de Dispositivo	Uso y Aplicación Principal	Capicidad	Velocidad	
*	DAH0424	ST10000NM017B	Disco Duro HDD Enterprise (Seagate Exos X18)	Grabación masiva 24/7 en NVRs, servidores DSS y almacenamiento empresarial.	10 TB / 3.5 Pulgadas	SATA 6Gbps 7200RPM	BAJO CONSULTA
*	DAH0463	DHI-SSD-S2T-L0Y13F0G02	Disco de Estado Sólido (SSD) Dahua	Almacenamiento de alta velocidad para OS de servidores y lectura rápida.	2 TB / 2.5 Pulgadas	NA	BAJO CONSULTA
*	DAH0473	ST16000NM000J	Disco Duro HDD Enterprise (Seagate Exos X18)	NVRs de alta densidad de canales, arreglos RAID y servidores Dahua DSS.	16 TB / 3.5 Pulgadas	SATA 6Gbps 7200RPM	BAJO CONSULTA

TARJETAS DE MEMORIA							
			Tipo de Dispositivo	Capacidad / Factor de Forma	Interfaz / Rendimiento	Uso y Aplicación Principal	
*	DAH0185	DHI-TF-W100-128GB	Tarjeta de Memoria MicroSD Dahua	128 GB / MicroSDXC	UHS-I / V30 / C10 (Lectura hasta 100 MB/s)	CCTV Grado Industrial Cámaras IP con sobrescritura continua 24/7.	BAJO CONSULTA
*	DAH0251	DHI-TF-P100/256GB	Tarjeta MicroSD Profesional Dahua	256 GB / MicroSDXC High Endurance	UHS-I / V30 / C10 (Alta resistencia a reescritura)	CCTV Grado Profesional: Cámaras IP con sobrescritura continua 24/7.	BAJO CONSULTA
*	DAH0310	DHI-TF-P100/512GB	Tarjeta MicroSD Profesional Dahua	512 GB / MicroSDXC High Endurance	UHS-I / V30 / C10 (Alta resistencia a reescritura)	CCTV Grado Profesional: Cámaras IP con sobrescritura continua 24/7.	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SISTEMAS DE INTRUSION

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
CONTROLADORA DE ALARMA							
			Tipo de Sistema / Tecnología	Capacidad de Zonas / Periféricos	Conectividad Integrada	Aplicación Principal	
*	DAH0550	DHI-ARC2016C-V3	Panel de Alarma Híbrido / Cableado	16 zonas cableadas a bordo (Expandible con módulos)	Ethernet (LAN), RS-485, PSTN (Módulo 4G opcional)	Proyectos comerciales y residenciales con cableado físico o renovación de alarmas tradicionales.	BAJO CONSULTA
KIT ALARMA							
			Descripción	Cantidad de dispositivos	Conectividad Integrada	Uso	
*	DAH0437	DHI-ART-ARC3000H-03-FW2-C	Kit de Alarma Inalámbrico (Serie AirShield)	Hasta 150 dispositivos inalámbricos (Detectores, sirenas, mandos)	Wi-Fi, Ethernet (LAN) + Módulo Móvil 4G/2G Dual SIM	Hogares y pymes que requieren instalación rápida sin canalización, gestionados 100% por la App DMSS.	BAJO CONSULTA
SENSORES Y ACTUADORES CABLEADOS							
			Categoría / Tipo de Periférico	Tecnología / Banda de Frecuencia	Rango / Alcance de Cobertura	Tipo de Batería / Alimentación	Funciones Clave / Características	
*	DAH0541	DHI-ARD1233	Detector PIR Antimascotas Cableado	Conexión por cable (Relé NC)	Cobertura de 12 m / Ángulo de 90^\circ	9 - 16 V DC (Alimentado por panel)	Inmunidad a mascotas hasta 18 kg / Compensación de temperatura	BAJO CONSULTA
*	DAH0651	DHI-ARD512-W2	Detector de Cristal Roto / Ruptura Inalámbrico	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio 1.600 m / Cobertura audio 9 m	Batería CR123A (Duración hasta 5 años)	Sensor omnidireccional de micrófono de alta precisión para vidrios	BAJO CONSULTA
*	DAH0688	DHI-ARD312	Contacto Magnético de Puerta/Ventana Cableado	Conexión por cable (Relé NC)	Distancia de activación 10 - 20 mm	Dispositivo pasivo (Sin batería)	Carcasa compacta para montaje en marcos de madera, metal o PVC	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SISTEMAS DE INTRUSION

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
SENSORES Y ACTUADORES INALAMBRICOS								
			Tipo de Dispositivo	Frecuencia	Alcance RF	Alimentación / Batería	Aplicación Principal	
*	DAH0358	DHI-ARD822-W2	Botón de Pánico / Emergencia Doble Inalámbrico	868 MHz	Hasta 1200m en línea de vista	Batería CR2032 (Duración aprox. 5 años)	Activación discreta de alarmas de atraco, emergencias médicas o pánico en comercio y hogar.	BAJO CONSULTA
*	DAH0359	DHI-ARD1731-W2	Detector PIR con Cámara Integrada (PIR-Cam)	Inalámbrico AirShield Tri-X + Cam-X (868 MHz)	Alcance radio 1.600 m / Cobertura 12 m	3 Baterías CR123A (Duración 4 años)	Envía imágenes HD al celular en tiempo real tras la detección	BAJO CONSULTA
*	DAH0360	DHI-ARA24-W2	Llavero / Pulsador de Control Remoto Inalámbrico	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio hasta 900 m	Batería CR2032	4 Botones asignables (Armar, Desarmar, Armado Parcial, Pánico)	BAJO CONSULTA
*	DAH0381	DHI-ARD1233-W2	Detector PIR Antimascotas Inalámbrico	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio hasta 1.600 m / Cobertura 12 m	Batería CR123A (Duración hasta 5 años)	Inmunidad a mascotas hasta 18 kg / Medición de temperatura ambiente	BAJO CONSULTA
*	DAH0458	DHI-ARA43-W2	Repetidor de Señal Inalámbrico	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Duplica cobertura radio (Hasta 1.600 m adicionales)	12 V DC + Batería de respaldo integrada	Permite conectar hasta 32 periféricos alejados del panel	BAJO CONSULTA
*	DAH0459	DHI-ARA12-W2	Sirena de Alerta para Interior Inalámbrica	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio 1.600 m / Potencia 105 dB	3 Baterías CR123A (Duración 3 años)	Potencia sonora regulable / Indicador LED estroboscópico azul	BAJO CONSULTA
*	DAH0460	DHI-ARA13-W2(R)	Sirena de Alerta para Exterior Inalámbrica	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio 1.600 m / Potencia 110 dB	4 Baterías CR123A / Entrada 12 V DC	Grado de protección IP65 / Luz estroboscópica roja de alta visibilidad	BAJO CONSULTA
*	DAH0461	DHI-ARK30T-W2	Teclado Inalámbrico de Alarma con LCD/Lector	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio hasta 1.200 m	4 Baterías AA (Duración hasta 3 años)	Teclado táctil capacitivo + Lector de tarjetas/llaveros RFID incorporado	BAJO CONSULTA
*	DAH0462	DHI-ARD323-W2	Contacto Magnético de Puerta/Ventana Inalámbrico	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio 1.200 m / Distancia 10 - 40 mm	Batería CR123A (Duración hasta 5 años)	Indicador LED de estado / Entrada extra para zona de cable externa	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

PRODUCTOS ESPECIALES

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
PANTALLA INTERACTIVA							
			Tamaño de Pantalla	Resolución / Brillo	Sistema Operativo	Conectividad y Audio	
*	DAH0483	DHI-LPH86-MC480-U	86 Pulgadas	4K UHD (3840 x 2160) / 400 cd/m^2	Android 13 (Memoria 8GB RAM + 64GB ROM)	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI / Altavoces 2 x 15 W	BAJO CONSULTA
*	DAH0536	DHI-LPH65-MC480-U	65 Pulgadas	4K UHD (3840 x 2160) / 350 cd/m^2	Android 13 (Memoria 8GB RAM + 64GB ROM)	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI / Altavoces 2 x 15 W	BAJO CONSULTA
*	DAH0537	DHI-LPH75-MC480-U-S	75 Pulgadas	4K UHD (3840 x 2160) / 350 cd/m^2	Android 13 (Memoria 8GB RAM + 64GB ROM)	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C Full-Featured, Arreglo de Micrófonos	BAJO CONSULTA
*	DAH0568	DHI-LPH65-ST430	65 Pulgadas	4K UHD (3840 x 2160) / 350 cd/m^2	Android 11 (Memoria 4GB RAM + 32GB ROM)	Requiere cámara USB	BAJO CONSULTA

ACCESORIOS PANTALLA INTERACTIVA							
			Descripción	Tipo	Uso		
*	DAH0200	DHI-PKC-MS0A	Soporte Móvil de Piso (Mobile Stand)	Carrito / Base con ruedas para pantallas	Diseñado para sostener y trasladar pantallas interactivas de 65" a 75" (Carga máxima \approx 80 kg).		BAJO CONSULTA
*	DAH0201	DHI-PKC-MS1A	Soporte Móvil de Alta Carga (Mobile Stand)	Carrito / Base con ruedas reforzado	Diseñado para pantallas interactivas de gran formato de 75" a 86" (Estructura reforzada de alta resistencia).		BAJO CONSULTA
*	DAH0202	DHI-PKP-WP0B	Dongle Inalámbrico (Wireless Sharing)	Transmisor de pantalla por USB-C	Plug & Play: comparte pantalla y señal táctil de retorno desde la laptop hacia la pizarra con un solo clic.		BAJO CONSULTA
*	DAH0422	DHI-SP-PI7C75IS	Módulo OPS PC (Windows)	Computadora interna con Intel Core i7	Módulo de cómputo con 16 GB RAM / 256 GB SSD para agregar sistema Windows a la pantalla.		BAJO CONSULTA
*	DAH0484	DHI-PKP-IP0A	pluma inteligente inalámbrica	Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz (alcance de 15 metros en espacio abierto).	Batería recargable interna de 150 mAh con indicador lumínico rojo de carga.		BAJO CONSULTA
*	DAH0538	DHI-SP-PI7C75IS-ZW	Módulo OPS PC (Windows Pro)	Computadora interna con Intel Core i7	Módulo OPS con 16 GB RAM / 512 GB SSD y módulo Wi-Fi 6 / Bluetooth integrado.		BAJO CONSULTA
*	DAH0573	DHI-PKC-UC0A	Cámara USB de 2 Mp	plug-and-play para salida de vídeo.	Incluye una funcional abrazadera que permite instalar la cámara de forma rápida y segura en pantallas LCD, laptops, escritorios o trípodes,		BAJO CONSULTA

PARLANTE IP							
			Categoría / Dispositivo	Especificaciones Técnicas Clave	Aplicación Principal		
*	DAH0231	DH-VCS-SH30	Altavoz / Speakerphone para Conferencia	Micrófono omnidireccional 360^\circ / Conexión USB y Bluetooth	Audio bidireccional de alta claridad con cancelación de eco para huddle rooms y reuniones.		BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

PRODUCTOS ESPECIALES

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
ENERGIA SOLAR						
			Descripción	Tipo	Uso	
*	DAH0207	DH-IPC-HFW-3441DGP-AS-4G...	Cámara IP 4G Standalone (WizSense)	4 MP / Módulo 4G LTE integrado / Lente 2.8 mm	Monitoreo en zonas remotas sin red cableada (obras, fincas, áreas rurales).	BAJO CONSULTA
*	DAH0208	DH-PFM378-B60-W-V2	Sistema de Energía Solar Integrado	Panel Solar de 60W + Batería de Litio integrada	Fuente de energía limpia para cámaras 4G e instalaciones totalmente inalámbricas Off-Grid.	BAJO CONSULTA
*	DAH0209	PFM372-LS20-H	Batería de Litio para Sistema Solar	Batería de LiFePO4 de alta durabilidad y ciclos profundos	Almacenamiento de respaldo energético para postes solares y cámaras PTZ/LPR.	BAJO CONSULTA

ETIQUETAS ELECTRONICAS						
			Categoría / Dispositivo	Especificaciones Técnicas Clave	Aplicación Principal	
*	DAH0543	DHI-ESL-E4026S2-N	Etiqueta Electrónica de Estante (ESL)	Pantalla E-Paper de 2.6'' (Tricolor: Negro/ Blanco/Rojo)	Visualizador digital de precios y promociones en góndolas de supermercadismo y retail.	BAJO CONSULTA
*	DAH0544	DHI-ESL-AP-S	Punto de Acceso ESL (Access Point)	Frecuencia 2.4 GHz / Cobertura hasta 30 m	Gestor central para la transmisión masiva de precios hacia etiquetas electrónicas (ESL) en tiendas.	BAJO CONSULTA

SERVIDORES VMS								
			Licencia Base de Canales Video	Canales Máximos (Escalabilidad)	Formato / Chasis	Redundancia de Fuente de Alimentación	Puertos de Red & Almacenamiento Interno	
*	DAH0409	DHI-DSS7116D	2000 Canales de Video IP	Hasta 2000 Canales IP (Servidor Enterprise)	Chasis Rack 3U Hot-Swap	Fuente de Alimentación Única de Alta Eficiencia	4× Puertos RJ-45 GbE / 16 Bahías Hot-Swap para HDDs SATA/SAS	BAJO CONSULTA
*	DAH0410	DHI-DSS7116DR	2000 Canales de Video IP	Hasta 2000 Canales IP (Enterprise Redundante)	Chasis Rack 3U Hot-Swap	Fuente Redundante Hot-Swap (1+1)	4× Puertos RJ-45 GbE / 16 Bahías Hot-Swap con soporte RAID 0/1/5/6/10	BAJO CONSULTA
*	DAH0582	DH-DSS-One-Box-H1/128	128 Canales de Video IP incluidos	Hasta 128 Canales IP (All-in-One Compacto)	Chasis Rack 1U Compacto	Fuente de Alimentación Única AC (100-240 V)	2× Puertos RJ-45 GbE / Soporta hasta 4 HDDs SATA (3.5'')	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SOLUCIONES DE TRÁFICO, TÉRMICAS E INTELIGENCIA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
BRAZO DE TALANQUERA						
			Tipo de Dispositivo / Componente	Longitud / Tipo de Brazo	Tiempo de Apertura / Detalle	
*	DAH0401	IPMECD-0152-M30	Brazo / Asta de Repuesto	Brazo recto 3m para Talanquera 1052	Para parqueaderos con techo bajo/sótanos.	BAJO CONSULTA
*	DAH0440	IPMECD-0162-M30	Brazo / Asta de Repuesto	Brazo recto 3m para talanquera 1062	Asta recta estándar de aluminio.	BAJO CONSULTA
*	DAH0441	IPMECD-0162-M2745	Brazo / Asta de Repuesto	Brazo telescópico ajustable (2.7- 4.5 m) para talanquera 1062	Ajuste manual según el ancho de la vía.	BAJO CONSULTA
*	DAH0616	IPMECD-0161-M1515	Brazo / Asta de Repuesto	Brazo plegable 1,5+1,5m para talanquera 1061	Para pasos vehiculares en sótanos.	BAJO CONSULTA
*	DAH0617	IPMECD-0161-M2020	Brazo / Asta de Repuesto	Brazo plegable 2,0+2,0m para talanquera 1061	Para vías anchas en sótanos o bajo techo.	BAJO CONSULTA

TALANQUERAS							
			Descripción	Lado	Tipo de brazo	Caracteristicas	
*	DAH0212	DHI-IPMECD-2032-RM15-T10	Barrera Vehicular (Talanquera)	Derecha (R)	Talanquera de brazo recto de 1,5m No incluye brazo	Apertura ultra rápida (1.0 s) para peajes/alto flujo.	BAJO CONSULTA
*	DAH0213	DHI-IPMECD-2032-LM15-T10	Barrera Vehicular (Talanquera)	Izquierda (L)	Talanquera de brazo recto de 1,5m No incluye brazo	Apertura ultra rápida (1.0 s) para peajes/alto flujo.	BAJO CONSULTA
*	DAH0399	DHI-IPMECD-1052-LM30-T15	Barrera Vehicular (Talanquera)	Izquierda (L)	Talanquera de brazo recto de 3,0m No incluye Brazo	Apertura rápida (1.5 s), motor Brushless 24 V DC .	BAJO CONSULTA
*	DAH0400	DHI-IPMECD-1052-RM30-T15	Barrera Vehicular (Talanquera)	Derecha (R)	Talanquera de brazo recto de 3,0m No incluye Brazo	Apertura rápida (1.5 s), motor Brushless 24 V DC .	BAJO CONSULTA
*	DAH0439	DHI-IPMECD-1062-R	Barrera Vehicular (Talanquera)	Derecha (R)	Talanquera de brazo recto Telescopico. No incluye Brazo	Mueble de barrera con dirección configurable (2-6 s).	BAJO CONSULTA
*	DAH0618	DHI-IPMECD-1061-L	Barrera Vehicular (Talanquera)	Izquierda (L)	Talanquera de Brazo Plegable. No incluye Brazo	Para estacionamientos techados de tráfico pesado.	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SOLUCIONES DE TRÁFICO, TÉRMICAS E INTELIGENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PRODUCTOS ANALOGOS MOVIL

			Categoría / Tipo de Dispositivo	Descripción	
*	DAH0215	MC-PF3-B3-4	Accesorio de Montaje / Soporte	Cable de Alimentación para DVR Movil y Dashcam Dahua	BAJO CONSULTA
*	DAH0218	DHI-MLCDF7-E	Pantalla móvil de 7 pulgadas	Pantalla de visualización a bordo para cabina de operador y asistencia en maniobras.	BAJO CONSULTA
*	DAH0219	MCNU-GXF4-GXM4-6	Cable / Arnés de Conexión	Cable extensor tipo aviación de 6 Metros/ Para transmisión de video y audio analogico/ Conectores M12 hembra a M12 macho/ 4 Pines	BAJO CONSULTA
*	DAH0220	M869	Intercomunicador para DVR	Comunicacion de Dos Vias/ Permite Charla Bidireccional hacia Mobile Center/ Diseño Tipo Handheld/ Conector tipo aviacion 4 Pines	BAJO CONSULTA
*	DAH0221	RC978	Botón de Pánico para DVR Móvil/	Pulso Seco/ NO/ Sin Voltaje	BAJO CONSULTA
*	DAH0222	DHI-DAE-MX-VR4104-GFWI	Grabador Móvil (MXVR)	Grabador de video digital móvil de 4 canales con conectividad 4G, Wi-Fi, GPS integrado y respaldo de almacenamiento.	BAJO CONSULTA
*	DAH0225	DHI-DAE-CFM5210-CYP	Cámara de vigilancia frontal (cámara ADAS)	Sensor de imagen CMOS de 1/2,8", excelente rendimiento en condiciones de baja luminancia y alta definición de imágenes.	BAJO CONSULTA
*	DAH0226	MD02	Visualización de alarma	Pantalla mini display de alarma para conductor/ Alertas de conducción anorma. Display de 1.54 pulgadas/	BAJO CONSULTA
*	DAH0227	MC-AF7-AM7-4	Cable / Arnés de Conexión	Cable Tipo Aviación de 7 Pines/ 4 Metros para extensión de conexión con MD02	BAJO CONSULTA
*	DAH0228	MC-GXM7-GXF4PF10	Cable / Arnés de Conexión	Cable extensor tipo aviación de 12 Metros/ Para transmisión de video y audio analogico/ Conectores M12 hembra a M12 macho/ 4 Pines/	BAJO CONSULTA
*	DAH0230	DH-HAC-HDBW-2241FN-M-A	Cámara HDCVI Móvil (Domo)	Cámara domo analógica HDCVI de 2 MP con tecnología Starlight y diseño antivandálico para vehículos (Serie M).	BAJO CONSULTA
*	DAH0464	DHI-DAE-CDM5130-CYN	Cámara para Monitoreo de Conductor (DSM)	Lente de 4mm. IR de 3 Mts. Para DVR Movil. Analitico DSM/ Detecta Cansancio y Distraccion en Rostro del Conductor/ Uso Interior	BAJO CONSULTA
*	DAH0488	DH-HAC-HDBW-3200FN-M	Cámara HDCVI Móvil (Domo)	Cámara domo HDCVI de 2 MP optimizada para instalación y resistencia a vibraciones en transporte público y de carga.	BAJO CONSULTA

PRODUCTOS IP MOVIL

			Categoría / Dispositivo	Resolución / Sensor	Lente / Iluminación	Características Clave y Conectividad	
*	DAH0214	DHI-DAE-MN-VR4208-GFWI	Grabador Móvil de Red (NVR Móvil IP)	Soporta hasta 8 Cámaras IP	N/A	Módulo 4G LTE + GPS + Wi-Fi, doble ranura SD / Disco Duro, conectores M12 de aviación y resistencia a vibraciones.	BAJO CONSULTA
*	DAH0216	DH-IPC-HDBW-3231FP-M-DAE-0280B	Cámara IP Domo Móvil (Serie Lite)	2 MP Full HD (1920 \times 1080)	2.8 mm / IR hasta 20 m	Conector M12 antivibración, chasis de aluminio resistente con grado antivandálico IK10 e IP67.	BAJO CONSULTA
*	DAH0217	DH-IPC-HDBW-5241FP-M-DAE-SA-0210B	Cámara IP Domo Móvil (Serie Pro / WizMind)	2 MP Full HD / Starlight	2.1 mm (Gran Angular) / IR hasta 30 m	Inteligencia Artificial (WizMind): Conteo de pasajeros, detección de rostros, micrófono integrado y amplio ángulo de visión (130^\circ).	BAJO CONSULTA

DASHCAM

			Tipo de Dispositivo	Resolución / Visión Nocturna	Conectividad Integrada	Características Clave y Almacenamiento	
*	DAH0664	DHI-DAE-CDR8214-GFWI	Dashcam Profesional para Flotas	1080P (60 fps) + Cámaras secundarias	Módulo 4G LTE + GPS + Wi-Fi	Monitoreo en Tiempo Real: Transmisión remota 4G, rastreo GPS y asistencia de manejo ADAS/ DMS.	BAJO CONSULTA
*	DAH0665	S10 (DHI-DAE-S10)	Dashcam Portátil Compacta	1080P Full HD / Gran angular	Wi-Fi Integrado (App móvil)	Módulo G-Sensor para bloqueo automático de video ante colisión / Tarjeta MicroSD hasta 128 GB .	BAJO CONSULTA
*	DAH0666	T5 (DHI-DAE-T5)	Dashcam con Pantalla Integrada	2K (1440 P) / Visión nocturna HDR	Wi-Fi Integrado (App móvil)	Pantalla de visualización en vivo + grabación en bucle / Soporta MicroSD hasta 128 GB .	BAJO CONSULTA

SEGURIDAD

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
ARCO DETECTOR DE METAL								
			Zonas de Detección	Niveles de Sensibilidad	Pantalla e Indicadores	Conectividad y Analítica	Aplicación Principal & Nivel de Seguridad	
*	DAH0211	DHI-ISC-D118	18 Zonas de Detección Independientes	100 Niveles por zona	Pantalla LCD de 3.5" + Barra de LEDs laterales	Conteo de personas (Entrada/ Salida) e historial de alarmas	Seguridad Estándar: Edificios corporativos, escuelas, eventos masivos y recintos feriales.	BAJO CONSULTA
*	DAH0314	DHI-ISC-D733-S2	33 Zonas de Detección Independientes	255 a 500 Niveles ajustables	Pantalla Táctil LCD de 7" + Indicadores LED de posición exactos	Puerto de Red RJ-45, integración con software DSS Pro, reportes y conteo bidireccional	Seguridad Crítica: Aeropuertos, instalaciones gubernamentales, penales y bancos.	BAJO CONSULTA

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

LEVITON
Network Solutions

ÍNDICE

CABLES DE COBRE Y
FIBRA ÓPTICA 6-2

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6 6-3

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO BLINDADO, CATEGORÍA 6A 6-4

CONECTIVIDAD INDUSTRIAL,
SOLUCIÓN DURAPORT 6-5

FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER
Y ACCESORIOS 6-6

HERRAJES Y ORGANIZADORES
DE CABLE Y PDU's 6-7

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y
ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 6-8

SOLUCIÓN DE CABLEADO RESIDENCIAL
E INSTITUCIONAL 6-11

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

LEVITON
Network Solutions

CABLES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA







	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	CABLE UTP CATEGORÍA 6			
	LEV0016	UTP6Z-MLB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH , color azul, caja 305 mt	BAJO CONSULTA
	LEV0017	UTP6Z-MSB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH, color gris, caja 305 mt	BAJO CONSULTA
	CABLE UTP Y FTP CATEGORÍA 6A			
	LEV0026	UFPAZ-5WS	Cable Leviton categoría 6A, U/FTP, LSZH , color blanco, carrete 500m, ø 6,8mm	BAJO CONSULTA
	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM2, TIPO INTERIOR			
**	LEV0020	50DRZ-064	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM-2, tipo interior, sin armadura, tight buffer, LSZH,color naranjado.	BAJO CONSULTA
	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO INTERIOR/EXTERIOR			
**	LEV0047	GFOM3PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3,tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO INTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR			
**	LEV0049	GFOM4PD-C06LU-B2CA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
**	LEV0048	GFOM4PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO EXTERIOR			
**	LEV0037	5LLAZ-062	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
**	LEV0023	5LLAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO EXTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR			
**	LEV0039	55LAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
**	LEV0054	GFOM4UNI-06LU-ECA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, con armadura dielectrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA
	FIBRA ÓPTICA MONOMODO, TIPO EXTERIOR DIELECTRICA			
**	LEV0052	GF008UNI-12LU-ECA	Fibra óptica 12 hilos, monomodo, tipo exterior, con armadura dieléctrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA




ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6

LEVITON Network Solutions



	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6 EXTREME 6+				
	VYD0006	61110-RW6	Jack categoría 6 color blanco	$ 55.000
	VYD0007	61110-RE6	Jack categoría 6 color negro	$ 55.000
	VYD0008	61110-RL6	Jack categoría 6 color azul	$ 55.000
	VYD0009	61110-RC6	Jack categoría 6 color rojo	$ 55.000
PATCH PANEL CATEGORÍA 6 . EXTREME 6+				
	VYD0128	69586-U24	Patch panel de 24 puertos categoría 6.Configuración universal, con barras para cable	$ 1.452.400
	VYD0129	69586-U48	Patch panel de 48 puertos categoría 6.Configuración universal, con barras para cable	$ 2.860.700
PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 EXTREME 6+				
**	VYD0054	62460-03L	Patch cord categoría 6,3 pies, azul, (0.9 m)	$ 22.600
**	VYD0055	62460-03W	Patch cord categoría 6,3 pies, blanco, (0.9 m)	$ 23.100
**	VYD0059	62460-05R	Patch cord categoría 6,5 pies, rojo, (1.5 m)	$ 26.800
**	VYD0164	62460-10S	Patch cord categoría 6,10 pies, gris (3 m)	$ 23.800
**	VYD0139	62460-20S	Patch cord categoría 6,20 pies, gris, (6 m)	$ 50.100
PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 HIGH-FLEX				
NU	VYD0942	6H460-03L	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0.9 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0943	6H460-03W	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0.9 m)	$ 45.900
NU	VYD0944	6H460-03R	Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0.9 m)	$ 45.900
*	VYD0945	6H460-03S	Patch cord categoría 6, 3 pies, gris, (0.9 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0946	6H460-05L	Patch cord categoría 6, 5 pies, azul, (1.5 m)	$ 50.900
NU	VYD0947	6H460-05W	Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0948	6H460-05R	Patch cord categoría 6, 5 pies, rojo, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
*	VYD0949	6H460-05S	Patch cord categoría 6, 5 pies, gris, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0951	6H460-07L	Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2.1 m)	$ 56.100
NU	VYD0950	6H460-07W	Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2.1 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0952	6H460-07R	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2.1 m)	$ 56.100
*	VYD0953	6H460-07S	Patch cord categoría 6, 7 pies, gris, (2.1 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0954	6H460-10L	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0955	6H460-10W	Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m)	$ 63.700
NU	VYD0956	6H460-10R	Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m)	$ 63.700
*	VYD0957	6H460-10S	Patch cord categoría 6, 10 pies, gris (3 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0958	6H460-20S	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	BAJO CONSULTA



61110-R*6



6H460...




69586-U*

RoHS

LEVITON Network Solutions

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO BLINDADO, CATEGORÍA 6A





6ASJK-R*6



6APLG-S6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS (JACKS) RJ45 ATLAS™ CATEGORÍA 6A BLINDADO			
VYD0859	6ASJK-RE6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color negro	$ 106.000
VYD0860	6ASJK-RL6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color azul	$ 106.000
VYD0861	6ASJK-RR6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color rojo	$ 106.000
VYD0862	6ASJK-RW6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color blanco	$ 106.000
PLUGS CATEGORÍA 6A			
VYD0904	6APLG-S6A	Plug categoría 6A UTP y blindado, terminación sin herramienta.	$ 146.600
PATCH CORD U/FTP CATEGORÍA 6A HIGH-FLEX 10G			
VYD0929	H6A10-03L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, azul, (0.9 m)	$ 90.500
VYD0932	H6A10-05L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, azul, (1.5 m)	$ 99.200
VYD0935	H6A10-07L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, azul (2.1 m)	$ 107.100
VYD0938	H6A10-10L	Patch cord categoría 6A blindado 10G,10 pies, azul, (3 m)	$ 122.500
VYD0931	H6A10-03R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, rojo, (0.9 m)	$ 90.500
VYD0934	H6A10-05R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, rojo, (1.5 m)	$ 99.200
VYD0936	H6A10-07R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, rojo, (2.1 m)	$ 107.100
VYD0940	H6A10-10R	Patch cord categoría 6A blindado 10G,10 pies, rojo, (3 m)	$ 122.500
VYD0930	H6A10-03W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, blanco (0.9 m)	$ 90.500
VYD0933	H6A10-05W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, blanco, (1.5 m)	$ 99.200
VYD0937	H6A10-07W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, blanco, (2.1 m)	$ 107.100
VYD0939	H6A10-10W	Patch cord categoría 6A blindado 10G,10 pies, blanco, (3 m)	$ 122.500
PATCH CORD F/UTP SLIME LINE CATEGORÍA 6A BLINDADO 10G			
VYD0823	6AS10-50L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 50 pies, azul, (15 m)	$ 574.200
VYD0875	6AS10-35L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 35 pies, azul, (10 m)	$ 395.200

RoHS

CONECTIVIDAD INDUSTRIAL, SOLUCIÓN DURAPORT

LEVITON Network Solutions

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONECTOR INDUSTRIAL CATEGORÍA 5e Y 6				
PATCH CORD INDUSTRIAL CATEGORÍA 6				
**	VYD0435	D6721-03E	Patch cord Duraport 3 ft (0,9 m) plug industrial a plug Rj45	$ 138.000
**	VYD0343	D6721-05E	Patch cord Duraport 5 ft (1,5 m) plug industrial a plug Rj45	$ 157.400
**	VYD0422	D6721-10E	Patch cord Duraport 10 ft (3m) plug industrial a plug Rj45	$ 157.300
PLACAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE				
**	VYD0442	D6710-1S1	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 1 hueco	$ 51.800
**	VYD0342	D6710-1S2	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 2 hueco	$ 59.000



D6721



D6710-1S1



D6700-00E

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

Clasificación IP67 de protección

El Grado de protección IP se basa en la norma Internacional IEC 60529. Todos los productos DuraPort son clasificación IP67 para los niveles indicados en la siguiente tabla.

Protección contra objetos sólidos	Protección contra el agua
0 Ninguna	0 Ninguna
1 Objetos sólidos mayores a 50 mm de diámetro	1 Caída vertical de gotas de agua
2 Objetos sólidos de más de 12,5 mm de diámetro	2 La caída vertical de gotas de agua (hasta 15º de ángulo)
3 Objetos sólidos de más de 2,5 mm de diámetro	3 Nebulización de agua
4 Objetos sólidos de más de 1,0 mm de diámetro	5 Chorros de agua
5 Polvo	6 Chorros potentes de agua
6 Hermético al polvo	7 Inmersión temporal en agua
	8 Inmersión continua en agua

Conector housing Duraport

- El sistema Twist-lock permite una fácil instalación y proporciona un sello sólido.
- Compatible con conectores eXtreme ® 6+ y GigaMax ® 5e + QuickPort ®

Placa Duraport de pared en acero inoxidable

- Compatible con cajas de estándar NEMA

Patch cord conexión Duraport

- Disponible en configuraciones Industrial Plug a plug Industrial, Plug Industrial a RJ45 Plug.
- Los patch cord son de Categoría 6 certificados

LEVITON
Network Solutions

FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER
Y ACCESORIOS



42080***



41642-W



41652-000

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SOPORTE FACE PLATE Y CAJAS DE SOBREPONER QUICKPORT TM				
	VYD0203	42080-1WS	Face plate de 1 espacio con identificación blanca	$ 19.000
	VYD0013	42080-2WS	Face plate de 2 espacios con identificación blanca	$ 19.000
	VYD0015	42080-4WS	Face plate de 4 espacios con identificación blanca	$ 19.000
**	VYD0017	42080-6WS	Face plate de 6 espacios con identificación blanca	$ 4.300
	VYD0417	41641-00W	Face plate 1 espacio blanco, línea decora plus	$ 44.400
*	VYD0871	41641-E	Face plate 1 espacio negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
	VYD0028	41642-W	Face plate de 2 espacios blanco línea Decora Plus	$ 43.100
**	VYD0029	41642-I	Face plate de 2 espacios marfil línea Decora Plus	$ 3.300
*	VYD0385	41642-E	Face plate 2 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
*	VYD0338	41643-W	Face plate 3 espacios blanco, línea decora plus	BAJO CONSULTA
*	VYD0872	41643-E	Face plate 3 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
*	VYD0339	41644-W	Face plate 4 espacios blanco, línea decora plus	$ 44.400
*	VYD0750	41644-E	Face plate 4 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
	VYD0393	41646-W	Face plate 6 espacios blanco, línea decora plus	$ 47.800
*	VYD0873	41646-E	Face plate 6 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
	VYD0030	41652-000	Face plate para caja de piso, 2 espacios, bronce	$ 225.800
**	VYD0031	41089-2WP	Caja sobreponer 2 espacios blanco	$ 8.300
**	VYD0033	41089-4WP	Caja sobreponer 4 espacios blanco	$ 6.500
	VYD0370	42081-2WS	Placa angulada 2 espacios con identificación blanco	$ 21.500
MARCO DE MONTAJE				
**	VYD0025	41087-2WP	Marco de montaje tipo eléctrico de 2 espacios blanco.	$ 12.900
**	VYD0027	41087-QWP	Marco de montaje tipo eléctrico de 4 espacios blanco	$ 7.700
ACCESORIOS				
	VYD0035	41084-0BW	Tapa ciega blanca	$ 2.200
	VYD0036	41084-0BE	Tapa ciega negra	$ 2.200

IMPORTANTE:
Los marcos de montaje son de tipo toma eléctrica 5262 ó 5320 Leviton. Utilizar la tapa para toma doble eléctrica Ref. 88003 blanca y 86003 marfil.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

HERRAJES Y ORGANIZADORES
DE CABLE Y PDU's

LEVITON Network Solutions

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HERRAJES VACÍOS				
	VYD0130	49255-H24	Herraje de 24 puertos con barras para cables, vacío. (1,75"x19") 1UR	$ 345.300
	VYD0132	49255-H48	Herraje de 48 puertos con barras para cables, vacío. (3,5"x19" W) 2UR	$ 477.100
	VYD0259	4S255-S24	Herraje de 24 puertos blindado, con barra para cables, vacío (1.75" x 19") 1UR	$ 591.200
	VYD0260	4S255-S48	Herraje de 48 puertos blindado, con barra para cables, vacío (3.5" x 19" 2UR	$ 837.500
HERRAJES ANGULADOS				
	VYD0487	4S256-S24	Herraje blindado angulado vacío, 24ptos, 1UR	$ 1.108.300
*	VYD0488	4S256-S48	Herraje blindado angulado vacío, 48ptos, 2UR	BAJO CONSULTA
ORDENADORES DE CABLE HORIZONTAL				
	VYD0173	491RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 1UR	$ 442.900
	VYD0213	492RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 2UR	$ 513.100
**	VYD0350	492RU-HFR	Ordenador horizontal, frontal - trasero con tapa 2UR	$ 261.100
ORDENADORES DE CABLE VERTICAL				
	VYD0172	4980L-VFO	Ordenador cable vertical, frontal, con tapa 4" x 5", alto 80"	$ 1.790.800
	VYD0242	4980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 4" x 5", alto 80"	$ 2.532.200
	VYD0494	8980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 8" x 8", alto 80"	$ 6.056.200
ACCESORIOS				
	VYD0135	43115-015	Rollo de Velcro 4,57m x 1.3cm color negro	$ 200.700



4S255-S24



4S256-S24



491RU-HFR



8980L-VFR



5500-19*

PDU´S HORIZONTALES SERIES 5500 (1.75"H x 19"W x 4.5D) Y 5505 (1.75"H x 19"W x 2.5D) CON SUPRESOR DE PICOS

		Entrada				Salida			Supresor	Switch on/off	
		Vol.	Plug	Corriente	Cordón 12ft (3,6m)	Vol.	Receptáculo	Cant		Si	No
VYD0574	5500-190	120V	5-15P	15A	SI	120V	5-15R	12	72 kA	X	
VYD0638	5500-192	120V	5-20P	20A	SI	120V	5-20R	12	72kA	X	

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
VZCA2.E317603
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

RoHS

LEVITON Network Solutions

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



5WMED-4C



5R1UM-S03



5R2UM-F06



5RCMP-KIT

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X SDX MONTAJE EN PARED			
VYD0899	5WSML-02C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 2 placas. 12 - 24 puertos	$ 1.336.300
VYD0900	5WMED-04C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 4 placas. 12 - 24 puertos	$ 1.892.600
VYD0902	5WMNT-01C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared o riel (se requiere accesorio DN-RAL-ACC), vacía con capacidad para 24 fibras (con LC), 12 fibras (con SC) y 6 puertos (para cobre)	$ 907.000
VYD0903	DNRAL-ACC	Accesorio de montaje flexible para la caja 5WMNT-01C. para instalación en aplicaciones de riel DIN	$ 436.100
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X 1000i			
VYD0746	5R1UM-F03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	$ 2.154.500
VYD0727	5R1UM-S03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	$ 2.811.700
* VYD0747	5R2UM-F06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	BAJO CONSULTA
* VYD0728	5R2UM-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	BAJO CONSULTA
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X ULTRA			
* VYD0708	5R2UH-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X Ultra 2 unidades de rack con bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras y bandejas de empalmes o 6 módulos MTP.	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS			
VYD0426	5RCMP-KIT	Juego de abrazaderas de cables, ojal único para cable de 8 a 29 mm de diámetro, posiciones de múltiples ángulos (para usar con cajas Opt-X Ultra, 1000i, y 500i).	$ 512.700

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

LEVITON Network Solutions

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
KITS PORTAEMPALMES PARA BANDEJAS DE FIBRA; INCLUYE SPLICE, PORTAEMPALME Y TERMOENCOGIBLE				
	VYD0351	T5PLS-12F	Kit bandeja porta-empalme 12 fibras, 12 hilos	$ 449.100
	VYD0352	T5PLS-24F	Kit bandeja porta-empalme 24 fibras, 24 hilos	$ 751.600
CAJAS MÓDULOS PARA FIBRA ÓPTICA				
	VYD0108	41296-MMI	Caja de sobreponer de 6 espacios, color marfil	$ 201.200
	VYD0041	41291-1BI	Módulo ciego para caja de sobreponer color marfil	$ 20.900
	VYD0140	41291-2QI	Módulo adaptador Quick-Port, vacío, color Marfil	$ 28.500
ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA QUICK PORT				
**	VYD0096	41084-SWF	Acoplador fibra óptica tipo ST MM simplex phosphor bronze	$ 19.300
	VYD0927	41086-MLI	Acoplador fibra óptica tipo LC MM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio.	$ 133.300
	VYD0928	41086-SLI	Acoplador fibra óptica tipo LC SM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio.	$ 153.600
CONECTORES FAST CURE EPOXICOS MULTIMODO Y MONOMODO				
**	VYD0091	49990-MST	Conector de fibra óptica tipo ST Multimodo EPOXICO	$ 17.700
**	VYD0092	49990-MSC	Conector de fibra óptica tipo SC Multimodo EPOXICO	$ 19.100
**	VYD0214	49990-MDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO 0,9mm. Bota	$ 16.700
	VYD0648	49990-LDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO, OM3/OM4	$ 67.900
ADAPTADORES Y ACOPLES PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA				
**	VYD0111	5F100-6LC	Placa fibra óptica con 3 acopladores duplex SC(6 fibras) SM, color azul	$ 165.200
**	VYD0113	5F100-2IL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) MM, color beige	$ 257.100
**	VYD0425	5F100-2LL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) SM, color azul	$ 988.600
	VYD0223	5F100-4LL	Placa fibra óptica con 12 acopladores duplex LC (24 fibras) SM, color azul	$ 1.552.000
	VYD0689	5F100-4QL	Placa fibra óptica con 6 acopladores LC (24 fibras) LOMM (OM3 - OM4), color aqua	$ 1.671.400
	VYD0115	5F100-PLT	Placa ciega para bandeja de fibra óptica.	$ 66.600



41291



41296-MM*



T5PLS-24F



41086-ML*



49990-***



5F100-2LL



5F100-4IL

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

RoHS

LEVITON Network Solutions

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



5XDXX-MX



5*PLC-M03...



49887-**L

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
			PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm OM 2	
**	VYD0081	50DLC-M02	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm LC-LC 2metros duplex	$ 256.000
			PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm 10G LASER OPTIMIZADO OM 3	
	VYD0162	5LDLC-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm 10G LC-LC 3metros duplex	$ 274.400
**	VYD0163	5LDCL-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm 10G SC-LC 3metros duplex	$ 126.500
			PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125um 10G LASER OPTIMIZADO OM 4	
	VYD0527	54DLC-M03	Patch cord de FO multimodo, 50µm 10g, LC-LC 3metros duplex	$ 357.600
			PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm LASER OPTIMIZADO OM3	
*	VYD0543	5LPLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, LC, 3 metros, simplex, 900µm	BAJO CONSULTA
			PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125um LASER OPTIMIZADO OM4	
*	VYD0925	54PLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, LC, 2 metros, simplex, 900µm	BAJO CONSULTA
			JUEGO DE FIBRA FAN OUT	
**	VYD0141	49887-12L	Juego de fibra óptica FAN OUT, 91 cm, 12 fibras 36”	$ 102.200
			HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES PARA FIBRA	
**	VYD0225	49800-FTK	Kit de herramientas universal para fibra óptica conectores ST, FC, SC y LC incluye: microscopio de inspección de 200x, removedor de buffer de 900 y 250 micrones; pelacable, tijeras de aramida, lente de seguridad, lápiz de zafiro, discos de pulido de 2,5mm y 1,5mm, alambre limpiador, paños de alcohol, lijas de pulido de 12, 3 y 0,3 micrones, adaptador para microscopio LC, herramienta de apriete para cuerpo conector	$ 3.969.500

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SOLUCIÓN DE CABLEADO RESIDENCIAL
E INSTITUCIONAL

LEVITON Network Solutions

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	SOLUCIONES MOS (MULTIMEDIA OUTLET SYSTEM)			
**	VYD0380	41290-SMW	Placa de pared formato MOS, una ventana, color blanco	$ 6.700
**	VYD0672	41290-DMW	Placa de pared formato MOS, dos ventanas, color blanco	$ 16.400
**	VYD0673	41649-00W	Módulo adaptador de formato decora a formato MOS, color blanco	$ 5.900
**	VYD0675	41295-VMW	Modulo VGA para Monitor terminación 110 formato MOS, color blanco	$ 511.200
**	VYD0677	41292-DEW	Modulo RCA tres puertos color rojo, azul y verde, terminación 110 formato MOS, color blanco	$ 280.100
**	VYD0679	41292-3RW	Modulo RCA tres puertos color rojo, blanco y amarillo, terminación feedthrough formato MOS, color blanco	$ 182.100
	CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO			
**	VYD0011	41084-FWF	Acople tipo F, en níquel, color blanco	$ 6.200
**	VYD0332	40830-BWV	Conector RCA en oro, banda verde, color blanco	$ 40.400
	VYD0386	41647-W	Conector HDMI, tipo decora	$ 234.600
**	VYD0382	41295-HDW	Conector video,HD-15, Formato MOS, blanco	$ 338.100


41295-VPW


41292-DEW


40835-W


41084-**

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

www.laumayer.com

Versión actualizada
1 de Octubre de 2026

Soluciones de **baja** y **media tensión**

laumayer
ENERGÍA

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

electric vcp

ÍNDICE

DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7-3

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES 7-5

UNIDADES MULTISERVICIOS PARA TOMAS VCP 7-12

BARRAS RÍGIDAS DE COBRE 7-16

BARRAS FLEXIBLES DE COBRE 7-18

CAJAS O GABINETES 7-19

VENTILADORES, CUBIERTAS Y FILTROS PARA TABLEROS ELÉCTRICOS 7-20

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE NÚCLEO CERRADO Y PARTIDO 7-21

CONDENSADORES TRIFÁSICOS CILINDRICOS VCP 7-22

CONDENSADORES INTELIGENTES VCP 7-27

RELEVOS 8, 11 Y 14 PINES CON INDICACIÓN MECÁNICA, BOTÓN DE PRUEBA Y LED

PILOTOS ELECTRÓNICOS MONOBLOCK 7-30

LED´S TIPO BA9S, 9 MM 7-31

TERMINALES DE COMPRESIÓN DE BARRIL CORTO, BARRIL LARGO Y TUBOS DE EMPALME 7-32

TERMINALES AISLADAS 7-33

TERMOENCOGIBLES 7-36

CANALETA RANURADA O DUCTO PORTACABLES COLOR GRIS 7-40

CORREAS, BASES ADHESIVAS, ESPIRALES PARA SUJECIÓN Y MARCADORES TIPO ANILLO PARA CABLES 7-41

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES (DPS) 7-42

SEÑALIZACION ALPHAPLUS PULSADORES, PILOTOS Y ESTACIONES DE MANDO 7-45

PROTECCIÓN Y MANIOBRA 7-49

laumayer ENERGÍA



Tomacorrientes, Interruptores Dispositivos smart & Sensores

encender • apagar • controlar

Conéctate al futuro:
La solución integral para un hogar funcional y moderno

electric vcp

Índice General
electric vcp Índice Marca

DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	INTERRUPTORES			
**	DEV0019	WS180-301	Interruptor sencillo, 127V - 10A, color negro mate con tapa incluida.	$ 5.000
	DEV0004	WS161-302	Interruptor sencillo conmutable (3 vías), 127V - 10A, color blanco con tapa incluida.	$ 4.600
	DEV0022	WS180-302	Interruptor sencillo conmutable (3 vías), 127V - 10A, color negro mate con tapa incluida.	$ 6.700
	DEV0005	WS161-304	Interruptor doble conmutable (3 vías), 127V - 10A, color blanco con tapa incluida.	$ 8.500
	DEV0023	WS180-304	Interruptor doble conmutable (3 vías), 127V - 10A, color negro mate con tapa incluida	$ 9.000
	DEV0006	WS161-306	Interruptor triple conmutable (3 vías), 127V - 10A, color blanco con tapa incluida.	$ 14.000
	DEV0024	WS180-306	Interruptor triple conmutable (3 vías), 127V - 10A, color negro mate con tapa incluida.	$ 14.800
	DEV0007	WS162-346	Interruptor + tomacorriente con polo a tierra, 127V - 15A (nema 5-15R), color blanco con tapa incluida.	$ 9.100
	DEV0025	WS180-346	Interruptor + tomacorriente con polo a tierra, 127V - 15A (nema 5-15R), color negro mate con tapa incluida	$ 9.800
	TIMBRES			
	DEV0014	WS161-318	Pulsador timbre sencillo 127V, 10A, color blanco con tapa incluida.	$ 5.600
	DEV0031	WS180-318	Pulsador timbre sencillo 127V, 10A, color negro mate con tapa incluida.	$ 5.700
	DEV0034	WS161-319	Zumbador timbre 127V/ 0.014A- 0.7W, color blanco con tapa incluida.	$ 23.200
	DEV0033	WS180-319	Zumbador timbre 127V/ 0.014A- 0.7W, color negro mate con tapa incluida.	$ 24.400
	TOMACORRIENTES			
	DEV0008	WS162-409	Tomacorriente doble con polo a tierra, 127V - 15A (nema 5-15R), color blanco con tapa incluida.	$ 6.500
	DEV0026	WS180-409	Tomacorriente doble con polo a tierra, 127V - 15A (nema 5-15R), color negro mate con tapa incluida.	$ 7.000
**	DEV0013	WS162-231	Tomacorriente sencillo con polo a tierra, 127V - 15A (nema 5-15R) + 2 salidas USB tipo A 5V - 2,1A, color blanco con tapa incluida.	$ 28.800
	TOMACORRIENTES GFCI			
	DEV0012	WS162-501	Tomacorriente doble GFCI con polo a tierra, 125V - 20A (nema 5-20R), color blanco con tapa incluida.	$ 47.300
	DEV0030	WS162-500	Tomacorriente doble GFCI con polo a tierra, 125V - 20A (nema 5-20R), color negro mate con tapa incluida.	$ 43.500



WS180-302 WS161-302



WS180-306 WS161-306



WS180-409 WS162-409



WS162-500 WS162-501



WS161-318 WS161-319

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CS-LCO-14134-2022S1E1/205

DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS



WS161-TV+TEL



WS162-3011



WS162-403



SEN5

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SALIDAS PARA TELEVISIÓN Y TELÉFONO			
DEV0009	WS161-TEL	Toma sencillo para teléfono, color blanco con tapa incluida.	$ 4.900
DEV0027	WS180-TEL	Toma sencilla para teléfono, color negro mate con tapa incluida.	$ 5.500
DEV0010	WS161-TV	Toma sencillo para televisión, color blanco con tapa incluida.	$ 5.300
DEV0028	WS180-TV	Toma sencilla para televisión, color negro mate con tapa incluida.	$ 6.000
DEV0011	WS161-TV+TEL	Toma con 1 salida para televisión y una salida para teléfono, color blanco con tapa incluida.	$ 7.400
DEV0029	WS180-TV+TEL	Toma con 1 salida para televisión y una salida para teléfono, color negro mate con tapa incluida.	$ 8.100
TAPAS			
DEV0015	WS162-001	Tapa lisa o tapa ciega, color blanco.	$ 3.200
DEV0032	WS180-001	Tapa lisa o tapa ciega, color negro mate.	$ 3.600
PLUGS Y DRIVER SMART, AUTOMATIZA TUS ESPACIOS Y CONTROLA LOS DESDE LA APP VCP SMART			
DEV0017	WS162-3011	Interruptor Smart ON/OFF tipo driver con tecnología WI-FI, Voltaje: 90V-250V, LED/CFL: 150W. Compatible con la App VCP Smart+ que se encuentra disponible en Play Store y App Store, compatible con Amazon Alexa®, Google Home® Google Assistant®	$ 85.700
DEV0018	WS162-403	Tomacorriente Mini plug Smart ON/OFF con tecnología WI-FI, Voltaje: 100V-240V, 15A(nema 5-15R). Compatible con la App VCP Smart+ que se encuentra disponible en Play Store y App Store, compatible con Amazon Alexa®, Google Home® Google Assistant®	$ 61.200
SENSORES PIR - INFRARROJO, MONTAJE EN TECHO (NO REQUIERE UNIDAD DE CONTROL)			
		Cobertura / **Régimen Nominal**	
DEV0016	SEN5	360° - 6 metros de diámetro / Incandescente: 800 W @ 110 -130VAC, LED/CFL: 200 W @ 110 -130V	$ 40.400



* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CS-LCO-14134-2022S1E1/205

Nuestras tomas y clavijas cumplen con el requisito nacional del RETIE y tiene certificación internacional

Nuestras tomas y clavijas además de cumplir con RETIE, están certificadas con la norma IEC60309-1 y la IEC60309-2, equivalente a la norma EN60309 parte 1 y la EN60309 parte 2



OVE Austrian Electrotechnical Association
Eschenbachgasse 9 | 1010 Wien | Austria
ZVR: 327279990 | www.ove.at

OVE Certification
Kahlenberger Str. 2A | 1190 Wien | Austria
T +43 1 370 58 05 | certification@ove.at

Validity of ÖVE-Certificates can be checked at www.ove.at

Page 1 of 3

ÖVE-CERTIFICATE

including the entitlement to use the Austrian Safety Mark

Certificate No.: **75244-007-06**

Valid from: 2023 01 12
until: 2025 01 12

The Austrian Electrotechnical Association (OVE) hereby grants the right to the company mentioned below to label the listed products with the Austrian Safety Mark.

Company: **LAUMAYER S.A.**
Cra 50C No. 10Sur - 61
Medellin
Colombia

Product: **Plug for industrial purposes**

The products submitted by the applicant were type tested in accordance with the requirements of the technical standards and specifications listed in this certificate. OVE certifies the conformity of the listed products and those products manufactured strictly identical to the submitted ones (EN ISO/IEC 17067, Conformity Assessment Scheme Type 5)

The manufacturing process and the products are subject to ongoing surveillance based on harmonized European procedures. This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the applicant holds all necessary legal rights with regard to the product, presented for the testing and certification.

Results of testing are shown in file No(s).: **3694-1851/22**

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Head of OVE Certification
Digitally signed by T. Neumayer
Email=t.neumayer@ove.at
Wien, 2023 01 12 Dipl.-Ing. T. Neumayer

OVE Certification
Accredited by the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs as Certification Body for products within the scope as given in the official decree and published under https://akkreditierung-austria.gv.at.



OVE Austrian Electrotechnical Association
Eschenbachgasse 9 | 1010 Wien | Austria
ZVR: 327279990 | www.ove.at

OVE Certification
Kahlenberger Str. 2A | 1190 Wien | Austria
T +43 1 370 58 05 | certification@ove.at

Validity of ÖVE-Certificates can be checked at www.ove.at

Page 1 of 3

ÖVE-CERTIFICATE

including the entitlement to use the Austrian Safety Mark

Certificate No.: 75244-007-06

Valid from: 2023 01 12
until: 2025 01 12

The Austrian Electrotechnical Association (OVE) hereby grants the right to the company mentioned below to label the listed products with the Austrian Safety Mark.

Company: LAUMAYER S.A.
Cra 50C No. 10Sur - 61
Medellin
Colombia

Product: Plug for industrial purposes

The products submitted by the applicant were type tested in accordance with the requirements of the technical standards and specifications listed in this certificate. OVE certifies the conformity of the listed products and those products manufactured strictly identical to the submitted ones (EN ISO/IEC 17067, Conformity Assessment Scheme Type 5)

The manufacturing process and the products are subject to ongoing surveillance based on harmonized European procedures. This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the applicant holds all necessary legal rights with regard to the product, presented for the testing and certification.

Results of testing are shown in file No(s).: 3694-1851/22

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Head of OVE Certification
Digitally signed by T. Neumayer
Email=t.neumayer@ove.at
Wien, 2023 01 12 Dipl.-Ing. T. Neumayer

OVE Certification
Accredited by the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs as Certification Body for products within the scope as given in the official decree and published under https://akkreditierung-austria.gv.at.



TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES 110 VAC.
COLOR AMARILLO



TAR16/213-4



CLA16/013-4



TSP32/1232-4

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
TOMAS Y CLAVIJAS 110 VAC. IP 44							
		Tipo	**Corriente**	**Configuración**	**Tierra**	**IP**	
TCV0077	TSP16/113-4	Toma S/P	16 A	2P + T	4H	IP 44	$ 78.900
TCV0078	TAR16/213-4	Toma aérea	16 A	2P + T	4H	IP 44	$ 47.500
TCV0199	TIN16/413-4f8	Toma incrustar	16 A	2P + T	4H	IP 44	$ 42.800
TCV0080	CLA16/013-4	Clavija	16 A	2P + T	4H	IP 44	$ 37.300
TCV0081	TSP32/123-4	Toma S/P	32 A	2P + T	4H	IP 44	$ 62.500
TCV0082	TAR32/223-4	Toma aérea	32 A	2P + T	4H	IP 44	$ 72.100
TCV0083	TIN32/423-4	Toma incrustar	32 A	2P + T	4H	IP 44	$ 60.000
TCV0084	CLA32/023-4	Clavija	32 A	2P + T	4H	IP 44	$ 60.300
TOMAS Y CLAVIJAS 110 VAC. IP 67							
		Tipo	**Corriente**	**Configuración**	**Tierra**	**IP**	
TCV0093	TSP16/1132-4	Toma S/P	16 A	2P + T	4H	IP 67	$ 122.800
TCV0094	TAR16/2132-4	Toma aérea	16 A	2P + T	4H	IP 67	$ 91.300
TCV0200	TIN16/4132-4f8	Toma incrustar	16 A	2P + T	4H	IP 67	$ 90.600
TCV0096	CLA16/0132-4	Clavija	16 A	2P + T	4H	IP 67	$ 73.400
TCV0097	TSP32/1232-4	Toma S/P	32 A	2P + T	4H	IP 67	$ 160.900
TCV0098	TAR32/2232-4	Toma aérea	32 A	2P + T	4H	IP 67	$ 142.900
TCV0099	TIN32/4232-4f78	Toma incrustar	32 A	2P + T	4H	IP 67	$ 126.400
TCV0100	CLA32/0232-4	Clavija	32 A	2P + T	4H	IP 67	$ 103.600

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ÖVE
75244
Certificado Internacional
75244-001-07
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES 220 VAC.
COLOR AZUL

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TOMAS Y CLAVIJAS 220 VAC. IP 44

		Tipo	Corriente	Configuración	Tierra	IP	
TCV0024	TSP16/113-6	Toma S/P	16 A	2P + T	6H	IP 44	$ 44.300
TCV0025	TAR16/213-6	Toma aérea	16 A	2P + T	6H	IP 44	$ 34.800
TCV0197	TIN16/413-6f8	Toma incrustar	16 A	2P + T	6H	IP 44	$ 37.500
TCV0026	CLA16/013-6	Clavija	16 A	2P + T	6H	IP 44	$ 27.800
TCV0171	TSP32/123-6	Tomas S/P	32 A	2P + T	6H	IP 44	$ 52.300
TCV0154	TAR32/223-6	Toma aérea	32 A	2P + T	6H	IP 44	$ 43.100
TCV0172	TIN32/423-6	Toma incrustar	32 A	2P + T	6H	IP 44	$ 53.400
TCV0153	CLA32/023-6	Clavija	32 A	2P + T	6H	IP 44	$ 35.900
TCV0027	TSP16/114-9	Toma S/P	16 A	3P + T	9H	IP 44	$ 49.400
TCV0028	TAR16/214-9	Toma aérea	16 A	3P + T	9H	IP 44	$ 41.500
TCV0198	TIN16/414-9f8	Toma incrustar	16 A	3P + T	9H	IP 44	$ 48.200
TCV0037	CLA16/014-9	Clavija	16 A	3P + T	9H	IP 44	$ 29.500
TCV0029	TSP32/124-9	Toma S/P	32 A	3P + T	9H	IP 44	$ 68.100
TCV0030	TAR32/224-9	Toma aérea	32 A	3P + T	9H	IP 44	$ 67.200
TCV0066	TIN32/424-9	Toma incrustar	32 A	3P + T	9H	IP 44	$ 71.900
TCV0038	CLA32/024-9	Clavija	32 A	3P + T	9H	IP 44	$ 55.100
TCV0041	TSP16/115-9	Toma S/P	16 A	3P + N + T	9H	IP 44	$ 72.500
TCV0042	TAR16/215-9	Toma aérea	16 A	3P + N + T	9H	IP 44	$ 53.600
TCV0067	TIN16/415-9	Toma incrustar	16 A	3P + N + T	9H	IP 44	$ 59.600
TCV0051	CLA16/015-9	Clavija	16 A	3P + N + T	9H	IP 44	$ 50.800
TCV0043	TSP32/125-9	Toma S/P	32 A	3P + N + T	9H	IP 44	$ 83.800
TCV0044	TAR32/225-9	Toma aérea	32 A	3P + N + T	9H	IP 44	$ 81.800
TCV0068	TIN32/425-9	Toma incrustar	32 A	3P + N + T	9H	IP 44	$ 89.300
TCV0052	CLA32/025-9	Clavija	32 A	3P + N + T	9H	IP 44	$ 63.100



TSP16/113-6



CLA16/013-6



TAR16/214-9



TIN16/415-9

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ÖVE
75244
Certificado Internacional
75244-001-07
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES 220 VAC.
COLOR AZUL



TAR16/2132-6



TIN16/4132-6f78



CLA63/0345-9



CLAVIJA DE INCRUSTAR
CLA32/6242-9

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
TOMAS Y CLAVIJAS 220 VAC. IP 67							
		Tipo	**Corriente**	**Configuración**	**Tierra**	**IP**	
TCV0109	TSP16/1132-6	Toma S/P	16 A	2P + T	6H	IP 67	$ 115.100
TCV0110	TAR16/2132-6	Toma aérea	16 A	2P + T	6H	IP 67	$ 66.400
TCV0201	TIN16/4132-6f8	Toma incrustar	16 A	2P + T	6H	IP 67	$ 81.500
TCV0112	CLA16/0132-6	Clavija	16 A	2P + T	6H	IP 67	$ 62.900
TCV0206	TSP32/1232-6	Toma S/P	32 A	2P + T	6H	IP 67	$ 118.200
TCV0207	TAR32/2232-6	Toma aérea	32 A	2P + T	6H	IP 67	$ 100.600
TCV0208	TIN32/4232-6f78	Toma incrustar	32 A	2P + T	6H	IP 67	$ 119.700
TCV0209	CLA32/0232-6	Clavija	32 A	2P + T	6H	IP 67	$ 96.500
TCV0113	TSP16/1142-9	Toma S/P	16 A	3P + T	9H	IP 67	$ 115.800
TCV0114	TAR16/2142-9	Toma aérea	16 A	3P + T	9H	IP 67	$ 100.300
TCV0202	TIN16/4142-9f8	Toma incrustar	16 A	3P + T	9H	IP 67	$ 121.300
TCV0116	CLA16/0142-9	Clavija	16 A	3P + T	9H	IP 67	$ 76.300
TCV0117	TSP32/1242-9	Toma S/P	32 A	3P + T	9H	IP 67	$ 130.900
TCV0118	TAR32/2242-9	Toma aérea	32 A	3P + T	9H	IP 67	$ 122.200
TCV0119	TIN32/4242-9f78	Toma incrustar	32 A	3P + T	9H	IP 67	$ 142.500
TCV0120	CLA32/0242-9	Clavija	32 A	3P + T	9H	IP 67	$ 121.100
TCV0181	CLA32/6242-9	Clavija incrustar	32 A	3P + T	9H	IP 67	$ 144.200
TCV0031	TSP63/1345-9	Toma S/P	63 A	3P + T	9H	IP 67	$ 381.300
TCV0033	TAR63/2345-9	Toma aérea	63 A	3P + T	9H	IP 67	$ 327.700
TCV0032	TIN63/4345-9	Toma incrustar	63 A	3P + T	9H	IP 67	$ 259.400
TCV0039	CLA63/034-9	Clavija	63 A	3P + T	9H	IP 67	$ 231.900
TCV0183	CLA63/634-9	Clavija incrustar	63 A	3P +T	9H	IP 67	$ 309.700
TCV0034	TSP125/1445-9	Toma S/P	125 A	3P + T	9H	IP 67	$ 1.103.900
TCV0036	TAR125/2445-9	Toma aérea	125 A	3P + T	9H	IP 67	$ 989.700
TCV0035	TIN125/4445-9	Toma incrustar	125 A	3P + T	9H	IP 67	$ 650.300
TCV0040	CLA125/044-9	Clavija	125 A	3P + T	9H	IP 67	$ 769.200
TCV0121	TSP16/1152-9	Toma S/P	16 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 118.500
TCV0122	TAR16/2152-9	Toma aérea	16 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 143.600
TCV0123	TIN16/4152-9f78	Toma incrustar	16 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 146.400
TCV0124	CLA16/0152-9	Clavija	16 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 81.200
TCV0125	TSP32/1252-9	Toma S/P	32 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 165.800
TCV0126	TAR32/2252-9	Toma aérea	32 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 146.700
TCV0127	TIN32/4252-9f78	Toma incrustar	32 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 157.100
TCV0128	CLA32/0252-9	Clavija	32 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 106.500
TCV0045	TSP63/1355-9	Toma S/P	63 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 362.500
TCV0047	TAR63/2355-9	Toma aérea	63 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 357.600
TCV0046	TIN63/4355-9	Toma incrustar	63 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 281.400
TCV0053	CLA63/035-9	Clavija	63 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 273.900
TCV0048	TSP125/1455-9	Toma S/P	125 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 1.295.600
TCV0050	TAR125/2455-9	Toma aérea	125 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 941.000
TCV0049	TIN125/4455-9	Toma incrustar	125 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 690.200
TCV0054	CLA125/045-9	Clavija	125 A	3P + N + T	9H	IP 67	$ 770.200

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ÖVE
75244
Certificado Internacional
75244-015-06
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES 440 VAC.
COLOR ROJO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TOMAS Y CLAVIJAS ESPECIALES PARA CONTENEDORES 440V

		Tipo	Corriente	Configuración	Tierra	IP	
TCV0173	TAR32/2242-3V	Toma aérea	32 A	3P + T	3H	IP 67	$ 121.600
TCV0174	TIN32/4242-3F78V	Toma incrustar	32 A	3P + T	3H	IP 67	$ 99.200
TCV0175	CLA32/0242-3V	Clavija	32 A	3P + T	3H	IP 67	$ 93.000
TCV0176	TSP32/1242-3V	Toma s/p	32 A	3P + T	3H	IP 67	$ 114.200


CLA32/0242-3V

TOMA CON ENCLAVAMIENTO CONMUTADO Y RIEL DIN PARA CONTENEDORES

			Corriente	Voltaje Nominal	Configuración	Tierra	IP	
NU	TCV0210	UTEC-DIN32/76242	32 A	380/440 V	3P + T	3H	IP 67	$ 861.000


UTEC-DIN32/76242

TOMAS Y CLAVIJAS 440 VAC. IP 44

		Tipo	Corriente	Configuración	Tierra	IP	
TCV0001	TSP16/114-6	Toma S/P	16 A	3P + T	6H	IP 44	$ 47.000
TCV0003	TAR16/214-6	Toma aérea	16 A	3P + T	6H	IP 44	$ 41.800
TCV0196	TIN16/414-6f8	Toma incrustar	16 A	3P + T	6H	IP 44	$ 41.600
TCV0011	CLA16/014-6	Clavija	16 A	3P + T	6H	IP 44	$ 30.200
TCV0004	TSP32/124-6	Toma S/P	32 A	3P + T	6H	IP 44	$ 53.100
TCV0006	TAR32/224-6	Toma aérea	32 A	3P + T	6H	IP 44	$ 53.200
TCV0005	TIN32/424-6	Toma incrustar	32 A	3P + T	6H	IP 44	$ 66.100
TCV0012	CLA32/024-6	Clavija	32 A	3P + T	6H	IP 44	$ 41.400
TCV0015	TSP16/115-6	Toma S/P	16 A	3P + N + T	6H	IP 44	$ 52.800
TCV0016	TAR16/215-6	Toma aérea	16 A	3P + N + T	6H	IP 44	$ 51.500
TCV0069	TIN16/415-6	Toma incrustar	16 A	3P + N + T	6H	IP 44	$ 52.800
TCV0021	CLA16/015-6	Clavija	16 A	3P + N + T	6H	IP 44	$ 38.500
TCV0017	TSP32/125-6	Toma S/P	32 A	3P + N + T	6H	IP 44	$ 74.800
TCV0018	TAR32/225-6	Toma aérea	32 A	3P + N + T	6H	IP 44	$ 62.600
TCV0019	TIN32/425-6	Toma incrustar	32 A	3P + N + T	6H	IP 44	$ 67.100
TCV0022	CLA32/025-6	Clavija	32 A	3P + N + T	6H	IP 44	$ 44.700


TSP16/114-6


TAR16/214-6

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ÖVE
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES 440 VAC.
COLOR ROJO


TSP32/1242-6


TIN32/4242-6F78


CLAVIJA DE INCRUSTAR
CLA63/634-6


TSP125/1455-6

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TOMAS Y CLAVIJAS 440 VAC. IP 67

		Tipo	Corriente	Configura-ción	Tierra	IP	
TCV0129	TSP16/1142-6	Toma S/P	16 A	3P + T	6H	IP 67	$ 116.400
TCV0130	TAR16/2142-6	Toma aérea	16 A	3P + T	6H	IP 67	$ 91.200
TCV0203	TIN16/4142-6f8	Toma incrustar	16 A	3P + T	6H	IP 67	$ 118.600
TCV0132	CLA16/0142-6	Clavija	16 A	3P + T	6H	IP 67	$ 76.300
TCV0133	TSP32/1242-6	Toma S/P	32 A	3P + T	6H	IP 67	$ 119.100
TCV0134	TAR32/2242-6	Toma aérea	32 A	3P + T	6H	IP 67	$ 106.200
TCV0135	TIN32/4242-6f78	Toma incrustar	32 A	3P + T	6H	IP 67	$ 129.600
TCV0136	CLA32/0242-6	Clavija	32 A	3P + T	6H	IP 67	$ 96.700
TCV0180	CLA32/6242-6	Clavija incrustar	32 A	3P + T	6H	IP 67	$ 115.200
TCV0007	TSP63/1345-6	Toma S/P	63 A	3P + T	6H	IP 67	$ 288.200
TCV0008	TAR63/2345-6	Toma aérea	63 A	3P + T	6H	IP 67	$ 291.900
TCV0062	TIN63/4345-6	Toma incrustar	63 A	3P + T	6H	IP 67	$ 258.500
TCV0013	CLA63/034-6	Clavija	63 A	3P + T	6H	IP 67	$ 229.000
TCV0182	CLA63/634-6	Clavija incrustar	63 A	3P + T	6H	IP 67	$ 247.900
TCV0009	TSP125/1445-6	Toma S/P	125 A	3P + T	6H	IP 67	$ 918.600
TCV0010	TAR125/2445-6	Toma aérea	125 A	3P + T	6H	IP 67	$ 812.800
TCV0061	TIN125/4445-6	Toma incrustar	125 A	3P + T	6H	IP 67	$ 607.000
TCV0014	CLA125/044-6	Clavija	125 A	3P + T	6H	IP 67	$ 597.400
TCV0137	TSP16/1152-6	Toma S/P	16 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 107.500
TCV0138	TAR16/2152-6	Toma aérea	16 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 92.400
TCV0139	TIN16/4152-6f78	Toma incrustar	16 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 122.100
TCV0140	CLA16/0152-6	Clavija	16 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 79.600
TCV0141	TSP32/1252-6	Toma S/P	32 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 166.200
TCV0142	TAR32/2252-6	Toma aérea	32 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 124.700
TCV0143	TIN32/4252-6f78	Toma incrustar	32 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 149.500
TCV0144	CLA32/0252-6	Clavija	32 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 105.000
TCV0020	TSP63/1355-6	Toma S/P	63 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 363.100
TCV0060	TAR63/2355-6	Toma aérea	63 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 340.300
TCV0063	TIN63/4355-6	Toma incrustar	63 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 243.900
TCV0023	CLA63/035-6	Clavija	63 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 265.700
TCV0057	TSP125/1455-6	Toma S/P	125 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 1.019.000
TCV0059	TAR125/2455-6	Toma aérea	125 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 1.005.700
TCV0058	TIN125/4455-6	Toma incrustar	125 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 685.700
TCV0070	CLA125/045-6	Clavija	125 A	3P + N + T	6H	IP 67	$ 753.300

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES 500 VAC.
COLOR NEGRO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TOMAS Y CLAVIJAS 500 VAC. IP 44

		Tipo	Corriente	Configuración	Tierra	IP	
TCV0155	TAR16/214-7	Toma aérea	16 A	3P + T	7H	IP 44	$ 48.600
TCV0156	TSP16/114-7	Toma S/P	16 A	3P + T	7H	IP 44	$ 54.600
TCV0204	TIN16/414-7f8	Toma incrustar	16 A	3P + T	7H	IP 44	$ 47.900
TCV0158	CLA16/014-7	Clavija	16 A	3P + T	7H	IP 44	$ 36.600
TCV0159	TAR32/224-7	Toma aérea	32 A	3P + T	7H	IP 44	$ 79.200
TCV0160	TSP32/124-7	Toma S/P	32 A	3P + T	7H	IP 44	$ 81.000
TCV0161	TIN32/424-7	Toma incrustar	32 A	3P + T	7H	IP 44	$ 63.600
TCV0162	CLA32/024-7	Clavija	32 A	3P + T	7H	IP 44	$ 60.400



TAR32/224-7



TOMA AÉREA
TAR16/214-7



TOMA INCRUSTAR
TIN16/414-7f8



CLAVIJA
CLA32/024-7



TOMA S/P
TSP32/124-7

TOMAS Y CLAVIJAS 500 VAC. IP 67

		Tipo	Corriente	Configuración	Tierra	IP	
TCV0212	TAR32/2242	Toma aérea	32 A	3P + T	7H	IP 67	$ 218.300
TCV0213	CLA32/0242	Clavija	32 A	3P + T	7H	IP 67	$ 195.900
TCV0167	TAR32/2252-7	Toma aérea	32 A	3P + N + T	7H	IP 67	$ 391.300
TCV0168	TSP32/1252-7	Toma S/P	32 A	3P + N + T	7H	IP 67	$ 402.300
TCV0205	TIN32/4252-7f78	Toma incrustar	32 A	3P + N + T	7H	IP 67	$ 451.200
TCV0170	CLA32/0252-7	Clavija	32 A	3P + N + T	7H	IP 67	$ 372.200
TCV0163	TAR63/2345-7	Toma aérea	63 A	3P + T	7H	IP 67	$ 356.900
TCV0164	TSP63/1345-7	Toma S/P	63 A	3P + T	7H	IP 67	$ 375.000
TCV0165	TIN63/4345-7	Toma incrustar	63 A	3P + T	7H	IP 67	$ 340.400
TCV0166	CLA63/034-7	Clavija	63 A	3P + T	7H	IP 67	$ 288.200
TCV0178	TAR125/2445-7	Toma aérea	125 A	3P + T	7H	IP 67	$ 949.300
TCV0177	CLA125/0445-7	Clavija	125 A	3P + T	7H	IP 67	$ 659.300



TAR125/2445-7



TOMA AÉREA
TAR32/2252-7



TOMA INCRUSTAR
TIN32/4252-7f78



CLAVIJA
CLA125/0445-7



TOMA S/P
TSP32/1252-7

UNIDADES MULTISERVICIOS
PARA TOMAS VCP



S230E-5



THD-1016



TRC-16

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAJA BASE PARA UNIDADES MULTISERVICIO IP 67

		#Ventanas	#Módulos para MCB	Dimensiones H x W x D	IP	
TCV0187	UMS FLEX 6-S3	3	Hasta 6 módulos	471 x 160 x 132 mm	IP 67	$ 370.200
TCV0188	UMS FLEX 10-S4	4	Hasta 10 módulos	471 x 230 x 158 mm	IP 67	$ 493.900
TCV0189	UMS FLEX 16-S6	6	Hasta 16 módulos	471 x 330 x 158 mm	IP 67	$ 844.900

ACCESORIOS PARA ENSAMBLE DE UNIDADES MULTISERVICIO

	TCV0151	S230E-5	Toma sencilla 15 A - 125 Vca. NEMA 5 - 15R	$ 45.500
	TCV0190	TBF-8097F	Tapa ciega 80x97mm	$ 15.200
	TCV0191	TFN-5050F	Flange adaptador para toma NEMA 50x50mm	$ 19.300
	TCV0192	THD-1016	Manija para UMS FLEX 10-S4 Y UMS FLEX 16-S6	$ 44.600
	TCV0194	TRC-16	Rack metálico rojo para caja UMS FLEX 16-S6	$ 748.800
	TCV0195	TKIT-RACK	Kit de montaje para rack metálico	$ 29.600
NU	ACV0227	VPEM-20	Prensaestopa Rosca Métrica Gris 6-12mm	$ 2.000
NU	ACV0228	VPEM-25	Prensaestopa Rosca Métrica Gris 13-18mm	$ 3.200
NU	ACV0229	VPEM-32	Prensaestopa Rosca Métrica Gris 18-25mm	$ 5.400
NU	ACV0230	VPEM-40	Prensaestopa Rosca Métrica Gris 25-32mm	$ 8.100



UMS FLEX 10-S4



UMS FLEX 6-S3



Cada caja base para unidades multiservicio de cualquier referencia incluye una tapa ciega

TBF-8097F

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

UNIDADES MULTISERVICIO PARA
TOMAS VCP DE 16 Y 32 AMP

IP 66/67 - IK08



TABLA DE CONFIGURACIÓN

IP44	110 VAC	220 VAC			440 VAC		500 VAC		15 A - 125 V
	2P+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T	**NEMA 5-15**
16A	TCV0199	TCV0197	TCV0198	TCV0067	TCV0196	TCV0069	TCV0204	-	TCV0151
32A	TCV0083	TCV0172	TCV0066	TCV0068	TCV0005	TCV0019	TCV0161	-	-

IP67	110 VAC	220 VAC			440 VAC		500 VAC	
	2P+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T
16A	TCV0200	TCV0201	TCV0202	TCV0123	TCV0203	TCV0139	-	-
32A	TCV0099	TCV0208	TCV0119	TCV0127	TCV0135	TCV0143	-	TCV0205

TABLA PARA SELECCIÓN DE PRENSAESTOPAS
PARA CAJAS MULTISERVICIO Y TOMAS DE SOBREPONER



UMS FLEX 10-S4



UMS FLEX 10-S4



UMS FLEX 10-S4



TSP32/123-6



TSP16/114-6



TSP32/124-6

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN

PRENSAESTOPAS PARA CAJAS MULTISERVICIO

		Lado de alimentación	Prensaestopa M (mm)	Código Prensaestopa
TCV0187	UMS FLEX 6-S3	Superior e inferior	1 x M32 / M40	1 x ACV0229 ó ACV0230
		Laterales	1 x M20 2 x M25 / M32	1 x ACV0227 2 x ACV0228 ó ACV0229
TCV0188	UMS FLEX 10-S4	Superior e inferior	1 x M32 / M40 2 x M25 / M32	1 x ACV0229 ó ACV0230 2 x ACV0228 ó ACV0229
		Laterales	1 x M20 2 x M25 / M32	1 x ACV0227 2 x ACV0228 ó ACV0229
TCV0189	UMS FLEX 16-S6	Superior e inferior	1 x M32 / M40 2 x M25 / M32 2 x M20	1 x ACV0229 ó ACV0230 2 x ACV0228 ó ACV0229 2 x ACV0227
		Laterales	1 x M20 2 x M25 / M32	1 x ACV0227 2 x ACV0228 ó ACV0229

PRENSAESTOPAS PARA TOMAS DE SOBREPONER AMARILLAS

		Prensaestopa M (mm)	Código Prensaestopa	Referencia Prensaestopa
TCV0077	TSP16/113-4	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0081	TSP32/123-4	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0093	TSP16/1132-4	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0097	TSP32/1232-4	M25	ACV0228	VPEM-25

PRENSAESTOPAS PARA TOMAS DE SOBREPONER AZULES

		Prensaestopa M (mm)	Código Prensaestopa	Referencia Prensaestopa
TCV0024	TSP16/113-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0027	TSP16/114-9	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0041	TSP16/115-9	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0171	TSP32/123-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0029	TSP32/124-9	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0043	TSP32/125-9	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0109	TSP16/1132-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0113	TSP16/1142-9	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0121	TSP16/1152-9	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0206	TSP32/1232-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0117	TSP32/1242-9	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0125	TSP32/1252-9	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0031	TSP63/1345-9	Posterior: M40 Frontal: 2xM32	Posterior: ACV0230 Frontal: 2xACV0229	Posterior: VPEM-40 Frontal: 2xVPEM-32
TCV0045	TSP63/1355-9	Posterior: M40 Frontal: 2xM32	Po sterior: ACV0230 Frontal: 2xACV0229	Posterior: VPEM-40 Frontal: 2xVPEM-32
TCV0034	TSP125/1445-9	Posterior: M63/Ø50 Frontal: 2XØ40 (2xM40)	Frontal: 2xACV0230	Frontal: 2xVPEM-40
TCV0048	TSP125/1455-9	Posterior: M63/Ø50 Frontal: 2XØ40 (2xM40)	Frontal: 2xACV0230	Frontal: 2xVPEM-40

TABLA PARA SELECCIÓN DE PRENSAESTOPAS
PARA CAJAS MULTISERVICIO Y TOMAS DE SOBREPONER

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN

PRENSAESTOPAS PARA TOMAS DE SOBREPONER ROJAS

		Prensaestopa M (mm)	Código Prensaestopa	Referencia Prensaestopa
TCV0001	TSP16/114-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0015	TSP16/115-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0004	TSP32/124-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0017	TSP32/125-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0129	TSP16/1142-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0137	TSP16/1152-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0176	TSP32/1242-3V	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0133	TSP32/1242-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0141	TSP32/1252-6	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0007	TSP63/1345-6	Posterior: M40 Frontal: 2xM32	Posterior: ACV0230 Frontal: 2xACV0229	Posterior: VPEM-40 Frontal: 2xVPEM-32
TCV0020	TSP63/1355-6	Posterior: M40 Frontal: 2xM32	Posterior: ACV0230 Frontal: 2xACV0229	Posterior: VPEM-40 Frontal: 2xVPEM-32
TCV0009	TSP125/1445-6	Posterior: M63/Ø50 Frontal: 2XØ40 (2xM40)	Frontal: 2xACV0230	Frontal: 2xVPEM-40
TCV0057	TSP125/1455-6	Posterior: M63/Ø50 Frontal: 2XØ40 (2xM40)	Frontal: 2xACV0230	Frontal: 2xVPEM-40



TSP63/1345-6

PRENSAESTOPAS PARA TOMAS DE SOBREPONER NEGRAS

		Prensaestopa M (mm)	Código Prensaestopa	Referencia Prensaestopa
TCV0156	TSP16/114-7	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0160	TSP32/124-7	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0168	TSP32/1252-7	M25	ACV0228	VPEM-25
TCV0164	TSP63/1345-7	Posterior: M40 Frontal: 2xM32	Posterior: ACV0230 Frontal: 2xACV0229	Posterior: VPEM-40 Frontal: 2xVPEM-32



TSP63/1345-6



TSP63/1345-6

BARRAS RÍGIDAS DE COBRE



BARRAS RÍGIDAS DE COBRE DE 5m DE LONGITUD Y CANTO REDONDO

	CÓDIGO	REFERENCIA	Espesor mm	Espesor pg	Ancho mm	Ancho pg	PRECIO
NU	BAR0049	VRC 3 x 15 x 5000	3	1/8	15	5/8	BAJO CONSULTA
NU	BAR0067	VRC 3 X 20 X 5000	3	1/8	20	3/4	BAJO CONSULTA
NU	BAR0050	VRC 5 x 16 x 5000	5	3/16	16	5/8	BAJO CONSULTA
NU	BAR0051	VRC 5 x 20 x 5000	5	3/16	20	3/4	BAJO CONSULTA
NU	BAR0064	VRC 5 X 25 X 5000	5	3/16	25	1	BAJO CONSULTA
NU	BAR0052	VRC 5 x 30 x 5000	5	3/16	30	1 1/4	BAJO CONSULTA
NU	BAR0053	VRC 5 x 40 x 5000	5	3/16	40	1 1/2	BAJO CONSULTA
NU	BAR0054	VRC 5 x 50 x 5000	5	3/16	50	2	BAJO CONSULTA
NU	BAR0055	VRC 5 x 60 x 5000	5	3/16	60	2 1/2	BAJO CONSULTA
NU	BAR0056	VRC 5 x 80 x 5000	5	3/16	80	3 1/4	BAJO CONSULTA
NU	BAR0057	VRC 5 x 100 x 5000	5	3/16	100	4	BAJO CONSULTA
NU	BAR0066	VRC 10 X 20 X 5000	10	3/8	20	3/4	BAJO CONSULTA
NU	BAR0065	VRC 10 X 30 X 5000	10	3/8	30	1 1/4	BAJO CONSULTA
NU	BAR0058	VRC 10 x 40 x 5000	10	3/8	40	1 1/2	BAJO CONSULTA
NU	BAR0059	VRC 10 x 50 x 5000	10	3/8	50	2	BAJO CONSULTA
NU	BAR0060	VRC 10 x 60 x 5000	10	3/8	60	2 1/2	BAJO CONSULTA
NU	BAR0061	VRC 10 x 80 x 5000	10	3/8	80	3 1/4	BAJO CONSULTA
NU	BAR0062	VRC 10 x 100 x 5000	10	3/8	100	4	BAJO CONSULTA
NU	BAR0063	VRC 10 x 120 x 5000	10	3/8	120	4 3/4	BAJO CONSULTA



VRB 3x15 x 5700



VRB 10X20 x 5700

BARRAS RÍGIDAS DE COBRE DE 5.7m DE LONGITUD Y CANTO REDONDO

	CÓDIGO	REFERENCIA	Espesor mm	Espesor pg	Ancho mm	Ancho pg	PRECIO
*	BAR0008	VRB 5x80 x 5700	5	3/16	80	3 1/4	BAJO CONSULTA
*	BAR0018	VRB 10X20 x 5700	10	3/8	20	3/4	BAJO CONSULTA
*	BAR0010	VRB 10x40 x 5700	10	3/8	40	1 1/2	BAJO CONSULTA
*	BAR0011	VRB 10x50 x 5700	10	3/8	50	2	BAJO CONSULTA
*	BAR0012	VRB 10x60 x 5700	10	3/8	60	2 1/2	BAJO CONSULTA
*	BAR0015	VRB 10x120 x 5700	10	3/8	120	4 3/4	BAJO CONSULTA



VRB 10x120 x 5700

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

BARRAS DE COBRE-DISEÑO PARA CORRIETNE CONTINUA Y ALTERNA NORMA DIN43671

CORRIENTE ADMISIBLE DE BARRAS DE PERFIL RECTANGULAR - MATERIAL C101

Temperatura ambiente 35°C - Temperatura final barras 65°C - Conductividad 56 M/Ωmm² (- 0,0178 Ωmm²/m)

Ancho x Espesor	Corriente Alterna hasta 60Hz								Corriente Continua y Alterna 16 2/3Hz								CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS					
	Pintado				Brillante				Pintado				Brillante									
	Número de Barras				Número de Barras				Número de Barras				Número de Barras									
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
	I	II	III	(50*) II II	I	II	III	(50*) II II	I	II	III	IIII	I	II	III	IIII	Jx cm4	Wx cm³	Ix cm	Jy cm4	Wy cm³	Iy cm
12 x 2	123	202	228		108	182	216		123	202	233		108	182	220		0,0288	0,0480	0,346	0,00800	0,000800	0,0577
15 x 2	148	240	261		128	212	247		148	240	267		128	212	252		0,0563	0,0750	0,433	0,00100	0,0100	0,0577
15 x 3	187	316	381		162	282	361		187	316	387		162	282	365		0,0844	0,113		0,00338	0,0225	0,0866
20 x 2	189	302	313		162	264	298		189	302	321		162	266	303		0,133	0,133	0,577	0,00133	0,0133	0,0577
20 x 3	237	394	454		204	348	431		237	394	463		204	348	437		0,200	0,200		0,00450	0,0300	0,0866
20 x 5	319	560	728		274	500	690		320	562	729		274	502	687		0,330	0,330		0,02080	0,0833	0,1440
20 x 10	497	924	1320		427	825	1180		499	932	1300		428	832	1210		0,667	0,667		0,16700	0,3330	0,2890
25 x 3	287	470	525		245	412	498		287	470	536		245	414	506		0,391	0,313	0,722	0,00563	0,0375	0,0866
25 x 5	384	662	869		327	586	795		384	664	841		327	590	794		0,651	0,521		0,02600	0,1040	0,1440
30 x 3	337	544	593		285	476	564		337	546	608		286	478	575		0,675	0,450	0,866	0,00675	0,0450	0,0866
30 x 5	447	760	944		379	672	896		448	766	950		380	676	897		1,130	0,750		0,03130	0,1250	0,1440
30 x 10	676	1200	1670		573	1060	1480		683	1230	1630		579	1080	1520		2,250	1,500		0,25000	0,5000	0,2890
40 x 3	435	692	725		366	600	690		436	696	748		367	604	708		1,60	0,800	1,15	0,00900	0,0600	0,0866
40 x 5	573	952	1140		482	836	1090		576	966	1160		484	848	1100		2,67	1,330		0,04170	0,1670	0,1440
40 x 10	850	1470	2000	2580	715	1290	1770	2280	865	1530	2000		728	1350	1880		5,33	2,670		0,33300	0,6670	0,2890
50 x 5	697	1140	1330	2010	583	994	1260	1920	703	1170	1370		588	1020	1300		5,21	2,08	1,44	0,0521	0,208	0,144
50 x 10	1020	1720	2320	2950	852	1510	2040	2600	1050	1830	2360		875	1610	2220		10,40	4,17		0,4170	0,833	0,289
60 x 5	826	1330	1510	2310	688	1150	1440	2210	836	1370	1580	2060	696	1190	1500		9,00	3,00	1,73	0,6250	0,250	0,144
60 x 10	1180	1960	2610	3290	985	1720	2300	2900	1230	2130	2720	3580	1020	1870	2570		18,00	6,00		0,5000	1,000	0,289
80 x 5	1070	1680	1830	2830	885	1450	1750	2720	1090	1770	1990	2570	902	1530	1890	1970	21,30	5,33	2,31	0,08330	0,333	0,144
80 x 10	1500	2410	3170	3930	1240	2110	2790	3450	1590	2730	3420	4490	1310	2380	3240	3390	42,70	10,70		0,6670	1,330	0,289
100 x 5	1300	2010	2150	3300	1080	1730	2050	3190	1340	2160	2380	3080	1110	1810	2270	2960	41,70	8,33	2,89	0,1040	0,417	0,144
100 x 10	1810	2850	3720	4530	1490	2480	3260	3980	1940	3310	4100	5310	1600	2890	3900	5150	83,30	16,70		0,8330	1,670	0,289
120 x 10	2110	3280	4270	5130	1740	2860	3740	4500	2300	3900	4780	6260	1890	3390	4560	6010	144,00	24,00	3,46	1,0000	2,000	
160 x 10	2700	4130	5360	6320	2220	3590	4680	5530	3010	5060	6130	8010	2470	4400	5860	7110	341,00	42,70	4,62	1,3300	2,670	0,2890
200 x 10	3290	4970	6430	7490	2690	4310	5610	6540	3720	6220	7460	9730	3040	5390	7150	9390	667,00	66,70	5,77	1,6700	3,330	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Norma:	ASTM B187
Pureza:	Min 99.9%
Densidad a 20°C:	8.91 gr/cm³
Conductividad Eléctrica:	99,77%IACS @ 20°C
Resistencia a la Tracción:	245 - 315 N/mm²
Elongación:	15%
Angulo de Doblez:	90°
Dureza, 1/2H	75 - 90 HRF

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios


NU Producto Nuevo

BARRAS FLEXIBLES DE COBRE

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

BARRAS FLEXIBLES DE 2 METROS

					Capacidad de corriente ΔT						Coeficiente de corriente para barras en paralelo		
		N	A	B	70	60	50	40	30	20	2	3	
ACV0211	VFB 2x20x1	2	20	1	326	300	275	246	214	174	1,72	2,25	$ 395.500
ACV0212	VFB 2x24x1	2	24	1	450	416	380	340	295	240	1,72	2,25	$ 544.900
ACV0213	VFB 2x32x1	2	32	1	480	445	406	363	315	257	1,72	2,25	$ 705.600
ACV0214	VFB 5x24x1	5	24	1	608	563	514	460	398	325	1,72	2,25	$ 1.174.900
ACV0215	VFB 5x32x1	5	32	1	758	702	640	579	496	405	1,72	2,25	$ 1.560.200
ACV0216	VFB 4x50x1	4	50	1	860	795	727	650	563	460	1,72	2,25	$ 1.794.700
ACV0217	VFB 5x50x1	5	50	1	1100	1016	930	830	718	588	1,72	2,25	$ 2.444.300
ACV0218	VFB 6x50x1	6	50	1	1225	1135	1035	925	802	655	1,72	2,25	$ 2.700.000
ACV0219	VFB 8x50x1	8	50	1	1393	1290	1175	1050	912	743	1,72	2,25	$ 3.620.500
ACV0220	VFB 10x63x1	10	63	1	1895	1755	1600	1435	1240	1012	1,65	2,12	$ 5.231.200



EJEMPLO SELECCIÓN BARRA FLEXIBLE

Para una intensidad de 630 A, se deben tener en cuenta dos temperaturas para escoger la barra flexible indicada.

T1 Temperatura admisible en las barras flexibles, (se aconseja tomar la de 90°C en conexiones diferentes a equipos eléctricos. Cuando se utiliza en estos elementos, la temperatura se debe escojer de acuerdo a la permitida en los bornes del dispositivo), T2 corresponde a la temperatura ambiente donde se va a instalar la barra flexible (30°C Medellin, 20°C Bogotá, 35°C Barranquilla). ΔT = TI-T2 = 90 - 40 = 50.

En la columna del ΔT 50 ubico el valor más próximo a la corriente que requiero; para este caso, la corriente más cercana es 630 A; a la izquierda de ese valor se observa que la barra flexible a emplear es la de 5x32x1 (ACV0215).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fabricadas en laminillas de cobre electrolítico de
- 1 mm de espesor y 99.99% de pureza
- Aislante en PVC ultra flexible de alta resistencia, de acuerdo a norma UL758
- Temperatura de operación: -20°C a 105°C
- Voltaje de operación: 1000 Vca / 1500 Vcd

VENTAJAS COMPETITIVAS


- No se necesitan terminales, pues se puede perforar la barra para hacer la conexión directa al equipo eléctrico.
- Se obtienen altas densidades de corriente con respecto a la solución tradicional de barras rígidas o cables.
- Para una misma corriente se tiene una sección transversal inferior y se obtiene una solución competitiva técnica y económicamente.
- Facilita y ahorra tiempo de montaje.
- Tableros eléctricos más estéticos con respecto a la barra rígida.
- Opera a temperaturas inferiores, eliminando puntos calientes dentro del tablero eléctrico.


CAJAS O GABINETES VCP


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAJAS O GABINETES METALICOS EN ACERO COLD ROLLED IP66, RAL 7035 (INCLUYE PLACA DE MONTAJE METALICA GALVANIZADA)

			Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	Perforación Inferior (Paso de cables)	
NU	VTE0019	VTE.CR.1483	1400	800	300	A	$ 3.030.000
NU	VTE0001	VTE.CR.1283	1200	800	300	A	$ 1.843.600
NU	VTE0002	VTE.CR.1083	1000	800	300	A	$ 1.588.300
NU	VTE0003	VTE.CR.0863	800	600	300	B	$ 1.037.500
NU	VTE0004	VTE.CR.0752.5	700	500	250	B	$ 877.900
NU	VTE0005	VTE.CR.0642.5	600	400	250	C	$ 571.000
NU	VTE0006	VTE.CR.0520	500	400	200	C	$ 489.900
NU	VTE0007	VTE.CR.0432	400	300	200	D	$ 405.800







CAJAS O GABINETES METALICOS EN ACERO INOXIDABLE 304 IP66 (INCLUYE PLACA DE MONTAJE METALICA GALVANIZADA)

			Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
NU	VTE0008	VTE.AI.1283	1200	800	300	$ 4.853.400
NU	VTE0009	VTE.AI.1083	1000	800	300	$ 4.678.900
NU	VTE0010	VTE.AI.0863	800	600	300	$ 3.077.300
NU	VTE0011	VTE.AI.0642.5	600	400	250	$ 2.084.300
NU	VTE0012	VTE.AI.0520	500	400	200	$ 1.936.200
NU	VTE0013	VTE.AI.0432	400	300	200	$ 1.389.200

CAJAS O GABINETES PLASTICOS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA Y PROTECCIÓN UV IP66 (INCLUYE PLACA DE MONTAJE PLASTICA).
GABINETE DE 800MM DE ALTURA POLIESTER CON 30% EN FIBRA DE VIDRIO

			Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
NU	VTE0014 (ABS)	VTE.PL.032018	300	200	180	$ 189.400
NU	VTE0015 (ABS)	VTE.PL.040318	400	300	180	$ 279.600
NU	VTE0016 (ABS)	VTE.PL.050402	500	400	200	$ 523.100
NU	VTE0017 (ABS)	VTE.PL.060422	600	400	220	$ 568.200
NU	VTE0018 (POLIESTER)	VTE.PL.080630	800	600	300	$ 1.590.900

VENTILADORES, CUBIERTAS Y FILTROS
PARA TABLEROS ELÉCTRICOS



VET.20/25.110.109/109

VENTILADORES Y/O EXTRACTORES CON FILTRO. IP54. RAL 7035.

	CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión vn (v)	Fujo de aire m3/h. Sin filtro (50 - 60 hz)	Fujo de aire m3/h. Con filtro (50 - 60 hz)	Dimensiones externas mm x mm	Dimensiones de perforación mm x mm	PRECIO
NU	VET0001	VET.20/25.110.109/109	110	25 - 35	20 - 25	109 x 109	92 x 92	$ 104.400
NU	VET0002	VET.20/25.220.109/109	220	25 - 35	20 - 25	109 x 109	92 x 92	$ 104.400
NU	VET0003	VET.55/70.110.150/150	110	65 - 85	55 - 70	150 x 150	124 x 124	$ 121.300
NU	VET0004	VET.55/70.220.150/150	220	65 - 85	55 - 70	150 x 150	124 x 124	$ 121.300
NU	VET0005	VET.78/90.110.204/204	110	105 - 126	78 - 90	204 x 204	177 x 177	$ 142.400
NU	VET0006	VET.78/90.220.204/204	220	105 - 126	78 - 90	204 x 204	177 x 177	$ 142.400
NU	VET0007	VET.155/185.110.250/250	110	220 - 240	155 - 185	250 x 250	223 x 223	$ 264.800
NU	VET0008	VET.155/185.220.250/250	220	220 - 240	155 - 185	250 x 250	223 x 223	$ 264.800
NU	VET0023	VET.190/215.110.250/250	110	230 - 265	190 - 215	250 x 250	223 x 223	$ 356.700
NU	VET0024	VET.190/215.220.250/250	220	230 - 265	190 - 215	250 x 250	223 x 223	$ 356.700
NU	VET0009	VET.380/410.110.325/325	110	550 - 600	380 - 410	325 x 325	291 x 291	$ 708.900
NU	VET0010	VET.380/410.220.325/325	220	550 - 600	380 - 410	325 x 325	291 x 291	$ 708.900
NU	VET0011	VET.500/600.220.325/325	220	650 - 800	500 - 600	325 x 325	291 x 291	$ 1.085.300
NU	VET0012	VET.750/959.220.325/325	220	1150 - 1350	750 - 959	325 x 325	291 x 291	$ 1.147.900



VET.78/90.110.204/204

REJILLAS CON FILTRO. IP54. RAL 7035

	CÓDIGO	REFERENCIA		Dimensiones externas mm x mm	Dimensiones de perforación mm x mm	PRECIO
NU	VET0013	VET.REJ.109/109	Filtro y rejilla VET.REJ.109/109 109*109	109 x 109	92 x 92	$ 33.700
NU	VET0014	VET.REJ.150/150	Filtro y rejilla VET.REJ.150/150 150*150	150 x 150	124 x 124	$ 42.400
NU	VET0015	VET.REJ.204/204	Filtro y rejilla VET.REJ.204/204 204*204	204 x 204	177 x 177	$ 55.800
NU	VET0016	VET.REJ.250/250	Filtro y rejilla VET.REJ.250/250 250*250	250 x 250	223 x 223	$ 76.500
NU	VET0017	VET.REJ.325/325	Filtro y rejilla VET.REJ.325/325 325*325	325 x 325	291 x 291	$ 91.700



VET.REJ.109/109

CUBIERTAS Y REJILLAS CON FILTRO. IP54. RAL 7035

	CÓDIGO	REFERENCIA		Dimensiones externas Mm x mm	Dimensiones de perforación mm x mm	PRECIO
NU	VET0018	VET.CUB.119/119	Cubierta, filtro y rejilla VET.CUB.119/119 119*119	119 x 119	92 x 92	$ 65.500
NU	VET0019	VET.CUB.152/152	Cubierta, filtro y rejilla VET.CUB.152/152 152*152	152 x 152	124 x 124	$ 91.700
NU	VET0020	VET.CUB.206/206	Cubierta, filtro y rejilla VET.CUB.206/206 206*206	206 x 206	177 x 177	$ 131.100
NU	VET0021	VET.CUB.258/258	Cubierta, filtro y rejilla VET.CUB.258/258 258*258	258 x 258	224 x 224	$ 170.300
NU	VET0022	VET.CUB.323/323	Cubierta, filtro y rejilla VET.CUB.323/323 323*323	323 x 323	292 x 292	$ 222.800



VET.CUB.119/119

VENTILADORES Y/O EXTRACTORES, FILTRO Y CUBIERTAS. IP55. RAL7035

	CÓDIGO	REFERENCIA	Tension Vn (V)	FUJO DE AIRE m3/h. Sin Filtro (50 - 60 Hz)	FUJO DE AIRE m3/h. Con Filtro (50 - 60 Hz)	Dimensiones externas Mm x mm	Dimensiones de perforación mm x mm	PRECIO
NU	VET0025	VET.20/25.110.109/109	110	230 - 265	170 - 230	206 x 206	177 X 177	$ 450.000
NU	VET0026	VET.20/25.220.109/109	220	230 - 265	170 - 230	206 x 206	177 X 177	$ 450.000
NU	VET0027	VET.55/70.110.150/150	110	550	400	254 X 254	223 X 223	$ 850.000
NU	VET0028	VET.55/70.220.150/150	220	550	400	254 X 254	223 X 223	$ 850.000



* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
NÚCLEO CERRADO Y PARTIDO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE NUCLEO CERRADO

		Relación	Clase 0.5VA	Clase 1VA	Barra (mm)	Diámetro (mm)	Dimensiones externas (mm)	
IMV0127	RXV50-100	100/5	1	2,5	30.5x10.5, 25x15	26	51 x 70 x 32	$ 83.600
IMV0128	RXV50-200	200/5	2,5	5	30.5x10.5, 25x15	26	51 x 70 x 32	$ 92.900
IMV0129	RXV62-300	300/5	5	5	40x10, 30x20, 15x30	31	62 x 78 x 40	$ 100.200
IMV0130	RXV62-400	400/5	5	5	40x10, 30x20, 15x30	31	62 x 78 x 40	$ 107.400
IMV0131	RXV74-500	500/5	15	20	40x12, 30x15	35	74 x 98 x 45	$ 152.500
IMV0132	RXV74-600	600/5	15	20	40x12, 30x15	35	74 x 98 x 45	$ 155.100
IMV0133	RXV86-800	800/5	20	20	60x12, 50x20, 2x50x10	51	86 x 110 x 45	$ 179.400
IMV0134	RXV104-1000	1000/5	20	30	80x12, 60x15, 50x20	65	104 x 126 x 45	$ 198.700
IMV0135	RXV104-1200	1200/5	20	30	80x12, 60x15, 50x20	65	104 x 126 x 45	$ 242.300
IMV0136	RXV140-1500	1500/5	20	30	100x30, 80x50, 70x60	86	140 x 155 x 45	$ 256.600
IMV0137	RXV140-2000	2000/5	45	45	100x30, 80x50, 70x60	86	140 x 155 x 45	$ 276.800
IMV0138	RXV140-2500	2500/5	45	45	100x30, 80x50, 70x60	86	140 x 155 x 45	$ 352.900
IMV0139	RXV140-3000	3000/5	60	60	100x30, 80x50, 70x60	86	140 x 155 x 45	$ 470.500
IMV0140	RXV140-4000	4000/5	60	60	100x30, 80x50, 70x60	86	140 x 155 x 45	$ 542.900


RXV...


RXV80P...


RXV50P...


RXV80P...

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO

		Relación	Clase 0.5VA	Clase 1VA	Marco interior (mm)	Dimensiones externas (mm) W x H x D	
IMV0112	RXV50P-200	200/5	-	2,5	23 x 33	93 x 106 x 40	$ 378.300
IMV0113	RXV50P-300	300/5	2,5	3,75	55 x 85	125 x 158 x 40	$ 487.300
IMV0114	RXV50P-400	400/5	2,5	3,75	55 x 85	125 x 158 x 40	$ 487.300
IMV0115	RXV50P-500	500/5	3,75	5	55 x 85	125 x 158 x 40	$ 487.300
IMV0116	RXV50P-600	600/5	5	7,5	55 x 85	125 x 158 x 40	$ 497.100
IMV0117	RXV50P-800	800/5	7,5	10	55 x 85	125 x 158 x 40	$ 564.900
IMV0118	RXV80P-500	500/5	3,75	5	85 x 125	155 x 198 x 40	$ 683.400
IMV0119	RXV80P-600	600/5	5	7,5	85 x 125	155 x 198 x 40	$ 683.400
IMV0120	RXV80P-800	800/5	7,5	10	85 x 125	155 x 198 x 40	$ 753.200
IMV0121	RXV80P-1000	1000/5	10	15	85 x 125	155 x 198 x 40	$ 820.100
IMV0122	RXV80P-1500	1500/5	20	45	85 x 125	155 x 198 x 40	$ 858.300
IMV0123	RXV80P-2000	2000/5	20	45	85 x 125	155 x 198 x 40	$ 1.230.200
IMV0124	RXV80P-2500	2500/5	25	45	85 x 125	155 x 198 x 40	$ 1.272.600
IMV0125	RXV80P-3000	3000/5	30	45	85 x 172	195 x 245 x 64	$ 1.297.100
IMV0126	RXV80P-4000	4000/5	30	45	85 x 172	195 x 245 x 64	$ 1.357.900

Nota:
El policarbonato usado en los transformadores VCP es UL94V-0
Se pueden montar en pared, riel o bus bar. Cada transformador incluye la rutina de pruebas de calidad

CONDENSADORES TRIFÁSICOS
CILINDRICOS VCP

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TENSION DE OPERACIÓN 220V

			Capacidad kVAr/60Hz			In/60Hz			Dimensiones Ø x h	Tornillo Inferior	
			220V	230V	240V	220V	230V	240V			
NU	VCE0001	3CC0025K220V	0,25	0,27	0,30	0,66	0,69	0,72	Ø76*130	M12X16	$ 179.800
NU	VCE0002	3CC0033K220V	0,33	0,36	0,39	0,87	0,91	0,95	Ø76*130	M12X16	$ 180.800
NU	VCE0003	3CC0050K220V	0,50	0,55	0,60	1,30	1,36	1,42	Ø76*130	M12X16	$ 181.700
NU	VCE0004	3CC0075K220V	0,75	0,82	0,89	2,00	2,09	2,18	Ø76*130	M12X16	$ 182.800
NU	VCE0005	3CC0100K220V	1,00	1,09	1,19	2,60	2,72	2,84	Ø76*130	M12X16	$ 183.700
NU	VCE0006	3CC0150K220V	1,50	1,64	1,79	3,90	4,08	4,25	Ø76*130	M12X16	$ 184.700
NU	VCE0007	3CC0250K220V	2,50	2,73	2,98	6,60	6,90	7,20	Ø76*170	M12X16	$ 193.300
NU	VCE0008	3CC0500K220V	5,00	5,46	5,95	13,10	13,70	14,29	Ø76*170	M12X16	$ 230.900
NU	VCE0009	3CC0750K220V	7,50	8,20	8,93	19,70	20,60	21,49	Ø86*240	M12X16	$ 323.000
NU	VCE0010	3CC1000K220V	10,00	10,93	11,90	26,20	27,39	28,58	Ø86*240	M12X16	$ 393.300
NU	VCE0011	3CC1250K220V	12,50	13,66	14,88	32,80	34,29	35,78	Ø96*240	M16X25	$ 414.200
NU	VCE0012	3CC1500K220V	15,00	16,39	17,85	39,40	41,19	42,98	Ø106*240	M16X25	$ 490.200
NU	VCE0013	3CC2000K220V	20,00	21,86	23,80	52,50	54,89	57,27	Ø116*240	M16X25	$ 569.900



3CC0500K220V

TENSION DE OPERACIÓN 440V

			Capacidad kVAr/60Hz			In/60Hz			Dimensiones Ø x h	Tornillo Inferior	
			440V	460V	480V	440V	460V	480V			
NU	VCE0014	3CC0250K440V	2,50	2,73	3,25	3,30	3,45	3,60	Ø76*170	M12X16	$ 163.700
NU	VCE0015	3CC0500K440V	5,00	5,46	6,50	6,60	6,90	7,20	Ø76*170	M12X16	$ 206.800
NU	VCE0016	3CC0750K440V	7,50	8,20	9,76	9,80	10,25	10,69	Ø76*170	M12X16	$ 241.900
NU	VCE0017	3CC1000K440V	10,00	10,93	13,01	13,10	13,70	14,29	Ø76*240	M12X16	$ 264.600
NU	VCE0018	3CC1250K440V	12,50	13,66	16,26	16,40	17,15	17,89	Ø76*2 40	M12X16	$ 302.300
NU	VCE0019	3CC1500K440V	15,00	16,39	19,51	19,70	20,60	21,49	Ø86*240	M12X16	$ 343.900
NU	VCE0020	3CC2000K440V	20,00	21,86	26,01	26,20	27,39	28,58	Ø96*240	M16X25	$ 414.700
NU	VCE0021	3CC2500K440V	25,00	27,32	32,52	32,80	34,29	35,78	Ø106*240	M16X25	$ 466.900
NU	VCE0022	3CC3000K440V	30,00	32,79	39,02	39,40	41,19	42,98	Ø116*240	M16X25	$ 540.800



3CC0500K220V

CERTI CHECK

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CONDENSADORES TRIFÁSICOS
CILINDRICOS VCP

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TENSION DE OPERACIÓN 480V

			Capacidad kVAr/60Hz			In/60Hz			Dimensiones Ø x h	Tornillo Inferior	
			480V	525V	-	480V	525V	-			
NU	VCE0023	3CC0025K480V	0,25	0,30	-	0,30	0,33	-	Ø76*130	M12X16	$ 172.800
NU	VCE0024	3CC0050K480V	0,50	0,60	-	0,60	0,66	-	Ø76*130	M12X16	$ 178.800
NU	VCE0025	3CC0075K480V	0,75	0,90	-	0,90	0,98	-	Ø76*130	M12X16	$ 182.800
NU	VCE0026	3CC0100K480V	1,00	1,20	-	1,20	1,31	-	Ø76*130	M12X16	$ 186.700
NU	VCE0027	3CC0250K480V	2,50	2,99	-	3,00	3,28	-	Ø76*170	M12X16	$ 188.700
NU	VCE0028	3CC0500K480V	5,00	5,98	-	6,00	6,56	-	Ø76*170	M12X16	$ 228.000
NU	VCE0029	3CC0750K480V	7,50	8,97	-	9,00	9,84	-	Ø76*170	M12X16	$ 262.700
NU	VCE0030	3CC1000K480V	10,00	11,96	-	12,00	13,13	-	Ø76*170	M12X16	$ 332.500
NU	VCE0031	3CC1250K480V	12,50	14,95	-	15,00	16,41	-	Ø76*240	M12X16	$ 385.700
NU	VCE0032	3CC1500K480V	15,00	17,94	-	18,00	19,69	-	Ø76*240	M12X16	$ 399.000
NU	VCE0033	3CC2000K480V	20,00	23,93	-	24,10	26,36	-	Ø86*240	M12X16	$ 439.000
NU	VCE0034	3CC2500K480V	25,00	29,91	-	30,10	32,92	-	Ø96*240	M16X25	$ 503.000
NU	VCE0035	3CC3000K480V	30,00	35,89	-	36,10	39,48	-	Ø106*240	M16X25	$ 577.800

TENSION DE OPERACIÓN 525V

			Capacidad kVAr/60Hz			In/60Hz			Dimensiones Ø x h	Tornillo Inferior	
			525V	550V	570V	525V	550V	570V			
NU	VCE0036	3CC0025K525V	2,50	2,74	3,23	2,80	2,93	3,04	Ø76*130	M12X16	$ 391.000
NU	VCE0037	3CC0050K525V	5,00	5,49	6,47	5,50	5,76	5,97	Ø76*240	M12X16	$ 431.400
NU	VCE0038	3CC0075K525V	7,50	8,23	9,70	8,30	8,70	9,01	Ø76*240	M12X16	$ 492.200
NU	VCE0039	3CC0100K525V	10,00	10,98	12,94	11,00	11,52	11,94	Ø76*240	M12X16	$ 530.700
NU	VCE0040	3CC0250K525V	12,50	13,72	16,17	13,80	14,46	14,98	Ø76*240	M12X16	$ 637.800



La Solución Inteligente:
Tu reto, nuestra idea.

✨Hemos escuchado las necesidades de nuestros clientes para simplificar los sistemas de compensación de potencia reactiva.

Como tus cómplices en soluciones eléctricas, estamos listos para presentarte la **Serie Inteligente VCP**, un producto diseñado para que tu instalación sea más eficiente y tu gestión más sencilla.



El **NUEVO** producto: **Módulo Inteligente VCP**

Hemos asumido el desafío de llevar tu sistema de corrección de factor de potencia a una nueva generación.


El **Módulo o capacitor Inteligente VCP** no es solo un componente; es una solución integral y compacta

electric vcp

La Solución Inteligente:
Tu reto, nuestra idea.



Solución **Tradicional**
20kVar - *2 pasos*



Solución **Inteligente**

20kVar 1 - Solo Módulo



Estructura Integrada
El módulo consolida en una sola unidad: un módulo de visualización y control, un interruptor compuesto (síncrono), una unidad de protección de disyuntor, condensadores, y sensores de temperatura.

Diseño
Modular y compacto.

Tecnología de conmutación
Emplea conmutación síncrona, que permite la conexión en el cruce por cero del voltaje y la desconexión en el cruce por cero de la corriente, minimizando el impacto de las corrientes de arranque.

Confiabilidad
El control es descentralizado, eliminando la necesidad de un controlador externo y asegurando que la falla de un módulo no paralice todo el sistema.

Comunicación
Equipado con una interfaz RS485 para facilitar la gestión inteligente.

Capacidad
Amplia gama de capacidades disponibles, por ejemplo, en 480V, desde 10 kVAr hasta 50 kVAr.

La Solución Inteligente:
Tu reto, nuestra idea.



Ventajas colaborativas:
La solución pensada para ti

Red inteligente y robusta
Los módulos se conectan automáticamente al encenderse (plug and play) y el sistema se configura automáticamente como maestro y esclavo. Si un módulo falla, se desconecta sin afectar el resto de la red.



Fácil de expandir
Gracias a su diseño modular, expandir la capacidad del sistema es simple.

Visibilidad completa
Incluye una pantalla para control y medición.

Cableado sencillo
Simplifica drásticamente el cableado (sin cableado secundario), lo que puede reducir las fallas de instalación hasta en un 90%.

Protecciones múltiples
Los módulos se conectan automáticamente al encenderse (plug and play) y el sistema se configura automáticamente como maestro y esclavo. Si un módulo falla, se desconecta sin afectar el resto de la red.

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Capacidad kVAr/60Hz		Dimensiones		Pasos kVAr	Corriente In	PRECIO
				480V	525V	h	L x W			
SERIE INTELIGENTE 480V, 3P, 60HZ,6KA										
NU	VCE0041	3SI0010K480V	Módulo inteligente 3SI0010K480V 10(5+5) KVAR 480V	10,00	11,96	208	390x80	5+5	18,04	$ 2.235.800
NU	VCE0042	3SI0015K480V	Módulo inteligente 3SI0015K480V 15(10+5) KVAR 480V	15,00	17,94	262	390x80	10+5	27,06	$ 2.404.000
NU	VCE0043	3SI0020K480V	Módulo inteligente 3SI0020K480V 20(10+10) KVAR 480V	20,00	23,93	262	390x80	10+10	36,09	$ 2.596.400
NU	VCE0044	3SI0025K480V	Módulo inteligente 3SI0025K480V 25(15+10) KVAR 480V	25,00	29,91	262	390x80	15+10	45,11	$ 2.643.100
NU	VCE0045	3SI0030K480V	Módulo inteligente 3SI0030K480V 30(20+10) KVAR 480V	30,00	35,89	308	390x80	20+10	54,13	$ 2.736.700
NU	VCE0046	3SI0040K480V	Módulo inteligente 3SI0040K480V 40(20+20) KVAR 480V	40,00	47,85	308	390x80	20+20	72,17	$ 2.994.000
NU	VCE0047	3SI0050K480V	Módulo inteligente 3SI0050K480V 50(25+25) KVAR 480V	50,00	59,81	368	390x80	25+25	90,21	$ 3.072.400
NU	VCE0048	TCSIS2	Transformador de corriente TCSIS2 Módulo inteligente							$ 86.500

RELEVOS 8, 11 Y 14 PINES CON INDICACIÓN
MECÁNICA, BOTÓN DE PRUEBA Y LED


VRPL11


VRPL14


VBP-08


VBP-14

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
RELEVOS 8 PINES, VOLTAJE AC, 10 A.				
REV0002	VRPL08-024VAC	2 Contactos	24 VAC	$ 42.100
REV0003	VRPL08-110VAC	2 Contactos	110 VAC	$ 42.100
REV0004	VRPL08-220VAC	2 Contactos	220 VAC	$ 42.100
RELEVOS 8 PINES, VOLTAJE DC, 10 A.				
REV0005	VRPL08-012VDC	2 Contactos	12 VDC	$ 42.100
REV0006	VRPL08-024VDC	2 Contactos	24 VDC	$ 42.100
REV0008	VRPL08-110VDC	2 Contactos	110 VDC	$ 42.100
RELEVOS 11 PINES, VOLTAJE AC, 10 A.				
REV0009	VRPL11-024VAC	3 Contactos	24 VAC	$ 47.500
REV0010	VRPL11-110VAC	3 Contactos	110 VAC	$ 47.500
REV0011	VRPL11-220VAC	3 Contactos	220 VAC	$ 47.500
RELEVOS 11 PINES VOLTAJE DC, 10 A.				
REV0012	VRPL11-012VDC	3 Contactos	12 VDC	$ 47.500
REV0013	VRPL11-024VDC	3 Contactos	24 VDC	$ 47.500
REV0015	VRPL11-110VDC	3 Contactos	110 VDC	$ 47.500
RELEVOS 14 PINES VOLTAJE AC, 5 A. Patillaje Industrial Plug-in-Faston				
REV0021	VRPL14-024VAC	4 Contactos	24 VAC	$ 26.000
REV0022	VRPL14-110VAC	4 Contactos	110 VAC	$ 26.000
REV0023	VRPL14-220VAC	4 Contactos	220 VAC	$ 26.000
RELEVOS 14 PINES VOLTAJE DC, 5 A. Patillaje Industrial Plug-in-Faston				
REV0024	VRPL14-012VDC	4 Contactos	12 VDC	$ 26.000
REV0025	VRPL14-024VDC	4 Contactos	24 VDC	$ 26.000
REV0027	VRPL14-110VDC	4 Contactos	110 VDC	$ 26.000
BASES DE PINES MONTAJE EN RIEL OMEGA / DIN 35 Ó CON TORNILLOS				
REV0016	VBP-08	Base 8 pines		$ 26.200
REV0017	VBP-11	Base 11pines		$ 28.100
REV0028	VBP-14	Base 14 pines		$ 20.500

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230323
Intertek

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE RELEVOS Y BASES DE PINES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE RELEVOS Y BASES DE 8 y 11 PINES

RELEVOS

CONTACTOS

Distribución de Contactos	2C y 3C
Carga máxima	2500 VAC / 280 W
Tensión máxima	250 VAC, 30 VCD
Intensidad máxima	< 10 A
Resistencia en Contactos	50 mΩ
Material de contactos: S	Aleación de plata

VALORES DE BOBINA

Tensión mínima de operación < 80% Un
Tensión máxima de reposición DC > 15% Un, AC > 30% Un
Tensión máxima 110% Un

TIPOS DE BOBINA

Voltaje nominal VDC	12	24	48	110	-
Resistencia (Ω +/- 10%)	96	430	1640	7360	-
Voltaje nominal VAC	12	24	-	110	220
Resistencia (Ω +/- 10%)	17	62,5	-	1250	5170

ESPECIFICACIONES

Vida eléctrica	>10^5 ciclos
7 Vida mecánica	>10^7 ciclos
Resistencia de aislamiento	>100 MΩ (500 VCD)
Tiempo de operación	< 30 ms
Tiempo de reposición	< 20 ms
Rigidez dieléctrica a 1m A	2500 VCA / 1 min (entre bobina y contactos)
	1200 VCA / 1 min (entre contactos abiertos)
Resistencia a la vibración	10 - 50 Hz (doble amplitud de 1,5 mm)
Temperatura de trabajo	-40°C + 65°C
Humedad relativa	35% - 85% RH
Presión atmosférica	86 - 106 Kpa
Peso	80 gr

BASES

CARACTERÍSTICAS

Montaje sobre riel DIN (35 mm) o tablero numeración DIN y EUR conforme con las normas EN 60947

ESPECIFICACIONES

Carga nominal	10 A / 300 VAC
Rigidez dieléctrica	2,5 kV
Fuerza de apriete máxima	1,2 Nm
Tornillos	M3 de acero. Cabeza Pozidriv
Capacidad de conexión hilo sólido	4 mm² o 2 x 2,25 mm²
Capacidad de conexión cable	22 - 14 AWG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE RELEVOS Y BASES DE 14 PINES

RELEVOS

CONTACTOS

Distribución de Contactos	4C
Carga máxima	1250 VA / 150 W
Tensión máxima	250 VAC, 30 VDC
Intensidad máxima	5 A
Resistencia en Contactos	50m□(500 VDC)<100m□
Material de contactos: S	Aleación de plata

VALORES DE BOBINA

Tensión mínima de operación DC 75% Un, AC 80% Un
Tensión máxima de reposición DC> 10% Un, AC> 30% Un
Tensión máxima 110% Un

TIPOS DE BOBINA

Voltaje nominal VDC	12	24	48	110	-
Resistencia (Ω +/-10%)	160	650	2600	11000	-
Voltaje nominal VAC	12	24	-	120	220
Resistencia (Ω +/- 10%)	40	160	-	3900	13000

ESPECIFICACIONES

Vida eléctrica	>10^5 ciclos
7 Vida mecánica	>10^7 ciclos
Resistencia de aislamiento	>100 MΩ (500 VCD)
Tiempo de operación	< 20 ms, 25 ms
Tiempo de reposición	< 20ms, 25ms
Rigidez dieléctrica a 1 mA en 4 C	1800 VAC / 1 min (entre bobina y contactos) 1000 VAC / 1 min (entre contactos abiertos)
Resistencia a la vibración	10 - 50 Hz (doble amplitud de 1,5 mm)
Resistencia al golpe	10G
Temperatura de trabajo	-40°C + 65°C
Humedad relativa	35% - 85% RH
Presión atmosférica	86 - 106 Kpa
Peso	40 g

BASES

CARACTÉRISTICAS

Montaje sobre riel DIN (35 mm) o tablero

Permite instalación de módulos electrónicos

ESPECIFICACIONES

Carga Nominal	5 A / 300 VCA
Rigidez dieléctrica	2,5 kV
Fuerza de apriete máxima	1,2 Nm
Tornillos	M3 Steel. Pozidriv
Capacidad de conexión hilo sólido	4 mm² o 2 x 2,25 mm²
Capacidad de conexión cable	22 - 14 AWG

PILOTOS ELECTRÓNICOS
MONOBLOCK


QE22-XX


QE22-XX


QE22-XX


QE22-XX


QE22-XX

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	PILOTOS ELECTRÓNICOS 22mm, 52mm (largo), 24 VAC/DC, ≤ 20 mA			
**	PEV0001	QE22R-24	Piloto rojo	$ 7.300
**	PEV0002	QE22G-24	Piloto verde	$ 7.300
**	PEV0003	QE22Y-24	Piloto amarillo	$ 7.300
**	PEV0004	QE22PB-24	Piloto azul intenso	$ 7.300
	PILOTOS ELECTRÓNICOS 22mm, 52mm (largo), 110 VAC/DC, ≤ 20 mA			
**	PEV0005	QE22R- 110	Piloto rojo	$ 7.300
**	PEV0006	QE22G-110	Piloto verde	$ 7.300
**	PEV0007	QE22Y-110	Piloto amarillo	$ 7.300
**	PEV0008	QE22PB-110	Piloto azul intenso	$ 7.300
	PILOTOS ELECTRÓNICOS 22mm, 52mm (largo), 220 VAC, ≤ 20 mA			
**	PEV0009	QE22R- 220	Piloto rojo	$ 7.300
**	PEV0010	QE22G-220	Piloto verde	$ 7.300
**	PEV0011	QE22Y-220	Piloto amarillo	$ 7.300
**	PEV0012	QE22W-220	Piloto blanco	$ 7.300
**	PEV0013	QE22PB-220	Piloto azul intenso	$ 7.300
	PILOTOS ELECTRÓNICOS 22mm, 52mm (largo), 440 VAC, ≤ 20 mA			
**	PEV0014	QE22R-440	Piloto rojo	$ 7.300
**	PEV0015	QE22G-440	Piloto verde	$ 7.300
**	PEV0016	QE22Y-440	Piloto amarillo	$ 7.300
	PILOTOS ELECTRÓNICOS 16mm, 55mm (largo), 24 VAC/DC, ≤ 20 mA			
**	PEV0018	QE16R-24	Piloto rojo	$ 6.600
**	PEV0019	QE16G-24	Piloto verde	$ 6.600
**	PEV0020	QE16Y-24	Piloto amarillo	$ 6.600
	PILOTOS ELECTRÓNICOS 16mm, 55mm (largo), 110 VAC/DC, ≤ 20 mA			
**	PEV0023	QE16G-110	Piloto verde	$ 6.600
**	PEV0024	QE16Y-110	Piloto amarillo	$ 6.600
	PILOTOS ELECTRÓNICOS 16mm, 55mm (largo), 220 VAC, ≤ 20 mA			
**	PEV0026	QE16R-220	Piloto rojo	$ 6.600
**	PEV0027	QE16G-220	Piloto verde	$ 6.600
	PILOTOS ELECTRÓNICOS 16mm, 55mm (largo), 440 VAC, ≤ 20 mA			
**	PEV0030	QE16R-440	Piloto rojo	$ 6.600
**	PEV0031	QE16G-440	Piloto verde	$ 6.600
**	PEV0032	QE16Y-440	Piloto amarillo	$ 6.600

LED´S TIPO BA9S, 9 MM

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
LED BA9S 24 VAC/DC					
			Color	**#LED**	
**	PEV0039	LED9R-24	Rojo	2	$ 7.100
**	PEV0040	LED9G-24	Verde	1	$ 7.100
**	PEV0041	LED9Y-24	Amarillo	2	$ 7.100
LED BA9S 110 VAC					
			Color	**#LED**	
**	PEV0043	LED9W-110	Blanco	2	$ 7.100
**	PEV0044	LED9R-110	Rojo	2	$ 7.100
**	PEV0045	LED9G-110	Verde	4	$ 7.100
**	PEV0046	LED9Y-110	Amarillo	2	$ 7.100
**	PEV0047	LED9B-110	Azul	4	$ 7.100
LED BA9S 220 VAC					
			Color	**#LED**	
**	PEV0048	LED9W-220	Blanco	2	$ 7.100
**	PEV0049	LED9R-220	Rojo	4	$ 7.100
**	PEV0050	LED9G-220	Verde	4	$ 7.100
**	PEV0051	LED9Y-220	Amarillo	4	$ 7.100
**	PEV0052	LED9B-220	Azul	4	$ 7.100



LED´S BA9S

CARACTERÍSTICAS LEDS BA9S

- Vida útil estimada de 30.000 horas.
- Tamaño estándar BA9S para usarse en pilotos de cualquier marca.
- Reemplaza las ineficientes bombillas incandescentes.
- Consumo de corriente menor de 10 mA.

TERMINALES DE COMPRESIÓN DE BARRIL
CORTO, BARRIL LARGO Y TUBOS DE EMPALME



TERMINAL DE BARRIL CORTO
VTC



TERMINAL DE BARRIL LARGO
VTCL



TUBO DE EMPALME
VTE

TERMINALES DE COMPRESIÓN DE BARRIL CORTO DE COBRE ESTAÑADO. 1 HUECO

CÓDIGO	REFERENCIA	Sección mm²	Calibre AWG	Para tornillos Pulgadas	Para tornillos mm	PRECIO
TEV0001	VTC2.5-5	2.5	16-14	3/16	5	$ 200
TEV0002	VTC6-5	6	12-10	3/16	5	$ 700
TEV0003	VTC6-6	6	12-10	1/4	6	$ 600
TEV0004	VTC10-6	10	8	1/4	6	$ 700
TEV0005	VTC10-8	10	8	5/16	8	$ 700
TEV0006	VTC16-6	16	6	1/4	6	$ 900
TEV0007	VTC16-8	16	6	5/16	8	$ 900
TEV0008	VTC25-6	25	4	1/4	6	$ 1.200
TEV0009	VTC25-8	25	4	5/16	8	$ 1.200
TEV0011	VTC35-8	35	2	5/16	8	$ 2.100
TEV0012	VTC35-10	35	2	3/8	10	$ 2.300
TEV0013	VTC50-8	50	1/0	5/16	8	$ 4.000
TEV0014	VTC50-10	50	1/0	3/8	10	$ 4.200
** TEV0015	VTC70-8	70	2/0	5/16	8	$ 8.500
TEV0016	VTC70-10	70	2/0	3/8	10	$ 5.900
TEV0017	VTC70-12	70	2/0	1/2	12	$ 7.200
TEV0018	VTC95-10	95	3/0	3/8	10	$ 11.000
TEV0019	VTC95-12	95	3/0	1/2	12	$ 9.800
TEV0020	VTC120-12	120	4/0	1/2	12	$ 9.900
TEV0021	VTC150-12	150	300 KCM	1/2	12	$ 17.800
TEV0022	VTC185-16	185	350 KCM	5/8	16	$ 26.600
TEV0023	VTC240-16	240	500 KCM	5/8	16	$ 37.100
TEV0024	VTC300-16	300	600 KCM	5/8	16	$ 51.400
TEV0026	VTC400-20	400	800 KCM	3/4	20	$ 75.200
TEV0028	VTC500-20	500	1000 KCM	3/4	20	$ 112.700

TERMINALES DE COMPRESIÓN DE BARRIL LARGO DE COBRE ESTAÑADO. 1 HUECO

TEV0129	VTCL-14-H-6	16	6	1/4	6	$ 3.000
TEV0130	VTCL-22-H-8	25	4	5/16	8	$ 5.400
TEV0131	VTCL-38-H-10	35	2	3/8	10	$ 7.200
TEV0132	VTCL-60-H-10	50	1/0	3/8	10	$ 7.700
TEV0133	VTCL-70-H-10	70	2/0	3/8	10	$ 9.800
TEV0134	VTCL-80-H-12	95	3/0	1/2	13	$ 10.700
TEV0135	VTCL-100-H-12	120	4/0	1/2	13	$ 16.000
TEV0136	VTCL-125-H-12	150	240 KCM	1/2	13	$ 21.300
TEV0137	VTCL-150-H-12	150	300 KCM	1/2	13	$ 26.700
TEV0138	VTCL-180-H-12	185	350 KCM	1/2	13	$ 30.100
TEV0139	VTCL-200-H-12	185	400 KCM	1/2	13	$ 41.000
TEV0140	VTCL-250-H-12	240	500 KCM	1/2	13	$ 57.400

TUBO DE EMPALME DE COBRE ESTAÑADO

		Sección mm	Calibre AWG	
TEV0029	VTE2.5	2,5	16-14	$ 900
TEV0030	VTE6	6	12-10	$ 700
TEV0031	VTE10	10	8	$ 1.600
TEV0032	VTE16	16	6	$ 2.300
TEV0033	VTE25	25	4	$ 2.800
TEV0034	VTE35	35	2	$ 3.800
TEV0035	VTE50	50	1/0	$ 6.100
TEV0036	VTE70	70	2/0	$ 7.300
TEV0037	VTE95	95	3/0	$ 9.500
TEV0038	VTE120	120	4/0	$ 15.200
TEV0039	VTE150	150	300 KCM	$ 17.000
TEV0040	VTE185	185	350 KCM	$ 23.800
TEV0041	VTE240	240	500 KCM	$ 32.600
TEV0042	VTE300	300	600 KCM	$ 47.400
TEV0043	VTE400	400	800 KCM	$ 80.700

CERTI CHECK

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TERMINALES AISLADAS

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
TERMINALES TIPO ANILLO, CON AISLANTE EN VINILO PAQUETE x 100						
			Color	**Calibre AWG**	**Para tornillos Pulgadas**	
	TEV0045	VTA-1.25-3	Rojo	22 - 16	1/8	$ 10.700
	TEV0046	VTA-1.25-4	Rojo	22 - 16	5/32	$ 14.300
	TEV0047	VTA-1.25-5	Rojo	22 - 16	3/16	$ 17.300
	TEV0048	VTA-2-3	Azul	16 - 14	1/8	$ 17.300
	TEV0049	VTA-2-4	Azul	16 - 14	5/32	$ 17.700
	TEV0050	VTA-2-5	Azul	16 -14	3/16	$ 17.800
	TEV0051	VTA-2-6	Azul	16 - 14	1/4	$ 20.000
	TEV0052	VTA-5.5-5	Amarillo	12 - 10	3/16	$ 34.200
	TEV0053	VTA-5.5-6	Amarillo	12 - 10	1/4	$ 34.800
	TEV0054	VTA-5.5-8	Amarillo	12 - 10	5/16	$ 41.000
TERMINALES TIPO "U", AISLACIÓN MEDIA EN VINILO PAQUETE x 100						
	TEV0056	VTU-1.25-3	Rojo	22 - 16	1/8	$ 9.800
	TEV0057	VTU-1.25-4	Rojo	22 - 16	5/32	$ 11.600
	TEV0058	VTU-2-3	Azul	16 - 14	1/8	$ 11.700
	TEV0059	VTU-2-4	Azul	16 - 14	5/32	$ 12.900
	TEV0060	VTU-2-5	Azul	16 - 14	3/16	$ 13.400
	TEV0061	VTU-2-6	Azul	16 - 14	1/4	$ 16.100
	TEV0062	VTU-5.5-4	Amarillo	12 - 10	5/32	$ 27.600
	TEV0063	VTU-5.5-5	Amarillo	12 - 10	3/16	$ 29.400
**	TEV0064	VTU-8-6	Rojo	8	1/4	$ 92.000
TERMINALES TIPO PIN, AISLACIÓN MEDIA EN VINILO PAQUETE x 100						
			Color	**Calibre AWG**		
	TEV0065	VTPN-1.25	Rojo	22 - 16		$ 15.500
	TEV0066	VTPN-2	Azul	16 - 14		$ 16.100
	TEV0067	VTPN-5.5	Amarillo	12 - 10		$ 30.800
TERMINALES TIPO FASTON, AISLACIÓN MEDIA EN VINILO PAQUETE x 100						
			Color	**Calibre AWG**	**Tipo**	
	TEV0075	VTFM-MR250	Rojo	22 - 16	Macho	$ 12.900
	TEV0076	VTFM-MB250	Azul	16 - 14	Macho	$ 13.900
	TEV0077	VTFM-MY250	Amarillo	12 - 10	Macho	$ 18.700
	TEV0078	VTFM-FR250	Rojo	22 - 16	Hembra	$ 13.400
	TEV0079	VTFM-FB250	Azul	16 - 14	Hembra	$ 16.100
	TEV0080	VTFM-FY250	Amarillo	12 - 10	Hembra	$ 17.800




TERMINAL TIPO ANILLO



TERMINAL TIPO "U"



TERMINAL TIPO PIN



FASTON MACHO AISLACIÓN MEDIA



FASTON HEMBRA AISLACIÓN MEDIA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TERMINALES AISLADAS



FASTON AISLACIÓN COMPLETA



TERMINALES HEMBRA MACHO AISLACIÓN MEDIA



TERMINAL TIPO PUNTERA



TERMINAL TIPO PUNTERA DOBLE ENTRADA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
TERMINALES TIPO FASTON, AISLACIÓN COMPLETA EN NYLON PAQUETE x 100						
			Color	**Calibre**	**Tipo**	
	TEV0081	VTFC-MR250	Rojo	22 - 16	Macho	$ 25.800
	TEV0082	VTFC-MB250	Azul	16 - 14	Macho	$ 28.500
	TEV0083	VTFC-MY250	Amarillo	12 - 10	Macho	$ 34.800
	TEV0084	VTFC-FR250	Rojo	22 - 16	Hembra	$ 26.700
	TEV0085	VTFC-FB250	Azul	16 - 14	Hembra	$ 29.400
	TEV0086	VTFC-FY250	Amarillo	12 - 10	Hembra	$ 37.400
TERMINALES TIPO FASTON HEMBRA - MACHO, AISLACIÓN MEDIA EN VINILO PAQUETE x 100						
			Color	**Calibre**		
	TEV0095	VTHM-1,25	Rojo	22-16		$ 22.200
	TEV0096	VTHM-2	Azul	16-14		$ 25.800
	TEV0097	VTHM-5.5	Amarillo	12-10		$ 33.000
TERMINALES TIPO PUNTERA (CORD END), AISLACIÓN MEDIA EN POLIAMIDA 66 PAQUETE x 100						
			Color	**Calibre AWG**	**Longitud de la punta (mm)**	
	TEV0090	VTPU-05008	Naranja	22	8	$ 3.200
	TEV0091	VTPU-05010	Naranja	22	10	$ 3.400
	TEV0092	VTPU-07510	Azul	20	10	$ 3.600
	TEV0071	VTPU-10008	Rojo	18	8	$ 3.700
	TEV0072	VTPU-15010	Negro	16	10	$ 4.100
	TEV0073	VTPU-25012	Azul	14	12	$ 6.000
	TEV0074	VTPU-40012	Gris	12	12	$ 7.200
	TEV0093	VTPU-60012	Negra	10	12	$ 12.000
	TEV0094	VTPU-60018	Negra	10	18	$ 16.500
NU	TEV0193	VTPU-10012	Café	8	12	$ 17.000
NU	TEV0286	VTPU-10018	Café	8	18	$ 23.200
NU	TEV0194	VTPU-16012	Verde	6	12	$ 22.200
NU	TEV0287	VTPU-16018	Verde	6	18	$ 30.300
TERMINALES TIPO PUNTERA DOBLE ENTRADA, AISLACIÓN MEDIA EN NYLON PAQUETE X 100						
			Color	**Calibre AWG**	**Longitud de la punta (mm)**	
NU	TEV0195	VTPTD-05008	Blanco	2 x 0.5 (22 AWG)	8	$ 4.600
NU	TEV0196	VTPTD-75010	Gris	2 x 0.75 (20 AWG)	8	$ 5.300
NU	TEV0197	VTPTD-10008	Rojo	2 x 1.0 (18 AWG)	8	$ 5.900
NU	TEV0198	VTPTD-15008	Negro	2 x 1.5 (16 AWG)	8	$ 8.300
NU	TEV0199	VTPTD-25013	Azul	2 x 2.5 (14 AWG)	13	$ 11.600
NU	TEV0200	VTPTD-40012	Gris	2 x 4.0 (12 AWG)	12	$ 14.400
NU	TEV0201	VTPTD-60014	Amarillo	2 x 6.0 (10 AWG)	14	$ 17.000

CERTI CHECK

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TERMINALES AISLADAS
CONECTORES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CONECTOR TUBULAR, AISLACIÓN COMPLETA EN VINILO PAQUETE x 100

		Color	Calibre AWG	
TEV0068	VTB-1.25	Rojo	22 - 16	$ 17.800
TEV0069	VTB-2	Azul	16 - 14	$ 22.200
TEV0070	VTB-5.5	Amarillo	12 - 10	$ 33.000



CONECTOR TUBULAR

CONECTOR TIPO RESORTE EN ACERO. MATERIAL AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO 94V2 PAQUETE x 100

			Color	Diseño	Calibre AWG		
	TEV0098	VTCR-1	Gris	Ranurado	22-16	Ver cuadro inferior	$ 12.500
	TEV0099	VTCR-2	Azul	Ranurado	20-16		$ 17.000
	TEV0100	VTCR-3	Naranja	Ranurado	20-14		$ 19.600
	TEV0101	VTCR-4	Amarillo	Ranurado	18-14		$ 20.500
	TEV0102	VTCR-6	Rojo	Ranurado	14-10		$ 35.700
NU	TEV0282	VTCR-4A	Amarillo	Con aletas	18-14		$ 20.500
NU	TEV0283	VTCR-6A	Rojo	Con aletas	14-10		$ 35.700



CONECTOR RESORTE

Número de alambres por conector

COLOR GRIS	COLOR AZUL	COLOR NARANJA	COLOR AMARARILLO	COLOR ROJO
Máximo 2 #16	Máximo 3 #16	Máximo 3 #16 con 1 #18	Máximo 4 #14 con 1 #18	Máximo 2 #10 con 2 #12
Mínimo 1 #20 con 1 #22	Mínimo 3 #20	Mínimo 3 #20	Mínimo 1 # 14 con 1 #18	Mínimo 2 #14

CONECTORES DE DERIVACIÓN PAQUETE x 100

			COLOR	CALIBRE	TAMAÑO		
					ANCHO (mm) -W	LARGO (mm) - L	
NU	TEV0202	VCD-R	Rojo	22 - 18 AWG / 0.5 - 1 mm²	20	27	$ 34.000
NU	TEV0203	VCD-B	Azul	18 - 14 AWG / 1.0 - 2.5 mm²	20	27	$ 40.800
NU	TEV0204	VCD-Y	Amarillo	12 - 10 AWG / 4 - 6 mm²	20.5	34.5	$ 54.300



CONECTOR DE DERIVACIÓN

CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS - EATON

			COLOR	TEMPERATURA MÁXIMA	DIMENSIONES W x L	DESCRIPCIÓN	
NU	MOL2598	WD-CE1700BK	Negro	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 7.500
NU	MOL2599	WD-CE1700Y	Amarillo	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 6.400
NU	MOL2600	WD-CE1700BL	Azul	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 6.400
NU	MOL2601	WD-CE1700RD	Rojo	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 6.400
NU	MOL2602	WD-CE1700GR	Verde	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 6.400
NU	MOL2603	WD-CE1700W	Blanco	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 6.400
NU	MOL2604	WD-CE33UL	Negro	105°C	18mm x 20m	Cinta de PVC Profesional 18mm x 20 metros. - Hasta 600V	$ 29.400
NU	MOL2606	WD-CE23R-1	Negro	130°C	19mm x 9,15m	Cinta de EPR Autofundente 19mm x 9,15m - Hasta 69kV	$ 77.100



CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TERMOENCOGIBLES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR NEGRO



VTG-1B-3.0

			Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimien-to mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por metro
**	TEV0108	VTG-1B-10	10(3/8")	10.5±0.4	5.0±0.3	6 - 3	-	100m/Rollo	$ 1.400

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR ROJO



VTG-1R-20

			Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por metro
**	TEV0141	VTG-1R-3.0	3(1/8")	3.3±0.3	1.5±0.1	22 - 16	-	200m/Rollo	$ 600
**	TEV0142	VTG-1R-5.0	5(3/16")	5.3±0.3	2.5±0.2	16 - 10	-	100m/Rollo	$ 700
**	TEV0144	VTG-1R-10	10(3/8")	10.5±0.4	5.0±0.3	6 - 3	-	100m/Rollo	$ 1.400
**	TEV0146	VTG-1R-20	20(3/4")	20.5±0.5	10.0±0.5	1 - 250MCM	25X3 - 16X5 - 20X5 - 25X5	100m/Rollo	$ 3.700
**	TEV0147	VTG-1R-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	50m/Rollo	$ 5.100
**	TEV0148	VTG-1R-30	30(1 3/16")	30.8±0.8	15±0.5	300MCM - 600MCM	40X5	50m/Rollo	$ 5.900
**	TEV0149	VTG-1R-40	40(1 9/16")	41±1.0	20±1.0	600MCM - 1000MCM	50X5 - 40X10	50m/Rollo	$ 10.800

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR AMARILLO



VTG-1Y-10

			Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de Encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por metro
**	TEV0155	VTG-1Y-10	10(3/8")	10.5±0.4	5.0±0.3	6 - 3	-	100m/Rollo	$ 1.400
**	TEV0158	VTG-1Y-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	50m/Rollo	$ 5.100
**	TEV0159	VTG-1Y-30	30(1 3/16")	30.8±0.8	15±0.5	300MCM - 600MCM	40X5	50m/Rollo	$ 5.900
**	TEV0160	VTG-1Y-40	40(1 9/16")	41±1.0	20±1.0	600MCM - 1000MCM	50X5 - 40X10	50m/Rollo	$ 10.800

Nota: Una vez cortado el termoencogible no se admiten devoluciones

TERMOENCOGIBLES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR AZUL

			Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por metro
**	TEV0163	VTG-1BL-3.0	3(1/8")	3.3±0.3	1.5±0.1	22 - 16	-	200m/Rollo	$ 600
**	TEV0168	VTG-1BL-20	20(3/4")	20.5±0.5	10.0±0.5	1 - 250MCM	25X3 - 16X5 - 20X5 - 25X5	100m/Rollo	$ 3.700
**	TEV0169	VTG-1BL-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	50m/Rollo	$ 5.100
**	TEV0170	VTG-1BL-30	30(1 3/16")	30.8±0.8	15±0.5	300MCM - 600MCM	40X5	50m/Rollo	$ 5.900
**	TEV0171	VTG-1BL-40	40(1 9/16")	41±1.0	20±1.0	600MCM - 1000MCM	50X5 - 40X10	50m/Rollo	$ 10.800



VTG-1BL-25

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR VERDE

			Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por metro
**	TEV0186	VTG-1G-5.0	5(3/16")	5.3±0.3	2.5±0.2	16 - 10	-	100m/Rollo	$ 700
**	TEV0187	VTG-1G-6.0	6(7/32")	6.4±0.3	3.0±0.2	12 - 8	-	100m/Rollo	$ 800
**	TEV0188	VTG-1G-10	10(3/8")	10.5±0.4	5.0±0.3	6 - 3	-	100m/Rollo	$ 1.400
**	TEV0189	VTG-1G-12	12(15/32")	12.5±0.5	6.0±0.3	4 - 2	15X3	100m/Rollo	$ 1.500
**	TEV0190	VTG-1G-20	20(3/4")	20.5±0.5	10.0±0.5	1 - 250MCM	25X3 - 16X5 - 20X5 - 25X5	100m/Rollo	$ 3.700



VTG-1G-25

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR BLANCO

			Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por metro
**	TEV0177	VTG-1W-10	10(3/8")	10.5±0.4	5.0±0.3	6 - 3	-	100m/Rollo	$ 1.400
**	TEV0179	VTG-1W-20	20(3/4")	20.5±0.5	10.0±0.5	1 - 250MCM	25X3 - 16X5 - 20X5 - 25X5	100m/Rollo	$ 3.700
**	TEV0180	VTG-1W-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	50m/Rollo	$ 5.100
**	TEV0181	VTG-1W-30	30(1 3/16")	30.8±0.8	15±0.5	300MCM - 600MCM	40X5	50m/Rollo	$ 5.900



VTG-1W-25





CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura de encogimiento: empieza a 80°C
- Temperatura de operación: -55ºC a 125ºC
- Proporción radial de encogimiento: ≥ 50%
- Encogimiento longitudinal: ≤ 5%
- Resistencia al esfuerzo longitudinal > 14 Mpa
- Resistencia dieléctrica > 25 KV/mm
- Inflamabilidad: ULvw - 1
- Tensión de operación: hasta 600 V
- Aplicación: para aislamiento, codificación, amarre y protección, de conjunto de cables y conexiones.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TERMOENCOGIBLES
NUEVA PRESENTACIÓN DE EMPAQUE



VTG-10B-10

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR NEGRO

	CÓDIGO	REFERENCIA	Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por rollo
NU	TEV0205	VTG-20B-3.0	3(1/8")	3.3±0.3	1.5±0.1	22 - 16	-	Rollo x 20m	$ 11.700
NU	TEV0206	VTG-10B-5.0	5(3/16")	5.3±0.3	2.5±0.2	16 - 10	-	Rollo x 10m	$ 7.700
NU	TEV0207	VTG-10B-6.0	6(7/32")	6.4±0.3	3.0±0.2	12 - 8	-	Rollo x 10m	$ 8.900
NU	TEV0208	VTG-10B-10	10(3/8")	10.5±0.4	5.0±0.3	6 - 3	-	Rollo x 10m	$ 15.200
NU	TEV0209	VTG-10B-12	12(15/32")	12.5±0.5	6.0±0.3	4 - 2	15X3	Rollo x 10m	$ 17.000
NU	TEV0210	VTG-10B-20	20(3/4")	20.5±0.5	10.0±0.5	1 - 250MCM	25X3 - 16X5 - 20X5 - 25X5	Rollo x 10m	$ 41.000
NU	TEV0211	VTG-5B-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	Rollo x 5m	$ 28.500
NU	TEV0212	VTG-5B-30	30(1 3/16")	30.8±0.8	15±0.5	300MCM - 600MCM	40X5	Rollo x 5m	$ 33.000
NU	TEV0213	VTG-5B-40	40(1 9/16")	41±1.0	20±1.0	600MCM - 1000MCM	50X5 - 40X10	Rollo x 5m	$ 60.600
NU	TEV0214	VTG-5B-50	50(2")	51±1.0	25±1.0	750MCM - 1750MCM	60X5 - 50X10 60X10	Rollo x 5m	$ 66.800
NU	TEV0215	VTG-5B-60	60(2 3/8")	61±1.5	30±1.5	1750MCM - 2000MCM	80X5 - 80X10	Rollo x 5m	$ 90.900



VTG-10R-12

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR ROJO

	CÓDIGO	REFERENCIA	Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por rollo
NU	TEV0216	VTG-20R-3.0	3(1/8")	3.3±0.3	1.5±0.1	22 - 16	-	Rollo x 20m	$ 11.700
NU	TEV0217	VTG-10R-5.0	5(3/16")	5.3±0.3	2.5±0.2	16 - 10	-	Rollo x 10m	$ 7.700
NU	TEV0218	VTG-10R-6.0	6(7/32")	6.4±0.3	3.0±0.2	12 - 8	-	Rollo x 10m	$ 8.900
NU	TEV0219	VTG-10R-10	10(3/8")	10.5±0.4	5.0±0.3	6 - 3	-	Rollo x 10m	$ 15.200
NU	TEV0220	VTG-10R-12	12(15/32")	12.5±0.5	6.0±0.3	4 - 2	15X3	Rollo x 10m	$ 17.000
NU	TEV0221	VTG-10R-20	20(3/4")	20.5±0.5	10.0±0.5	1 - 250MCM	25X3 - 16X5 - 20X5 - 25X5	Rollo x 10m	$41.000
NU	TEV0222	VTG-5R-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	Rollo x 5m	$ 28.500
NU	TEV0223	VTG-5R-30	30(1 3/16")	30.8±0.8	15±0.5	300MCM - 600MCM	40X5	Rollo x 5m	$ 33.000
NU	TEV0224	VTG-5R-40	40(1 9/16")	41±1.0	20±1.0	600MCM - 1000MCM	50X5 - 40X10	Rollo x 5m	$ 60.600
NU	TEV0225	VTG-5R-60	60(2 3/8")	61±1.5	30±1.5	1750MCM - 2000MCM	80X5 - 80X10	Rollo x 5m	$ 90.900



VTG-5Y-40

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR AMARILLO

	CÓDIGO	REFERENCIA	Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por rollo
NU	TEV0226	VTG-20Y-3.0	3(1/8")	3.3±0.3	1.5±0.1	22 - 16	-	Rollo x 20m	$ 11.700
NU	TEV0227	VTG-10Y-5.0	5(3/16")	5.3±0.3	2.5±0.2	16 - 10	-	Rollo x 10m	$ 7.700
NU	TEV0228	VTG-10Y-6.0	6(7/32")	6.4±0.3	3.0±0.2	12 - 8	-	Rollo x 10m	$ 8.900
NU	TEV0229	VTG-10Y-10	10(3/8")	10.5±0.4	5.0±0.3	6 - 3	-	Rollo x 10m	$ 15.200
NU	TEV0230	VTG-10Y-12	12(15/32")	12.5±0.5	6.0±0.3	4 - 2	15X3	Rollo x 10m	$ 17.000
NU	TEV0231	VTG-10Y-20	20(3/4")	20.5±0.5	10.0±0.5	1 - 250MCM	25X3 - 16X5 - 20X5 - 25X5	Rollo x 10m	$ 41.000
NU	TEV0232	VTG-5Y-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	Rollo x 5m	$ 28.500
NU	TEV0233	VTG-5Y-30	30(1 3/16")	30.8±0.8	15±0.5	300MCM - 600MCM	40X5	Rollo x 5m	$ 33.000
NU	TEV0234	VTG-5Y-40	40(1 9/16")	41±1.0	20±1.0	600MCM - 1000MCM	50X5 - 40X10	Rollo x 5m	$ 60.600
NU	TEV0235	VTG-5Y-60	60(2 3/8")	61±1.5	30±1.5	1750MCM - 2000MCM	80X5 - 80X10	Rollo x 5m	$ 90.900

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TERMOENCOGIBLES
NUEVA PRESENTACIÓN DE EMPAQUE


TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR AZUL

	CÓDIGO	REFERENCIA	Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por rollo
NU	TEV0236	VTG-20BL-3.0	3(1/8")	3.3±0.3	1.5±0.1	22 - 16	-	Rollo x 20m	$ 17.700
NU	TEV0237	VTG-10BL-5.0	5(3/16")	5.3±0.3	2.5±0.2	16 - 10	-	Rollo x 10m	$ 7.700
NU	TEV0238	VTG-10BL-6.0	6(7/32")	6.4±0.3	3.0±0.2	12 - 8	-	Rollo x 10m	$ 8.900
NU	TEV0239	VTG-10BL-10	10(3/8")	10.5±0.4	5.0±0.3	6 - 3	-	Rollo x 10m	$ 15.200
NU	TEV0240	VTG-10BL-12	12(15/32")	12.5±0.5	6.0±0.3	4 - 2	15X3	Rollo x 10m	$ 17.000
NU	TEV0241	VTG-10BL-20	20(3/4")	20.5±0.5	10.0±0.5	1 -250MCM	25X3 - 16X5 - 20X5 - 25X5	Rollo x 10m	$ 41.000
NU	TEV0242	VTG-5BL-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	Rollo x 5m	$ 28.500
NU	TEV0243	VTG-5BL-30	30(1 3/16")	30.8±0.8	15±0.5	300MCM - 600MCM	40X5	Rollo x 5m	$ 33.000
NU	TEV0244	VTG-5BL-40	40(1 9/16")	41±1.0	20±1.0	600MCM - 1000MCM	50X5 - 40X10	Rollo x 5m	$ 60.600


VTG-10BL-12

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR VERDE

	CÓDIGO	REFERENCIA	Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por rollo
NU	TEV0245	VTG-10G-5.0	5(3/16")	5.3±0.3	2.5±0.2	16 - 10	-	Rollo x 10m	$ 7.700
NU	TEV0246	VTG-10G-6.0	6(7/32")	6.4±0.3	3.0±0.2	12 - 8	-	Rollo x 10m	$ 8.900
NU	TEV0247	VTG-10G-10	10(3/8")	10.5±0.4	5.0±0.3	6 - 3	-	Rollo x 10m	$ 15.200
NU	TEV0248	VTG-10G-12	12(15/32")	12.5±0.5	6.0±0.3	4 - 2	15X3	Rollo x 10m	$ 17.000
NU	TEV0249	VTG-10G-20	20(3/4")	20.5±0.5	10.0±0.5	1 - 250MCM	25X3 - 16X5 - 20X5 - 25X5	Rollo x 10m	$ 41.000
NU	TEV0250	VTG-5G-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	Rollo x 5m	$ 28.500


VTG-10G-20

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR BLANCO

	CÓDIGO	REFERENCIA	Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por rollo
NU	TEV0251	VTG-20W-3.0	3(1/8")	3.3±0.3	1.5±0.1	22 - 16	-	Rollo x 20m	$ 11.700
NU	TEV0252	VTG-10W-5.0	5(3/16")	5.3±0.3	2.5±0.2	16 - 10	-	Rollo x 10m	$ 7.700
NU	TEV0253	VTG-10W-6.0	6(7/32")	6.4±0.3	3.0±0.2	12 - 8	-	Rollo x 10m	$ 8.900
NU	TEV0254	VTG-10W-10	10(3/8")	10.5±0.4	5.0±0.3	6 - 3	-	Rollo x 10m	$ 15.200
NU	TEV0255	VTG-10W-12	12(15/32")	12.5±0.5	6.0±0.3	4 - 2	15X3	Rollo x 10m	$ 17.000
NU	TEV0256	VTG-10W-20	20(3/4")	20.5±0.5	10.0±0.5	1 - 250MCM	25X3 - 16X5 - 20X5 - 25X5	Rollo x 10m	$ 41.000
NU	TEV0257	VTG-5W-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	Rollo x 5m	$ 28.500
NU	TEV0258	VTG-5W-30	30(1 3/16")	30.8±0.8	15±0.5	300MCM - 600MCM	40X5	Rollo x 5m	$ 33.000
NU	TEV0259	VTG-5W-40	40(1 9/16")	41±1.0	20±1.0	600MCM - 1000MCM	50X5 - 40X10	Rollo x 5m	$ 60.600

VTG-10W-12

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR NARANJA

	CÓDIGO	REFERENCIA	Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por rollo
NU	TEV0266	VTG-50R-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	Rollo x 5m	$ 28.500
NU	TEV0267	VTG-50R-30	30(1 3/16")	30.8±0.8	15±0.5	300MCM - 600MCM	40X5	Rollo x 5m	$ 33.000
NU	TEV0268	VTG-50R-40	40(1 9/16")	41±1.0	20±1.0	600MCM - 1000MCM	50X5 - 40X10	Rollo x 5m	$ 60.600
NU	TEV0269	VTG-50R-60	60(2 3/8")	61±1.5	30±1.5	1750MCM - 2000MCM	80X5 - 80X10	Rollo x 5m	$ 90.900


VTG-50R-25

TERMOENCOGIBLE RETARDANTE A LA LLAMA. COLOR CAFÉ

	CÓDIGO	REFERENCIA	Diámetro mm (Pulg)	Diámetro antes de encogimiento mm	Diámetro después de encogimiento mm	Aplicación conductores AWG	Aplicación barras Ancho x Grueso (mm)	Empaque	Precio por rollo
NU	TEV0276	VTG-5BR-25	25(1")	25.8±0.8	12.5±0.5	2/0 - 400MCM	30X5 - 30X10A	Rollo x 5m	$ 28.500
NU	TEV0277	VTG-5BR-30	30(1 3/16")	30.8±0.8	15±0.5	300MCM - 600MCM	40X5	Rollo x 5m	$ 33.000
NU	TEV0278	VTG-5BR-40	40(1 9/16")	41±1.0	20±1.0	600MCM - 1000MCM	50X5 - 40X10	Rollo x 5m	$ 60.600
NU	TEV0279	VTG-5BR-60	60(2 3/8")	61±1.5	30±1.5	1750MCM - 2000MCM	80X5 - 80X10	Rollo x 5m	$ 90.900


VTG-5BR-30

CANALETA RANURADA O DUCTO PORTACABLES
COLOR GRIS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CANALETA RANURADA TRAMO DE 2 M. INCLUYE LA TAPA. COLOR GRIS

		Medidas (mm)		
		Ancho (W)	Alto(H)	
ACV0201	VDR-G2530	25	30	$ 19.700
ACV0202	VDR-G2540	25	40	$ 18.800
ACV0205	VDR-G2560	25	60	$ 27.800
ACV0203	VDR-G4040	40	40	$ 23.400
ACV0206	VDR-G4060	40	60	$ 32.900
ACV0208	VDR-G50100	50	100	$ 69.900
NU ACV0224	VDR-G80100	80	100	$ 94.700
ACV0204	VDR-G6040	60	40	$ 26.800
ACV0207	VDR-G6060	60	60	$ 37.500
ACV0222	VDR-G6080	60	80	$ 61.400
ACV0221	VDR-G8060	80	60	$ 55.800
ACV0223	VDR-G8080	80	80	$ 66.400
ACV0210	VDR-G100100	100	100	$ 95.500



VDR-G100100

CARACTERÍSTICAS:

- Material: PVC, auto-extinguible, alto impacto e indeformable.
- Temperatura máxima de servicio: 60°C



VDR-G4060



VDR-G6060



VDR-G50100

CERTI CHECK

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CORREAS, BASES ADHESIVAS, ESPIRALES PARA SUJECIÓN Y MARCADORES TIPO ANILLO PARA CABLES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CORREAS DE NYLON COLOR BLANCO

		Largo (mm)	Ancho (mm)	
ACV0011	VT-W10025	100	2.5	$ 2.100
ACV0013	VT-W14025	142	2.5	$ 4.000
ACV0014	VT-W14032	142	3.2	$ 5.900
ACV0015	VT-W20032	203	3.2	$ 7.200
ACV0016	VT-W20046	203	4.6	$ 8.900
ACV0018	VT-W30036	292	3.6	$ 10.400
ACV0019	VT-W30048	310	4.8	$ 15.900
ACV0021	VT-W37048	368	4.8	$ 17.500
ACV0022	VT-W53048	500	4.8	$ 55.800
ACV0023	VT-W53090	500	8.0	$ 47.800



VT-W**

CORREAS DE NYLON COLOR NEGRO

ACV0012	VT-B10025	100	2.5	$ 2.100
ACV0017	VT-B20046	203	4.6	$ 9.100
ACV0020	VT-B30048	300	4.8	$ 15.900

CORREAS DE NYLON COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV

ACV0024	VT-UV10025	100	2.5	$ 5.300
ACV0025	VT-UV20046	190	4.8	$ 20.700
ACV0026	VT-UV30048	300	4.8	$ 27.100



VB-W**

BASE ADHESIVA DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN DE CABLES COLOR BLANCO

			Medidas (mm)	
**	ACV0028	VB-W2828	28.6 x 28.6 x 5.3	$ 87.200
NU	ACV0225	VB-W2020	20 x 20 x 6.1	$ 20.100
NU	ACV0226	VB-W2525	25 x 25 x 7.5	$ 24.900

ESPIRAL PARA AGRUPAR CABLES, COLOR TRANSPARENTE

		Diámetro (mm)	Rango de envoltura (mm)	
ACV0030	VE-W3	3	1.5 - 10	$ 7.200
ACV0031	VE-W6	4.5	2.5 - 15	$ 10.400
ACV0032	VE-W8	8	6 - 30	$ 11.200
ACV0034	VE-W12	12	9 - 32	$ 18.300
ACV0036	VE-W15	15	12 - 35	$ 30.300
ACV0038	VE-W19	19	15 - 25	$ 38.300
ACV0039	VE-W24	24	20 - 100	$ 43.100



VE-W**

ESPIRAL PARA AGRUPAR CABLES, COLOR NEGRO

		Diámetro (mm)	Rango de envoltura (mm)	
ACV0033	VE-B8	8	6 - 30	$ 12.000
ACV0035	VE-B12	12	9 - 32	$ 20.700
ACV0037	VE-B15	15	12 - 35	$ 32.700



VE-B

CARACTERÍSTICAS:

1. CORREAS Y BASES: material Nylon 66, UL 94V-2. Temperatura de servicio: -40°C a 85°C.
2. ESPIRAL: durable, reutilizable manteniendo su capacidad de ajuste. Material PE.

NOTA:

Las condiciones de almacenamiento son muy importantes para garantizar el desempeño del producto:

- Se deben mantener condiciones ambientales estables bajo los siguientes parámetros: Temperatura 23°C,Humedad >50%.
- En lo posible, termine de usar un paquete completo, una vez haya sido abierto; de lo contrario, selle adecuadamente la bolsa con las piezas que no se hayan usado.
-

MARCADORES TIPO ANILLO - PRESENTACIÓN EN BOLSA

		Calibre conductor		
ACV0109	VM1K -*	16 - 12 AWG	Paquete x 100	$ 1.000



VM1K

CARACTERÍSTICAS

- Leyendas disponibles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, +, - , I
- En su pedido cambiar el asterisco (*) por la leyenda requerida.
- Anillo de color amarillo y leyenda de color negra.
- El anillo se expande con posibilidad de ser instalado en varios calibres de conductores para luego ajustarse firmemente a éste.
- Temperatura máxima de servicio 85°C.
- Material PVC resistente a grasas, aceites, abrasión por ácidos y químicos.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES (DPS)


MDH4P12,5/220V


MDN2P40/440V


MDZ1P20/277V


MDZ3P20/440V

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	DPS TIPO 1 + 2			
NU	VDP0001	MDH4P12,5/220V	DPS MDH 4- 12,5KA 10/350 220V TNS 4P,60KA 8/20,IN20KA UC150 UP=1,0KV	$ 689.200
NU	VDP0002	MDH3P12,5/220V	DPS MDH 3- 12,5KA 10/350 220V TNC 3P,60KA 8/20,IN20KA UC150 UP=1,0KV	$ 472.800
NU	VDP0003	MDH2P12,5/220V	DPS MDH 2- 12,5KA 10/350 220V TNS 2P,60KA 8/20,IN20KA UC150 UP=1,0KV	$ 315.200
NU	VDP0004	MDH1P12,5/120V	DPS MDH 1- 12,5KA 10/350 120V TNS 1P,60KA 8/20,IN20KA UC150 UP=1,0KV	$ 158.000
NU	VDP0005	MDH4P12,5/440V	DPS MDH 4- 12,5KA 10/350 440V TNS 4P,60KA 8/20,IN20KA UC320UP=1,4KV	$ 689.200
NU	VDP0006	MDH3P12,5/440V	DPS MDH 3- 12,5KA 10/350 440V TNC 3P,60KA 8/20,IN20KA UC320UP=1,4KV	$ 472.000
NU	VDP0007	MDH2P12,5/440V	DPS MDH 2- 12,5KA 10/350 440V TNS 2P,60KA 8/20,IN20KA UC320UP=1,4KV	$ 315.200
	DPS TIPO 2			
NU	VDP0008	MDN1P40/120V	DPS MDN 1- 120V TNS 1P,40KA/8,20IN20KA UC150 UP=1,0KV	$ 60.900
NU	VDP0009	MDN1P40/440V	DPS MDN 1- 277V TNS 1P,40KA/8,20IN20KA UC320UP=1,5KV	$ 60.900
NU	VDP0010	MDN2P40/220V	DPS MDN 2- 220V TNS 2P,40KA/8,20IN20KA UC150 UP=1,0KV	$ 121.200
NU	VDP0011	MDN2P40/440V	DPS MDN 2- 440V TNS 2P,40KA/8,20IN20KA UC320UP=1,5KV	$ 121.200
NU	VDP0012	MDN3P40/220V	DPS MDN 3- 220V TNC 3P,40KA/8,20IN20KA UC150 UP=1,0KV	$ 183.900
NU	VDP0013	MDN3P40/440V	DPS MDN 3- 440V TNC 3P,40KA/8,20IN20KA UC320UP=1,5KV	$ 183.900
NU	VDP0014	MDN4P40/220V	DPS MDN 4- 220V TNS 4P,40KA/8,20IN20KA UC150 UP=1,0KV	$ 243.000
NU	VDP0015	MDN4P40/440V	DPS MDN 4- 440V TNS 4P,40KA/8,20IN20KA UC320UP=1,5KV	$ 243.000
	DPS TIPO 2 + 3			
NU	VDP0016	MDZ1P20/120V	DPS MDZ 1- 120VTNS 1P20KA/8,20IN10KAUC150 UP=0,8KV	$ 49.500
NU	VDP0017	MDZ1P20/277V	DPS MDZ 1- 277VTNS 1P20KA/8,20IN10KAUC320UP=1,4KV	$ 49.500
NU	VDP0018	MDZ2P20/220V	DPS MDZ 2- 220VTNS 2P20KA/8,20IN10KAUC150 UP=0,8KV	$ 98.700
NU	VDP0019	MDZ2P20/440V	DPS MDZ 2- 440VTNS 2P20KA/8,20IN10KAUC320UP=1,4KV	$ 98.700
NU	VDP0020	MDZ3P20/220V	DPS MDZ 3- 220VTNC 3P20KA/8,20IN10KAUC150 UP=0,8KV	$ 141.800
NU	VDP0021	MDZ4P20/220V	DPS MDZ 4- 220VTNS 4P20KA/8,20IN10KAUC150 UP=0,8KV	$ 199.900
NU	VDP0022	MDZ4P20/440V	DPS MDZ 4- 440VTNS 4P20KA/8,20IN10KAUC320UP=1,4KV	$ 199.900
	DPS FOTOVOLTAICOS			
NU	VDP0023	MPV3P6,25/1000DC	DPS MPV 3- 5KA 10/350 1000VDCTNC 3P,40KA/8,20IN20KA UC1060UP=4KV	$ 263.800
NU	VDP0024	MPV3P6,25/600DC	DPS MPV 3- 5KA 10/350 600VDCTNC 3P,40KA/8,20IN20KA UC660UP=4KV	$ 235.900
NU	VDP0025	MPV3P6,25/800DC	DPS MPV 3- 5KA 10/350 800VDCTNC 3P,40KA/8,20IN20KA UC700UP=4KV	$ 390.000
NU	VDP0026	MPV2P12,5/1000DC	DPS MPV 2- 5KA 10/350 1000VDCTNS 2P,40KA/8,20IN20KA UC1060UP=4KV	$ 278.500
NU	VDP0027	MPV2P6,25/600DC	DPS MPV 2- 5KA 10/350 600VDCTNS 2P,40KA/8,25IN20KA UC660UP=2,6KV	$ 217.200
NU	VDP0028	MPV2P40/1000DC	DPS MPV 40KA/8,20IN20KA UC1060UP2,6 =4KV	$ 105.000
NU	VDP0029	MPV2P40/600DC	DPS MPV 40KA/8,20IN20KA UC660UP=2,6KV	$ 93.000
NU	VDP0037	MDZ3P20/440V	DPS MDZ 3- 220VTNC 3P20KA/8,20IN10KAUC150 UP=0,8KV	$ 149.200

SEÑALIZACION ALPHAPLUS
PULSADORES SENCILLOS, DOBLES Y PARADAS DE EMERGENCIA


HVS-PD-AA11

PULSADORES DOBLES, DIAMETRO 22mm

	CÓDIGO	REFERENCIA	Tipo	Luminoso	Contactos auxiliarres	Tensión	PRECIO
NU	VSM0089	HVS-PD-AA11	Plano	NO	1NA+1NC		$ 20.400
*	VSM0090	HVS-PDL-AA11-24	Plano	SI	1NA+1NC	24V AC/DC	BAJO CONSULTA
NU	VSM0091	HVS-PDL-AA11-110	Plano	SI	1NA+1NC	110V AC	$ 30.200
NU	VSM0092	HVS-PDL-AA11-220	Plano	SI	1NA+1NC	220V AC	$ 30.200


HVS-PS-AA10-V

PULSADORES RASANTES, DIAMETRO 22mm

	CÓDIGO	REFERENCIA	Tipo	Color	Contactos auxiliarres	PRECIO
NU	VSM0076	HVS-PS-AA10-V	Plano	Verde	1NA	$ 8.900
NU	VSM0077	HVS-PS-AA01-R	Plano	Rojo	1NC	$ 8.900
NU	VSM0078	HVS-PS-AA10-N	Plano	Negro	1NA	$ 8.900
*	VSM0079	HVS-PS-AA10-B	Plano	Blanco	1NA	BAJO CONSULTA


HVS-PSL-AA10-R-220V

PULSADORES LUMINOSOS RASANTE, DIAMETRO 22mm

	CÓDIGO	REFERENCIA	Tipo	Color	Contactos auxiliarres	Tensión	PRECIO
NU	VSM0083	HVS-PSL-AA10-V-110V	Plano	Negro	1NA	110V AC	$ 14.200
NU	VSM0084	HVS-PSL-AA10-R-110V	Plano	Rojo	1NA	110V AC	$ 14.200
*	VSM0085	HVS-PSL-AA10-B-110V	Plano	Blanco	1NA	110V AC	BAJO CONSULTA
NU	VSM0086	HVS-PSL-AA10-V-220V	Plano	Verde	1NA	220V AC	$ 14.200
NU	VSM0087	HVS-PSL-AA10-R-220V	Plano	Rojo	1NA	220V AC	$ 14.200
*	VSM0088	HVS-PSL-AA10-B-220V	Plano	Blanco	1NA	220V AC	BAJO CONSULTA


HVS-PSL-AA10-R-220V

SELECTORES, DIAMETRO 22mm

	CÓDIGO	REFERENCIA	Posiciones	Con Llave	Retención	Contactos auxiliarres	PRECIO
NU	VSM0093	HVS-S2P-AA10	2	NO	SI	1NA	$ 13.900
NU	VSM0094	HVS-S3P-AA20	3	NO	SI	2NA	$ 15.100
NU	VSM0100	HVS-S2PK-AA10	2	SI	SI	1NA	$ 21.300
*	VSM0101	HVS-S3PK-AA20	3	SI	SI	2NA	BAJO CONSULTA


HVS-PE1-AA01

PULSADORES PARADA DE EMERGENCIA, TIPO HONGO, DIAMETRO 22mm

	CÓDIGO	REFERENCIA	Tipo	Liberación	Contactos auxiliarres	PRECIO
*	VSM0102	HVS-PE2-AA01	Parada Emergencia	Halar	1NC	BAJO CONSULTA
NU	VSM0103	HVS-PE1-AA01	Parada Emergencia	Girar	1NC	$ 14.200
*	VSM0104	HVS-PEK-AA01	Parada Emergencia	Llave	1NC	BAJO CONSULTA


HVS-PE1-AA01

BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES

	CÓDIGO	REFERENCIA	Tipo	Contactos auxiliarres	PRECIO
NU	VSM0107	HVS-AC-AA10	Bloque	1NA	$ 3.600
NU	VSM0108	HVS-AC-AA01	Bloque	1NC	$ 3.600

2 años garantía

SEÑALIZACION ALPHAPLUS
PILOTOS, ESTACIONES DE MANDO

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
PILOTOS MONOBLOCK, DIAMETRO 22mm						
			Color	**Tensión**		
NU	VSM0026	HVS-L-AB-V 24	Verde	24V AC/DC		$ 5.000
NU	VSM0027	HVS-L-AB-R 24	Rojo	24V AC/DC		$ 5.000
NU	VSM0028	HVS-L-AB-A 24	Amarillo	24V AC/DC		$ 5.000
NU	VSM0029	HVS-L-AB-B 24	Blanco	24V AC/DC		$ 5.000
NU	VSM0030	HVS-L-AB-AZ 24	Azul	24V AC/DC		$ 5.000
NU	VSM0046	HVS-L-AB-V 110-220	Verde	110-220V AC		$ 5.000
NU	VSM0047	HVS-L-AB-R 110-220	Rojo	110-220V AC		$ 5.000
NU	VSM0049	HVS-L-AB-B 110-220	Blanco	110-220V AC		$ 5.000
NU	VSM0048	HVS-L-AB-A 110-220	Amarillo	110-220V AC		$ 5.000
NU	VSM0050	HVS-L-AB-AZ 110-220	Azul	110-220V AC		$ 5.000
*	VSM0016	HVS-L-AA-V 440	Verde	440V AC		BAJO CONSULTA
*	VSM0017	HVS-L-AA-R 440	Rojo	440V AC		BAJO CONSULTA
*	VSM0018	HVS-L-AA-A 440	Amarillo	440V AC		BAJO CONSULTA
*	VSM0019	HVS-L-AA-B 440	Blanco	440V AC		BAJO CONSULTA
*	VSM0020	HVS-L-AA-AZ 440	Azul	440V AC		BAJO CONSULTA


HVS-L-AB-V 110-220


HVS-LM-AA-V 220

PILOTOS MODULARES, DIAMETRO 22mm						
			Color	**Tensión**		
NU	VSM0072	HVS-LM-AA-V 220	Verde	220V AC		$ 10.700
NU	VSM0073	HVS-LM-AA-R 220	Rojo	220V AC		$ 10.700
NU	VSM0074	HVS-LM-AA-A 220	Amarillo	220V AC		$ 10.700
NU	VSM0071	HVS-LM-AA-B 220	Blanco	220V AC		$ 10.700
NU	VSM0075	HVS-LM-AA-AZ 220	Azul	220V AC		$ 10.700


HVS-LD-BA-VR-220

BLOQUES PARA PILOTOS MODULARES, TIPO LED A 110VAC						
			Color	**Tensión**	**Tipo Accesorio**	
NU	VSM0109	HVS-ABL-AA-G 110	Verde	110V AC	Bloque LED	$ 6.200



HVS-LBVI-BA-500/100

PILOTOS MONOBLOCK DOBLE COLOR, DIAMETRO 22mm						
			Color	**Tensión**		
NU	VSM0054	HVS-LD-AA-VR-24	Verde-Rojo	24V AC/DC		$ 13.300
NU	VSM0055	HVS-LD-AA-VR-110	Verde-Rojo	110V AC		$ 13.300
NU	VSM0056	HVS-LD-AA-VR-220	Verde-Rojo	220V AC		$ 13.300


HVS-B-BA-R-220

PILOTOS MONOBLOCK MEDICION, DIAMETRO 22mm						
			Lectura	**Rangos**	**Color**	
NU	VSM0058	HVS-LVI-AA-500/100-V	Voltaje	50V……500V AC	Blanco	$ 26.600
NU	VSM0059	HVS-LVI-AA-500/100-A	Voltaje- Corriente	50V……500V AC/ 0…..100A	Verde	$ 26.600
NU	VSM0060	HVS-ALBVI-BA	Cable extencion de 1 m para HVS-LVI-AA-500/100-A (VSM0059)			$ 5.300

BUZZER, DIAMETRO 22mm						
			Color	**Tensión**		
NU	VSM0051	HVS-B-BA-R-24	Rojo	24V AC/DC		$ 17.800
NU	VSM0052	HVS-B-BA-R-110	Rojo	110V AC		$ 17.800
NU	VSM0053	HVS-B-BA-R-220	Rojo	220V AC		$ 17.800

ESTACIONES DE MANDO				
NU	VSM0106	HVS-PE-AA11-E1P	Estación de mando con Pulsador Parada de Emergencia, Caja Amarilla	$ 62.200
NU	VSM0105	HVS-PS-AA11-VR-E2P	Estación de mando con Pulsador Verde y Rojo	$ 79.900


HVS-PE-AA11-E1P

2 años garantía

SEÑALIZACION ALPHAPLUS
ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES



HVS-PD-AA11

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PULSADORES DOBLES, DIAMETRO 22mm				
NU	VSM0131	HVS-AP-A	Membrana de caucho para pulsador	$ 1.800
NU	VSM0132	HVS-ATP-A	Tapón para 22mm gris (Uso con Huecos de 22mm para Reservas)	$ 1.800
NU	VSM0133	HVS-AEPE-A	Etiqueta para Parada de Emergencia	$ 1.800
NU	VSM0134	HVS-AE-A	Porta etiqueta	$ 1.800
NU	VSM0135	HVS-ARP-A	Reductor de 30mm a 22mm	$ 1.800

Código de producto

Producto	Dispositivos de Mando y Señalización HVS					
Tipo de elemento	P: Pulsador	S: Selector	L: Lampara	B: Buzzer	LV: Lampara Voltaje	LVI: Lampara V/I
Característica	D: Doble	S: Sencillo	L: Luminoso	2P: Dos posiciones.	3P: Tres posiciones.	2PK: Dos posiciones con llave.
Serie	AA: Serie AA			AB: Serie B		
Contactos	11: Un NA + un NC		10: Un NA		01: UN NC	
Color	V: Verde	R: RojoA	: Amarillo	Az: Azul	B: Blanco	
Voltaje	24: 24VDC/AC	110: 110VDC/AC	220: 220VAC		110-220: Rango de 110 a 220V AC	

HVS	P	SA	A1	1R		V
Familia	**Tipo de elemento**	**Característica**	**Serie**	**Contactos**	**Color**	**Voltaje**

Nomenclatura

HVS-	P	SL	-AA	11	-R	-110
Familia	**Tipo elemento:** P: Pulsador S: Selector L: Lampara B: Buzzer LV: Lampara Voltaje LVI : Lampara V/I	**Caracteristica 1:** D: Doble S: Sencillo L: Luminoso 2P: Dos pos. 3P. Tres Pos. 2PK: Dos pos. Con llave.	**Serie:** AA: Serie A AB: Serie B	**Contactos:** 11: Un NA + un NC 10: Un NA 01: UN NC	**Color:** V: Verde R: Rojo A: Amarillo Az: Azul B: Blanco	**Voltaje:** 24: 24VDC/AC 110: 110VDC/AC 220: 220VAC 110-220: Rando de 110 a 220V AC



ESPECIFICACIONES
SEÑALIZACION ALPHAPLUS

ESPECIFICACIONES	
Referencia	Señalización HVS-XX
Serie/Familia	Serie A y B (plástico)
Tipo de producto	Pulsador sencillo, Pulsador Doble, Selectores 2P y 3P, Indicadores o lámaparas, paradas de emergencia para montaje en panel, 22mm
Tension de Impulso Ui (V)	415
Voltaje de servivio máximo (Ue)	Hasta 380 V AC
Corriente térmica nominal (Ith)	10A
Temperatura ambiente de operación	-25 °C a +55 °C
Protección (IP)	IP40
Norma / Estándar	Cumple con normativas tipo IEC / GB 60947-5-1
Vida mecánica estimada	>1.000.000 operaciones
Vida eléctrica estimada	>100.000 operaciones
Altitud	<2000m
Resistencia a las Vibraciones	<500hz, amplitud aproximada 1.0 mm
Resistencia al impacto	≥10g
Material (cuerpo / cabezal)	Nylon / termoplástico (carcasa plástica)
Contacto(s)	1 NA + 1 NC; 1 NA; 1NC
Hueco de montaje	22.3 mm
Distancia mínima entre centros vertical	≥42mm
Distancia mínima entre centros horizontal	≥50mm
Corriente nominal de funcionamiento	AC 15

Contactos	
Material	Aleación plata
Resistencia de contacto	≤ 50 mΩ
Tipo de conexión	Tornilo
Calibre cableado	2,5m2

Luz piloto	
Tensión de empleo	AC/DC 6V, AC/DC 12V, AC/DC 24V, 36V,48V AC/DC 110V, AC 220V, AC 380V
Corriente térmica nominal (Ith)	≥50.000 horas
Temperatura ambiente de operación	0,85 Ue ≤ U ≤ 1,1 Ue
Corriente térmica nominal (Ith)	Blanco, Verde, Rojo, Amarillo, Azul
Aplicaciones típicas	Paneles de control, tableros eléctricos, automatización industrial, mandos de máquinas, control START/STOP, señalización, etc.



PROTECCIÓN Y MANIOBRA

MINI-INTERRUPTORES
SERIE HVM 63, 6KA 7-44

MINI-INTERRUPTORES
SERIE HVM 63, 10KA 7-45

MINI-INTERRUPTORES
SERIE-HVM 125, 10KA 7-46

MINI-INTERRUPTORES - DC
SERIE HVM 63, 6KA 7-47

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA
FIJOS SERIE-HVB 7-48

ESPECIFICACIONES
INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA
FIJOS SERIE-HVB 7-49

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA
REGULABLES SERIE - HVB 7-50

ESPECIFICACIONES
INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA
REGULABLE - SERIE HVB 7-51

GUARDAMOTORES
SERIE HVG-XAP/AR 7-52

ESPECIFICACIONES
GUARDAMOTORES SERIE HVG-XAP/AR 7-53

CONTACTORES AC, LÍNEA ALPHAPLUS
SERIE HVC-1A 7-54

ACCESORIOS CONTACTORES
SERIE HVC-A1 7-55

ESPECIFICACIONES
CONTACTOR AC SERIE HVC-1A 7-55

RELÉS TÉRMICOS
SERIE HVT-XA 7-61

INGRESA A
www.vcpelectric.com
PARA CONOCER DETALLES

Las fotografías de esta sección son de uso informativo.

MINI-INTERRUPTORES - AC
SERIE HVM 63, 6KA



HVM-63DA/1-C1



HVM-63DA/2-C2



HVM-63DA/3-C2

5 años garantía

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
MINI-INTERRUPTORES HVM-63, 6KA							
MONOPOLARES							
			Corriente nominal In (A)	Curva de disparo	Capacidad de Ruptura Icu	Tensión de Empleo Ue (V)	
NU	VPM0001	HVM-63DA/1-C1	1	C	6KA	240/415	$ 11.900
NU	VPM0002	HVM-63DA/1-C2	2	C	6KA	240/415	$ 11.900
NU	VPM0003	HVM-63DA/1-C3	3	C	6KA	240/415	$ 11.085
NU	VPM0004	HVM-63DA/1-C4	4	C	6KA	240/415	$ 11.085
NU	VPM0005	HVM-63DA/1-C6	6	C	6KA	240/415	$ 11.200
NU	VPM0006	HVM-63DA/1-C10	10	C	6KA	240/415	$ 11.200
NU	VPM0007	HVM-63DA/1-C13	13	C	6KA	240/415	$ 11.200
NU	VPM0008	HVM-63DA/1-C16	16	C	6KA	240/415	$ 11.200
NU	VPM0009	HVM-63DA/1-C20	20	C	6KA	240/415	$ 11.200
NU	VPM0010	HVM-63DA/1-C25	25	C	6KA	240/415	$ 11.200
NU	VPM0011	HVM-63DA/1-C32	32	C	6KA	240/415	$ 11.200
NU	VPM0012	HVM-63DA/1-C40	40	C	6KA	240/415	$ 11.200
NU	VPM0013	HVM-63DA/1-C50	50	C	6KA	240/415	$ 11.500
NU	VPM0014	HVM-63DA/1-C63	63	C	6KA	240/415	$ 11.500
BIPOLARES							
			Corriente nominal In (A)	Curva de disparo	Capacidad de Ruptura Icu	Tensión de Empleo Ue (V)	
NU	VPM0015	HVM-63DA/2-C1	1	C	6KA	240/415	$ 24.000
NU	VPM0016	HVM-63DA/2-C2	2	C	6KA	240/415	$ 24.000
NU	VPM0018	HVM-63DA/2-C4	4	C	6KA	240/415	$ 24.000
NU	VPM0019	HVM-63DA/2-C6	6	C	6KA	240/415	$ 22.700
NU	VPM0020	HVM-63DA/2-C10	10	C	6KA	240/415	$ 22.700
NU	VPM0021	HVM-63DA/2-C13	13	C	6KA	240/415	$ 22.700
NU	VPM0022	HVM-63DA/2-C16	16	C	6KA	240/415	$ 22.700
NU	VPM0023	HVM-63DA/2-C20	20	C	6KA	240/415	$ 22.700
NU	VPM0024	HVM-63DA/2-C25	25	C	6KA	240/415	$ 22.700
NU	VPM0025	HVM-63DA/2-C32	32	C	6KA	240/415	$ 22.700
NU	VPM0026	HVM-63DA/2-C40	40	C	6KA	240/415	$ 22.700
NU	VPM0027	HVM-63DA/2-C50	50	C	6KA	240/415	$ 24.000
NU	VPM0028	HVM-63DA/2-C63	63	C	6KA	240/415	$ 24.000
TRIPOLARES							
			Corriente nominal In (A)	Curva de disparo	Capacidad de Ruptura Icu	Tensión de Empleo Ue (V)	
NU	VPM0030	HVM-63DA/3-C2	2	C	6KA	240/415	$ 31.797
NU	VPM0032	HVM-63DA/3-C4	4	C	6KA	240/415	$ 31.797
NU	VPM0033	HVM-63DA/3-C6	6	C	6KA	240/415	$ 31.797
NU	VPM0034	HVM-63DA/3-C10	10	C	6KA	240/415	$ 31.797
NU	VPM0035	HVM-63DA/3-C13	13	C	6KA	240/415	$ 31.797
NU	VPM0036	HVM-63DA/3-C16	16	C	6KA	240/415	$ 31.797
NU	VPM0037	HVM-63DA/3-C20	20	C	6KA	240/415	$ 31.797
NU	VPM0038	HVM-63DA/3-C25	25	C	6KA	240/415	$ 31.797
NU	VPM0039	HVM-63DA/3-C32	32	C	6KA	240/415	$ 31.797
NU	VPM0040	HVM-63DA/3-C40	40	C	6KA	240/415	$ 35.500
NU	VPM0041	HVM-63DA/3-C50	50	C	6KA	240/415	$ 35.006
NU	VPM0042	HVM-63DA/3-C63	63	C	6KA	240/415	$ 35.006

Características de protección por sobrecorrientes

	Estado Inicial	Corriente de prueba	Tiempo específico	
1-63	Estado Frío	1,05In	t ≤ 1h	No dispara
1-63	or	1,30In	t< 1hD	ispara
	Estado Frío	2,55In	s < t < 120	Dispara
1-63	Estado Frío	7In 15In	t ≤ 0,1s t < 1.1s	NO disp Dispa

Endurancia

Categoría	Operaciones	Frecuencia	Corriente (In)
Endurancia Eléctrica	10.000	240/h	1-32
Endurancia Eléctrica	10.000	120/h	40-63
Endurancia Mecánica	20.000	240/h	1-63

MINI-INTERRUPTORES - AC
SERIE HVM 63, 10KA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
MINI-INTERRUPTORES HVM-63, 10KA							
MONOPOLARES							
			Corriente nominal In (A)	Curva de disparo	Capacidad de Ruptura Icu	Tensión de Empleo Ue (V)	
*	VPM0043	HVM-63EA/1-C1	1	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0044	HVM-63EA/1-C2	2	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0045	HVM-63EA/1-C3	3	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0046	HVM-63EA/1-C4	4	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
NU	VPM0047	HVM-63EA/1-C6	6	C	10KA	240/415	$ 13.900
NU	VPM0048	HVM-63EA/1-C10	10	C	10KA	240/415	$ 13.900
NU	VPM0049	HVM-63EA/1-C16	16	C	10KA	240/415	$ 13.900
NU	VPM0050	HVM-63EA/1-C20	20	C	10KA	240/415	$ 13.900
NU	VPM0051	HVM-63EA/1-C25	25	C	10KA	240/415	$ 13.900
NU	VPM0052	HVM-63EA/1-C32	32	C	10KA	240/415	$ 13.900
NU	VPM0053	HVM-63EA/1-C40	40	C	10KA	240/415	$ 13.900
NU	VPM0054	HVM-63EA/1-C50	50	C	10KA	240/415	$ 15.100
NU	VPM0055	HVM-63EA/1-C63	63	C	10KA	240/415	$ 15.100
BIPOLARES							
			Corriente nominal In (A)	Curva de disparo	Capacidad de Ruptura Icu	Tensión de Empleo Ue (V)	
*	VPM0056	HVM-63EA/2-C1	1	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0057	HVM-63EA/2-C2	2	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0058	HVM-63EA/2-C3	3	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0059	HVM-63EA/2-C4	4	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0060	HVM-63EA/2-C6	6	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0061	HVM-63EA/2-C10	10	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0062	HVM-63EA/2-C16	16	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
NU	VPM0063	HVM-63EA/2-C20	20	C	10KA	240/415	$ 28.400
NU	VPM0064	HVM-63EA/2-C25	25	C	10KA	240/415	$ 28.400
NU	VPM0065	HVM-63EA/2-C32	32	C	10KA	240/415	$ 28.400
NU	VPM0066	HVM-63EA/2-C40	40	C	10KA	240/415	$ 28.400
NU	VPM0067	HVM-63EA/2-C50	50	C	10KA	240/415	$ 32.000
NU	VPM0068	HVM-63EA/2-C63	63	C	10KA	240/415	$ 32.000
TRIPOLARES							
			Corriente nominal In (A)	Curva de disparo	Capacidad de Ruptura Icu	Tensión de Empleo Ue (V)	
*	VPM0069	HVM-63EA/3-C1	1	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0070	HVM-63EA/3-C2	2	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0071	HVM-63EA/3-C3	3	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0072	HVM-63EA/3-C4	4	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
*	VPM0073	HVM-63EA/3-C6	6	C	10KA	240/415	BAJO CONSULTA
NU	VPM0074	HVM-63EA/3-C10	10	C	10KA	240/415	$ 44.400
NU	VPM0075	HVM-63EA/3-C16	16	C	10KA	240/415	$ 44.400
NU	VPM0076	HVM-63EA/3-C20	20	C	10KA	240/415	$ 44.400
NU	VPM0077	HVM-63EA/3-C25	25	C	10KA	240/415	$ 44.400
NU	VPM0078	HVM-63EA/3-C32	32	C	10KA	240/415	$ 44.400
NU	VPM0079	HVM-63EA/3-C40	40	C	10KA	240/415	$ 44.400
NU	VPM0080	HVM-63EA/3-C50	50	C	10KA	240/415	$ 48.000
NU	VPM0081	HVM-63EA/3-C63	63	C	10KA	240/415	$ 48.000
ACCESORIOS HVM - 63							
					Nro. de Polo	Frame	
NU	VPM0278	HVM-A-B1P/63A	Barra colectora tipo PIN		1	63	$ 35.500
NU	VPM0279	HVM-A-B2P/63A	Barra colectora tipo PIN		2	63	$ 67.500
NU	VPM0280	HVM-A-B3P/63A	Barra colectora tipo PIN		3	63	$ 88.800
*	VPM0281	HVM-A-CB1P/63A	Conector aislado tipo PIN peine 25mm		1	63	BAJO CONSULTA


HVM-63EA/1-C10


HVM-63EA/2-C20


HVM-63EA/3-C10


HVM-A-B1P/63A


HVM-A-CB1P/63A

5 años garantía

Capacidad de corte

Tipo	Voltaje	Capacidad de corte Icn(A)	Estándar
1P	230/240	10.000	IEC60898-1
2P, 3P, 4P	230/240 400/415	10.000 10.000	

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

MINI-INTERRUPTORES - AC
SERIE HVM 125, 10KA



HVM-125EA/2-80 10KA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

MINI-INTERRUPTORES HVM-125, 10KA

MONOPOLARES FRAME 125, DE 80A HASTA 125A

			Corriente nominal In (A)	Capacidad de Ruptura Icu	Tensión de Empleo Ue (V)	
NU	VPM0082	HVM-125EA/1-80	80	10KA	240	$ 35.500
NU	VPM0083	HVM-125EA/1-100	100	10KA	240	$ 44.400
NU	VPM0084	HVM-125EA/1-125	125	10KA	240	$ 53.300


BIPOLARES FRAME 125, DE 80A HASTA 125A

			Corriente nominal In (A)	Capacidad de Ruptura Icu	Tensión de Empleo Ue (V)	
NU	VPM0085	HVM-125EA/2-80	80	10KA	240/415	$ 71.100
NU	VPM0086	HVM-125EA/2-100	100	10KA	240/415	$ 88.800
NU	VPM0087	HVM-125EA/2-125	125	10KA	240/415	$ 106.600


TRIPOLARES FRAME 125, DE 80A HASTA 125A

			Corriente nominal In (A)	Capacidad de Ruptura Icu	Tensión de Empleo Ue (V)	
NU	VPM0088	HVM-125EA/3-80	80	10KA	240/415	$ 106.600
NU	VPM0089	HVM-125EA/3-100	100	10KA	240/415	$ 133.200
NU	VPM0090	HVM-125EA/3-125	125	10KA	240/415	$ 159.900

Dimnesiones HVM-63



Dimnesiones HVM-125



ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Mini-Interruptor serie HVM		
Modelo	HVM-63DA	HVM-63EA	HVM-125EA
Capacidad de ruptural cu (KA)	6KA	10KA	
Corriente nominal (A) In	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	80, 100, 125
Número de polos	1P, 2P, 3P, 4P, (1P+N), (3P+N)		
Norma	EN/IEC60898-1		
Voltaje nominal (AC)	1P, 2P, 3P - 240/415V		
Temperatura ambiente(˚C)	-5...+40		
Tipo de disparo	Térmico/Magnético		
Tensión de aislamiento(Ui)	500V		
Tensión de impulso (Uimp)	6KV		
Curva de operación	B (3-5)xIn - C (5-10)xIn - D (10-20)xIn		
Capacidad de terminal	máx. 16mm² flexible o 25mm² rígido		De 1.5 a 35mm² Flexible o de 1 a 50mm²
Tipo de terminal	Tipo U (LUG) y Tipo PIN		
Grado de protección	IP 20		
Instalación	Montaje en riel DIN de 35mm		
Ancho	17,8mm por polo		27mm por polo
Certificación			

HVM	63 / 125	DA-6KA/EA-10KA	/	1P/2P/3P	-	C	32
Familia	Frame	Capacidad de ruptura		PolosC		Curva de operación	orriente

MINI-INTERRUPTORES - DC
SERIE HVM 63, 6KA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

MINI-INTERRUPTORES-DC HVM-63, 6KA

MONOPOLARES PARA DC

			Corriente nominal In (A)	Curva de disparo	Capacidad de Ruptura Icu	Tensión de Empleo Ue (V)	
NU	VPM0091	HVM-63DA/1-1-DC	1	C	6KA	250	$ 23.500
NU	VPM0092	HVM-63DA/1-2-DC	2	C	6KA	250	$ 23.500
NU	VPM0093	HVM-63DA/1-3-DC	3	C	6KA	250	$ 23.500
NU	VPM0094	HVM-63DA/1-4-DC	4	C	6KA	250	$ 23.500
NU	VPM0095	HVM-63DA/1-6-DC	6	C	6KA	250	$ 21.000
NU	VPM0096	HVM-63DA/1-10-DC	10	C	6KA	250	$ 21.000
NU	VPM0097	HVM-63DA/1-16-DC	16	C	6KA	250	$ 21.000
NU	VPM0100	HVM-63DA/1-32-DC	32	C	6KA	250	$ 21.000



HVM-63DA/1-1-DC

BIPOLARES PARA DC

			Corriente nominal In (A)	Curva de disparo	Capacidad de Ruptura Icu	Tensión de Empleo Ue (V)	
*	VPM0104	HVM-63DA/2-C1-DC	1	C	6KA	500	BAJO CONSULTA
*	VPM0105	HVM-63DA/2-C2-DC	2	C	6KA	500	BAJO CONSULTA
*	VPM0106	HVM-63DA/2-C3-DC	3	C	6KA	500	BAJO CONSULTA
NU	VPM0107	HVM-63DA/2-C4-DC	4	C	6KA	500	$ 40.000
NU	VPM0108	HVM-63DA/2-C6-DC	6	C	6KA	500	$ 37.800
NU	VPM0109	HVM-63DA/2-C10-DC	10	C	6KA	500	$ 37.800
NU	VPM0110	HVM-63DA/2-C16-DC	16	C	6KA	500	$ 37.800
NU	VPM0111	HVM-63DA/2-C20-DC	20	C	6KA	500	$ 37.800
NU	VPM0112	HVM-63DA/2-C25-DC	25	C	6KA	500	$ 37.800
NU	VPM0113	HVM-63DA/2-C32-DC	32	C	6KA	500	$ 43.400
NU	VPM0114	HVM-63DA/2-C40-DC	40	C	6KA	500	$ 43.400
NU	VPM0115	HVM-63DA/2-C50-DC	50	C	6KA	500	$ 45.216
NU	VPM0116	HVM-63DA/2-C63-DC	63	C	6KA	500	$ 49.500



HVM-63DA/2-C50-DC

CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE

Corriente nominal (A)	Estado Inicial	Corriente de prueba	Tiempo específico	Resultado a ser obtenido
1-63	Estado Frío	1,05In	t ≤ 1h	No dispara
1-63	En la prueba anterior	1,30In	t < 1hD	ispara
In ≤ 32 In > 32	Estado Frío	2,55In	1s < t < 60s 1s < t < 120s	Dispara
1-63	Estado Frío	8In 12In	t ≤ 0.1s t < 1.1s	No dispara Dispara

ENDURANCIA

Categoría	Operaciones	Frecuencia	Corriente (In)
Endurancia Eléctrica	4.000	240/h1	-32
		120/h4	0-63
Endurancia Mecánica	10.000	240/h1	-63

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA
SERIE-HVB



HVB-125MAF/3-125


HVB-160BAF/3-160


HVB-800MAF/3-800

INTERRUPTORES FIJOS HVB 125/1600.... DE 16 A 1600A, 3 POLOS

			Corriente		Capacidad de Ruptura (KA)		Medidas (mm)	
			In (A)	Ir (A)	220VAC	440VAC	A x L x P	
NU	VPM0150	HVB-125MAF/3-16	16	N/A	36	20	71X158X94	$ 159.900
NU	VPM0151	HVB-125MAF/3-20	20	N/A	36	20	71X158X94	$ 159.900
NU	VPM0152	HVB-125MAF/3-25	25	N/A	36	20	71X158X94	$ 167.000
NU	VPM0153	HVB-125MAF/3-32	32	N/A	36	20	71X158X94	$ 167.000
NU	VPM0154	HVB-125MAF/3-40	40	N/A	36	20	71X158X94	$ 174.100
NU	VPM0155	HVB-125MAF/3-50	50	N/A	36	20	71X158X94	$ 174.100
NU	VPM0156	HVB-125MAF/3-63	63	N/A	36	20	71X158X94	$ 174.100
NU	VPM0158	HVB-125MAF/3-80	80	N/A	36	20	71X158X94	$ 177.600
NU	VPM0159	HVB-125MAF/3-100	100	N/A	36	20	71X158X94	$ 184.700
NU	VPM0160	HVB-125MAF/3-125	125	N/A	36	20	71X158X94	$ 180.427
NU	VPM0161	HVB-160BAF/3-150	150	N/A	50	30	92X155X93	$ 180.427
NU	VPM0162	HVB-160BAF/3-160	160	N/A	50	30	92X155X93	$ 241.600
NU	VPM0163	HVB-250BAF/3-175	175	N/A	50	30	107X165X100,5	$ 180.427
NU	VPM0165	HVB-250BAF/3-200	200	N/A	50	30	107X165X100,5	$ 275.300
NU	VPM0166	HVB-250BAF/3-225	225	N/A	50	30	107X165X100,5	$ 261.743
NU	VPM0167	HVB-250BAF/3-250	250	N/A	50	30	107X165X100,5	$ 261.743
NU	VPM0168	HVB-400MAF/3-300	300	N/A	100	65	140X257X150	$ 675.000
NU	VPM0169	HVB-400MAF/3-315	315	N/A	100	65	140X257X150	$ 675.000
NU	VPM0170	HVB-400MAF/3-350	350	N/A	100	65	140X257X150	$ 683.900
NU	VPM0171	HVB-400MAF/3-400	400	N/A	100	65	140X257X150	$ 692.800
NU	VPM0173	HVB-630MAF/3-500	500	N/A	100	65	150X257X147	$ 852.700
NU	VPM0176	HVB-630MAF/3-630	630	N/A	100	65	150X257X147	$ 861.500
NU	VPM0177	HVB-800MAF/3-800	800	N/A	100	65	150X257X147	$ 1.207.900
NU	VPM0307	HVB-1600MAF/3 -1000	1000	N/A	100	65	210X275,5X155	$ 3.730.400
NU	VPM0308	HVB-1600MAF/3 -1250	1250	N/A	100	65	210X275,5X155	$ 3.819.200
NU	VPM0180	HVB-1600MAF/3 -1600	1600	N/A	100	65	210X340X244	$ 4.263.300



Dimensiones en mm

Medida frame		1251	60	160 (H max)	250	250 (H max)	400	630	800 1250	1600
3P	Alto	133	155	155	165	165	257	257	280	310
	Ancho	75	92	92	107	105	140	150	210	212
	Profundidad	81	92	99	100	108	148	148	155	242
4P	Alto	133	155	155	165	165	257	257	280	310
	Ancho	100	122	122	142	140	197	197	280	282
	Profundidad	81	99	99	98	108	148	148	155	242

ESPECIFICACIONES
INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA - SERIE-HVB

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	HVB																	
Modelo	HVB-125			HVB-160			HVB-250			HVB-400		HVB-630		HVB-800/1250		HVB-1600		
Tamaño de frames	125			160			250			400		630		800/1250		1600		
Número de polos	2P, 3P, 4P																	
Corriente nominal (A) In	16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 60, 63, 70, 75, 80, 90, 100, 125			30, 32, 40, 50, 63, 70, 75, 80, 100, 125, 140, 150, 160			100, 125, 140, 150, 160, 175, 180, 200, 225, 250			250, 280, 300, 315, 350, 400		500, 550, 630		630, 700, 770, 800, 1000, 1250		1000, 1250, 1600		
Disparo Magnético (Ii)	320A para 16-30A 10x In para 32-125A			10 x In														
Estándar	IEC60947-2																	
Temperatura trabajo	40°C																	
Temperatura Almacenaje	55°C																	
Voltaje operación	220 / 380 / 400 / 415 / 440 V AC																	
Voltaje aislamiento Ui (V)	800V			1.000V														
Voltaje impulso Uimp (KV)	8																	
Niveles de capacidad de ruptura	B	M	A	B	M	A	B	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	
Corriente última de corto Icu (KA) @220V	13	36	50	50	65	85	2P 36 3P 50		100	85	100	1301	100	30	100	130	100	100
Corriente de servicio Ics (KA) @220V	13	25	36	36	50	60	25	36		60	75	100	75	100	75	100	75	100
In	De 16-100A	De 125A		De 30-100A	De 125A		De 100A		De 125-250A		De 250-315A	De 350-400A	4.000 1.000		2.500 500		2.500 500	
Endurancia Mecánica Endurancia Eléctrica	8.500 1.500	7.000 1.000		8.500 1.500	7.000 1.000		8.500 1.500		7.000 1.000		7.000 1.000	4.000 1.000						
Auxiliares	•C ontactos auxiliares •C ontacto de alarma • Bobina de disparo • Bobina de bajo voltaje • Mando motorizado • Manija a puerta																	



HVB-125MAF/3-125



HVB-125MAF/3-125

Producto	Interruptores Caja Moldeada serie HVB				
Serie	A... Z				
Tipo código	Fijo (F)	Regulable Térmico (R)	Regulable Térmico Magnético (Rm)	Electrónico Con perilla (E) Con LCD (i)	ELCB (I)
Tamaños oF rames	125A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A, 1250A, 1600A				
Niveles de cap. de ruptura	B (bajo), M (medio), A (alto)				
Polos	2P, 3P, 4P				
Corriente nominal	16-1600A				
Certificación	KEMA KEUR, CERTIFICADO RETIE				

HVM	-	125	B, M, A	A	F, R, Rm, i, E, L	/	2P, 3P, 4P	-	32
Familia		Frame	Capacidad de ruptura	Serie	Tipo de código		PolosC		orriente


INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA
SERIE - HVB


HVB-125MAF/3-125


HVB-800MAF/3-800

INTERRUPTORES REGULABLES HVB 125/1600.... DE 16 A 1600A, 3 POLOS

			Corriente		Capacidad de Ruptura (KA)		Medidas (mm)	
			In (A)	Ir (A)	220VAC	440VAC	A x L x P	
NU	VPM0181	HVB-125MAR/3-16	16	12,8 - 16	36	20	71X158X94	$ 222.000
NU	VPM0182	HVB-125MAR/3-25	25	20 - 25	36	20	71X158X94	$ 222.000
NU	VPM0183	HVB-125MAR/3-32	32	25,6 - 32	36	20	71X158X94	$ 213.200
NU	VPM0184	HVB-125MAR/3-40	40	32 - 40	36	20	71X158X94	$ 213.200
NU	VPM0185	HVB-125MAR/3-50	50	40 - 50	36	20	71X158X94	$ 220.300
NU	VPM0186	HVB-125MAR/3-63	63	50,4 - 63	36	20	71X158X94	$ 220.300
NU	VPM0187	HVB-125MAR/3-80	80	64 - 80	36	20	71X158X94	$ 27.400
NU	VPM0188	HVB-125MAR/3-100	100	80 - 100	36	20	71X158X94	$ 227.400
NU	VPM0189	HVB-125MAR/3-125	125	100 - 125	36	20	71X158X94	$ 230.900
NU	VPM0190	HVB-160BAR/3-160	160	128 - 160	50	30	92X155X93	$ 284.200
NU	VPM0191	HVB-250BAR/3-200	200	160 - 200	50	30	107X165X100,5	$ 319.700
NU	VPM0192	HVB-250BAR/3-250	250	200 - 250	50	30	107X165X100,5	$ 324.535
NU	VPM0193	HVB-400MAR/3-315	315	252 - 315	100	65	140X257X150	$ 799.400
NU	VPM0194	HVB-400MAR/3-400	400	320 - 400	100	65	140X257X150	$ 799.400
NU	VPM0195	HVB-630MAR/3-500	500	400 - 500	100	65	150X257X147	$ 1.065.800
NU	VPM0196	HVB-630MAR/3-630	630	504 - 630	100	65	150X257X147	$ 1.101.400
NU	VPM0197	HVB-800MAR/3-800	800	640 - 800	100	65	150X257X147	$ 1.598.700
NU	VPM0309	HVB-1600MAE/3 -1000	1000	800 - 1000	100	65	210X275,5X155	$ 4.796.200
NU	VPM0310	HVB-1600MAE/3 -1250	1250	1000 - 1250	100	65	210X275,5X155	$ 4.973.900
NU	VPM0200	HVB-1600MAE/3 -1600	1600	1280 - 1600	100	65	210X340X244	$ 5.418.000



Dimensiones en mm

Medida frame		1251	60	160 (H max)	250	250 (H max)	400	630	800 1250	1600
3P	Alto	133	155	155	165	165	257	257	280	310
	Ancho	75	92	92	107	105	148	148	210	212
	Profundidad	81	92	99	100	108	148	148	155	242
4P	Alto	133	155	155	165	165	257	257	280	310
	Ancho	100	122	122	142	140	197	197	280	282
	Profundidad	81	92	99	98	108	148	148	155	242

ESPECIFICACIONES
INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA REGULABLE - SERIE HVB

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	HVB Regulable															
Modelo	**HVB-125**		**HVB-160**			**HVB-250**			**HVB-400**		**HVB-630**		**HVB-800/1250**		**HVB-1600**	
Tamaño de frames	**125**		**160**			**250**			**400**		**630**		**800/1250**		**1600**	
Número de polos	3P, 4P															
Corriente nominal (A) In	16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 60, 63, 70, 75, 80, 90, 100, 125		30, 32, 40, 50, 63, 70, 75, 80, 100, 125, 140, 150, 160			100, 125, 140, 150, 160, 175, 180, 200, 225, 250			250, 280, 300, 315, 350, 400		500, 550, 630		630, 700, 770, 800, 1000, 1250		1000, 1250, 1600	
Disparo Magnético (Ii)	320A para 16-30A 10x In para 32-125A		10 x In													
Regulación térmica Ir(xIn)	0.8/0.9/1.00								.8/0.9/1.0							
Estándar	IEC60947-2															
Temperatura trabajo	40°C / 55°C															
Voltaje operación	220 / 380 / 400 / 415 / 440 V AC															
Voltaje aislamiento Ui (V)	800V		1.000V													
Voltaje impulso Uimp (KV)	8															
Niveles de capacidad de ruptura	B	M	B	M	A	B	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A
Corriente última de corto Icu (KA) @220V	36	50	50	65	85	50	100	85	100	1301	100	30	100	100	100	100
Corriente de servicio Ics (KA) @220V	25	36	36	50	60	36		66	75	100	75	100	75	75	75	75
In	De 16 - 100A	De 125A	De 30- 100A		De 125-165A	De 100A		De 125 -250A	De 250 a 315A, De 350 a 400A		4.000 1.000		2.500 500		2.500 500	
Endurancia Mecánica Endurancia Eléctrica	8.500 1.500	7.000 1.000	8.500 1.500		7.000 1.000	8.500 1.500		7.000 1.000	7.000 1.000	4.000 1.000						
Auxiliares	•Contactos auxiliares •Contacto de alarma					• Bobina de disparo • Bobina de bajo voltaje					•Mando motorizado •Manija a puerta					



HVB-125MAF/3-125



HVB-800MAF/3-800

GUARDAMOTORES
SERIE HVG-XAP/AR


HVG-32AP/23

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
CON MANDO POR PULSADORES							
			Corriente térmica ith (A)	Rango de ajuste de corriente (A)	Capacidad de Ruptura 220V (KA)	Capacidad de Ruptura 440V (KA)	
NU	VPM0264	HVG-32AP/1	1	0.63 - 1	100	100	$ 117.200
NU	VPM0265	HVG-32AP/1D6	1.6	1 - 1.6	100	100	$ 117.200
NU	VPM0266	HVG-32AP/2D5	2.5	1.6 - 2.5	100	100	$ 117.200
NU	VPM0267	HVG-32AP/4	4	2.5 - 4	100	100	$ 117.200
NU	VPM0268	HVG-32AP/6D3	6.3	4 - 6.3	100	50	$ 117.200
NU	VPM0269	HVG-32AP/10	10	6 - 10	100	15	$ 117.200
NU	VPM0270	HVG-32AP/14	14	9-14	100	8	$ 117.200
NU	VPM0271	HVG-32AP/18	18	13 - 18	100	8	$ 117.200
NU	VPM0272	HVG-32AP/23	23	17 - 23	50	6	$ 117.200
NU	VPM0273	HVG-32AP/25	25	20 - 25	50	6	$ 117.200
NU	VPM0274	HVG-32AP/32	32	24 - 32	50	6	$ 117.200
NU	VPM0275	HVG-80AP/40	40	25 - 40	100	50	$ 337.500
NU	VPM0276	HVG-80AP/63	63	40 - 63	100	50	$ 337.500
NU	VPM0277	HVG-80AP/80	80	56 - 80	100	10	$ 337.500

CON MANDO POR MANIJA ROTATORIA							
			Corriente térmica ith (A)	Rango de ajuste de corriente (A)	Capacidad de Ruptura 220V (KA)	Capacidad de Ruptura 440V (KA)	
NU	VPM0253	HVG-32AR/1	1	0.63 - 1	100	100	$ 133.200
NU	VPM0254	HVG-32AR/1D6	1.6	1 - 1.6	100	100	$ 133.200
NU	VPM0255	HVG-32AR/2D5	2.5	1.6 - 2.5	100	100	$ 133.200
NU	VPM0256	HVG-32AR/4	4	2.5 - 4	100	100	$ 133.200
NU	VPM0257	HVG-32AR/6D3	6.3	4 - 6.3	100	50	$ 133.200
NU	VPM0258	HVG-32AR/10	10	6 - 10	100	15	$ 133.200
NU	VPM0259	HVG-32AR/14	14	9-14	100	8	$ 133.200
NU	VPM0260	HVG-32AR/18	18	13 - 18	100	8	$ 133.200
NU	VPM0261	HVG-32AR/23	23	17 - 23	50	6	$ 133.200
NU	VPM0262	HVG-32AR/25	25	20 - 25	50	6	$ 133.200
NU	VPM0263	HVG-32AR/32	32	24 - 32	50	6	$ 133.200

ACCESORIOS				
NU	VPM0298	HVG-FS-11	Contacto Auxiliar de ESTADO de 1NA + 1 NC, montaje Frontal	$ 26.600
NU	VPM0299	HVG-LS-11	Contacto Auxiliar de ESTADO de 1NA + 1 NC, montaje Lateral	$ 26.600
NU	VPM0300	HVG-LF-11	Contacto Auxiliar de ALARMA de 1NA + 1 NC, montaje Lateral	$ 53.300
NU	VPM0365	HVG-80-FS-11	CONTACTOS AUX ALARMA PARA HVG-80, 1NA+1NC	$ 106.600

ESPECIFICACIONES
GUARDAMOTORES SERIE HVG-XAP/AR


ESPECIFICACIONES


Producto	HVG - AP Series
Estándar	IEC60947-2 IEC609047-4-1
Categoría deu tilización	A AC3
Tensión aislamiento Ui	690V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tensión dee mpleo (Ue)	230V / 240V / 400 / 415V 440V / 500V / 660V / 690V
Tensión de impulso (Uimp)	6 kV
Endurancia eléctrica	10.000
Endurancia mecánica	20.000
Torque de apriete (N.m)	1,7
Temperatura de ambiente (˚C)	-5... +40, Máx. 95% de humedad
Temperatura de almacenamiento	-5... +40
Máxima altitud (m)	2000
Montaje	Riel Din
Grado de protección	IP 20
Aprobaciones	CERTIFICADO RETIE



HVG-32AP/23

CURVAS





CONTACTORES AC, LÍNEA ALPHAPLUS
SERIE HVC-1A


HVC-1A 9/11


HVC-1A 95/11


HVC-1A 150/22


HVC-1A 800/22(220VAC)


HVC-A1 -EM-32


HVC-A1 -F-22

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tensión 220/440V AC		Tensión Bobina	Contacto	Dimensiones A x L x P (mm)	PRECIO
				AC1 (A)	AC3 (A)				
CONTACTORES DE 9A HASTA 800A									
NU	VPM0203	HVC-1A 9/11-110VAC		20	9	110V AC	1NA + 1NC	50x78x90	$ 33.839
NU	VPM0204	HVC-1A 9/11-220VAC		20	9	220VAC	1NA + 1NC	50x78x90	$ 33.839
NU	VPM0205	HVC-1A 12/11-110VAC		20	12	110V AC	1NA + 1NC	50x78x90	$ 35.152
NU	VPM0206	HVC-1A 12/11-220VAC		20	12	220VAC	1NA + 1NC	50x78x90	$ 35.152
NU	VPM0207	HVC-1A 18/11-110VAC		32	18	110V AC	1NA + 1NC	50x78x90	$ 37.194
NU	VPM0208	HVC-1A 18/11-220VAC		32	18	220VAC	1NA + 1NC	50x78x90	$ 37.194
NU	VPM0209	HVC-1A 25/11-110VAC		40	25	110V AC	1NA + 1NC	62x87x108	$ 51.051
NU	VPM0210	HVC-1A 25/11-220VAC		40	25	220VAC	1NA + 1NC	62x87x108	$ 51.051
NU	VPM0211	HVC-1A 32/11-110VAC		50	32	110V AC	1NA + 1NC	62x87x108	$ 53.968
NU	VPM0212	HVC-1A 32/11-220VAC		50	32	220VAC	1NA + 1NC	62x87x108	$ 53.968
NU	VPM0213	HVC-1A 40/11-110VAC		50	40	110V AC	1NA + 1NC	84x133x121	$ 116.687
NU	VPM0214	HVC-1A 40/11-220VAC		50	40	220VAC	1NA + 1NC	84x133x121	$ 116.687
NU	VPM0215	HVC-1A 50/11-110VAC		80	50	110V AC	1NA + 1NC	84x133x121	$ 116.687
NU	VPM0216	HVC-1A 50/11-220VAC		80	50	220VAC	1NA + 1NC	84x133x121	$ 116.687
NU	VPM0217	HVC-1A 65/11-110VAC		80	65	110V AC	1NA + 1NC	84x133x121	$ 121.063
NU	VPM0218	HVC-1A 65/11-220VAC		80	65	220VAC	1NA + 1NC	84x133x121	$ 121.063
NU	VPM0219	HVC-1A 80/11-110VAC		125	80	110V AC	1NA + 1NC	97x128x130	$ 191.075
NU	VPM0220	HVC-1A 80/11-220VAC		125	80	220VAC	1NA + 1NC	97x128x130	$ 193.992
NU	VPM0221	HVC-1A 95/11-220VAC		125	95	220VAC	1NA + 1NC	97x128x130	$ 199.826
NU	VPM0222	HVC-1A 120/22-220VAC		200	120	220VAC	2NA + 2NC	195x245x220	$ 577.300
NU	VPM0223	HVC-1A 150/22-220VAC		250	150	220VAC	2NA + 2NC	195x245x220	$ 621.700
NU	VPM0224	HVC-1A 185/22-220VAC		275	185	220VAC	2NA + 2NC	195x245x220	$ 728.300
NU	VPM0225	HVC-1A 225/22-220VAC		315	225	220VAC	2NA + 2NC	225x240x220	$ 763.800
NU	VPM0226	HVC-1A 265/22-220VAC		350	265	220VAC	2NA + 2NC	202x203x213	$ 1.209.091
NU	VPM0227	HVC-1A 330/22-220VAC		400	330	220VAC	2NA + 2NC	213x206x219	$ 1.727.273
NU	VPM0228	HVC-1A 400/22-220VAC		500	400	220VAC	2NA + 2NC	213x206x219	$ 1.900.000
NU	VPM0229	HVC-1A 500/22-220VAC		700	500	220VAC	2NA + 2NC	233x238x232	$ 2.700.100
NU	VPM0230	HVC-1A 630/22-220VAC		1000	630	220VAC	2NA + 2NC	309x304x255	$ 3.410.700
NU	VPM0231	HVC-1A 800/22-220VAC		1000	800	220VAC	2NA + 2NC	309x304x255	$ 3.943.600
ACCESORIOS									
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO									
NU	VPM0285	HVC-A1 -EM-32	Enclavamiento mecanico HVC-A1 -EM-32 para contactores de 9-32A						$ 12.400
NU	VPM0286	HVC-A1 -EM-95	Enclavamiento mecanico HVC-A1 -EM-95 para contactores de 40-95A						$ 23.100
NU	VPM0287	HVC-A1 -EM-265/500	Enclavamiento mecanico HVC-A1 -EM-150 para contactores de 115-150A						$ 106.600
NU	VPM0288	HVC-A1 -EM-630	Enclavamiento mecanico HVC-A1 -EM-225 para contactores de 185-225A						$ 142.100
CONTACTOS AUXILIARES									
NU	VPM0283	HVC-A1 -F-11	Contacto aux frontal HVC-A1 -F-11 Con 1NO+1NC						$ 10.700
NU	VPM0284	HVC-A1 -F-22	Contacto aux frontal HVC-A1 -F-22 Con 2NO+2NC						$ 14.200
CONTACTORES MODULARES									
NU	VPM0289	HVC-A1-F2-40 110V	CONTACTOR BIPOLAR DE 40A, BOBINA 110VAC						$ 115.500
NU	VPM0290	HVC-A1-F2-40 220V	CONTACTOR BIPOLAR DE 40A, BOBINA 220VAC						$ 115.500

ACCESORIOS CONTACTORES CORRECCIÓN FP
SERIE HVC-A1

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

ACCESORIOS

CONTACTO AUXILIAR PARA CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA (ADICIONAR CABLES)

			Contactor	Corriente Nominal (Ith)	220V/230V (Kvar)	380V/400V (Kvar)	660V/590V (Kvar)	Contacto auxiliar	
			HVC-1A 12	12	3	6	6	2	
			HVC-1A 25	25	6	12	12	2	
			HVC-1A 32	32	8.5	16	16	2	
NU	VPM0338	HVC-A1-CA	HVC-1A 40	40	10	20	20	2	$ 53.300
			HVC-1A 50	50	12	25	25	2	
			HVC-1A 65	65	15	30	30	2	
			HVC-1A 80	80	22	37	37	2	
			HVC-1A 95	95	23	45	45	2	



HVC-A1 -CAB-25

CABLES PARA CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA

			Contacor compatible	
NU	VPM0339	HVC-A1-CAB-25	HVC-1A-12 a HVC-1A-25	$ 5.300
NU	VPM0340	HVC-A1-CAB-32/43	HVCA-1A-32 a HVC-1A-40	$ 8.900
NU	VPM0341	HVC-A1-CAB-50/63/80	HVCA-1A-50 a HVC-1A-80	$ 14.200



HVA-A1-CA

ESPECIFICACIONES
CONTACTORES AC SERIE HVC-1A

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto				HVC				
Modelo				HVC-1A 9	HVC-1A 12	HVC-1A 18	HVC-1A 25	HVC-1A 32
Número de polos				3				
Corriente operativa nominal (A)	(220v)	220V	En AC-1	20	20	32	40	50
			En AC-3	9	12	18	25	32
			En AC-4	3.5	5	7.7	8.5	12
		440V	En AC-1	20	20	32	40	50
			En AC-3	9	5	18	25	32
			En AC-4	3.5	12	7.7	8.5	12
		660V	En AC-1	20	20	32	40	50
			En AC-3	6.6	8.9	12	18	22
			En AC-4	1.5	2	3.8	4.4	7.5
Corriente térmica convencional nominal Ith(A)				20	20	32	40	50
Cap. nominal conexión (A)		440V		10xle AC-3 ó 12xle AC-4				
Cap. nominal desconexión (A)		440V		8xle AC-3 ó 12xle AC-4				
Corriente operativa (kw)		220/230/240V		2.2	3	4	5.5	7.5
		380/400V		4	5.5	7.5	11	15
		415/440V		4	5.5	7.5	11	15
		660/690V		5.5	7.5	10	15	18.5
Impedancia promedio por polo				2.5			2	
Bloques auxiliares contacto adic.		Front		HVC-A1 - F-11				
		Mechanical interlock		HVC-A1 - EM-95				
Frecuencia operación		Veces/hora AC-3		1200	1200	1200	1200	600
		Veces/hora AC-4		300	300	300	300	300



HVC-1A 9/11

Producto	Contactor AC serie HVC-1 A	Polos	3P
Estándar	IEC 60947-4- 1	Instalación	Instalación de Riel DIN y tornillos
Certificación	CERTIFICADO RETIE	Grado de protección	HVC-09~38: IP20 ; HVC-40~95:IP10
Rango de operación en AC-3	De 9-95A	Máxima altitud de operación (metros)	≤2000
Tensión nominal funcionamiento (Ue)	220V ~ 690V	Temperatura	-5 °C~ + 40 °C
Frecuencia nominal	50/60 Hz	Límite det emperatura	-35 °C~ + 70 °C

ESPECIFICACIONES
CONTACTORES AC SERIE HVC-1A



HVC-1A 95/11

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto				HVC				
Modelo				HVC-1A 40	HVC-1A 50	HVC-1A 65	HVC-1A 80	HVC-1A 95
Número de polos				3			3	
Corriente operativa nominal (A)	(220v)	220V	En AC-1	50	60	80	100	110
			En AC-3	40	50	65	80	95
			En AC-4	18.5	24	28	37	44
		440V	En AC-1	50	60	80	100	110
			En AC-3	40	50	65	80	95
			En AC-4	18.5	24	28	37	44
		660V	En AC-1	50	60	80	100	110
			En AC-3	34	39	42	49	49
			En AC-4	9	12	14	17.3	21.3
Corriente térmica convencional nominal Ith(A)				50	60	80	125	125
Cap. nominal conexión (A)		440V		10xle AC-3 ó 12xle AC-4			10xle AC-3 ó 12xle AC-4	
Cap. nominal desconexión (A)4		40V		8xle AC-3 ó 12xle AC-4			8xle AC-3 ó 12xle AC-4	
Corriente operativa (kw)		220/230/240V		11	15	18.5	22	25
		380/400V		18.5	22	30	37	45
		415/440V		22	25	37	45	45
		660/690V		30	33	37	45	45
Impedancia promedio por polo				1.5			0.8	
Bloques auxiliares contacto adic.		Front		HVC-A1 - F-11			HVC-A1 - F-11	
		Mechanical interlock		HVC-A1 - EM-95			HVC-A1 - EM-95	
Frecuencia operación		Veces/hora AC-3		600	600	600	600	600
		Veces/hora AC-4		300	300	300	300	300

Producto	Contactor AC serie HVC-1A	Polos	3P
Estándar	IEC 60947-4- 1	Instalación	Instalación de Riel DIN y tornillos
Certificación	CERTIFICADO RETIE	Grado de protección	HVC-09~38: IP20 ; HVC-40~95:IP10
Rango de operación en AC-3	De 9-95A	Máxima altitud de operación (metros)	≤2000
Tensión nominal funcionamiento (Ue)	220V ~ 690V	Temperatura	-5 °C~ + 40 °C
Frecuencia nominal	50/60 Hz	Límite det emperatura	-35 °C~ + 70 °C

ESPECIFICACIONES
CONTACTORES AC SERIE HVC-1A

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto			HVC		HVC	
Modelo			HVC-1A 115	HVC-1A 150	HVC-1A 185	HVC-1A 225
Ui			10000			
Número de polos			3			
Corriente operativa nominal (A)	(220v)	En AC-3	120	160	185	225
		En AC-1	200	250	275	315
Corriente térmica convencional nominal Ith(A)			200	200	275	275
Cap. nominal conexión (A)		400V	10xle AC-3 ó 12xle AC-4		10xle AC-3 ó 12xle AC-4	
Cap. nominal desconexión (A)		400V	8xle AC-3 ó 12xle AC-4		8xle AC-3 ó 12xle AC-4	
Corriente operativa (kw)		220/230V	37	45	55	63
		380/400V	55	75	90	100
		415/440V	59	80	100	110
		550V	75	90	110	129
		660/690V	80	100	100	110
		1000V	65	65	100	140
Impedancia promedio por polo			0.37	0.35	0.33	0.32
Bloques auxiliares contacto adic.		Front	HVC-A1 - F-11		HVC-A1 - F-11	
		Mechanical interlock	HVC-A1 - EM-95		HVC-A1 - EM-95	
Frecuencia operación		AC-1, AC-2, AC-3	600	600	600	600
		AC-4	300	300	300	300
Voltaje de Bobina			220VAC/DC	220VAC/DC	220 AC/DC	220 AC/DC



HVC-1A 150/22

Producto	Contactor AC serie HVC-1 A	Polos	3P
Estándar	IEC 60947-4- 1	Instalación	Instalación de Riel DIN y tornillo s
Certificación	CERTIFICADO RETIE	Grado de protección	HVC-09-38: IP20 ; HVC-40-95:IP10
Rango de operación en AC-3	De 115-225 A	Máxima altitud de operación (metros)	≤2000
Tensión nominal funcionamiento (Ue)	1000 V	Temperatura	-5 ˚C~ + 40 ˚C
Frecuencia nominal	50/60 Hz	Límite det emperatura	-40 ˚C~ + 75 ˚C

ESPECIFICACIONES CONTACTORES AC
SERIE HVC-1A



HVC-1A 800/22(220VAC)


ESPECIFICACIONES

Nombre del producto			HVC				
Modelo			HVC-1A 330	HVC-1A 400	HVC-1A 500	HVC-1A 630	HVC-1A 800
Ui			1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
Número de polos			3				
Corriente operativa nominal (A)	(220v)	In AC-3	330	400	500	630	800
		In AC-1	400	500	700	1000	1000
Corriente térmica convencional nominal Ith(A)			400	500	700	900	1000
Cap. nominal conexión (A)		400V	10xIe AC-3 ó 12xIe AC-4		10xIe AC-3 ó 12xIe AC-4		
Cap. nominal desconexión (A)		400V	8xIe AC-3 ó 12xIe AC-4		8xIe AC-3 ó 12xIe AC-4		
Corriente operativa (kw)		220/230V	100	129	147	200	220
		380/400V	160	200	250	335	400
		415/440V	180	220	280	375	425
		550V	200	257	335	400	450
		660/690V	220	280	355	450	475
		1000V	160	185	335	450	450
Impedancia promedio por polo			0.28	0.26	0.18	0.12	0.12
Bloques auxiliares contacto adic.		Front	HVC-A1 - F-11		HVC-A1 - F-11		
		Mechanical interlock	HVC-A1 - EM-95		HVC-A1 - EM-95		
Frecuencia operación		AC-1, AC-2, AC-3	600	600	600	600	600
		AC-4	300	300	300	300	300

Producto	Contactor AC serie HVC-1 A	Polos	3P
Estándar	IEC 60947-4- 1	Instalación	Instalación de Riel DIN y tornillos
Certificación	CERTIFICADO RETIE	Grado de protección	IP20
Rango de operación en AC-3	De 330-800 A	Máxima altitud de operación (metros)	≤2000
Tensión nominal funcionamiento (Ue)	1000 V	Temperatura	-5 ˚C~ + 40 ˚C
Frecuencia nominal	50/60 Hz	Límite det emperatura	-40 ˚C~ + 75 ˚C


DIMENSIONES CONTACTORES AC
SERIE HVC-1A

DIMENSIONES HVC-1A - 9 A 225



	Código	A maxD	B max	C max	max	E maxa		b	φ
3P	HVC-1A 9~12	47	76	82	113	133	34/35	50/60	2-φ4.5
	HVC-1A-18	47	76	87	118	138	34/35	50/60	2-φ4.5
	HVC-1A-25	57	86	95	126	146	40	48	2-φ4.5
	HVC-1A-32	57	86	100	131	151	40	48	2-φ4.5
	HVC-1A-40~65	77	129	116	145	165	40	100/110	2-φ6.5
	HVC-1A-80~95	87	129	127	156	176	40	100/110	2-φ6.5
	HVC-1A-115~225	122	167	165	196	216	102	122	2-φ6.5


DIMENSIONES HVC-1A - 330



mm

Código	aQ	P	Q	1	S	Ø	f	b	b1	M	N	C	L	G	H	Ø1	G1	Z	Y	X1 500V≤	X1 >500V
HVC-1A-330	213	48	43	74	25	M101	47	206	145	181	158	219	145	96	120-106	6.5	154.5	20.5	38	10	15
HVC-1A-3304	261	48	43	74	25	M101	47	206	145	181	158	219	145	96	120-106	6.5	202.5	20.5	38	10	15

DIMENSIONES HVC-1A - 500




mm

Código	a	P	Q	Q1	S	ϕ	f	b	b1	M	N	C	L	G	G1	H	ϕ1	Y	X1 500V≤	X1 >500V
HVC-1A-4002	213	48	69	96	25	M10	151	206	209	181	158	219	145	80(66-102)	170(156-192)	180	8.5	19.5	15	20
HVC-1A-400	213	48	43	74	25	M10	151	206	209	181	158	219	145	80(66-102)	170(156-192)	180	8.5	19.5	15	20
HVC-1A-4004	261	48	43	74	25	M10	151	206	209	181	158	219	145	80(66-150)	170(156-240)	180	8.5	67.5	15	20
HVC-1A-5002	233	50	76	102	30	M10	169	238	209	208	172	232	146	80(66-120)	170(156-210)	180	8.5	39.5	15	20
HVC-1A-500	233	50	46	77	30	M10	169	238	209	208	172	232	146	80(66-120)	170(156-210)	180	8.5	39.5	15	20
HVC-1A-5004	288	50	46	77	30	M10	169	238	209	208	172	232	146	140(66-175)	230(156-265)	180	8.5	39.5	15	20

ESPECIFICACIONES CONTACTORES AC
SERIE HVC-1A

DIMENSIONES HVC-1A - 800



mm

Código	a	P	Q	Q1	S	Φ	f	b	b1	M	N	C	L	G	H	Φ1	Z	Y	X1 500V≤	X1 >500V
HVC-1A-6302	309	80	102	127	40	M12	201	304	280	264	202	255	155	180(100-195)	185	10.5	60.5	68.5	20	25
HVC-1A-630	309	80	60	89	40	M12	201	304	280	264	202	255	155	180(100-195)	185	10.5	60.5	68.5	20	25
HVC-1A-6304	309	80	60	89	40	M12	201	304	280	264	202	255	155	240(150-275)	185	10.5	60.5	68.5	20	25
HVC-1A-800	309	80	60	89	40	M12	201	304	280	264	202	255	155	180(100-195)	185	10.5	60.5	68.5	20	25

RELÉS TÉRMICOS
SERIE HVT-XA

CÓDIGO		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
RELÉS TÉRMICOS						
			Corriente nominal In (A)	Corriente de regulación Ir (A)	Aplica contactor	
NU	VPM0233	HVT-25A/1D6	1.6	1.0 - 1.6	HVC-1A-09	$ 51.500
NU	VPM0235	HVT-25A/2D5	2.5	1,6 - 2.5	HVC-1A-09	$ 51.500
NU	VPM0236	HVT-25A/4	4	2.5~4.0	HVC-1A-09	$ 51.500
NU	VPM0237	HVT-25A/6	6	4.0~6.0	HVC-1A-09	$ 51.500
NU	VPM0238	HVT-25A/8	8	5.5~8.0	HVC-1A-09	$ 51.500
NU	VPM0239	HVT-25A/10	10	7~10	HVC-1A-12	$ 51.500
NU	VPM0240	HVT-25A/13	13	9~13	HVC-1A-18	$ 51.500
NU	VPM0241	HVT-25A/18	18	12~18	HVC-1A-18	$ 51.500
NU	VPM0291	HVT-25A/25	25	17~25	HVC-1A-25	$ 51.500
NU	VPM0243	HVT-40A/32	32	23~32	HVC-1A-32	$ 62.200
NU	VPM0292	HVT-93A/40	40	30~40	HVC-1A-40	$ 106.600
NU	VPM0293	HVT-93A/50	50	37~50	HVC-1A-50	$ 106.600
NU	VPM0294	HVT-93A/65	65	48~65	HVC-1A-65	$ 106.600
NU	VPM0295	HVT-93A/70	70	55~70	HVC-1A-80	$ 106.600
NU	VPM0296	HVT-93A/80	80	63~80	HVC-1A-80	$ 106.600
NU	VPM0297	HVT-93A/93	93	80~93	HVC-1A-95	$ 106.600




HVT-25A/6



HVT-93A/93

Dimensiones



Frame 25 Frame 40 Frame 93

RELÉS TÉRMICOS
SERIE HVT-XA




HVT-25A/6

ESPECIFICACIONES

Producto	HVT - A Serie
Estándar	IEC60947-4-1
Certificación	CERTIFICADO RETIE
Frame	HVT-25A / 40A / 93A
Frecuencia nominal **Clase de disparo**	50/60 Hz 10A
Tensión aislamiento (Ui)	690/1000
Tensión impulso (Uimp)	6KV/8KV
Señalización	Indicador de disparo
Torque de apriete (N.m)	0,8
Grado de protección	IP 20
Temperatura ambiente (˚C)	-5... +40, Máx. 95% de humedad
Temperatura almacenamiento	-5... +75
Máxima altitud (m)	2000
Resistencia a la flama	V1
Montaje	Directo al contactor

CURVA DE DISPARO



X times of current setting value

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

HD HYUNDAI ELECTRIC

ÍNDICE

MINI INTERRUPTORES
6KA **8-2**

MINI INTERRUPTORES
10KA **8-3**

ACCESORIOS PARA MININTERRUPTORES
DE 6KA Y 10KA E INTERRUPTORES DIFERENCIALES **8-4**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MINI INTERRUPTORES - MCB **8-5**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES DIFERENCIALES RCB **8-6**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES DIFERENCIALES RCB **8-7**

INTERRUPTORES
CAJA MOLDEADA MCCB **8-8**

INTERRUPTORES
CAJA MOLDEADA MCCB **8-9**

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES
CAJA MOLDEADA MCCB **8-10**

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES
CAJA MOLDEADA MCCB **8-11**

INTERRUPTORES
CAJA MOLDEADA MCCB **8-12**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA MCCB **8-13**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA MCCB **8-14**

INTERRUPTORES ABIERTOS ACB
HGS **8-16**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES ABIERTOS SERIE HGS - ACB **8-17**

GUARDAMOTORES CON MANDO
ROTATORIO Y POR PULSADORES **8-18**

CONTACTORES MC **8-19**

CONTACTORES **8-20**

CONTACTORES
Y ACCESORIOS **8-21**

ACCESORIOS PARA
CONTACTORES MC **8-22**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTACTORES MC **8-23**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTACTORES MC **8-24**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTACTORES MC **8-25**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTACTORES MC **8-26**

RELÉS TÉRMICOS TOR **8-27**

laumayer ENERGÍA

HD HYUNDAI ELECTRIC

MINI INTERRUPTORES
6KA



HGD63M 1 POLOS



HGD63M 2 POLOS



HGD63M 3 POLOS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN						PRECIO
MONOPOLARES								
		In (A)	Curva de disparo	IEC/EN60898-1		IEC/EN60947-2		
HYU0544	HGD63M1PMCS0000C00001	1						$ 28.200
HYU0545	HGD63M1PMCS0000C00002	2						$ 28.200
HYU0546	HGD63M1PMCS0000C00003	3						$ 28.200
HYU0547	HGD63M1PMCS0000C00004	4						$ 18.200
HYU0548	HGD63M1PMCS0000C00006	6						$ 18.200
HYU0549	HGD63M1PMCS0000C00010	10						$ 18.200
HYU0550	HGD63M1PMCS0000C00016	16	C	127V=10KA	220V=6KA	127V=15KA	220V=10KA	$ 18.200
HYU0551	HGD63M1PMCS0000C00020	20						$ 18.200
HYU0552	HGD63M1PMCS0000C00025	25						$ 18.200
HYU0553	HGD63M1PMCS0000C00032	32						$ 18.200
HYU0554	HGD63M1PMCS0000C00040	40						$ 18.200
HYU0555	HGD63M1PMCS0000C00050	50						$ 18.200
HYU0556	HGD63M1PMCS0000C00063	63						$ 18.200
BIPOLARES								
		In (A)	Curva de disparo	IEC/EN60898-1		IEC/EN60947-2		
HYU0557	HGD63M2PMCS0000C00001	1						$ 54.400
HYU0558	HGD63M2PMCS0000C00002	2						$ 54.400
HYU0559	HGD63M2PMCS0000C00003	3						$ 54.400
HYU0560	HGD63M2PMCS0000C00004	4						$ 54.400
HYU0561	HGD63M2PMCS0000C00006	6						$ 36.300
HYU0562	HGD63M2PMCS0000C00010	10						$ 36.300
HYU0563	HGD63M2PMCS0000C00016	16	C	127V=10KA	220V=6KA	127V=15KA	220V=10KA	$ 36.300
HYU0564	HGD63M2PMCS0000C00020	20						$ 36.300
HYU0565	HGD63M2PMCS0000C00025	25						$ 36.300
HYU0566	HGD63M2PMCS0000C00032	32						$ 36.300
HYU0567	HGD63M2PMCS0000C00040	40						$ 36.300
HYU0568	HGD63M2PMCS0000C00050	50						$ 36.300
HYU0569	HGD63M2PMCS0000C00063	63						$ 36.300
TRIPOLARES								
		In (A)	Curva de disparo	IEC/EN60898-1		IEC/EN60947-2		
HYU0570	HGD63M3PMCS0000C00001	1						$ 72.500
HYU0571	HGD63M3PMCS0000C00002	2						$ 72.500
HYU0572	HGD63M3PMCS0000C00003	3						$ 72.500
HYU0573	HGD63M3PMCS0000C00004	4						$ 54.500
HYU0574	HGD63M3PMCS0000C00006	6						$ 54.500
HYU0575	HGD63M3PMCS0000C00010	10						$ 54.500
HYU0576	HGD63M3PMCS0000C00016	16	C	127V=10KA	220V=6KA	127V=15KA	220V=10KA	$ 54.500
HYU0577	HGD63M3PMCS0000C00020	20						$ 54.500
HYU0578	HGD63M3PMCS0000C00025	25						$ 54.500
HYU0579	HGD63M3PMCS0000C00032	32						$ 54.500
HYU0580	HGD63M3PMCS0000C00040	40						$ 54.500
HYU0581	HGD63M3PMCS0000C00050	50						$ 54.500
HYU0582	HGD63M3PMCS0000C00063	63						$ 54.500

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328
Intertek

MINI INTERRUPTORES
10KA

HD HYUNDAI ELECTRIC

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

MONOPOLARES

		In (A)	Curva de disparo	IEC/EN60898-1		IEC/EN60947-2		
HYU0505	HGD63P1PMCS0000C00001	1						$ 28.200
HYU0506	HGD63P1PMCS0000C00002	2						$ 28.200
HYU0507	HGD63P1PMCS0000C00003	3						$ 28.200
HYU0508	HGD63P1PMCS0000C00004	4						$ 28.200
HYU0509	HGD63P1PMCS0000C00006	6						$ 25.100
HYU0510	HGD63P1PMCS0000C00010	10						$ 25.100
HYU0511	HGD63P1PMCS0000C00016	16	C	127V=15KA	220V=10KA	127V=20KA	220V=15KA	$ 25.100
HYU0512	HGD63P1PMCS0000C00020	20						$ 25.100
HYU0513	HGD63P1PMCS0000C00025	25						$ 25.100
HYU0514	HGD63P1PMCS0000C00032	32						$ 25.100
HYU0515	HGD63P1PMCS0000C00040	40						$ 25.100
HYU0516	HGD63P1PMCS0000C00050	50						$ 25.100
HYU0517	HGD63P1PMCS0000C00063	63						$ 25.100



HGD63P 1 POLOS

BIPOLARES

		In (A)	Curva de disparo	IEC/EN60898-1		IEC/EN60947-2		
HYU0518	HGD63P2PMCS0000C00001	1						$ 77.800
HYU0519	HGD63P2PMCS0000C00002	2						$ 77.800
HYU0520	HGD63P2PMCS0000C00003	3						$ 77.800
HYU0521	HGD63P2PMCS0000C00004	4						$ 77.800
HYU0522	HGD63P2PMCS0000C00006	6						$ 52.300
HYU0523	HGD63P2PMCS0000C00010	10						$ 52.300
HYU0524	HGD63P2PMCS0000C00016	16	C	127V=15KA	220V=10KA	127V=20KA	220V=15KA	$ 52.300
HYU0525	HGD63P2PMCS0000C00020	20						$ 52.300
HYU0526	HGD63P2PMCS0000C00025	25						$ 52.300
HYU0527	HGD63P2PMCS0000C00032	32						$ 52.300
HYU0528	HGD63P2PMCS0000C00040	40						$ 53.600
HYU0529	HGD63P2PMCS0000C00050	50						$ 53.600
HYU0530	HGD63P2PMCS0000C00063	63						$ 53.600



HGD63P 2 POLOS

TRIPOLARES

		In (A)	Curva de disparo	IEC/EN60898-1		IEC/EN60947-2		
HYU0531	HGD63P3PMCS0000C00001	1						$ 83.600
HYU0532	HGD63P3PMCS0000C00002	2						$ 83.600
HYU0533	HGD63P3PMCS0000C00003	3						$ 83.600
HYU0534	HGD63P3PMCS0000C00004	4						$ 83.600
HYU0535	HGD63P3PMCS0000C00006	6						$ 83.600
HYU0536	HGD63P3PMCS0000C00010	10						$ 83.600
HYU0537	HGD63P3PMCS0000C00016	16	C	127V=15KA	220V=10KA	127V=20KA	220V=15KA	$ 83.600
HYU0538	HGD63P3PMCS0000C00020	20						$ 83.600
HYU0539	HGD63P3PMCS0000C00025	25						$ 83.600
HYU0540	HGD63P3PMCS0000C00032	32						$ 83.600
HYU0541	HGD63P3PMCS0000C00040	40						$ 89.600
HYU0542	HGD63P3PMCS0000C00050	50						$ 89.600
HYU0543	HGD63P3PMCS0000C00063	63						$ 89.600



HGD63P 3 POLOS

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328 Intertek

HD HYUNDAI ELECTRIC

ACCESORIOS PARA MININTERRUPTORES
DE 6KA Y 10KA E INTERRUPTORES DIFERENCIALES



HRC63S

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACCESORIOS PARA MININTERRUPTORES DE 6KA Y 10KA				
	HYU0583	AUX HGD63P	Contacto estado AUX HGD63P COM-NA-1NC HGD63-M/P	$ 89.300
	HYU0584	ALT HGD63P	Contacto falla ALT HGD63P COM-NA-1NC HGD63-M/P	$ 89.300
	HYU0585	SHT HGD63PS2	Bobina de disparo 220VAC SHT HGD63PS2 , Para HGD63M/P	$ 71.900
	HYU0586	UVTHGD63PU2	Bobina de minima tensión 230VAC UVTHGD63PU2, Para HGD63M/P	$ 104.600
	HYU0599	PLD M63 A	Sistema para candado PLD M63 a uso con HGD, candado 8mm	$ 28.200

			Corriente Nominal In (A)	Corriente residual de operación (mA)	Número de Polos	Tipo	
INTERRUPTORES DIFERENCIALES HRC Standard Type							
	HYU0587	HRC63S2PG4S0000C00025G	25	30	2P (1P+N)	AC	$ 127.800
	HYU0588	HRC63S2PG4S0000C00040G	40	30	2P (1P+N)	AC	$ 127.800
	HYU0589	HRC63S4PG4S0000C00025G	25	30	4P (3P+N)	AC	$ 187.500
	HYU0590	HRC63S4PG4S0000C00040G	40	30	4P (3P+N)	AC	$ 187.500
*	HYU0591	HRC63S4PG4S0000C00063G	63	30	4P (3P+N)	AC	BAJO CONSULTA
*	HYU0592	HRC1004PG4S0000C00080G	80	30	4P (3P+N)	AC	BAJO CONSULTA
*	HYU0593	HRC63S2PG4S0000C00025F	25	30	2P (1P+N)	A	BAJO CONSULTA
*	HYU0594	HRC63S2PG4S0000C00040F	40	30	2P (1P+N)	A	BAJO CONSULTA
*	HYU0595	HRC63S4PG4S0000C00025F	25	30	4P (3P+N)	A	BAJO CONSULTA
*	HYU0596	HRC63S4PG4S0000C00040F	40	30	4P (3P+N)	A	BAJO CONSULTA
*	HYU0597	HRC63S4PG4S0000C00063F	63	30	4P (3P+N)	A	BAJO CONSULTA
*	HYU0598	HRC100S4PG4S0000C00080F	80	30	4P (3P+N)	A	BAJO CONSULTA


* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328
Intertek

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MINI INTERRUPTORES - MCB

HD HYUNDAI ELECTRIC

Modelo	HGD-63N, 63 A	HGD-63H, 63 A	HGD-63M, 63 A	HGD-63P, 63 A
Norma de referencia	IEC/EN 60898-1	IEC/EN 60898-1 ; IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Núm. de polos	1P, 2P, 3P	1P, 2P, 3P	1P, 2P, 3P	1P, 2P, 3P
Intensidad nominal (In)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A	1, 2, 3 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A	1, 2, 3 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A	1, 2, 3 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
Tensión de empleo máx. (Ue)	AC 240/415 V	AC 240/415 V	AC 240/415 V	AC 240/415 V
Frecuencia (F)	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Poder de corte (Inc)	6 kA (Ics=100 % Icn)	10 kA (Ics=100 % Icn)	6 kA (Ics=100 % Icn)	10 kA (Ics=75 % Icn)
Característica de disparo (curva)	(5-10) In - Curva C	(5-10) In - Curva C	(5-10) In - Curva C	(5-10) In - Curva C
Tensión asignada de aislamiento (Ui)	500 V	500 V	500 V	500 V
Tensión nominal de resistencia a los impulsos (Uimp)	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV
Resistencia dieléctrica	2.5 kV	2.5 kV	2.5 kV	2.5 kV
Endurancia Eléctrica	10.000	10.000	10.000	10.000
Mecánica (núm. de maniobras)	20.000	20.000	20.000	20.000
Temperatura de funcionamiento	-5 °C a + 55 °C	-5 °C a + 55 °C	-5 °C a + 55 °C	-5 °C a + 55 °C
Humedad	95 % RH	95 % RH	95 % RH	95 % RH
Clase de limitación de energía	3	3	3	3
Tamaño del terminal (máx)	35 mm2	35 mm2	35 mm2	35 mm2
Par de apriete máximo	2 N·m	2 N·m	2 N·m	2 N·m
Vibración	3 g	3 g	3 g	3 g
Grado de protección IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Indicador visual de posición de contacto	Rojo-ON, Verde-OFF	Rojo-ON, Verde-OFF	Rojo-ON, Verde-OFF	Rojo-ON, Verde-OFF
Peso neto por polo	0.125 kg	0.125 kg	0.125 kg	0.125 kg
Dimensiones (Alto x Profundo x Ancho) por polo	87.5 x 71.7 x 17.7 mm	87.5 x 71.7 x 17.7 mm	87.5 x 71.7 x 17.7 mm	87.5 x 71.7 x 17.7 mm
Montaje	Riel DIN	Riel DIN	Riel DIN	Riel DIN
Posición de instalación	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal
Carcasa y cubierta	Material termoplástico moldeado, ignífugo	Material termoplástico moldeado, ignífugo	Material termoplástico moldeado, ignífugo	Material termoplástico moldeado, ignífugo
Tipo conexión peine lado superior/ inferior	Tipo Pin/Horquilla (Inferior)	Tipo Pin/Horquilla (Inferior)	Tipo Pin/Horquilla (Inferior)	Tipo Pin/Horquilla (Inferior)
AUX/ALT/SHT/UVT/OVT	Sí	Sí	Sí	Sí




CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328
Intertek

HD HYUNDAI ELECTRIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES DIFERENCIALES - RCB



Modelo	HRC63	HRC100, 100 AF
Norma de referencia	IEC/EN 61008-1	IEC/EN 61008-1
Núm. de polos	2P (N + 1P), 4P (N + 3P)	2P (N + 1P), 4P (N + 3P)
Intensidad nominal (In)	25, 40, 63 A	80 A
Tensión de empleo (Ue)	AC 240/415 V	AC 240/415 V
Frecuencia (F)	50/60 Hz	50/60 Hz
Poder de corte (Inc)	10 kA	10 kA
Sensibilidad (I⊿c)	30 mA	30 mA
Poder asignado de cierre (Lm)	630 A o 10 In, el que sea mayor	630 A o 10 In, el que sea mayor
Carac. en función de la presencia fugas con componente en cc	Tipo 'A' y tipo 'AC'	Tipo 'A' y tipo 'AC'
Tiempo de disparo	1 IΔn < 300 ms, 5 IΔn < 40 ms	1 IΔn < 300 ms, 5 IΔn < 40 ms
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V	500 V
Tensión nominal de resistencia impulsos (Uimp)	4 kV	4 kV
Resistencia dieléctrica	2.5 kV	2.5 kV
Endurancia Eléctrica / Mecánica de maniobras) Mínimo	10,000/20,000	10,000/20,000
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a + 55 °C	-25 °C a + 55 °C
Humedad	95 % RH	95 % RH
Tamaño del terminal (máx.)	35 mm2	50 mm2
Par de apriete máximo	2 N·m	2.5 N·m
Vibración	3 g	3 g
Grado de protección IP	IP20	IP20
Indicador visual de posición contacto	Rojo-ON, Verde-OFF	Rojo-ON, Verde-OFF
Peso neto en kg	0.215 kg (en 2P) ; 0.335 kg (en 4P)	0.230 kg (en 2P) ; 0.404 kg (en 4P)
Dimensiones (Alto x Profundo Ancho) por polo en mm	87.5 x 71.7 x 35.9 mm (en 2P) ;	88.2 x 71.7 x 35.9 mm (en 2P) ;
	87.5 x 71.7 x 72.0 mm (en 4P)	88.2 x 71.7 x 72.0 mm (en 4P)
Montaje	Clip 35 mm x 7.5 mm carril DIN	Clip 35 mm x 7.5 mm carril DIN
Posición de instalación	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal
Carcasa y cubierta	Material termoplástico moldeado, ignífugo	Material termoplástico moldeado, ignífugo
Tipo conexión peine	Tipo Pin/Horquilla	Tipo Pin/Horquilla
Contactos auxiliares	Sí	No

Efectos de la corriente en el cuerpo Humano



1 ~ 9 mA	Sensación de cosquilleo
10 mA	Contracción de Músculos, la persona tiende a mantener el conductor
20 ~ 30 mA	Contracción de músculos más fuerte, puede causar paralisis respiratoria
70 ~ 100 mA	Fibrilación cardiaca, situación muy peligrosa, daños irreversibles
500 mA	Ataque cardiaco fulminante, muerte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES DIFERENCIALES - RCB

Tipos de diferenciales	AC	A	F (SI) Super inmunizado	B
CARACTERÍSTICAS	Detecta solo corriente residual alterna. Tiene nula efectividad ante armónicos y otros. Los semiconductores generan corrientes de fuga que no son detectadas por los de clase AC	Detecta corriente residual y pulsante que ocurre repentinamente o aumenta lentamente en magnitud.	Detecta corriente residual alterna hasta 1kHz y pulsante, así como frecuencias mezcladas por fugas en la red eléctrica	Detecta corriente residual alterna hasta 1kHz y pulsante y pura continua. Se utilizan para detectar corrientes de fuga de DC.
TIPO DE CARGA	Cargas resistivas, inductivas y capacitivas sin componentes electronicos. Ejemplos: Iluminación halógena, hornos, calentadores, Estufas eléctricas.	Cargas con componentes electrónicos. Ejemplos: Aire acondicionado, Ilumina-ción led, computadores	Equipos con control de frecuen-cia o rectificación de AC Ejemplos: Variadores de frecuencia, Aire acondicionado con variador de frecuencia, UPS	Equipos especiales. Ejemplos: Cargadores de vehículos eléc-tricos, Inversores y cargadores de baterías trifásicos
FORMA DE ONDA				
	SI	SI	SI	SI
		SI	SI	SI
		SI	SI	SI
		SI	SI	SI
			SI	SI
				SI
				SI

HYUNDAI ELECTRIC

INTERRUPTORES
CAJA MOLDEADA MCCB



HGM100-800
Ics=100% Icu



HGM400

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
INTERRUPTORES FIJOS HGM 100/800.... DE 16 A 800A							
		Rango de Corriente (A)		Capacidad de Ruptura (KA)			
		In (A)	Ir (A)	220V AC	440V AC	Dimensiones A x L x P (mm)	
HYU0295	HGM100 E3PT4S0000C 00016	16	-	35	16	75 x 130 x 68	$ 251.600
HYU0296	HGM100 E3PT4S0000C 00020	20	-	35	16	75 x 130 x 68	$ 251.600
HYU0297	HGM100 E3PT4S0000C 00025	25	-	35	16	75 x 130 x 68	$ 259.500
HYU0298	HGM100 E3PT4S0000C 00032	32	-	35	16	75 x 130 x 68	$ 259.500
HYU0299	HGM100 E3PT4S0000C 00040	40	-	35	16	75 x 130 x 68	$ 259.500
HYU0300	HGM100 E3PT4S0000C 00050	50	-	35	16	75 x 130 x 68	$ 259.500
HYU0301	HGM100 E3PT4S0000C 00063	63	-	35	16	75 x 130 x 68	$ 259.500
HYU0302	HGM100 E3PT4S0000C 00080	80	-	35	16	75 x 130 x 68	$ 272.200
HYU0303	HGM100 E3PT4S0000C 00100	100	-	35	16	75 x 130 x 68	$ 286.300
HYU0389	HGM250 E3PT4S0000C 00125	125	-	50	20	105 x 165 x 68	$ 538.500
HYU0660	HGM250E3PT4S0000C00150	150	-	50	20	105 x 165 x 68	$ 542.500
HYU0390	HGM250 E3PT4S0000C 00160	160	-	50	20	105 x 165 x 68	$ 547.100
HYU0661	HGM250E3PT4S0000C00175	175	-	50	20	105 x 165 x 68	$ 566.000
HYU0391	HGM250 E3PT4S0000C 00200	200	-	50	20	105 x 165 x 68	$ 584.900
HYU0662	HGM250E3PT4S0000C00225	225	-	50	20	105 x 165 x 68	$ 595.350
HYU0392	HGM250 E3PT4S0000C 00250	250	-	50	20	105 x 165 x 68	$ 605.800
HYU0393	HGM400 E3PT4S0000C 00300	300	-	50	38	140 x 257 x 110	$ 1.220.800
HYU0394	HGM400 E3PT4S0000C 00400	400	-	50	38	140 x 257 x 110	$ 1.260.900
HYU0395	HGM630 E3PT4S0000C 00500	500	-	50	38	210 x 280 x 110	$ 1.940.400
HYU0396	HGM630 E3PT4S0000C 00630	630	-	50	38	210 x 280 x 110	$ 2.004.000
HYU0397	HGM800 S3PT4S0000C 00800	800	-	75	50	210 x 280 x 110	$ 2.765.100
INTERRUPTORES REGULABLES HGM 100 S3PT4S....F DE 16 A 800A, 50KA/220VAC							
		Rango de Corriente (A)		Capacidad de Ruptura (KA)			
		In (A)	Ir (A)	220V AC	440V AC	Dimensiones A x L x P (mm)	
HYU0304	HGM100 S3PT4S0000C 00016F	16	13 ~ 16	50	20	75 x 130 x 68	$ 317.900
HYU0305	HGM100 S3PT4S0000C 00020F	20	16 ~ 20	50	20	75 x 130 x 68	$ 317.900
HYU0306	HGM100 S3PT4S0000C 00025F	25	20 ~ 25	50	20	75 x 130 x 68	$ 328.100
HYU0307	HGM100 S3PT4S0000C 00032F	32	26 ~ 32	50	20	75 x 130 x 68	$ 328.100
HYU0308	HGM100 S3PT4S0000C 00040F	40	32 ~ 40	50	20	75 x 130 x 68	$ 328.100
HYU0309	HGM100 S3PT4S0000C 00050F	50	40 ~ 50	50	20	75 x 130 x 68	$ 328.100
HYU0310	HGM100 S3PT4S0000C 00063F	63	51 ~ 63	50	20	75 x 130 x 68	$ 328.100
HYU0311	HGM100 S3PT4S0000C 00080F	80	64 ~ 80	50	20	75 x 130 x 68	$ 328.100
HYU0312	HGM100 S3PT4S0000C 00100F	100	80 ~ 100	50	20	75 x 130 x 68	$ 356.900
HYU0313	HGM250 E3PT4S0000C 00125F	125	100 ~ 125	50	20	105 x 165 x 68	$ 652.500
HYU0314	HGM250 E3PT4S0000C 00160F	160	128 ~ 160	50	20	105 x 165 x 68	$ 663.900
HYU0315	HGM250 E3PT4S0000C 00200F	200	160 ~ 200	50	20	105 x 165 x 68	$ 552.000
HYU0316	HGM250 E3PT4S0000C 00250F	250	200 ~ 250	50	20	105 x 165 x 68	$ 572.000
HYU0317	HGM400 E3PT4S0000C 00300F	300	189 ~ 300	50	38	140 x 257 x 110	$ 1.488.900
HYU0318	HGM400 E3PT4S0000C 00400F	400	252 ~ 400	50	38	140 x 257 x 110	$ 1.528.100
HYU0319	HGM630 E3PT4S0000C 00500F	500	315 ~ 500	50	38	210 x 280 x 110	$ 2.419.400
HYU0320	HGM630 E3PT4S0000C 00630F	630	397 ~ 630	50	38	210 x 280 x 110	$ 2.502.900
HYU0336	HGM800 H3PT4S0000C 00800F	800	504 ~ 800	100	70	210 x 280 x 110	$ 3.445.600

Intertek CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328

INTERRUPTORES
CAJA MOLDEADA MCCB

HD HYUNDAI ELECTRIC

INTERRUPTORES REGULABLES HGM125H3PT4S....F DE 16 a 250A, 85KA/220VAC Y 400 a 800A,100KA/220VAC

	CÓDIGO	REFERENCIA	Rango de Corriente (A)		Capacidad de Ruptura (KA)		DESCRIPCIÓN	PRECIO
			In (A)	Ir (A)	220V AC	440V AC	Dimensiones A x L x P (mm)	
NU	HYU0321	HGM125 H3PT4S0000C 00016F	16	13 ~ 16	85	38	90 x 155 x 68	$ 454.600
NU	HYU0322	HGM125 H3PT4S0000C 00020F	20	16 ~ 20	85	38	90 x 155 x 68	$ 454.600
NU	HYU0323	HGM125 H3PT4S0000C 00025F	25	20 ~ 25	85	38	90 x 155 x 68	$ 469.200
NU	HYU0324	HGM125 H3PT4S0000C 00032F	32	26 ~ 32	85	38	90 x 155 x 68	$ 469.200
NU	HYU0325	HGM125 H3PT4S0000C 00040F	40	32 ~ 40	85	38	90 x 155 x 68	$ 469.200
NU	HYU0326	HGM125 H3PT4S0000C 00050F	50	40 ~ 50	85	38	90 x 155 x 68	$ 469.200
NU	HYU0327	HGM125 H3PT4S0000C 00063F	63	51 ~ 63	85	38	90 x 155 x 68	$ 469.200
NU	HYU0328	HGM125 H3PT4S0000C 00080F	80	64 ~ 80	85	38	90 x 155 x 68	$ 469.200
NU	HYU0329	HGM125 H3PT4S0000C 00100F	100	80 ~ 100	85	38	90 x 155 x 68	$ 510.400
NU	HYU0330	HGM125 H3PT4S0000C 00125F	125	100 ~ 125	85	38	90 x 155 x 68	$ 438.800
NU	HYU0331	HGM250 H3PT4S0000C 00160F	160	128 ~ 160	85	38	105 x 165 x 68	$ 770.100
NU	HYU0332	HGM250 H3PT4S0000C 00200F	200	160 ~ 200	85	38	105 x 165 x 68	$ 662.100
NU	HYU0333	HGM250 H3PT4S0000C 00250F	250	200 ~ 250	85	38	105 x 165 x 68	$ 662.100
NU	HYU0334	HGM400 H3PT4S0000C 00400F	400	252 ~ 400	100	70	140 x 257 x 110	$ 1.485.900
NU	HYU0335	HGM630 H3PT4S0000C 00630F	630	397 ~ 630	100	70	210 x 280 x 110	$ 2.379.000
	HYU0336	HGM800 H3PT4S0000C 00800F	800	504 ~ 800	100	70	210 x 280 x 110	$ 3.445.600

FRAME	ANCHO	ALTO	PROF
HGM100	75	130	68
HGM125	90	155	68
HGM250	105	165	68
HGM400	140	257	110
HGM630	210	280	110
HGM800	210	280	110

INTERRUPTORES FIJOS, BIFASICOS HASTA 250A

	CÓDIGO	REFERENCIA	Rango de Corriente (A)	Capacidad de Ruptura (KA)		Polos	Dimensiones A x L x P (mm)	
			In (A)	220V AC	440V AC			
NU	HYU0643	HGM100E2PT4S0000C00016	16	35	16	2	50 x 130 x 68	$ 235.700
NU	HYU0644	HGM100E2PT4S0000C00020	20	35	16	2	50 x 130 x 68	$ 235.700
NU	HYU0645	HGM100E2PT4S0000C00025	25	35	16	2	50 x 130 x 68	$ 239.700
NU	HYU0646	HGM100E2PT4S0000C00032	32	35	16	2	50 x 130 x 68	$ 239.700
NU	HYU0647	HGM100E2PT4S0000C00040	40	35	16	2	50 x 130 x 68	$ 239.700
NU	HYU0648	HGM100E2PT4S0000C00050	50	35	16	2	50 x 130 x 68	$ 239.700
NU	HYU0649	HGM100E2PT4S0000C00063	63	35	16	2	50 x 130 x 68	$ 247.900
NU	HYU0616	HGM100E2PT4S0000C00080	80	35	16	2	50 x 130 x 68	$ 252.300
NU	HYU0617	HGM100E2PT4S0000C00100	100	35	16	2	50 x 130 x 68	$ 252.300
NU	HYU0650	HGM125E2PT4S0000C00125	125	50	20	2	60 x 155 x 68	$ 331.400
NU	HYU0651	HGM250E2PT4S0000C00160	160	50	20	2	105 x 165 x 68	$ 460.500
NU	HYU0652	HGM250E2PT4S0000C00200	200	50	20	2	105 x 165 x 68	$ 485.700
NU	HYU0653	HGM250E2PT4S0000C00250	250	50	20	2	105 x 165 x 68	$ 494.600

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328 Intertek

ClassNK

HD HYUNDAI ELECTRIC

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES
CAJA MOLDEADA MCCB



TFH

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MANIJAS				
	HYU0337	TFH 10GM	Manija a puerta para HGM100	$ 219.900
	HYU0338	TFH 12GM	Manija a puerta para HGM125	$ 219.900
	HYU0339	TFH 25GM	Manija a puerta para HGM250	$ 227.700
	HYU0340	TFH 40GM	Manija a puerta para HGM400	$ 578.800
	HYU0341	TFH 80GM	Manija a puerta para HGM630,800	$ 594.200
	HYU0377	THA48GM	Maneta o lengueta auxiliar para HGM400-800	$ 56.400
	HYU0342	TFG 10GMU	Manija para montaje sobre interruptor para HGM100	$ 140.900
	HYU0343	TFG 12GMU	Manija para montaje sobre interruptor para HGM125	$ 140.900
	HYU0344	TFG 25GMU	Manija para montaje sobre interruptor para HGM250	$ 155.600
	HYU0345	TFG 40GMU	Manija para montaje sobre interruptor para HGM400	$ 473.100
	HYU0346	TFG 80GMU	Manija para montaje sobre interruptor para HGM630,800	$ 540.200
	HYU0375	PLD 10GM	Accesorio de manija (a puerta o sobre int.) Para candado usar con HGM100 ~ 250 , diámetro candado 5mm soporta hasta 3 candados	$ 64.000
	HYU0376	PLD 40GM	Accesorio de manija (a puerta o sobre int.) Para candado usar con HGM400 ~ 800 , diámetro candado 5mm soporta hasta 3 candados	$ 64.000
CONTACTOS AUXILIARES				
	HYU0347	AUX 10GMC1	Contacto auxiliar para HGM100-250	$ 44.100
	HYU0348	AUX 40GMC1	Contacto auxiliar para HGM400-800	$ 73.200
	HYU0497	ALT10GMR1	Contacto aux. Falla (alarma) ALT10GMR1 para HGM100-250	$ 71.700
	HYU0498	ALT40GML1	Contacto aux. Falla (alarma) ALT40GML1 para HGM400-800	$ 83.700
JUEGOS DE TERMINALES Y CUBIERTAS				
*	HYU0378	CTB10 GM 3S50	Juego de terminales 3P menor 50A 2.5-16MM HGM100	BAJO CONSULTA
*	HYU0379	CTB10 GM 3S100	Juego de terminales 3P mayor 50A 16-50MM HGM100	BAJO CONSULTA
*	HYU0380	CTB12 GM 3S	Juego de terminales 3 polos 2.5-70MM HGM125	BAJO CONSULTA
*	HYU0381	CTB25 GM 3S	Juego de terminales 3 polos 50-180MM HGM160,250	BAJO CONSULTA
*	HYU0382	CTB40 GM 3S	Juego de terminales 3 polos 60-240MM HGM400	BAJO CONSULTA
*	HYU0383	CTB80 GM 3S	Juego de terminales 3 polos 60-185MM HGM630,800	BAJO CONSULTA
**	HYU0384	TCF10 GM S3	Cubierta de terminales IP40 corta 3P HGM100	$ 24.100
**	HYU0385	TCF12 GM S3	Cubierta de terminales IP40 corta 3P HGM125	$ 24.900
*	HYU0386	TCF25 GM S3	Cubierta de terminales IP40 corta 3P HGM160,250	BAJO CONSULTA
*	HYU0387	TCF40 GM S3	Cubierta de terminales IP40 corta 3P HGM400	BAJO CONSULTA
*	HYU0388	TCF80 GM S3	Cubierta de terminales IP40 corta 3P HGM630,800	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328
Intertek

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES
CAJA MOLDEADA MCCB

HD HYUNDAI ELECTRIC

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

BOBINAS DE MÍNIMA Y DISPARO

		TIPO DE BOBINA	VOLTAJE	PARA INTERRUPTOR	
HYU0353	UVT10 GM AC200-230V	Mínima Tensión	200-230V AC	HGM100-250	$ 273.500
HYU0354	UVT40 GM AC200-230V	Mínima Tensión	200-230V AC	HGM400-800	$ 273.500
HYU0359	SHT10 GM AC200-250V	Disparo o Shunt	200-230V AC	HGM100-250	$ 93.600
HYU0360	SHT40 GM AC200-230V	Disparo o Shunt	200-230V AC	HGM400-800	$ 212.400

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO (PARA USO SIN MOTORIZADO)

		PARA INTERRUPTOR	
HYU0361	MIF 10GM 3	HGM100	$ 109.000
HYU0362	MIF 12GM 3	HGM125	$ 109.000
HYU0363	MIF 25GM 3	HGM250	$ 125.800
HYU0364	MIF 40GM 3	HGM400	$ 196.000
HYU0365	MIF 80GM 3	HGM630,800	$ 227.500



OPERADOR MOTORIZADO

		VOLTAJE	PARA INTERRUPTOR	
HYU0372	MOT25 GM AC/DC240V	240V AC/DC	HGM250	$ 2.024.400
HYU0373	MOT40 GM AC/DC240V	240V AC/DC	HGM400	$ 2.907.900
HYU0374	MOT80 GM AC/DC240V	240V AC/DC	HGM630,800	$ 3.271.000



* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328
Intertek

HYUNDAI ELECTRIC

INTERRUPTORES
CAJA MOLDEADA MCCB

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

INTERRUPTORES MAGNETICOS.... DE 63 A 200A

			Rango de Corriente (A)	Capacidad de Ruptura (KA)			
			In (A)	220V AC	440V AC	Dimensiones A x L x P (mm)	
NU	HYU0618	HGM100E3PMOS-0000C00063B	63	35	16	75 x 130 x 68	$ 384.900
NU	HYU0619	HGM100E3PMOS-0000C00080B	80	35	16	75 x 130 x 68	$ 392.100
NU	HYU0620	HGM100E3PMOS-0000C00100B	100	35	16	75 x 130 x 68	$ 399.500
NU	HYU0621	HGM250E3PMOS-0000C00125B	125	50	20	105 x 165 x 68	$ 692.900
NU	HYU0622	HGM250E3PMOS-0000C00160B	160	50	20	105 x 165 x 68	$ 705.700
NU	HYU0623	HGM250E3PMOS-0000C00200B	200	50	20	105 x 165 x 68	$ 692.900



INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA DE 1000A HASTA 1600A, ELECTRÓNICOS, LSI

		Rango de Corriente (A)			Capacidad de Ruptura (KA)		Dimensiones A x L x P (mm)	
		In (A)	"Ir (A) Min."	"Ir (A) Max"	220V AC	440V AC		
HYU0600	HGM1000S3PENBS-0000C01000A	1000	400	1000	100KA	45KA	210x370x124	$ 8.193.800
HYU0601	HGM1250S3PENBS-0000C01250A	1250	500	1250	100KA	45KA	210x370x124	$ 9.889.100
* HYU0602	HGM1600S3PENBS-0000C01600	1600	640	1600	100KA	45KA	210x370x155	BAJO CONSULTA




ACCESORIOS

HYU0603	AUX120GMSC2	Contacto AUX. estado AUX120GMSC2 Para HGM1000-1600, 2NA-2NC	$ 262.600
HYU0606	SHT120GM-SAC200-230V	Bobina SHT120GMSAC200-230V de disparo 220V Para HGM1000-1600	$ 420.200
HYU0607	UVT120GM-SAC200-230V	Bobina UVT120GMSAC200-230V De minima 220V Para HGM1000-1600	$ 507.800
HYU0609	TFH120GMS3	Manija a puerta TFH120GMS3 Para HGM1000-1600	$ 1.173.100



HGM1000S3PENBS0000C0XXXA



HGM1000S3PENBS0000C0XXXA

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328 Intertek

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA MCCB

HD HYUNDAI ELECTRIC


Modelo			HGM100			HGM250		
Marco	(AF)		100			250		
Polos	(P)		3			3		
Corriente nominal, a 40º	(A)		20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100			100, 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250		
Poder de corte [Icu] (kA rms)	Código para pedido		E	S	H	E	S	H
	AC660/690 V		2.5	5	7.5	7.5	8	8
	AC480/500 V		7.5	10	14	14	20	26
	AC440/460 V		16	20	26	20	26	38
	AC380/415 V		16	20	26	20	26	38
	AC220/240 V		35	50	50	50	65	85
	DC250 V (2P)		5	10	15	10	15	20
Capac. de corte del servicio [Ics = 100% Icu]			100	100	75	100	100	100
Endurancia (maniobras)	Mecánica		30000			25000		
	Eléctrica		10000			10000		
Protección Magnética	Fija		(1.0) x In			(1.0) x In		
	Ajustable		(0.8 - 0.9 - 1.0) x In			(0.8 - 0.9 - 1.0) x In		
	Instantáneo [INST]		16 - 32 A: 400 A, 40 - 100 A: 10 x In			10 x In		
Accesorios								
Internos	Contacto auxiliar	AUX	si	si	si	si	si	si
	Señalización alarma	ALT	si	si	si	si	si	si
	Bobina de emisión	SHT	si	si	si	si	si	si
	Bobina de mínina tensión	UVT	si	si	si	si	si	si
Externos	Manija Sobre interruptor	TFG	si	si	si	si	si	si
	Manija a puerta	TFH	si	si	si	si	si	si
	Mando motorizado	MOT	si	si	si	si	si	si
	Enclavamiento mecánico	MIF	si	si	si	si	si	si
	Bloqueo candado	PLD	si	si	si	si	si	si
	Bloque prensacables	CTB	si	si	si	si	si	si
	Cubrebornes	TCF	si	si	si	si	si	si
	Separador de fases	TQQ	si	si	si	si	si	si
	Pletina espaciadora	TBB				si	si	si
Instalación y dimensiones								
Conexión	Conexión frontal		Terminal de tornillo			Terminal de tornillo/pala		
Dimensiones (mm)	a (2/3/4P)		75			105		
	b		130			165		
	c		68			68		
Peso (kg)	2/3/4P		0.6/0.8/1.0			1.1/1.3/1.7		

HD HYUNDAI ELECTRIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA MCCB

Modelo			HGM400			HGM630			HGM800		
Marco	(AF)		400			630			800		
Polos	(P)		3			3			3		
Corriente nominal, a 40º	(A)		250, 300, 350, 400			500, 630			700, 800		
Poder de corte [Icu] (kA rms)	Código para pedido		E	S	H	E	S	H	S	H	
	AC660/690 V		5	8	10	5	8	10	8	10	
	AC480/500 V		18	35	50	25	45	50	45	50	
	AC440/460 V		38	50	70	38	50	70	50	70	
	AC380/415 V		45	65	85	45	65	85	65	85	
	AC220/240 V		50	75	100	50	75	100	75	100	
	DC250 V (2P)		20	25	40	20	25	40	25	40	
Capac. de corte del servicio [Ics = 100% Icu]			100	100	100	100	100	100	100	100	
Endurancia (maniobras)	Mecánica		40000			25000			25000		
	Eléctrica		10000			500			500		
Protección Magnética	Fija		(1.0) x In			(1.0) x In			(1.0) x In		
	Ajustable		(0.63 - 0.8 - 1.0) x In			(0.63 - 0.8 - 1.0) x In			(0.63 - 0.8 - 1.0) x In		
	Instantáneo [INST]		10 x In			10 x In			10 x In		
Accesorios											
Internos	Contacto auxiliar	AUX	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Señalización alarma	ALT	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Bobina de emisión	SHT	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Bobina de mínima tensión	UVT	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Externos	Manija Sobre interruptor	TFG	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Manija a puerta	TFH	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Mando motorizado	MOT	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Enclavamiento mecánico	MIF	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Bloqueo candado	PLD	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Bloque prensacables	CTB	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Cubrebornes	TCF	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Separador de fases	TQQ	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Pletina espaciadora	TBB	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Instalación y dimensiones											
Conexión	Conexión frontal		Terminal de tornillo			Terminal de tornillo/pala			Terminal de tornillo/pala		
Dimensiones (mm)	a (2/3/4P)		140			210			210		
	b		257			280			280		
	c		110			110			110		
Peso (kg)	2/3/4P		4/4.5/5.4			8.7/9.5/12.5			8.7/9.5/12.5		

| Padlock plate (PLD) |



AUX 80NE R2 2 contactor

ALT 80NE R1 1 contacto

Bloqueo para hasta 3 candados PLD 120NE

Ampliación de maneta THA 120NE


enclavamiento mecanico

Parece que no hay maneta a puerta

incuir motorizado

Bobina de apertura

| Extension handle (THA) |



Model			HGM1000	HGM1250	HGM1600
Frame		(AF)	1,000	1,250	1,600
Pole		(P)	3,4[1]	3,4[1]	3
Rated current, at 40°C, Electric		(A)	1,000	1,000/1,250	1,600
Rated short-circuit breaking capacity (Icu) (kA rms)		Recognition code for order	S	S	S
		AC660/690 V	25	25	25
		AC480/500 V	35	35	35
		AC440/460 V	45	45	45
		AC380/415 V	70	70	70
		AC220/240 V	100	100	100
Service breaking capacity (Ics) (kA rms)		AC660/690 V	12.5	12.5	17.5
		AC480/500 V	17.5	17.5	24.5
		AC440/460 V	22.5	22.5	31.5
		AC380/415 V	65	65	50
		AC220/240 V	50	50	70
Rated short-time withstand current(Icw) (kA)		1s	15	15	12*In
Endurance (Durability)		Mechanical	10,000	10,000	10,000
		Electrical	3,000	3,000	3,000
Trip Device					
Electronic			●	●	●
		Long time (LT, I_r)	0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-0.95-1×In	0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-0.95-1×In	0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-0.95-1×In
		Short time (STD, I_s)	2-3-4-5-6-7-8-10×I_r	2-3-4-5-6-7-8-10×I_r	2-3-4-5-6-7-8-10×I_r
		Instantaneous (INST, I_i)	2-3-4-5-6-7-8-10×I_r	2-3-4-5-6-7-8-10×I_r	2-3-4-5-6-7-8-10×I_r
Accessory					
Internal	Auxiliary switch	AUX	●	●	●
	Alarm switch	ALT	●	●	-
	Shunt trip	SHT	●	●	●
	Undervoltage trip	UVT	●	●	●
External	Rotary handle	Extended TFH	●	●	-
	Motor operator	MOT	●	●	●
	Mechanical interlock	MIF	●	●	-
	Lock Mechanism with Key		●	●	-
	Draw-out		-	-	-
	Plug-in	TDM(LINE/LOAD)	-	-	-
		TDM(LINE Only)	-	-	-
	Cage terminal block	CTB	●	●	-
	Insulation terminal cover	TCF	●	●	●
	Insulation barrier	TQQ	Standard	Standard	Standard
	Terminal extentions	TBB	Standard	Standard	Standard
Installation and dimensions					
Connection/Installation		Front connection	Terminal busbar	Terminal busbar	Terminal busbar
		Rear connection	-	-	-
		Plug-in	-	-	-
Dimensions (mm)		a (3/4P)	210/280	210/280	210
		b	370	370	370
		c	124	124	155

HYUNDAI ELECTRIC

INTERRUPTORES ABIERTOS ACB
HGS



HGS

Ics=100% Icu



HGS

GPR-LA



- Protección sobrecarga (L/S/I/G)
- Auto alimentación
- Contacto de salida individual continuo
- Registro de fallos (hasta 256) y armónicos (4 ciclos, verificación vía comunicación)
- Comunicación (MODBUS), se puede utilizar conexión a tierra externa ZCT

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

INTERRUPTORES ABIERTOS HGS Y HGN MONTAJE FIJO DE 800-4000A, UNIDAD DE PROTECCIÓN GPR-LA (L/S/I/G) CON COMUNICACIÓN MODBUS

			Rango de Corriente (A)		Capacidad de Ruptura (KA)		FRAME	
			In (A)	Ir (A)	220V AC	500V AC		
*	HYU0398	HGS 08A3HM0C0S061H	800	320-800	65	65	A	BAJO CONSULTA
	HYU0399	HGS 10A3HM0C0S061J	1000	400-1000	65	65	A	$ 12.160.300
	HYU0400	HGS 12A3HM0C0S061K	1250	500-1250	65	65	A	$ 12.316.200
	HYU0401	HGS16A3HM0C0S061L	1600	640-1600	65	65	A	$ 12.500.000
	HYU0402	HGS 20B3HM0C0S061M	2000	800-2000	85	85	B	$ 15.937.800
	HYU0403	HGS 25B3HM0C0S061N	2500	1000-2500	85	85	B	$ 18.464.100
	HYU0404	HGS 32B3HM0C0S061P	3200	1280-3200	85	85	B	$ 19.355.400
NU	HYU0412	HGN40B3HM2C2S261Q	4000	1600-4000	100	100	B	$ 22.700.000

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO PARA INTERRUPTORES DE MONTAJE FIJO


		PARA INTERRUPTOR: HGN/HGS	
HYU0428	HGNS FWB1A	PARA DOS INTERRUPTORES FRAME A	$ 3.815.000
HYU0430	HGNS FWB1B	PARA DOS INTERRUPTORES FRAME B	$ 4.099.100

BOBINAS DE ACCIONAMIENTO Y MOTORIZADO PARA INTERRUPTORES DE MONTAJE FIJO

		ELEMENTO	VOLTAJE	PARA INTERRUPTOR	
HYU0442	HGNS M2U	Motorizado	220V AC/DC	HGN / HGS	$ 1.570.000
HYU0443	HGNS C2	Bobina Cierre	220V AC/DC	HGN / HGS	$ 409.000
HYU0444	HGNS S2	Bobina Apertura / Disparo	220V AC/DC	HGN / HGS	$ 409.000

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CONTACTOS AUXILIARES DE ESTADO



CONTACTOS AUXILIARES DE DISPARO O FALLA

Puntos de conexión	Contactos de falla
22 21	Sobrecarga
22 23	Predisparo (Sobrecarga)
22 24	Cortocircuito e instantáneo
22 26	Falla a tierra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES ABIERTOS SERIE HGS - ACB

Marco Tipo				A	B	A
Corriente nominal [In max]	Temperatura basada en 40 °C A			06 : 630	20 : 2,000	06 : 630
				08 : 800	25 : 2,500	08 : 800
				10 : 1,000	32 : 3,200	10 : 1,000
				12 : 1,250		12 : 1,250
				16 : 1,600		16 : 1,600
						20 : 2,000
Tensión nominal de empleo [Ue]	V			690	690	690
Tensión nominal de aislamiento [Ui]	V			1	1	1
Frecuencia	Hz			50/60	50/60	50/60
Número de Polos	P			3, 4	3, 4	3, 4
Rango de regulación de intensidad (…× In max)	A			0.4 ~ 1.0	0.4 ~ 1.0	0.4 ~ 1.0
Intensidad nominal del neutro (N) (… %×In) A	A			100%	100%	100%
Poder de corte [Icu] [kA sym]						
IEC 60947- Categoría	690/600/550 V			50	70 1) (KS : 65)	65
"B"	AC	500/480/460 V	KA	65	85	85
KS C 4620	415/380/230/220 V			65	85	85
Poder de corte de servicio [Ics] …%×Icu				100%	100%	100%
Poder de cierre [Icm] [kA pico]						
IEC 60947- Categoria	690/600/550 V			105	154	143
"B"	AC	500/480/460 V	KA	143	187	187
KS C 4620	415/380/230/220 V			143	187	187
Intensidad de corta duración admisible [Icw] (Sin Inst)						
1 Seg.				50	70	65
2 Seg.	KA			35	65	42
3 Seg.				28	50	35
Tensión asignada soportada al impulso [Uimp]	Kv			12	12	12
Tiempo máximo de corte	mS			40 3)	40 3)	40 3)
Tiempo de cierre						
Tiempo de rearme motor (seg) max.				10	10	10
Tiempo de cierre (ms) max.				80	80	80
Duración de vida(Ciclos)						
Mecánica	Sin mantenimiento			20,000	20,000	20,000
	Con mantenimiento			30,000	30,000	30,000
Eléctrica	Sin mantenimiento			5,000	5,000	5,000
	Con mantenimiento			10,000	10,000	10,000
Peso						
3 Polos	Tipo extraible			63	87	63
	Tipo fijo		Kg	34	44	34
4 Polos	Tipo extraible			74	103	74
	Tipo fijo			44	55	44
Dimensiones (W×H×D)						
Internos	Tipo extraible			328×460×368.4	399×460×368.4	328×460×368.4
	Tipo fijo		mm	337.4×404.4×295.8	408.4×404.4×295.8	337.4×404.4×295.8
	Tipo extraible			413×460×368.4	514×460×368.4	413×460×368.4
	Tipo fijo			422.4×404.4×295.8	523.4×404.4×295.8	422.4×404.4×295.8

Notas

1) 70 kA certificado en DEKRA
2) 4,000 AF
3) En caso de MCR y ajustes anulados, el INST es 50 ms.

HD HYUNDAI ELECTRIC

GUARDAMOTORES CON MANDO ROTATORIO Y POR PULSADORES







MMS32 -MMS80



MMS32 -KA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

GUARDAMOTORES SERIE MMS32/80 K CON MANDO POR PULSADORES

			Capacidad de ruptura (Icu)		
		Rango de Corriente (A)	220V	440V	
HYU0274	MMS32 K1P00	0.63 - 1	100	100	$ 162.100
HYU0275	MMS32 K01P6	1 - 1.6	100	100	$ 162.100
HYU0276	MMS32 K02P5	1.6 - 2.5	100	100	$ 162.100
HYU0277	MMS32 K0004	2.5 - 4	100	100	$ 162.100
HYU0278	MMS32 K06P3	4 - 6.3	100	50	$ 162.100
HYU0279	MMS32 K0010	6 - 10	100	15	$ 162.100
HYU0280	MMS32 K0014	9 - 14	100	8	$ 162.100
HYU0281	MMS32 K0018	13 - 18	100	8	$ 162.100
HYU0282	MMS32 K0023	17 - 23	50	6	$ 162.100
HYU0283	MMS32 K0025	20 - 25	50	6	$ 162.100
HYU0284	MMS32 K0032	24 - 32	50	6	$ 162.100
HYU0285	MMS80 K0040	25 - 40	100	50	$ 477.000
HYU0286	MMS80 K0063	40 - 63	100	50	$ 517.500
HYU0287	MMS80 K0080	56 - 80	100	10	$ 526.400

ACCESORIOS

		Para Guardamotor MMS32K	
HYU0288	MMS32 KAUXT11	Contacto Auxiliar de estado de 1NA + 1 NC, montaje Frontal para MMS32K	$ 32.900
HYU0289	MMS32 KAUXS11	Contacto Auxiliar de estado de 1NA + 1 NC, montaje Lateral para MMS32K	$ 42.300
HYU0290	MMS80 KAUXS11	Contacto Auxiliar de estado de 1NA + 1 NC, montaje Lateral para MMS80K	$ 67.300
HYU0292	MS32 KAXT1010	Contacto Auxiliar de falla (1 NA) y estado (1NA), montaje lateral, para MMS32K	$ 77.600

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328
Intertek

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
CONTACTORES AC HGC9-100							
		Corriente Max de Operación 220/440V (A)		Potencia Max. De Operación en AC3 (kW)	Tensión de operación de la bobina (V)	Contactos Auxiliares	
		AC1	AC3	220V		440V	
HYU0098	HGC9 11NS A110	25	9	2,5	AC110	1NA+1NC	$ 115.200
HYU0099	HGC9 11NS A220	25	9	2,5	AC220	1NA+1NC	$ 115.200
HYU0102	HGC12 11NS A110	30	12	3,5	AC110	1NA+1NC	$ 126.900
HYU0103	HGC12 11NS A220	30	12	3,5	AC220	1NA+1NC	$ 126.900
HYU0106	HGC18 11NS A110	40	18	4,5	AC110	1NA+1NC	$ 145.500
HYU0107	HGC18 11NS A220	40	18	4,5	AC220	1NA+1NC	$ 145.500
HYU0110	HGC25 11NS A110	45	25	5,5	AC110	1NA+1NC	$ 182.000
HYU0111	HGC25 11NS A220	45	25	5,5	AC220	1NA+1NC	$ 182.000
HYU0114	HGC32 11NS A110	55	32	7,5	AC110	1NA+1NC	$ 192.700
HYU0115	HGC32 11NS A220	55	32	7,5	AC220	1NA+1NC	$ 192.700
HYU0118	HGC40 11NS A110	60	40	11	AC110	1NA+1NC	$ 245.600
HYU0119	HGC40 11NS A220	60	40	11	AC220	1NA+1NC	$ 245.600
HYU0122	HGC50 22NS A110	70	50	15	AC110	2NA+2NC	$ 375.800
HYU0123	HGC50 22NS A220	70	50	15	AC220	2NA+2NC	$ 375.800
HYU0126	HGC65 22NS A110	85	65	18,5	AC110	2NA+2NC	$ 440.300
HYU0127	HGC65 22NS A220	85	65	18,5	AC220	2NA+2NC	$ 440.300
HYU0130	HGC85 22NS A110	125	85	25	AC110	2NA+2NC	$ 550.100
HYU0131	HGC85 22NS A220	125	85	25	AC220	2NA+2NC	$ 550.100
HYU0134	HGC100 22NS A110	145	100	30	AC110	2NA+2NC	$ 666.800
HYU0135	HGC100 22NS A220	145	100	30	AC220	2NA+2NC	$ 666.800
CONTACTORES AC HGC130-300							
		Corriente Max de Operación 220/440V (A)		Potencia Max. De Operación en AC3 (kW)	Tensión de operación de la bobina (V)	Contactos Auxiliares	
		AC1	AC3	220V		440V	
HYU0138	HGC130 22NS F220	180	130	40	AC/DC 100 ~ 240	2NA+2NC	$ 1.127.300
HYU0141	HGC150 22NS F220	210	150	45	AC/DC 100 ~ 240	2NA+2NC	$ 1.257.900
HYU0143	HGC185 22NS F220	275	185	55	AC/DC 100 ~ 240	2NA+2NC	$ 1.714.900
HYU0145	HGC225 22NS F220	315	225	75	AC/DC 100 ~ 240	2NA+2NC	$ 1.850.000
HYU0147	HGC265 22NS F220	350	265	80	AC/DC 100 ~ 240	2NA+2NC	$ 2.212.500
HYU0149	HGC300 22NS F220	400	300	90	AC/DC 100 ~ 240	2NA+2NC	$ 2.932.600
CONTACTORES AC HGC400-800							
		Corriente Max de Operación 220/440V (A)		Potencia Max. De Operación en AC3 (kW)	Tensión de operación de la bobina (V)	Contactos Auxiliares	
		AC1	AC3	220V		440V	
HYU0151	HGC400 22NS F220	500	400	125	AC/DC 100 ~ 240	2NA+2NC	$ 3.779.100
HYU0153	HGC500 22NS F220	550	500	140	AC/DC 100 ~ 240	2NA+2NC	$ 5.000.900
HYU0155	HGC630 22NS F220	750	630	190	AC/DC 220	2NA+2NC	$ 10.459.900
HYU0157	HGC800 22NS F220	900	800	220	AC/DC 220	2NA+2NC	$ 11.943.200



HGC25



HGC130- 300



HGC400- 800

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328 Intertek

HD HYUNDAI ELECTRIC

CONTACTORES



HGC12C 22NS A110



HGCCU4000NS



HGCCU6500NS



HGCCU10000NS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CONTACTORES PARA CONDENSADORES, CON RESISTENCIAS DE PRECARGA

		Potencia Reactiva kVAr				
		220V AC	440V AC	Tensión de operación de la bobina (V)	Contactos Auxiliares	
HYU0198	HGC12C 22NS A110	6,7	12,0	110V AC	2NA+2NC	$ 300.600
HYU0199	HGC12C 22NS A220	6,7	12,0	220 VAC	2NA+2NC	$ 300.600
HYU0201	HGC18C 22NS A110	8,5	16,7	110V AC	2NA+2NC	$ 317.300
HYU0202	HGC18C 22NS A220	8,5	16,7	220 VAC	2NA+2NC	$ 317.300
HYU0204	HGC25C 22NS A110	10,0	20,0	110V AC	2NA+2NC	$ 359.100
HYU0205	HGC25C 22NS A220	10,0	20,0	220 VAC	2NA+2NC	$ 359.100
HYU0207	HGC40C 22NS A110	15,0	29,0	110V AC	2NA+2NC	$ 500.300
HYU0208	HGC40C 22NS A220	15,0	29,0	220 VAC	2NA+2NC	$ 500.300
HYU0210	HGC50C 22NS A110	19,0	40,0	110V AC	2NA+2NC	$ 564.100
HYU0211	HGC50C 22NS A220	19,0	40,0	220 VAC	2NA+2NC	$ 564.100

BLOQUES DE CONTACTORES PARA CONDENSADORES, CON RESISTENCIAS DE PRECARGA

HYU0654	HGCCU4000NS	BLOQUE FP HGCCU4000NS PARA HGC-9/12/18/25/32/40C	$ 154.000
HYU0655	HGCCU6500NS	BLOQUE FP HGCCU6500NS PARA HGC50/65C	$ 166.100
HYU0656	HGCCU10000NS	BLOQUE FP HGCCU10000NS PARA HGC-85/100C	$ 176.400

Contactor para Condensadores	KVAR 220V	KVAR 440V	Contactor	Bloque
HGC9C	5	9.7	HGC9	HGCCU4000NS
HGC12C	6.7	12	HGC12	HGCCU4000NS
HGC18C	8.5	16.7	HGC18	HGCCU4000NS
HGC25C	10	20	HGC25	HGCCU4000NS
HGC32C	13	25	HGC32	HGCCU4000NS
HGC40C	15	29	HGC40	HGCCU4000NS
HGC50C	19	40	HGC50	HGCCU6500NS
HGC65C	23.5	43.5	HGC65	HGCCU6500NS
HGC85C	32	56	HGC85	HGCCU10000NS
HGC100C	35	62	HGC100	HGCCU10000NS

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328 Intertek

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CONTACTORES
Y ACCESORIOS

HD HYUNDAI ELECTRIC

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CONTACTORES AUXILIARES


		Tensión de operación de la bobina (V)	Contactos Auxiliares	
HYU0183	HGR 22NS A024	24V AC	2NA+2NC	$ 136.200
HYU0184	HGR 22NS A110	110 VAC	2NA+2NC	$ 116.100
HYU0185	HGR 22NS A220	220V AC	2NA+2NC	$ 116.100
HYU0187	HGR 31NS A024	24V AC	3NA+1NC	$ 136.200
HYU0188	HGR 31NS A110	110V AC	3NA+1NC	$ 116.100
HYU0189	HGR 31NS A220	220 VAC	3NA+1NC	$ 116.100
HYU0192	HGR 40NS A110	110V AC	4NA	$ 116.100
HYU0193	HGR 40NS A220	220V AC	4NA	$ 116.100
HYU0195	HGR 22PS D024	24V DC	2NA+2NC	$ 236.800
HYU0196	HGR 31PS D024	24V DC	3NA+1NC	$ 236.800
HYU0197	HGR 40PS D024	24V DC	4NA	$ 236.800



HGR

BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES

		Tipo de montaje	Para contactor	Contactos Auxiliares	
HYU0213	HG CTB 11NS	Frontal	HGC9 ~ 100 & HGR	1NA+1NC	$ 40.700
HYU0215	HG CTB 22NS	Frontal	HGC9 ~ 100 & HGR	2NA+2NC	$ 66.200
HYU0218	HGC SB40 11NS	Lateral	HGC9 ~ 40	1NA+1NC	$ 30.000
HYU0219	HGC SB800 11NS	Lateral	HGC115 ~ 800	1NA+1NC	$ 78.300



HG

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO PARA CONTACTORES

		Para contactor	
HYU0220	HGC IU40	HGC9 ~ 40	$ 56.800
HYU0221	HGC IU100	HGC50 ~ 100	$ 60.100
HYU0222	HGC IU265	HGC115 ~ 265	$ 63.500
HYU0223	HGC IU800	HGC300 ~ 800	$ 256.400



HGC IU

CONTACTORES DC HGC9-65

		Corriente Max de Operación 220/440V (A)		Potencia Max. De Operación en AC3 (kW)		Tensión de operación de la bobina (V)	
		AC1	AC3	220V	440V		
HYU0159	HGC9 11NS D024	25	9	2,5	4	DC24	$ 178.300
HYU0162	HGC12 11NS D024	30	12	3,5	5,5	DC24	BAJO CONSULTA
HYU0165	HGC18 11NS D024	40	18	4,5	7,5	DC24	$ 209.900
HYU0168	HGC25 11NS D024	45	25	5,5	11	DC24	BAJO CONSULTA
HYU0171	HGC32 11NS D024	55	32	7,5	15	DC24	BAJO CONSULTA
HYU0174	HGC40 11NS D024	60	40	11	18,5	DC24	BAJO CONSULTA
HYU0177	HGC50 21NS D024	70	50	15	22	DC24	BAJO CONSULTA
HYU0180	HGC65 21NS D024	85	65	18,5	30	DC24	BAJO CONSULTA



HGC25

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328 Intertek

HYUNDAI ELECTRIC

ACCESORIOS PARA CONTACTORES MC



HGC OL18-100



HGC115- 800
Cambio de Bobina sin uso de herramienta

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
BOBINAS PARA CONTACTORES HGC					
			Tensión de operación de la bobina (V)	Aplica a:	
*	HYU0224	HGC OL40 A024	24V AC	HGC25 ~ 40	BAJO CONSULTA
	HYU0225	HGC OL40 A110	110V AC	HGC25 ~ 40	$ 56.200
	HYU0226	HGC OL40 A220	220V AC	HGC25 ~ 40	$ 56.200
*	HYU0227	HGC OL40 A440	440V AC	HGC25 ~ 40	BAJO CONSULTA
*	HYU0228	HGC OL65 A024	24V AC	HGC50 ~ 65	BAJO CONSULTA
	HYU0229	HGC OL65 A110	110V AC	HGC50 ~ 65	$ 66.000
	HYU0230	HGC OL65 A220	220V AC	HGC50 ~ 65	$ 66.000
*	HYU0231	HGC OL65 A440	440V AC	HGC50 ~ 65	BAJO CONSULTA
*	HYU0232	HGC OL100 A024	24V AC	HGC75 ~ 100	BAJO CONSULTA
	HYU0233	HGC OL100 A110	110V AC	HGC75 ~ 100	$ 80.700
	HYU0234	HGC OL100 A220	220V AC	HGC75 ~ 100	$ 80.700
*	HYU0235	HGC OL100 A440	440V AC	HGC75 ~ 100	BAJO CONSULTA
	HYU0236	HGC OL150 F220	220V AC	HGC115 ~ 150	$ 375.400
*	HYU0237	HGC OL150 F440	440V AC	HGC115 ~ 150	BAJO CONSULTA
	HYU0238	HGC OL265 F220	220V AC	HGC185 ~ 265	$ 581.000
*	HYU0239	HGC OL265 F440	440V AC	HGC185 ~ 265	BAJO CONSULTA
	HYU0240	HGC OL500 F220	220V AC	HGC300 ~ 500	$ 839.500
*	HYU0241	HGC OL500 F440	440V AC	HGC300 ~ 500	BAJO CONSULTA
	HYU0615	HGC COL800 F220	220V AC/DC	HGC630 ~ 800	$ 839.500

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

Certificaciones de Contactores:

- CB Certification (KTC) : IEC 60947-4-1
- CE Mark
- CCC Certification
- Vessel Certification : LR, ABS, KR, BV, DNV·GL, NK, RINA

MEDIDAS			
Tamaño AC	Ancho (mm)	Alto (mm)	Profundo (mm)
HGC9 ~ 18	45	94,2	91,2
HGC25 ~ 40	45	99,6	96,6
HGC50 ~ 65	55	123,6	129
HGC85 ~ 100	70	146	153
HGC130 ~ 150	103	155	145,1
HGC185 ~ 265	138	204	174,2
HGC300 ~ 500	163	243	203
HGC630 ~ 800	276	314	255,3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTACTORES MC

HD HYUNDAI ELECTRIC

Modelo				HGC9	HGC12	HGC18
Norma IEC 60947-4						
Tensión de aislamiento [Ui] V				800	800	800
Tensión nominal de empleo [Ue] V				690	690	690
Tensión nominal impulsional [Uimp] kV				6	6	6
Corriente nominal Ith (AC1) A				25	30	40
AC3	200 ~ 240 V	kW/A		2.5/9	3.5/12	4.5/18
	380 ~ 440 V			4/9	5.5/12	7.5/18
	500 ~ 550 V			4/7	7.5/12	8.5/13
	660 ~ 690 V			4/6	7.5/9	7.5/9
	1,000 V			-	-	-
	Vida útil	Eléctrica	x10,000	250	250	250
		Mecánica	x10,000	1500	1500	1,500
AC4	200 ~ 240 V	kW/A		1.5/8	2.2/11	3.7/16
	380 ~ 440 V			2.2/6	4/9	4/11
	Vida útil eléctrica		x10,000	3	3	3
Método de instalación				Tornillo y Carril DIN		
Contactos auxiliares						
Estándar	AC			1NA 1NC o 2NA 2NC		
	AC (Tipo B)			1NA		
	DC			1NA 1NC o 2NA 2NC		
Adicional	AC			2NA 2NC		
	DC			2NA 2NC		
Dimensiones						
AC	W×H×D	mm		45×94.2×91.1		
AC (Tipo B)				45×75×86		
DC				45×94.2×124		
Operación bobina AC	Cierre		VA	80	80	80
	Mantenimiento		VA/W	10/2.5	10/2.5	10/2.5
Operación bobina DC	Cierre		W	10	10	10
	Mantenimiento		W	10	10	10

HD HYUNDAI ELECTRIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTACTORES MC

Modelo				HGC25	HGC32	HGC40	HGC50	HGC65	HGC85	HGC100
Norma IEC 60947-4										
Tensión de aislamiento [Ui] V				800	800	800	1,000	1,000	1,000	1,000
Tensión nominal de empleo [Ue] V				690	690	690	690	690	690	690
Tensión nominal impulsional [Uimp] kV				6	6	6	8	8	8	8
Corriente nominal Ith (AC1) A				45	55	60	70	85	125	145
AC3	200 ~ 240 V	kW/A		5.5/25	7.5/32	11/40	15/50	18.5/65	25/85	30/100
	380 ~ 440 V			11/25	15/32	18.5/40	22/50	30/65	45/85	55/100
	500 ~ 550 V			15/22	18.5/28	22/32	30/43	33/60	50/75	55/85
	660 ~ 690 V			15/17	18.5/20	22/23	30/28	33/35	45/45	50/65
	1,000 V			-	-	-	-	-	-	-
	Vida útil	Eléctrica	x10,000	250	200	200	200	200	200	200
		Mecánica	x10,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000
AC4	200 ~ 240 V	kW/A		3.7/18	4.5/22	5.5/25	7.5/35	11/50	15/65	17/72
	380 ~ 440 V			5.5/13	7.5/17	11/24	15/32	22/47	30/62	33/68
	Vida útil eléctrica		x10,000	3	3	3	3	3	3	3
Método de instalación				Tornillo y Carril DIN			Tornillo y Carril DIN		Tornillo y Carril DIN	
Contactos auxiliares										
Estándar	AC			1NA 1NC o 2NA 2NC			2NA 2NC		2NA 2NC	
	AC (Tipo B)			1NA			1NA		1NA	
	DC			1NA 1NC o 2NA 2NC			2NA 1NC		2NA 1NC	
Adicional	AC			2NA 2NC			2NA 2NC		2NA 2NC	
	DC			2NA 2NC			1NA 1NC		1NA 1NC	
Dimensiones										
AC	W×H×D	mm		45×99.6×96.6			55×123.6×129		70×146×153	
AC (Tipo B)				54×84×92			55×123.6×129		70×146×153	
DC				45×99.6×129.5			55×123.6×129		70×146×153	
Operación bobina AC	Cierre		VA	80	80	80	200	200	300	300
	Mantenimiento		VA/W	10/2.5	10/2.5	10/2.5	15/5	15/5	25/10	25/10
Operación bobina DC	Cierre		W	10	10	10	200	200	350	350
	Mantenimiento		W	10	10	10	5	5	8	8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTACTORES MC

115 - 800 AE										
HGC115	HGC130	HGC150	HGC185	HGC225	HGC265	HGC300	HGC400	HGC500	HGC630	HGC800
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
160	180	210	275	315	350	400	500	550	750	900
37/115	40/130	45/150	55/185	75/225	80/265	90/300	125/400	140/500	190/630	220/800
60/115	65/130	75/150	90/185	132/225	147/265	160/300	220/400	250/500	330/630	440/800
59/100	70/120	90/140	110/180	132/200	150/225	200/273	250/300	300/426	330/500	500/720
55/65	75/82	90/120	110/120	132/150	160/173	200/220	250/300	335/360	400/412	500/630
65/50	75/54	90/66	110/78	132/96	160/113	200/141	250/178	275/192	300/213	400/284
100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
19/80	22/93	30/125	37/150	45/185	50/200	55/220	75/300	90/350	110/400	160/630
37/75	45/90	55/110	75/150	90/185	102/200	110/220	150/300	175/350	200/400	300/630
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Screw Mounting			Screw Mounting			Screw Mounting			Screw Mounting	
2NO2NC			2NO2NC			2NO2NC			2NO2NC	
2NO2NC			2NO2NC			2NO2NC			2NO2NC	
103X155X145.1			138X204X174.2			163X243X203			276X314X255.3	

HD HYUNDAI ELECTRIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTACTORES MC

Estrella-Triángulo a 220VAC

Potencia	In	Línea	Delta	Estrella	Térmico
Hp	FLC	(C1)	(C2)	(C3)	TOR
7.5	22	HGC25	HGC25	HGC18	HGT40K
10	32	HGC32	HGC32	HGC25	HGT40K
15	40	HGC40	HGC40	HGC32	HGT40K
20	50	HGC50	HGC50	HGC32	HGT65K
25	70	HGC50	HGC50	HGC40	HGT65K
30	80	HGC75	HGC75	HGC40	HGT100K
40	110	HGC100	HGC100	HGC50	HGT100K
50	130	HGC115	HGC115	HGC65	HGT150K
60	150	HGC130	HGC130	HGC65	HGT150K
75	180	HGC150	HGC150	HGC100	HGT150K
100	260	HGC185	HGC185	HGC115	HGT265K
125	300	HGC225	HGC225	HGC130	HGT265K
150	367	HGC300	HGC300	HGC150	HGT500K
180	434	HGC400	HGC400	HGC225	HGT500K
220	519	HGC400	HGC400	HGC225	HGT500K
350	810	HGC630	HGC630	HGC400	HGT800K

Estrella-Triangulo a 440VAC

Potencia	In	Línea	Delta	Estrella	Térmico
Hp	FLC	(C1)	(C2)	(C3)	TOR
7.5	22	HGC25	HGC25	HGC18	HGT40K
10	32	HGC32	HGC32	HGC25	HGT40K
15	40	HGC40	HGC40	HGC32	HGT40K
20	50	HGC50	HGC50	HGC32	HGT65K
25	70	HGC50	HGC50	HGC40	HGT65K
30	80	HGC75	HGC75	HGC40	HGT100K
40	110	HGC100	HGC100	HGC50	HGT100K
50	130	HGC115	HGC115	HGC65	HGT150K
60	150	HGC130	HGC130	HGC65	HGT150K
75	180	HGC150	HGC150	HGC100	HGT150K
100	260	HGC185	HGC185	HGC115	HGT265K
125	300	HGC225	HGC225	HGC130	HGT265K
150	367	HGC300	HGC300	HGC150	HGT500K
180	434	HGC400	HGC400	HGC225	HGT500K
220	519	HGC400	HGC400	HGC225	HGT500K
350	810	HGC630	HGC630	HGC400	HGT800K

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328 Intertek

RELÉS TÉRMICOS TOR

HD HYUNDAI ELECTRIC

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
RELÉS TÉRMICOS PARA CONTACTORES HGC				
			Rango de Corriente (A)	**Para contactores**	
	HYU0252	HGT18 KA0P90S	0.6 - 0.9	HGC9 ~ 18	$ 117.200
	HYU0253	HGT18 KA1P60S	1.1 - 1.6	HGC9 ~ 18	$ 117.200
	HYU0254	HGT18 KA2P10S	1.5 - 2.1	HGC9 ~ 18	$ 117.200
	HYU0255	HGT18 KA4P20S	2.8 - 4.2	HGC9 ~ 18	$ 117.200
	HYU0256	HGT18 KA0006S	4 - 6	HGC9 ~ 18	$ 117.200
NU	HYU0635	HGT18 KA0008S	5, 6 - 8	HGC9 ~ 18	$ 117.200
NU	HYU0636	HGT18 KA0009S	6 - 9	HGC9 ~ 18	$ 117.200
NU	HYU0637	HGT18 KA0012S	8 - 12	HGC9 ~ 18	$ 117.200
NU	HYU0638	HGT18 KA0018S	12-18	HGC9 ~ 18	$ 117.200
	HYU0259	HGT40 KA0022S	15 - 22	HGC25 ~ 40	$ 161.600
	HYU0260	HGT40 KA0025S	17 - 25	HGC25 ~ 40	$ 161.600
	HYU0261	HGT40 KA0032S	22 - 32	HGC25 ~ 40	$ 161.600
NU	HYU0639	HGT40 KA0040S	28 - 40	HGC25 ~ 40	$ 161.600
	HYU0263	HGT65 KA0050S	34 - 50	HGC50 ~ 65	$ 210.900
	HYU0264	HGT65 KA0065S	45 - 65	HGC50 ~ 65	$ 210.900
NU	HYU0640	HGT100 KA0075S	52-75	HGC85 ~ 100	$ 370.000
NU	HYU0641	HGT100KA0085S	59-85	HGC85 ~ 100	$ 370.000
NU	HYU0642	HGT100KA00100S	70-100	HGC85 ~ 100	$ 370.000
	HYU0266	HGT150 KA0115S	69 - 115	HGC115 ~ 150	$ 789.500
	HYU0267	HGT150 KA0130S	78 - 130	HGC115 ~ 150	$ 789.500
	HYU0268	HGT150 KA0150S	90 - 150	HGC115 ~ 150	$ 789.500



HGT 18



HGT 40

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230328

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

cirprotec

ÍNDICE

PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS 9-2

GUÍA DE SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE DPS
PARA UNA INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA 9-4

PROTECCIÓN PARA
ALUMBRADO LED 9-6

DPS PARA APLICACIONES
FOTOVOLTAICAS 9-7

CONTROLADOR DEL SISTEMA
DE TIERRAS G-CHECK 9-8

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PARA
TENSIONES ESPECIALES, MEDICIÓN Y CONTROL 9-9

PROTECTORES DESENCHUFABLES
GAMA PS 9-10

PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS 9-11

PROTECCIONES CONTRA
SOBRETENSIONES 9-12

SAFEGROUND LA SOLUCIÓN PREMIUM
PARA LAS INSTALACIONES MÁS EXIGENTES 9-14

laumayer
ENERGÍA

Instalación en modo común (MC)

RETIE establece que, por defecto, los DPS deben instalarse en modo común, siendo mandatorio para los tableros principales.

¿Qué es modo común?

Este modo de protección consiste en instalar DPS en paralelo contra tierra para cada uno de los conductores de la instalación (Figura 1).

Instalando protectores en modo común se consigue que, en caso de producirse una sobretensión generada por la caída de un rayo, se pueda descargar una gran cantidad de intensidad, puesto que la intensidad total descargada será la suma de cada una de las intensidades que pueden descargar los DPS existentes.

¿Por qué RETIE establece el modo común en Colombia?

El elevado índice isoceráunico, índice de caída de rayos en Colombia, conlleva a que las instalaciones eléctricas estén muy expuestas a este tipo de fenómenos y que por tanto, RETIE priorice la posibilidad de derivar contra tierra grandes cantidades de energía para proteger las instalaciones.

Adicionalmente…

RETIE establece que siempre y cuando exista un DPS en modo común en el tablero primario, se puedan instalar DPS en modo diferencial en el tablero o tableros secundarios, según la resolución 90708 del 30 de agosto del 2013 - RETIE.

¿Qué es modo diferencial?

Este modo de protección consiste en descargar la intensidad que pasa por los DPS de línea contra el DPS de neutro y la suma de todas estas finalmente contra tierra (Figura 2).

La intensidad total proveniente de todas las líneas es derivada a través del único DPS de neutro hacia tierra, adecuado en función de la capacidad de descarga requerida.

Instalación modo común




Figura 1
Esquema conexión CT1. IEC 61643-12



Todos los DPS son iguales

Instalación modo diferencial




Figura 2
Esquema conexión CT2. IEC 61643-12



DPS de neutro distinto

Máxima tensión de operación continua (Uc)

Se establece que la máxima tensión de operación continua (Uc) debe ser mayor o igual a 1,1 veces la tensión máxima de la instalación.

Uc ≥ 1,1 Umax de la instalación

¿Qué es la máxima tensión de operación continua o Uc?

Es la máxima tensión que puede soportar un DPS de forma permanente previo a que empiece a descargar.

Este es un parámetro muy fácilmente identificable puesto que aparece en las características técnicas del DPS.

¿Por qué RETIE lo establece así para Colombia?

Si un DPS está sometido de forma continua a una tensión superior para la que está diseñado, su vida útil se verá reducida drásticamente.

Para las redes más habituales en Colombia: 440 V, 460 V y de 480 V, las tensiones simples (L-N) son de 254 V, 265 V y 277 V respectivamente.

Si seguimos las directrices de RETIE antes comentadas, el DPS debe ser capaz de soportar un 10% por encima de estas tensiones. Consecuentemente deben poder soportar tensiones de 279 V, 292 V y 304 V.

En Colombia se están utilizando DPS diseñados para el mercado europeo, capaces de soportar de forma continuada tensiones máximas (Uc) de 275 V y que por tanto no cumplen RETIE.

Si Uc = 275V NO cumple con RETIE



CIRPROTEC ha diseñado y fabricado DPS explícitamente para el mercado colombiano cumpliendo las directrices de RETIE anteriormente expuestas. Es por ello que los productos CIRPROTEC son 100% RETIE.


100% RETIE

cirprotec

GUÍA DE SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE DPS
PARA UNA INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA


1 TIPO DE RED

MONOFÁSICO BIFILAR




V_{FN} = 120V

SISTEMA TRIFÁSICO




V_{LL} = 208V
V_{LN} = 120V

BIFÁSICO



V_{LL} = 240V
V_{LN} = 120V

SISTEMA TRIFÁSICO



V_{LL} = 440V
V_{LN} = 254V
ó
V_{LL} = 460V
V_{LN} = 266V
ó
V_{LL} = 480V
V_{LN} = 277V

3 SOLUCIÓN



CIR0003
PSC2-12,5/120 TNS



CIR0019
PSM2-40/120 TNS



CIR0012
PSM2-20/120 TNS

2 NIVEL EXPOSICIÓN







3 SOLUCIÓN



CIR0005
PSC3-12,5/230 TNC




CIR0021
PSM3-40/230 TNC



CIR0014
PSM3-20/230 TNC

2 NIVEL EXPOSICIÓN







GUÍA DE SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE DPS PARA UNA INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA

cirprotec

¿Cómo utilizar esta guía?

1. Indique TIPO DE RED
- **Monofásico bifilar:** 120 V
- **Bifásico:** 120 / 240 V
- **Trifásico:** 120 / 208 V
- **Trifásico:** 254 / 440 V, 266 / 460 V, 277 / 480 V

2. Indique NIVEL EXPOSICIÓN
- **Directa:** Instalación con sistema de pararayos
- **Elevada:** Instalación con acometida aerea
- **Media:** Instalación con acometida subterranea

3. SOLUCIÓN DPSs Recomendados

	TABLERO PRINCIPAL	TABLERO SECUNDARIO	SUBTABLERO
DIRECTA	4xCIR0104 4xCSH1-50/120	CIR0022 PSM4-40/230 TNS Trifásico	CIR0015 PSM4-20/230TNS Trifásico
		CIR0019 PSM2-40/120 TNS Monofásico	CIR0012 PSM2-20/120 TNS Monofásico
ELEVADA	CIR0006 PSC4-12,5/230 TNS	CIR0022 PSM4-40/230 TNS Trifásico	CIR0015 PSM4-20/230TNS Trifásico
		CIR0019 PSM2-40/120 TNS Monofásico	CIR0012 PSM2-20/120 TNS Monofásico
MEDIA	CIR0022 PSM4-40/230 TNS	CIR0015 PSM4-20/230TNS Trifásico	CIR0033 PSL4-8/230TNS Trifásico
		CIR0012 PSM2-20/120 TNS Monofásico	CIR0030 PSL2-8/120 TNS Monofásico

	TABLERO PRINCIPAL	TABLERO SECUNDARIO	SUBTABLERO
DIRECTA	4xCIR0105 4xCSH1-50/277	CIR0023 PSM4-40/480 TNS Trifásico	CIR0016 PSM4-20/480 TNS Trifásico
		CIR0128 PSM3-40/480 TNC Trifásico	CIR0013 PSM2-20/277 TNS Monofásico
ELEVADA	CIR0007 PSC4-12,5/480 TNC	CIR0023 PSM4-40/480 TNS Trifásico	CIR0016 PSM4-20/480 TNS Trifásico
		CIR0128 PSM3-40/480 TNC Trifásico	CIR0013 PSM2-20/277 TNS Monofásico
MEDIA	CIR0023 PSM4-40/480 TNS	CIR0016 PSM4-20/480 TNS Trifásico	CIR0034 PSL4-8/480TNS Trifásico
		CIR0013 PSM2-20/277 TNS Monofásico	CIR0031 PSL2-8/277 TNS Monofásico

PARA TRIFASICAS SIN NEUTRO A 480 VAV CONTAMOS CON DPS DE 3 POLOS T I - TI + II Y TII

NSB-10
EL PROTECTOR MÁS VERSÁTIL DEL MERCADO

NSB-10 es la nueva gama de SPD compactos para luminarias LED

Esta solución versátil es compatible con las configuraciones de red (TN, TT) y con las clases de aislamiento de luminaria (I & II).
Esta gama incluye una variedad de conectores, fijación flexible y opcionalmente IP66.

PRODUCTOS DE CALIDAD

Productos ensayados con todos los puntos de la IEC 61643-11 por laboratorio externo acreditado por ENAC, versiones con CB Scheme y UL 1449 disponibles.

SOLUCIONES FLEXIBLES

NSB garantiza la universalidad y seguridad de la luminaria:

- **Compatibilidad con las configuraciones de red** TT & TN.
- Cableado **serie / paralelo.**
- Protección contra humedad, **versión IP66.**
- Para luminarias de clase I &II.

AMPLIA GAMA

Múltiples configuraciones eléctricas para proporcionar soluciones a las diferentes demandas del mercado, tipo de red, modos de protección y clases de luminarias.





DOBLE INDICACIÓN DE FIN DE VIDA

Desconexión (instalado en serie , el SPD apagará la luminaria cuando llegue a fin de vida)

Indicación visual con indicador LED.

Fusible previo integrado para desconexión segura.

VERSATILIDAD DE CONEXIÓN

La aleta de fijación (no montada) permite una **instalación vertical o plana del protector**, esto hace posible adaptarse a las limitaciones de espacio de la luminaria.

Los fabricantes OEM de luminarias pueden escoger entre soluciones para cablear (IN/OUT) en el mismo lado o en lados opuesto.



SIN CORRIENTE DE FUGA


Todos los NSB con modo común de protección son sin corriente de fuga, lo que **evita cualquier posibilidad de que el protector genere tensiones de contacto peligrosas**.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PARA LUMINARIAS LED

CODIGO	REFERENCIA	Instalacion	Tension de RED	Imax (kA)	In(kA)	Up (kV)	Clase Aislamiento Luminaria	
CIR0147	NSS-10/230-C2-WD	L-N/L-L	230/400V	10	5	<=1,5	Clase II	$228.700
CIR0148	NSB-20/230-C4-DD	L-N	230/400V	20	10	<=1,5	Clase I Y Clase II	$266.300
CIR0149	NSS-10/230-C4-WD	L-N	230/400V	10	5	<=1,5	Clase I Y Clase II	$267.400

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



NUEVO PRODUCTO | DPS PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

DPS TIPO 1+2 . FOTOVOLTAICA 1000 V - NO REQUIERE FUSIBLE PREVIO

		N° POLOS	UN (v) (+)(-)	Iimp (kA) onda 10/350	Imax (kA) onda 8/20	In (kA)	Up(kV)	
CIR0121	PSC3-5/1000PV	3	1000	5	40	20	≤ 4	$ 1.253.900



PSM3 FOTOVOLTAICO

DPS TIPO 2. FOTOVOLTAICA 600 V y 1000 V VERSIÓN NORMAL Y CON INDICACIÓN REMOTA (IR), NO REQUIERE FUSIBLE PREVIO

		No. Polos	Un (V) (+)(-)	Imax (kA) onda 8/20	In (kA)	Up (kV)	
CIR0107	PSM3-40/600 PV	3	600	40	20	≤2,6	$ 1.019.500
CIR0108	PSM3-40/600 PV IR	3	600	40	20	≤2,6	$ 1.182.600
CIR0109	PSM3-40/1000 PV	3	1000	40	20	≤4	$ 1.016.400
** CIR0110	PSM3-40/1000 PV IR	3	1000	40	20	≤4	$ 1.182.600



PSM2 AC/DC

DPS TIPO 2. AC/DC 48 V Y 60 V VERSIÓN NORMAL Y CON INDICACIÓN REMOTA (IR)

		No. Polos	Un (V) (+)(-)	Imax (kA) onda 8/20	In (kA)	Up (kV)	
CIR0111	PSM2-40/48 ELV	2	48	40	20	≤0,3	$ 858.800
CIR0112	PSM2-40/48 ELV IR	2	48	40	20	≤0,3	$ 1.058.600
CIR0113	PSM2-40/60 ELV	2	60	40	20	≤0,5	$ 833.500
** CIR0114	PSM2-40/60 ELV IR	2	60	40	20	≤0,5	$ 1.027.300



PSM5-40/1000 PV2 IR

DPS TIPO 1+2, 1000VDC MPPT

		No polos	Uc (V) (+)(-)	Imax (kA) onda 10/350	In (kA)	Up (kV)	
* CIR0136	PSC5-5/1000 PV2 IR	2+,2-, 1PE	1060	5	20	≤4	BAJO CONSULTA
* CIR0137	PSC5-5/1000 PV IR	3+,1-, 1PE	1060	5	20	≤4	BAJO CONSULTA

DPS TIPO 2, 1000VDC MPPT

		No polos	Uc (V) (+)(-)	Imax (kA) onda 10/350	In (kA)	Up (kV)	
* CIR0138	PSM5-40/1000 PV2 IR	2+,2-, 1PE	1060	40	20	≤4	BAJO CONSULTA
* CIR0139	PSM5-40/1000 PV IR	3+,1-, 1PE	1060	40	20	≤4	BAJO CONSULTA

CONTADOR DE DESCARGAS DE RAYO

		Corriente Máxima (kA)	Corriente Mínima (kA)	Rango de conteo	Protección	Conexión	
CIR0115	CDR-401	100	1	0…9999	IP67	Barra y cable	$ 2.981.500



CDR-401

VIA CHISPAS

		Corriente Máxima (kA)	Corriente Mínima (kA)	Rango de conteo	
* CIR0143	VIA CHISPAS PVC	100kA	2,5kV	5kV	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

cirprotec

CONTROLADOR DEL SISTEMA DE TIERRAS G-CHECK

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
CONTROLADOR DEL SISTEMA DE TIERRAS G-CHECK - MAX VALOR MEDIDO 500 Ω					
			Tensión Nominal	**I out**	
	CIR0043	G-CHECK 120V	120 V ± 10%	0,3 A (70 VA)	$ 5.609.300
*	CIR0044	G-CHECK 230V	230 V ± 10%	0,3 A (70 VA)	$ 5.609.300

G-CHECK

Monitoreo contínuo de la red de tierras

24x7 monitorización del sistema de tierras


Fácil instalación, montaje en tablero


COMPLEMENTARIO con el mantenimiento periódico del sistema de tierras

Conozca el estado de la tierra en tiempo real

Monitoriza:

Robo de cable
Resistividad del terreno
Rotura / mal conexionado





G-CHECK monitoriza continuamente el estado de la conexión de tierra:

- Asegura un buen funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) contra sobretensiones transitorias, que descargan la energía a través de la tierra de la instalación.
- Garantiza la protección de personas contra contactos indirectos.
- Reducen los costes de mantenimiento preventivo.

Mediante el método de cálculo de la resistencia de bucle, G-CHECK comprueba la impedancia del recorrido real que hace una fuga de contacto indirecto, lo que permite **detectar las siguientes posibles incidencias**, tanto en la propia instalación como en el centro de transformación al que está conectado:

- **Deterioro de la conexión de la tierra** por envejecimiento de las varillas, por robo o por aumento de la resistividad del terreno en épocas secas.
- **Rotura o mal conexionado del cable de neutro**.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PARA TENSIONES ESPECIALES, MEDICIÓN Y CONTROL

cirprotec

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES TRANSITORAS PARA TENSIONES ESPECIALES DPS TIPO 1+2- TIPO 2

		No. Polos	Tensión Red L-N/L-L(V)	Iimp (kA)	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)	Itot (kA)	
CIR0106	PSM3-30/750 TNC	3	690	NA	30	15	<=3	90	$ 1.122.500
CIR0140	DPS Tipo 1+2 PSC3-5/680R IR -690/800VAC	4	460/800	5	40	20	≤ 5	160	$ 8.637.900
* CIR0141	DPS Tipo 2 PSM3-30/850R IR	4	460/800	-	30	15	≤ 6	120	BAJO CONSULTA
CIR0142	DPS TIPO 2 PSM2-40/150 ELV, 2P,40kA, 8/20	2	125	-	40	20	≤ 0,9	80	$ 516.600
CIR0158	PSC4-12,5/400 TNS IR	4	230/400VAC	12,5	65	20	1,3		$ 3.971.900



PSM4-40/230 SG

PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN Y CONTROL

		Tipo de Señal	Tensión de Comunicación	Hilos Protegidos	Frecuencia Máxima de Transmisión	Formato Protección	Conector Entrada y Salida	
CIR0045	DIN 6V-2C	DeviceNet, Modbus, PTC sonda señal temperatura	6 V	1 Par	1 MHz	DIN	Borna	$ 804.200
CIR0046	DIN 12V-2C	Señales binarias, señales 4-20 mA.	12 V	2	1.2 MHz	DIN	Borna	$ 757.100
CIR0047	DIN 24V-2C	Profibus pal rs 232, Señales binarias, Señales 4-20 mA.	24 V	2	4 MHz	DIN	Borna	$ 719.900
CIR0048	DIN 24V-4G1	RS 232, Señales binarias.	24 V	4	2 MHz	DIN	Borna	$ 959.300
CIR0049	DIN 24V-2G2	Profibus PA, RS 485-422, señales 4-20 mA.	24 V	2 Pares	2 MHz	DIN	Borna	$ 487.200
CIR0146	DIN 48V-2C	RS 232, RS 485 / 422, 4-20 mA, PROFIBUS PA, Señales binarias, KNX bus, Modbus, PTC	48V	1 PAR	5MHz	DIN	Borna	$ 715.800
CIR0124	DIN 12V-3A	12VDC, 3 Amperios	12 V	2	NA	DIN	Borna	$ 801.200
CIR0125	DIN 24V-3A	24VDC, 3 Amperios	24 V	2	NA	DIN	Borna	$ 841.300

PROTECCIÓN PARA REDES ETHERNET

CIR0052	NETPRO 100 BT	Ethernet Cat 5E	5 V	4x2	Cat 5E (250 MHz)	1 Polo	RJ45 Hembra	RJ45 Hembra	$ 1.589.000
CIR0053	NETPRO 1P POE	Power Ethernet POE Cat 6	48 VDC / 5 VDC	4x2	Cat 6 (250 MHz)	1 Polo	RJ45 Hembra	RJ45 Macho (Cable)	$ 1.585.500
* CIR0054	NETPRO CG-1P	Ethernet Cat 6	5V	2X4	-	Cat 6. (250 MHz)	RJ45 (macho) UTP	RJ45 (macho) UTP	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230319
Intertek

cirprotec

PROTECTORES DESENCHUFABLES
GAMA PS



Indicación de estado de vida del DPS
Clara visualización de final de vida del DPS.




12 11 14

Indicación remota (IR)
Contacto libre de potencial, como opción en todas las gamas, para indicar a distancia el final de vida del protector.




100% RETIE
Los DPS de CPT has sido diseñados y fabricdos explicitamente para el mercado colombiano cumpliendo las directrices de RETIE.





Nuevo sistema de desconexión optimizado
Cirprotec ha desarrollado un nuevo y optimizado sistema de desconexión en caso de final de vida.



Instalación reversible
Chasis reversible para poder acometer el equipo tanto por la parte superior como inferior.



Polarizador
Sistema de seguridad para evitar posibles errores de sustitución de los cartuchos.

PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

cirprotec

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PROTECCIÓN MONOBLOCK TIPO 1

		No. Polos	Tensión Red L-N/L-L(V)	Iimp (kA)	In (kA)	Ifi (kA)	Up (kV)	Itot (kA)	
CIR0104	CSH1-50/120	1	120/208	50	50	50	2,5	50	$ 1.213.400
CIR0154	CSH3-50/230 TNC	3	120/208	50	50	50	2,5	150	$ 3.795.200
CIR0155	CSH4-50/230 TNS	4	120/208	50	50	50	2,5	200	$ 5.388.400
CIR0105	CSH1-50/277	1	277/480	50	50	50	2,5	50	$ 1.522.000
CIR0156	CSH3-50/480 TNC	3	277/480	50	50	50	2,5	150	$ 5.460.400
CIR0157	CSH4-50/480 TNS	4	277/480	50	50	50	2,5	200	$ 7.266.350



CSH1-50/...

PROTECCIÓN COMBINADA DESENCHUFABLE TIPO 1 + 2. MODO COMUN. 100% RETIE

		No. Polos	Tensión Red L-N/L-L(V)	Imax (kA)	Iimp (kA)	In (kA)	Up (kV)	I tot (kA)	
CIR0001	PSC1-12,5/120	1	120/208	65	12,5	20	≤ 1,0	65	$ 1.132.500
CIR0002	PSC1-12,5/277	1	277/480	65	12,5	20	≤ 1,4	65	$ 1.152.100
CIR0003	PSC2-12,5/120 TNS	2	120/208	65	12,5	20	≤ 1,0	130	$ 2.196.800
CIR0004	PSC2-12,5/277 TNS	2	277/480	65	12,5	20	≤ 1,4	130	$ 2.235.800
CIR0005	PSC3-12,5/230TNC	3	120/208	65	12,5	20	≤ 1,0	195	$ 2.086.300
CIR0126	PSC3-12,5/480TNC	3	277/480	65	12,5	20	≤ 1,4	195	$ 2.345.800
CIR0006	PSC4-12,5/230 TNS	4	120/208	65	12,5	20	≤ 1,0	260	$ 2.497.000
CIR0007	PSC4-12,5/480 TNS	4	277/480	65	12,5	20	≤ 1,4	260	$ 2.781.800



PSC...

PROTECCIÓN DESENCHUFABLE TIPO 2. MODO COMÚN. 100% RETIE

			No. Polos	Tensión Red L-N/L-L(V)	Iimp (kA)	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)	I tot (kA)	
	CIR0017	PSM1-40/120	1	120/208	-	40	20	≤ 1	40	$ 374.300
*	CIR0018	PSM1-40/277	1	277/480	-	40	20	≤ 1,5	40	BAJO CONSULTA
	CIR0019	PSM2-40/120 TNS	2	120/208	-	40	20	≤ 1	80	$ 695.200
	CIR0020	PSM2-40/277 TNS	2	277/480	-	40	20	≤ 1,5	80	$ 1.158.600
	CIR0021	PSM3-40/230TNC	3	120/208	-	40	20	≤ 1	120	$ 859.200
	CIR0128	PSM3-40/480TNC	3	277/480	-	40	20	≤ 1,4	120	$ 862.000
	CIR0022	PSM4-40/230 TNS	4	120/208	-	40	20	≤ 1	160	$ 1.030.100
	CIR0023	PSM4-40/480 TNS	4	277/480	-	40	20	≤ 1,5	160	$ 1.148.000

PROTECIÓN DESENCHUFABLE TIPO 2+3.COMÚN . 100% RETIE

			No. Polos	Tensión Red L-N/L-L(V)	Iimp (kA)	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)	I tot (kA)	
	CIR0010	PSM1-20/120	1	120/208	-	20	10	≤ 0,8	20	$ 447.000
*	CIR0011	PSM1-20/277	1	277/480	-	20	10	≤ 1,4	20	BAJO CONSULTA
	CIR0012	PSM2-20/120 TNS	2	120/208	-	20	10	≤ 0,8	40	$ 513.000
*	CIR0013	PSM2-20/277 TNS	2	277/480	-	20	10	≤ 1,4	40	BAJO CONSULTA
	CIR0014	PSM3-20/230TNC	3	120/208	-	20	10	≤ 0,8	60	$ 807.100
	CIR0015	PSM4-20/230 TNS	4	120/208	-	20	10	≤ 0,8	80	$ 1.041.700
	CIR0016	PSM4-20/480 TNS	4	277/480	-	20	10	≤ 1,4	80	$ 1.793.800



PSC

PROTECCIÓN DESENCHUFABLE TIPO 3. MODO COMÚN. 100% RETIE

			No. Polos	Tensión Red L-N/L-L(V)	Iimp (kA)	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)	I tot (kA)	
*	CIR0028	PSL1-8/120	1	120/208	-	8	3	0,7	8	BAJO CONSULTA
*	CIR0029	PSL1-8/277	1	277/480	-	8	3	1,1	8	BAJO CONSULTA
	CIR0030	PSL2-8/120 TNS	2	120/208	-	8	3	0,7	16	$ 788.600
*	CIR0031	PSL2-8/277 TNS	2	277/480	-	8	3	1,1	16	BAJO CONSULTA
	CIR0032	PSL3-8/230TNC	3	120/208	-	8	3	0,7	24	$ 1.181.900
	CIR0033	PSL4-8/230 TNS	4	120/208	-	8	3	0,7	32	$ 1.556.800
	CIR0034	PSL4-8/480 TNS	4	277/480	-	8	3	1,1	32	$ 1.612.000

PROTECCIÓN DESENCHUFABLE TIPO 2. MODO DIFERENCIAL

			No. Polos (#F + N)	Tensión Red L-N/L-L(V)	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)	IR	
*	CIR0094	PSM1-40N	1 (N)	N	40	20	≤ 1,5		BAJO CONSULTA
	CIR0095	PSM2-40/120 TT	2 (1F + N)	120/208	40	20	≤ 0,8		$ 1.224.400
*	CIR0096	PSM2-40/120 TT IR	2 (1F + N)	120/208	40	20	≤ 0,8	•	BAJO CONSULTA
**	CIR0097	PSM2-40/277 TT	2 (1F + N)	277/480	40	20	≤ 1,4		$ 1.224.400
*	CIR0098	PSM2-40/277 TT IR	2 (1F + N)	277/480	40	20	≤ 1,4	•	BAJO CONSULTA
	CIR0099	PSM4-40/230 TT	4 (3F + N)	120/208	40	20	≤ 0,8		$ 2.202.600
	CIR0100	PSM4-40/230 TT IR	4 (3F + N)	120/208	40	20	≤ 0,8	•	$ 2.433.600
	CIR0101	PSM4-40/480 TT	4 (3F + N)	277/480	40	20	≤ 1,4		$ 2.096.400
	CIR0102	PSM4-40/480 TT IR	4 (3F + N)	277/480	40	20	≤ 1,4	•	$ 2.458.200

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230319
Intertek

cirprotec

PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES



PSC...IR

PROTECCIÓN COMBINADA DESENCHUFABLE TIPO 1 + 2. MODO COMÚN. CONTACTO DE INDICACIÓN REMOTA (IR). 100% RETIE

	CÓDIGO	REFERENCIA	No. Polos	Tensión Red L-N/L-L(V)	Iimp (kA)	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)	Itot (kA)	PRECIO
*	CIR0066	PSC1-12,5/120 IR	1	120/208	12,5	65	20	≤ 1,0	65	BAJO CONSULTA
*	CIR0067	PSC1-12,5/277 IR	1	277/480	12,5	65	20	≤ 1,4	65	BAJO CONSULTA
	CIR0068	PSC2-12,5/120 TNS IR	2	120/208	12,5	65	20	≤ 1,0	130	$ 2.438.600
*	CIR0069	PSC2-12,5/277 TNS IR	2	277/480	12,5	65	20	≤ 1,4	130	BAJO CONSULTA
	CIR0070	PSC3-12,5/230TNC IR	3	120/208	12,5	65	20	≤ 1,0	195	$ 2.344.000
	CIR0127	PSC3-12,5/480 TNC IR	3	277/480	12,5	65	20	≤ 1,4	195	$ 2.720.000
	CIR0071	PSC4-12,5/230 TNS IR	4	120/208	12,5	65	20	≤ 1,0	260	$ 2.885.000
	CIR0072	PSC4-12,5/480 TNS IR	4	277/480	12,5	65	20	≤ 1,4	260	$ 3.126.900



PSL...IR

PROTECCIÓN DESENCHUFABLE TIPO 2. MODO COMÚN. CONTACTO DE INDICACIÓN REMOTA (IR). 100% RETIE

	CÓDIGO	REFERENCIA	No. Polos	Tensión Red L-N/L-L(V)	Iimp (kA)	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)	Itot (kA)	PRECIO
*	CIR0073	PSM1-40/120 IR	1	120/208	-	40	20	≤ 1	40	BAJO CONSULTA
*	CIR0074	PSM1-40/277 IR	1	277/480	-	40	20	≤ 1,5	40	BAJO CONSULTA
	CIR0075	PSM2-40/120 TNS IR	2	120/208	-	40	20	≤ 1	80	$ 1.295.300
*	CIR0076	PSM2-40/277 TNS IR	2	277/480	-	40	20	≤ 1,5	80	BAJO CONSULTA
	CIR0077	PSM3-40/230TNC IR	3	120/208	-	40	20	≤ 1	120	$ 1.102.000
	CIR0129	PSM3-40/480TNC IR	3	277/480	-	40	20	≤ 1,4	120	$ 962.700
	CIR0078	PSM4-40/230 TNS IR	4	120/208	-	40	20	≤ 1	160	$ 1.536.900
	CIR0079	PSM4-40/480 TNS IR	4	277/480	-	40	20	≤ 1,5	160	$ 1.401.600



PSL...IR

PROTECIÓN DESENCHUFABLE TIPO 2+3. COMÚN (IR). 100% RETIE

	CÓDIGO	REFERENCIA	No. Polos	Tensión Red L-N/L-L(V)	Iimp (kA)	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)	Itot (kA)	PRECIO
*	CIR0080	PSM1-20/120 IR	1	120/208	-	20	10	≤ 0,8	20	BAJO CONSULTA
*	CIR0081	PSM1-20/277 IR	1	277/480	-	20	10	≤ 1,4	20	BAJO CONSULTA
	CIR0082	PSM2-20/120 TNS IR	2	120/208	-	20	10	≤ 0,8	40	$ 1.005.500
*	CIR0083	PSM2-20/277 TNS IR	2	277/480	-	20	10	≤ 1,4	40	BAJO CONSULTA
	CIR0084	PSM3-20/230TNC IR	3	120/208	-	20	10	≤ 0,8	60	$ 1.490.900
	CIR0085	PSM4-20/230 TNS IR	4	120/208	-	20	10	≤ 0,8	80	$ 1.986.800
	CIR0086	PSM4-20/480 TNS IR	4	277/480	-	20	10	≤ 1,4	80	$ 2.010.900

PROTECCIÓN DESENCHUFABLE TIPO 3. MODO COMÚN. CONTACTO DE INDICACIÓN REMOTA (IR). 100% RETIE

	CÓDIGO	REFERENCIA	No. Polos	Tensión Red L-N/L-L(V)	Iimp (kA)	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)	Itot (kA)	PRECIO
*	CIR0087	PSL1-8/120 IR	1	120/208	-	8	3	≤ 0,7	8	BAJO CONSULTA
*	CIR0088	PSL1-8/277 IR	1	277/480	-	8	3	≤ 1,1	8	BAJO CONSULTA
*	CIR0089	PSL2-8/120 TNS IR	2	120/208	-	8	3	≤ 0,8	16	BAJO CONSULTA
*	CIR0090	PSL2-8/277 TNS IR	2	277/480	-	8	3	≤ 1,1	16	BAJO CONSULTA
	CIR0091	PSL3-8/230TNC IR	3	120/208	-	8	3	≤ 0,7	24	$1.110.600
	CIR0092	PSL4-8/230 TNS IR	4	120/208	-	8	3	≤ 0,8	32	$ 1.619.100
	CIR0093	PSL4-8/480 TNS IR	4	277/480	-	8	3	≤ 1,1	32	$ 1.672.400

CARTUCHOS DE REEMPLAZO PARA PROTECCIONES DESENCHUFABLES. MODO COMUN. 100% RETIE

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	CIR0008	PSC-12,5/120	Para fases de 120 V en PSC -12,5	$ 939.900
	CIR0009	PSC-12,5/277	Para fases de 277 V en PSC -12,5	$ 947.800
	CIR0026	PSM-40/120	Para fases de 120 V en PSM -40	$ 701.400
	CIR0027	PSM-40/277	Para fases de 277 V en PSM -40	$ 721.000
	CIR0024	PSM-20/120	Para fases de 120 V en PSM -20	$ 443.100
	CIR0025	PSM-20/277	Para fases de 277 V en PSM -20	$ 442.300
	CIR0035	PSL-8/120	Para fases de 120 V en PSL -8	$ 392.700
**	CIR0036	PSL-8/277	Para fases de 277 V en PSL -8	$ 398.100

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230319
Intertek

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CARTUCHOS DE REEMPLAZO PARA PROTECCIONES DESENCHUFABLES. MODO COMÚN Y MODO DIFERENCIAL			
CIR0103	PSM-40N	Para neutro en PSM2-40 ó PSM4-40 en versiones MC+MD	$ 615.100
CIR0026	PSM-40/120	Para fases de 120 V en PSM -40	$ 701.400
CIR0027	PSM-40/277	Para fases de 277 V en PSM -40	$ 721.000

TENSIONES ESPECIALES

		No de polos	Tensión de red	Iimp (kA)	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)	Itot (kA)	IR	
CIR0144	PSC3-7,5/230 TNC IR	3	120/208	7,5	50	20	1,0 kV	200		$ 1.998.000
CIR0145	PSC4-12,5/230 TNS	4	120/208	7,5	50	20	1,0 kV	200		$ 2.797.000
CIR0160	PSC3-12,5/400 IT IR	3	400/690	12,5	65	20	1,8kV	195	X	$ 3.859.100
CIR0161	PSM3-30/750 TNC IR	3	700		30	15	3	90	X	$ 1.350.100
CIR0162	DM2-20A/120 IR	2	120/208		20	10	0,8	60	X	$ 1.492.400

cirprotec

SAFEGROUND LA SOLUCIÓN PREMIUM
PARA LAS INSTALACIONES MÁS EXIGENTES



PS M/L...

El correcto estado del sistema de puesta a tierra de una instalación eléctrica es esencial para el buen funcionamiento de las protecciones. ¿Sabías que del parque instalado de protectores contra sobretensiones, no se conoce qué % está protegiendo realmente bien? SAFEGROUND® es el primer dispositivo de protección en el mercado que, además de indicar que está bien cableado, garantiza que en la instalación haya un camino adecuado a tierra, lo que es fundamental para que el propio protector descargue eficazmente la energía de los picos de tensión.


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

DPS TIPO 2. MODO DIFERENCIAL CON SAFEGROUND

		N° Polos (#F+N)	Un (V) L-N/L-L	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)	
CIR0122	PSM2-40/120 SG	2(1F+N)	120/208	40	20	≤ 1	$ 1.450.700
CIR0123	PSM4-40/230 SG	4(3F+N)	120/208	40	20	≤ 1	$ 2.040.600



DIN24V-...G...





DIN...V-2C

INDICACIÓN SAFEGROUND®

Indicaciones principales

Fijo	· Cableado correcto · Protección contra sobretensiones está operando en condiciones de máxima eficacia
Parpadenate	· Cableado incorrecto (monofásico)
Fijo	· Protección contra sobretensiones no está operando en condiciones de máxima eficacia
Fijo	· Protección contra sobretensiones ineficaz
Parpadeante	· Cableado incorrecto · Sin conexión a tierra ni protección sobretensiones · Revisar instalación · Potencial riesgo de seguridad

Indicaciones adicionales

	· Infratensión permanente < 100V
	· Sobretensión permanente > 140V
	· Tensión neutro-tierra elevada

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230319
Intertek

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

ÍNDICE

FUSIBLES
BAJA TENSIÓN 10-2

FUSIBLES APLICACIONES
FOTOVOLTAICAS 10-4

FUSIBLES
MEDIA TENSIÓN 10-5

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	NH GG 500VAC/690VAC			
NU	MER0001	NH00GG50V50	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH00 500 V CA 250 V CC 50 A	$ 95.700
NU	MER0002	NH00GG50V63	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH00 500 V CA 250 V CC 63 A	$ 83.000
NU	MER0003	NH00GG69V32	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH00 690 V CA 250 V CC 32 A	$ 134.000
NU	MER0004	NH00GG69V50	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH00 690 V CA 250 V CC 50 A	$ 118.900
NU	MER0005	NH00GG69V80	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH00 690 V CA 250 V CC 80 A	$ 118.900
NU	MER0006	NH00GG69V100	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH00 690 V CA 250 V CC 100 A	$ 105.600
NU	MER0007	NH00GG69V125	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH00 690 V CA 250 V CC 125 A	$ 117.800
NU	MER0008	NH0GG69V63	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH0 690 V CA 400 V CC 63 A	$ 179.300
NU	MER0009	NH1GG69V160	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH1 690 V CA 400 V CC 160 A	$ 247.900
NU	MER0010	NH1GG69V200	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH1 690 V CA 400 V CC 200 A	$ 247.900
NU	MER0011	NH1GG69V250	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH1 690 V CA 400 V CC 250 A	$ 247.600
NU	MER0012	NH2GG69V300	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH2 690 V CA 250 V CC 300 A	$ 363.500
NU	MER0013	NH2GG69V315	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH2 690 V CA 250 V CC 315 A	$ 344.700
NU	MER0014	NH3GG69V355	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH3 690 V CA 250 V CC 355 A	$ 764.100
NU	MER0015	NH3GG69V400	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH GG TAMAÑO NH3 690 V CA 250 V CC 400 A	$ 718.000
	NH AM 500VAC/690VAC			
NU	MER0016	NH00AM69V50	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH TAMAÑO AM NH00 690 V CA 50 A	$ 122.100
NU	MER0017	NH00AM69V63	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH TAMAÑO AM NH00 690 V CA 50 A	$ 124.000
NU	MER0018	NH00AM69V80	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH TAMAÑO AM NH00 690 V CA 80 A	$ 123.100
NU	MER0019	NH00AM69V100	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH TAMAÑO AM NH00 690 V CA 100 A	$ 115.100
NU	MER0020	NH00AM69V125	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH TAMAÑO AM NH00 690 V CA 125 A	$ 122.400
NU	MER0021	NH00AM50V160	FUSIBLE ESTÁNDAR DIN NH TAMAÑO AM NH00 500 V CA 160 A	$ 124.700
	NH aR ULTRARAPIDOS 690VAC			
NU	MER0022	NH00UD69V80PV	FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD CUADRADO NH TAMAÑO 00 AR 690 V CA IEC 700 V CA UL 80 A	$ 221.500
NU	MER0023	NH00UD69V125PV	FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD CUADRADONH TAMAÑO 00 AR 690 V CA IEC 700 V CAUL 125 A	$ 202.200
NU	MER0024	NH00UD69V200PV	FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD CUADRADONH TAMAÑO 00 AR 690 V CA IEC 700 V CA UL 200A	$ 244.000
NU	MER0025	NH1UD69V315PV	FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD CUADRADONH TAMAÑO 00 AR 690 V CA IEC 700 V CA UL 315A	$ 519.300
NU	MER0026	NH1UD69V100PV	FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD CUADRADONH TAMAÑO 00 AR 690 V CA IEC 700 V CA UL 100A	$ 484.900
NU	MER0027	NH1UD69V160PV	FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD CUADRADONH TAMAÑO 00 AR 690 V CA IEC 700 V CA UL 160A	$ 498.600
NU	MER0028	NH1UD69V250PV	FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD CUADRADONH TAMAÑO 00 AR 690 V CA IEC 700 V CA UL 250A	$ 494.800
NU	MER0029	NH1UD69V350PV	FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD CUADRADONH TAMAÑO 00 AR 690 V CA IEC 700 V CA UL 350A	$ 534.600
NU	MER0030	NH1UD69V400PV	FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD CUADRADONH TAMAÑO 00 AR 690 V CA IEC 700 V CA UL 400A	$ 539.700

FUSIBLES
BAJA TENSIÓN

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	PORTAFUSIBLES NH			
NU	MER0031	BB003EPVBLOC	BASE NH TAMAÑO NH00 1000 V CA 1000 V CC 160 A CONEXIÓN DE TORNILLO DE 3 POLOS	$ 370.700
NU	MER0032	BB13PP	BASE NH TAMAÑO NH1 1250 V CA 1000 V CC 250 A CONEXIÓN DE TORNILLO DE 3 POLOS	$ 1.433.200
NU	MER0033	BB23PP	BASE NH TAMAÑO NH2 1250 V CA 1000 V CC 400 A CONEXIÓN DE TORNILLO DE 3 POLOS	$ 1.830.000
NU	MER0034	BB33PP	BASE NH TAMAÑO NH3 1250 V CA 1000 V CC 630 A CONEXIÓN DE TORNILLO DE 3 POLOS	$ 2.893.900
	FUSIBLE 8*32 400VAC GG			
NU	MER0035	FR8GG40V10	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 8X32 IEC 400 V CA 10 A	$ 9.600
NU	MER0036	FR8GG40V16	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 8X32 IEC 400 V CA 16 A	$ 9.600
NU	MER0037	FR8GG40V25	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 8X32 IEC 400 V CA 25 A	$ 11.100
	FUSIBLE 10*38 500VAC GG			
NU	MER0038	FR10GG50V10	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 10X38 IEC 500 V CA 10 A	$ 11.100
NU	MER0039	FR10GG50V16	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 10X38 IEC 500 V CA 16 A	$ 11.100
NU	MER0040	FR10GG50V25	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 10X38 IEC 500 V CA 25 A	$ 11.500
NU	MER0041	FR10GG40V32	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 10X38 IEC 400 V CA IEC 250 V CC 32 A	$ 11.500
	FUSIBLE 10*38 690VAC GG			
NU	MER0042	FR10GR69V6	FUSIBLE CILÍNDRICO DE ALTA VELOCIDAD 10X38 GR 690 V CA IEC 6 A	$ 63.600
NU	MER0043	FR10GR69V10	FUSIBLE CILÍNDRICO DE ALTA VELOCIDAD 10X38 GR 690 V CA IEC 10 A	$ 50.400
NU	MER0044	FR10GR69V16	FUSIBLE CILÍNDRICO DE ALTA VELOCIDAD 10X38 GR 690 V CA IEC 16 A	$ 62.500
NU	MER0045	FR10GR69V25	FUSIBLE CILÍNDRICO DE ALTA VELOCIDAD 10X38 GR 690 V CA IEC 25 A	$ 62.500
NU	MER0046	FR10GR69V32	FUSIBLE CILÍNDRICO DE ALTA VELOCIDAD 10X38 GR 690 V CA IEC 32 A	$ 50.400
	FUSIBLE 10*38 690VAC GG			
NU	MER0047	FR14GG69V8	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 14X51 IEC 690 V CA 8 A	$ 20.900
NU	MER0048	FR14GG69V10	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 14X51 IEC 690 V CA 10 A	$ 42.900
NU	MER0049	FR14GG69V16	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 14X51 IEC 690 V CA 16 A	$ 19.400
NU	MER0050	FR14GG69V20	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 14X51 IEC 690 V CA 20 A	$ 42.500
NU	MER0051	FR14GG69V32	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 14X51 IEC 690 V CA 32 A	$ 55.800
NU	MER0052	FR14GG69V50	FUSIBLE CILÍNDRICO GG TAMAÑO 14X51 IEC 690 V CA 50 A	$ 44.200

FUSIBLES APLICACIONES
FOTOVOLTAICAS

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FOTOVOLTAICOS				
NU	MER0053	HP10M25	HP10M25 FUSIBLE FOTOVOLTAICO GPV 1000 VCC UL 25 A CON CASQUILLO PARA CLIP	$ 46.100
NU	MER0054	HP10M32	HP10M32 FUSIBLE FOTOVOLTAICO GPV 1000 VCC UL 32 A CON CASQUILLO PARA CLIP	$ 46.100
NU	MER0055	USM1IHEL	USM1IHEL PORTAFUSIBLES ULTRASAFE™ 600 V CA 600 V CC MIDGET 30 A 1	$ 160.300
NU	MER0056	HP15M25R	HP15M25R FUSIBLE FOTOVOLTAICO GPV 1500 VCC IEC 1500 VCC UL, TAMAÑO 10 X 85, 25 A	$ 108.100
NU	MER0057	HP15M32R	HP15M32R FUSIBLE FOTOVOLTAICO GPV 1500 VCC IEC 1500 VCC UL, TAMAÑO 10 X 85, 32 A	$ 115.300
NU	MER0058	HP15FHM32A	HP15FHM32A PORTAFUSIBLES TAMAÑO 10X85 1500 VCC IEC 1500 VCC 32A	$ 169.200

FUSIBLES
MEDIA TENSIÓN

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	PORTAFUSIBLES NH			
NU	MER0059	45DB175V25P	FUSIBLE DE RESPALDO DIN DE ALTA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR T4 17,5 KVCA IEC 25 A	$ 588.700
NU	MER0060	45DB175V32P	FUSIBLE DE RESPALDO DIN DE ALTA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR T4 17,5 KVCA IEC 31,5 A	$ 611.500
NU	MER0061	45DB175V40P	FUSIBLE DE RESPALDO DIN DE ALTA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR T4 17,5 KVCA IEC 40,5 A	$ 719.000
NU	MER0062	45DB175V63P	FUSIBLE DE RESPALDO DIN DE ALTA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR T4 17,5 KVCA IEC 63 A	$ 905.400
NU	MER0063	45DB240V6,3P	FUSIBLE DE RESPALDO DIN DE ALTA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR T4 24 KVCA IEC 6,3 A	$ 640.300
NU	MER0064	45DB240V25P	FUSIBLE DE RESPALDO DIN DE ALTA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR T4 24 KVCA IEC 25 A	$ 627.700
NU	MER0065	45DB240V80P	FUSIBLE DE RESPALDO DIN DE ALTA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR T4 24 KVCA IEC 80 A	$ 1.852.700
NU	MER0066	45DB240V100P	FUSIBLE DE RESPALDO DIN DE ALTA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR T4 24 KVCA IEC 100 A	$ 2.064.200

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

DELTA ELECTRONICS, INC.

ÍNDICE

VARIADORES DE VELOCIDAD
SERIE VFD-EL-W 10-2

VARIADORES DE VELOCIDAD
ALTO RENDIMIENTO
SERIE MS300 10-3

VARIADORES DE VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO
SERIE MS300 ACCESORIOS 10-5

VARIADORES DE VELOCIDAD DE
ALTO DESEMPEÑO SERIE
C2000 PLUS 10-6

UNIDADES Y RESISTENCIAS DE
FRENADO PARA VARIADOR
C2000 Plus 10-8

ACCESORIOS
PARA VARIADOR C2000 Plus 10-9

VARIADORES DE VELOCIDAD ESPECÍFICOS:
CP2000 PARA BOMBAS Y
VENTILADORES 10-10

VARIADORES DE VELOCIDAD ESPECÍFICOS:
SERIE ED PARA ASCENSORES 10-11

VARIADORES DE VELOCIDAD
PARA ASCENSORES,
SERIE ED 10-12

CONTROLADORES LÓGICOS
PROGRAMABLES, PLC´s
SERIE DVP-S 10-13

MÓDULOS DE EXPANSIÓN Y
ACCESORIOS PARA DVP-S 10-14

CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES PLC´s
SERIE AS -200 Y AS -300 10-16

ACCESORIOS PLC's
SERIE AS200/300 10-17

SWITCHES INDUSTRIALES, ROUTER CONEXIÓN A LA NUBE
CONVERSORES DE MEDIO 10-18

CONTROLADORES LÓGICOS
PROGRAMABLES, PLC´s SERIE
AH-500 10-19

PANTALLAS SERIE TP
PANTALLAS CON PLC EMBEBIDO
TP04P - TP70P 10-20

PANTALLAS TOUCH SCREEN SERIE
DOP-100 10-21

SOFTWARE
SCADA DIAVIEW 10-22

SISTEMAS DE CONTROL
DE MOVIMIENTO ASDA-A2 10-23

SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO
SERVOS SERIE ASDA-A2 10-24

SISTEMAS DE CONTROL
DE MOVIMIENTO
ASDA-A3 y E3 10-25

CONTROLADORES DE
TEMPERATURA Y PRESIÓN 10-28

FUENTES MONOFÁSICAS
CONMUTADAS 24VDC. LINEA LYTE
10-29

laumayer
ENERGÍA

DELTA ELECTRONICS, INC.

VARIADORES DE VELOCIDAD
SERIE VFD-EL-W

Tamaño	Ancho (W)	Alto (H)	Profundo (D)
A1	92	162	128,7
A2	92	180,5	128,7
B	100	174	136

Medidas en milímetros (mm)



VFDxxxELxxW-1



DX-2400L9

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-EL-W. ALIMENTACIÓN MONOFASICA: 200 ... 240V.

		Corriente Entrada	HP	Unidad de Frenado a usar (Choper)	Resistencias de Frenado a usar	Tamaño	Corriente de Salida (A)	
DEL0520	VFD007EL21W-1	9,3	1	N/A	N/A	A1	4,2	$ 783.300
DEL0521	VFD015EL21W-1	15,7	2	N/A	N/A	B	7,5	$ 1.146.700
DEL0522	VFD022EL21W-1	24	3	N/A	N/A	B	11,0	$ 1.448.900

VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-EL-W. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA: 380 ... 480VAC.

		Corriente Entrada	HP	Unidad de Frenado a usar (Choper)	Resistencias de Frenado a usar	Tamaño	Corriente de Salida (A)	
DEL0523	VFD007EL43W-1	3,2	1	N/A	N/A	A1	2,5	$ 1.118.900
DEL0524	VFD015EL43W-1	4,3	2	N/A	N/A	A2	4,2	$ 1.293.700
DEL0525	VFD022EL43W-1	7,1	3	N/A	N/A	B	5,5	$ 1.486.400
DEL0526	VFD040EL43W-1	10,0	5,5	N/A	N/A	B	9,0	$ 2.012.000


ROUTER PARA ACCESO POR INTERNET A DIACLOUD (EQUIPOS DELTA)

DEL0622	DX-2400L9	Router Ethernet y 4G DX-2400L9,para MODBUS TCP,RTU, Conexión a nube DELTA DIACLOUD	$ 2.778.500















Variadores VFD-EL-W

- Sistema de control SPWM y V/F
- Sobrecarga del 150% a 60s
- Siete velocidades
- Comunicación Modbus Embebido
- PID
- Control de hasta 4 Bombas para presión constante, con alternación y adición



VARIADORES DE VELOCIDAD
ALTO RENDIMIENTO SERIE MS300

DELTA ELECTRONICS, INC.



La serie MS300 de Delta es la nueva generación de variadores de Velocidad, con unidad de control vectorial, es un variador de alto Rendimiento que hereda tecnología de accionamiento superior de Delta, todo ello en una unidad compacta que se ha reducido en un

40%, continúa con su comunicación Modbus RTU embebida y además con una serie de funciones que están incorporadas en el equipo estándar, como son:

- Mayor capacidad de programación en el PLC (2K)
- Otras tarjetas de comunicaciones opcionales como: Profibus Dp, Device Net, Modbus TCP, EtherNet IP, EtherCAT, Profinet
- Control para motores de inducción (IM) o de Imán Permanente (PM),
- Puerto USB para programación directo al PC.
- Tarjetas barnizadas para un mejor desempeño. (IEC 60721-3-3 class 3C2)
- Un alto torque de arranque del 200% en 0,5s.
- Integrado STO para una parada normalizada.
- Opcional, Tarjeta de Tensión de Alimentación externa, para mantener comunicación cuando hay ausencia de red principal.

Entre otras características

Aplicaciones:

- Máquinas Herramienta
- Máquinas de corte de Madera
- Sistemas de Bombeo
- Máquinas Textil
- Máquinas de Empaque
- Otras









DELTA ELECTRONICS, INC.

VARIADORES DE VELOCIDAD
ALTO RENDIMIENTO SERIE MS300



Tamaño	Ancho (W)	Alto (H)	Profundo (D)
A	68	128	125
B	72	142	143
C	87	157	152

Medidas en milímetros (mm)

Tamaño	Ancho (W)	Alto (H)	Profundo (D)
A	68	128	110
A1	68	128	143
B	72	142	143
C	87	157	152
D	109	207	154
E	130	250	185
F	175	300	192

Medidas en milímetros (mm)

Tamaño	Ancho (W)	Alto (H)	Profundo (D)
A	68	128	129
A1	68	128	143
B	72	142	143
C	87	157	152
D	109	207	154
E	130	250	185
F	175	300	192

Medidas en milímetros (mm)

VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-MS300. ALIMENTACIÓN MONOFASICA: 200 ... 240V.

	CÓDIGO	REFERENCIA	Trabajo Normal (Normal Duty) Corriente de Entrada (A)	Trabajo Normal (Normal Duty) Corriente de salida (A)	Trabajo Pesado (Heavy Duty) Corriente de Entrada (A)	Trabajo Pesado (Heavy Duty) Corriente de salida (A)	Potencia (HP)	Tamaño	Chopper incluido	PRECIO
	DEL0465	VFD2A8MS21ANSAA	6,7	**3,2**	5,9	**2,8**	1/2	A	**SI**	$ 1.370.500
	DEL0466	VFD4A8MS21ANSAA	10,5	**5**	10,1	**4,8**	1	B	**SI**	$ 1.377.800
	DEL0467	VFD7A5MS21ANSAA	17,9	**8,5**	15,8	**7,5**	2	C	**SI**	$ 1.593.600
	DEL0468	VFD11AMS21ANSAA	26,3	**12,5**	23,1	**11**	3	C	**SI**	$ 1.842.900

VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-MS300. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA: 200 ... 240V.

	CÓDIGO	REFERENCIA	Trabajo Normal (Normal Duty) Corriente de Entrada (A)	Trabajo Normal (Normal Duty) Corriente de salida (A)	Trabajo Pesado (Heavy Duty) Corriente de Entrada (A)	Trabajo Pesado (Heavy Duty) Corriente de salida (A)	Potencia (HP)	Tamaño	Chopper incluido	PRECIO
NU	DEL0470	VFD2A8MS23ANSAA	3.8	**3.2**	3.4	**2.8**	1/2	A1	**SI**	$ 1.243.700
	DEL0471	VFD4A8MS23ANSAA	6	**5**	5,8	**4,8**	1	A1	**SI**	$ 1.342.200
	DEL0472	VFD7A5MS23ANSAA	9,6	**8**	9	**7,5**	2	B	**SI**	$ 1.493.600
	DEL0473	VFD11AMS23ANSAA	15	**12,5**	13,2	**11**	3	C	**SI**	$ 1.785.900
	DEL0474	VFD17AMS23ANSAA	23,4	**19,5**	20,4	**17**	5	C	**SI**	$ 2.115.000
	DEL0475	VFD25AMS23ANSAA	32,4	**27**	30	**25**	7,5	D	**SI**	$ 2.903.000
	DEL0476	VFD33AMS23ANSAA	43,2	**36**	39,6	**33**	10	E	**SI**	$ 3.395.200
	DEL0477	VFD49AMS23ANSAA	61,2	**51**	58,8	**49**	15	E	**SI**	$ 4.229.500
	DEL0478	VFD65AMS23ANSAA	82,8	**69**	78,0	**65**	20	F	**SI**	$ 5.901.300


VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-MS300. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA: 380 ... 480V.

	CÓDIGO	REFERENCIA	Trabajo Normal (Normal Duty) Corriente de Entrada (A)	Trabajo Normal (Normal Duty) Corriente de salida (A)	Trabajo Pesado (Heavy Duty) Corriente de Entrada (A)	Trabajo Pesado (Heavy Duty) Corriente de salida (A)	Potencia (HP)	Tamaño	Chopper incluido	PRECIO
	DEL0479	VFD1A5MS43ANSAA		**1,8**		**1,5**	1/2	A	**SI**	$ 1.812.700
	DEL0480	VFD2A7MS43ANSAA	4.2	**3**	3,7	**2,7**	1	A1	**SI**	$ 1.648.200
	DEL0481	VFD4A2MS43ANSAA	6,4	**4,6**	5,8	**4,2**	2	B	**SI**	$ 1.717.200
	DEL0482	VFD5A5MS43ANSAA	7,2	**6,5**	6,1	**5,5**	3	C	**SI**	$ 1.867.000
	DEL0483	VFD9A0MS43ANSAA	11,6	**10,5**	9,9	**9**	5	C	**SI**	$ 2.236.300
	DEL0484	VFD13AMS43ANSAA	17,3	**15,7**	14,3	**13**	7,5	D	**SI**	$ 2.853.600
	DEL0485	VFD17AMS43ANSAA	22,6	**20,5**	18,7	**17**	10	D	**SI**	$ 3.270.200
	DEL0486	VFD25AMS43ANSAA	30,8	**28**	27,5	**25**	15	E	**SI**	$ 4.176.400
	DEL0487	VFD32AMS43ANSAA	39,6	**36**	35,2	**30**	20	E	**SI**	$ 5.261.400
	DEL0488	VFD38AMS43ANSAA	45,7	**41,5**	41,8	**38**	25	F	**SI**	$ 6.506.100
	DEL0489	VFD45AMS43ANSAA	53,9	**49**	49,5	**45**	30	F	**SI**	$ 7.438.800

Nota: La selección adecuada del variador se debe hacer por la corriente de salida del variador (Superior a la corriente nominal In del motor: tener en cuenta el factor de servicio del motor (Fs) si se va a usar) y tener en cuenta la aplicación (la carga), esta define si es trabajo normal o pesado.
Los datos de potencia y corriente de entrada son informativos usables para selección de protección y otros.







VARIADORES DE VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO
SERIE MS300 ACCESORIOS

DELTA ELECTRONICS, INC.

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	TARJETAS DE COMUNICACIONES			
	DEL0616	CMM-EIP03	Tarjeta de comunicación CMM-EIP03 Ethernet/IP y Modbus TCP para variador MS300	$ 484.000
	DEL0617	CBM-CL01A	Cable usar con CMM-EIP03 Para frame A Y B de MS300	$ 155.000
	DEL0618	CBM-CL02A	Cable usar con CMM-EIP03 Para frame C,D,E,F DE MS300	$ 169.900
**	DEL0582	CMM-EIP02	Tarjeta de comun.CMM-EIP02 Ethernet/IP para variador MS300	$ 484.000
**	DEL0583	CBM-CC01A	Cable y caja de instalación para CMM-EIP02 FRAME A, MS300	$ 155.000
**	DEL0584	CBM-CC02A	Cable y caja de instalación para CMM-EIP02 FRAME B,C,D MS300	$ 169.900
**	DEL0492	CMM-COP01	Tarjeta CanOpen para MS300	$ 549.900
*	DEL0493	CMM-PD01	Tarjeta Profibus DP para MS300	BAJO CONSULTA
*	DEL0500	CMM-EC01	Tarjeta EtherCAT para MS300	BAJO CONSULTA
	ACCESORIOS			
**	DEL0497	MKM-DRB	Módulo para montaje de variador Ms300 en riel DIN, Tamaño A/B	$ 47.600
**	DEL0498	MKM-DRC	Módulo para montaje de variador MS300 en riel DIN, Tamaño C	$ 64.800
	DEL0356	EG2010A	Interface para conexión display de MS300 a puerta, 2m	$ 151.300
	DEL0495	EG3010A	Interface para conexión display de MS300 a puerta, 3m	$ 192.100
	DEL0326	EG5010A	Interface para conexión display de MS300 a puerta, 5m	$ 258.400
NU	DEL0629	KPMS-LE01	Display KPMS-LE01 Para MS300	$ 618.200
*	DEL0494	UC-EMC003-02A	Interface Ethernet / EtherCAT DE 0.3m	BAJO CONSULTA
**	DEL0501	EMM-BPS01	Tarjeta de alimentación 24DC externa para alimentar variador en ausencia de tensión del equipo y mantener comunicaciones	$ 1.262.400
**	DEL0167	MKE-HUB01	HUB con un conector macho RJ-45 (entrada) y dos conectores hembra RJ45 (salidas). Modbus RTU (RS-485)	$ 84.100
	-	VFDSoft	Software de configuración para variadores, este cuenta con herramientas adicionales, como configurador de PID, gráfica de tendencias, comunicación Modbus RTU (comandos) y otras.	










	RESISTENCIAS PARA VFD-MS300 DE ALIMENTACIÓN TRIFASICA: 200 ... 240V.				
	Resistencia	Especificaciones	Pontencia (HP)	Para usar con	
DEL0089	BR080W200	80W, 200 Ω	**1/2**	VFD2A8MS23ANSAA	$ 149.100
DEL0089	BR080W200	80W, 200 Ω	**1**	VFD4A8MS23ANSAA	$ 149.100
DEL0280	BR200W091	200W, 91 Ω	**2**	VFD7A5MS23ANSAA	$ 285.300
DEL0094	BR0300W070	300W, 70 Ω	**3**	VFD11AMS23ANSAA	$ 330.700
DEL0098	BR400W040	400W, 40 Ω	**5**	VFD17AMS23ANSAA	$ 386.900
DEL0103	BR1K0W020	1000W, 20 Ω	**7,5**	VFD25AMS23ANSAA	$ 994.300
DEL0103	BR1K0W020	1000W, 20 Ω	**10**	VFD33AMS23ANSAA	$ 994.300
DEL0111	BR1K5W013	1500W, 13 Ω	**15**	VFD49AMS23ANSAA	$ 968.400
DEL0353	BR1K0W4P3*2	2000W, 8,6 Ω	**20**	VFD65AMS23ANSAA	$ 869.300

	RESISTENCIASPARA VFD-MS300 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA: 380 ... 480V.				
	Resistencia	Especificaciones	Pontencia (HP)	Para usar con	
DEL0090	BR080W750	80W, 750 Ω	**1/2**	VFD1A5MS43ANSAA	$ 149.100
DEL0090	BR080W750	80W, 750 Ω	**1**	VFD2A7MS43ANSAA	$ 149.100
DEL0093	BR200W360	200W, 360 Ω	**2**	VFD4A2MS43ANSAA	$ 285.300
DEL0096	BR300W250	300W, 250 Ω	**3**	VFD5A5MS43ANSAA	$ 330.700
DEL0099	BR400W150	400W, 150 Ω	**5**	VFD9A0MS43ANSAA	$ 386.900
DEL0105	BR1K0W075	1000W, 75 Ω	**7,5**	VFD13AMS43ANSAA	$ 799.800
DEL0105	BR1K0W075	1000W, 75 Ω	**10**	VFD17AMS43ANSAA	$ 799.800
DEL0113	BR1K5W043	1500W, 43 Ω	**15**	VFD25AMS43ANSAA	$ 1.052.600
DEL0102	BR1K0W016*2	2000W, 32 Ω	**20**	VFD32AMS43ANSAA	$ 994.300
DEL0102	BR1K0W016*2	2000W, 32 Ω	**25**	VFD38AMS43ANSAA	$ 994.300
DEL0111	BR1K5W013*2	3000W, 26 Ω	**30**	VFD45AMS43ANSAA	$ 968.400

Descarga
VFDSoft
SIN COSTO
de nuestro sitio web
www.laumayer.com/software

Nota: *2/4/ la de resistencias o unidades de frenado.



Built-in USB Port

Built-in USB port facilitates the drive setting, updating, real-time monitoring and system tuning process.

- No need of USB or RS-485 connectors
- Supports offline (drive power off) parameter setting/copying and system update



* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

DELTA ELECTRONICS, INC.

VARIADORES DE VELOCIDAD DE ALTO DESEMPEÑO SERIE C2000 PLUS



La serie C2000 Plus presenta un control preciso de velocidad, par y posición funciones que son adecuadas, para motores síncrono y motores asíncronos.

El C2000 Plus cuenta mayor capacidad de sobrecarga y los modelos a 440VAC, van hasta 560 kW (750HP) ampliando el rango de cobertura de los variadores de DELTA, proporcionando así, un amplio portafolio con excelentes equipos y mejor rendimiento para una variedad de aplicaciones de par constante y de servicio pesado en diferentes aplicaciones, como producción, procesamiento, industria alimenticia, industria química, procesamiento de metales, caucho y plásticos, infraestructura y otras industrias.

Para fabricación de maquinaria y procesos avanzados, la Serie C2000 Plus está equipada con PLC, también admite tarjetas de comunicaciones como EtherCAT, PROFINET, Ethernet IP, Modbus TCP entre otras, para tener una gran flexibilidad del sistema e intercambio de datos rápidos.

Para una solución altamente eficiente, la Serie C2000 Plus es su mejor elección.

Características y beneficios

- Capacidad de sobrecarga de servicio pesado hasta 150% / 60 seg. y 180% / 3 seg. a corriente nominal; control vectorial sin sensor de motores IM / PM / SynRM
- Ventiladores IP55, disipador de calor eficiente y revestimiento de PCB conforme a Clase 3C3
- PLC incorporado (10k pasos) e integración de E / S remotas para estaciones maestras CANopen / Modbus
- Control de posicionamiento, control de par maestro / esclavo, control de tracción de energía electromagnética y más
- Tarjetas de comunicación (opcional): EtherCAT, EtherNet / IP, DeviceNet, PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, CANopen

Aplicaciones

Extrusoras, molinos de caucho, máquinas de moldeo por inyección, máquinas dobladoras de tubos, sistemas de transporte, máquinas bobinadoras, grúas puente, sistemas de elevación de escenario, hornos de templado de vidrio, agitadores electromagnéticos

VARIADORES DE VELOCIDAD DE ALTO DESEMPEÑO SERIE C2000 Plus

DELTA ELECTRONICS, INC.



VFDXXXCX3A-00

VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-C2000 Plus. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA: 200 ... 240VAC.

CÓDIGO	REFERENCIA	Trabajo Pesado Heavy Duty			Trabajo Super Pesado Super Heavy Duty					PRECIO
		Corriente de Entrada (A)	Corriente de Salida (A)	Potencia (HP)	Corriente de Entrada (A)	Corriente de Salida (A)	Poten-cia (HP)	Tamaño	Embebido	
DEL0543	VFD007C23A-21	6,4	**5**	**1**	3,9	**3**	0.5	A	Chopper	$ 2.900.200
DEL0544	VFD015C23A-21	12	**8**	**2**	6,4	**5**	1	A		$ 3.181.800
DEL0545	VFD022C23A-21	16	**11**	**3**	12	**8**	2	A		$ 3.629.700
DEL0546	VFD037C23A-21	20	**17**	**5**	16	**11**	3	A		$ 3.964.400
DEL0547	VFD055C23A-21	28	**25**	**7,5**	20	**17**	5	B		$ 4.520.500
DEL0548	VFD075C23A-21	36	**33**	**10**	28	**25**	7.5	B		$ 4.834.300
DEL0549	VFD110C23A-21	52	**49**	**15**	36	**33**	10	B		$ 5.786.100
DEL0550	VFD150C23A-21	72	**65**	**20**	52	**49**	15	C		$ 6.686.300
DEL0551	VFD185C23A-21	83	**75**	**25**	72	**65**	20	C		$ 7.265.600
DEL0552	VFD220C23A-21	99	**90**	**30**	83	**75**	25	C		$ 8.233.600
DEL0594	VFD300C23A-00	124	**120**	**40**	99	**90**	30	D	Reactor DC	$ 14.117.700
DEL0595	VFD370C23A-00	143	**146**	**50**	124	**120**	40	D		$ 16.210.400
DEL0596	VFD450C23A-00	171	**180**	**60**	143	**146**	50	E		$ 21.624.000
* DEL0597	VFD550C23A-00	206	**215**	**75**	171	**180**	60	E		BAJO CONSULTA
* DEL0598	VFD750C23A-00	245	**255**	**100**	206	**215**	75	E		BAJO CONSULTA
* DEL0599	VFD900C23A-00	331	**346**	**125**	245	**255**	100	F		BAJO CONSULTA

VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-C2000 Plus. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA: 380...480VAC

		Trabajo Pesado Heavy Duty			Trabajo Super Pesado Super Heavy Duty					
		Corriente de Entrada (A)	Corriente de Salida (A)	Potencia (HP)	Corriente de Entrada (A)	Corriente de Salida (A)	Potencia (HP)	Tamaño	Embebido	
DEL0559	VFD007C43A-21	4,3	**3**	**1**	3.5	**1.7**	0.5	A	Chopper	$ 2.898.700
DEL0560	VFD015C43A-21	5,9	**4**	**2**	4.3	**3**	1	A		$ 3.171.100
DEL0561	VFD022C43A-21	8,7	**6**	**3**	5.9	**4**	2	A		$ 3.474.200
DEL0562	VFD037C43A-21	14	**9**	**5**	8.7	**6**	3	A		$ 3.994.600
DEL0563	VFD055C43A-21	17	**12**	**7,5**	15.5	**10.5**	5	A		$ 4.378.400
DEL0564	VFD075C43A-21	20	**18**	**10**	17	**12**	7.5	B		$ 4.832.500
DEL0565	VFD110C43A-21	26	**24**	**15**	20	**18**	10	B		$ 5.634.600
DEL0566	VFD150C43A-21	35	**32**	**20**	26	**24**	15	B		$ 5.855.600
DEL0567	VFD185C43A-21	40	**38**	**25**	35	**32**	20	C		$ 7.057.100
DEL0568	VFD220C43A-21	47	**45**	**30**	40	**38**	25	C		$ 8.067.800
DEL0569	VFD300C43A-21	63	**60**	**40**	47	**45**	30	C		$ 12.060.000
DEL0600	VFD370C43S-00	74	**73**	**50**	63	**60**	40	D0	Reactor DC	$ 11.019.700
DEL0601	VFD450C43S-00	101	**91**	**60**	74	**73**	50	D0		$ 12.891.300
DEL0602	VFD550C43A-00	114	**110**	**75**	101	**91**	60	D		$ 16.132.000
DEL0603	VFD750C43A-00	157	**150**	**100**	114	**110**	75	D		$ 22.099.900
* DEL0604	VFD900C43A-00	167	**180**	**125**	157	**150**	100	E		BAJO CONSULTA
DEL0605	VFD1100C43A-00	207	220	150	167	180	125	E		$ 34.034.100
* DEL0606	VFD1320C43A-00	240	260	175	207	220	150	F		BAJO CONSULTA
* DEL0607	VFD1600C43A-00	300	310	215	240	260	175	F		BAJO CONSULTA
* DEL0608	VFD1850C43A-00	380	370	250	300	310	215	G		BAJO CONSULTA
* DEL0609	VFD2200C43A-00	400	460	300	380	370	250	G		BAJO CONSULTA
* DEL0610	VFD2800C43A-00	494	550	375	400	460	300	H		BAJO CONSULTA
* DEL0611	VFD3150C43A-00	555	616	420	494	550	375	H		BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

DELTA ELECTRONICS, INC.

UNIDADES Y RESISTENCIAS DE FRENADO PARA VARIADOR C2000 Plus



	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
UNIDADES ELECTRÓNICAS DE FRENADO PARA VARIADOR C2000 Plus A 230VAC (CHOPPER DE FRENADO)				
*	DEL0083	VFDB2022	Unidad de frenado para 30HP a 230VAC.	

RESISTENCIAS DE FRENADO PARA VARIADOR C2000 Plus A 230VAC

	Resistencia de frenado	Especificaciones	Requiere Unidad de frenado (Chopper)	Potencia (HP)	Para usar con	Para usar con	Cant. Requerida	
DEL0089	BR080W200	80W200Ω	NO	**1**	DEL0543	VFD007C23A-21	1	$ 149.100
DEL0280	BR200W091	200W91Ω	NO	**2**	DEL0544	VFD015C23A-21	1	$ 285.300
DEL0094	BR300W070	300W70Ω	NO	**3**	DEL0545	VFD022C23A-21	1	$ 330.700
DEL0098	BR400W040	400W40Ω	NO	**5**	DEL0546	VFD037C23A-21	1	$ 386.900
DEL0103	BR1K0W020	1000W20Ω	NO	**7,5**	DEL0547	VFD055C23A-21	1	$ 994.300
DEL0103	BR1K0W020	1000W20Ω	NO	**10**	DEL0548	VFD075C23A-21	1	$ 994.300
DEL0111	BR1K5W013	1500W13Ω	NO	**15**	DEL0549	VFD110C23A-21	1	$ 968.400
DEL0353	BR1K0W4P3*2	2000W8.6Ω	NO	**20**	DEL0550	VFD150C23A-21	2	$ 869.300
DEL0353	BR1K0W4P3*2	2000W8.6Ω	NO	**25**	DEL0551	VFD185C23A-21	2	$ 869.300
* DEL0354	BR1K5W3P3*2	3000W6.6Ω	NO	**30**	DEL0552	VFD220C23A-21	2	BAJO CONSULTA
DEL0352	BR1K0W5P1*2	4000W5.1Ω	VFDB2015 *2	**40**	DEL0594	VFD300C23A-00	2	BAJO CONSULTA
* DEL0355	BR1K2W3P9*4	4800W3.9Ω	VFDB2022 *2	**50**	DEL0595	VFD370C23A-00	2	BAJO CONSULTA

UNIDADES ELECTRÓNICAS DE FRENADO PARA VARIADOR C2000 Plus A 460VAC (CHOPPER DE FRENADO)

*	DEL0084	VFDB4030	Unidad de frenado para 40HP a 460V.	BAJO CONSULTA
*	DEL0085	VFDB4045	Unidad de frenado para 60HP a 460V.	BAJO CONSULTA
*	DEL0086	VFDB4110	Unidad de frenado para 150HP a 460V.	BAJO CONSULTA
*	DEL0087	VFDB4160	Unidad de frenado para 215HP a 460V.	BAJO CONSULTA

RESISTENCIAS DE FRENADO PARA VARIADOR C2000 Plus A 460VAC

	Resistencia de frenado	Especificaciones	Requiere Unidad de frenado (Chopper)	Potencia (HP)	Usar con	Usar con	Cant. Requerida	
DEL0090	BR080W750	80W750Ω	NO	**1**	DEL0559	VFD007C43A-21	1	$ 149.100
DEL0093	BR200W360	200W360Ω	NO	**2**	DEL0560	VFD015C43A-21	1	$ 285.300
DEL0096	BR300W250	300W250Ω	NO	**3**	DEL0561	VFD022C43A-21	1	$ 330.700
DEL0099	BR400W150	400W150Ω	NO	**5**	DEL0562	VFD037C43A-21	1	$ 386.900
DEL0105	BR1K0W075	1000W75Ω	NO	**7,5**	DEL0563	VFD055C43A-21	1	$ 799.800
* DEL0105	BR1K0W075	1000W75Ω	NO	**10**	DEL0564	VFD075C43A-21	1	$ 799.800
* DEL0113	BR1K5W043	1500W43Ω	NO	**15**	DEL0565	VFD110C43A-21	1	$ 1.052.600
DEL0102	BR1K0W016*2	2000W32Ω	NO	**20**	DEL0566	VFD150C43A-21	2	$ 994.300
DEL0102	BR1K0W016*2	2000W32Ω	NO	**25**	DEL0567	VFD185C43A-21	2	$ 994.300
DEL0111	BR1K5W013*2	3000W26Ω	NO	**30**	DEL0568	VFD220C43A-21	2	$ 968.400
DEL0102	BR1K0W016*4	4000W16Ω	NO	**40**	DEL0569	VFD300C43A-21	4	$ 994.300
* DEL0107	BR1K2W015*4	4800W15Ω	VFDB4045	**50**	DEL0600	VFD370C43S-00	4	BAJO CONSULTA
DEL0111	BR1K5W013*4	6000W13Ω	VFDB4045	**60**	DEL0601	VFD450C43S-00	4	$ 968.400
* DEL0352	BR1K0W5P1*4	8000W10.2Ω	VFDB4030*2	**75**	DEL0602	VFD550C43A-00	4	BAJO CONSULTA
DEL0107	BR1K2W015*8	9600W7.5Ω	VFDB4045*2	**100**	DEL0603	VFD750C43A-00	8	BAJO CONSULTA
DEL0111	BR1K5W013*8	12000W6.5Ω	VFDB4045*2	**125**	DEL0604	VFD900C43A-00	8	$ 968.400

Nota: La lista contiene precios unitarios, multiplicar precio por cantidad requerida de resistencias o unidades de frenado.
*2/4/8: Cantidad a usar

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

ACCESORIOS
PARA VARIADOR C2000 Plus

DELTA ELECTRONICS, INC.

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	TARJETAS DE ENTRADAS O SALIDAS DIGITALES PARA C2000 Plus			
**	DEL0140	EMC-D42A	Módulo de cuantro (4) entradas NPN/PNP y dos (2) salidas, NPN.	$ 216.200
	DEL0146	EMC-R6AA	Módulo de seis (6) salidas a relé, libres de potencial	$ 352.400
	TARJETAS DE CONEXIÓN A REDES DE COMUNICACIONES PARA C2000 Plus			
NU	DEL0593	CMC-EIP02	Tarjeta de Ethernet, compatible con los siguientes protocolos: EtherNet/IP, MODBUS OVER TCP/IP, ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, SMTP y Delta Configuration. Velocidad: 10/100 Mbps Auto-Detect "	$ 745.700
*	DEL0132	CMC-DN01	Tarjeta de DeviceNet, 125kbps / 250kbps / 500kbps	BAJO CONSULTA
*	DEL0133	CMC-PD01	Tarjeta PROFIBUS-DP, 9.6kbps / 19.2kbps / 96.75kbps / 187.5kbps / 500kbps / 1.5Mbps / 3Mbps / 6Mbps / 12Mbps	BAJO CONSULTA
**	DEL0139	EMC-COP01	Tarjeta de CANopen, 50kbps / 100kbps / 125kbps / 250kbps / 500kbps / 1Mbps	$ 418.200
	COMPLEMENTO ACCESORIOS VARIADORES C2000 Plus			
	DEL0538	CMC-PN01	Tarjeta Profinet, para C2000	$ 1.152.300
*	DEL0539	CMC-EC01	Tarjeta EtherCAT, para C2000	BAJO CONSULTA
	TARJETAS DE REALIMENTACIÓN PARA ENCODER PG			
*	DEL0142	EMC-PG01L	Tarjeta PG para realimentación por encoder, tarjeta de dos (2) canales en entradas de hasta 300Khz: PG1=A1 /A1, B1 /B1, Z /Z1; PG2= A2 /A2, B2 /B2 (line driver o open collector. Vin open collector= 5V/24VDC) y un (1) canal de salida de hasta 300Khz PGout1= A/B, line driver.	BAJO CONSULTA
	DEL0143	EMC-PG01O	Tarjeta PG para realimentación por encoder, tarjeta de dos (2) canales en entradas de hasta 300Khz: PG1=A1 /A1, B1 /B1, Z /Z1; PG2= A2 /A2, B2 /B2 (line driver o open collector. Vin open collector= 5V/24VDC) y un (1) canal de salida de hasta 300Khz PGout1= A/B, Open Collector.	$ 691.700
	DEL0144	EMC-PG01U	Tarjeta PG para realimentación por encoder, tarjeta de dos (2) canales en entradas de hasta 300Khz: PG1= U1, /U1, V1, /V1, W1, /W1 u A1, /A1, B1, /B1, Z1, /Z1 (line driver) y PG2=A2 /A2, B2 /B2, (line driver o open collector. Vin open collector= 5V/24VDC) y un (1) canal de salida de hasta 300Khz: PGout1= A /A , B /B , Z /Z line driver. Salidas con 90°de diferencia de fase, para identificar Sentido de giro.	$ 968.400
*	DEL0145	EMC-PG01R	Tarjeta PG para realimentación por encoder, tarjeta de un (1) canal para resolver de hasta 10Hkz PG1= S1, /S3, S2, /S4 (resolver input signal (S2, /S4=sin; S1, /S3=Cos) 3.5±0.175Vrms, 10kHz) y un (1) canal hasta 300Khz: PG2=A2 /A2, B2 /B2, (line driver o open Collector. Vin open collector= 5V/24VDC) y un (1) canal de salida de hasta 300Khz: PGout1= A /A , B /B , Z /Z line driver. Salidas con 90°de diferencia de fase, para identificar Sentido de giro.	BAJO CONSULTA
	ACCESORIOS			
NU	DEL0155	KPC-CC01	Panel teclado para C2000, display de cristal líquido, permite usarlo como pantalla alfanumérica programable con el software TPEditor y personalizado al cliente y la aplicación. Tambien permite la programación del variador. (Es el mismo display con que viene de fabrica el variador C2000).	$ 480.000
	DEL0164	MKC-KPPK	Adaptador para panel teclado remoto, IP56	BAJO CONSULTA
	DEL0234	IFD-6500	Interfaz de programación para variador de frecuencia VFD E/EL/C/VL, conversor de USB a RS-485	$ 524.300
	-	VFDSoft	Software de configurar variadores, tiene herramientas adicionales, como configurador de PID, gráfica de tendencias, comunicación Modbus RTU (comandos) y otras.	



VFDXXXCX3A



KPC-CC01

Descarga
VFDSoft
SIN COSTO
de nuestro sitio web
www.laumayer.com/softwares

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

DELTA ELECTRONICS, INC.

VARIADORES DE VELOCIDAD ESPECÍFICOS:
CP2000 PARA BOMBAS Y VENTILADORES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-CP2000. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA: 200 ... 240VAC. PARA BOMBAS Y VENTILADORES

			Trabajo Liviano (Ligh Duty)			Trabajo Normal (Normal Duty)			Embebido	Tamaño	
			Corriente de Entrada (A)	**Corriente de salida (A)**	Potencia (HP)	Corriente de Entrada (A)	**Corriente de salida (A)**	Potencia (HP)			
*	DEL0186	VFD022CP23A-21	15	**10**	3	12	**8**	2	Chopper	A	BAJO CONSULTA
*	DEL0275	VFD037CP23A-21	22	**15**	5	16	**11**	3		A	BAJO CONSULTA
*	DEL0312	VFD055CP23A-21	25	**21**	7,5	20	**17**	5		A	BAJO CONSULTA
*	DEL0330	VFD075CP23A-21	35	**31**	10	28	**25**	7,5		B	BAJO CONSULTA
*	DEL0331	VFD110CP23A-21	50	**46**	15	36	**33**	10		B	BAJO CONSULTA
*	DEL0332	VFD150CP23A-21	65	**61**	20	52	**49**	15		B	BAJO CONSULTA
*	DEL0333	VFD185CP23A-21	83	**75**	25	72	**65**	20		C	BAJO CONSULTA
*	DEL0334	VFD220CP23A-21	100	**90**	30	83	**75**	25		C	BAJO CONSULTA




Tamaño	Ancho (W)	Alto (H)	Profundo (D)
A	130	250	170
B	190	320	190
C	250	400	210
D	330	550	275
E	370	589	300
F	420	800	300
G	500	1000	397
H	700	1745	404


Medidas en milímetros (mm)

VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-CP2000. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA: 380 ... 480VAC. PARA BOMBAS Y VENTILADORES

			Trabajo Liviano (Light Duty)			Trabajo Normal (Normal Duty)			Embebido	TamañoT	
			Corriente de Entrada (A)	**Corriente de salida (A)**	Potencia (HP)	Corriente de Entrada (A)	**Corriente de salida (A)**	Potencia (HP)			
*	DEL0335	VFD037CP43B-21	12,4	**8,5**	5	8,7	**6**	3	Chopper	A	BAJO CONSULTA
*	DEL0336	VFD055CP43B-21	20	**13**	7,5	15,5	**10,5**	5		A	BAJO CONSULTA
*	DEL0337	VFD075CP43B-21	22	**18**	10	17	**12**	7,5		A	BAJO CONSULTA
*	DEL0338	VFD110CP43B-21	26	**24**	15	20	**18**	10		B	BAJO CONSULTA
*	DEL0339	VFD150CP43B-21	35	**32**	20	26	**24**	15		B	BAJO CONSULTA
*	DEL0340	VFD185CP43B-21	42	**38**	25	35	**32**	20		B	BAJO CONSULTA
*	DEL0341	VFD220CP43B-21	50	**45**	30	40	**38**	25		C	BAJO CONSULTA
*	DEL0342	VFD300CP43B-21	66	**60**	40	47	**45**	30		C	BAJO CONSULTA
*	DEL0343	VFD370CP43B-21	80	**73**	50	63	**60**	40		C	BAJO CONSULTA

Nota: La selección adecuada del variador se debe hacer por la corriente de salida del variador (Superior a la corriente nominal In del motor: tener en cuenta el factor de servicio del motor (Fs) si se va a usar) y tener en cuenta la aplicación (la carga), esta define si es trabajo normal o pesado.
Los datos de potencia y corriente de entrada son informativos usables para selección de protección y otros.





Fixed Displacement and Circulation Control of Pumps

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE FLUIDOS
EFICIENCIA ENERGÉTICA AVANZADA Y ALTA CONFIABILIDAD

DELTA ELECTRONICS, INC.



La Serie VP3000 de Delta representa una solución de vanguardia en el control de movimiento de fluidos, optimizada para aplicaciones en bombas, ventiladores, sistemas HVAC, compresores y plantas de tratamiento de agua. Su diseño combina un alto rendimiento con una gestión eficiente de la energía.

Características y beneficios

- **Compatibilidad de Motores Avanzados (IE3 a IE5):**
  Soporta motores de inducción (IM), imanes permanentes (PM) y reluctancia síncrona (SynRM), maximizando el ahorro energético en diversos escenarios de operación.
- **Funciones de Mantenimiento Predictivo:**
  Monitorea de forma continua el desgaste de componentes críticos como ventiladores, capacitores y módulos de potencia, contribuyendo a prevenir paradas imprevistas.
- **Diseño Robusto (Protección Clase 3C3):**
  Incorpora tarjetas electrónicas con recubrimiento especializado para resistir ambientes industriales exigentes con presencia de humedad, gases corrosivos o polvo.
- **Factor de Forma Optimizado:**
  Ofrece un diseño compacto que reduce el volumen hasta en un 55% en comparación con generaciones anteriores, facilitando su integración en tableros eléctricos.
- **Seguridad Integrada (STO SIL3):**
  Dispone de la función de paro seguro de torque (Safe Torque Off), cumpliendo con normativas internacionales de seguridad industrial.
- **Conectividad Versátil:**
  Cuenta con puerto USB Tipo-C frontal para configuración, reloj en tiempo real y compatibilidad con múltiples protocolos de comunicación industrial de alta velocidad.
- **Rango de Potencia:**
  Modelos disponibles desde 0.75 kW hasta 630 kW (en formatos estándar IP20 y chasis IP00 para potencias elevadas).
- **Alimentación:**
  Trifásica de 380V a 480V.
- **Funciones Destacadas:**
  Control de Energía de Tracción (TEC) para optimizar el frenado de ventiladores pesados y modos de control multibomba avanzados.

DELTA ELECTRONICS, INC.

VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE FLUIDOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA AVANZADA Y ALTA CONFIABILIDAD



VFD013VP43BFTAA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

VARIADOR DE FRECUENCIA VP3000. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA: 380 ... 480VAC. PARA BOMBAS Y VENTILADORES

			Corriente de Entrada (A)	Corriente de Salida Continua I con (A)	Potencia de salida (HP)	Corriente de Salida Carga liviana IId (A)	Tamaño	
NU	DEL0689	VFD3A0VP43BFTAA	4.2	3	1	**2.9**	A2	$ 1.647.200
NU	DEL0690	VFD4A2VP43BFTAA	5.9	4,2	2	**4**	A2	$ 2.220.700
NU	DEL0691	VFD5A6VP43BFTAA	7.8	5,6	3	**5.3**	A2	$ 2.294.700
NU	DEL0693	VFD011VP43BFTAA	15.4	11	5	**10**	A2	$ 2.483.900
NU	DEL0694	VFD013VP43BFTAA	18.2	13	7,5	**12**	B2	$ 2.675.200
NU	DEL0695	VFD018VP43BFTAA	25	18	10	**17**	B2	$ 3.260.400
NU	DEL0696	VFD025VP43BFTAA	35	25	15	**24**	C2	$ 4.347.800
NU	DEL0697	VFD032VP43BFTAA	45	32	20	**30.4**	C2	$ 4.819.300
NU	DEL0698	VFD038VP43BFTAA	53	38	25	**36.1**	C2	$ 6.521.300
NU	DEL0699	VFD045VP43BFTCA	45	45	30	**43**	D2	$ 7.609.700
NU	DEL0700	VFD062VP43BFTCA	62	62	40	**59**	D2	$ 8.105.900
NU	DEL0701	VFD073VP43BFTCA	73	73	50	**70**	E2	$ 10.614.900
NU	DEL0702	VFD090VP43BFTCA	90	90	60	**87**	E2	$ 13.485.400
NU	DEL0703	VFD110VP43BFTCA	110	110	75	**105**	F2	$ 14.956.200
NU	DEL0704	VFD150VP43BFTCA	150	150	100	**143**	G2	$ 18.260.200
NU	DEL0706	VFD220VP43BFTCA	220	220	150	**210**	H2	$ 23.041.300
NU	DEL0708	VFD310VP43BFTCA	310	310	215	**295**	I2	$ 33.108.100
NU	DEL0709	VFD370VP43BFTCA	370	370	250	**352**	I2	$ 48.160.300
NU	DEL0710	VFD395VP43BFTCA	395	395	270	**376**	J2	BAJO CONSULTA
NU	DEL0711	VFD460VP43BFTCA	460	460	300	**438**	K2	BAJO CONSULTA
NU	DEL0712	VFD485VP43BFTCA	485	485	340	**461**	K2	BAJO CONSULTA

Nota: La selección adecuada del variador se debe hacer por la corriente de salida del variador (Superior a la corriente nominal In del motor: tener en cuenta el factor de servicio del motor (Fs) si se va a usar) y tener en cuenta la aplicación (la carga), esta define si es trabajo normal o pesado.
Los datos de potencia y corriente de entrada son informativos usables para selección de protección y otros.



DELTA ELECTRONICS, INC.

VARIADORES DE VELOCIDAD
PARA ASCENSORES, SERIE ED

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

VARIADORES PARA ASCENSORES SERIE VFD-ED, 220VAC, CON CHOPPER EMBEBIDO, PARA MOTORES DE INDUCCION (IM) E IMAN PERMANENTE (PM) Y ENCODER

			Alimentacion	Corriente Entrada (A)	Corriente Salida (A)	Potencia (HP)	Tamaño	
*	DEL0666	VFD022ED21S	1F	24	12	3	B	BAJO CONSULTA
NU	DEL0667	VFD037ED21S	1F	34	17	5	B	$ 5.193.300
NU	DEL0668	VFD055ED23S	3F	23	24	7.5	C	$ 5.715.000
NU	DEL0669	VFD075ED23S	3F	30	30	10	C	$ 6.218.500
NU	DEL0670	VFD110ED23S	3F	47	45	15	C	$ 8.200.000
*	DEL0671	VFD150ED23S	3F	56	58	20	D	BAJO CONSULTA

RESISTENCIAS PARA VFD-ED DE ALIMENTACIÓN TRIFASICA: 220VAC

			Especificaciones	Potencia (HP)	Para usar con:	Para usar con:	Cantidad Requerida	
*	DEL0094	BR300W070	300W 70Ω	3	DEL0666	VFD022ED21S	1	BAJO CONSULTA
NU	DEL0672	BR500W030	500W 30Ω	5	DEL0667	VFD037ED21S	1	$ 330.000
	DEL0103	BR1K0W020	1000W 20Ω	7.5	DEL0668	VFD055ED23S	1	$ 994.300
	DEL0103	BR1K0W020	1000W 20Ω	10	DEL0669	VFD075ED23S	1	$ 994.300
	DEL0111	BR1K5W013	1500W 13Ω	15	DEL0670	VFD110ED23S	1	$ 968.400
	DEL0103	BR1K0W020	1000W 10Ω	20	DEL0671	VFD150ED23S	2, Paralelo	BAJO CONSULTA

RESISTENCIAS PARA VFD-ED DE ALIMENTACIÓN TRIFASICA: 220VAC

NU	DEL0155	KPC-CC01	Display LCD, permite conexión remota (Variador VFD-ED, viene con display no es necesario)	$ 480.000
NU	DEL0687	EMED-PGABD-2	TARJETA ENCONDER EMED-PGABD-2 INCREMENTAL PARA ED	$ 498.200
NU	DEL0688	EMED-PGHSD-3	TARJETA ENCONDER EMED-PGHSD-3 Heidenhain Endat 2.1 O Encoder Señor/Cos PARA ED	$ 645.500



TAMAÑO	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	PROFUNDO (mm)
B	193.5	260	133.5
C	235	350	146
D	255	403.8	178
E	330	550	273.4

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CONTROLADORES LÓGICOS
PROGRAMABLES, PLC´s SERIE DVP-S

DELTA ELECTRONICS, INC.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PLC´S PARA APLICACIONES DE PROPÓSITO GENERAL VERSIÓN SLIM SERIE DVP-S, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24VDC.

		Entradas Digitales		Salidas Digitales					
		Cant	F. max.	Cant	F. max.	Entradas análogas	Salidas análogas	Comunicación	
DEL0171	DVP14SS211R	8	4*10Khz 4*20Khz	6 Relé				1*RS-232	$ 797.700
DEL0172	DVP14SS211T	8	4*10Khz 4*20Khz	6 Transistor	4*10Khz 2*1Khz			1*RS-485	$ 797.700
DEL0357	DVP12SE11R	8	3*100Khz 5*10Khz	4 Relé				1*RS-232	$ 2.174.400
DEL0358	DVP12SE11T	8	3*100Khz 5*10Khz	4 Transistor	2*100Khz 2*10Khz			2*RS-485 1*Ethernet	$ 2.618.200
DEL0175	DVP20SX211R	8	2*100Khz 6*10Khz	6 Relé		4	2	1*RS-232	$ 1.785.900
DEL0176	DVP20SX211T	8	2*100Khz 6*10Khz	6 Transistor	2*100Khz 2*10Khz 2*1Khz	4	2	1*RS-485 1*mini-usb	$ 1.785.900
DEL0177	DVP28SV11R2	16	4*200Khz 4*20Khz 8*10Khz	12 Relé				1*RS-232	$ 2.018.800
DEL0178	DVP28SV11T2	16	4*200Khz 4*20Khz 8*10Khz	12 Transistor	6*100Khz 6*10Khz			1*RS-485	$ 2.105.300



DVP12SE



DVP12SE2




DVP14SS2

GATEWAY PARA EXPANSIÓN REMOTA DE I/O´s, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24VDC.

**	DEL0191	RTU-485	Módulo remoto RS-485, soporta Modbus RTU para expansión de Entradas/Salidas, permite la expansión local de módulos para PLC DVP-S, en un Max 256 I/O´s o 8 módulos Análogos/Digitales.	$ 740.600
DEL0281	RTU-EN01	Módulo Remoto Ethernet, soporta Modbus TCP para expansión de Entradas/Salidas, permite la expansión local de 16 módulos para PLC DVP-S, en un max 256 I/O´s y 8 módulos Análogos. También puede operar independiente (sin PLC, Tiene funciones de smart PLC, como contadores, temporizadores RTC, u otras, no usa WPL Soft, se configura con su propio software). Tiene dos puertos seriales, 1*RS-232 (Delta Configuración) y 1*RS-485 (Mosbus RTU/Ascii). Soporta 16 conexiones Modbus TCP. Permite trabajar como Gateway Modbus TCP/Modbus (RS-485) (Soporta modo Master y habilita conexiones a max. 32 equipos).	$ 2.307.400

MÓDULOS DE EXPANSIÓN LOCAL DE ENTRADAS O SALIDAS DIGITALES para PLC DVP-S

		Entradas	Salidas	
DEL0179	DVP08SM11N	8		$ 289.400
DEL0180	DVP16SM11N	16		$ 492.300
DEL0181	DVP08SN11R		8 Relé	$ 425.800
DEL0182	DVP08SN11T		8 Transistor	$ 425.800
DEL0183	DVP16SP11R	8	8 Relé	$ 523.900
DEL0184	DVP16SP11T	8	8 Transistor	$ 523.900



* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

DELTA ELECTRONICS, INC.

MÓDULOS DE EXPANSIÓN Y ACCESORIOS PARA DVP-S



DVP02TU…

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
MÓDULOS DE EXPANSIÓN LOCAL DE ENTRADAS O SALIDAS ANÁLOGAS para PLC DVP-S							
			Entradas Análogas		**salidas Análogas**		
			Cant	Tipo	Cant	Tipo	
NU	DEL0673	DVP06XA-S2	4	Conf. V/I 12Bits/11Bits	2	Conf. V/I., 12 Bits	$ 996.200
NU	DEL0674	DVP04AD-S2	4	Conf. V/I 14Bits/13Bits			$ 1.154.000
NU	DEL0675	DVP04DA-S2			4	Conf. V/I., 12 Bits	$ 1.450.000
	DEL0190	DVP04TC-S	4	Termocupla J, K, R, S, T, 16 Bits			$ 1.370.900
	DEL0278	DVP04PT-S	4	PT-100., 16 Bits			$ 1.451.400
**	DEL0419	DVP02TUR-S	Módulo de control de temperatura, para 2 entradas universales de 0-10V, 0/4..20mA, Termocupla: J,K,R,S,T;E,N,B,C,L,U,TXK,PLII RTD: PT-100,JPT-100, PT-1000 Resolución: 16 Bits Cuatro salidas relé. Control: PID embebido. Usar max 7 DVP02T….				$ 1.215.000
MÓDULOS DE EXPANSIÓN DE ALTA VELOCIDAD PARA COMUNICACIÓN							
				Usar con			
	DEL0192	DVPEN01-SL	Módulo de comunicación ethernet (soporta Modbus TCP master/Slave).	SA2, SX2, SV2 (Lado Izq.)			$ 2.454.500
**	DEL0193	DVPCOPM-SL	Módulo de comunicación CANopen	SA2, SX2, SV2 (Lado Izq.)			$ 2.493.600
MÓDULOS DE EXPANSIÓN ESPECIALES							
				Usar con			
*	DEL0194	DVP02LC-SL	Módulo para celda de carga, 20Bits, para dos (2) canales.	SA2, SX2, SV2 (Lado Izq.)			$ 2.280.200
	DEL0359	DVP01PU-S	Control de movimiento de un Eje	SS2, SA2, SX2, SV2 (Lado der.)			BAJO CONSULTA

Descarga
ISPSoft
SIN COSTO
de nuestro sitio web
www.laumayer.com/software

MÓDULOS DE EXPANSIÓN Y ACCESORIOS PARA DVP-S

DELTA ELECTRONICS, INC.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACCESORIOS			
DEL0218	UC-MS030-01 A	Interface de programación para PLC DVP-S de 3m (RS232)	$ 77.900
DEL0412	UC-PRG020-12A	Interface de Programación para PLC serie DVP, por RS-232 (conversor USB incluido)	$ 451.800
DEL0217	ADP485-01	HUB para RS-485, para conectar equipos DELTA (PLC´s, HMI´s, variadores, servos) a una red RS-485 de forma segura, incluye supresor y resistencias de fin de bus. Se usa uno por equipo.	$ 334.500
DEL0324	DVS-005I00	Switch Ethernet de 5 puertos. No administrable.	$ 473.900
-	ISPSoft	Software de programación PLC´s Serie VDP-S	
ROUTER PARA ACCESO POR INTERNET A DIACLOUD (EQUIPOS DELTA)			
DEL0622	DX-2400L9	Router Ethernet y 4G DX-2400L9,para MODBUS TCP,RTU, Conexión a nube DELTA DIACLOUD	$ 2.778.500



DVS-005I00



UC-MS030-01 A



UC-PRG020-12A



DX-2400L9

ESPECIFICACIONES

PLC	SS2	SA2	SE	SX2	SV2	EH2
Capacidad de programa	8K steps	16K steps	16K steps	16K steps	30K steps	16K steps
Memoria de datos	5K words	10K words	12K words	10K words	12K words	12K words
Tarjeta de memoria	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Contadores de alta capacidad	4 de 20kHz 4 de 10kHz	3 de 100kHz 5 de 10kHz	3 de 100kHz 5 de 10kHz	2 de 100kHz 6 de 10kHz	4 de 200kHz	2 de 200kHz 2 de20 kHz 6 de 10kHz
Salida de pulsos	4 de 10kHz	2 de 100kHz 2 de 10kHz	2 de 100kHz 2 de 10kHz	2 de 100kHz 2 de 10kHz	4 de 200kHz	Mod 20/32: 2 de 200kHz Mod 40: 4 de 200kHz
E/S Analógicas	NO	NO	NO	4AI / 2AO	NO	NO
E/S Digitales	8DI / 6DO	8DI / 4DO	8DI / 4DO	8DI / 6DO	16DI / 12DO	MAX 40DI/40DO
Puertos de programación	RS-232	RS-232 - USB	RS-232 - USB	USB	RS-232	RS-232
Puertos de comunicación	1x RS-485	2x RS-485	2x RS-485 Ethernet	1x RS-232 1x RS-485	1x RS-485	2x RS-485
Max E/S	480	480	480	480	512	512
Potenciómetro local					2	2

NU Producto Nuevo



DELTA ELECTRONICS, INC.

CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES PLC´s
SERIE AS -200 Y AS -300

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PLC VERSIÓN MODULAR SERIE AS-200 Y AS 300 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 24VDC, SALIDAS PNP

		Entradas Digitales		Salidas Digitales		Entradas Análogas	Salidas Análo-gas	Comunica-ción	Me-mo-ria	SLOT para AS-F..	
		Cant	F.Max.	Cant	F.Max.						
DEL0518	AS218PX-A	8	8 x 200Khz 4 Encoder PNP/NPN	6	"6 x 200Khz 3 Ejes PNP"	2	2	1 x Ethernet 2 x RS- 485 1 x CanOpen 1 x Mini Usb	64K	NO	$ 2.266.400
DEL0519	AS218RX-A	8	8 x 200Khz 4 Encoder PNP/NPN	6	Relé	2	2	1 x Ethernet 2 x RS- 485 1 x CanOpen 1 x Mini Usb	64K	NO	$ 2.266.400
DEL0619	AS320P-B	12	8 x 200Khz 4 Encoder PNP/NPN	8	"12 x 200Khz 6 Ejes PNP"			1 x Ethernet 2 x RS- 485 1 x Mini Usb	128K	2	$ 3.116.300

TARJETAS DE EXPANSIÓN LOCAL DE ENTRADAS O SALIDAS DIGITALES para PLC Serie AS200/300, o, PARA USO CON REMOTOS DE I/O´s (RIO), AS00SCM-A

		Entradas Digitales		Salidas Digitales		
		Cantidad	Tipo	Cantidad	Tipo	
DEL0435	AS08AM10N-A	8	Transistor PNP/NPN			BAJO CONSULTA
DEL0436	AS16AM10N-A	16	Transistor PNP/NPN			$ 653.200
DEL0437	AS16AP11P-A	8	Transistor PNP/NPN	8	Transistor, PNP	$ 653.200
DEL0438	AS16AP11R-A	8	Transistor PNP/NPN	8	Relé	$ 653.200
DEL0439	AS08AN01P-A			8	Transistor, PNP	$ 461.200
DEL0440	AS16AN01P-A			16	Transistor, PNP	$ 759.900
DEL0441	AS08AN01R-A			8	Relé	$ 507.300
DEL0442	AS16AN01R-A			16	Relé	$ 991.500

TARJETAS DE EXPANSIÓN DE ENTRADAS / SALIDAS ANALÓGICAS, para PLC Serie AS200/300, o, PARA USO CON REMOTOS DE I/O´s (RIO) AS00SCM-A

		Entradas Análogas		Salidas Análogas		
		Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	
DEL0443	AS04AD-A	4	V/I de 16 Bits			$ 978.800
DEL0444	AS04DA-A			4	V/I de 12 Bits	$ 1.306.400
DEL0445	AS06XA-A	4	V/I de 16 Bits	2	V/I de 12 Bits	$ 1.114.400
DEL0446	AS04RTD-A	4	4-Wire RTD de 16 Bits (PT-100)			$ 1.133.200
DEL0447	AS04TC-A	4	Termopar, Tipo J, K.., de 24 Bits			$ 1.133.200
DEL0448	AS02LC-A	2	Celdas de Carga, 24 Bits			$ 1.861.700

NU Producto Nuevo



AS-300

Descarga
WPLSoft
SIN COSTO
de nuestro sitio web
https://laumayer.com/softwares/

ACCESORIOS PLC's
SERIE AS200/300

DELTA ELECTRONICS, INC.

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	ACCESORIOS OPCIONALES PARA PLC SERIE AS 300 para Slot 1 y 2			
**	DEL0452	AS-F2AD	Tarjeta de 2 x AI, (Entradas análogas), configurables en Voltaje o Corriente.	$ 467.300
**	DEL0453	AS-F2DA	Tarjeta de 2 x OI, (Salidas análogas), configurables en Voltaje o Corriente.	$ 571.900
	DEL0450	AS-F232	Tarjeta para RS-232	BAJO CONSULTA
**	DEL0451	AS-F485	Tarjeta para RS-485	$ 268.500
**	DEL0454	AS-FCOPM	Tarjeta para CANOPEN	$ 604.700
	DEL0540	AS-FEN02	Tarjeta dos puertos Ethernet , para AS300 o para AS00SCM-A	$ 777.000
	RIO: PERIFERICOS DESCENTRALIZADOS O REMOTOS DE I/O´s (RTU MODE)			
	DEL0449	AS00SCM-A	Modulo remoto para I/O´s . Soporta máximo 8 módulos conectados al lado derecho.	$ 890.500
	DEL0454	AS-FCOPM	Tarjeta para CANOPEN	$ 604.700
	DEL0540	AS-FEN02	Tarjeta dos puertos Ethernet , para AS300 o para AS00SCM-A	$ 777.000
	ACCESORIOS VARIOS			
	DEL0434	AS-PS02	Fuente AS-PS02 de 2A	$ 361.600
	DEL0458	UC-PRG030-01A	Interface de Programación PLC AS-300 VIA MINI USB A PC	$ 82.100
	DEL0459	UC-PRG030-20A	Interface de Programación PLC AS-300 VIA RJ45 A PC (Ethernet)	$ 193.700
	ROUTER PARA ACCESO POR INTERNET A DIACLOUD (EQUIPOS DELTA)			
	DEL0622	DX-2400L9	Router Ethernet y 4G DX-2400L9,para MODBUS TCP,RTU, Conexión a nube DELTA DIACLOUD	$ 2.778.500
	SWITCH INDUSTRIAL			
	DEL0324	DVS-005I00	Switch Ethernet de 5 puertos. No administrable.	$ 473.900
	DEL0621	DVS-008I00	Switch Ethernet de 8 puertos. No administrable.	$ 662.700
	DEL0620	DVW-W01I2-E1	Switch Industrial Wireless AP/Client/Gateway, 14F to 140F DVW 2.4GHz/5 GHz, Modbus TCP	$ 4.667.200

Nota: La Tarjeta de Canopen se aloja en el slot 2, el Slot 1 queda inhabilitado en esta función de RIO (Remoto de I/O, O RTU MODE).
Para la configuración de un RIO debe elegir: Un AS00SCM-A + AS-PS02 + AS-FCOPM + Tarjetas de I/O´s necesarias según su aplicación con un max. de 8 tarjetas + Interface CANOpen.

NU Producto Nuevo



AS218RX-A



AS320P-B



DX-2400L9



DVW-W01I2-E1

DELTA ELECTRONICS, INC.

SWITCHES INDUSTRIALES, ROUTER CONEXIÓN A LA NUBE Y CONVERSORES DE MEDIO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SWITCH INDUSTRIAL			
DEL0324	DVS-005I00	Switch Ethernet de 5 puertos. No administrable.	$ 473.900
DEL0621	DVS-008I00	Switch Ethernet de 8 puertos. No administrable.	$ 662.700
DEL0620	DVW-W01I2-E1	Switch Industrial Wireless AP/Client/Gateway, 14F to 140F DVW 2.4GHz/5 GHz, Modbus TCP, 1DI+1DO	$ 4.667.200
ROUTER PARA ACCESO POR INTERNET A DIACLOUD (EQUIPOS DELTA)			
DEL0622	DX-2400L9	Router Ethernet y 4G DX-2400L9,para MODBUS TCP,RTU, Conexión a nube DELTA DIACLOUD	$ 2.778.500



DVS-008I00



DX-2400L9



DVW-W01I2-E1



IFD



CONVERTIDORES DE MEDIO			
DEL0232	IFD8500	Conversor de medio de RS232 a RS485 / 422 aislado	BAJO CONSULTA
** DEL0362	IFD8510	Repetidor de RS485 / 422 aislado	$ 476.900
DEL0234	IFD6500	Modulo de conversor (VFD-USB01) de USB-RS/485, recomendado para todos los variadores VFD y control de temperatura.	$ 524.300
DEL0363	IFD6530	Modulo de conversor (VFD-USB01) de USB-RS/485, con fuente de 9VDC, para programar Panel del C2000.	BAJO CONSULTA
DEL0235	IFD9506	Ethernet gateway (ENA01-MOD) Modbus RS-232/RS485 a Modbus TCP/IP, tienen mensajes de alarma via E-Mail.	$ 2.155.400

NU Producto Nuevo

CONTROLADORES LÓGICOS
PROGRAMABLES, PLC´s SERIE AH-500

DELTA ELECTRONICS, INC.

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
			PLC VERSIÓN MODULAR SERIE DVP-AH500, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 24VDC/120VAC	
*	DEL0364	AHCPU510-RS2	PLC AH500, CPU de hasta 1024 I/O, 64K de memoria, con USB, COM1, SD, COM2.	BAJO CONSULTA
*	DEL0365	AHCPU510-EN	PLC AH500, CPU de hasta 1024 I/O, 64K de memoria, con USB, COM1, SD, Ethernet.	BAJO CONSULTA

Soporta máximo un rack principal (donde se monta, max 12 slots) y 7 extension racks , con un total máximo de 80 I/O módulos.

			GATEWAY DEVICE NET PARA I/O´s DESCENTRALIZADAS	
*	DEL0366	AHRTU-DNET-5A	Gateway deviceNet para I/O´s Remotos. Soporta máximo un rack principal (donde se monta) y 7 extensión racks , con un total máximo de 68 I/O módulos.	BAJO CONSULTA

TARJETAS DE EXPANSIÓN LOCAL DE ENTRADAS O SALIDAS DIGITALES PARA PLC SERIE AH500.


			Entradas	Salidas	
			Cant	Cant	
*	DEL0367	AH16AP11P-5A	8	8 Transistor (0.5A) , PNP	BAJO CONSULTA
*	DEL0368	AH16AP11R-5A	8	8 Relé (2A)	BAJO CONSULTA
*	DEL0369	AH16AM10N-5A	16		BAJO CONSULTA
*	DEL0370	AH16AN01R-5A		16 Relé (2A)	BAJO CONSULTA
*	DEL0371	AH16AN01P-5A		16 Transistor (0.5A), PNP	BAJO CONSULTA



AH-500

TARJETAS DE EXPANSIÓN DE ENTRADAS / SALIDAS ANALÓGICAS, PARA PLC SERIE AH500

			Entradas Análogas		Salidas Análogas		
			Cant	Tipo	Cant	Tipo	
*	DEL0372	AH08AD-5B	8	V/I de 16 Bits			BAJO CONSULTA
*	DEL0373	AH08DA-5B			8	V/I de 16 Bits	BAJO CONSULTA
*	DEL0374	AH06XA-5A	4		2	Conf. V/I. de 16 Bits	BAJO CONSULTA
*	DEL0375	AH08TC-5A	8	Termopar, Tipo J, K, R, S, T, E, N, -150mV - +150mV, de 16 Bits			BAJO CONSULTA
*	DEL0376	AH04PT-5A	4	2/3/4-Wire RTD de 16 Bits, y sensor de 300 omhios.			BAJO CONSULTA



TARJETAS PARA CONTROL DE MOVIMIENTO PARA PLC SERIE AH500

			Entradas		Salidas	
			Cant			
*	DEL0377	AH02HC-5A	2	200Khz		BAJO CONSULTA
*	DEL0378	AH05PM-5A	6		4 (dif) y 2 (Hs)	BAJO CONSULTA

			RACK´S PARA MONTAJE DE PLC AH-500	
*	DEL0379	AHBP04M1-5A	Rack principal de 4 slots, para PLC/RTU base (Se usa uno con PLC o con Gateway Device Net para I/O´s)	BAJO CONSULTA
*	DEL0380	AHBP08M1-5A	Rack principal de 8 slots, para PLC/RTU base (Se usa uno con PLC o con Gateway Device Net para I/O´s)	BAJO CONSULTA
*	DEL0381	AHBP08E1-5A	Rack de extensión de 8 slots, para I/O´s	BAJO CONSULTA

			ACCESORIOS	
*	DEL0382	AHPS05-5A	Fuente para AH500 de 5A, tensión de alimentación de AC 85 - 264V (usar una por cada rack)	BAJO CONSULTA
*	DEL0383	AHACAB10-5A	Cable de 1m para unir PLC y racks de extensión.	BAJO CONSULTA
*	DEL0384	AHASP01-5A	Tapa para mó dulo reserva o libre. (opcional de usar cuando no se use tarjeta en racks)	BAJO CONSULTA

Descarga
IspSoft
SIN COSTO
de nuestro sitio web
www.laumayer.com/software

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

DELTA ELECTRONICS, INC.

PANTALLAS SERIE TP

PANTALLAS CON PLC EMBEBIDO TP04P - TP70P

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
PANTALLAS DE ALFANUMERICAS SERIE TP, 24VDC								
			Tamaño	Lineas	Teclas	Recetas		BAJO CONSULTA
*	DEL0222	TP04G-AL2	4,1"	4	10	no		BAJO CONSULTA
*	DEL0223	TP08G-BT2	3,8"	8	24	SI		BAJO CONSULTA
PANTALLAS ALFANUMERICA CON PLC EMBEBIDO, SERIE TP04P, IP 65, 24 VDC, STN LCD MONOCROMATICA.								
			Tamaño	Lineas	Teclas	USB	DI	DO	
**	DEL0507	TP04P-16TP1R	4,1"	4	10	SI	8	8 (Relé)	$ 1.144.100
**	DEL0508	TP04P-32TP1R	4,1"	4	10	SI	16	16 (Relé)	$ 1.308.700



TP04G

PANTALLAS TOUCH SCREEN CON PLC EMBEBIDO, SERIE TP70P, TFT LCD 65.556 COLORES, IP 65, 24 VDC, COM2,COM3(RS-485)									
		Tamaño	**Resolu-ción**	**DI**	**DO**	**AI**	**AI (PT-100)**	**AO**	
DEL0429	TP70P-32TP1R	7"	800 X 480	16	16 (Relé)	0	0	0	$ 2.418.900
DEL0430	TP70P-21EX1R	7"	800 X 480	8	8 (Relé)	2	2	1	$ 2.835.500

ACCESORIOS			
DEL0541	UC-PRG015-02A	Interface de programación para DOP/TP04P/TP70P por USB	$ 68.000
	TPEditor	Software de programación pantallas Serie TP70..	
	ISPSOFT	Software de programación PLC DE pantallas Serie TP04P/TP70P Y PLCS	

ROUTER PARA ACCESO POR INTERNET A DIACLOUD (EQUIPOS DELTA)			
DEL0622	DX-2400L9	Router Ethernet y 4G DX-2400L9,para MODBUS TCP,RTU, Conexión a nube DELTA DIACLOUD	$ 2.778.500





TP70P

Descarga
TPEditor
ISPSoft
SIN COSTO
de nuestro sitio web
www.laumayer.com/software

de nuestro sitio web
www.laumayer.com/software

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

PANTALLAS TOUCH SCREEN SERIE
DOP-100

DELTA ELECTRONICS, INC.

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	ACCESORIOS			
	DEL0541	UC-PRG015-02A	Interface de programación para DOP por USB	$ 68.000
	DEL0218	UC-MS030-01A	Interface de programación para PLC DVP-S de 3.0 m (RS232)	$ 77.900
	DEL0217	ADP485-01	HUB para RS-485, para conectar equipos DELTA (PLC´s, HMI´s, Variadores, Servos) a una red RS-485 de forma segura, incluye supresor y resistencias de fin de bus. Se usa uno por equipo.	$ 334.500
	DEL0324	DVS-005I00	Switch Ethernet de 5 puertos.	$ 473.900
**	DEL0281	RTU-EN01	Módulo remoto de I/O´s por Ethernet (Modbus TCP o Ethernet IP), permite conexión de hasta 8 módulos locales DVP-S.	$ 2.307.400
	-	DOPSoft	Software de programación pantallas Serie DOP	
	-	TPEditor	Software de programación pantallas Serie TP70..	
	-	ISPSOFT	Software de programación PLC DE pantallas Serie tp70...	
	ROUTER PARA ACCESO POR INTERNET A DIACLOUD (EQUIPOS DELTA)			
	DEL0622	DX-2400L9	Router Ethernet y 4G DX-2400L9,para MODBUS TCP,RTU, Conexión a nube DELTA DIACLOUD	$ 2.778.500



DOP-100



DX-2400L9

PANTALLAS TOUCH SCREEN SERIE DOP-100, TFT LCD 65.556 COLORES, IP 65, 24 VDC

			Tamaño	Resolución	Flash ROM	SD	Ethernet	Multimedia	Alimentacion Aislada	Puertos Seriales Aislados	Puertos Ethernet Aislados	COM1	COM2	COM3	COM4	
	DEL0510	DOP-103BQ	4,3"	480 X 272	128MB	NO	NO	NO	NO	NO	N/A	SI	SI	NO	NO	$ 1.226.900
	DEL0511	DOP-103WQ	4,3"	480 X 272	128MB	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	$ 1.724.800
	DEL0512	DOP-107BV	7"	800 X 480	256M	NO	NO	NO	NO	NO	N/A	SI	SI	NO	NO	$ 1.869.800
NU	DEL0679	DOP-107DV	7"	800 X 480	256M	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	$ 2.111.900
	DEL0504	DOP-107WV	7"	800 X 480	256M	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	$ 2.866.100
	DEL0513	DOP-110CS	10"	1024 X 600	256M	NO	NO	NO	SI	NO	N/A	SI	SI	SI	NO	$ 3.509.100
	DEL0505	DOP-110WS	10"	1024 X 600	256M	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	$ 5.503.200
NU	DEL0534	DOP-112MX	12"	1024 X 768	8GB	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$ 9.189.900
NU	DEL0535	DOP-115MX	15"	1024 X 768	8GB	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$ 13.057.800


* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

DELTA ELECTRONICS, INC.

SOFTWARE
SCADA DIAVIEW


DX-2400L9

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	LICENCIAS PARA SCADA DIAVIEW DE DELTA			
*	DEL0401	DIAV-010640000A	DIAView SCADA DESARROLLADOR/RUNTIME, DE 64 TAGS	BAJO CONSULTA
*	DEL0402	DIAV-011280000A	DIAView SCADA DESARROLLADOR/RUNTIME, DE 128 TAGS	BAJO CONSULTA
*	DEL0403	DIAV-012560000A	DIAView SCADA DESARROLLADOR/RUNTIME, DE 256 TAGS	BAJO CONSULTA
*	DEL0404	DIAV-015120000A	DIAView SCADA DESARROLLADOR/RUNTIME, DE 512 TAGS	BAJO CONSULTA
*	DEL0405	DIAV-0101K0000A	DIAView SCADA DESARROLLADOR/RUNTIME, DE 1000 TAGS	BAJO CONSULTA
*	DEL0406	DIAV-011K50000A	DIAView SCADA DESARROLLADOR/RUNTIME, DE 1500 TAGS	BAJO CONSULTA
*	DEL0407	DIAV-0103K0000A	DIAView SCADA DESARROLLADOR/RUNTIME, DE 3000 TAGS	BAJO CONSULTA
*	DEL0408	DIAV-0199K0000A	DIAView SCADA DESARROLLADOR/RUNTIME, DE 99000 TAGS	BAJO CONSULTA
	ROUTER PARA ACCESO POR INTERNET A DIACLOUD (EQUIPOS DELTA)			
	DEL0622	DX-2400L9	Router Ethernet y 4G DX-2400L9,para MODBUS TCP,RTU, Conexión a nube DELTA DIACLOUD	$ 2.778.500




Descarga
Desarrollador
DIAView
SIN COSTO
de nuestro sitio web
www.laumayer.com/software

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SISTEMAS DE CONTROL
DE MOVIMIENTO ASDA-A2

DELTA ELECTRONICS, INC.







ALTA CAPACIDAD DE RESPUESTA

- Hasta un 1Hz de frecuencia de respuesta.
- Settling time" por debajo de 1mS.
- Siete (7)mS en aceleración desde -3000RPM hasta 3000 RPM (sin carga).
- Dos filtros de vibración provistos para aplicaciones de brazos largos.
- Encoder de 1.280.000P/Rev.

SISTEMAS CON GRANDES PRESTACIONES

- Los servo sistemas de Delta están en los más altos desarrollos de fabricaciónMundial, permitiendo un control de alta precisión, para sistemas de control y posicionamiento, muy versátiles con funciones importantes como modo PR, en el cual le permitirá tener hasta 64 perfiles de movimientos controlados por entradas digitales (normales, no de alta velocidad) permitiendo así su uso independiente de PLC (no necesita usar un plc para controlarlo), o también podrá usar la leva electrónica, función E-Cam para hacer sistemas de control de Máquinas etiquetadoras o empacadoras.
- Los sistemas de servos ASDA-A2, vienen con ocho (8) entradas digitales, (6) Salidas digitales, una entrada analógica, una salida analógica.
- Servos con alta resolución, 1.280.000 pulsos por vuelta, lo que le permite a sus Aplicaciones una mayor exactitud o precisión.
- También permite el uso de un encoder externo, para así tener un control preciso
(Evitar el efecto backlash) o cuando su máquina tiene desgastes mecánicos poder corregir su proceso y darle mayor fiabilidad.
- Tres modos de trabajo: a) Posición, b) Torque y c) Velocidad, permitiendo ser un equipo muy funcional y ser usado para solución de diferentes tipos de aplicación.
- Adicionalmente los modos de control anterior los puede conjugar usando las Entradas digitales, y puede obtener control múltiple: Posición y torque; posición
y velocidad u otros, lo que le permite modos de control flexibles para las diferentes aplicaciones que se encuentran en el medio.
- En modo posición puede ser controlado por entradas externas de pulsos, o usando las entradas digitales, usa el modo PR y establece 64 perfiles de posición, donde previamente por software puede programar, la velocidad y la posición (cuantos grados de movimiento quiere).
- Los servos ASDA-A2, tienen Modbus RTU embebida, lo que les permite su conexión directa a una HMI y desde allí poder realizar por ejemplo las tareas de control, como son el ajuste de la velocidad, o los grados de movimiento u otro a necesitar.
- En la familia de los servos ASDA-A2, también se tienen equipos con comunicación embebida Can Open, EtherCAT, DMCNET, los cuales se pueden pedir bajo pedido.

DELTA ELECTRONICS, INC.

SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO
SERVOS SERIE ASDA-A2



	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

SERVO-DRIVES SERIE ASDA-A2 / 220V AC, 20 Bits, 2000 y 3000 RPM.

	Potencia (W)	Torque (N.m)	Servo Drive		Servo Motor	
**	200	0,64	DEL0237	ASD-A2-0221-M	DEL0250	ECMA-C10602ES
	750	2,39	DEL0394	ASD-A2-0721-M		
	2000	9,55	DEL0291	ASD-A2-2023-M		

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SERVO SISTEMA DE:

	Potencia (W)	Torque (N.m)	Cable de potencia 3m.		Cable para Encoder 3m.		Bloque de Conexiones para Control.	
**	200	0,64	DEL0243	ASD-ABPW0003	DEL0246	ASD-ABEN0003	DEL0248	ASD-BM-50A
**	400	1,27	DEL0243	ASD-ABPW0003	DEL0246	ASD-ABEN0003	DEL0248	ASD-BM-50A
**	750	2,39	DEL0243	ASD-ABPW0003	DEL0246	ASD-ABEN0003	DEL0248	ASD-BM-50A

(1) Servo motores de 200/400/750 W son de baja Inercia (3000 rpm) y 1000/2000 W son de Media Inercia (2000 rpm)



ACCESORIOS PARA CANOPEN

**	DEL0395	TAP-CN01	HUB de un puerto, can open, para servo ASD..-M	$ 855.600
**	DEL0396	TAP-CN02	HUB de dos puertos, can open, para servo ASD..-M	$ 1.254.900
**	DEL0318	TAP-CN03	HUB de tres puertos, can open, para servo ASD..-M	$ 626.400
**	DEL0319	TAP-TR01	resistencia CANOPEN, fin de bus para ASD..-M	$ 30.000

OTROS ACCESORIOS

**	DEL0217	ADP485-01	HUB para RS-485, para conectar equipos DELTA (PLC´s, HMI´s, variadores, servos) a una red RS-485 de forma segura, incluye supresor y resistencias de fin de bus. Se usa uno por equipo.	$ 334.500
	DEL0541	UC-PRG015-02A	Interface de programación servo serie ASDA-A2 <----> PC, 1.5m,USB	$ 68.000
**	DEL0325	ASD-CARS0003	Interface de programación servo serie ASDA-A2 <----> PC, 3m,RS-232	$ 130.500
	-	ASDA Soft	Software de programación de servos	
	-	ASDA_MSizing	Software cálculo de inercia	



DX-2400L9

ROUTER PARA ACCESO POR INTERNET A DIACLOUD (EQUIPOS DELTA)

DEL0622	DX-2400L9	Router Ethernet y 4G DX-2400L9,para MODBUS TCP,RTU, Conexión a nube DELTA DIACLOUD	$ 2.778.500

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SISTEMAS DE CONTROL
DE MOVIMIENTO ASDA-A3 y E3

DELTA ELECTRONICS, INC.



ASD-A3

Encoder de 24 Bits
Incrementa la productividad con 3.1 kHz de Bandwidth
Diferentes métodos de control, Pulso y dirección (PT), PR, E-Cam, Análoga
Servos sistema con elevadas prestaciones
Soporta motores A2 (ECMA) y A3 (ECMA A3)
Tamaño reducido de drive y motores, hasta un 20% menor que A2
Avanzados comandos de motions (Hasta 99) en PR, operaciones matemáticas y otros
E-Cam, incorporado hasta 720 puntos, para aplicaciones de corte al vuelo
• Tres modos de trabajo: a) Posición, b) Torque y c) Velocidad, permitiendo desarrollar
Diferentes tipos de aplicaciones
Permite actualizar el A2 sin inconvenientes
Permite control de lazo cerrado y STO

ASD-E3

Encoder de 22 Bits
Bandwidth de 2,5 kHz
Control por pulso y dirección, RS 485 (Modbus) y análoga
• Tres modos de trabajo: a) Posición, b) Torque y c) Velocidad, permitiendo desarrollar una amplia gama de aplicaciones
Tamaños de motores más reducidos, un 31% menos que A2 y 14% menos que A3

Descarga
ASDASoft y
ASDA MSizing
de nuestro sitio web
www.laumayer.com/software

DELTA ELECTRONICS, INC.

SISTEMAS DE CONTROL
DE MOVIMIENTO ASDA-A3 y E3

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

SERVO-DRIVES SERIE ASDA-A3 / 220V AC, Encoder Absoluto de 24 Bits, 3000 RPM (200W…750W) y 2000 RPM (1000W y 2000W), con CANOpen

	Potencia (W)	Torque (N.m)	Servo Drive			Servo Motor		
NU	200	0,64	DEL0630	ASD-A3-0221-M	$ 3.183.400	DEL0682	ECM-B3M-CB0602RS1	$ 2.747.700
NU	400	1,27	DEL0631	ASD-A3-0421-M	$ 3.410.800	DEL0683	ECM-B3M-CB0604RS1	$ 2.956.800
NU	750	2,4	DEL0632	ASD-A3-0721-M	$ 3.787.400	DEL0684	ECM-B3M-CB0807RS1	$ 3.165.800
NU	1000	4,77	DEL0633	ASD-A3-1021-M	$ 4.056.600	DEL0685	ECM-B3M-EB1310RS1	$ 4.227.300
*	2000	9,55	DEL0634	ASD-A3-2023-M	BAJO PEDIDO	DEL0686	ECM-B3M-EB1320RS1	$ 6.081.500

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SERVO SISTEMA DE:

	Potencia (W)	Torque (N.m)	Cable de Potencia 5m			Cable encoder 5m			Bloque conexión		
NU	200	0,64	DEL0660	ACS3-CAPW1105	$ 182.500	DEL0664	ACS3-CAEN0105	$ 447.100	DEL0645	ACS3-IFSC5020	$ 240.600
NU	400	1,27	DEL0660	ACS3-CAPW1105	$ 182.500	DEL0664	ACS3-CAEN0105	$ 447.100	DEL0645	ACS3-IFSC5020	$ 240.600
NU	750	2,4	DEL0660	ACS3-CAPW1105	$ 182.500	DEL0664	ACS3-CAEN0105	$ 447.100	DEL0645	ACS3-IFSC5020	$ 240.600
NU	1000	4,77	DEL0661	ACS3-CAPWA205	$ 710.500	DEL0665	ACS3-CAE-NA105	$ 539.200	DEL0645	ACS3-IFSC5020	$ 240.600
NU	2000	9,55	DEL0662	ACS3-CAPWA305	$ 905.000	DEL0665	ACS3-CAE-NA105	$ 539.200	DEL0645	ACS3-IFSC5020	$ 240.600

SERVO-DRIVES SERIE ASDA-A3 / 220V AC, Encoder Incremental de 24 Bits, 3000 RPM (200W…750W) y 2000 RPM (1000W y 2000W), con CANOpen

	Potencia (W)	Torque (N.m)	Servo Drive			Servo Motor		
*	200	0,64	DEL0630	ASD-A3-0221-M	$ 3.183.400	DEL0635	ECM-A3L-C20602RS1	BAJO PEDIDO
NU	400	1,27	DEL0631	ASD-A3-0421-M	$ 3.410.800	DEL0636	ECM-A3L-C20604RS1	$ 2.337.400
NU	750	2,4	DEL0632	ASD-A3-0721-M	$ 3.787.400	DEL0637	ECM-A3L-C20807RS1	$ 2.559.900
NU	1000	4,77	DEL0633	ASD-A3-1021-M	$ 4.056.600	DEL0638	ECMC-EW1310RS	$5.400.000

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SERVO SISTEMA DE:

	Potencia (W)	Torque (N.m)	Cable de Potencia 5m			Cable encoder 5m			Bloque conexión		
NU	200	0,64	DEL0640	ACS3-CAPW1105	$ 182.500	DEL0643	ACS3-CAEF1005	$ 599.500	DEL0645	ACS3-IFSC5020	$ 240.600
NU	400	1,27	DEL0640	ACS3-CAPW1105	$ 182.500	DEL0643	ACS3-CAEF1005	$ 599.500	DEL0645	ACS3-IFSC5020	$ 240.600
NU	750	2,4	DEL0640	ACS3-CAPW1105	$ 182.500	DEL0643	ACS3-CAEF1005	$ 599.500	DEL0645	ACS3-IFSC5020	$ 240.600
NU	1000	4,77	DEL0661	ACS3-CAPWA205	$ 710.500	DEL0644	ACS3-CAEF3005	$ 1.065.700	DEL0645	ACS3-IFSC5020	$ 240.600

OTROS ACCESORIOS

NU	DEL0646	UC-PRG030-01B	Conversor USB UC-PRG030-01B para ASD-A3	$ 283.000



SISTEMAS DE CONTROL
DE MOVIMIENTO ASDA-A3 y E3

DELTA ELECTRONICS, INC.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

SERVO-DRIVES SERIE ASDA-E3 / 220V AC, Encoder Incremental de 22 Bits, 3000 RPM (200W…750W) y 2000 RPM (1000W y 2000W), con Modbus

	Potencia (W)	Torque (N.m)	Servo Drive Código	Servo Drive Referencia	Servo Drive Precio	Servo Motor Código	Servo Motor Referencia	Servo Motor Precio
NU	200	0,64	DEL0648	ASD-E3-0221-L	$ 2.135.700	DEL0654	ECM-E3M-C20602RSE	$ 1.475.100
NU	400	1,27	DEL0649	ASD-E3-0421-L	$ 2.288.200	DEL0655	ECM-E3M-C20604RSE	$ 1.631.200
NU	750	2,4	DEL0650	ASD-E3-0721-L	$ 2.549.300	DEL0656	ECM-E3M-C20807RSE	$ 1.807.700
NU	1000	4,77	DEL0651	ASD-E3-1021-L	$ 2.572.500	DEL0657	ECM-E3M-E21310RSE	$ 2.711.600
NU	2000	9,55	DEL0652	ASD-E3-2023-L	$ 3.939.000	DEL0658	ECM-E3M-E21320RSE	$ 4.299.300
NU	3000	19,1	DEL0653	ASD-E3-3023-L	BAJO PEDIDO	DEL0659	ECM-E3M-F21830RSE	BAJO PEDIDO

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SERVO SISTEMA DE:

	Potencia (W)	Torque (N.m)	Cable de Potencia 5m			Cable encoder 5m			Bloque conexión		
NU	200	0,64	DEL0660	ACS3-CAPW1105	$ 182.500	DEL0664	ACS3-CAEN0105	$ 447.100	DEL0680	ACS3-IFSC4444	$ 286.700
NU	400	1,27	DEL0660	ACS3-CAPW1105	$ 182.500	DEL0664	ACS3-CAEN0105	$ 447.100	DEL0680	ACS3-IFSC4444	$ 286.700
NU	750	2,4	DEL0660	ACS3-CAPW1105	$ 182.500	DEL0664	ACS3-CAEN0105	$ 447.100	DEL0680	ACS3-IFSC4444	$ 286.700
NU	1000	4,77	DEL0661	ACS3-CAPWA205	$ 710.500	DEL0665	ACS3-CAE-NA105	$ 539.200	DEL0680	ACS3-IFSC4444	$ 286.700
NU	2000	9,55	DEL0662	ACS3-CAPWA305	$ 905.000	DEL0665	ACS3-CAE-NA105	$ 539.200	DEL0680	ACS3-IFSC4444	$ 286.700
	3000	19,1	DEL0663	ACS3-CAPWC405	BAJO PEDIDO	DEL0665	ACS3-CAE-NA105	$ 539.200	DEL0680	ACS3-IFSC4444	$ 286.700

OTROS ACCESORIOS

NU	DEL0325	ASD-CARS0003	CABLE PROGRAMACION ASD-CARS0003,SERVO,RS-232 DE 0,3m	$ 130.500



* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

DELTA ELECTRONICS, INC.

CONTROLADORES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN



DPA



DTD4848R0



DTB



DTC



DX-2400L9

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SENSOR DE PRESIÓN PARA SISTEMAS NEUMÁTICOS, CON SALIDA ANÁLOGA Y CONTROL EMBEBIDO			
DEL0289	DPA10N-N	Sensor de presión para gas no corrosivo o aire, rango de medida de -100kPa ~ 1.000 kPa. Dos salidas a transistor NPN y una salida de 4…20mA. diametro de salida NPT 1/8, diámetro interior M5. Tensión de alimentación de 12-24vdc.	$ 489.000
DEL0282	DPA10N-P	Sensor de presión para gas no corrosivo o aire, rango de medida de -100kPa ~ 1.000 kPa. Dos salidas a transistor NPN y una salida de 4…20mA. diámetro de salida PT 1/8, diámetro interior M5. Tensión de alimentación de 12-24vdc.	$ 488.800

CONTROL DE TEMPERATURA SERIE DTK

		Marco	RTD Termocupla	Salida Pulsos	Salidas Alarmas a relé (1 configurable para control)	RS-485	
DEL0421	DTK4848V02	48x48	SI	1	2		$ 300.300
DEL0422	DTK4848V12	48x48	SI	1	2	SI	$ 371.600
DEL0424	DTK4896V12	48x96	SI	1	2	SI	$ 303.800
DEL0425 **	DTK9696R01	96x96	SI	1	1		$ 419.300
DEL0536	DTK9696V02	96x96	SI	1	2		$ 486.900
DEL0537	DTK9696V12	96x96	SI	1	2	SI	$ 560.500

CONTROL DE TEMPERATURA SERIE DTA			
DEL0256	DTA4848R1	Controlador multientrada con una salida a relé	$ 524.400
CONTROL DE TEMPERATURA SERIE DTB, serie Avanzada			
DEL0257	DTB4848RR	Controlador multientrada, con dos salidas a relé.	BAJO CONSULTA
DEL0258	DTB4848VR	Controlador multientrada, con dos salidas una pulsos (voltaje) y otro, a relé.	BAJO CONSULTA
DEL0329	DTB4848CR	Controlador multientrada con función adicional de CT (Transformador de Corriente), con una salida análoga de 4…20mA y una digital a relé.	$ 573.700

Permite hacer control de calentamiento/enfriamiento simultaneo, programación de 64 niveles o escalones de temperatura y tiempo.

CONTROL DE TEMPERATURA SERIE DTC, DISEÑO MODULAR, TIPO TARJETA DE PLC.			
DEL0259	DTC1000R	Módulo base, permite la conexión paralela de hasta 7 módulos esclavos DTC2000XX, Controlador multientrada, con dos salidas a relé.	BAJO CONSULTA
DEL0260	DTC1000V	Módulo base, permite la conexión paralela de hasta 7 módulos esclavos DTC2000XX, Controlador multientrada, con dos salidas una pulsos (voltaje) y otra a relé.	$ 387.500
DEL0361	DTC1000C	Módulo base, permite la conexión paralela de hasta 7 módulos esclavos DTC2000XX, Controlador multientrada, con una salida análoga de 4…20mA y una digital a relé.	BAJO CONSULTA
DEL0261	DTC2000R	Módulo esclavo, para ser adosado al Módulo base DTC1000xx. (hasta 7 esclavos). Controlador multientrada, con dos salidas a relé.	BAJO CONSULTA
DEL0262	DTC2000V	Módulo esclavo, para ser adosado al Módulo base DTC1000xx. (hasta 7 esclavos). Controlador multientrada, con dos salidas una a pulsos (voltaje) y otra a relé.	$ 387.500
-	DTCOM	Software Configuracion controladores de temperatura	
ROUTER PARA ACCESO POR INTERNET A DIACLOUD (EQUIPOS DELTA)			
DEL0622	DX-2400L9	Router Ethernet y 4G DX-2400L9,para MODBUS TCP,RTU, Conexión a nube DELTA DIACLOUD	$ 2.778.500


NU Producto Nuevo

Descarga DTCom Sin Costo
de nuestro sitio web
www.laumayer.com/software

FUENTES MONOFÁSICAS
CONMUTADAS 24VDC. LINEA LYTE

DELTA ELECTRONICS, INC.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
FUENTES MONOFÁSICAS CONMUTADAS 24VDC. LÍNEA SYNC, DRS.					
		Tensión de entrada (AC/DC)	Corriente de Salida (A)	Potencia (W)	
* DEL0417	DRS-24V30W1NZ	85-264Vac (120-375Vdc)	1.25	30	
DEL0587	DRL-24V75W1AZ	85-264 Vac (120-375 Vdc)	3.1	75	$ 235.500
FUENTES MONOFÁSICAS CONMUTADAS 24VDC. LÍNEA LYTE, DRL					
		Tensión de entrada (AC / DC)	Corriente de salida (A)	Potencia (W)	
DEL0588	DRL-24V120W1EN	90-264 Vac	5	120	$ 510.300
DEL0589	DRL-24V240W1EN	90-264 Vac	10	240	$ 772.400
FUENTES MONOFÁSICAS CONMUTADAS 48VDC. LÍNEA LYTE, DRL					
		Tensión de entrada (AC / DC)	Corriente de salida (A)	Potencia (W)	
DEL0591	DRL- 48V120W1EN	90-264 Vac	2.5	120	$ 194.370




DRS-24V30W1NZ


DRL-24V120W1AA


DRL-24V75W1AZ


DRL-24V120W1EN

ESPECIFICACIONES DRL

- Voltaje de entrada: Según referencias
- Voltaje de salida: 22 - 28 V.
- Potencia de salida: 60/120/240/480 W.
- Corriente de salida: 2,5/5/10/20 A.
- Temperatura de operación: -20°C - 75°C.
- Montaje tipo riel DIN.
- Potenciómetro para ajuste de voltaje de salida.
- Led indicador de funcionamiento
- Corriente de salida controlada, cuando hay un corto-circuito o una sobrecarga (IO/L or IS/C es > Isurge
- (150%)), el voltaje de salida se hace cero para protegerla y se reanudara hasta que desaparezca la falla.
- Aréa Clasificada: Clase 1 (safery class: Class1 with PE connetion))
- Eficiencia: >85%
- Carcasa de aluminio
- Certificaciones: UL508, EN 60950, cULus 60950, EN 50178, EN 60204, GS.

Safety Standards

CB Certified for worldwide use

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

Lovato electric

ÍNDICE

MANIOBRA & CONTROL MOTOR 11-2

CONTROL & SEÑALIZACIÓN 11-14

SECCIONADORES & CONMUTADORES 11-37

AUTOMATIZACIÓN & CONTROL 11-48

GESTIÓN ENERGÉTICA 11-55

laumayer ENERGÍA



Energía

MANIOBRA Y CONTROL MOTOR

GUARDAMOTORES
SERIE SM 11-3

CONTACTORES
PRINCIPALES AC 11-4

CONTACTORES AUXILIARES AC
ACCESORIOS PARA CONTACTORES 11-5

ACESORIOS
PARA CONTACTORES 11-6

RELÉS TÉRMICOS
Y ACCESORIOS 11-7

ARRANCADORES
DIRECTOS 11-8

ARRANCADORES
INVERSORES ELECTRÓNICOS 11-9

ARRANCADORES SUAVES ADXL
PARA APLICACIONES
ESTÁNDAR Y SEVERAS 11-10

ARRANCADORES SUAVES ADXN
SERIE ADXN:
SIMPLE COMPACTO Y FUNCIONAL 11-11

ARRANCADORES SUAVES ADXN
SERIE ADXN 11-12

ARRANCADORES SUAVES TRIFÁSICOS ADXT
PARA APLICACIONES
ESTÁNDAR Y SEVERAS 11-13

Lovato electric

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

Las fotografías de esta sección son de uso informativo.


GUARDAMOTORES
SERIE SM

Lovato electric

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
GUARDAMOTOR SERIE SM1P, DISPARO TERMICO Y MAGNÉTICO. ACCIONAMIENTO POR BOTÓN								
				TRIFÁSICO		MONOFÁSICO		
			Rango A	220 - 240 VAC	440 - 480 VAC	110 - 120 VAC	Capacidad de ruptura (kA) 230/440VAC	
**	LOV1180	SM1P0063	0,4 - 0,63A	-	-	-	100/100	$ 259.700
**	LOV1181	SM1P0100	0,63 - 1A	-	-	-	100/100	$ 259.700
**	LOV1182	SM1P0160	1 - 1,6	-	-	-	100/100	$ 259.700
**	LOV1183	SM1P0250	1,6 - 2,5	1/2	1	-	100/100	$ 259.700
**	LOV1184	SM1P0400	2,5 - 4	3/4	2	1/8	100/100	$ 259.700
**	LOV1185	SM1P0650	4 - 6,5	1,5	3	1/4	100/100	$ 259.700
**	LOV1186	SM1P1000	6,3 - 10	3	5	1/2	100/25	$ 303.500
**	LOV1187	SM1P1400	9 - 14	3	10	3/4	100/10	$ 303.500
**	LOV1188	SM1P1800	13 - 18	5	10	1	100/10	$ 389.100
**	LOV1189	SM1P2300	17 - 23	7,5	15	1,5	50/10	$ 441.100
**	LOV1190	SM1P2500	20 - 25	7,5	15	2	50/10	$ 441.100
**	LOV1191	SM1P3200	24 - 32	10	20	2	50/10	$ 576.000
**	LOV1192	SM1P4000	30 - 40	10	30	3	50/10	$ 911.700
GUARDAMOTOR SERIE SM1R/SM2R, DISPARO TERMICO Y MAGNÉTICO. ACCIONAMIENTO POR MANDO ROTATIVO								
**	LOV1287	SM1R0063	0,4 - 0,63	-	-	-	100 / 100	$ 289.400
**	LOV1288	SM1R0100	0,63 - 1	-	1/2	-	100 / 100	$ 289.400
**	LOV1289	SM1R0160	1 - 1,6	-	3/4	-	100 / 100	$ 289.400
**	LOV1290	SM1R0250	1,6 - 2,5	1/2	1	-	100 / 100	$ 289.400
**	LOV1291	SM1R0400	2,5 - 4	3/4	2	1/8	100 / 100	$ 289.400
**	LOV1292	SM1R0650	4 - 6,5	1,5	3	1/4	100 / 100	$ 289.400
**	LOV1295	SM1R1800	13 - 18	5	10	1	100 / 10	$ 406.800
**	LOV1415	SM1R2300	17 - 23	7,5	15	1,5	100 / 10	$ 461.100
**	LOV1416	SM1R2500	20 - 25	7,5	15	2	100 / 10	$ 461.100
**	LOV1417	SM1R3200	24 - 32	10	20	2	100 / 10	$ 601.900
**	LOV1418	SM1R4000	30 - 40	10	30	3	100 / 10	$ 952.400
**	LOV1193	SM2R5000	34 - 50	15	30	3	100/35	$ 1.732.800
**	LOV1194	SM2R6300	45 - 63	20	40	5	100/35	$ 1.732.800




SM1P





SM1R...



ACCESORIOS GUARDAMOTORES SM				
		DESCRIPCIÓN	COMPATIBILIDAD	
**	LOV1195	SM1X1111	Contacto auxiliar montaje frontal 1NA + 1NC	SM1…	$ 86.000
**	LOV1196	SM1X1211	Contacto auxiliar montaje lateral 1NA + 1NC	SM1…	$ 86.000
**	LOV1197	SM1X1311	Contacto de señalización por disparo termico y magnético 1NA + 1NC	SM1…	$ 146.000
**	LOV1198	SM1X14230	Bobina de minima tensión 230 VAC	SM1…	$ 244.800
**	LOV1199	SM1X16230	Bobina de disparo 230 VAC	SM1…	$ 244.800
**	LOV1200	SM1X3141P	Conexión rigida para SM1P y contactores BF09..25A	SM1P…	$ 70.600
**	LOV1201	SM1X3241P	Conexión rigida para SM1P y contactores BF26..38A	SM1P..	$ 79.900
**	LOV1419	SM1X3141R	Conexión rigida para SM1R y contactores BF09..25A	SM1R..	$ 67.000
**	LOV1420	SM1X3241R	Conexión rigida para SM1R y contactores BF26..38A	SM1R…	$ 75.900
**	LOV1421	SM1X18200R	Manija acople a puerta amarilla/roja, candadeable con eje de prolongación de 200 mm	SM1R…	$ 293.600
**	LOV1202	SM1Z1701P	Caja con membrana IP65 de 80mm para guardamotores SM1P	SM1P…	$ 128.100
**	LOV1203	SM1X1740P	Pulsador de parada de emergencia para caja SM1Z17…	SM1P..	$ 171.700
**	LOV1204	SM2X18200R	Manija acople a puerta amarilla/roja, candadeable con eje de prolongación de 200 mm	SM2R… y SM3R…	$ 309.100
**	LOV1205	SM2X1111	Contacto auxiliar montaje frontal 1NA + 1NC	SM2R… y SM3R…	$ 86.000
**	LOV1206	SM2X14230	Bobina de minima tensión 230 VAC	SM2R… y SM3R…	$ 244.800
**	LOV1207	SM2X16230	Bobina de disparo 230 VAC	SM2R… y SM3R…	$ 244.800



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

NLRV.E93602
Certificado Internacional

Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Lovato electric

CONTACTORES
PRINCIPALES AC



BF09 A... BF25 A



BF26 A... BF38 A



BF40 A... BF94 A



BF95 A... BF150 A




BF1600000E…2300000E

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN						PRECIO
TENSIÓN DE COMANDO 110V, 220V AC									
			Amperios		Motores		Contactos auxiliares	Tensión de la Bobina	
			AC3	AC1	HP 220 V MAX	HP 440 V MAX			
**	LOV0011	❶BF1210A22060	12	28	4.2	8.3	1NA	220 VAC	$ 160.700
*	LOV0566	❶BF2510A12060	25	32	9.3	18	1NA	120 VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV0034	❶BF3200A12060	32	56	12	23	-	120 VAC	BAJO CONSULTA
**	LOV0035	❶BF3200A22060	32	56	12	23	-	220 VAC	$ 427.300
*	LOV0570	❶BF3800A12060	38	56	14.7	25	-	120 VAC	BAJO CONSULTA
**	LOV0571	❶BF3800A22060	38	56	14.7	25	-	220 VAC	$ 552.800
*	LOV0978	❶BF5000A12060	50	90	20	40	-	120 VAC	BAJO CONSULTA
**	LOV0982	❶BF6500A12060	65	100	24	50	-	120 VAC	$ 857.700
**	LOV0983	❶BF6500A22060	65	100	24	50	-	220 VAC	$ 857.700
**	LOV0986	❶BF8000A12060	80	115	29	60	-	120 VAC	$ 980.200
**	LOV1424	❶BF9400A230	95	115	30	60	-	230V AC	$ 1.140.100
*	LOV1214	❶BF9500A12060	95	140	30	60	-	120 VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1215	❶BF9500A22060	95	140	30	60	-	220 VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1218	❶BF11500A12060	115	160	40	75	-	120 VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1219	❶BF11500A22060	115	160	40	75	-	220 VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1222	❶BF15000A12060	150	165	50	100	-	120 VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1223	❶BF15000A22060	150	165	50	100	-	220 VAC	BAJO CONSULTA
**	LOV1441	BF16000E110	160	250	60	125	-	110V AC/DC	$ 2.934.000
**	LOV1445	BF19500E110	195	275	75	150	-	110V AC/DC	$ 3.240.000
**	LOV1446	BF19500E230	195	275	75	150	-	230V AC/DC	$ 3.240.000
**	LOV1449	BF23000E110	230	350	75	150	-	110V AC/DC	$ 4.139.000
**	LOV1450	BF23000E230	230	350	75	150	-	230V AC/DC	$ 4.139.000

❶Agregue cuarto polo con bloque BFX4..., ver página 10-7.
- Ordene los contactos por separado.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NLDX.E93602
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

CONTACTORES AUXILIARES AC
ACCESORIOS PARA CONTACTORES

Lovato electric

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
CONTACTORES AUXILIARES A.C.						
			Contactos disponibles	Ith	Corriente AC11	
**	LOV0124	BF00.22A 22060	2NA+2NC	10 A	6 A	$ 302.200



BF…

BLOQUES DE CONTACTO AUXILIARES SERIE ORANGE					
			Contactos disponibles	Montaje sobre contactor	
**	LOV0354	BFX1011	1NA+1NC	Frontal-Central (BF00 - BF150)	$ 52.900
**	LOV0737	BFX1022	2NA+2NC	Frontal-Central (BF00 - BF150)	$ 103.700
**	LOV0738	BFX1031	3NA+1NC	Frontal-Central (BF00 - BF150)	$ 103.700
**	LOV0739	BFX1013	1NA+3NC	Frontal-Central (BF00 - BF150)	$ 103.700
**	LOV0637	BFX1002	2NC	Frontal-Central (BF00 - BF150)	$ 52.900
**	LOV1262	BFX1211	1NA + NC	Lateral (BF00 - BF150)	$ 117.900
**	LOV0217	11G481/02/+G483	2NC	Lateral (BF00 - BF150)	$ 98.500
**	LOV0221	11G350	2NC+1NA o 2NA+1NC reversible	Lateral (B145-B630)	$ 295.500
**	LOV1296	BFX10C10	1NC	Frontal (BF160E - BF230E)	$ 67.200
**	LOV1297	BFX10C01	1NO	Frontal (BF160E - BF230E)	$ 67.200
**	LOV1298	BFX12C02	2NC	Lateral (BF160E - BF230E)	$ 152.000
**	LOV1299	BFX12C11	1NO+1NC	Lateral (BF160E - BF230E)	$ 131.700
**	LOV1300	BFX12C20	2NO	Lateral (BF160E - BF230E)	$ 152.000



BFX10…

ENCLAVAMIENTOS MECÁNICOS PARA CONTACTOR				
		Para contactor	Posición	
	LOV0638	BFX50.00	BF00A - BF38A	Lateral	$ 70.200
**	LOV0740	BFX50.02	BF00A - BF38A	Frontal	$ 49.900
**	LOV0639	BFX50.03	BF00A - BF38A	Frontal	$ 154.900
**	LOV0227	G355	B145 - B630	Horizontal	$ 152.700
**	LOV0228	G356/1	B145 - B630	Vertical	$ 327.300
**	LOV1000	BFX5303	BF40A - BF94A	Frontal	$ 154.900
**	LOV1231	BFX5403	BF95A - BF150A	Frontal	$ 154.900
**	LOV1301	BFX5500	BF160E - BF230E	Lateral	$ 171.900



G350…



BFX5…

CUARTO POLO			
*	LOV0640	BFX42	Cuarto polo de fuerza para BF26-BF38	BAJO CONSULTA
*	LOV1033	BFX43	Cuarto polo de fuerza para BF40A-BF94A	BAJO CONSULTA
**	LOV1232	BFX44	Cuarto polo de fuerza para BF95A-BF150A	$ 958.600




BF09...BF38 + BFX42

NOTA: El enclavamiento mecánico BFX5303 no se puede montar si esta instalado un bloque de contactos BFX10 ... con 4 contactos (BFX10 04, BFX10 13, BFX10 22, BFX10 31, BFX10 40).

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

Enclavamiento **BF145 – BF630**
G355



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
NLDX.E93602 / NRNT.E172189
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Lovato electric

ACESORIOS
PARA CONTACTORES



BFX10K3



BFX91A…



BA705…



BA 11574...



G274…

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
KITS PARA ENSAMBLAR CONTACTORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA				
			Para contactor	
**	LOV0283	G460	BF09 10A - BF12 10A -BF18 10A - BF26 00A - BF32 00A - BF38 00A	$ 217.700
**	LOV0976	BFX10K3	BF50 00A - BF65 00A -BF80 00A	$ 390.200
**	LOV1236	BFX10K4	BF95 00A - BF115 00A -BF150 00A	$ 487.600
BOBINAS PARA CONTACTORES PRINCIPALES EN AC				
			Para contactor	
**	LOV0602	BFX91A 12060	BF00A, BF09 al BF25A	$ 127.700
**	LOV0603	BFX91A 22060	BF00A, BF09 al BF25A	$ 127.700
**	LOV0604	BFX91A 44060	BF00A, BF09 al BF25A	BAJO CONSULTA
**	LOV0606	BFX92A 12060	BF26A al BF38A	$ 154.900
**	LOV0607	BFX92A 22060	BF26A al BF38A	$ 154.900
**	LOV0993	BFX93A12060	BF40A al BF94A	$ 275.400
**	LOV0995	BFX93A46060	BF40A al BF94A	$ 275.400
**	LOV1233	BFX94A12060	BF95A al BF150A	$ 447.000
**	LOV1234	BFX94A22060	BF95A al BF150A	$ 447.000
**	LOV1235	BFX94A46060	BF95A al BF150A	$ 447.000
**	LOV0191	BA 705.110❶	11BF50 al 11BF110	$ 142.100
**	LOV0193	BA 705.440❶	11BF50 al 11BF110	$ 142.100
**	LOV0195	BA 11574.110❶	11B145, 11B180	$ 632.500
**	LOV0196	BA 11574.220❶	11B145, 11B180	$ 632.500
**	LOV0197	BA 11574.440❶	11B145, 11B180	$ 632.500
JUEGO DE CONTACTOS PRINCIPALES				
**	LOV0741	BFX99026T	BF26	BAJO CONSULTA
**	LOV0609	BFX 99032T	BF32A	$ 305.500
**	LOV0610	BFX 99038T	BF38A	$ 410.700
**	LOV0237	G274	BF50	$ 394.800
**	LOV0240	G475	BF95	$ 795.500
**	LOV0242	G380	B115	$ 1.064.300
**	LOV0243	G381	B145	$ 1.357.300
**	LOV0244	G382	B180	$ 1.646.300

❶ Bobinas para productos descontinuados.

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

RELÉS TÉRMICOS
Y ACCESORIOS

Lovato electric

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
RELÉS TÉRMICOS DIFERENCIALES - REARME MANUAL O AUTOMÁTICO (SERIE ORANGE) PROTECCIÓN POR FALTA DE FASE					
			Rango Ajuste A	**Contactor**	
**	LOV0589	RF38 0160	1-1.6	BF09A - BF38A	$ 177.900
**	LOV0590	RF38 0250	1.6-2.5	BF09A - BF38A	$ 177.900
**	LOV0591	RF38 0400	2.5-4	BF09A - BF38A	$ 177.900
**	LOV0592	RF38 0650	4-6.5	BF09A - BF38A	$ 177.900
**	LOV0593	RF38 1000	6.3-10	BF09A - BF38A	$ 177.900
**	LOV0594	RF38 1400	9-14	BF09A - BF38A	$ 177.900
**	LOV0597	RF38 2500	20-25	BF09A - BF38A	$ 300.800
**	LOV0598	RF38 3200	24-32	BF09A - BF38A	$ 309.400
**	LOV0599	RF38 3800	32-38	BF09A - BF38	$ 383.200
RELÉS TÉRMICOS DIFERENCIALES REARME MANUAL PROTECCIÓN POR FALTA DE FASE					
**	LOV0990	RF826500	46-65	BF40A - BF94A	$ 676.200
**	LOV0991	RF828200	60-82	BF40A - BF94A	$ 749.200
**	LOV1225	RF110095	70 - 95	BF95A - BF150A	$ 1.153.700
**	LOV1226	RF110110	90 - 110	BF95A - BF150A	$ 1.291.900
**	LOV0165	RF 200.100	60-100	Montaje independiente	$ 2.261.900
**	LOV0167	RF 200.150	90-150	Montaje independiente	$ 2.435.600
**	LOV0168	RF 200.200	120-200	Montaje independiente	$ 2.522.700
**	LOV0169	RF 420.300	180-300	Montaje independiente	$ 3.218.400
ACCESORIOS PARA RELÉS TÉRMICOS					
**	LOV0600	RFX38 04	Soporte de fijación independiente para relé RF38		$ 85.100
**	LOV0173	G270	Soporte para fijación independiente relé RF95..., RF82...		$ 237.900



RF…38



RF…95.3




RF…200



RF82

La familia RF82... sólo es compatible con contactores BF...A



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Lovato electric

ARRANCADORES DIRECTOS

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
ARRANCADORES DIRECTOS EN CAJA TERMOPLÁSTICA IP65, PULSADOR ARRANQUE Y PARADA/REARME						
			MOTOR 3Ø			
			220 VAC	440 VAC	AMPERIOS RELÉ	
**	ENS0284	M1/09/1-1.6	1/3	3/4	1-1.6	$ 569.100
**	ENS0285	M1/09/1.6-2.5	1/2	1	1.6-2.5	$ 569.100
**	ENS0288	M1/09/6.3-10	2	5	6.3-9	$ 569.100
**	ENS0290	M1/18/13-18	5	10	13-18	$ 679.700
**	ENS0291	M1/25/17-23	7-1/2	15	17-23	$ 820.900
**	ENS0292	M1/25/20-25	7-1/2	15	20-25	$ 867.700
**	ENS0294	M2/32/24-32	10	20	24-32	$ 1.140.700
**	ENS0086	M3/50/35-50	15	30	35-50	$ 2.149.800
**	ENS0087	M3/65/46-65	20	50	46-65	$ 2.350.900
*	ENS0488	M3/110/90-110	40	75	90-110	BAJO CONSULTA




M1, M2

CAJAS TERMOPLÁSTICAS PARA ARRANCADORES DIRECTOS CON PULSADORES Y ACCESORIOS SERIE ORANGE					
			PARA CONTACTORES - TÉRMICOS	GRADO DE PROTECCIÓN	
**	LOV0613	M1PA	BF09A - BF18A con o sin térmico RF38	IP65	$ 253.100
**	LOV0614	M2PA	BF25A - BF32A con o sin térmico RF38	IP65	$ 351.500
**	LOV0198	M3PA	BF40A - BF94A con o sin térmico RF82	IP65	$ 764.100




M3

NOTA: Posible adicionar componentes en arrancadores como temporizador y borneras



M1



M2

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

ARRANCADORES INVERSORES CON PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRADA, TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO UE ≤500VAC,TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24VDC. IP20

			Corriente nominal AC3 [A]	Rango de ajuste termico [A]	Votlaje de alimentacion [V]	
NU	LOV1492	ME024RD024	2.4	0.18-2.4	24VDC	BAJO CONSULTA
NU	LOV1493	ME070RD024	7.0	1.50-7.0	24VDC	BAJO CONSULTA



ME0...

Características generales:

la serie ME... de arrancadores de motor electrónicos es una solución ideal para aplicaciones que requieren un número muy elevado de arranques y ahorro de espacio dentro del gabinete. Están hechos con tecnologia híbrida que combina las ventajas de tiempos extremadamente largos de vida útil y un dispositivo semiconductor sin desgaste con la Robustez de un relé mecánico. La gama está compuesta de arrancadores directos e inversores para motores hasta 2,4 o 7A, para sistemas con tensión nominal de hasta 500VAC. Integran la protección térmica electrónica del motor. Las múltiples funciones están integradas en un solo dispositivo de tamaño extremadamente compacto, con posibilidad de instalación lado a lado, haciendo de la gama ME de arrancadores electrónicos la mejor solución para las aplicaciones que combinan los requisitos de espacio Ahorro, reducción del tiempo de instalación y cableado con un elevado número de operaciones y una larga durabilidad eléctrica. Las aplicaciones típicas pueden incluir transportadores, embalaje máquinas, puertas automáticas, escaleras mecánicas, equipos de clasificación, sistemas de control de acceso, sinfines, tolvas, máquinas herramienta y muchos otros.

Funcionalidades


– Arrancadores directos e inversores
– Corriente nominal del motor 2,4 o 7A
– Control de motores asíncronos trifásicos hasta 500VAC
– Posibilidad de comandar también motores monofásicos con polos conectados en serie (solo marcha hacia adelante)
– Potenciómetro para el ajuste de la corriente nominal del motor.
– Protección térmica electrónica integrada del motor con clase de disparo 10A
– Montaje en carril DIN de 35 mm (IEC/EN/BS 60715)
– Grado de protección: IP20.

Certificaciones y cumplimiento


Certificaciones: cULus.
Cumple con las normas: IEC/EN/BS 609474-2, UL 60947-4-2, CSA C22.2 n° 60947-4-2.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

Dimensiones



Diagramas de conexión



MOTORES TRIFÁSICOS MOTORES MONOFÁSICOS

NU Producto Nuevo

Lovato electric

ARRANCADORES SUAVES ADXL
PARA APLICACIONES ESTÁNDAR Y SEVERAS

ADXL DESDE LA CONEXIÓN HASTA EL ARRANQUE EN 4 SIMPLES PASOS

1. Idioma
2. Corrriente nominal del motor
3. Tipo de aplicación
4. Tipo de arranque



- Voltaje de 208 - 600 VAC
- Control de par o tensión estrategias avanzadas de configuración
- By-pass integrado
- Protección de motor y arrancador incorporada
- Protección de sobrecarga incorporada
- Tipos de inicio: Rampa de tensión, rampa de par, límite de corriente, límite de par, Kick Start





Características generales
- Display LCD retroiluminado
- Textos disponibles en 6 idiomas (ENG-ITA-FRA-ESP-POR-DEU)
- Corriente nominal IEC Ie de 18 a 320 A
- Potencia nominal UL de 5... 125 HP (220/240 Vac) y 10... 250 HP (440/480Vac)
- Rampa de arranque de par o tensión
- Kick Start
- Corriente máxima de arranque
- Parada libre o controlada
- Arranque secuencial hasta 4 motores
- Relé de bypass integrado
- Puerto óptico para programar, descargar datos y diagnósticos mediante el software Xpress y la APP Sam1
- Tecnología NFC para parametrizar mediante la APP NFC
- Comunicación RS485 con tarjeta opcional (EXC 1042)
- Protocolos de comunicación Mod bus-ASCI y Modbus-RTU
- Software de supervisión y control remoto Synergy.

Características operativas
- Control de dos fases
- Tensión de entrada: 208...600 VAC +-10%
- Frecuencia de trabajo: 50/60 Hz +-10% autoconfigurable
- Alimentación auxiliar 100... 240 VAC
- LED de señalización: alimentación dentro de límites, señalización de fase de arranque o bypass, alarma
- Tres salidas programables 1 contacto conmutado 2 contactos normalmente abiertos
- Dos entradas digitales programables
- Una entrada digital programable, que puede emplearse como entrada de PTC (opcional).

Certificaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas
cULus, EAC.
Conforme a las normativas:
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-2, UL508
CSA C22.2 n° 14.

ARRANCADOR SUAVE ADXL 208 - 600 VAC PARA APLICACIONES SUAVES Y SEVERAS

CÓDIGO	REFERENCIA	I Nominal Motor (A)	POTENCIA MOTOR HP		
			220/240 VAC	440/480 VAC	
LOV1124	ADXL0018600	18	5	10	$ 4.177.800
LOV0940	ADXL0030600	30	10	20	$ 4.409.600
LOV0941	ADXL0045600	45	15	30	$ 5.106.100
LOV0942	ADXL0060600	60	20	40	$ 5.918.400
LOV0943	ADXL0075600	75	25	50	$ 6.498.900
LOV0944	ADXL0085600	85	30	60	$ 7.194.800
LOV0945	ADXL0115600	115	40	75	$ 8.703.600
LOV0946	ADXL0135600	135	50	100	$ 9.748.300
LOV0947	ADXL0162600	162	60	125	$ 11.605.000
LOV0948	ADXL0190600	195	75	150	$ 14.389.800
LOV0949	ADXL0250600	250	100	200	$ 16.247.000

ACCESORIOS PARA ARRANCADORES ADXL

LOV0951	EXC1042	Mod expansión EXC1042 Modbus RS485 para ADXL	$ 803.500
LOV0954	EXP8004	Ventilador para ADXL 0030...ADXL 0115 (códigos ADXL 0075...ADXL 0115 máx. de dos ventiladores EXP80 04)	$ 784.400
LOV0781	CX01	Cable para conexión de equipos con puerto óptico frontal a PC, para programación, descarga de datos, diagnóstico y actualización de firmware	$ 1.199.500
LOV0867	CX02	Conexión Wi-Fi de equipos con puerto óptico frontal a PC, smartphone y tablet, para programación, descarga de datos, diagnóstico, supervisión y actualización de firmware	$ 3.224.100

NOTAS:
- Potencia nominal de motor según UL508 ≤40°C (60Hz)
- La correcta selección debe realizarse con la corriente de placa del motor
- Corrientes de operación entre el 50% y 100% de la I nominal
- Altitud máxima 1000 m sin reducción de potencia, por encima reducir la corriente del arrancador el 0.5% / 100 m
- Temperatura máxima 60°C de 40°C a 60°C reducir la corriente del arrancador el 0.5% / °C

ARRANCADORES SUAVES ADXN
SERIE ADXN: SIMPLE COMPACTO Y FUNCIONAL



Los arrancadores suaves serie ADXN son la solucion ideal para quienes necesitan un producto simple, compacto y de rapido de configurar, para el control gradual del arranque y de la parada de los motores Su versatilidad los hace adecuados para varias aplicaciones como el control de bombas, ventiladores, cintas transportadoras, compresores y estan disponibles en corrientes nominales de 6 a 45A.

Sencillez
Son extremadamente simples y faciles de configurar. El control del motor solo requiere la configuración de unos pocos e intuitivos parámetros, como la rampa, tiempos y la tensión de arranque, que se puede configurar desde los potenciometros frontales.

Dimensiones compactas
Los arrancadores suaves de la serie ADXN se caracterizan por el control de dos fases y son fabricados en tamaños extremadamente compactos de solo 45 mm de ancho para todo el rango hasta 45A (dividido en 2 tamaños mecánicos que se diferencian en altura y profundidad).



Funciones de protección integradas
Integran varias funciones para la protección del motor y del arrancador suave tales como:
-protecciónténmicadetiristoresrealizadaporunasondadetemperatura incorporada instalada en el disipador de calor del arrancador suave.
- controles sobre la tensión de línea: tensión y frecuencia fuera de límites, pérdida de fase, secuencia de fase incorrecta.

Bypass integrado
Todos los arrancadores vienen integrados con un relé de bypass que desactiva automáticamente el circuito de tiristores una vez que se completa la rampa de aceleración y el motor alcanza su condición de funcionamiento, lo que permite la reducción del calor y la disipación de potencia, lo que consecuentemente resulta en ahorro de energía. Además, la presencia del bypass aumenta la fiabilidad del arrancador suave protegiendo los tiristores durante la mayor parte de tiempo de funcionamiento.









Leds frontales
Los arrancadores suaves ADNX tienen 3 LED en la parte frontal para la señalización de:
-La presencia de alimentación auxiliar.
-Estado de run.
-Alarma. En caso de activarse una alarma.
El LED de alarma encendera con intermitencia y se puede identificar el tipo de alarma en curso por el número de intermitencias.

Ventilador
Es posible instalar en el arrancador suave ADXN hasta 30A un ventilador opcional 40x40mm para mejorar el desempeño de la disipacion y aumentar el número de operaciones por hora. El ventilador ya está integrado para el tamaños 38A y 45A.

Montaje
Los arrancadores suaves ADXN se pueden fijar con tornillos en el panel trasero o en reil DIN de 35 mm. Para la
fijación por tornillos hay 4 agujeros en la base del arrancador suave, mientras que para la fijación en reil DIN hay un inserto de almohadilla de goma que evita que el arrancador se deslice sobre el reil DIN.

Lovato electric

ARRANCADORES SUAVES ADXN
SERIE ADXN



ADXNB...



SM1X3150R



EXP8007

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

ARRANCADOR SUAVE ADXN 208 - 600 VAC PARA APLICACIONES SUAVES Y SEVERAS

CÓDIGO	REFERENCIA	I Nominal Motor (A)	POTENCIA MOTOR HP		
			220/240 VAC	440/480 VAC	
LOV1302	ADXNB006	6	1.5	3	$ 1.401.600
LOV1303	ADXNB012	12	3.75	7.5	$ 1.501.700
LOV1304	ADXNB018	18	5	10	$ 1.701.900
LOV1305	ADXNB025	25	7.5	15	$ 1.982.300
LOV1306	ADXNB030	30	10	20	$ 2.182.500
LOV1307	ADXNB038	38	12.5	25	$ 2.823.200
LOV1308	ADXNB045	45	15	30	$ 3.303.800

ACCESORIOS PARA ARRANCADORES ADXL

LOV1309	SM1X3150R	Conexión rigida para arrancadores suaves tipo ADXNB de 6A a 38A para montaje directo a guardamotor tipo SM1R	$ 86.100
LOV1310	EXP8007	Ventilador para arrancadores suaves tipo ADXNB de 6A a 45A para incrementar el numero de operaciones por hora	$ 802.400

Características generales

ADXN ... es un arrancador suave con control de dos fases para el control gradual del arranque y de parada en motores asinconicos.
Sus principales fortalezas son la sencillez de configuración, gracias a un breve conjunto de parámetros que permite la programación simple y facil, y es compacto, gracias a su carcasa de solo 45 mm de ancho lo que lo hace apto para la instalación en paneles con espacios limitados.
Se puede utilizar para varias aplicaciones, como el control de bombas, ventiladores, compresores y cintas transportadoras.
Está disponible con corriente nominal de 6 a 45A, adecuado para la instalación en sistemas con tensión nominal de línea de 208 a 600VAC 50 / 60Hz.
Disponible con alimentacion auxiliar 100 ... 240VAC
VERSIÓN ADXNB

El arrancador suave ADXNB es la solución ideal para aquellos que necesita un arrancador suave con funciones básicas y extremadamente simple para configurar. La configuración requiere los ajustes de solo 3 parámetros ajustados con potenciómetros presentes en el frente del arrancador suave. Las características generales son las siguientes:

- Relé de bypass incorporado
- Programación con potenciómetros delante: tiempo de aceleración, tiempo de desaceleración y voltaje de arranque.
- Arranque por rampa de voltaje
- Parada por Rueda libre o parada controlada
- Protección integrada contra sobretemperatura
- 2 salidas de relé integradas con contacto NA normalmente abierto.
- Adecuado para el control de bombas, ventiladores, sopladores, transportador correas, compresores y aplicaciones de uso general.

Conexión rígida para el montaje directo a motor interruptor de circuito de protección (mpcb)

La conexión rígida SM1X3150R permite el montaje directo del arrancador suave ADXN a un guardamotor tipo SM1R (botón giratorio tipo) hasta el tamaño 38A, lo que permite realización de arrancadores compactos y reduce el tiempo de instalación. SM1X3150R incluye un accesorio para el apoyo del peso del arrancador suave cuando se conecta al MPCB, para fijarse con tornillos al panel esta el soporte que se puede utilizar con riel DIN y se puede montar incluso con el arrancador suave ya instalado sin necesidad de modificar las perforaciones.

Características operativas adxn

- Control de dos fases
- Voltaje de entrada: 208 ... 600VAC
- Frecuencia de red: 50 o 60Hz autoconfigurable
- Alimentación auxiliar Us:100 ... 240VCA (ADXNB)
- Corriente nominal de arranque Ie: 6 ... 45A
- 3 LED indicadores: fuente de alimentación, arranque o bypass, alarma
- 1 entrada digital para comando de arranque
- 2 salidas de relé con contacto normalmente abierto,
- Temperatura de funcionamiento: -20 ... + 60 ° C (por encima de 40 ° C con reducción de la corriente de arranque)
- Temperatura de almacenamiento: -30 ... + 80 ° C
- Fijación por tornillo o montaje en riel DIN de 35 mm (IEC / EN / BS 60715)
- Grado de protección: IP20.

Certificaciones y cumplimiento

Certificaciones (pendientes): cULus, EAC, RCM.
Cumple con las normas: IEC / EN / BS 60947-1, IEC / EN / BS 60947-4-2, UL508, CSA C22.2 n ° 14.



ARRANCADORES SUAVES TRIFÁSICOS ADXT
PARA APLICACIONES ESTÁNDAR Y SEVERAS

Lovato electric

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
	ARRANCADOR SUAVE TRIFASICO ADXT 380...690VAC VAC PARA APLICACIONES ESTANDAR Y SEVERAS					
			I Nominal Motor [A]	POTENCIA MOTOR [HP] 440-480V	Voltaje de Alimentacion[VAC]	
*	LOV1522	ADXT0034	34	25	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1523	ADXT0060	60	40	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1524	ADXT0084	84	60	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1525	ADXT0104	104	75	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1526	ADXT0126	126	100	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1527	ADXT0139	139	100	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1528	ADXT0165	165	125	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1529	ADXT0187	187	150	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1530	ADXT0230	230	150	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1531	ADXT0311	311	250	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1532	ADXT0410	410	300	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1533	ADXT0506	506	400	110...240VAC.	BAJO CONSULTA
*	LOV1534	ADXT0554	554	450	110...240VAC.	BAJO CONSULTA



ADXT0034...



Configuración rápida y simulación
Para la configuración rápida del arrancador suave, se encuentra disponible un menú de configuración rápida,
que guía al usuario durante la configuración sugiriendo ajustes típicos para las aplicaciones más comunes. Además, con el modo simulación, es posible simular el arranque, el funcionamiento y el apagado del motor para verificar el correcto funcionamiento del arrancador suave y del equipo asociado.

Características

– Control trifásico
– Pantalla gráfica LCD retroiluminada
– Textos disponibles en 8 idiomas (inglés, italiano, francés, español, portugués, alemán, chino, ruso)
– Contactor de bypass integrado
– Varios modos de control del motor disponibles: corriente constante, rampa de corriente, rampa de tensión, control adaptativo (arranque con perfil de aceleración que se adapta automáticamente en base a la información de arranques anteriores)
– Arranque con kick start
– Arranque con limitación de corriente
– Rueda libre o parada controlada
– Frenado con corriente continua.

Serie ADXT
Alto rendimiento, gran funcionalidad

Control trifásico
El control trifásico permite al arrancador suave proporcionar un par mayor en los primeros instantes de la rampa de arranque en comparación con un arrancador suave con dos fases controladas a la misma corriente. Esta característica lo hace especialmente adecuado para el control de aplicaciones de trabajo pesado, caracterizadas por una alta inercia, como trituradoras, ventiladores, transportadores verticales o inclinados, compresores de tornillo, centrifugadoras, hélices, molinos, sierras de cinta o circulares, trituradoras.

Ampliamente rango de voltaje de funcionamiento hasta 690vac
ADXT se puede instalar en sistemas con voltaje nominal de 380 a 690VAC, un punto de venta que lo hace extremadamente versátil para todos los mercados, incluido Norteamérica.
Existen dos versiones disponibles, que se diferencian en la tensión de alimentación auxiliar:
versión con alimentación 110...120VAC y 220...240VAC y
versión con alimentación 24VAC/DC.

Bypass integrado
Toda la gama integra el contactor de bypass, que desactiva los tiristores una vez finalizado el arranque del motor, reduciendo el consumo energético, el calentamiento generado y la disipación de potencia.

Pantalla gráfica multidioma
La pantalla gráfica LCD retroiluminada proporciona una visualización clara y completa del estado del arrancador suave y de las medidas eléctricas, con textos ampliados, mensajes de feedback y un gráfico de rendimiento en tiempo real. Soporta 8 idiomas (inglés, italiano, francés, español, portugués, alemán, chino, ruso) y permite la personalización de las pantallas de visualización con los parámetros deseados.

* Producto bajo pedido



Energía

CONTROL Y SEÑALIZACIÓN

PLATINUM
MANDO Y SEÑALIZACIÓN 11-15

PULSADORES Y SELECTORES
SPRING CLAMP / PUSH IN 11-18

PLATINUM
MANDO Y SEÑALIZACIÓN ILUMINADA 11-19

PLATINUM
MODULARIDAD PULSADORES
Y SELECTORES 11-21

PLATINUM MODULARIDAD
PULSADORES Y SELECTORES ILUMINADOS 11-22

PULSADORES Y SELECTORES
PLATINUM METÁLICOS 11-23

PLATINUM METÁLICA
MANDO Y SEÑALIZACIÓN 11-24

PULSADORES Y SELECTORES
PLATINUM METÁLICOS 11-25

JOYSTICK Y
MANIPULADORES 11-26

PLATINUM METÁLICA PLANA 30mm
MANDO Y SEÑALIZACIÓN 11-27

COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN
Y BALIZAS Ø 70 mm 11-29

GUÍA PARA ARMAR
COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN 11-30

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
FINALES DE CARRERA 11-33

Lovato electric

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

Las fotografías de esta sección son de uso informativo.



Pulsadores y selectores serie PLatinum

ALTO GRADO DE PROTECCIÓN: IP66, IP67 e IP69K
- IP66: potentes chorros de agua
- IP67: inmersión a 1 metro
- IP69K: potente chorro de agua a elevada presión y temperatura
- Type 4X: potente chorro de agua según directiva UL

DISEÑO ELEGANTE Y ERGONÓMICO
- Todos los elementos de la serie presentan un diseño ergonómico y a la vez estético en todos sus detalles.

VIDA MECÁNICA DE LOS ACTUADORES
- 5.000.000 de maniobras: actuadores y selectores
- 1.000.000 de maniobras: pulsadores dobles y triples
- 300.000 de maniobra: paros de emergencia

MATERIALES RESISTENTES A LOS ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS

POSIBILIDAD DE EMPLEO A TEMPERATURAS CRÍTICAS
- Temperatura de funciónamiento -25°C a +70°C

HOMOLOGACIONES

c UL us LISTED

Lovato electric

PLATINUM
MANDO Y SEÑALIZACIÓN

PLatinum


LPCQ10...


LPCB61...


LPCB6844


LPCB7223

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PULSADORES RASANTES SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV0413	LPCB104	Pulsador Rojo + Bloque de contacto NC	$ 53.400
LOV0414	LPCB103	Pulsador Verde + Bloque de contacto NA	$ 53.400
LOV0415	LPCB102	Pulsador Negro + Bloque de contacto NA	$ 53.400
LOV0802	LPCB108	Pulsador Blanco + Bloque de contacto NA	$ 57.500
PULSADORES - INTERRUPTORES RASANTES BLOQUEO/DESBLOQUEO A PRESIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV0829	LPCQ104	Pulsador - Interruptor Rojo + Bloque de contacto NC	$ 147.800
LOV0831	LPCQ103	Pulsador - Interruptor Verde + Bloque de contacto NA	$ 147.800
LOV0833	LPCQ102	Pulsador - Interruptor Negro + Bloque de contacto NA	$ 147.800
LOV0835	LPCQ108	Pulsador - Interruptor Blanco + Bloque de contacto NA	$ 147.800
ACCESORIOS PARA PULSADORES			
LOV0839	LPXAU100	Portaetiquetas para pulsador, selector (sin etiqueta)	$ 7.000
LOV0840	LPXAU109	Etiqueta plateada de plástico para grabar	$ 8.000
LOV0857	LPXAU137	Capuchón de goma para pulsadores rasantes y luminosos platinum	$ 17.300
PULSADORES TIPO HONGO, PARADA DE EMERGENCIA, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV0405	LPCB6144	Pulsador sin retención 40 mm Rojo + Bloque de contacto NC	$ 86.900
LOV0806	LPCB6744	Pulsador con retención 40 mm Rojo, bloqueo / desbloqueo por tracción + Bloque de contacto NC, para paro de emergencia según ISO 13850	$ 139.000
LOV0409	LPCB6344	Pulsador con retención 40 mm Rojo, bloqueo / desbloqueo por rotación + Bloque de contacto NC	$ 105.100
LOV0410	LPCB6844	Pulsador con retención 40mm Rojo, bloqueo / desbloqueo por llave + Bloque de contacto NC, para paro de emergencia según ISO 13850	$ 189.700
LOV0841	LPXA170	Par de llaves de recambio para selector o pulsador tipo hongo	$ 60.300
LOV0842	LPXAU167	Capuchón de goma para pulsadores tipo hongo	$ 110.600
LOV0843	LPXAU158	Protección con candado Ø 5-8 mm para pulsadores tipo hongo con bloqueo (NO aplica para pulsadores sin retención LPC B61...)	$ 92.200
LOV0844	LPXAU115	Disco plástico para pulsadores tipo hongo EMERGENCY STOP Ø 60 mm	$ 23.100
PULSADOR DOBLE SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV0837	LPCB7223	Pulsador doble sin retención Verde/Rojo I/O + Bloques de contactos NA + NC	$ 153.200
LOV0845	LPXAU157	Capuchón de goma para pulsadores dobles y triples platinum	$ 53.900
SELECTORES DE MULETILLA, 22mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV0378	LPCS120	Selector de muletilla, 2 posiciones fijas + Bloque de contacto NA	$ 86.000
LOV0794	LPCS121	Selector de muletilla, 2 posiciones con retorno + Bloque de contacto NA	$ 101.200
LOV0380	LPCS130	Selector de muletilla, 3 posiciones fijas + Bloques de contactos 2NA	$ 101.900
LOV0800	LPCS131	Selector de muletilla, 3 posiciones con retorno al centro + Bloques de contactos 2NA	$ 162.400
SELECTORES DE LLAVE, 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV0374	LPCS320	Selector de llave, 2 posiciones fijas, extracción de la llave en una posición + Bloque de contacto NA	$ 165.000
LOV0376	LPCS330	Selector de llave, 3 posiciones fijas, extracción de la llave en el centro + Bloques de contactos 2NA	$ 177.900
LOV0841	LPXA170	Par de llaves de recambio para selector o pulsador de seta	$ 60.300

NOTA: Hasta 9 bloques de contactos auxiliares para pulsadores, paros de emergencia sin enclavamiento y selectores de muletilla; 6 bloques para elementos de llave, interruptores y paros de emergencia con retención.

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BLOQUES DE CONTACTOS Y BASES DE FIJACIÓN				
	LOV0748	LPXC01	Bloque de contacto frontal NC, rojo	$ 23.800
	LOV0747	LPXC10	Bloque de contacto frontal NA, verde	$ 23.800
	LOV0812	LPXC10A	Bloque de contacto frontal NA, verde, con cierre anticipado, para pulsadores-interruptores LPCQ, bloqueo desbloqueo a presión	$ 44.500
	LOV0749	LPXAU120	Base de fijación para bloques frontales Platinum	$ 10.000
	LOV0795	LPXCB10 ❶	Bloque de contacto posterior NA, verde, para estaciones de mando	$ 34.500
	LOV0796	LPXCB01 ❶	Bloque de contacto posterior NC, rojo, para estaciones de mando	$ 34.500
	LOV1014	LPXCS10	Bloque contacto lpxcs10, verde nc, platinum, spring clamp, push in	$ 30.200
	LOV1015	LPXCS01	Bloque contacto lpxcs01, rojo nc, platinum, spring clamp, push in	$ 30.200
ESTACIONES DE MANDO PRE ENSAMBLADAS CON CAJA TERMOPLÁSTICA				
	LOV0496	LPCB104/1A8	1 botón rojo 22 mm.	$ 133.900
	LOV0549	LPCB103/1A8	1 botón verde 22 mm.	$ 133.900
	LOV0550	LPCB-2P/2A8	2 botones rojo/verde 22 mm.	$ 213.700
	LOV0551	LPCB-3P/3A8	3 botones 1 rojo/2 verdes 22 mm.	$ 380.400
	LOV0552	LPCB-2PL/3A8	2 botones rojo/ verde más piloto rojo 220 VAC 22 mm, IP69K	$ 285.000
	LOV0556	LPCB6144/1A8	1 botón forma de hongo, emergencia sin enclavamiento, 40 mm rojo.	$ 173.000
	LOV0393	LPZP1B802	1 hongo de emergencia con enclavamiento 40 mm LPCB6344, caja gris, etiqueta stop	$ 243.900
	LOV1475	LPZP1B5602	1 hongo de emergencia con enclavamiento 40 mm LPCB6344, caja amarilla	$ 233.500
NU	LOV1521	LPZP1B5P603	1 hongo de emergencia 40 mm LPCB6344, caja amarilla con proteccion	$ 293.000
CAJAS TERMOPLÁSTICAS PARA ESTACIONES DE MANDO, IP66, IP67, IP69K				
	LOV0387	LPZP1A5 ❷	Caja para 1 elemento. Color amarillo.	$ 81.800
	LOV1005	LPZP2A5 ❷	Caja 2 elementos. color amarillo	$ 98.300
	LOV0388	LPZP1A8 ❷	Caja para 1 elemento. Color gris	$ 74.700
	LOV0389	LPZP2A8 ❷	Caja para 2 elementos. Color gris	$ 94.000
	LOV0390	LPZP3A8 ❷	Caja para 3 elementos. Color gris	$ 143.400
	LOV0391	LPZP4A8 ❷	Caja para 4 elementos. Color gris	$ 152.200
	LOV0392	LPZP5A8 ❷	Caja para 5 elementos. Color gris	$ 187.600
	LOV1004	LPZP6A8 ❷	Caja 6 elementos. color gris	$ 265.700
CAJAS METALICAS PARA ESTACIONES DE MANDO, IP66, IP67, IP69K				
	LOV1125	LPZM1A5	Caja metalica para 1 elemento. Color amarillo	$ 190.700
	LOV1126	LPZM1A8	Caja metalica para 1 elemento. Color gris	$ 190.700
	LOV1127	LPZM2A5	Caja metalica para 2 elementos. Color amarillo	$ 237.200
	LOV1128	LPZM2A8	Caja metalica para 2 elementos. Color gris	$ 237.200
	LOV1129	LPZM3A8	Caja metalica para 3 elementos. Color gris	$ 283.100
	LOV1130	LPZM4A8	Caja metalica para 4 elementos. Color gris	$ 313.700


LPZ...


LPZP1B802


LPZP1B502


LPZP2A5


LPZP1B5P603

NOTA:
❶ Bloques de contacto especiales para montaje en estaciones de mando plásticas.
❷ Usar con bloques de montaje posterior LPXCB... preferiblemente, es posible el uso de bloques de montaje frontal LPXC... + Base de fijación LPXAU120.
Fotos de cajas son imágenes de referencia.
Para cajas metalicas usas bloques de contacto tradicionales LPXC01 Y LPXC10



NU Producto Nuevo

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC


PULSADORES Y SELECTORES
SPRING CLAMP / PUSH IN


LPCB10...


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PULSADORES RASANTES SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K, TIPO CEPO, SPRING CLAMP			
LOV1016	LPCB104 SC	Pulsador Rojo + Bloque de contacto NC, Spring Clamp	$ 64.100
LOV1017	LPCB103 SC	Pulsador verde + Bloque de contacto NA, Spring Clamp	$ 64.100
LOV1018	LPCB102 SC	Pulsador Negro + Bloque de contacto NA, Spring Clamp	$ 64.100
LOV1019	LPCB108 SC	Pulsador Blanco + Bloque de contacto NA, Spring Clamp	$ 64.100
SELECTORES DE MULETILLA, 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K, TIPO CEPO, SPRING CLAMP			
LOV1020	LPCS120 SC	Selector de muletilla, 2 posiciones fijas + Bloque de contacto NA, Spring clamp	$ 96.700
LOV1021	LPCS130 SC	Selector de muletilla, 3 posiciones fijas + Bloque de contacto NA, Spring clamp	$ 144.000

Cableado por inserción "push in" (solo con cables rígidos o terminal de punta) sin necesidad de destornillador. Presión de apriete cable garantizada a lo largo del tiempo, aún ante vibraciones o choques.


Tecnología push in



Cableado con ayuda de destornillador plano (con cables flexibles sin terminal de punta)



Extracción cables (siempre con destornillador plano)




LPCPA...

		VALOR RESISTENCIA (kΩ)	
POTENCIÓMETROS MONOBLOCK PLATINUM, 22 MM, IP66, IP67, IP69K, 1 VUELTA, POTENCIÓMETRO INCORPORADO.			
LOV1001	LPCPA001	1 kΩ	$ 313.300
LOV1002	LPCPA010	10 kΩ	$ 313.300
LOV1003	LPCPA100	100 kΩ	$ 313.300



LPCZS...IP

		TENSIÓN	
BUZZER CONTINUO O PULSOS, MONOBLOCK PLATINUM, 22 MM, IP66, IP67, IP69K, INTENSIDAD ACÚSTICA A 2800 Hz 90 dB/10 cm]			
LOV1006	LPCZSBIP	18 -30 VAC/DC	$ 302.900
LOV1007	LPCZSEIP	85 -140 VAC/DC	$ 302.900
LOV1008	LPCZSMIP	185 -265 VAC/DC	$ 302.900

PUERTOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIALES PARA TABLERO, 22 MM, PLATINUM, IP65 (CON TAPA MONTADA)			
LOV1009	LPCD01	Puerto USB (2.0, 3.0), tipo A-A	$ 248.800
LOV1010	LPCD03	Puerto USB (2.0, 3.0), tipo A-B	$ 248.800
LOV1011	LPCD05	Puerto USB (2.0, 3.0), tipo B-A	$ 248.800
LOV1012	LPCD06	Puerto RJ45 CAT 6	$ 248.800


LPCD01, D03


LPCD05



PLATINUM
MANDO Y SEÑALIZACIÓN ILUMINADA

Lovato electric

PLatinum

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PULSADORES RASANTES LUMINOSOS SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALÁMPARA LED), buscar en la siguiente pagina el bloque portalampara segun la tensión y el color requeridos.			
LOV0888	LPCBL104 ❷	Pulsador luminoso rojo + Bloque de contacto NC	$ 70.300
LOV0889	LPCBL103 ❷	Pulsador luminoso verde + Bloque de contacto NA	$ 70.300
LOV0890	LPCBL105 ❷	Pulsador luminoso amarillo + Bloque de contacto NA	$ 70.300
LOV0804	LPCBl106 ❷	Pulsador luminoso azul + Bloque de contacto NA	$ 70.300



LPCBL10...

PULSADORES - INTERRUPTORES RASANTES LUMINOSOS BLOQUEO/DESBLOQUEO A PRESIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALÁMPARA LED), buscar en la siguiente pagina el bloque portalampara según la tensión y el color requeridos			
LOV0808	LPCQL104 ❷	Pulsador - Interruptor luminoso rojo + Bloque de contacto NC	$ 145.400
LOV0810	LPCQL103 ❷	Pulsador - Interruptor luminoso verde + Bloque de contacto NA	$ 145.400
LOV0813	LPCQL105 ❷	Pulsador - Interruptor luminoso amarillo + Bloque de contacto NA	$ 164.100
LOV0815	LPCQL106 ❷	Pulsador - Interruptor luminoso azul + Bloque de contacto NA	$ 164.100



LPCBL6144

ACCESORIOS PARA PULSADORES			
LOV0839	LPXAU100	Portaetiquetas para pulsador o selector (sin etiqueta)	$ 7.000
LOV0840	LPXAU109	Etiqueta plateada de plástico para grabar	$ 8.000
LOV0857	LPXAU137	Capuchón de goma para pulsadores rasantes y luminosos platinum	$ 17.300

PULSADORES TIPO HONGO LUMINOSOS, PARADA DE EMERGENCIA, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALÁMPARA LED), buscar en la siguiente página el bloque portalampara según la tensión y el color requeridos.			
LOV0891	LPCBL6144 ❷	Pulsador iluminado sin retención 40 mm rojo + Bloque de contacto NC	$ 153.700
LOV0817	LPCBL6644 ❷	Pulsador iluminado con retención 40 mm rojo, bloqueo / desbloqueo por rotación + Bloque de contacto NC	$ 248.300
LOV0842	LPXAU167	Capuchón de goma para pulsadores tipo hongo	$ 110.600
LOV0843	LPXAU158	Protección con candado ϕ 5-8 mm para pulsadores tipo hongo con bloqueo (NO aplica para pulsadores sin retención LPC B61...)	$ 92.200
LOV0844	LPXAU115	Disco plástico para pulsadores tipo hongo EMERGENCY STOP ϕ60mm	$ 23.100



LPCBL6644

PULSADOR RASANTE DOBLE LUMINOSO, SIN RETENCIÓN 22mm, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALÁMPARA LED), buscar en la siguiente página el bloque portalampara según la tensión y el color requeridos			
LOV0819	LPCBL7123 ❷	Pulsador doble luminoso sin retención Verde/Rojo + Bloques de contactos NA + NC	$ 181.000
LOV0845	LPXAU157	Capuchón de goma para pulsadores dobles	$ 53.900



LPCBL7123

SELECTORES DE MULETILLA LUMINOSOS VERDES, 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALÁMPARA LED), buscar en la siguiente página el bloque portalampara según la tensión y el color requeridos.			
LOV0821	LPCSL1203 ❷	Selector de muletilla, verde luminoso, 2 posiciones fijas + Bloque de contacto NA	$ 136.600
LOV0823	LPCSL1213 ❷	Selector de muletilla, verde luminoso, 2 posiciones con retorno + Bloque de contacto NA	$ 136.600
LOV0825	LPCSL1303 ❷	Selector de muletilla, verde luminoso, 3 posiciones fijas + Bloques de contactos 2NA	$ 185.300
LOV0827	LPCSL1313 ❷	Selector de muletilla, verde luminoso, 3 posiciones con retorno al centro + Bloques de contactos 2NA	$ 196.500

NOTA:

❶ Bloques de contacto especiales para montaje en estaciones de mando

❷ Para completar el dispositivo debe seleccionar el Bloque Portalámpara LED Platinum según la tensión y el color requeridos; para hongos seleccionar LED rojo, para Pulsadores Dobles LED Blanco (no esta incluido en el precio)

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Lovato electric

PLATINUM
MANDO Y SEÑALIZACIÓN ILUMINADA



LPL...



LPXLE...



LPXC...

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DIFUSOR PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN PLANOS TIPO LED CON BASE, 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALÁMPARA LED)			
LOV0878	LPL4 ❷	Rojo	$ 40.400
LOV0880	LPL3 ❷	Verde	$ 40.400
LOV0882	LPL5 ❷	Amarillo	$ 40.400
LOV0884	LPL6 ❷	Azul	$ 40.400
LOV0886	LPL7 ❷	Transparente	$ 40.400

		Color	Tensión	
BLOQUE PORTALÁMPARA LED, 100.000 HORAS, LUZ CONTINUA, MONTAJE FRONTAL, LED INCLUIDO				
LOV0783	LPXLEM4	Rojo	185 - 265 V AC/DC	$ 49.800
LOV0782	LPXLEM3	Verde		$ 49.800
LOV0784	LPXLEM5	Amarillo		$ 49.800
LOV0785	LPXLEM8	Blanco		$ 49.800
LOV0847	LPXLEE4	Rojo	85 - 140 V AC/DC	$ 49.800
LOV0848	LPXLEE3	Verde		$ 49.800
LOV0849	LPXLEE5	Amarillo		$ 49.800
LOV0851	LPXLEE8	Blanco		$ 49.800
LOV0852	LPXLEB4	Rojo	12 - 30 V AC/DC	$ 49.800
LOV0853	LPXLEB3	Verde		$ 49.800
LOV0854	LPXLEB5	Amarillo		$ 49.800
LOV0856	LPXLEB8	Blanco		$ 49.800

BLOQUES DE CONTACTOS Y BASES DE FIJACIÓN				
LOV0748	LPXC01	Bloque de contacto frontal NC, Rojo		$ 23.800
LOV0747	LPXC10	Bloque de contacto frontal NA, Verde		$ 23.800
LOV0812	LPXC10A	Bloque de contacto frontal NA, Verde, con cierre anticipado, para pulsadores-interruptores		$ 44.500
LOV0749	LPXAU120	Base de fijación para bloques frontales Platinum		$ 10.000
LOV0795	LPXCB10 ❶	Bloque de contacto posterior NA, Verde, para estaciones de mando		$ 34.500
LOV0796	LPXCB01 ❶	Bloque de contacto posterior NC, Rojo, para estaciones de mando		$ 34.500
LOV1014	LPXCS10	Bloque contacto LPXCS10, verde NC, Platinum, Spring Clamp, Push In		$ 30.200
LOV1015	LPXCS01	Bloque contacto LPXCS01, rojo NC, Platinum, Spring Clamp, Push In		$ 30.200

PILOTO DE SEÑALIZACIÓN MONOBLOCK PLÁSTICO, COMPLETO CON LED INCLUIDO 2.6 W, IP65, 22 mm				
LOV0751	LPMLM3	Verde	230 VAC	$ 27.800
LOV0752	LPMLM4	Rojo		$ 27.800
LOV0869	LPMLE3	Verde	110 VAC	$ 27.800
LOV0868	LPMLE4	Rojo		$ 27.800

NOTA:


❶ Bloques de contacto especiales para montaje en estaciones de mando Platinum, no requiere base de fijación LPXAU120.

❷ Para completar el dispositivo debe seleccionar el Bloque Portalámpara LED según la tensión y el color requeridos, para Hongos seleccionar LED rojo, para Pulsadores Dobles LED Blanco (no esta incluido en el precio).

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

PULSADORES RASANTES SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K

1 bloque LPXC... incluido, hasta 9 posibles



LPXAU120
Base de fijación incluida




LPXAU100
(Accesorio)



LPCB10...

PULSADORES - INTERRUPTORES RASANTES BLOQUEO/DESBLOQUEO A PRESIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K

1 bloque LPXC... incluido, admite: LPXC10A, LPXC01, hasta 6 posibles



LPXAU120
Base de fijación incluida




LPXAU100
(accesorio)



LPCQ10

PULSADORES TIPO HONGO, SIN RETENCIÓN PARADA DE EMERGENCIA, IP66 - IP67 - IP69K

1 bloque NC LPXC01 incluido hasta 9 posibles



LPXAU120
Base de fijación incluida



LPXAU100
(accesorio)




LPCB6144



LPCB6164

PULSADORES TIPO HONGO, CON RETENCIÓN PARADA DE EMERGENCIA, IP66 - IP67 - IP69K

1 bloque NC LPXC01 incluido, hasta 6 posibles



LPXAU120
Base de fijación incluida



LPXAU100
(accesorio)



LPCB6344




LPCB6744



LPCB6844

PULSADOR DOBLE SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K

1 bloque NC LPXC01 y 1 NA LPXC10 incluidos hasta 6 posibles




LPXAU120
Base de fijación incluida



LPCB7223

CONMUTADORES - SELECTORES DE MULETILLA Y LLAVE, 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K

1 o 2 bloques NA LPXC10 incluidos



LPXAU120
Base de fijación incluida



LPXAU100
(accesorio)



LPCS1...




LPCS3...

ESTACIONES DE MANDO, COMPATIBLES CON TODA LA LÍNEA PLATINUM Y METÁLICA



LPXCB..., no requiere LPXAU120



Soporta bloques frontales

1 bloque LPXC...



LPXAU120



LPXAU100




NOTA: Hasta 9 bloques de contactos auxiliares para pulsadores, paros de emergencia sin enclavamiento y selectores de muletilla; 6 bloques para elementos de llave, interruptores y paros de emergencia con retención.

Lovato electric

PLATINUM MODULARIDAD
PULSADORES Y SELECTORES ILUMINADOS

PULSADORES RASANTES LUMINOSOS SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALAMPARA LED)

1 bloque contacto LPXC... incluido, hasta 6 posibles



Bloque portalámpara LED LPXLE... no incluido

LPXAU120 Base de fijación incluida




LPXAU100 (accesorio)



LPCBL10...

PULSADORES - INTERRUPTORES RASANTES LUMINOSOS BLOQUEO/DESBLOQUEO A PRESIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALAMPARA LED)

1 bloque LPXC... incluido, admite: LPXC10A, LPXC01, hasta 4 posibles



Bloque portalámpara LED LPXLE... no incluido

LPXAU120 Base de fijación incluida




LPXAU100 (accesorio)



LPCQL10...

PULSADORES TIPO HONGO LUMINOSOS SIN RETENCIÓN, PARADA DE EMEMERGENCIA, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALAMPARA LED)

1 bloque NC LPXC01 incluido, hasta 6 posibles



Bloque portalámpara LED LPXLE...4 no incluido

LPXAU120 Base de fijación incluida




LPXAU100 (accesorio)



LPCBL6144

PULSADORES TIPO HONGO LUMINOSOS CON RETENCIÓN, PARADA DE EMERGENCIA, DESBLOQUEO POR ROTACIÓN, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALAMPARA LED)

1 bloque NC LPXC01 incluido, hasta 4 posibles



Bloque portalámpara LED LPXLE...4 no incluido

LPXAU120 Base de fijación incluida




LPXAU100 (accesorio)



LPCBL6644

PULSADOR RASANTE DOBLE LUMINOSO, SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALAMPARA LED)

1 bloque NC LPXC01 y 1 NA LPXC10 incluidos hasta 6 posibles



Bloque portalámpara LED LPXLE...8 no incluido


LPXAU120 Base de fijación incluida



LPCB7123

CONMUTADORES - SELECTORES DE MULETILLA LUMINOSOS VERDES, 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K (NO INCLUYE BLOQUE PORTALAMPARA LED)

1 o 2 bloques NA LPXC10 incluidos , hasta 4 posibles



Bloque portalámpara LED LPXLE...3 no incluido

LPXAU120 Base de fijación incluida



LPXAU100 (accesorio)



LPCSL1...

NOTA: Hasta 9 bloques de contactos auxiliares para pulsadores, paros de emergencia sin enclavamiento y selectores de muletilla; 6 bloques para elementos de llave, interruptores y paros de emergencia con retención.



PLatinum

Alto grado de protección ip66, ip67 y ip69k
Los actuadores han sido probados para garantizar un grado de protección según IEC / EN
IP66, IP67, IP69K y UL Tipo 4X, apropiado para uso incluso en condiciones extremas
condiciones ambientales.
Estilo elegante y diseño ergonómico
Todos los elementos de la serie tienen un diseño ergonómico y, al mismo tiempo,
Se ha prestado especial atención a la estética de los detalles más finos.
Larga vida mecánica del actuador
Las características de alto rendimiento aseguran una vida mecánica de 5.000.000 ciclos para
actuadores de retorno por resorte, 1,000,000 para unidades de doble y triple toque y
300.000 para los tipos de parada de emergencia.
Materiales resistentes a aceites, disolventes y Hidrocarburos personalización

Alta estandarización
Elementos de contacto, elementos de luz LED y una amplia gama de accesorios son comunes a todos los tipos de la serie.
Uso a condiciones exremas de temperatura
Rango de temperatura de funcionamiento entre -25 ° y + 70 ° C.

Certificaciones: cULus, EAC, RINA y CCC.





Lovato electric

PLATINUM METÁLICA
MANDO Y SEÑALIZACIÓN



Operadores de aluminio y Aleación de zinc

Alta resistencia al impacto

Fijación por tornillo al panel

Tipos
- actuadores de retorno por resorte y pulsador
- actuadores de botón de reinicio mecánico de retorno por resorte
  actuadores de botón pulsador de cabeza de hongo
- actuadores de botón de doble y triple toque con retorno por resorte
  actuadores de conmutador selector de palanca y llave
  actuadores iluminados de retorno por resorte, push-push y de cabeza de hongo
- actuadores de botón de doble toque con retorno por resorte con indicador
- selectores de palanca iluminados
- joysticks.



LPSB103


LPSB6644


LPSS121


LPSS320


LPSB7123


LPXAU120M

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PULSADORES RASANTES METALICOS SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV1337	LPSB-103	Pulsador Verde Metalico + Bloque de contacto NA	$ 73.400
LOV1338	LPSB-104	Pulsador Rojo Metalico + Bloque de contacto NC	$ 73.400
LOV1339	LPSB-102	Pulsador Negro Metalico + Bloque de contacto NA	$ 73.400
LOV1340	LPSB-108	Pulsador Blanco Metalico + Bloque de contacto NA	$ 73.400
BOTONES PULSADORES TIPO HONGO METÁLICOS 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV1341	LPSB-6144	Pulsador rojo tipo hongo metalico sin retención 40 mm + bloque N.C.	$ 118.300
LOV1342	LPSB-6744	Pulsador rojo tipo hongo metalico con retencion desbloqueo por tracción 40 mm + bloque N.C.	$ 210.100
LOV1343	LPSB-6644	Pulsador rojo tipo hongo metalico con retencion desbloqueo por rotación 40 mm + bloque N.C.	$ 209.400
LOV1344	LPSB-6844	Pulsador rojo tipo hongo metalico con retencion desbloqueo por llave 40 mm + bloque N.C.	$ 378.300
SELECTORES DE MULETILLA METÁLICOS 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV1345	LPSS-120	Selector de muletilla metalico, 2 posiciones fijas + Bloque de contacto NA	$ 113.400
LOV1346	LPSS-121	Selector de muletilla metalico, 2 posiciones con retorno + Bloque de contacto NA	$ 137.800
LOV1347	LPSS-130	Selector de muletilla metalico, 3 posiciones fijas + Bloque de contacto 2NA	$ 136.000
LOV1348	LPSS-131	Selector de muletilla metalico, 3 posiciones con retorno a centro + Bloque de contacto 2NA	$ 171.000
SELECTORES DE LLAVE METALICO, 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV1349	LPSS-320	Selector de llave metalico, 2 posiciones fijas, extracción de la llave en una posición + Bloque de contacto NA	$ 202.300
LOV1350	LPSS-330	Selector de llave metalico, 3 posiciones fijas, extracción de la llave en el centro + Bloques de contactos 2NA	$ 225.000
PULSADOR DOBLE METÁLICO SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV1351	LPSB-7123	Pulsador doble metálico sin retención Verde/Rojo I/O + Bloques de contactos NA + NC	$ 163.400
ACCESORIOS PARA PULSADORES			
LOV0748	LPXC01	Bloque de contacto frontal NC, rojo	$ 23.800
LOV0747	LPXC10	Bloque de contacto frontal NA, verde	$ 23.800
LOV1352	LPXAU120M	Base de fijación para bloques frontales Platinum Metalicos	$ 17.700
LOV0839	LPXAU100	Portaetiquetas para pulsador, selector (sin etiqueta)	$ 7.000
LOV0840	LPXAU109	Etiqueta plateada de plástico para grabar	$ 8.000
LOV0857	LPXAU137	Capuchón de goma para pulsadores rasantes y luminosos platinum	$ 17.300

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

PULSADORES Y SELECTORES
PLATINUM METÁLICOS

Lovato electric

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PULSADORES RASANTES LUMINOSOS METALICOS SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV1353	LPSBL-103 ❷	Pulsador luminoso Verde Metalico + Bloque de contacto NA	$ 113.500
LOV1354	LPSBL-104 ❷	Pulsador luminoso Rojo Metalico + Bloque de contacto NC	$ 113.500
LOV1355	LPSBL-105 ❷	Pulsador luminoso Amarillo Metalico + Bloque de contacto NA	$ 113.500
LOV1356	LPSBL-107 ❷	Pulsador luminoso Transparente Metalico + Bloque de contacto NA	$ 113.500
SELECTORES DE MULETILLA LUMINOS METÁLICOS 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV1357	LPSSL-1203 ❷	Selector de muletilla metalico verde luminoso, 2 posiciones fijas + Bloque de contacto NA	$ 133.500
LOV1358	LPSSL-1213 ❷	Selector de muletilla metalico verde luminoso, 2 posiciones con retorno + Bloque de contacto NA	$ 176.500
LOV1359	LPSSL-1303 ❷	Selector de muletilla metalico verde luminoso, 3 posiciones fijas + Bloque de contacto 2NA	$ 156.200
LOV1360	LPSSL-1313 ❷	Selector de muletilla metalico verde luminoso, 3 posiciones con retorno a centro + Bloque de contacto 2NA	$ 213.800
PULSADOR DOBLE METÁLICO SIN RETENCIÓN 22 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV1361	LPSBL-7123 ❷	Pulsador doble metálico luminoso sin retención Verde/Rojo I/O + Bloques de contactos NA + NC	$ 194.400

NOTA:
❷ Para completar el dispositivo debe seleccionar el Bloque Portalámpara LED según la tensión y el color requeridos, para Hongos seleccionar LED rojo, para Pulsadores Dobles LED Blanco (no esta incluido en el precio).

ACCESORIOS PARA PULSADORES			
LOV0748	LPXC01	Bloque de contacto frontal NC, rojo	$ 23.800
LOV0747	LPXC10	Bloque de contacto frontal NA, verde	$ 23.800
LOV1352	LPXAU120M	Base de fijación para bloques frontales Platinum Metalicos	$ 17.700
LOV0839	LPXAU100	Portaetiquetas para pulsador, selector (sin etiqueta)	$ 7.000
LOV0840	LPXAU109	Etiqueta plateada de plástico para grabar	$ 8.000
LOV0857	LPXAU137	Capuchón de goma para pulsadores rasantes y luminosos platinum	$ 17.300

Características operativas
- Se permite cualquier posición de montaje
- Condiciones ambientales:
• Temperatura de funcionamiento: -25 ... + 70 ° C
• Temperatura de almacenamiento: -40 ... + 85 ° C
- Grado de protección:
• Según IEC / EN: IP66, IP67 e IP69K
• Según UL: Tipo 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Materiales
Se utiliza una aleación de aluminio y zinc (zama) para la parte metálica.
mientras que las piezas de plástico están hechas de poliamida.

Resistencia mecánica
Fuerza de operación: <0.5 kg / 1.1lb (actuador).
Vida mecánica:
- Actuadores de retorno por resorte: 5,000,000 ciclos
- Actuadores push-push: 500.000 ciclos.

Adaptador de montaje
Tipo: LPXAU120M.
El adaptador se fija a la superficie de montaje mediante tornillos incorporados (Tmax = 0.8Nm / 0.59lb.ft).
Los actuadores se enganchan al adaptador de montaje con una simple rotación.

Bloques de contactos:
LPXC01
LPXC10

Certificaciones y cumplimiento
Certificaciones: cULus.
Cumple con las normas: IEC / EN / BS 60947-1,
IEC / EN / BS 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n ° 14.


LPSBL103


LPSBL104


LPSSL1213


LPSBL7123


LPXAU120M


LPXLE...

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Lovato electric

JOYSTICK Y MANIPULADORES



LPSJ200

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MANIPULADORES METÁLICOS 22 mm, IP65. (INCLUYE BLOQUES) NO INCLUYE PORTA ETIQUETA			
LOV1362	LPSJ200	Manipulador metálico 2 posiciones sin retención	$ 374.600
LOV1363	LPSJ201	Manipulador metálico 2 posiciones con retención	$ 374.600
LOV1364	LPSJ400	Manipulador metálico 4 posiciones sin retención	$ 453.100
LOV1365	LPSJ401	Manipulador metálico 4 posiciones con retención	$ 453.100
LOV1366	LPSJ210	Manipulador metálico 2 posiciones sin retención y seguro en cero	$ 430.900
LOV1367	LPSJ211	Manipulador metálico 2 posiciones con retención y seguro en cero	$ 430.900
LOV1368	LPSJ410	Manipulador metálico 4 posiciones sin retención y seguro en cero	$ 515.900
LOV1369	LPSJ411	Manipulador metálico 4 posiciones con retención y seguro en cero	$ 515.900
LOV1370	LPXAU101	Porta etiqueta de 2 a 4 leyendas para manipulador	$ 23.500



LPSJ211

Características operativas
- Se permite cualquier posición de montaje
- Condiciones ambientales:
• Temperatura de funcionamiento: -25 ... + 70 ° C
• Temperatura de almacenamiento: -40 ... + 85 ° C
- Grado de protección:
• Según IEC / EN: IP66, IP67 e IP69K
• Según UL: Tipo 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Materiales
Se utiliza una aleación de aluminio y zinc (zama) para la parte metálica.
mientras que las piezas de plástico están hechas de poliamida.

Resistencia mecánica
Fuerza de operación: <0.5 kg / 1.1lb (actuador).
Vida mecánica:
- Actuadores de retorno por resorte: 5,000,000 ciclos
- Actuadores push-push: 500.000 ciclos.

Adaptador de montaje
Tipo: LPXAU120M.
El adaptador se fija a la superficie de montaje mediante tornillos incorporados (Tmax = 0.8Nm / 0.59lb.ft).
Los actuadores se enganchan al adaptador de montaje con una simple
rotación.


Bloques de contactos:
LPXC01
LPXC10


Certificaciones y cumplimiento
Certificaciones: cULus.
Cumple con las normas: IEC / EN / BS 60947-1,
IEC / EN / BS 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n ° 14.


Características operativas
- Se permite cualquier posición de montaje
- Los tipos LPSJ2 ... se pueden utilizar con estaciones de control LPZ ...
- Condiciones ambientales:
• Temperatura de funcionamiento: -25 ... + 60 ° C
• Temperatura de almacenamiento: -40 ... + 70 ° C
- Grado de protección:
• Según IEC / EN: IP66
• Según UL: Tipo 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
• IP20 para elementos de contacto.
Materiales
Se utiliza una aleación de aluminio y zinc (zama) para el metal.
piezas, mientras que las piezas de plástico están hechas de poliamida y
policarbonato.
La funda de sellado está hecha de caucho NBR.
Resistencia mecánica
Vida mecánica: 1.000.000 ciclos.

Adaptador de montaje y elementos de contacto
El joystick se suministra de serie con el adaptador de montaje.
y elementos de contacto.
El adaptador se fija a la superficie de montaje mediante
tornillos incorporados (Tmax = 0.8Nm / 0.59lb.ft).
El joystick se engancha en el adaptador de montaje con un simple
rotación.
Los elementos de contacto encajan en el adaptador de montaje.
2 contactos LPXC ... están montados en joystick tipo LPSJ2 ... y
4 contactos LPXC ... en tipo LPSJ4 ...
El adaptador de montaje y los elementos de contacto del LPSJ2 ...
Los tipos se pueden montar internamente en estaciones de control LPZ ...
cubiertas.

Certificaciones y cumplimiento
Certificaciones: cULus.
Cumple con las normas: IEC / EN / BS 60947-1,
IEC / EN / BS 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n ° 14.







Joystick positions and contact activation

2 instable 2 stable
4 instable 4 stable

LPXC10

	A	B	C	D	N
1	●				
2		●			
3				●	
4			●		

LPXC10

	A	B	N
1	●		
2		●	

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Ø30MM FLAT METAL




OPERADORES DE ALUMINIO Y ALEACIÓN DE ZINC
PERFIL DEL ACTUADOR DE SÓLO 4 mm
ALTA RESISTENCIA
ERGONÓMICO Y FUNCIONAL
TORNILLO DE FIJACIÓN DEL PANEL
TIPOS
- actuadores de retorno por resorte y pulsador
- selectores de palanca, llave y perilla
- actuadores iluminados de retorno por resorte y pulsador
- selectores de palanca iluminados
- Interfaces de comunicación USB y RJ45.



Orificio del panel de Ø30 mm con un adaptador que lo retiene firmemente con dos tornillos.



El operador tiene un sello con arandelas de goma que aseguran ajuste estable.



Ø30mm flat metal

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PULSADORES RASANTES METALICOS PLANOS SIN RETENCIÓN 30 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV1371	LPFB-103	Pulsador Verde metalico plano 30mm + Bloque de contacto NA	$ 100.300
LOV1372	LPFB-104	Pulsador Rojo metalico plano 30mm + Bloque de contacto NC	$ 100.300
LOV1373	LPFB-105	Pulsado Amarillo metalico plano 30mm + Bloque de contacto NA	$ 100.300
LOV1374	LPFB-102	Pulsado Negro metalico plano 30mm + Bloque de contacto NA	$ 100.300
SELECTORES DE MULETILLA METÁLICOS PLANOS 30 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV1375	LPFS-120	Selector de muletilla metalico plano 30mm, 2 posiciones fijas + Bloque de contacto NA	$ 174.400
LOV1376	LPFS-121	Selector de muletilla metalico plano 30mm, 2 posiciones con retorno + Bloque de contacto NA	$ 186.400
LOV1377	LPFS-130	Selector de muletilla metalico plano 30mm, 3 posiciones fijas + Bloque de contacto 2NA	$ 211.400
LOV1378	LPFS-131	Selector de muletilla metalico plano 30mm, 3 posiciones con retorno a centro + Bloque de contacto 2NA	$ 224.800
SELECTORES DE LLAVE METÁLICOS PLANOS, 30 mm, IP66 - IP67 - IP69K			
LOV1379	LPFS-320	Selector de llave metalico plano 30mm, 2 posiciones fijas, extracción de la llave en una posición + Bloque de contacto NA	$ 343.500
LOV1380	LPFS-330	Selector de llave metalico plano 30mm, 3 posiciones fijas, extracción de la llave en el centro + Bloques de contactos 2NA	$ 399.400
NU LOV1517	LPFL-3 ❷	Piloto metalico 30mm Verde	$ 58.200
NU LOV1518	LPFL-4 ❷	Piloto metalico 30mm Rojo	$ 58.200
NU LOV1519	LPFL-5 ❷	Piloto metalico 30mm Amarillo	$ 58.200
NU LOV1520	LPFL-7 ❷	Piloto metalico 30mm Transparente	$ 58.200

❷ Para completar el dispositivo debe seleccionar el Bloque Portalámpara LED según la tensión y el color requeridos.


LPFB103


LPFB104


LPFS121


LPFS320

NU Producto Nuevo

Características operativas
- Se permite cualquier posición de montaje
- Condiciones ambientales:
• Temperatura de funcionamiento: -25 ... + 70 ° C
• Temperatura de almacenamiento: -40 ... + 85 ° C
- Grado de protección:
• Según IEC / EN: IP66, IP67 e IP69K
• Según UL: Tipo 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Materiales
Se utiliza una aleación de aluminio y zinc (zama) para la parte metálica. mientras que las piezas de plástico están hechas de poliamida.
Resistencia mecánica
Fuerza de operación: <0.5 kg / 1.1lb (actuador).
Vida mecánica:
- Actuadores de retorno por resorte: 5,000,000 ciclos
- Actuadores push-push: 500.000 ciclos.

Adaptador de montaje
Tipo: LPXAU120M.
Los actuadores encajan en un orificio de Ø30 mm / Ø1,18 ". La fijación de la
La base a la superficie de montaje se hace con el adaptador.
suministrado con el actuador y los tornillos vienen incorporados en el base (Tmáx = 0.8Nm / 0.59lb.ft).

Montaje
Los contactos de montaje frontal encajan en el adaptador de montaje LPXAU120M
(comprar por separado).
Se pueden instalar hasta 9 contactos: 3 de cada uno a la izquierda, en el medio y
a la derecha, uno detrás del otro.

Todos los actuadores se suministran de forma estándar con enchufe de acción para
contactos intermedios.

Certificaciones y cumplimiento
Certificaciones: cULus.
Cumple con las normas: IEC / EN / BS 60947-1,
IEC / EN / BS 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n ° 14.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Lovato electric

COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN
Y BALIZAS Ø 70 mm

Modularidad



Accesorios y recambios en las pág. 8-9 y 10.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

MÓDULO LUMINOSO, LUZ PERMANENTE, BA15D, IP65, INCLUYE BOMBILLA LED

		TENSIÓN	COLOR	
LOV1237	8LT7EL4-24		Rojo	$ 170.200
LOV1238	8LT7EL3-24		Verde	$ 170.200
LOV1239	8LT7EL5-24	24 VAC/DC	Amarilla	$ 170.200
LOV1240	8LT7EL6-24		Azul	$ 170.200
LOV1241	8LT7EL8-24		Blanco	$ 170.200
LOV1242	8LT7EL4-120		Rojo	$ 170.200
LOV1243	8LT7EL3-120		Verde	$ 170.200
LOV1244	8LT7EL5-120	120 VAC	Amarilla	$ 170.200
LOV1245	8LT7EL6-120		Azul	$ 170.200
LOV1246	8LT7EL8-120		Blanco	$ 170.200
LOV1247	8LT7EL4-220		Rojo	$ 170.200
LOV1248	8LT7EL3-220		Verde	$ 170.200
LOV1249	8LT7EL5-220	220 VAC	Amarilla	$ 170.200
LOV1250	8LT7EL6-220		Azul	$ 170.200
LOV1251	8LT7EL8-220		Blanco	$ 170.200

MÓDULO LUMINOSO, LUZ INTERMITENTE BA15D, IP65, NO INCLUYE BOMBILLA LED

		TENSIÓN	COLOR	
LOV1143	8LT7GLB4		Rojo	$ 616.600
LOV1144	8LT7GLB3		Verde	$ 616.600
LOV1145	8LT7GLB5	24 VAC/DC	Amarilla	$ 616.600
LOV1146	8LT7GLB6		Azul	$ 616.600
LOV1147	8LT7GLB8		Blanco	$ 616.600
LOV1148	8LT7GLE4		Rojo	$ 616.600
LOV1149	8LT7GLE3		Verde	$ 616.600
LOV1150	8LT7GLE5	120 VAC	Amarilla	$ 616.600
LOV1151	8LT7GLE6		Azul	$ 616.600
LOV1152	8LT7GLE8		Blanco	$ 616.600
LOV1153	8LT7GLM4		Rojo	$ 616.600
LOV1154	8LT7GLM3		Verde	$ 616.600
LOV1155	8LT7GLM5	220 VAC	Amarilla	$ 616.600
LOV1156	8LT7GLM6		Azul	$ 616.600
LOV1157	8LT7GLM8		Blanco	$ 616.600

NOTA: Paral el módulo intermitente se debe seleccionar el Led por separado según el color y la tensión seleccionadas en la sección Lovato.

Características generales

Las columnas luminosas constituyen un factor fundamental en los procesos de producción para la señalización luminosa y acústica del estado de las instalaciones. Las columnas luminosas pueden ensamblarse apilando hasta 7 módulos en el siguiente orden descendiente: rojo, amarillo, naranja, azul, verde, blanco.

Color de la luz	Rojo	Amar. Naranja	Azul	Verde	Blanco
Significado	Peligro. Emergencia.	Prudencia y cuidado. Condición anómala.	Mando, obligación.	Normalidad. Funcionamiento regular de la instalación.	Ningún significado.
Sonido	Repetición veloz de modulaciones o impulsos sonoros de alta intensidad.	Sonido breve y constante.	Alternancia de sonidos de espectro constante.	Sonido prolongado y constante después de una alarma.	Otros sonidos.
Acciones correspondientes	Intervención inmediata para resolver una situación de peligro.	Se requiere una intervención de control.	Se requiere una intervención para cumplir una acción obligatoria.	Ninguna intervención.	Según los casos.

Significado de las señales luminosas y acústicas de las columnas y balizas
Las señales luminosas y acústicas constituyen un factor fundamental para la seguridad de una instalación. Para evitar errores de interpretación se ha introducido una normativa europea que atribuye un significado unívoco a las señales visuales y acústicas.
A cada color o sonido corresponde un determinado estado de funcionamiento de la instalación correspondiente y varios niveles de urgencia, como se indica en la tabla aquí arriba, de conformidad con las normativas EN 981 IEC/EN 60073.
Al módulo de color blanco puede atribuírsele cualquier significado.

Características técnicas

– Máxima tensión de funciónamiento: 250VAC/DC
– Consumo módulos luminosos flash y sonoros:

- 8 LT7 FL B... en AC: 135mA
- 8 LT7 FL B... en DC: 75mA
- 8 LT7 FL E... 20mA
- 8 LT7 FL M... 15mA

– Material: policarbonato o aluminio anodizado
– Cantidad de módulos apilables: 7
– Conexiones: terminales de tornillo y de estribo, sección máxima 1,5mm2
– Par de apriete: 0,5Nm
– Temperatura de empleo: -20… +50°C (12VAC hasta max. +40°C)
– Grado de protección: IP65

COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN
Y BALIZAS Ø 70 mm

Lovato electric

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
MÓDULOS SONOROS INTERMITENTES O CONTINUOS, COLOR NEGRO				
		TENSIÓN		
LOV1167	8LT7S0B	24 VAC/DC	IP54, Intermitente (90 dB)	$ 677.100
LOV1168	8LT7S2B		IP65, Intermitente (78 dB) O Continuo (75 dB)	$ 677.100
LOV1169	8LT7S2E	120 VAC		$ 677.100
LOV1170	8LT7S2M	230-240 VAC		$ 677.100
MÓDULOS DE CONEXIÓN + TAPAS (NEGROS, ENTRADA INFERIOR) NECESARIO PARA ENSAMBLAR CUALQUIER CONFIGURACIÓN				
		MATERIAL		
LOV1171	8LT7CP01	Plástico		$ 226.600
LOV1172	8LT7CM01	Metálico		$ 360.600
BASES FIJAS				
		MONTAJE / SUPERFICIE	**MATERIAL**	
LOV1173	8LT7BM01	Horizontal	Metálica (No incluye tubo)	$ 204.400
LOV1174	8LT7BP01		Plástica (Incluye tubo de 100mm)	$ 88.400
LOV1175	8LT7BM02	Pared	Metálica (Incluye tubo)	$ 244.800
LOV1176	8LT7BP02		Plástica (Incluye tubo)	$ 160.900
TUBOS DE EXTENSIÓN				
		TAMAÑO (mm)	**MATERIAL**	
LOV1177	8LT7TM0100	100	Metalica	$ 116.000
LOV1178	8LT7TM0400	400	Metalica	$ 188.600
LOV1179	8LT7TP0100	100	Plastica	$ 44.900
LED MULTIPLE BA 15D PARA USAR CON MÓDULO INTERMITENTE				
		TENSIÓN	**COLOR**	
PEV0059	LEDBA15DR-24	24 VAC/DC	Rojo	$ 26.900
PEV0060	LEDBA15DG-24		Verde	$ 26.900
PEV0061	LEDBA15DY-24		Amarillo	$ 26.900
PEV0062	LEDBA15DB-24		Azul	$ 26.900
PEV0063	LEDBA15DW-24		Blanco	$ 26.900
PEV0064	LEDBA15DR-120	110-120 VAC	Rojo	$ 26.900
PEV0065	LEDBA15DG-120		Verde	$ 26.900
PEV0066	LEDBA15DY-120		Amarillo	$ 26.900
PEV0067	LEDBA15DB-120		Azul	$ 26.900
PEV0068	LEDBA15DW-120		Blanco	$ 26.900
PEV0069	LEDBA15DR-220	230-240 VAC	Rojo	$ 26.900
PEV0070	LEDBA15DG-220		Verde	$ 26.900
PEV0071	LEDBA15DY-220		Amarillo	$ 26.900
PEV0072	LEDBA15DB-220		Azul	$ 26.900
PEV0073	LEDBA15DW-220		Blanco	$ 26.900



8 LT7 CM 01
8 LT7 CP 01



8 LT7 BM 02



8 LT7 BM 01



8LT7TM0100


GUÍA PARA ARMAR
COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN

Como armar una columna luminosa?

PASO 1: (OBLIGATORIO) SELECCIONAR LA BASE FIJA (PLANO HORIZONTAL O PARED) SEGÚN EL MATERIAL DESEADO




8LT7BM01






8LT7BM02



2: (OBLIGATORIO SI LA BASE NO INCLUYE TUBO) EN CASO DE QUE LA BASE FIJA SELECCIONADA NO INCLUYE EL TUBO DE EXTENSIÓN TAMBIEN ADICIONARLO SEGÚN EL MATERIAL DESEADO



8LT7TP0100



8LT7TM0100

PASO 3: (OPCIONAL) SELECCIONAR EL MÓDULO SONORO TENIENDO EN CUENTA EL VOLTAJE Y EL MATERIAL SELECCIONADO



8LT7S2E




8LT7S0B

PASO 4: (OBLIGATORIO) SELECCIONAR EL MÓDULO DE CONEXIÓN SEGÚN EL VOLTAJE Y EL MATERIAL DESEADO

PLÁSTICO




8LT7CP01



METALICO




8LT7CM01




PASO 5: (OBLIGATORIO) SELECCIONAR EL MÓDULO LUMINOSO SEGÚN EL TIPO (PERMANENTE O INTERMITENTE), EL VOLTAJE Y EL MATERIAL DESEADO (MÁXIMO HASTA 6 UNIDADES SI SE INCLUYE EL MÓDULO SONORO, Ó MÁXIMO 7 UNIDADES SI NO LLEVA MÓDULO SONORO)



8LT7EL4







8LT7EL4

PASO 6: (OBLIGATORIO) SELECCIONAR LOS LEDS BA 15D SEGÚN EL COLOR Y EL VOLTAJE DE OPERACIÓN SELECCIONADO (PARA MÓDULOS INTERMITENTES)



BA15D-24



BA15D-24

Lovato electric

FINALES DE CARRERA
METÁLICOS SERIE K



KX CB...- KX CM...



KX CC...- KX CN...



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO


CUERPOS CON BLOQUE DE CONTACTOS

		MATERIAL	CONTACTOS AUXILIARES	
1 entrada de cables inferior. Dimensiones según EN 50047				
LOV0786	KXCBS11	Plástico	1NA + 1 NC Acción Brusca	$ 92.300
LOV1090	KXCMS11	Metálico		$ 132.000
LOV1092	KXCBL11	Plástico	1NA + 1 NC Acción Lenta	$ 84.200
LOV1093	KXCML11	Metálico		$ 123.100
2 entradas cables laterales. Dimensiones según EN 50047				
LOV1089	KXCCS11	Plástico	1NA + 1 NC Acción Brusca	$ 105.900
LOV1091	KXCNS11	Metálico	1NA + 1 NC Acción Brusca	$ 142.100

CABEZAS DE ACCIONAMIENTO

			MATERIAL	CONTACTOS AUXILIARES	
	LOV1094	KXAA1	Metálico	De pistón	$ 31.300
	LOV1095	KXAB1	Plástico	Pistón con roldana	$ 48.200
	LOV1096	KXAB2	Metálico	Pistón con roldana	$ 55.100
	LOV1097	KXAC1	Plástico	Palanca con roldana central	$ 51.200
	LOV1098	KXAC2	Metálico	Palanca con roldana central	$ 56.800
	LOV1099	KXAD1	Plástico	Palanca con roldana lateral	$ 51.200
	LOV1100	KXAD2	Metálico	Palanca con roldana lateral	$ 56.800
	LOV1101	KXAE1	Plástico	Palanca con roldana	$ 57.900
	LOV1102	KXAE2	Metálico	Palanca con roldana	$ 68.700
	LOV1103	KXAE3	Goma	Palanca con roldana goma ø50x10mm	$ 85.100
	LOV1104	KXAF1	Plástico	Palanca ajustable con roldana ø19x5mm	$ 82.500
	LOV1105	KXAF2	Metálico	Palanca ajustable con roldana ø19x5mm	$ 76.100
*	LOV1106	KXAF3	Goma	Palanca ajustable con roldana en goma ø50x10mm	BAJO CONSULTA
	LOV1107	KXAF4	Goma	Palanca ajustable con roldana goma ø50x10mm	$ 97.700
	LOV1108	KXAH1	Ceramico	Palanca con rodillo cerámico	$ 156.900
	LOV1109	KXAL1	Plástico	Palanca con pistón ajustable	$ 72.600
	LOV1110	KXAL2	Metálico (inox)	Palanca con pistón metálico (inox) ajustable	$ 72.600
	LOV1111	KXAM1	-	Varilla omnidireccional flexible	$ 69.800
	LOV1112	KXAM2	-	Varilla omnidireccional semirrígida	$ 59.400

* Producto bajo pedido



19 actuadores (metálicos o plásticos) completamente intercambiables.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
FINALES DE CARRERA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
FINAL DE CARRERA TIPO LLAVE Y ACCESORIOS				
LOV1113	KBN4L11	final de carrera de seguridad, contactos 1NA + 1NC Accion Lenta,Plástico, llave "T" angular incluida, intercambiable con llaves KXN…		$ 258.400
LOV1114	KXN1	Llave recta KXN1 para KBN...		$ 25.500
LOV1115	KXN2	Llave Angular KXN2 para KBN...		$ 26.100
LOV1116	KXN3	Llave T recta KXN3 para KBN...		$ 19.500
FINAL DE CARRERA DE SEGURIDAD				
			INSTALACIÓN TIPICA	
		Final de Carrera tipo palanca ranurada		
LOV1117	KBQ1L11	contactos 1NA + 1NC Accion Lenta.	Puertas y guardas	$ 260.500
		Final de Carrera de bisagra		
LOV1118	KBP1L11	Contactos 1AN+1NC, Accion lenta, eje hueco.	Bisagras de puertas y guardas	$ 288.200
		Paro de emergencia por cable, Reset por medio de boton frontal		
LOV1119	RS131310	Final de carrera de seguridad, tipo paro de emergencia, accionado por cable, contactos 1NA+1NC, 25 Newtons de tracción, Reset por medio de boton frontal	Cable	$ 278.100
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON SOLENOIDE, ACTUADOR TIPO LLAVE				
LOV1120	KEN1M1230F	Interruptores de seguridad con electroimán que impide el acceso a un área protegida hasta que se recibe la señal adecuada: el accionador puede mantenerse bloqueado y extraído bajo el control del electroimán (desbloqueo accionador mediante alimentación del electroimán para KEN1M…). Incluyen un dispositivo de desbloqueo manual de emergencia mediante destornillador. La llave debe ser pedida por aparte tensión de alimentación: 230VAC/DC (Preguntar por otros voltajes). Contactos accionados por electroiman: 2NC+1NA. Contactos accionados por llave: 1NA		$ 1.349.000
LOV1121	KEXN1	Llave recta para KEN...		$ 23.600
LOV1122	KEXN2	Llave Angular para KEN...		$ 23.600
LOV1123	KEXN5	Llave articulada para KEN...		$ 79.300


KBP1L11


KBQ1L11


RS13 1310



KE N1...





KB N...



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Lovato electric

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Cabeza metálica intercambiable.
Las cabezas de operación son elementos metálicos de gran robustez. Pueden montarse indistintamente en cuerpos plásticos o metálicos. Se suministran separadamente para gestión flexible de stock.



Cabeza orientable axialmente cada 45°
Es posible posicionar la cabeza de operación con pasos de 45°.



Contactos auxiliares extraíbles
El cuerpo del interruptor puede contener todos los tipos de contactos auxiliares. Hay combinaciones de 2 ó 3 contactos de acción brusca o acción lenta.



Palanca regulable a 360°
La posición de la palanca es ajustable en 360° con pasos de 15°




Máxima velocidad de instalación
El sistema de fijación tipo bayoneta permite una rápida colocación de la cabeza de accionamiento sin la utilización de herramientas especificas.



Máxima facilidad de cableado.
La total movilidad de la tapa del cuerpo y la completa extraibilidad del bloque de contactos, posibilitan un fácil cableado, reduciendo considerablemente el tiempo de instalación del final de carrera


CONTACTOS ACCIÓN LENTA: El desplazamiento de los contactos se ejecuta a una velocidad proporcional a la velocidad de operación externa. Cada movimiento del operador se transforma en un movimiento de los contactos eléctricos.



CONTACTOS DE ACCIÓN BRUSCA: El desplazamiento de los contactos se ejecuta a una velocidad independiente de la velocidad externa del operador; La conmutación se realiza bruscamente una vez el punto de basculamiento se alcanza. Cada movimiento del operador no causa algún movimiento de los contactos eléctricos a menos que el punto de basculamiento se alcance.



APLICACIONES TÍPICAS DE BISAGRA




DE LLAVE

SIN SOLENOIDE




CON SOLENOIDE

Actuador de Llave bloqueado con la solenoide no energizada
Fuerza de retención hasta 1200N.
Para desbloquear el actuador es necesario activar la alimentación eléctrica de la solenoide o ejecutar la operación manual de desbloqueo.




PARO DE EMERGENCIA POR CABLE





DE PALANCA RANURADA



DE PISTÓN

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN						PRECIO
CONTACTORES BFS PARA APLICACIONES DE SEGURIDAD CON BOBINA AC O DC									
			Corriente nominal [A]		Motores [HP]		Contactos Auxiliares	Tension de la bobina [V]	
			AC-3	AC-1	220V	440V			
NU	LOV1494	BFS2523A230	25	32	7.5	15	2NA+3NC	220 VAC	$ 662.700
NU	LOV1495	BFS3222A230	32	56	10	20	2NA+2NC	220 VAC	$ 903.700
NU	LOV1496	BFS2523D024	25	32	7.5	15	2NA+3NC	24 VDC	$ 1.019.100
NU	LOV1497	BFS3222D024	32	56	10	20	2NA+2NC	24 VDC	$ 1.312.000



BFS...

Contactores BFS
Diseñados para aplicaciones que requieren un alto grado de seguridad.
En particular, cumplen con los requisitos de la norma ISO 13849-1 (Seguridad de
máquinas - Partes relacionadas con la seguridad de los sistemas de control) e IEC/EN 62061 (Seguridad de máquinas - Seguridad funcional de los sistemas de
control relacionados con la seguridad). Los contactores BFS... cubren corrientes de control de motores de 9 A a 38 A AC-3 400 V


¡Seguridad primero!






Función de "contacto espejo (iec/en 60947-4-1)
El contacto auxiliar NC no puede estar en la posición cerrada al mismo tiempo que el contacto principal NA, incluso en una condición de falla (soldadura del contacto principal). Una aplicación típica de los contactos espejo es tener un monitoreo altamente confiable del estado del contactor en el circuito de control de la máquina."

Función de los "contactos vinculados mecánicamente (iec/en 60947-5-1)
Los contactos auxiliares NO y NC no pueden estar en posición cerrada al
mismo tiempo, incluso en caso de avería (soldadura de contactos NO o NC).





BLOQUE DE CONTACTO AUXILIAR NO EXTRAÍBLE DEL CONTACTOR PARA EVITAR MANIPULACIONES

BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES CON TAPA AMARILLA PARA RESALTAR DISPOSITIVOS QUE FORMAN PARTE DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD

OPERACIÓN MANUAL U OPERACIÓN CON HERRAMIENTAS PROHIBIDAS POR PROTECTORES.
-ESTADO DEL CONTACTOR, ABIERTO/ CERRADO, VISIBLE
DESDE EL FRENTE







NU Producto Nuevo

Lovato electric

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
RELES DE SEGUDIRDAD




SRCES...

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
RELÉS DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE PARADAS DE EMERGENCIA, TERMINALES DE TORNILLOS.						
			Voltaje de alimentación auxiliar [V]	Tipo de contacto de salida	Función	
NU	LOV1498	SRCES31	24V AC/DC	3NA+1NC	Parada de emergencia	$ 754.700
NU	LOV1499	SRCES20	24V AC/DC	2NA	Parada de emergencia	$ 666.000

SRCES20 - SRCES31

DIMENSIONES



Características generales.
Los relés de seguridad LOVATO Electric están diseñados para aplicaciones hasta Cat. 4 y nivel de rendimiento PL hasta PLe según EN/ISO/BS 13849-1.


Los relés de seguridad SRC... están diseñados para supervisar y controlar circuitos de seguridad en aplicaciones con:
– Paros de emergencia
– Accesos de seguridad
– Interruptores magnéticos de seguridad
– Finales de carrera de seguridad
– Enclavamientos electromecánicos

Características de funcionamiento
– Tensión de alimentación auxiliar: 24 V CA/CC
– Montaje en carril DIN de 35 mm (IEC/EN/BS 60715)
– Dimensiones: 22,5 mm de ancho
– Funcionamiento con canal doble o simple
– Control de hasta 3 salidas de seguridad NA con relé electromecánico con guiado forzado
– Modo de funcionamiento Start / Reset (manual, automático o manual supervisado)
– Diagnóstico del circuito de seguridad mediante indicaciones de LED de alimentación, estado de entrada de seguridad y estado de las salidas de seguridad
– Se detecta el cortocircuito entre los dos canales de entrada
– En caso de fallo, se desactivan las salidas seguras (contactos abiertos)
– 1 salida auxiliar NC (SRBES31...) que se puede utilizar para la indicación remota de estado
– Conexión de terminales de tornillo o de resorte (Push-in) extraíbles
– Grado de protección frontal: IP40
– Grado de protección de terminales: IP20.


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

SRCES20

Modo de canal simple, arranque manual




Modo de canal doble, arranque manual




SRCES31

Modo de canal simple, arranque manual



Modo de canal doble, arranque manual



NU Producto Nuevo



Energía

SECCIONADORES Y CONMUTADORES

INTERRUPTORES, ARRANCADORES MANUALES E
INVERSORES DE MARCHA 11-38

CONMUTADORES (TRANSFERENCIAS MANUALES)
3P y 4P, SELECTORES DE AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO 11-39

SECCIONADORES Y CONMUTADORES
MODULARES GA MONTAJE EN RIEL 11-40

INTERRUPTORES SECCIONADORES
EN CAJA PLÁSTICA IP65 11-41

SECCIONADORES
MODULARES GA MONTAJE EN PUERTA 11-43

CONMUTADORES / TRANSFERENCIAS MANUALES
MODULARES GA MONTAJE EN RIEL 11-44

INTERRUPTORES SECCIONADORES
TRIPOLAES MANUALES 11-45

SECCIONADORES CONMUTADORES
TRIPOLARES MOTORIZADOS 11-46

Lovato electric

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

Las fotografías de esta sección son de uso informativo.

Lovato electric

INTERRUPTORES, ARRANCADORES MANUALES E INVERSORES DE MARCHA



GN…U



GXA…



GN…P

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

INTERRUPTORES TRIPOLARES DOS POSICIONES 1-0 ABIERTO PARA TABLERO. IP40

		AC1 (A)	AC3 (220/440) kW	AC23 (220/440) kW	Dim. Placa Frontal (mm)	
LOV0443	7 GN20 10 U	20	3/5.5	5/7.5	48	$ 135.000
LOV0444	7 GN25 10 U	25	5.5/7.5	6.5/11	48	$ 191.900
LOV0445	7 GN32 10 U	32	7.5/11	8/15	65	$ 256.600
LOV0446	7 GN40 10 U	40	8/15	8/18.5	65	$ 347.600
LOV0447	7 GN63 10 U	63	11/18.5	12.5/30	65	$ 461.300
LOV0448	7 GN125 10 U	125	18.5/37	30/45	90	$ 1.114.100

INTERRUPTORES TRIPOLARES 1-0 EN CAJA TERMOPLÁSTICA IP65

		AC1 (A)	AC3 (220/440) kW	AC23 (220/440) kW	Dim.caja (mm)	
LOV0449	7 GN20 10 P	20	3/5.5	5/7.5	75x75	$ 190.500
LOV0450	7 GN25 10 P	25	5.5/7.5	6.5/11	75x75	$ 239.400
LOV0451	7 GN32 10 P	32	7.5/11	8/15	90x90	$ 304.400
LOV0452	7 GN40 10 P	40	8/15	8/18.5	110x110	$ 518.700
LOV0453	7 GN63 10 P	63	11/18.5	12.5/30	110x110	$ 615.700

INVERSORES TRIPOLARES 1-0-2 ABIERTOS PARA TABLEROS. IP40

		AC1 (A)	AC3 (220/440) kW	AC23 (220/440) kW	Dim. Placa Frontal (mm)	
LOV0455	7 GN12 11 U	12	2.5/4	3/6	48	$ 132.200
LOV0456	7 GN20 11 U	20	3/5.5	5/7.5	48	$ 172.200
LOV0457	7 GN25 11 U	25	5.5/7.5	6.5/11	48	$ 260.500
LOV0458	7 GN32 11 U	32	7.5/11	8/15	65	$ 336.600
LOV0459	7 GN40 11 U	40	8/15	8/18.5	65	$ 516.800
LOV0460	7 GN63 11 U	63	11/18.5	12.5/30	65	$ 670.800

INVERSORES TRIPOLARES 1-0-2 EN CAJA TERMOPLÁSTICA IP65

		AC1 (A)	AC3 (220/440) kW	AC23 (220/440) kW	Dim. caja (mm)	
LOV0461	7 GN12 11 P	12	2.5/4	3/6	75x75	$ 210.800
LOV0462	7 GN20 11 P	20	3/5.5	5/7.5	75x75	$ 226.600
LOV0463	7 GN25 11 P	25	5.5/7.5	6.5/11	90x90	$ 305.100
LOV0465	7 GN40 11 P	40	8/15	8/18.5	110x110	$ 634.100
LOV0466	7 GN63 11 P	63	11/18.5	12.5/30	110x110	$ 821.000

PERILLAS PARA BLOQUEO POR CANDADO IP40

LOV0501	GX A01	Mando enclavable 0 - 1 amarillo/rojo. 48 mm x 48 mm para GN12, GN20, GN25 de 2 posiciones	$ 59.800
LOV0502	GX A11	Mando enclavable 0 - 1 amarillo/rojo. 65 mm x 65 mm para GN32, GN40, GN63 de 2 posiciones	$ 70.200

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NLRV.E155982
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC


CONMUTADORES (TRANSFERENCIAS MANUALES)
3P y 4P, SELECTORES DE AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO

Lovato electric

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO


CONMUTADORES TRIPOLARES 1-0-2 ABIERTOS PARA TABLERO. IP40

		AC1 (A)	AC3 (220/440) kW	AC23 (220/440) kW	Dim. Placa Frontal (mm)	
LOV0469	7 GN12 53U	12	2.5/4	3/6	48	$ 135.200
LOV0470	7 GN20 53U	20	3/5.5	5/7.5	48	$ 178.500
LOV0471	7 GN25 53U	25	5.5/7.5	6.5/11	48	$ 268.800
LOV0472	7 GN32 53U	32	7.5/11	8/15	65	$ 351.100
LOV0473	7 GN40 53U	40	8/15	8/18.5	65	$ 553.700
LOV0474	7 GN63 53U	63	11/18.5	12.5/30	65	$ 713.800
LOV0475	7 GN125 53U	125	18.5/37	30/45	90	$ 1.483.800



CONMUTADORES TRIPOLARES 1-0-2 EN CAJA TERMOPLÁSTICA IP65


		AC1 (A)	AC3 (220/440) kW	AC23 (220/440) kW	Dim. caja (mm)	
LOV0476	7 GN12 53P	12	2.5/4	3/6	75x75	$ 207.000
LOV0477	7 GN20 53P	20	3/5.5	5/7.5	75x75	$ 232.300
LOV0478	7 GN25 53P	25	5.5/7.5	6.5/11	75x75	$ 312.800
LOV0479	7 GN32 53P	32	7.5/11	8/11	90x90	$ 382.000
LOV0480	7 GN40 53P	40	8/15	8/18.5	110x110	$ 663.900
LOV0481	7 GN63 53P	63	11/18.5	12.5/30	110x110	$ 861.600



7GN…66U


CONMUTADORES TETRAPOLARES 1-0-2 ABIERTOS PARA TABLERO. IP40

		AC1 (A)	AC3 (220/440) kW	AC23 (220/440) kW	Dim. Placa Frontal (mm)	
LOV0482	7 GN12 75U	12	2.5/4	3/6	48	$ 163.300
LOV0483	7 GN20 75U	20	3/5.5	5/7.5	48	$ 216.500
LOV0484	7 GN25 75U	25	5.5/7.5	6.5/11	48	$ 338.300
LOV0485	7 GN32 75U	32	7.5/11	8/11	65	$ 432.700
LOV0486	7 GN40 75U	40	8/15	8/18.5	65	$ 653.900
LOV0487	7 GN63 75U	63	11/18.5	12.5/30	65	$ 919.900
LOV0488	7 GN125 75U	125	18.5/37	30/45	90	$ 1.912.800



CONMUTADORES TETRAPOLARES 1-0-2 EN CAJA TERMOPLÁSTICA IP65

		AC1 (A)	AC3 (220/440) kW	AC23 (220/440) kW	Dim. caja (mm)	
LOV0489	7 GN12 75P	12	2.5/4	3/2.5	75x75	$ 248.500
LOV0492	7 GN32 75P	32	7.5/11	8/11	90x90	$ 464.900
LOV0493	7 GN40 75P	40	8/15	8/18.5	110x110	$ 767.600
LOV0494	7 GN63 75P	63	11/18.5	12.5/30	110x110	$ 1.065.900



7GN…98U

PERILLAS PARA BLOQUEO POR CANDADO Y EXTENSIÓN DE PUERTA

LOV0501	GX A01	Mando enclavable 0 - 1 amarillo/rojo. 48 mm x 48 mm para GN12, GN20, GN25 de 2 posiciones (Para interruptores/seccionadores en caja solo GN12 y GN20)	$ 59.800
LOV0502	GX A11	Mando enclavable 0 - 1 amarillo/rojo. 65 mm x 65 mm para GN32, GN40, GN63 de 2 posiciones (Para interruptores/seciconadores en caja solo GN32)	$ 70.200

SELECTORES DE AMPERÍMETROS PARA TABLERO. IP40

		A. AC1	AC3 220/440 kW	AC23 220/240 KW	Posiciones	Dim. Placa Frontal (mm)	
LOV0499	7 GN20 98U	20	3/5.5	5/7.5	4	48	$ 186.200
LOV0500	7 GN12 98U	12	2.5/4	3/6	4	48	$ 153.600

SELECTORES DE VOLTÍMETROS PARA TABLERO. IP40

		A. AC1	AC3 220/440 kW	AC23 220/240 KW	Posiciones	Dim. Placa Frontal (mm)	
LOV0497	7 GN20 60U	20	3/5.5	5/7.5	5	48	$ 282.500
LOV0498	7 GN12 60U	12	2.5/4	3/6	5	48	$ 199.200
LOV0495	7 GN20 66U	20	3/5.5	5/7.5	7	48	$ 185.600
LOV0346	7 GN12 66U	12	2.5/4	3/6	7	48	$ 152.500

Intertek CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230324

Lovato electric

SECCIONADORES Y CONMUTADORES
MODULARES GA MONTAJE EN RIEL



GA016 A...
GA040 A
GA063 SA

SECCIONADOR MONTAJE EN RIEL, MANDO DIRECTO. PARA VERSIÓN MANDO EMBRAGE COMPLETAR CON EJE DE PROLONGACIÓN Y MANIJA

CÓDIGO	REFERENCIA	CORRIENTE AC21A (≤690V)	CORRIENTE AC22A (≤690V) AC23A (≤690V)	PRECIO
LOV1051	GA016A	16	16	$ 95.400
LOV1052	GA025A	25	25	$ 109.800
LOV1053	GA032A	32	32	$ 116.400
LOV0742	GA040A	40	40	$ 128.800
LOV1054	GA063SA	63	45	$ 170.400
LOV1055	GA080A	80	80	$ 358.800
LOV1056	GA100A	100	100	$ 533.500
LOV1057	GA125A	125	125	$ 606.400
LOV1058	GA160A	160	125	$ 638.200



GA063

NOTAS:
- Para conmutador/transferencia armar según tabla "selección transferencia manual tripolar o tetrapolar"
- Para cuarto polo adicionar según el conmutador
- **Tensión nominal de aislamiento Ui: 1000V / Tensión nominal de prueba de impulso Uimp: 8kV**

CUARTO POLO PARA SECCIONADOR / CONMUTADOR GA..A MONTAJE EN RIEL

CÓDIGO	REFERENCIA	CORRIENTE AC21A (≤690V)	CORRIENTE AC22A (≤690V) AC23A (≤690V)	SECCIONADOR COMPATIBLE	PRECIO
LOV0745	GAX42040A	40	40	GA016A … GA040A	$ 66.800
LOV1062	GAX42063SA	63	45	GA063A	$ 81.400
LOV1063	GAX42080A	80	80	GA080A	$ 135.200
LOV1064	GAX42100A	100	100	GA100A	$ 167.600
LOV1065	GAX42125A	125	125	GA125A	$ 200.000
LOV1066	GAX42160A	160	125	GA160A	$ 210.400



GAX50...
GAX60...

ACCESORIOS PARA SECCIONADOR / CONMUTADORES GA…A MONTAJE EN RIEL

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	SECCIONADOR / ACCESORIO COMPATIBLE	PRECIO
LOV0788	GAX10 11A	Contactos auxiliares de cierre simultaneo 1NA + 1NC	GA...A	$ 111.900
LOV1059	GAX50 00	Enclavamiento mecánico para armar conmutación de red (I-0-II)	GA016A … GA040A	$ 394.000
LOV1060	GAX50 01		GA063A … GA160A	$ 257.500
LOV1061	GAX67B	Manija (I-0-II), negra, IP65 para enclavamiento mecánico GAX50…	GAX50…	$ 53.600
LOV0743	GAX7200	Eje de extensión para operación desde puerta 200 mm	GAX61...GAX64, GAX61 B, GAX67 B, GAX50..	$ 26.100
LOV1067	GAX7500	Eje de extensión para operación desde puerta 500 mm		$ 72.100
LOV1068	GAX61	Manija (I-0), amarilla/roja, IP65, Bloqueo por candado de puerta, fijación con tornillo	GA…A o GA…C	$ 46.400
LOV1069	GAX61B	Manija (I-0), negra IP65, Bloqueo por candado de puerta empotrado, fijación con tornillo		$ 46.400
LOV0744	GAX62	Manija (I-0), amarilla/roja, IP65, Bloqueo por candado de puerta saliente, fijación con tornillo		$ 83.400
LOV1437	GAX63	Manija (I-0), amarilla/roja, IP65, Bloqueo por candado de puerta saliente, fijación con anillo roscado		$ 83.400



GAX42...A
GAX41...A
GAX42 063SA
GAX41 063SA



GAX61


GAX62



GAX61B

SECUENCIA Y MÁXIMA COMBINACIÓN DE ACCESORIOS EN SECCIONADOR MONTAJE EN RIEL DIN

1	1	GA...A	-	2
2	-		1	1
2	-		-	2



INTERRUPTORES SECCIONADORES
EN CAJA PLÁSTICA IP65

Lovato electric

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

SECCIONADORES TRIPOLARES EN CAJA IP65 CON MANDO COLOR AMARILLO/ROJO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE		
			AC21A (≤690V)	AC22A (≤690V) AC23A (≤690V)	
LOV1267	GAZ1-016A	Seccionador tripolar en caja plastica GAZ016 16A	16	16	$ 338.300
LOV1268	GAZ1-025A	Seccionador tripolar en caja plastica GAZ025 25A	25	25	$ 352.800
LOV1269	GAZ1-032A	Seccionador tripolar en caja plastica GAZ032 32A	32	32	$ 359.300
LOV1270	GAZ1-040A	Seccionador tripolar en caja plastica GAZ040 40A	40	40	$ 371.800
LOV1271	GAZ2-063SA	Seccionador tripolar en caja plastica GAZ063SA 63A	63	45	$ 595.400
LOV1272	GAZ2-080 C	Seccionador tripolar en caja plastica GAZ080 80A	80	80	$ 783.800
LOV1273	GAZ2-100 C	Seccionador tripolar en caja plastica GAZ100 100A	100	100	$ 958.300
LOV1274	GAZ2-125A	Seccionador tripolar en caja plastica GAZ125 125A	125	125	$ 1.031.400
LOV1275	GAZ2-160A	Seccionador tripolar en caja plastica GAZ160 160A	160	125	$ 1.063.300



GAZ1...

NOTAS:
- Para cuarto polo adicionar según el seccionador
- Tensión nominal de aislamiento Ui: 1000V / Tensión nominal de prueba de impulso Uimp: 8kV

CUARTO POLO PARA SECCIONADOR / CONMUTADOR GA..A MONTAJE EN RIEL

		CORRIENTE			
		AC21A (≤690V)	AC22A (≤690V) AC23A (≤690V)	SECCIONADOR COMPATIBLE	
LOV0745	GAX42040A	40	40	GA016A … GA040A	$ 66.800
LOV1062	GAX42063SA	63	45	GA063A	$ 81.400
LOV1063	GAX42080A	80	80	GA080A	$ 135.200
LOV1064	GAX42100A	100	100	GA100A	$ 167.600
LOV1065	GAX42125A	125	125	GA125A	$ 200.000
LOV1066	GAX42160A	160	125	GA160A	$ 210.400



GAX42080A

ACCESORIOS PARA SECCIONADOR / CONMUTADORES GA...A MONTAJE EN RIEL

		DESCRIPCIÓN	SECCIONADOR / ACCESORIO COMPATIBLE	
LOV0788	GAX10 11A	Contactos auxiliares de cierre simultaneo 1NA + 1NC	GA...A	$ 111.900
LOV1277	GAZ1	Caja plastica aislante con mando amarillo y eje gaz1	GA...A	$ 243.000
LOV1278	GAZ2	Caja plastica aislante GAZ2 con mando amarillo y eje gaz2	GA...A	$ 425.000



GAZ2...

Características generales

– Cajas de ABS

– Para las versiones tetrapolares no indicadas, añadir el cuarto polo GAX42...A al correspondiente de 3 polos

- GAZ016...GAZ040..: 1 bloque de contactos auxiliares a la derecha y 1 a la izquierda excepto cuando ya está montado el 4° polo
- Otros tipos: 2 bloques de contactos auxiliares a la derecha y 2 a la izquierda excepto cuando ya está montado el 4° polo
- GAZ016...GAZ040... y GAZ1...: 1,3Nm/16lbin
- Otros tipos: 1,5Nm/13lbin – Grado de protección: IP65

– Entradas cables:

- GAZ016..., GAZ040... y GAZ1...agujeros troquelados PG16/M25 y PG13,5/M20
- GAZ063SA...GAZ160... y GAZ2... agujeros troquelados PG16/M25 y PG29/M32

Homologaciones y conformidad

- Homologaciones obtenidas: EAC.
- Conforme con normas: IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-1.


Intertek CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230324

Lovato electric


INTERRUPTORES SECCIONADORES
EN CAJA PLÁSTICA IP65

DIMENSIONES


INTERRUPTORES SECCIONADORES EN CAJA
GAZ1-016A
GAZ1-025A
GAZ1-032A
GAZ1-040A



GAZ2-063SA **GAZ2-125A**
GAZ2-080 C **GAZ2-160A**
GAZ2-100 C




MÁXIMA MODULARIDAD CAJAS



Dentro de la caja es posible montar 2 bloques de contactos adicionales a la derecha y 2 a la izquierda, excepto cuando ya está montado el cuarto polo.

Las entradas de tierra y neutro ya se encuentran en el fondo de la caja



Dentro de la caja es posible montar 1 bloque de contactos adicionales a la derecha y 1 a la izquierda, excepto cuando ya está montado el cuarto polo.

Las entradas de tierra y neutro ya se encuentran en el fondo de la caja.

SECCIONADORES
MODULARES GA MONTAJE EN PUERTA

Lovato electric

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

SECCIONADOR MONTAJE DIRECTO EN PUERTA (MANIJA NO INCLUIDA)

		CORRIENTE		
		AC21A (≤690V)	AC22A (≤690V)	
LOV1024	GA016C	16	16	$ 95.300
LOV1049	GA025C	25	25	$ 109.800
LOV0937	GA032C	32	32	$ 116.400
LOV1070	GA040C	40	40	$ 128.800
LOV0936	GA063C	63	63	$ 209.300
LOV1030	GA080C	80	80	$ 358.800
LOV1071	GA100C	100	100	$ 533.200
LOV0938	GA125C	125	125	$ 606.400



GA016 C...
GA040 C



GA063 C...
GA125 C

NOTAS:
- Seleccionar la manija por aparte, según la tabla de accesorios para Seccionador montaje en puerta.
- **Tensión nominal de aislamiento Ui: 1000V / Tensión nominal de prueba de impulso Uimp: 8kV**

CUARTO POLO PARA SECCIONADOR GA..C MONTAJE EN PUERTA

		CORRIENTE			
		AC21A (≤690V)	AC22A (≤690V)	SECCIONADOR COMPATIBLE	
LOV1072	GAX42040C	40	40	GA016C … GA040C	$ 66.800
LOV1073	GAX42063C	63	63	GA063C	$ 103.300
LOV1074	GAX42080C	80	80	GA080C	$ 135.200
LOV1075	GAX42100C	100	100	GA100C	$ 167.600
LOV1076	GAX42125C	125	125	GA125C	$ 200.000



GAX42 040C
GAX41 040C

ACCESORIOS PARA SECCIONADOR MONTAJE EN PUERTA


		DESCRIPCIÓN	SECCIONADOR / ACCESORIO COMPATIBLE	
LOV1077	GAX10 11C	Contactos auxiliares de cierre simultaneo 1NA + 1NC	GA…C	$ 111.900
LOV1068	GAX61	Manija (I-0), amarilla/roja, IP65, Bloqueo por candado de puerta, fijación con tornillo	GA…A o GA…C	$ 46.400
LOV1069	GAX61B	Manija (I-0), negra IP65, Bloqueo por candado de puerta empotrado, fijación con tornillo		$ 46.400
LOV0744	GAX62	Manija (I-0), amarilla/roja, IP65, Bloqueo por candado de puerta saliente, fijación con tornillo		$ 83.400
LOV1437	GAX63	Manija (I-0), amarilla/roja, IP65, Bloqueo por candado de puerta saliente, fijación con anillo roscado		$ 83.400



GAX10 11C

SECUENCIA Y MÁXIMA COMBINACIÓN DE ACCESORIOS EN SECCIONADOR MONTAJE EN PUERTA


1	1	GA...C	-	1
1	-		1	1



GAX1011C GAX42...C GAX42...C GAX1011C



GAX61 GAX62 GAX61B



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
WHTY.E328470
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

CONMUTADORES / TRANSFERENCIAS MANUALES
MODULARES GA MONTAJE EN RIEL

SELECCIÓN TRANSFERENCIA MANUAL TRIPOLAR O TETRAPOLAR

CORRIENTE DE USO		SECCIONADOR			CUARTO POLO (OPCIONAL PARA CONMUTADOR TETRAPOLAR) ❶			ACOPLE MECÁNICO (I-0-II)			EXTENSIÓN A PUERTA OPCIONAL ❷				MANIJA PUERTA OPCIONAL ❷		
AC21A (≤690V)	AC22A (≤690V) AC23A (≤690V)	CÓDIGO	REF.	CANT.	CÓDIGO	REF.	CANT.	CÓDIGO	REF.	CANT.	CÓDIGO	REF.	CANT.	PROF. MAX. TABLERO (mm)	CÓDIGO	REF.	CANT.
16	16	LOV1051	GA016A		LOV0745	GAX42040A											
25	25	LOV1052	GA025A		LOV0745	GAX42040A											
32	32	LOV1053	GA032A		LOV0745	GAX42040A		LOV1059	GAX5000								
40	40	LOV0742	GA040A		LOV0745	GAX42040A					LOV0743	GAX7200		259			
63	45	LOV1054	GA063SA	2	LOV1062	GAX42063SA	2			1	LOV1067	GAX7500	1	559	LOV1061	GAX67B	1
80	80	LOV1055	GA080A		LOV1063	GAX42080A											
100	100	LOV1056	GA100A		LOV1064	GAX42100A		LOV1060	GAX5001								
125	125	LOV1057	GA125A		LOV1065	GAX42125A											
160	125	LOV1058	GA160A		LOV1066	GAX42160A											

❶ Sólo si se requiere conmutador tetrapolar
❷ Sólo si se requiere mando desde puerta

Ejemplo 1
Conmutador tripolar 80A con mando desde puerta, extensión de 400 mm
GA080A (2 unidades) + GAX5001 (1 unidad) + GAX7500 (1 unidad) + GAX67B (1 unidad)




Ejemplo 2

Conmutador tetrapolar 40A sin mando desde puerta
GA040A (2 unidades) + GAX42040A (2 unidades) + GAX5000 (1 unidad)



SECUENCIA Y MÁXIMA COMBINACIÓN DE ACCESORIOS EN OPERACIÓN DIRECTA DE SECCIONADOR

1	1	GAX500/501	1	1



GAX1011A GAX42...A GAX42...A GAX1011A

INTERRUPTORES SECCIONADORES
TRIPOLAES MANUALES

Lovato electric

	CÓDIGO	REFERENCIA	Corriente nominal [A] AC21A (≤690V)	Corriente nominal [A] AC23A (≤500V)	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INTERRUPTOR SECCIONADOR MONTAJE EN RIEL O FIJACION CON TORNILLOS, MANDO DIRECTO. PARA VERSIÓN MANDO EMBRAGE COMPLETAR CON EJE DEPROLONGACIÓN Y MANIJA.						
NU	LOV1500	GL0200C1	200	200	Interruptor seccionador tripolar 200A 690V	$ 1.473.600
NU	LOV1501	GL0250C1	250	250	Interruptor seccionador tripolar 250A 690V	$ 1.793.100
NU	LOV1502	GL0315C1	315	250	Interruptor seccionador tripolar 310A 690V	$ 2.009.300
NU	LOV1503	GL0400C1	400	400	Interruptor seccionador tripolar 400A 690V	$ 2.613.600



GL0…

Notas:
Los interruptores seccionadores se deben completar con manija de operación directa ó de acople a puetra.
En caso de seleccionar manija de acople a pueta se debe adicionar el eje de extension.
Para convertir el seccionador en tetrapolar adicionar cuarto polo según referencia.

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CUARTO POLO PARA INTERRUPTOR SECCIONADOR GL0				
NU	LOV1506	GLX420315	Cuarto polo para interruptor seccionador GL0160C1…GL0315C1	$ 402.100
NU	LOV1507	GLX420400	Curato polo para interruptor seccionador GL0400C1	$ 760.600



GLX61DB…

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR SECCIONADOR GL				
NU	LOV1504	GLX61DB	Manija de operación directa para GL0160…GL0315 Y GLCMB0125…GLCMB0315	$ 196.300
NU	LOV1505	GLX62DB	Manija de operación directa para GL0320…GL0630	$ 225.400
NU	LOV1508	GLX61B	Manija de acople a puerta para GL0100...GL0315	$ 257.900
NU	LOV1509	GLX62B	Manija de acople a puerta para GL0320...GL0630	$ 342.100
NU	LOV1510	GLX7500S10	Eje de extension 50cm para manujas de acople a puerta GLX61B Y GLX62B	$ 223.900
NU	LOV1511	GLX1001	Contacto auxiliar 1NC para GL	$ 90.000
NU	LOV1512	GLX1010EA	Contacto auxiliar 1NAA para GL	$ 90.000



GLX61B…

Características generales
– Versiones de 160 a 1000A AC23
– Propósito general 100A, 200A, 400A, 600A y 800A según UL98
– Dimensiones compactas y cuarto polo adicional
– Fijación mediante tornillos o carril DIN 35mm a 315A. Sólo en placa de 320A a 1000A
– Posibilidad de ajustar la posición de los clips para fijación con tornillos en placa
– Contactos visibles
– Número máximo de polos de potencia: 4.

Características de funcionamiento
– Tensión nominal de aislamiento Ui: 1.000V
– Resistencia a impulsos nominal Uimp: 12kV
– Durabilidad mecánica:
* 20.000 ciclos de 160A a 315A
* 10.000 ciclos de 320A a 630A
* 5.000 ciclos de 630A (GL0631...) a 1.000A.

Certificaciones y conformidades
Certificaciones obtenidas: cULus según UL98 / CSA C22.2 n°4 para los tipos GL...UL y GLX42...UL.
Cumple con las normas: IEC/EN/BS 60947-3, IEC/EN/BS 60947-1.



GLX61DB…

NU Producto Nuevo

Lovato electric

SECCIONADORES CONMUTADORES
TRIPOLARES MOTORIZADOS



GE...E



GEX69...C



GEX6...NE



GEX1011...

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230324
Intertek

AHORRO EN TIEMPO DE INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE SU TRANSFERENCIA MEDIANTE EL CRUCE POR CERO.
Entre 25% y 55% de ahorro con respecto a la solución convencional con interruptores automáticos

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONMUTADORES TRIPOLARES 1-0-2 MANUALES O MOTORIZADOS PARA TRANSFERENCIAS MANUALES O AUTOMÁTICAS				
			AMPERAJE	
			AC21A / **AC23B**	
**	LOV0652	GE0250E	250 / 180	$ 3.414.700
**	LOV0653	GE0315E	315 / 200	$ 4.086.400
**	LOV0654	GE0400E	400 / 250	$ 4.966.700
**	LOV0655	GE0500E	500 / 400	$ 6.283.300
**	LOV0658	GE1000E	1000 / 1000	$ 12.864.900
**	LOV0659	GE1250E	1250 / 1000	$ 14.061.800
**	LOV0732	GE1600E	1600 / 1000	$ 23.714.900
UNIDAD DE CONTROL MOTORIZADA CON PUERTO SERIAL MODBUS RS485, CONFIRMACIÓN DE POSICIÓN (INCLUYE OPERADOR MANUAL)				
**	LOV0661	GEX691C	Unidad control motorizada 230 VAC/DC, para conmutador 250, 315 y 400 A	$ 7.207.500
**	LOV0663	*GEX693	Unidad control motorizada 230 VAC/DC, para conmutador 1000, 1250	$ 13.943.000
**	LOV1536	GEX694C	Unidad control motorizada 230 VAC/DC, para conmutador 1600 A	$ 13.943.000
ACCESORIOS				
**	LOV0199	GEX62NE	Operador manual para montaje directo 250, 315 y 400 A	$ 254.700
**	LOV0200	GEX63NE	Operador manual para montaje directo 500, 630 y 800 A	$ 421.300
**	LOV0323	GEX64NE	Operador manual para montaje directo 1000, 1250 y 1600 A	$ 537.300
**	LOV0906	GEX1011M	Contacto auxiliar 1NA + 1NC 1600 A	$ 95.300
	LOV0734	GEX63NC	Manija acople a puerta, negro para conmutador 500, 630 y 800 A	BAJO CONSULTA
**	LOV0907	GEX64NC	Manija acople a puerta, negro para conmutador 1000, 1250 y1600 A	$ 515.300
**	LOV0858	GEX7375N	Extensión a puerta para GEX62NC, GE201E ... GE400E, 415 mm	$ 141.300
**	LOV0860	GEX7345N	Extensión a puerta para GEX63NC Y GEX64NC, GE500E ... GE1250E, 401 mm	$ 173.300
**	LOV0932	GEX7485N	Extensión de puerta para GEX64NC- GE1600E, 825 mm	$ 272.700

Características generales unidad de control motorizada:

- Tensión nominal de alimentación auxiliar: 230 VAC/DC.
- 4 salidas estáticas, 24 VDC 120 mA.
- 4 entradas, contactos secos para mando conmutador (impulsivo o estable).
- Interfaz serial RS485 MODBUS, para control, monitoreo y programación.
- Bloqueo en posición cero.
- LED para indicación de posición.
- Display de 4 dígitos para indicación de estado de fallas.
- Conforme a normas: IEC/EN 61000-4, EN550 11 para mando motorizado.
- Conforme a normas IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-1.

Características generales conmutador

- Corrientes nominales desde 250 a 1600 A en AC21A y de 200 a 1000 A en AC23B.
- Versiones disponibles: mando directo y mando a distancia (Motorizado).
- Enclavable en posición “0” sin necesidad de accesorios adicionales.
- Tensión nominal de aislamiento Ui: 1000 V.
- Vida eléctrica a 400 V en AC23: 1.000 ops.
- Vida mecánica:
  - 30.000 ops para GE0250.
  - 20.000 ops para GE0315 y GE0400.
  - 10.000 ops para GE0500 hasta GE1250.
- Conforme a normas IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-1.

Armado de solución con conmutador manual



Armado de solución con mando motorizado (transferencia automática)



SECCIONADORES CONMUTADORES
TRIPOLARES MOTORIZADOS

Lovato electric

	CÓDIGO	REFERENCIA	Corriente nominal [A] AC21A (≤690V)	Corriente nominal [A] AC23A (≤500V)	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONMUTADORES TRIPOLARES 1-0-2 MANUALES O MOTORIZADOS PARA TRANSFERENCIAS MANUALES O AUTOMÁTICAS						
NU	LOV1513	GLCMB0160A230	160	160	Conmutador motorizado 160A Votlaje 208...277VAC	BAJO CONSULTA
NU	LOV1514	GLCMB0200A230	200	200	Conmutador motorizado 200A Votlaje 208...277VAC	BAJO CONSULTA
NU	LOV1515	GLCMB0250A230	250	250	Conmutador motorizado 250A Votlaje 208...277VAC	BAJO CONSULTA
NU	LOV1516	GLCMB0315A230	315	250	Conmutador motorizado 315A Votlaje 208...277VAC	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS PARA CONMUTADORES TRIPOLARES MOTORIZADOS GL						
NU	LOV1504	GLX61DB			Manija de operación directa para GL0160…GL0315 Y GLCMB0125…GLCMB0315	BAJO CONSULTA
NU	LOV1501	GLX1001			Contacto auxiliar 1NC para GL	BAJO CONSULTA
NU	LOV1512	GLX1010EA			Contacto auxiliar 1NAA para GL	BAJO CONSULTA



GLCMB...



GLX61DB...



GLX1010EA...

Características generales
– Versiones de 125 a 315A AC33
– Fijación mediante tornillos en placa
– Contactos vistos
– Transición abierta (posiciones I – 0 – II)
– Accionamiento eléctrico o manual
– Mando directo para accionamiento manual suministrado de serie,
bloqueable con candado para impedir maniobras eléctricas
– Regletas de terminales con fijación mediante tornillos extraíbles para alimentación y control de interruptores para asegurar la estabilidad de la conexión
– Ampliable con módulos de expansión EXP...:
* EXP1003: 2 salidas de relé C/O 5A 250VAC
* EXP1006: 2 salidas de relé NA 5A 250VAC
* EXP1012: Puerto de comunicación RS485, Modbus-RTU.
Módulos de expansión serie EXP

Características de funcionamiento
– Tensión nominal de aislamiento Ui: 1.000V
– Resistencia a impulsos nominal Uimp: 12kV
– Vida mecánica: 20.000 ciclos.
Tensión nominal de alimentación auxiliar del motor
– 208...277 V CA (166...332 V CA) para GLCM...A230.

Certificaciones y conformidad
Cumple con las normas: IEC/EN/BS 60947-6-1, IEC/EN/BS 60947-3.

NU Producto Nuevo



Energía

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

TEMPORIZADORES
ELECTRÓNICOS 11-49

RELÉS DE FALLA A TIERRA,
RELÉS MONITORES DE TENSIÓN
(VIGILANTES DE TENSIÓN) 11-50

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS
Y CARGADORES DE BATERÍA 11-51

SWITCHES
FLOTADORES DE NIVEL 11-52

CONTROLADORES DE NIVEL POR SONDA
RELÉS ALTERNADORES DE BOMBAS 11-53

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO
(SSR) 11-54

Lovato electric

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

Las fotografías de esta sección son de uso informativo.


TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS

Lovato electric


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS MODULARES. MONTAJE EN RIEL						
		Función	**Rango**	**Contactos**	**Voltaje**	
LOV0350	TMP	Al trabajo	Multiescala 0.1 s a 10 días ON fijo OFF fijo	1 contacto conmutado	24-48 VDC/ 24-240 VAC	$ 300.500
LOV0359	TM-M1	Programable multifunción	Multiescala 0.1s a 10 días ON fijo OFF fijo	1 contacto conmutado	12-240VAC/DC	$ 448.300
LOV1133	●TM-M1-NFC	Programable miltifunción	Multiescala 0.1s a 999 días ON fijo OFF fijo	1 contacto conmutado	12-240 VAC/DC	$ 378.000
LOV0370	TM-M2	Programable multifunción	Multiescala 0.1s a 10 días ON fijo OFF fijo	1 contacto conmutado retardado 1 contacto NA programable	12-240VAC/DC	$ 422.700
LOV0360	TM-PL	Cíclico asimétrico programable	Multiescala 0.1s a 100 días ON fijo OFF fijo	1 contacto conmutado	12-240VAC/DC	$ 658.000
LOV0361	TM-ST	Para arranque estrella triángulo	Multiescala 0.1s a 10 min	2 contactos NA y un polo común	24-48VDC/ 24-240VAC	$ 440.400
LOV0643	TM-ST A440	Para arranque estrella triángulo	Multiescala 0.1s a 10 min	2 contactos NA y un polo común	382-440VAC	$ 668.100

● Más de 40 funciones programables, programable con tecnología NFC y APP Lovato


TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS MODULARES. MONTAJE EN RIEL, AL REPOSO						
LOV0909	TMD	Al Reposo multiescala multivoltaje	0.06 s a 180 s	1 contacto conmutado	24-240 VAC/DC	$ 616.800




TM M1 NFC



TMPL



TMD



TMP




TMD


TMST


TMP


TM M1 NFC

Lovato electric

RELÉS DE FALLA A TIERRA, RELÉS MONITORES DE TENSIÓN (VIGILANTES DE TENSIÓN)



RM...



RT...



31RC60415 T





PMV95NFC



PMV50


	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
RELÉ DE FALLA A TIERRA TIPO A - MONTAJE RIEL OMEGA 125/240/415 VAC IP20				
	LOV0288	RM 415	Tensión de alimentación auxiliar 110-240-415 VAC, 110 - 125 VDC. Relé modular para montaje en riel, conexión a transformador externo serie RT... 1 umbral de disparo, 1 relé de salida con un contacto conmutado LED verde de señalización de alimentación (ON) LED rojo de señalización de disparo (TRIP) rearme automático o manual configurable set point regulable (I in): 0.025 - 25 A (25 - 250 A con multiplicador externo RX10) Tiempo de disparo regulable (+): 20 ms - 5 s indicación por LED	$ 1.554.500
	LOV0289	RT60	Transformador toroidal ventana: 60 mm de diámetro	$ 772.700
	LOV0290	RT80	Transformador toroidal ventana: 80 mm de diámetro	$ 909.100
	LOV0685	RT110	Transformador toroidal ventana: 110 mm de diámetro	$ 1.042.800
	LOV0686	RT210	Transformador toroidal ventana: 210 mm de diámetro	$ 2.470.200
NU	LOV1535	31RC60415	Rele falla tierra 31RC60415 1 CT incorporado 60MM,110VAC/DC-240VAC-415VAC	$ 1.890.000
RELÉS DE PROTECCIÓN SISTEMAS TRIFÁSICOS SIN CONTROL DE NEUTRO, AUTOALIMENTADOS, REARME AUTOMÁTICO				
	LOV0548	PMV30 A240	208-240 VAC	Protege por: falta de fase, inversión de fase, subtensión	$ 838.100
	LOV0553	PMV30 A575	380-575 VAC		$ 838.100
	LOV0365	PMV50 A240	208-240 VAC	Protege por: falta de fase, inversión de fase, sobretensión y subtensión	$ 855.800
	LOV0366	PMV50 A575	380-575 VAC		$ 855.800
	LOV0363	PMV70 A240	208-240 VAC	Protege por: falta de fase, inversión de fase, sobretensión, subtensión y asimetría demasiado alta	$ 1.323.200
	LOV0364	PMV70 A575	380-575 VAC		$ 1.323.200
RELÉS DE PROTECCIÓN SISTEMAS TRIFÁSICOS CON O SIN CONTROL DE NEUTRO, AUTOALIMENTADOS, REARME AUTOMÁTICO				
	LOV1131	PMV95N A240 NFC	208-240 VAC	Protege por: mínima y máxima tensión, mínima y máxima frecuencia, fallo de fase, fallo de neutro, error secuencia fases y asimetría.	$ 1.225.400
	LOV1132	PMV95N A575 NFC	380-575 VAC	Programablepor teléfono móvil o tableta con tecnología NFC y APP Lovato NFC	$ 1.225.400
PROTECCIÓN SISTEMAS MONOFÁSICOS, AUTOALIMENTADOS, REARME AUTOMÁTICO				
	LOV0928	PMV55 A127	110 –127 VAC	Protege por: mínima y máxima tensión	$ 811.000
	LOV0668	PMV55 A240	208 – 240 VAC		$ 811.000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROTECCIONES	PMV55 (Monofásico)	PMV30	PMV50	PMV70	PMV80	PMV95
Aparato autoalimentado de la red a controlar 50/60 Hz	X	X	X	X	X	X
Control de la tensión conectada	X	X	X	X		X
Fallo de fase si una de las TENSIÓNes es < 70% de la nominal		X	X	X	X	X
Tiempo de disparo de fallo de fase (60 ms)		X	X	X	X	X
Selector para la selección de la tensión nominal a controlar	X	X	X	X	X	X
Umbral de disparo por tensión MIN	X	X	X	X	X	X
Umbral de disparo por tensión MAX	X		X	X	X	X
Umbral de disparo por asimetría demasiado alta				X		X
Retardo de disparo 0.1 a 20 s.	X	X	X	X	X	X
Retardo de disparo MIN tensión y asimetría 0.1 a 20s.	X (Mín tensión)			X	X	X
Retardo de “RESET” 0.1 a 20 s.	X	X	X		X	X
Salida contacto conmutado 8 A-250 VAC (AC1)	X	X	X	X	X	X
LED verde de señalización de presencia de tensión	X					X
(intermitente cuando el valor esta fuera de límite)	X	X	X	X	X	X
LED rojo de señalización de presencia de tensión demasiado alta	X		X	X	X	X
LED rojo de señalización de presencia de tensión demasiado baja	X	X	X	X	X	X
LED rojo de señalización de asimetría demasiado alta				X	X	X
Programacion vía NFC						X

- Los relés son todos autoalimentados (con la misma tensión a controlar).
- La medida efectuada en TRMS permite un funcionamiento correcto del relé, aun en presencia de tensiones con altos contenidos de armónicos.

Conexión relé falla a tierra RM415



FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS
Y CARGADORES DE BATERÍA

Lovato electric

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO


CARGADORES DE BATERÍA CONMUTADOS PARA BATERÍAS DE PLOMO CON RELÉ DE ALARMA

		Tensión salida	Corriente salida A	
LOV0701	BCF 0450 12	12 Vdc	4.5 A	$ 992.800
LOV0702	BCF 0250 24	24 Vdc	2.5 A	$ 752.000



BCF 0450 12

NOTA: ciclo de carga según el estándar DIN 41773



a - carga a corriente constante
b - carga a tensión constante



PSL1 060 24

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MODULAR MONOFÁSICA, ALTA EFICIENCIA HASTA EL 89%

			Tensión de entrada multivoltaje / autoconfi-gurable	Tensión de salida, posible ajuste fino con el potenciómetro frontal	Amperaje	Conexión con más fuentes en paralelo	Material	Tensión OK, Salida	
	LOV0326	PSL1M 010 24	100-240 VAC	24 VDC	0.42	No	Plástico		$ 468.800
	LOV1426	PSE1 050 24	100-240 VAC	24 VDC	2,1	No	Plástico		$ 476.300
NU	LOV1427	PSE 110 02	100-240 VAC	24 VDC	5	No	Plástico		$ 760.500



PSL1 240 24

FUENTES DE ALIMENTACIÓN MONOFÁSICAS, ALTA EFICIENCIA HASTA EL 92%

LOV0649	PSL1 060 24	100-240 VAC	24 VDC	2.5	No		Transistor	$ 515.500
LOV0650	PSL1 120 24	115/230 VAC	24 VDC	5	Si	Metal	Relé	$ 796.700
LOV0651	PSL1 240 24	115/230 VAC	24 VDC	10	Si	Metal	Relé	$ 1.118.600



PSL1M01024

Características generales
- Ajuste fino de voltaje de salida con potenciómetro frontal
- Terminales de conexión de tornillo
- Grado de protección: IP20 en terminales

Indicaciones
- LED señal tensión demasiado baja
- LED señal alimentación

Protecciones (tecnología fold forward)
- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Picos de tensión de entrada



PSE1…

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

Lovato electric

SWITCHES
FLOTADORES DE NIVEL

Para aguas grises
Se utilizan para el control civil e industrial de los niveles de agua gris, por ejemplo, el agua de lluvía, el agua subterránea o agua de refrigeración industrial. Están disponibles con cables de PVC o de Neopreno de diferentes longitudes.
- Material de cubierta de filtración: polipropileno
- Cable A05 VV-F3X1 (PVC) de 3, 10 y 15 m
- Cable H07 RN-F3X1 (Neopreno disponible con longitudes de 5, 10 y 20 m con mayor resistencia a grasas, aceites, productos quimicos, jabones y rayos uv.
- Contacto con relé conmutado 10 (8) A250 VAC 50/60 Hz
- Máxima profundidad de instalación / Presión: 30 m / 3bar
- Temperatura de trabajo: 0...+50°C
- Grado de protección IEC: IP68. Clase de aislamiento: II.

Para aguas residuales
Estos interruptores de boya se emplean en controles civiles e industriales de nivel de aguas residuales, p.e. alcantarillado o aguas residuales industriales.
– Ángulo de activación ±15°
– Contrapeso interno
– Material de cubierta de fltración: polipropileno– cable H07 RN-F3X1 (Neopreno) disponible conlongitudes de 5, 10, 15 y 20 m
– Relé con contacto conmutado 10 (4) A250 VAC 50/60 Hz
– Máxima profundidad de instalación: 50 m
– Presión máxima: 5bar
– Temperatura de trabajo: 0...+50°
– Grado de protección IEC: IP68
– Clase de aislamiento: II


Lvfsn1b... Patentado
Los interruptores de boya se componen de una carcasa de una sola pieza de polípropileno moldeado por soplado externo, con el contrapeso interno fijo situado en la zona de salida del cable. El contacto del regulador se posiciona en el centro de su propia cámara estanca. Esta está aislada de la carcasa externa mediante inyección de espuma de celdas cerradas. Esta solución aumenta aún más la protección contra fitraciones de humedad y aisla termicamente la cámara estanca del contacto, lo que elimina la creación de condensación.

Certificaciones y conformidades
Certificaciones obtenidas: TÜV. Conforme a las normas: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-15.


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

SWITCHES FLOTADORES DE NIVEL TIPO BOYA AGUAS CLARAS O GRISES, CONTACTO 1NA+ 1NC (10 A), IP68, CONTRAPESO INCLUIDO, Función LLENADO O VACIADO, 3 BAR, 30 m DE PROFUNDIDAD


		Material de cable	Longitud de cable (m)	
LOV0930	LVFSP1W03	PVC	3	$ 101.800
LOV1035	LVFSP1W15	PVC	15	$ 414.600
LOV0931	LVFSN1W05	NEOPRENO	5	$ 179.100
LOV1034	LVFSN1W10	NEOPRENO	10	$ 504.200
LOV1036	LVFSN1W20	NEOPRENO	20	$ 862.400



Función de llenado
Esta función se consigue mediante la conexión de los terminales negro y azul. El control de nivel cierra los contactos en el nivel mínimo, y los abre cuando la boya llega a su nivel más alta. Los niveles MIN y MAX pueden ajustarse variando la distancia entre el contrapeso y la boya.




Función de vaciado
Esta función se consigue mediante la conexión de los terminales negro y marrón.. El control de nivel cierra los contactos en el nivel máximo, y los abre cuando la boya llega a su nivel más bajo. Los niveles MIN y MAX pueden ajustarse variando la distancia entre el contrapeso y la boya.




SWITCHES FLOTADORES DE NIVEL TIPO BOYA AGUAS NEGRAS, CONTACTO 1NA+ 1NC (10 A), IP68, CONTRAPESO INTERNO, FUNCIÓN DE LLENADO O VACIADO, 5 BAR, 50 m DE PROFUNDIDAD


		Material de cable	Longitud de cable (m)	
LOV1037	LVFSN1B05	NEOPRENO	5	$ 773.000
LOV1038	LVFSN1B10	NEOPRENO	10	$ 788.800
LOV1039	LVFSN1B15	NEOPRENO	15	$ 1.131.200
LOV1040	LVFSN1B20	NEOPRENO	20	$ 1.310.300



Función de llenado
Esta función se logra con dos boyas conectando los cables negro y azul. Los niveles MIN y MAX pueden ajustarse variando la posición de las boyas.



Función de vaciado
Esta función se logra con dos boyas conectando los cables negro y marrón. Los niveles MIN y MAX pueden ajustarse variando la posición de las boyas.





LVFS...1W...



LVFSN1B...



LVFSN1B...

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONTROL DE NIVEL POR ELECTRODOS PARA LÍQUIDOS CONDUCTIVOS			
LOV0543	LVM25-240	Control de nivel multitensión para control de pozos y tanques de almacenamiento, alimentación de 24 a 240 V AC / DC, función de llenado o vaciado, función para llenado o vaciado para sondas de nivel MIN, MAX Y COMUN. Protegidos x varistor. Sensibilidad regulable 2.5 a 50 KΩ 1 salida a relé con 1 contacto conmutado de 8 A (AC1) Doble aislamiento entre alimentación, sonda y relé de salida. Posibilidad de usar con 2 o 3 sondas, o 1 sonda en tanques de material conductivos	$ 540.700
LOV0731	LVM40-A240	Relé multifunción; función de llenado o vaciado con seguridad a lógica positiva; función de llenado o vaciado combinada con alarma de super MAX o super MIN; función de llenado o vaciado combinada con alternancia de 2 bombas; función combinada de llenado de tanque y de vaciado de pozo con alarma; función de reconocimiento de líquidos espumosos; 1 salida a relé con 1 contacto NA de 8 A para comando de bomba y 1 salida a relé con 1 contacto conmutado de 8 A para alarma de nivel super MIN y super MAX o para alternancia de bomba principal y de emergencia. Tensión de alimentación de 220-240 VAC	$ 1.315.700
LOV0759	LVM40-A127	LVM40-A240 con tensión de alimentación de 110 a 120 VAC	$ 1.315.700
SONDA Y PORTA ELECTRODO PARA CONTROLES DE NIVEL			
LOV0285	SN1	Sonda unipolar para el control de nivel de pozos o tanques de almacenamiento. Consta de: 1 electrodo en acero inoxidable AISI 303, de un portaelectrodo en material plástico (PPOX) y de un prensacable. Longitud electrodo: 100 mm. Sección máxima del cable de conexión: 2.5 mm²	$ 64.600
LOV0513	SCM04	Sonda unipolar para uso en el control de nivel de calderas, autoclaves y en general donde existan condiciones de presión (10 bar máx.) y alta temperatura (+100ºC máx.). Consta de: un electrodo en acero inoxidable AISI 330, montado en un cuerpo en óxido de aluminio y de un soporte metálico roscado 3/8" GAS	$ 370.900
RELÉ ALTERNADOR DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESORES, GENERADORES			
LOV0287	LVMP10-A240	Para alternar funciónamiento de sistemas (primario y reserva) de 2 bombas, compresores, generadores o equipos varios, que actúen sobre un mismo sistema; diseñado para balancear el tiempo de funciónamiento de los dos equipos, 220 - 240 VAC, 2 salidas a relé con 1 contacto N/A, 8 A (AC1).	$ 876.900



LVM 25...



SN1

ALGUNAS SUSTANCIAS LÍQUIDAS ADMITIDAS PARA SONDA DE NIVEL


Tipo de líquido	Resistividad kΩ[cm]	Tipo de líquido	Resistividad kΩ[cm]
Agua potable	5-10	Leche	1
Agua de pozo	2-5	Suero de leche	1
Agua de río	2-15	Zumo de fruta	1
Agua lluvía	15-25	Zumo vegetal	1
Aguas residuales	0.5-2	Sopa	1
Agua de mar	0.03	Vino	2.2
Agua salada	2.2	Cerveza	2.2
Agua dura	5	Café	2.2
Agua clorada	5	Espuma de jabón	18
Agua condensada	18		

Sustancias liquídas no admitidas


Tipo de liquído
Agua desmineralizada
Agua desionizada
Whisky
Benzina
Aceite
Gas liquído
Parafina
Disolvente de Etileno
Pintura
Liquído con alto % de alcohol

NOTA: Cuando se usa un tanque de material conductivo, la terminal común de los controladores de nivel puede ser conectada directamente al tanque sin usar sonda.

Función de llenado vaciado 3 sondas



Conexión con 2 sondas



Lovato electric

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO
(SSR)

NEW



HS1B...

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
RELÉ DE ESTADO SÓLIDO (SSR) MONOFÁSICOS PARA CARGAS RESISTIVAS							
			Corriente Ie AC-51 a ≤40°C	Voltaje de Operación [VAC]	Voltaje de Control [V]	Tipo de Carga AC-51 [cargas resistivas]	
*	LOV1484	HS1B2NT025D024	25	12...280VAC	3...32VDC	Resistiva	BAJO CONSULTA
*	LOV1485	HS1B6NT040D024	40	24...600VAC	3.5...32VDC	Resistiva	BAJO CONSULTA
*	LOV1486	HS1B6NN050D024	50	24...600VAC	3.5...32VDC	Resistiva	BAJO CONSULTA
*	LOV1487	HS1B6NT090D024	90	24...600VAC	3.5...32VDC	Resistiva	BAJO CONSULTA
*	LOV1488	HS1B2NT025E230	25	12...280VAC	18...280VAC/DC	Resistiva	BAJO CONSULTA
*	LOV1489	HS1B6NT040E230	40	24...600VAC	18...280VAC/DC	Resistiva	BAJO CONSULTA
*	LOV1490	HS1B6NT060E230	60	24...600VAC	18...280VAC/DC	Resistiva	BAJO CONSULTA
*	LOV1491	HS1B6NT090E230	90	24...600VAC	18...280VAC/DC	Resistiva	BAJO CONSULTA

Características operativas:
– Corriente de control:
• HS1A...: <29mA
– Modo de conmutación: paso por cero
– Protección de salida: TVS o ninguna (T o N como séptimo dígito en el código)
– Indicador de estado: LED en el frontal.

Certificaciones y cumplimiento
Certificaciones obtenidas: cURus, VDE.
Cumple con las normas: IEC/EN/BS 60947-4-3, IEC/EN/BS 60947-4-2, IEC/EN/BS 62314, IEC/EN/BS 6335-1.

Características generales:
Los relés de estado sólido (SSR) pueden ofrecer ventajas significativas en el control eléctrico. Los SSR no tienen partes móviles, lo que resulta en una vida eléctrica muy alta y un funcionamiento silencioso.
Los SSR también tienen una velocidad de conmutación rápida y pueden soportar una frecuencia de conmutación muy alta. Los SSR también son resistentes a vibraciones y golpes. Además, no generan arco eléctrico durante la operación. Su uso principal es para controlar cargas resistivas, como elementos calefactores. La serie HS... puede controlar cargas de hasta 90A. En general, los SSR ofrecen una solución sólida, eficiente y duradera.
Solución para un control eléctrico preciso y fiable.

HS1B...

DIMENSIONES





Diagrama de conexión



* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



Energía

GESTIÓN ENERGÉTICA

CONTROLES AUTOMÁTICOS PARA LA CORRECCIÓ DEL
FACTOR DE POTENCIA, RELÉS CORRECTORES
PARA EL FACTOR DE POTENCIA 11-56

MÓDULOS TIRISTORES PARA USO CON RELE
CORRECTOR DE FACTOR DE POTENCIA DCRG8F 11-57

CONEXIÓN AL CONTROLADOR DE FACTOR DE POTENCIA
AUTOMÁTICO DCRG8F A TRAVÉS DE RS485 11-58

RELÉS CORRECTORES PARA F.P.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 11-59

CONTACTORES PARA LA CORRECCIÓN
DEL FACTOR DE POTENCIA 11-60

INSTRUMENTOS
DIGITALES DE MEDIDA 11-61

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
INSTRUMENTOS DIGITALES DE MEDIDA 11-62

MEDIDORES DIGITALES,
ANALIZADORES DE REDES PANTALLA LCD 11-63

ANALIZADORES DE REDES
CON PANTALLA LCD A COLOR SERIE DMG 11-65

CONTADORES DE
ENERGÍA DIGITALES 11-68

MÓDULOS PARA
TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS 11-70

MÓDULOS PARA EL CONTROL DE GRUPOS
ELECTRÓGENOS, TRANSFERENCIAS Y SINCRONISMOS 11-71

EQUIPOS PARA CONTROL DE GRUPOS ELECTRÓGENOS,
MÓDULO DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS Y
SINCRONISMO 11-72

CONTROLADORES
ANTIINCENDIOS 11-73

MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXP... Y ACCESORIOS
PARA EQUIPOS EXPANDIBLES MONTAJE EN PUERTA 11-74

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE SERIE DM...T
NÚCLEO SÓLIDO Y PARTIDO 11-75

PROGRAMAS Y APLICACIONES,
GESTIÓN ENERGÉTICA 11-77

PROGRAMAS Y APLICACIONES,
GESTIÓN ENERGÉTICA 11-78

Lovato electric

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

Las fotografías de esta sección son de uso informativo.

CONTROLES AUTOMÁTICOS PARA LA CORRECCIÓ DEL FACTOR DE POTENCIA, RELÉS CORRECTORES PARA EL FACTOR DE POTENCIA



DCRL5



DCRL8



CX01




CX02

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
RELÉ CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA					
	LOV0791	DCRL5	Relé corrector 5 pasos integrados, con 1 ranura para módulo de expansión EXP enchufable (no incluido), rango de medida 50 - 720 VAC L-L, marco 96x96, detalle de armónicos hasta el 15°, IP54	8	$ 1.206.600
	LOV0859	DCRL8	Relé corrector 8 pasos integrados, con 2 ranuras para módulos de expansión enchufables (no incluidos), rango de medida 50 - 720 VAC L-L, marco 144x144, detalle de armónicos hasta el 15°, IP65	14	$ 1.896.000
	LOV0792	DCRG8	Relé corrector 8 pasos, con 4 ranuras para módulos de expansión enchufables (no incluidos), rango de medida 50 - 720 VAC L-L, control de voltaje 3Ph +N, corriente 1 o 3 Ph, detalle de armónicos hasta el 31, funciónes de analizador de redes, 3 entradas de corriente independientes, IP65, marco 144 x 144, Posibilidad de arquitectura maestro-esclavo hasta 8 esclavos	16	$ 3.579.900
	LOV1325	DCRG8IND	Relé corrector 8 pasos salidas rele para correccion de factor de potencia reactiva capacitiva, con 4 ranuras para módulos de expansión enchufables (no incluidos), rango de medida 50 - 720 VAC L-L, control de voltaje 3Ph +N, corriente 1 o 3 Ph, detalle de armónicos hasta el 31, funciónes de analizador de redes, 3 entradas de corriente independientes, IP65, marco 144 x 144, Posibilidad de arquitectura maestro-esclavo hasta 8 esclavos.	18	$ 5.754.100
*	LOV1324	DCRG8F	Relé corrector 8 pasos estaticos para correccion dinamica de factor de potencia, apto para controlar modulos Tiristores tipo DCTL por medio de salidas estaticas o por comumnicacion RS-485, con 4 ranuras para módulos de expansión enchufables (no incluidos), rango de medida 50 - 720 VAC L-L, control de voltaje 3Ph +N, corriente 1 o 3 Ph, detalle de armónicos hasta el 31, funciónes de analizador de redes, 3 entradas de corriente independientes, IP65, marco 144 x 144, Posibilidad de arquitectura maestro-esclavo hasta 8 esclavos	24 (Estáticos)	BAJO CONSULTA
MÓDULOS DE EXPANSIÓN Y ACCESORIOS					
	LOV0793	EXP1006	Módulo de expansión para DCRL, DCRG, 2 salidas de relé para incremento de 2 pasos, aplicaciones hasta 480 Vac AC15		$ 246.500
	LOV0908	EXP1007	Módulo de expansión para DCRL, DCRG, 3 salidas de relé para incremento de 3 pasos, aplicaciones hasta 480 Vac AC15		$ 528.409
	LOV0781	CX01	Cable para conexión de equipos con puerto óptico frontal a PC, para programación, descarga de datos, diagnóstico y actualización de firmware		$ 1.199.500
	LOV0867	CX02	Conexión Wi-Fi de equipos con puerto óptico frontal a PC, Smartphone y tablet, para programación, descarga de datos, diagnóstico, supervisión y actualización de firmware		$ 3.224.100
*	LOV1336	NTC01	Sensor de temperatura externa		BAJO CONSULTA

NOTA:

- Para comunicaciones, entradas, salidas y accesorios, ver módulos EXP en la sección lovato pag 54
- Para contactores corrección FP en la sección lovato pag 43
- Puerto óptico frontal para configuración y supervisión desde PC con llave USB CX01 o Wi-Fi CX02, desde tablet o smartphone, con la APP gratuita SAM1 para Android o iOS, usando llave Wi-Fi CX02

Conexión DCRL + EXP1006 instalado con contactores BFK.



MÓDULOS TIRISTORES PARA USO CON RELE
CORRECTOR DE FACTOR DE POTENCIA DCRG8F

Lovato electric

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	VERSIONES CON TENSIÓN NOMINAL 400VAC.			
*	LOV1326	DCTLA4000075	Módulo tiristor de 7.5kvar a 400VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1327	DCTLA4000150	Módulo tiristor de 15kvar a 400VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1328	DCTLA4000300	Módulo tiristor de 30kvar a 400VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1329	DCTLA4000500	Módulo tiristor de 50kvar a 400VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1330	DCTLA4001000	Módulo tiristor de 100kvar a 400VAC	BAJO CONSULTA
	VERSIONES CON TENSIÓN NOMINAL 400...480VAC.			
*	LOV1331	DCTLA4800090	Módulo tiristor de 9kvar a 480VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1332	DCTLA4800180	Módulo tiristor de 18kvar a 480VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1333	DCTLA4800360	Módulo tiristor de 36kvar a 480VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1334	DCTLA4800600	Módulo tiristor de 60kvar a 480VAC	BAJO CONSULTA
*	LOV1335	DCTLA4801200	Módulo tiristor de 120kvar a 480VAC	BAJO CONSULTA
	ACCESORIOS PARA DCTL			
	LOV0951	EXC1042	Tarjeta de comunicación RS-485	$ 803.500
*	LOV1336	NTC01	Sensor de temperara remoto 3m	BAJO CONSULTA
	LOV0781	CX01	Cable para conexión de equipos con puerto óptico frontal a PC, para programación, descarga de datos, diagnóstico y actualización de firmware	$ 1.199.500
	LOV0867	CX02	Conexión Wi-Fi de equipos con puerto óptico frontal a PC, Smartphone y tablet, para programación, descarga de datos, diagnóstico, supervisión y actualización de firmware	$ 3.224.100




DTCL...



EXC1042



EXP8003



Alternativamente al comando estándar de salidas estáticas,
los módulos de tiristores tipo DCTL se pueden conectar al controlador de factor de potencia automático tipo DCRG8F con Puerto opcional RS485 (código EXC1042), obteniendo un sencillo y cableado lineal.

En esta configuración, es posible monitorear desde el
controlador DCRG8F el estado y las medidas de
cada módulo DCTL como potencia escalonada, corrientes, armónicos,temperatura, horas de trabajo, etc.

* Producto bajo pedido

CONEXIÓN AL CONTROLADOR DE FACTOR DE POTENCIA AUTOMÁTICO DCRG8F A TRAVÉS DE RS485

Características generales

- Adecuado para corrección dinámica (rápida) del factor de potencia
- Operación silenciosa
- Conmutación por cruce por cero
- Monitoreo y protección de la corriente, potencia y corriente.

armónicos del banco de condensadores: gracias a la presencia de transformadores de corriente integrados, es posible monitorear y proteger el banco de condensadores contra sobrecorrientes causadas por eventos como la distorsión de la forma de onda de voltaje. Tambien es posible monitorear las mediciones eléctricas del banco de condensadores tales como los voltajes trifásicos de potencia residual y corrientes, temperaturas, THDI, horas de la mañana, etc ...

Protección contra sobrecalentamiento mediante sensor y entrada integrados para el sensor de temperatura externo opcional NTC01 para la medida de la temperatura en la zona de instalación de los condensadores

- Listo para trabajar sin necesidad de programación cuando es usado con características estándar
- Conectividad NFC para configuración y programación de parámetros de los umbrales de protección (sobretemperatura, sobrecorriente, sobretensión, ...) con la App Lovato libremente descargable desde Google Play Store y App Store
- Puerto óptico para programación y diagnóstico con software y aplicación, conexión con USB Llave (CX01) o Llave Wi-Fi (CX02)
- Circuito de mando realizado por señal de 8 ... 30VDC o contacto seco (que permite ahorrar el uso de una fuente de alimentación)
- Tarjeta de comunicación RS485 opcional (código EXC1042) para el comando y monitoreo del factor de potencia con tipo de controlador DCRG8F; desde la pantalla de DCRG8F es también es posible controlar el estado y las medidas

(temperatura, potencia, ...) de cada DCTL

1 salida de relé programable con contacto conmutador para la señalización de alarmas o mando del ventilador

Posibilidad de instalar los módulos tiristores DCTL en ambos osición vertical y horizontal sin reducción de potencia, gracias a los ventiladores incorporados

Monitorización del funcionamiento de los ventiladores con

medida analogica de la corriente a través del sensor integrado, que permite controlar el estado del ventilador y reconocer automáticamente cualquier falla como atasco o desconexión

Conexiones de potencia con terminales de doble tornillo (para tamaños hasta 60 kvar), lo que simplifica el cableado, en particular para la conexión de más módulos de tiristores en paralelo; está también es posible decidir cablear o no la fase central según el diseño del panel de corrección del factor de potencia

Fijación en panel con tornillo o sobre riel DIN con el accesorio opcional EXP8003 (solo para tamaños hasta 60 kvar).

Características operativas

Potencia de los pasos:

- 7.5, 15, 30, 50 y 100kvar a 400VAC
- 9, 18, 36, 60 y 120 kvar a 480 VCA
- 30, 50 y 100 kvar a 600 ... 690 VCA

- Tensión nominal de funcionamiento:
  - 400VAC (IEC y cULus) para versión DCTLA400 ...
  - 400 ... 480VAC (IEC y cULus) para versión DCTLA480 ...
  - 600 ... 690VAC (IEC), 600VAC (cULus) para la versión

DCTLA690 ...

- Frecuencia nominal 50 / 60Hz
- Tensión de alimentación auxiliar: 100 ... 240VAC ± 10%
- Circuito de mando: 8 ... 30VDC o contacto seco o RS485

conexión desde el controlador DCRG8F

- Fases controladas: 2

Ventilación forzada y monitorizada desde la lógica de control

- Temperatura de funcionamiento: -20 ... + 45 ° C (hasta 55 ° C con

reducción de potencia)

INDICACIONES

- LED POWER: presencia de suministro

LED FALLO: alarma activa (n ° parpadeos = tipo de alarma)

LED ENCENDIDO: comando activo

Certificaciones y cumplimiento:

Certificaciones obtenidas: cULus.

Cumple con los estándares: IEC / EN / BS 60947-4-3, IEC / EN / BS 61000-6-2, IEC / EN / BS 61000-6-4.








Conexiones de alimentación con abrazaderas de doble borne

Los módulos de tiristores tipo DCTL hasta 60kvar están provistos con conexiones de tipo abrazaderas de doble borne lo que permite simplificar el cableado, en particular cuando es necesario conectar más módulos de tiristores en paralelo.



RELÉS CORRECTORES PARA F.P.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lovato electric





CARACTERÍSTICAS	DCRL5	DCRL8	DCRG8
PANEL FRONTAL			
Display	LCD íconos, retroiluminado	LCD íconos, retroiluminado	LCD gráfico, retroilumonado
Dimensiones	96x96 mm	144x144 mm	144x144 mm
Grado de protección	IP54	IP65	IP65
FUNCIONES DE CONTROL			
Reconocimiento automático del flujo de corriente	X	X	X
Operación en los 4 cuadrantes	X	X	X
Arquitectura maestro-esclavo			X
Entrada independiente de tensión	X	X	X
Control de tensión	2 ph	2 ph	3 ph
Entrada de corriente	1 ph	1 ph	1 o 3 ph
Uso para media tensión	X	X	X
Sensor temperatura embebido	X	X	X
Entrada para sensor de temperatura remoto			X
Interface comunicación RS232	EXP1011	EXP1011	EXP1011
Interface comunicación USB	EXP1010	EXP1010	EXP1010
Interface comunicación RS485	EXP1012	EXP1012	EXP1012
Interface comunicación Ethernet con servidor Web		EXP1013	EXP1013
Interface comunicación Profibus			EXP1014
Interface comunicación celular GSM/GPRS envío de SMS y e-mail			EXP1015
Puerto frontal óptico USB	CX01	CX01	CX01
Puerto frontal óptico Wi-Fi	CX02	CX02	CX02
Función de setup automática (ajustable)	X	X	X
Función de auto ajuste para fácil lectura del CT	X	X	X
Software de setup y prueba	Xpress / SAM1	Xpress / SAM1	Xpress / SAM1
Software de supervisión remoto	Synergy	Synergy	Synergy
Reloj de tiempo real con respaldo de batería			X
Setpoint Cos ϕ diferente en co-generación	X	X	X
Setpoint Tan ϕ			X
Pasos	5 base 7 con EXP1006 8 con EXP1007	8 base, 10,11,12,13, 14 con EXP	8 base 10,12,14,16 con EXP
MEDICIONES			
Medición instantánea del desplazamiento factor de potencia (COS ϕ)	X	X	X
Medición del FP instantáneo y promedio semanal	X	X	X
Tensión nominal de medición	600 VAC máx.	600 VAC máx.	600 VAC máx.
Rango de medición de tensión	50-720 VAC	50-720 VAC	50-720 VAC
Medición de tensión y corriente	X	X	X
Potencia reactiva total	X	X	X
Sobrecarga del condensador	X	X	X
Potencia activa y aparente			X
Análisis detallado de armónicos de tensión y corriente	Detallado hasta 15°	Detallado hasta 15°	Detallado hasta 31°
Valor del paso “VAR”	X	X	X
Número de suicheos por paso	X	X	X
Máximo valor de corriente y tensión	X	X	X
Máximo valor de sobrecarga del condensador	X	X	X
Máximo valor de temperatura en condensador			X (con EXP1004)
Temperatura del cuadro eléctrico	X	X	X
Corriente reactiva para alcanzar el setpoint	X	X	X
Formas de onda de voltaje y corriente almacenados con eventos de sobrecarga			X
PROTECCIONES			
Tensión demasiada alta o baja	X	X	X
Corriente demasiado alta o baja	X	X	X
Sobre compensación	X	X	X
Infra compensación	X	X	X
Sobrecarga del condensador	X	X	X
Sobrecarga del condensador sobre las tres fases			X
Sobre temperatura	X	X	X
Micro interrupciones en la red	X	X	X
Falla del banco de condensadores	X	X	X
Nivel máximo de distorsión armónica	X	X	X
Alarmas programables por usuario (habilitar, retardo de activación, activación de relé, etc.)	X	X	X

Lovato electric

CONTACTORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA



BFK...

CONTACTORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	kVAr a 220 VAC	kVAr a 440 VAC	kVAr a 690 VAC	Tensión de la Bobina	Contacto Auxiliar	PRECIO
LOV0956	BFK0910A22060	4.5	9	10		1 NA	$ 286.700
LOV0957	BFK1210A22060	7	14	16		1 NA	$ 306.400
LOV0958	BFK1810A22060	9	17	20		1 NA	$ 367.900
LOV0959	BFK2600A22060	11	22	25		-	$ 465.800
LOV0960	BFK3200A22060	14	27.5	30		-	$ 553.700
LOV0961	BFK3800A22060	17	33	36	220 VAC	-	$ 670.200
LOV0962	BFK5000A22060	22	41	46		-	$ 949.500
LOV0963	BFK6500A22060	26	50	56		-	$ 1.066.100
LOV0964	BFK8000A22060	30	56	65		-	$ 1.182.000
LOV1210	BFK11500A22060	45	85	135		-	$ 1.807.000
LOV1429	BFK15000A22060	50	115	150		-	$ 3.797.000
LOV0966	BFK0910A12060	4.5	9	10		1 NA	$ 286.700
LOV0967	BFK1210A12060	7	14	16		1 NA	$ 306.400
LOV0968	BFK1810A12060	9	17	20		1 NA	$ 367.900
LOV0969	BFK2600A12060	11	22	25		-	$ 465.800
LOV0970	BFK3200A12060	14	27.5	30		-	$ 553.700
LOV0971	BFK3800A12060	17	33	36	120 VAC	-	$ 670.200
LOV0972	BFK5000A12060	22	41	46		-	$ 949.500
LOV0973	BFK6500A12060	26	50	56		-	$ 1.066.100
LOV0974	BFK8000A12060	30	56	65		-	$ 1.182.000
LOV1211	BFK11500A12060	45	85	135		-	$ 1.807.000
LOV1431	BFK15000A12060	50	115	150		-	$ 3.797.000



KIT

BLOQUES DE CONTACTO AUXILIAR PARA CONTACTORES BFK


		Contactos disponibles	Montaje sobre contactor	
LOV1262	BFX1211	1NA + NC	Lateral (BFK00 - BFK150)	$ 117.900
LOV0217	11G481/02/+G483	2NC	Lateral (BFK00 - BFK150)	$ 98.500

KITS PARA ENSAMBLAR CONTACTORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

		Para contactor	
LOV0283	G460	BF09 10A - BF12 10A -BF18 10A - BF26 00A - BF32 00A - BF38 00A	$ 217.700
LOV0976	BFX10K3	BF50 00A - BF65 00A -BF80 00A	$ 390.200
LOV1236	BFX10K4	BF95 00A - BF115 00A -BF150 00A	$ 487.600

Características:

- Vida eléctrica ≥ 400.000 ciclos
- Frecuencia de maniobra ≤ 120 ciclos/h
- Incluye resistencias limitadoras de precierre
- Los contactos de conexión de las resistencias limitadoras se cierran sólo durante el tiempo necesario para limitar el pico de corriente inicial y después se abren, evitando la presencia de corrientes residuales en las resistencias y alargando la vida útil del contactor



❷ El contacto auxiliar 13-14 solo se encuentra en los tipos BFK09 A - BFK12 A - BFK18 A.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NLDX.E93602
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INSTRUMENTOS DIGITALES DE MEDIDA, CON FUNCIÓNES DE PROTECCIÓN PROGRAMABLES, SALIDA DE RELÉ PARA DISPARO (NC/NA) POR MÁX Y/O MÍN			
LOV0688	DMK-10-R1	Multímetro digital trifasico, tensión de medida 15-660 VAC. Tensión auxiliar de alimentacion 220-240 VAV. Relación de transformador de voltaje programable 1-500. Medidas visualizadas: 3 Tensiones de fase-neutro 3 tensiones fase-fase 3 Tensiones máx. y 3 min. de fase-neutro 3 tensiones máx. y 3 min. fase-fase (Ver tabla de características técnicas Multímetros) Amperímetro digital trifásico. Rango de medición de corriente 0.05 - 5.75 A.	$ 1.248.900
LOV0760	DMK-70-R1	Voltímetro/Relé de proteccion digital trifásico Tensión de medida 15-660 VAC. Tensión auxiliar de alimentación 220-240 VAC. Relación de transformador de voltaje programable 1-500. Medidas visualizadas: 3 Tensiones de fase-neutro / 3 tensiones fase-fase 3 Tensiones máx. y 3 min. de fase-neutro / 3 tensiones máx. y 3 min. fase-fase Medida del verdadero valor eficaz / Memorización de los valores de máx. y mín. 1 salida de relé con 1 contacto conmutado Cuerpo modular DIN 43880 (3 módulos) Proteccion por perdida de fase / Proteccion por min y max voltaje Proteccion por asimetría / Proteccion por secuencia de fase Proteccion por min y max frecuencia (Ver tabla de características técnicas Multímetros)	$ 1.219.300
LOV1252	DMK-11-R1	Amperímetro digital trifásico. Rango de medición de corriente 0.05 - 5.75 A. Tensión auxiliar de alimentación 220/240 VAC. Configuración programable primario del TC: 5 - 10.000 A. Medidas visualizadas: 3 corrientes de fase / 3 corrientes máx y 3 min de fase Salida a relé con disparo temporizado entre 0.5 y 900 seg programable Disparo por valores máximos y/o mínimos (Ver tabla de características técnicas Multímetros)	$ 1.248.900
LOV1253	DMK-15-R1	Voltímetro, amperímetro y vatímetro trifásico; tensión auxiliar de alimentación: 220 - 240 VAC; configuración relación: Relación de transformación de tensión configurable (T/P): 1 - 500 Transformador de corriente: 5 - 10.000 A Medidas visualizadas: 3 Tensiónes de fase-neutro / 3 tensiones fase-fase / 3 corrientes de fase 3 potencias activas de fase y 1 total Memorización de valores máximos y mínimos de las medidas. (Ver tabla de características técnicas Multímetros) Salida a relé con disparo temporizado entre 0.5 y 900 seg programable	$ 1.886.700
LOV0676	DMK-16-R1	Multímetro digital trifasico, 72 variables, 96x48. Alimentación 220 - 240 VAC Salida a relé con disparo temporizado entre 0 seg y 900 s programable, disparo por valores máximos y/o mínimos. (Ver tabla de características técnicas Multímetros)	$ 2.257.600



DMK-1...



DMK-16-R1



DMK-70-R1


Medidas efectuadas en TRMS (Valor eficaz)

Lovato electric


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
INSTRUMENTOS DIGITALES DE MEDIDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DMK-15	DMK-10-R1	DMK-70-R1	DMK-11-R1	DMK-16-R1
MEDIDAS INSTANTÁNEAS					
Voltaje (fase-fase, sistema)	X	X	X		X
Corriente por fase	X			X	X
Potencias activas (fases y total)	X				X
Potencias reactivas (fases y total)					X
Potencia aparente (fase y total)					X
Factor de potencia por fase					X
Frecuencia					X
Energía activa (kWh)					X
Energía reactiva (kVArh)					X
Cuenta horas					X
VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS INSTANTÁNEOS Y MEMORIZADOS					
Tensiones máx y mín (fase, fase-fase)	X	X	X		X
Corriente máx y mín (fase)	X			X	X
Potencia activa máxima y mín (fases y total)	X				X
Potencia reactiva máxima y mínima (fases y total)					X
Potencia aparente máxima y mínima (fases y total)					X
Factor de potencia mínima y máxima					X
Frecuencia máxima y mínima					
FUNCIONES DE PROTECCIÓN PROGRAMABLES DISPARO DE RELÉ (NC/NA) DMK..-R1					
Ausencia de fase: OFF / 5-85%		X	X		X
Máxima tensión: OFF / 102-120%		X	X		X
Mínima tensión: OFF / 70-98%		X	X		X
Asimetría de tensión: OFF / 2-20%		X	X		X
Secuencia de fase: OFF / L1-L2-L3 / L3-L2-L1		X	X		X
Frecuencia máxima: OFF/ 101-110%		X	X		
Frecuencia mínima: OFF / 90-99%		X	X		
Ausencia de corriente: X (OFF / 5-98%)				X	X (OFF / 5-98%)
Máxima corriente: OFF / 102-200%				X	
Máxima corriente de disparo instantáneo: OFF / 110-600%				X	
Mínima corriente: OFF 5-98%				X	
Máximo factor de potencia: 0,1-1.00					
Mínimo factor de potencia: 0,1-1.00					
Tiempos de retardo configurables para las medidas 0.5 - 900 s 0.5 - 900 s 0.0 - 900 s		0.5 - 900 s	0.0 - 900 s	0.5 - 900 s	0.0 - 900 s
TIPO DE MONTAJE					
Empotrable	X	X		X	X
Riel DIN			X		
SALIDA PROGRAMABLE A RELÉ					
Relé: 8 A/250 V AC1		X	X	X	X
Contacto: NA / NC		X	X	X	X
Vida eléctrica (operaciones): 100.000		X	X	X	X
Vida mecánica (operaciones): 30´000.000		X	X	X	X


DMK-10-R1




DMK-11 / DMK-11-R1




DMK-15



DMK-16-R1



DMK-70-R1



MEDIDORES DIGITALES,
ANALIZADORES DE REDES PANTALLA LCD

Lovato electric

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	MULTÍMETRO DIGITAL PANTALLA LCD			
	LOV0892	DMG600	Multímetro digital, 315 parámetros, 96x96 mm pantalla LCD de iconos retroiluminada de 72x 46 mm, puerto óptico frontal, con 1 ranura para módulo de expansión EXP enchufable (no incluido), TENSIÓN auxiliar de alimentación 100-440 VAC / 120-250 VDC, análisis detallado de armónicos hasta 15°, puerto óptico frontal para configuración y supervisión desde PC con llave USB CX01 o Wi-Fi CX02, desde tablet o smartphone, con la APP gratuita SAM1 para Android o iOS usando llave Wi-Fi CX02	$ 1.388.300
	LOV0863	DMG610	DMG600 + puerto RS485, Modbus RTU o ASCII incluido, con 1 ranura para módulo de expansión EXP enchufable (no incluido)	$ 1.889.100
	LOV1276	DMG615	DMG600 + puerto RS485, Modbus RTU o ASCII incluido, con 1 ranura para módulo de expansión EXP enchufable (no incluido), presición de la medida clase 0.5	$ 2.033.900
**	LOV0615	DMG900	Multímetro digital, 590 parámetros, 96 x 96 mm, pantalla TOUCH SCREEN 128 x 80 pixel. Tensión de medida 20-830VAC (opción de usar TV para sistemas de media y alta tensión). Tensión auxiliar de alimentación 90-484 VAC /93-300VDC. Con 4 ranuras para módulos de expansión EXP enchufables (no incluidos), análisis detallado de armónicos hasta el 63°	$ 4.739.000
	MULTÍMETRO DIGITAL PANTALLA LCD, MONTAJE EN RIEL			
NU	LOV0925	DMG110	Multímetro digital, 315 parámetros, montaje en riel, tensión de medida 50-720 VAC (opción de usar TV para sistemas de media y alta tensión). Tensión auxiliar de alimentación 100 - 240 VAC / 120-250 VDC, análisis detallado de armónicos hasta 15°, puerto RS485 incluido	$ 1.370.000



DMG 600




DMG 900



DMG 110

NOTA:
Para comunicaciones, memoria, entradas salidas y accesorios, en la sección lovato pag



Lovato electric

MEDIDORES DIGITALES, ANALIZADORES DE REDES PANTALLA LCD






CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VERSATILIDAD, AMPLIA MEDICIÓN Y ALTA CALIDAD

	DMG 600 DMG610	DMG 615	DMG110	DMG 900
Versión para montaje en puerta, 96 x 96 mm	X	X		X
Versión para riel DIN			X	Consultar
Pantalla LCD con 4 teclas	LCD Iconos 72x46 mm	LCD Iconos 72x46 mm	LCD Iconos	
Pantalla LCD táctil, 128 x 112 pixeles				X
Expandible	1	1		4
Número de magnitudes eléctricas	170	170	170	590
Medición de distorsiones harmónica total en corriente y tensión (THD-I, THD-V)	X	X	X	X
Análisis detallado de armónicos	15°	15°	15°	63°
Comunicación RS485 integrada	DMG610	DMG610	X	
Puerto óptico frontal	X	X		
Funciónes de protección según límites configurables de variables medidas (con módulo de salida EXP)	X	X		X
Error de secuencia de fase (con módulo de salida EXP)	X	X		X
Presición de medida energía activa	Clase 1	Clase 0.5	Clase 1	Clase 0.5S

PARÁMETROS PRINCIPALES Y ENTRADAS DE MEDIDAS PARA SISTEMAS DE 1, 2 Y 3 FASES CON O SIN NEUTRO

Voltaje (fase-neutro, fase-fase y valores del sistema)	X	X	X	X
Voltaje, entre neutro/tierra				X
Corrientes de fase y neutro	X	X	X	X
Potencia Activa (P) y Reactiva (Q) y Aparente (S) por fase y total	X	X	X	X
Cos π				X
Factor potencia de cada fase y equivalente	X	X	X	X
Frecuencia	X	X	X	X
Asimetría de corriente y tensión ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I)	X	X	X	X
Distorsión armónica total por fase en voltaje THD-V(L-L) y THD-V (L-N)	X	X	X	X
Distorsión armónica total por fase en corriente THD-I (L)	X	X	X	X
Dirección de flujo armónico				X
Contadores de energía activa, reactiva importada y exportada, parcial y total (kWh, Kvarh, kVAh)	X	X	X	X
Contador de horas (total y parcial)	X	X	X	X
Función de promedios de variables medidas	X	X	X	X
Demanda acumulada de variables medidas.	X	X	X	X
Indicación y registro de valores máx. y mín. de variables medidas	X	X	X	X
Contador de pulso para uso general (para el consumo de agua, gas, etc), con módulo de expansión solamente				4
Lógica Booleana (funciónes de micro PLC)	Función OR en DMG610	Función OR en DMG615		X
Tensión auxiliar de alimentación	100-440 VAC / 120-250 VDC	100-440 VAC / 120-250 VDC	85…264 VAC / 93,5…300 VDC	90-484 VAC / 93-300 VDC
Rango de Medida de voltaje	50-720 VAC	50-720 VAC	50-720 VAC	20-830 VAC
Entrada de corriente	1 A o 5 A	1 A o 5 A	1 A o 5 A	1 A o 5 A
Entrada de corriente y tensión de neutro				X

MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Cantidad de módulos posibles	1	1	0	4
Entradas/salidas digitales	X	X		X
Entradas/salidas analógicas				X
Comunicaciones RS232, Modbus RTU y ASCII	X	X		X
Comunicaciones RS485, Modbus RTU y ASCII	Integrado DMG610	Integrado DMG615	Integrado DMG110	X
Comunicaciones USB	X	X		X
Comunicaciones Ethernet, Modbus TCP, Ethernet IP	X	X		X
Comunicación Profibus ® DP				X
Registro de datos con reloj calendario (RTC)				
Registro de datos y eventos con reloj calendario (RTC)				X
Analizador de calidad de la energía bajo la norma EN 50160				X
Función de puente Ethernet (Gateway) para otros productos LOVATO con RS485				X
Servidor Web con módulo EXP1013				X

ANALIZADORES DE REDES
CON PANTALLA LCD A COLOR SERIE DMG





Pantalla ancha lcd a color
El gran tamaño de la pantalla LCD en color (4,3 "") permite la visualización óptima de medidas y parámetros de forma clara y de forma sencilla e intuitiva. Las dimensiones de corte estándar (92x92 mm) garantizan una perfecta compatibilidad con las soluciones habituales del panel frontal.

Led programables
los 3 LED frontales son programables y permiten al usuario conocer el estado de el dispositivo en cualquier momento: alarmas programadas por el usuario, estado de entradas o salidas digitales, emisión de pulsos indicadores de energía, consumos y comunicaciónes en curso.


Nivel de alta precisión para mediciones
Las medidas se verifican de acuerdo con los estándares internacionales reconocidos para instrumentos de medición: IEC 62053-22 (clase 0.5s), IEC 62053-24 (clase 1) y IEC 61557-12 (clase 0.5).





Nivel de alta precisión para Mediciones
Las medidas se verifican de acuerdo con los estándares internacionales reconocidos para instrumentos de medición: IEC 62053-22 (clase 0.5s), IEC 62053-24 (clase 1) y IEC 61557-12 (clase 0.5).

PLC integrado
Gracias al PLC incorporado, Los analizadores de potencia pueden realizar automatizaciones simples relacionadas a temporizadores y estados de alarmas y entradas digitales. Programar con ""contactos"" (Ladder) es simple e intuitivo gracias al uso de software de configuración Xpress de LOVATO.



¡TODO SOBRE CONTROL!

Estadísticas
El modelo DMG9000 también proporciona estadísticas sobre la calidad de la red según el Norma EN50160 - clase C - (caídas de tensión, sobretensiones, interrupciones, ruidos de baja frecuencia y mucho más).

Gráficos y armónicos
Las medidas eléctricas se muestran con forma de ondas graficas, diagramas polares y representaciones de la espectro armónico hasta el orden 63, que es un herramienta útil para comprender mejor el estado del sistema.

Mediciones
Los analizadores de redes DMG muestran todas los mediciones útiles para un control completo de la red eléctrica. La entrada de medición de voltaje no requiere transformadores externos hasta 600VAC.









Lovato electric

ANALIZADORES DE REDES
CON PANTALLA LCD A COLOR SERIE DMG

¡TODO SOBRE CONTROL!

Expandibilidad
Posibilidad de añadir hasta 3 series EXP ... módulos de expansión (entradas adicionales,salidas y puertos de comunicación).

Grado de protección: IP65
Posibilidad de uso en los mas exigentes entornos gracias a la junta en la parte posterior que garantiza el grado IP65 de proteccion.



Integración con señales del campo
Gracias a los modulos de expansion EXP ... es posible agregar entradas digitales y analógicas para medicion de variables de campo como gas, agua, combustible, niveles de tanques, temperaturas, presiones y mucho más estos estan integrados a la recoleccion de datos con el fin de obtener una completa gestión energética



El sistema de monitoreo EASY BRANCH
Gracias a los módulos EXS ..., un sistema simplificado y muy rápido de cablear se puede realizar en paneles donde sea necesario leer los parámetros eléctricos de diferentes cargas, reduciendo drásticamente los costos y los tiempos de instalación.

Características generales
El sistema de medición multicircuito EASY BRANCH es una solución moderna hecha para donde hay necesidad de medición de parámetros eléctricos cuando existe más de una carga que debe ser monitoreada dentro de una sola instalación eléctrica. Cada unidad de medición de corriente puede ser montada en riel DIN y puede monitorear 2 o 4 puntos de medición y mostrar los valores en los Analizadores de redes DMG8000, DMG7500 o DMG9000 a los que está conectado, la visualizacion centralizada de datos incluye:

- Corriente de fase
- Medidas en 4 cuadrantes
- Potencia (fase activa, reactiva y aparente y potencia total)
- Factor de potencia (fase y total)
- Máximo (ALTO), mínimo (BAJO) y promedio (PROMEDIO) de todos los valores medidos
- Pico de potencia / corriente (demanda máxima)
- Asimetría actual y desequilibrio de potencia activa
- Distorsión armónica total (corriente)
- Análisis armónico actual hasta el orden 63
- Medición de energía activa, reactiva y aparente (parcial y total).

El puerto RJ45 del módulo de medición EXS4000 proporciona una conexión infalible de EXS1 ... y EXS3 ... transformadores de corriente electrónicos.

Los valores también se pueden monitorear usando los puertos de comunicacion de los analizadores de redes DMG ..., a los que se pueden conectar hasta 8 módulos de medición de corriente en cascada gracias al bus de comunicaciones integrado con cable Ethernet estándar (cat. 6), que también proporciona energía.

Conectando 5 o más EXS4 ... los módulos de medición de corriente requieren una fuente de alimentación de 24VDC-0.2A. Cada punto de medición puede ser configurados como monofásicos o trifásicos, hasta un total de 33 trifásicos o 99 puntos monofásicos.

Caracteristicas operacionales
- Alimentacion Auxiliar: 100 ... 240VAC
- Rango de medida de tensión: 50 ... 720VAC L-L
- se puede utilizar en sistemas de media y alta tensión utilizando transformador de tension
- Corriente de entrada nominal: 5A o 1A
- Rango de medición de frecuencia: 45 ... 66Hz
- Precisión (IEC / BS 61557-12):
• voltaje: Clase 0.5 (Vref = 400VAC L-L)
• corriente: Clase 0.5 (Iref = 5AAC)
• potencia: Clase 0.5 (activa), Clase 1 (reactiva)
• factor de potencia: Clase 0,5
• frecuencia: Clase 0.05
• THD y armónicos V e I: Clase 5
• energía activa: clase 0.5
• energía activa: Clase 0.5s (IEC / EN / BS 62053-22)
• energía reactiva: Clase 1 (IEC / EN / BS 62053-24)
- Memoria de datos integrada (DMG8000, DMG9000)
- Puertos de comunicaciones integrados (RS485 o Ethernet)
- Protocolos de comunicación: Modbus-RTU, ASCII y TCP
- Compatible con y aplicaciónes: SYNERGY, XPRESS, NFC App.
- Grado de protección: IP65 para panel frontal.

Certificaciones y cumplimiento
Cumple con las normas: IEC / EN / BS 61010-1,
IEC / EN / BS 61000-6-2 e IEC / EN / BS 61000-6-4.

ANALIZADORES DE REDES
CON PANTALLA LCD A COLOR SERIE DMG

Lovato electric

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
ANALIZADOR DE REDES Y SISTEMA DE MONITOREO DE POTENCIA EASY BRANCH				
LOV1435	DMG7500	Multimetro digital DMG7500, 590 parametros, 96x96mm , pantalla ancha LCD a color de 4,3"". Tension de medida 50-720VAC (Opcion de usar TV para sistemas de media y alta tension). Tension auxilar de alimentación 100-240VAC / 110-250VDC. Con 3 slots para módulos de expansión enchufables de la serie EXP para adaptarlos a multiples de aplicaciones. Puerto de comunicacion RS-485 integrado. Funcion de Gateway. Compatible con EASY BRANCH sistema de monitoreo de energía. Grado de proteccion IP 65. Precision de la medida energia activa: Clase 0,5s Precision de la medida voltaje y corriente: 0,2%. PLC integrado para automatizaciones simples. El uso de la tecnología NFC permite al usuario configurar el DMG... y realizar los ajustes con un dispositivo inteligente. Puerto óptico en la parte posterior de la unidad que le permite al usuario realizar ajustes, ejecutar diagnósticos de la red eléctrica y actualizar el firmware del DMG... linterfaz gráfica, disponible en 10 idiomas (inglés, francés, Alemán, italiano, español, portugués, polaco, ruso, checo y chino). Análisis de armónicos de tensión y corriente hasta el 63°.	$ 3.320.300	
LOV1311	DMG8000	Multimetro digital DMG8000, 590 parametros, 96x96mm , pantalla ancha LCD a color de 4,3"". Tension de medida 50-720VAC (Opcion de usar TV para sistemas de media y alta tension). Tension auxilar de alimentación 100-240VAC / 110-250VDC. Con 3 slots para módulos de expansión enchufables de la serie EXP para adaptarlos a multiples de aplicaciones. Puerto de comunicacion Ethernet integrado. Memoria para el registro de datos. Funcion de Gateway. Compatible con EASY BRANCH sistema de monitoreo de energía. Grado de proteccion IP 65. Funcion Web server. Precision de la medida energia activa: Clase 0,5s Precision de la medida voltaje y corriente: 0,2%. PLC integrado para automatizaciones simples. El uso de la tecnología NFC permite al usuario configurar el DMG... y realizar los ajustes con un dispositivo inteligente. Puerto óptico en la parte posterior de la unidad que le permite al usuario realizar ajustes, ejecutar diagnósticos de la red eléctrica y actualizar el firmware del DMG... linterfaz gráfica, disponible en 10 idiomas (inglés, francés, Alemán, italiano, español, portugués, polaco, ruso, checo y chino). Análisis de armónicos de tensión y corriente hasta el 63°.	$ 5.255.900	  EXS4000
LOV1312	DMG9000	Multimetro digital DMG9000, 590 parametros, 96x96mm , pantalla ancha LCD a color de 4,3"". Tension de medida 50-720VAC (Opcion de usar TV para sistemas de media y alta tension). Tension auxilar de alimentación 100-240VAC / 110-250VDC. Con 3 slots para módulos de expansión enchufables de la serie EXP para adaptarlos a multiples de aplicaciones. Puerto de comunicacion Ethernet integrado. Pueto de comunicacion RS-485 integrado. Memoria para el registro de datos. Funcion de Gateway. Analisis de calidad de energia bajo la norma EN50160. Compatible con EASY BRANCH sistema de monitoreo de energía. Grado de proteccion IP 65. Funcion Webserver. Precision de la medida energia activa: Classe 0,5s Precision de la medida voltaje y corriente: 0,2%. PLC integrado para automatizaciones simples. El uso de la tecnología NFC permite al usuario configurar el DMG... y realizar los ajustes con un dispositivo inteligente. Puerto óptico en la parte posterior de la unidad que le permite al usuario realizar ajustes, ejecutar diagnósticos de la red eléctrica y actualizar el firmware del DMG... linterfaz gráfica, disponible en 10 idiomas (inglés, francés, Alemán, italiano, español, portugués, polaco, ruso, checo y chino). Análisis de armónicos de tensión y corriente hasta el 63°. Medida de corriente de neutro por medio de TC dedicado, Medida de Voltaje entre neutro y tierra.	$ 7.913.200	 EXS4001  EXS1...
EASY BRANCH SISTEMA DE MONITOREO DE POTENCIA				
LOV1313	EXS0000	Modulo bus para EASY BRANCH sistema de monitoreo de potencia	$ 1.384.000	
LOV1314	EXS4000	Modulo de medida de corriente con 4 entradas para transformadores electronicos RJ45	$ 2.508.300	
LOV1315	EXS4001	Modulo de medida de corriente con 2 entradas para transformadores trifasicos tradicionales o 6 entradas para transformadores monofasicos tradicionales	$ 2.770.700	
TRANSFORMADORES ELECTRONICOS DE CORRIENTE PARA SISTEMA MONOFASICO EASY BRANCH				
LOV1316	EXS1032	Transformador de corriente electronico monofasico 32A con RJ45, 2m longitud	$ 646.000	
LOV1317	EXS1063	Transformador de corriente electronico monofasico 63A con RJ45, 2m longitud	$ 683.300	
LOV1318	EXS1080	Transformador de corriente electronico monofasico 80A con RJ45, 2m longitud	$ 725.100	
LOV1319	EXS1125	Transformador de corriente electronico monofasico 125A con RJ45, 2m longitud	$ 772.400	
TRANSFORMADORES ELECTRONICOS DE CORRIENTE PARA SISTEMA TRIFASICO EASY BRANCH				
LOV1320	EXS3032	Transformador de corriente electronico trifasico 32A con RJ45, 2m longitud	$ 829.700	
LOV1321	EXS3063	Transformador de corriente electronico trifasico 63A con RJ45, 2m longitud	$ 877.500	
LOV1322	EXS3080	Transformador de corriente electronico trifasico 80A con RJ45, 2m longitud	$ 931.300	
LOV1323	EXS3125	Transformador de corriente electronico trifasico 125A con RJ45, 2m longitud	$ 992.000	


EXS3...

Lovato electric

CONTADORES DE ENERGÍA DIGITALES



DME-D110-T1...



DME-D120-T1



DME-D300-T2



DME-D301-UL




EXCGLB02



CX05

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONTADORES DE ENERGÍA MONOFÁSICOS NO EXPANDIBLES				
	LOV0665	DME.D110-T1-A120	Contador de energía, conexión directa 40 A, 1 salida de pulso, 93 - 132 VAC L-N 50/60 Hz, display LCD	$ 749.700
*	LOV0679	DME-D110-T1	Contador de energía multimedición, 14 parámetros, conexión directa 40 A, 1 salida programable, 187 - 264 VAC (L-N o L-L) 50/60 Hz, display LCD	$ 749.700
CONTADORES DE ENERGÍA TRIFÁSICOS				
*	LOV0681	DME-D300-T2	Contador de energía multimedición, trifasico con neutro no expandible, 45 parámetros, conexión directa hasta 80A, 1 entrada para selección de tarifa, 2 salidas programables, 220-240 VAC (L-N)/ 380-415 VAC (L-L) VAC 50/60 Hz, display LCD	$ 1.758.300
	LOV0682	DME-D310-T2	Contador de energía multimedición, trifásico con o sin neutro, 190 parámetros, conexión con TC/5A, 2 entradas integradas para selección de hasta 4 tarifas, conexión de medidores DME o medidores de consumo de vapor, agua, gas, etc, que cuenten con salida de pulsos, expandible con módulos EXM... para más entradas, salidas o comunicaciones RS485, RS232, USB o Ethernet, 2 salidas programables, 220-240 VAC (L-N)/ 380-415 VAC (L-L) VAC 50/60 Hz, display LCD gráfico para visualización de tendencias	$ 1.801.300
CONCENTRADOR DE DATOS EXPANDIBLE				
**	LOV0693	DME-CD	Concentrador de equipos contadores de energía DME o instrumentos medidores de consumo de vapor, agua, gas, etc., mediante entradas de pulso, 8 entradas incluidas, expandible hasta 14 con módulo EXM.., pantalla LCD gráfica para visualización de datos almacenados de todos los contadores integrados, visualización de gráficos de tendencia y fácil configuración, conexión con software Synergy o PLC mediante puerto RS485 integrado o usando los puertos Ethernet, USB o RS232, con los módulos de expansión EXM.., canal de entrada para selección de tarifas, funciónes de micro PLC y cálculo de variables derivadas, gestión de alarmas. Expandible máximo 3 módulo EXM...	$ 3.220.900
MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXM... Y ACCESORIOS				
**	LOV0694	EXM 10 10	Puerto comunicación USB, opto aislado	$ 1.934.000
**	LOV0683	EXM 10 12	Puerto comunicación RS-485, Modbus RTU o ASCII, opto asilado	$ 1.934.000
**	LOV0695	EXM 10 13	Puerto comunicación Ethernet, Protocolos Ethernet IP y Modbus TCP, función de servidor Web, funciónes de Gateway, opto asilado	$ 4.265.500
NU	LOV1477	CX05	Antena omnidireccional CX05 para uso con redes 4g (LTE) AME	$ 1.260.700
NU	LOV1476	EXCGLB02	Registrador de datos Gateway, 1 puerto RS485, 1 puerto Ethernet, conexión LTE, GNSS (GPS)	$ 6.262.600

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



COMPATIBILIDAD MÓDULOS DE EXPANSIÓN MONTAJE EN RIEL

Tipo	DMG310 T2	DMEDCD
EXM 10 10	X	X
EXM1 0 12	X	X
EXM 10 13	X	X
EXM 10 30	X	X
EXM 10 01	X	X
N° módulos expansión	3	3

Synergy

CONTADORES DE ENERGÍA DIGITALES

Lovato electric

CARACTERÍSTICAS	DMED 100 T1 / DMED... A120	DMED 110 T1	DMED 120 T1	DMED 300 T2	DMED 310 T2	DMED CD
SISTEMA CONEXIÓN AUTOALIMENTADO						
L1 – L2 – L3 – N				380...415 VAC L-L	380...415 VAC L-L	
L1 – L2 – L3					380...415 VAC L-L	
L1 – N – L2					380...415 VAC L-L	
L1 – N (voltaje fase - neutro)	220…240 VAC/ 110…120VAC DMED…A120	220…240 VAC/ 110…120VAC DMED…A120	220…240 VAC/ 110…120VAC DMED…A120		220…240 VAC	
Conexión	Directa 40 A	Directa 40 A	Directa 63 A	Directa 80 A	Indirecta TC (/5 A)	
VERSATILIDAD, AMPLIA MEDICIÓN Y ALTA CALIDAD						
Salida estática de pulsos integrada	10 pul * KWh	1 programable	1 programable	2 programables	2 programable	
Cantidad de tarifas posibles				4	4	4
Entradas integradas					2	8
Expansibilidad 3 módulos EXM, máximo 2 comunicaciones					X	X
Pantalla LCD	X	X	Retroiluminado	X	Gráfica	Gráfica
Teclas funciónales		1	1	3	4	4
RS485 integrado						X
Medición y precisión de energía activa	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	
PARÁMETROS PRINCIPALES						
Voltaje (fase-neutro, fase-fase y valores del sistema)		X	X	X	X	
Corrientes de fase		X	X	X	X	
Corriente de neutro					X	
Potencia Activa (P) y Reactiva (Q) y Aparente (S) por fase y total		P, Q	P, Q	X	X	
Factor potencia de cada fase y equivalente		X	X	X	X	
Frecuencia		X	X	X	X	
Asimetría de corriente y tensión ASY(VLL), ASY (VLN), ASY(I)					X	
Contadores de energía activa, reactiva importada y exportada, parcial y total (kWh, kVArh, kVAh) por fase y total	kWh	kWh, kVArh	kWh, kVArh	X	X (hasta 4)	16
Tarifas de energía					4	4
Contador de horas (total y parcial)		X	X	X	X	
Función de promedios de variables medidas		X	X	X	X	
Demanda acumulada de variables medidas.		X	X	X	X	
Indicación y registro de valores máx. y mín. de variables medidas.		máx kW	máx kW	máx kW	X	
Contador de pulso para uso general, para el consumo de energía, agua, gas, etc.					2	8
Rango de operación medida de voltaje	187 - 264 VAC / 93 - 132 VAC	187 - 264 VAC	187 - 264 VAC	323-456 L-L	187-264 L-N 323-456 L-L	
Gráficos de tendencia					X	X
MÓDULOS DE EXPANSIÓN Y COMUNICACIONES						
Expandible					X	X
Entradas/salidas digitales					X	X
Entradas/salidas analógicas					X	X
Comunicaciones RS232, Modbus RTU y ASCII					X	X
Comunicaciones RS485, Modbus RTU y ASCII					X	X
Comunicaciones USB					X	X
Comunicaciones Ethernet, Modbus TCP, Ethernet IP					X	X
Servidor Web con módulo EXM1013					X	X

Lovato electric

MÓDULOS PARA TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS



ATL6...



ATL610



ATL800



CX01



CX02

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MÓDULO PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA			
LOV0893	ATL600	Módulo de transferencia, para conmutación automática o manual de la carga en configuración red-generador, red-red o generador-generador; mando automático y/o manual de interruptores motorizados, contactores o seccionadores motorizados, display gráfico de 144x144 mm control de bajo y sobre voltaje, pérdida de fase, asimetría, baja y alta frecuencia, con posibilidad de activación y desactivación independiente. Rango de alimentación de 90 - 260 VAC, entrada de medición de 50 - 576 VAC para 1 Ph, 2 Ph ó 3 Ph con o sin neutro en ambas líneas, puerto óptico frontal, configuración y supervisión vía PC (mediante Synergy o Xpress) o con smartphone mediante la app SAM1.	$ 2.630.600
LOV0894	ATL610	Las características del ATL600 y adicionalmente con 2 ranuras para módulos de expansión EXP enchufables (no incluidos) para integrar comunicaciones o entradas / salidas, rango de alimentacion dual 9-36 VDC / 90-264 VAC, reloj de tiempo real con batería de respaldo, puerto óptico frontal, configuración y supervisión vía PC (mediante Synergy o Xpress) o con smartphone mediante la app SAM1, compatible con Synergy y Xpress.	$ 3.970.500
LOV1029	ATL800	Módulo de transferencia para conmutación automática de 2 fuentes y 1 interruptor de acople, transición abierta o cerrada, alimentación 110-240 VAC y/o 12/24/48 VDC, con 3 ranuras para módulos de expansión EXP enchufables (no incluidos) para integrar comunicaciones y/o entradas / salidas, configuración y supervisión vía PC (mediante Synergy o Xpress) o con smartphone mediante la app Lovato NFC o SAM1, comunicación NFC y RS485 incluida.	$ 5.819.900
LOV0955	ATL900	Módulo de transferencia para conmutación automática de 3 fuentes y hasta 2 interruptores de acople, transición abierta o cerrada, alimentacion 110-240 VAC y/o 12/24/48 VDC, con 3 ranuras para módulos de expansión EXP enchufables (no incluidos) para integrar comunicaciones y/o entradas / salidas, configuración y supervisión vía PC (mediante Synergy o Xpress) o con smartphone mediante la app Lovato NFC o SAM1, comunicacion NFC y RS485 incluida.	$ 19.602.800
ACCESORIOS Y PRETRANSFERENCIAS PARA TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS			
LOV0781	CX01	Llave para conexión de equipos con puerto óptico frontal a PC, para programación, descarga de datos, diagnóstico y actualización de firmware.	$ 1.199.500
LOV0867	CX02	Conexión Wi-Fi de equipos con puerto óptico frontal a PC, Smatphone y tablet, para programación, descarga de datos, diagnóstico, supervisión y actualización de firmware	$ 3.224.100
LOV1028	EXP8001	Empaque IP65 para ATL6XX	$ 56.000
LOV1032	ATLDPSLC	Fuente Dual, Módulo de pretransferencia para alimentación de ATL y maniobra, con enclavamiento mecánico.	$ 348.900
LOV0349	BG0022A22060	Minicontactor auxiliar 2NA-2NC 220 VAC, para pretransferencia, Fuente Dual	$ 147.200

NOTA: para comunicaciones, entradas, salidas y accesorios ver módulos EXP en la sección lovato pag 11-74

Xpress

Synergy

Lovato electric Sam1



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

MÓDULOS PARA EL CONTROL DE GRUPOS
ELECTRÓGENOS, TRANSFERENCIAS Y SINCRONISMOS

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
			UNIDADES DE CONTROL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS.	
	LOV0895	RGK 600	Controlador de grupo electrógeno con gestión automática de conmutación red-generador (AMF). Voltaje de control 50-576 VAC 1 Ph, 2 Ph ó 3 Ph + N, opción de usar TV, entrada de corriente (L1,L2,L3). Alimentación 12-24 VDC. Pantalla LCD gráfica de 192x112 pixeles retroiluminada. Entrada de pick-up magnético. Memorización de los últimos 50 eventos, puerto óptico frontal, Configuración y supervisión con smartphone APP SAM1	$ 2.253.300
	LOV0898	RGK 601	RGK600 + CANBUS integrado para comunicación con ECU y sin entrada de Pick-Up magnético	$ 5.114.000
	LOV0698	RGK 800	Controlador de grupo electrógeno con gestión automática de conmutación red-generador (AMF). Voltaje de control 30-720 VAC 1 Ph, 2 Ph ó 3 Ph + N, funciónes de analizador de redes, ópción de usar TV, entrada de corriente (L1,L2,L3). Alimentación 12-24 VDC. Pantalla LCD gráfica de 128x80 pixeles retroiluminada . Entrada de pick-up, E/S digitales y análogas configurables, RS485 y CAN-J1939 integrados, memorización de eventos. PLC para entradas, salidas o estados internos. Grado de proteccion frontal IP65. Puerto optico frontal, con 3 ranuras para módulos de expansión EXP enchufables (no incluidos) para integrar comunicaciones y/o entradas / salidas, configuración y supervisión vía PC mediante (Synergy o Xpress) o con smartphone mediante la app SAM1.	$ 3.831.000
**	LOV1027	RGK420SA	Controlador de grupo electrógeno con llave, stand alone (sin control transferencia), 3Ph + Neutro, 1 entrada de corriente opcional, salidas SSR, alimentación 7-33 VDC, rango de medida 100-480 VAC, NFC y puerto óptico.	$ 3.675.900
**	LOV1044	EXP1040	Módulo de expansión 2 entradas digitales/resistivas, 2 salidas estáticas para RGK420SA	$ 972.800
			CONTROL SINCRONISMO RED-GENERADOR Y GENERADOR-GENERADOR	
*	LOV0699	RGK900	Control de sincronismos transición cerrada red-generador, generador-generador, aplicación de fuentes paralelas y compartición de cargas, hasta 32 generadores en paralelo, control PID de Governador y AVR. Memorización de eventos, PLC para entradas, salidas o estados internos. RS485 y 2 puertos CAN integrados, IP65	BAJO CONSULTA
*	LOV1260	RGK900SA	Controlador de tipo autónomo. Gestión paralela entre grupos electrógenos. 12/24 VDC, LCD gráfico, puerto RS485 y puerto de programación USB/óptico y Wi-Fi frontal. Expandible con módulos EXP...	BAJO CONSULTA
*	LOV1261	RGK900MC	Controlador red-ATS (Transferencia Automática). Control de red, transferencia automática (ATS), y en paralelo con varios generadores controlados por RGK 900SA. 12/24 VDC, LCD gráfico, con puerto RS485 y puerto programación USB/óptico y Wi-Fi. Expandible con módulos EXP...	BAJO CONSULTA


RGK600/601





RGK 420SA


RGK 800


CX01


CX02


RGK900

GESTIÓN PARALELA RED-GENERADOR	MODO ISLA	ATS Y PARALELO RED CON GRUPOS ELECTRÓGENOS
		
RGK900 está concebido para aplicaciones de sincronización redgenerador, como: **a**) Generador único mantenido paralelo con la red en modo "carga base" (generador alimentado a velocidad constante) **b**) Generador único mantenido paralelo con la red en modo peak-shaving (la potencia de red importada-exportada se limita a un valor constante y los picos de carga en caso de alta demanda se alimentan por el generador) **c**) Generador único en AMF paralelo provisionalmente con la red (para emergencias, con AMF en transición cerrada).	**RGK900SA** está concebido para aplicaciones con carga compartida en un bus aislado, sin red: a) Generadores en paralelo que operan juntos en modo isla en el bus de potencia, con carga subdividida entre los mismos b) Generadores interconectados para mantener la reserva de potencia (potencia total disponible menos potencia de carga) sin un rango predefinido, encendiendo y apagando los generadores según el nivel de prioridad.	La combinación de unidades **RGK900SA** y **RGK900MC** está concebida para el control de carga con múltiples generadores en paralelo en bus de potencia y red. En estos casos, la unidad **RGK900SA** controla, en modo carga base o peakshaving, la red y el bus de potencia constituido por múltiples generadores, cada uno controlado por un **RGK900MC**

NOTA:
- Módulos de comunicación, E/S. Ver en la sección lovato pag 10-68
- Puerto óptico frontal para configuración y supervisión desde PC con llave USB CX01 o Wi-Fi CX02, desde Tablet o smartphone, con la APP gratuita SAM1 para Android o iOS usando llave Wi-Fi CX02 ver en la sección lovato pag 10-71

* Producto bajo pedido

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
NKCR.E93601
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Lovato electric

EQUIPOS PARA CONTROL DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MÓDULO DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS Y SINCRONISMO




	ATL600	ATL610	RGK420SA	RGK600 RGK601	RGK800	RGK900
Alimentación AC	90 - 264 VAC	90 - 264 VAC				
Alimentación DC		9 - 36 VDC	7.5 - 33 VDC	7 - 33 VDC	7 - 33 VDC	7 - 36 VDC
Control de tensión de red	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	NA	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N
Control de tensión del generador	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N
Rango de medida de voltaje L-L	50 - 576 VAC	50 - 576 VAC	100 - 480 VAC	50 - 576 VAC	30 - 720 VAC	30 - 720 VAC
Medida de corriente			L1	L1-L2-L3	L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N
Frecuencia de trabajo	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 / 400 Hz	50 / 60 / 400 Hz
Programación TV sistemas MT	X	X	X	X	X	X
Entrada de señal de corriente			5 A, 1 A	5 A, 1 A	5 A, 1 A	5 A, 1 A incluido neutro
Medida de tensión TRMS	X	X	x	X	X	X
Medida de corriente TRMS			x	X	X	X
Display LCD	LCD Gráfico 128x80 pixeles	LCD Gráfico 128x80 pixeles	LCD iconos	LCD Gráfico 192x112 pixeles	LCD Gráfico 128x80 pixeles	LCD Gráfico 128x112 pixeles
Entradas digitales configurables	6	6	5	5	9	13
Salidas por rele configurables	7	7	5	6 (SSR)	3 Relay + 6 (SSR) + 1 (SO)	3 Relay + 6 (SSR) + 1 (SO)
Entradas motor en marcha			"D+" y "AC"	"D+"	"D+" y "AC"	"D+" y "AC"
Entradas velocidad del motor			"W"	"W" o "Pick-Up" (sólo RGK600)	"W" o "Pick-Up"	"W" o "Pick-Up"
Entradas Analogas: nivel-presión-temperatura			1 NIVEL COM-BUSTIBLE	X	X	X
Log de eventos	X	X	x	X	X	X
Expansión I/O		2 EXP…	1 EXP	RGK RR	3 EXP… + RGK RR	4 EXP… + RGK RR
Puerto RS232		EXP1011			EXP1011	EXP1011
Puerto RS485		EXP1012			Incluido	Incluido
Puerto USB		EXP1010			EXP1010	EXP1010
Puerto Ethernet con función de Web server		EXP1013			EXP1013	EXP1013
Modem GPRS/GSM con función de autollamada, e-mail o auto SMS					EXP1015	EXP1015
Puerto óptico frontal para configuración y mantenimianto desde PC, tablet o smartphone, vía USB con CX01 o Wi-Fi CX02	X	X	X	X	X	X
Control y supervisión remota vía software (Nota)	X	X		X	X	X
Interface CAN bus				RGK601	1	2
Visualización de eventos	X	X	X	X	X	X
Registro de datos	X	X		X	X	X
RTC (Reloj en tiempo real)		X			X	X
Alarmas	X	X	X	59	60	67
Alarmas de usuario	X	X	X	4	8	16
Alarmas personalizadas	X	X	X	X	X	X
Texto para alarmas-funciónes-parámetros	X	X	X	X	X	X
Test automático	X	X		X	X	X
Número de idiomas	5	5	5	5	5	5
Protección IP	IP40, (IP65 con acce-sorio)	IP54, (IP65 con acce-sorio)	IP40	IP54, (IP65 con acce-sorio)	IP65	IP65

Nota: compatible con Synergy, Xpress y software de supervisión y configuración ATL remote control o RGK remote control, según sea el caso


	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONTROLADORES PARA ELECTROBOMBA Y MOTOBOMBA ANTIINCENDIOv				
*	LOV1473	FFL700EP	Controladores para electrobomba antiincendio conforme EN/BS 12845, alimentación 24VAC, RS485 integrada	BAJO CONSULTA
*	LOV1474	FFL700DP	Controladores para motobomba antiincendio conforme EN/BS 12845, alimentación 12/24VDC, RS485 incorporada	BAJO CONSULTA



FFL700...



FFL700DP



FFL700EP

Caracteristicas generales

Los controladores FFL... presentan todas las funciones exigidas por la norma EN/BS 12845 en lo que concierne la gestión de las motobombas y electrobombas antiincendio facilitando al usuario la monitorización y el mantenimiento de las prestaciones de todo el sistema antiincendio. El display LCD gráfico retroiluminado de 128x80 pixel garantiza alta visibilidad en condiciones de escasa iluminación. Las entradas y salidas son programables. La página principal contiene todos los datos sobre la bomba antiincendio y el motor. Las funciones para el mantenimiento y la prueba del sistema antiincendio se encuentran directamente en el display, además de poder recibir los datos a distancia mediante las salidas digitales o el puerto RS485 incorporado para la comunicación Modbus. Los controladores monitorizan constantemente la temperatura interna del local bombas mediante un sensor de temperatura incorporado o externo.
– Display LCD gráfico con retroiluminación, texto en 5 idiomas: italiano, inglés, francés, español y alemán
– Cuadro sinóptico con testigos LED: modalidad de funcionamiento y estados.
– Página dedicada a puesta en servicio y prueba de LEDs
– Página dedicada a la supervisión de la bomba Jockey
– Sensor de temperatura NTC incorporado
– Entrada sonda NTC p/control remoto (campo de medición: -40...+85°C)
– 2 niveles de contraseña
– Funciones I/O avanzadas
– Puerto RS485 aislado incorporado
– Lógica PLC incorporada con umbrales, contadores, alarmas, estados
– Reloj calendario incorporado
– Memoria de los últimos 128 eventos
– Puerto óptico frontal de comunicación con dispositivos USB (CX01) y Wi-Fi (CX02)
– Programación mediante tecnología NFC y App LOVATO descargable gratuitamente en Google Play Store y App Store

Características de empleo:

– Alimentación: 12 o 24VDC (FFL700DP) y 24VAC (FFL700EP)
– Entradas de medida de la tensión:
• tensión nominal Ue: 100...240VAC
• rango de medición: 50...264VAC
• rango de frecuencia: 45...65Hz
– Temperatura de funcionamiento: -25...+70°C
– Circuito impreso tropicalizado
– Grado de protección: IP65 en el frente; IP20 terminales.

Aplicaciones con bomba monofásica:
- edificios de apartamentos
- viviendas
- edificios civiles



Aplicaciones con bomba trifásica:
- industrias
- centros comerciales
- hospitales
- almacenes
- etc.



* Producto bajo pedido

Lovato electric

MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXP... Y ACCESORIOS
PARA EQUIPOS EXPANDIBLES MONTAJE EN PUERTA



EXP 1012



EXP 1008

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXP... Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS EXPANDIBLES MONTAJE EN PUERTA				
	LOV0641	EXP1002	2 entradas digitales/2 salidas de estado sólido tipo SSR 40 VDC / 30 VAC 55 mA	$ 566.200
	LOV0642	EXP1003	2 salidas por relé, 5 A. 250 VAC	$ 520.500
	LOV0644	EXP1004	2 entradas análogas opto aisladas 0/4-20 mA o 0-10 V o 0 +-5 V	$ 2.486.200
	LOV0645	EXP1005	2 salidas análogas opto aisladas 0/4-20 mA o 0-10 V o 0 +-5 V	$ 2.486.200
	LOV0793	EXP1006	2 salidas a relé hasta 480 Vac AC15, para incrementar 2 pasos en DCRL y DCRG	$ 283.500
	LOV0908	EXP1007	3 salidas a relé hasta 480 VAC AC15, para incrementar 3 pasos en DCRL y DCRG.	$ 528.409
	LOV0865	EXP1008	2 entradas digitales / 2 salidas por relé 5 A, 250 VAC	$ 933.900
	LOV0646	EXP1010	Puerto comunicación USB, Opto aislado	$ 1.243.500
	LOV0647	EXP1012	Puerto comunicación RS-485, Modbus RTU o ASCII, Opto asilado	$ 642.700
	LOV0648	EXP1013	Puerto comunicación Ethernet, Protocolos Ethernet IP y Modbus TCP, función de servidor Web, función de gateway, Optoasilado	$ 1.800.000
	LOV0330	EXP1030	Data-logger de 8 MBytes, reloj calendario (RTC) y batería libre de mantenimiento para el registro de eventos y de datos	$ 1.985.600
**	LOV0667	EXP1031	Data-logger de 8 MBytes + medición, análisis y reporte de calidad energética bajo la norma EN50160, reloj calendario (RTC) y batería libre de mantenimiento, sólo para DMG900.	$ 6.215.000
**	LOV1044	EXP1040	Módulo de expansión 2 entradas digitales/resistivas, 2 salidas estáticas para RGK420SA	$ 972.800
	LOV0781	CX01	Cable para conexión de equipos con puerto óptico frontal a PC, para programación, descarga de datos, diagnóstico y actualización de firmware.	$ 1.199.500
	LOV0867	CX02	Conexión Wi-Fi de equipos con puerto óptico frontal a PC, smatphone y tablet, para programación, descarga de datos, diagnóstico, supervisión y actualización de firmware	$ 3.224.100
NU	LOV1476	EXCGLB02	Registrador de datos Gateway, 1 puerto RS485, 1 puerto Ethernet, conexión LTE, GNSS (GPS)	$ 6.262.600
NU	LOV1477	CX05	Antena omnidireccional CX05 para uso con redes 4g (LTE) AME	$ 1.260.700



EXCGLB02



CX05



EXC GL AX1



EXCM4G01



CX01

TABLA DE COMPATIBILIDAD MÓDULOS EXPANSIÓN

TIPO	MULTÍMETROS DIGITALES /ANALIZADORES DE REDES				CONTROLADORES DEL FACTOR DE POTENCIA				CONTROLADORES DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS		CONTROLADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS		
	DMG600 /610/ 611/615	DMG800	DMG900	DMG7500 /8000 /9000	DCRL5	DCRL8	DCRG8/ DCR-G8ING	DCRG8F	ATL610	ATL800 /900	RGK420SA	RGK800	RGK900
EXP 1002	X	X	X	X					X	X		X	X
EXP 1003	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X
EXP 1004		X	X	X			X	X		X		X	X
EXP 1005		X	X	X			X	X		X		X	X
EXP 1006					X	X				X			
EXP1007					X	X			X	X			
EXP 1008	X	X	X	X					X	X		X	X
EXP 1010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
EXP 1012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
EXP 1013	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X
EXP1014	X			X			X	X					
EXP 1015			X				X	X		X		X	X
EXP 1030		X	X				X	X					
EXP 1031			X										
EXP 1040											X		
Máx N° de módulos de expansión	1	4	4	3	1	2	4	4	2	3	1	3	4

NU Producto Nuevo


TRANSFORMADORES DE CORRIENTE SERIE DM...T
NÚCLEO SÓLIDO

Lovato electric

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TRANSFORMADOR PARA CABLE Ø 22 mm TERMINALES SELLABLES


		Corriente primaria a 5A	Cl. 0.5 VA	Cl. 1 VA	Ventana Barra (mm)	Ventana Cable (mm)	
LOV0504	DM0T0050	50		1,25	-	22	$ 112.000



DM0T

PARA CABLE Ø 23 mm Y PARA BARRAS 30 x 10mm, 25 x 12.5 mm, 20 x 15 mm


		Corriente primaria a 5A	Cl. 0.5 VA	Cl. 1 VA	Ventana Barra (mm)	Ventana Cable (mm)	
LOV0505	DM2T0100	100		1	30 x 10	23	$ 112.000
LOV0506	DM2T0200	200		2	30 x 10	23	$ 123.800
LOV0507	DM2T0300	300	1.5	3	30 x 10	23	$ 123.800
LOV0508	DM2T0400	400	2	3	30 x 10	23	$ 130.200



DM2T...

PARA CABLE Ø 30 mm Y PARA BARRAS 40x 10 mm, 30x20 mm, 25x25 mm

		Corriente primaria a 5A	Cl. 0.5 VA	Cl. 1 VA	Ventana Barra (mm)	Ventana Cable (mm)	
LOV0509	DM3T0500	500	2.5	5	40 x 10	30	$ 160.400
LOV0510	DM3T0600	600	5	10	40 x 10	30	$ 196.100
LOV0511	DM3T0800	800	5	10	40 x 10	30	$ 199.700




DM3T...


PARA CABLE Ø 66 mm Y PARA BARRAS 80x 12.5 mm, 60x30 mm, 50x50 mm


		Corriente primaria a 5A	Cl. 0.5 VA	Cl. 1 VA	Ventana Barra (mm)	Ventana Cable (mm)	
LOV1041	DM35T0800	800	10	15	80x12.5	66	$ 233.500
LOV1042	DM35T1000	1000	15	20	80x12.5	66	$ 263.600
LOV1043	DM35T1250	1250	15	20	80x12.5	66	$ 286.900


PARA CABLE Ø 86 mm Y PARA BARRAS 100 x 30 mm, 80 x 50 mm, 70 x 60 mm TERMINALES SELLABLES


			Corriente primaria a 5A	Cl. 0.5 VA	Cl. 1 VA	Ventana Barra (mm)	Ventana Cable (mm)	
	LOV0704	DM4T1250	1250	15	30	100x30	86	$ 370.100
	LOV0705	DM4T1500	1500	20	30	100x30	86	$ 370.100
	LOV0706	DM4T1600	1600	20	30	100x30	86	$ 452.500
	LOV0707	DM4T2000	2000	30	45	100x30	86	$ 497.700
	LOV0708	DM4T2500	2500	35	45	100x30	86	$ 497.700
*	LOV0709	DM4T3000	3000	45	45	100x30	86	BAJO CONSULTA
	LOV0710	DM4T3500	3500	50	50	100x30	86	$ 609.700
	LOV0711	DM4T4000	4000	50	50	100x30	86	$ 683.700



DM35T...










DM4T









* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

Lovato electric


TRANSFORMADORES DE CORRIENTE SERIE DM...TA
NÚCLEO PARTIDO




DM0TA




DM1TA...



DM2TA...




DM3TA...





DM4TA...


	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
TRANSFORMADOR DE NÚCLEO PARTIDO PARA BARRA 50X80 mm							
			Corriente primaria a 5A	Cl. 0.5 VA	Cl. 1 VA	Marco mm	
NU	LOV1432	DM0TA0100	100	-	1	32x21	$ 600.000
NU	LOV1433	DM0TA0150	150	1	2,5	32x21	$ 600.000
NU	LOV1434	DM0TA0200	200	2,5	-	32x21	$ 600.000
	LOV0712	DM1TA 0300	300	1.5	3	50 x 80	$ 744.400
	LOV0713	DM1TA 0400	400	1.5	3	50 x 80	$ 757.100
	LOV0714	DM1TA 0500	500	2.5	5	50 x 80	$ 757.100
	LOV0715	DM1TA 0600	600	2.5	5	50 x 80	$ 757.100
	LOV0716	DM1TA 0800	800	3	7,5	50 x 80	$ 882.800
TRANSFORMADOR DE NÚCLEO PARTIDO PARA BARRA 80X80 mm							
			Corriente primaria a 5A	Cl. 0.5 VA	Cl. 1 VA	Marco mm	
	LOV0717	DM2TA 0500	500	2.5	5	80 x 80	$ 882.800
	LOV0718	DM2TA 0600	600	2.5	5	80 x 80	$ 882.800
	LOV0719	DM2TA 0800	800	3	7.5	80 x 80	$ 1.067.300
	LOV0720	DM2TA 1000	1000	5	10	80 x 80	$ 1.067.300
TRANSFORMADOR DE NÚCLEO PARTIDO PARA BARRA 80X120 mm							
			Corriente primaria a 5A	Cl. 0.5 VA	Cl. 1 VA	Marco mm	
	LOV0721	DM3TA 0800	800	3	7,5	80 x 120	$ 1.127.600
	LOV0722	DM3TA 1000	1000	5	10	80 x 120	$ 1.240.400
	LOV0724	DM3TA 1500	1500	8	17	80 x 120	$ 1.240.400
TRANSFORMADOR DE NÚCLEO PARTIDO PARA BARRA 80X160 mm							
			Corriente primaria a 5A	Cl. 0.5 VA	Cl. 1 VA	Marco mm	
	LOV0725	DM4TA 2000	2000	15	20	80 x 160	$ 1.892.700
	LOV0726	DM4TA 2500	2500	15	20	80 x 160	$ 1.892.700
	LOV0727	DM4TA 3000	3000	20	25	80 x 160	$ 1.924.700
	LOV0728	DM4TA 4000	4000	20	25	80 x 160	$ 1.924.700

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo









Facilite sus montajes y mantenimientos con los transformadores de corriente de núcleo partido

Synergy es un software basado en las tecnologías más modernas que permiten el acceso a los datos mediante un navegador web y su empleo para la supervisión y el control de instalaciones desde cualquier ordenador, Tablet o Smartphone con conexión para enviar así como para las actividades de monitorización energética siguientes para el diagnóstico, el mantenimiento y la necesidad de control de la instalación.
La integración con sistemas externos (por ejemplo, sistemas de gestión, MES, Scada, etc.) está garantizada por la posibilidad de acceder a la base de datos mediante consultas a la API Web.
Synergy permite al usuario crear páginas web personalizadas con widgets que incluyen gráficos, tablas, indicadores y condiciones de alarma. Los datos pueden descargarse en el ordenador del usuario o remitirse a una dirección de correo electrónico o a un servidor FTP designados a horas programadas. El usuario puede configurar los archivos exportados para adaptarlos a sus necesidades y requerimientos en función de sus propios modelos. Un sistema de supervisión energética flexible, fácil de usar, abierto y escalable, preparado para los retos del futuro.

FUNCIONES

- La interfaz Synergy es compatible con todos los navegadores web comunes.
- Comunicación con todos los dispositivos LOVATO Electric, a través de puertos serie, Ethernet o módem.
- Posibilidad de integrar dispositivos de otras marcas dotados de comunicación Modbus.
- Consulta de valores instantáneos.
- Creación de páginas personalizadas, gráficos, tablas de datos, indicadores y condiciones de alarma.
- Tablas de datos exportables en archivos personalizables, por ejemplo para generar informes con el propio logo y elaboraciones posteriores al procesamiento.
- Tablas de datos exportables en archivos personalizables, por ejemplo para generar informes con el propio logo y elaboraciones posteriores al procesamiento.
- Consumos energéticos, valores mínimos, máximos y medios de las medidas instantáneas en varias franjas horarias.
- Gestión de alarmas con notificaciones por e-mail.
- Parametrización de ajustes en campo.
- Gestión de los niveles de acceso para los usuarios.



ALARMAS

Cada parámetro registrado en los archivos (datalog) puede asociarse a una o más alarmas, definiendo para cada una un límite inferior y uno superior, un calendario de referencia (para habilitación/inhabilitación), la representación gráfica de las tendencias y la opción para el envío automático de un email.

El usuario puede visualizar datos detallados, silenciar las alarmas y consultar el historial.

PERFIL DE USUSARIO

Plataforma con una estructura multiusuario y con diferentes entornos. El administrador del sistema puede gestionar múltiples accesos con una jerarquía de autorizaciones para adaptarse a las necesidades de los usuarios.

SISTEMA SERVIDOR MULTICLIENTE

La estructura y aplicaciones de Synergy se basan en bases de datos relacionales MySQL.
Estas características hacen que Synergy sea un sistema versátil al que pueden acceder simultáneamente una gran cantidad de usuarios y estaciones por Intranet, VPN o Internet.



Lovato electric

PROGRAMAS Y APLICACIONES, GESTIÓN ENERGÉTICA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	LICENCIAS SYNERGY PERMANENTE			
*	LOV0899	SYN2SET	Software de supervisión y gestión energética SYNERGY permanente	BAJO CONSULTA
*	LOV1078	SYN2SLL	Licencia SYNERGY permanente para equipos LOVATO (1 a 4 Equipos)	BAJO CONSULTA
*	LOV1079	SYN2SLL	Licencia SYNERGY permanente para equipos LOVATO (5 a 9 Equipos)	BAJO CONSULTA
*	LOV1080	SYN2SLL	Licencia SYNERGY permanente para equipos LOVATO (10 a 19 Equipos)	BAJO CONSULTA
*	LOV1081	SYN2SLL	Licencia SYNERGY permanente para equipos LOVATO (20 a 49 Equipos)	BAJO CONSULTA
*	LOV1082	SYN2SLL	Licencia SYNERGY permanente para equipos LOVATO (50 a 99 Equipos)	BAJO CONSULTA
*	LOV1083	SYN2SLL	Licencia SYNERGY permanente para equipos LOVATO (+100 Equipos)	BAJO CONSULTA
*	LOV1228	SYN2SLX	Licencia SYNERGY Permanente para equipos de terceros	BAJO CONSULTA
*	LOV1284	SYN2SDLWS	Acceso a datos del servicio web SYNERGY Permanente	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

Software Synergy

Código de pedido	Descripción	Detalles	Tipo de suministro
Software			
SYN2SET	Software Synergy de supervisión y gestión energética	Software de supervisión y gestión energética basados en Web para entorno Windows	Licencia permanente
Licencias			
SYN2SLL	Licencia Synergy para dispositivo LOVATO Electric	Habilita la función de supervisión para un dispositivo LOVATO Electric dotado de puerto de comunicación Modbus	Licencia permanente para un dispositivo
SYN2SLX	Licencia Synergy para dispositivos OTRAS MARCAS	Habilita la función de supervisión para un dispositivo de OTRAS MARCAS dotado de puerto de comunicación Modbus	Licencia permanente para un dispositivo
SYN2SDLWS	Licencia para el acceso a la banca datos Synergy	Habilita el acceso por WEB API a la base de datos MS SQL de Synergy con softwares de OTRAS MARCAS	Licencia permanente
SYN2SLM	Licencia para el acceso a las actualizaciones de Synergy	Habilita las actualizaciones de Synergy (compatibilidad con los nuevos sistemas operativos y nuevas funciones y actualizaciones) para un dispositivo LOVATO Electric o de OTRAS MARCAS	Licencia de suscripción anual para un dispositivo
SYN2UPG	Actualización a Synergy2	Actualización a Synergy ver. 2	Licencia permanente para un dispositivo
Asistencia técnica			
SYN2SCS00	Asistencia técnica Synergy	Asistencia Synergy en base a las necesidades del cliente	Tarifa horaria
SYN2SCS11	Puesta en servicio de Synergy a domicilio	Asistencia Synergy a domicilio, que incluye: – control configuración dispositivos – instalación del SYN2SET en PC cliente – control comunicación entre Synergy y dispositivos – configuración de Synergy según necesidades del cliente – gastos de viaje, comidas y alojamiento del técnico y tarifa horaria según el tiempo necesario para las actividades mencionadas	Tarifa por intervención
SYN2SCSDRV	Desarrollo driver Synergy para dispositivos de OTRAS MARCAS	Asistencia Synergy para el desarrollo del driver de comunicación entre Synergy y dispositivos de OTRAS MARCAS hasta para 5 dispositivos, previo estudio de viabilidad por parte de la Asistencia Técnica LOVATO Electric	Tarifa por driver
SYN2TRAINING	Formación para el uso de Synergy	Introducción al tema de la gestión energética. Dispositivos de medida: gama y criterios de selección con presentación de casos. Características clave del software Synergy para monitorización y supervisión: arquitectura y accesos canales, instrumentos, gráficos, registros de datos, páginas y usuarios. Ejercicios prácticos. Para más detalles remitirse a la sección EVENTOS en el portal **www.LovatoElectric.com o www.LovatoElectric.es**	Según acuerdo de oferta

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	LICENCIAS SYNERGY CLOUD			
*	LOV0939	SYN2CLL	Licencia SYNERGY cloud para equipos LOVATO 1 AÑO	BAJO CONSULTA
*	LOV1229	SYN2CLX	Licencia SYNERGY cloud para equipos de terceros 1 AÑO	BAJO CONSULTA
*	LOV1436	SYN2SCLWS	Acceso a datos del servicio web SYNERGY 1 AÑO	BAJO CONSULTA


* Producto bajo pedido

Synergy cloud

Synergy Cloud es un servicio de suscripción que permite la supervisión y el control de instalaciones mediante server Cloud LOVATO Electric accesible desde cualquier ordenador o dispositivo móvil mediante los programas de navegación en Internet más habituales. Las funciones del software Synergy Cloud son las mismas que las disponibles con la instalación local de Synergy, sin necesidad de instalar ningún software ni disponer de un servidor específico en la propia empresa. De este modo, se ahorran los costes de compra, configuración y mantenimiento del hardware y del software necesarios para la monitorización energética. Los dispositivos de campo envían los datos de monitorización al Gateway Data Logger (EXCGLA01), que los recopila y registra en el servidor web integrado. Synergy Cloud permite la visualización remota de los datos instantáneos monitorizados, indica alarmas por correo electrónico y ejecuta órdenes (licencia SYN2CLRW). Asimismo, con la habilitación a la supervisión y gestión energética (licencia SYN2CLL), Synergy Cloud recibe por Internet (red o móvil) los datos recopilados por el Gateway Data Logger para efectuar el historial de datos, tratarlos y representarlos gráficamente. Para más detalles acerca de la oferta Synergy Cloud, remitirse al sitio web http://em.LovatoElectric.com/ o www.LovatoElectric.es.

SEGURIDAD

La seguridad de los datos está garantizada por el cifrado HTTPS con certificado entre el servidor y el ordenador del cliente, por el backup diario de los datos recogidos, por el firewall de última generación para el acceso al servidor.



CARACTERÍSTICAS


- Interfaz sumamente intuitiva, sin necesidad de especiales conocimientos técnicos
- Acceso a los datos desde cualquier parte del mundo, mediante los navegadores Web más habituales
- Adquisición instantánea de datos de los dispositivos, aunque estén instalados en diferentes sitios
- Visualización remota de datos instantáneos, de las alarmas y su comunicación por email, de la ejecución de órdenes gracias a la tecnología MQTT
- Informes simples y claros de todos los datos energéticos
- Extrema seguridad de datos, gracias al HTTPS y al backup diario
- Actualizaciones automáticas incluidas
- Bajo coste de suscripción

Código de pedido	Descripción	Detalles	Tipo de suministro
Licencias:			
SYN2CLRW	Licencia Synergy Cloud para la supervisión remota de datos	Habilita las funciones de visualización remota de datos instantáneos, creación de alarmas y comunicación por email, ejecución de órdenes para un dispositivo LOVATO Electric conectado en Internet mediante EXCGLA01 o EXCM4G01	Licencia de suscripción anual por dispositivo
SYN2CLL	Licencia Synergy Cloud dispositivo LOVATO Electric	Habilita las funciones de supervisión, gestión energética y recogida datos históricos para un dispositivo LOVATO Electric dotato de puerto de comunicación Modbus	Licencia de suscripción anual por dispositivo
SYN2CLX	Licencia Synergy Cloud dispositivos OTRAS MARCAS	Habilita las funciones de supervisión, gestión energética y recogida datos históricos para un dispositivo de OTRAS MARCAS dotato de puerto de comunicación Modbus	Licencia de suscripción anual por dispositivo
SYN2CDLWS	Licencia para el acceso a la base de datos Synergy	Habilita el acceso por WEB API a la base de datos MS SQL de Synergy con softwares de OTRAS MARCAS	Licencia de suscripción anual por dispositivo
Asistencia técnica			
SYN2SCS00	Asistencia técnica Synergy	Asistencia Synergy en base a las necesidades del Cliente	Tarifa horaria
SYN2SCS11	Puesta en servicio de Synergy a domicilio	Asistencia Synergy a domicilio, que incluye: – control configuración dispositivos – control comunicación entre Synergy y dispositivos – configuración de Synergy según necesidades del cliente – gastos de viaje, comidas y alojamiento del técnico y tarifa horaria según el tiempo necesario para las actividades mencionadas	Tarifa por intervención
SYN2SCSDRV	Desarrollo driver Synergy para dispositivos de OTRAS MARCAS	Asistencia Synergy para el desarrollo del driver de comunicación entre Synergy y dispositivos de OTRAS MARCAS hasta para 5 dispositivos, previo estudio de viabilidad por parte de la Asistencia Técnica LOVATO Electric	Tarifa por driver
SYN2TRAINING	Formación para el uso de Synergy	Introducción al tema de la gestión energética. Dispositivos de medida: gama y criterios de selección con presentación de casos. Características clave del software Synergy para monitorización y supervisión: arquitectura y accesos canales, instrumentos, gráficos, registros de datos, páginas y usuarios. Ejercicios prácticos. Para más detalles remitirse a la sección EVENTOS en el portal **www.LovatoElectric.com o www.LovatoElectric.es**	Según acuerdo de oferta

Por cada instrumento monitorizado se dispone de un determinado conjunto de parámetros medidos o calculados con una determinada frecuencia de accesibilidad a los datos en línea.

Lovato electric

PROGRAMAS Y APLICACIONES, GESTIÓN ENERGÉTICA



INTERFAZ

La vista del DASHBOARD muestra no sólo los indicadores de datos en directo, sino también los gráficos y vistas previas de los registros de datos, todo ello en un espacio completamente personalizable y accesible desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

DATA LOG

Los registros de datos son utilizados por el software [redacted] para recoger la información. Los datos pueden visualizarse con el propio software, descargarse como archivos o compartirse a través de la web API.

GRÁFICOS

Los gráficos ofrecen una rápida visión de las tendencias de los datos recogidos por [redacted].
Personalizables, multicolor y con múltiples niveles, son la forma ideal de entender esas tendencias de un solo vistazo.

CONFIGURACIÓN SIMPLE, INTUITIVA

La programación de [redacted] no requiere particulares conocimientos informáticos dada la disponibilidad de instrumentos que guían de manera simple e intuitiva la configuración de las redes, los dispositivos, las páginas gráficas, los historiales y los gráficos de tendencia.

INFORME

Los informes se utilizan para analizar los datos de consumo y comprender la dinámica detallada de la energía consumida por las cargas.
Los gráficos de fácil manejo y un diseño específico facilitan al usuario el seguimiento del consumo energético del sistema.

PROGRAMAS Y APLICACIONES, GESTIÓN ENERGÉTICA



GUIA PARA ELEGIR

MONITOREO SÓLO CON EL SERVIDOR WEB INTEGRADO

No hay software, solo el servicio de servidor web está presente en los registradores de puertas instalados.

Locales de fácil acceso. Pequeña aplicación.

Licencia de usuario	✗
Sistema pre configurado	✔
Interfaz personalizable	✗
Mantenimiento y actualización	✗

MONITOREO REMOTO CON SOFTWARE DEDICADO

Software de monitoreo vía LOVATO ELECTRIC CLOUD.

Acceso global fácil y seguro. Pequeñas y grandes aplicaciones.

Licencia de usuario	Con suscripción
Sistema pre configurado	✔
Interfaz personalizable	✔
Mantenimiento y actualización	✔

MONITOREO LOCAL CON SOFTWARE DEDICADO

Software de monitorización instalado en un servidor físico /virtual/o en la nube de PROPIEDAD y suministrado por el cliente

Licencia de usuario	Sobre premisas
Sistema pre configurado	✔
Interfaz personalizable	✔
Mantenimiento y actualización	Con suscripción

LICENCIA DE USUARIO:
Licencia de uso por suscripción: Habilitación PERÓDICA de las funciones de supervisión, gestión de la energía y recopilación de datos históricos para un único dispositivo conectado al SERVICIO Synergy Cloud de LOVATO Electric.
Licencia de uso On premises: Habilitación PERMANENTE de las funciones de supervisión, gestión de la energía y recopilación de datos históricos para un único dispositivo conectado al SOFTWARE Synergy instalado en un servidor propio.

SISTEMA PRE-CONFIGURADO:
Reconocimiento autónomo de los dispositivos conectados, autocreación de cuadros de mando, registradores de datos, gráficos e informes por defecto. Restablecimiento de los tiempos de puesta en marcha.

INTERFAZ PERSONALIZABLE:
Capacidad para personalizar o crear de forma independiente cuadros de mando, registradores de datos, gráficos e informes.

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN:
Obtención de actualizaciones lanzadas durante el año nuevas funciones, mejoras o compatibilidad con los nuevos sistemas operativos.

PROGRAMAS Y APLICACIONES, GESTIÓN ENERGÉTICA

Xpress

Xpress es un software de configuración de parámetros y de monitorización a distancia para todos los productos LOVATO Electric de última generación dotados de puerto de comunicación. Se instala en entorno Windows y puede conectarse individualmente (un nodo a la vez) con los productos LOVATO Electric conectados en red.

- Conexión mediante CX01 (USB), CX02 (Wi-Fi), USB, RS232, RS485, Ethernet y módem
- Configuración de los productos:
  - configuración de parámetros
  - gestión de archivos de proyecto
- Actualización del firmware de los productos (mediante CX01)
- Control remoto:
  - monitorización de las medidas principales
  - gráficos de evolución de las medidas
  - envío de mandos a los productos
- Lectura del registro de eventos y alarmas
- Gestión módulos de memoria EXP10 30, EXM10 30, EXP10 31.


Puede consultar la lista de productos compatibles con Xpress en el sitio web www.LovatoElectric.com o LovatoElectric.es.

Xpress puede pedirse con el código SYN1 XP00 o descargarse gratuitamente en este enlace: **www.LovatoElectric.it/xpressdownload.aspx**



MONITORIZACIÓN

Las medidas del producto conectado se subdividen en menús contextuales para facilitar la búsqueda del valor en cuestión y se visualizan mediante indicadores gráficos. También es posible obtener los gráficos de evolución de las medidas.



PARÁMETROS

Las opciones del menú de configuración y los parámetros presentes en el producto conectado se replican en el software para que el usuario pueda operar con las definiciones que ya le resultan familiares. Las modificaciones se distinguen de los parámetros predefinidos mediante diferentes colores.
Los parámetros pueden guardarse en archivos para usarlos en instalaciones posteriores, o elaborarse sin necesidad de tener el producto conectado para permitir la elaboración de proyectos antes de su envío.

EVENTOS

Si el producto conectado cuenta con historial de eventos, es posible descargar la lista completa para guardarla en un archivo de texto o como hoja de cálculo.

GESTIÓN MEMORIA REGISTRO DE DATOS

Xpress puede usarse para la configuración y gestión de los módulos de memoria EXP10 30, EXP10 31 o EXM10 30, a fin de crear tablas con el historial de las medidas seleccionadas por el usuario.
En particular, el software permite determinar:


- las medidas de muestreo
- el tiempo de muestreo
- el evento que determina el inicio y el final del muestreo
- la gestión de la memoria (FIFO o con parada cuando se llena)

El software también permite trazar y visualizar las formas de onda del módulo de Calidad Energía EXP10 31.
Los datos recogidos pueden visualizarse en forma gráfica y exportarse en archivos de texto o en hojas de cálculo.

MANDOS


Es posible enviar un mando al producto conectado para excitar salidas y poner a cero contadores de consumo energético o de horas hasta el mantenimiento.





ALARMAS

Las alarmas activas en el producto conectado pueden visualizarse en el software para visualizar en una sola pantalla la lista completa de las anomalías detectadas.



PROGRAMAS Y APLICACIONES, GESTIÓN ENERGÉTICA

APLICACIÓN

Sam1

Actualización driver

Envío e-mail (eventos, parámetros)



Características generales

La configuración y las operaciones de mantenimiento a menudo se realizan en condiciones ambientales difíciles o incómodas, pero ahora son más simples con todos los productos LOVATO Electric dotados de puerto de comunicación frontal compatible con el dispositivo CX02. En efecto la nueva aplicación Sam1, disponible para tabletas y teléfonos inteligentes con sistema operativo Android o iOS, permite conectarse a los dispositivos sin necesidad de conectar el ordenador y los cables correspondientes para efectuar el cambio de configuración, la programación de parámetros, etc.


Mediante esta APP se puede cargar un archivo con toda la programación guardada previamente, enviar mandos y controlar los parámetros obtenidos de los dispositivos LOVATO Electric. Los eventos memorizados en los dispositivos pueden visualizarse y guardarse en un archivo de texto para enviarlos por correo electrónico.

La aplicación Sam1 puede descargarse gratuitamente de Google Play Store o Apple iTunes Store.

Google play

Available on the App Store

CONFIGURACIÓN PARÁMETROS



ENVÍO DE COMANDOS



LECTURA DE EVENTOS



LECTURA DE ALARMAS



LECTURA DE MEDIDAS



PROGRAMAS Y APLICACIONES, GESTIÓN ENERGÉTICA


APLICACIÓN



Características generales
Algunos productos LOVATO Electric ahora permiten programar sus parámetros en tabletas y teléfonos inteligentes mediante la tecnología wireless NFC.
Acercando el display de un teléfono inteligente o tableta (con conexión NFC habilitada) a un producto LOVATO Electric, se activa la aplicación NFC y se reconoce automáticamente el dispositivo conectado.
Es posible configurar los parámetros sin necesidad de conectar el dispositivo LOVATO Electric a la alimentación.
Esta aplicación permite:
– configurar los parámetros del producto conectado
– guardar los parámetros en un archivo y enviarlo por email
– cargar un archivo de parámetros guardado anteriormente
La aplicación puede descargarse de Google Play Store.

ANDROID APP ON Google play

CONFIGURACIÓN PARÁMETROS



ASISTENCIA TÉCNICA

CONFIGURADOR ONLINE DE MY ENERGY

myEnergy CONFIGURATOR



Vaya a myenergyconfigurator.lovatoelectric.com tpara diseñar su sistema de supervisión de energía personalizado.

ASISTENCIA TÉCNICA

Con el fin de proporcionar al cliente un sistema de control completo y fiable, LOVATO Electric ofrece una asistencia técnica profesional para facilitar la **puesta en servicio del sistema Synergy**. El servicio se puede configurar en función de las necesidades del Cliente final cuando se hace el presupuesto.

El Servicio Técnico de LOVATO Electric opera a través de la mayoría de los canales de comunicación

Phone | Mail | Teamviewer | Whatsapp | Teams | Redes Sociales

Soporte técnico

Puesta en marcha in situ o a distancia de la solución de monitorización

Asistencia de Synergy para desarrollar la interfaz entre Synergy y los dispositivos de TERCEROS

Sesión de formación

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

enerlux

ÍNDICE

EQUIPOS PARA ENSAMBLAR SISTEMAS PARA
LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 12-2

CONDENSADORES MODULARES Y CILÍNDRICOS
PARA CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA 12-3

CONTACTORES PARA LA CORRECCIÓN
DEL FACTOR DE POTENCIA 12-5

SELECCIÓN Y CÁLCULO DE LA POTENCIA DE
UN BANCO DE CONDENSADORES 12-6

INFORMACIÓN
TÉCNICA GENERAL 12-7

laumayer ENERGÍA

EQUIPOS PARA ENSAMBLAR SISTEMAS PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA



UTF - Condensadores ENERLUX trifásicos modulares



Contactores HYUNDAI - LOVATO - EATON para condensadores



PRT - Condensadores ENERLUX trifásicos cilíndricos



Relé LOVATO DCRL para la corrección de factor de potencia

CONDENSADORES MODULARES Y CILÍNDRICOS
PARA CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CONDENSADORES TRIFÁSICOS SECOS MODULARES, 240 V (MÓDULOS DE 6 kVAr)

		kVAr 240 / 220 VAC	Corriente (A)	Dimensiones W (mm) x L (mm) x H (mm)	
ENX0014	UTF24.06	6 / 5,04	14,45	250 x 81 x 284	$ 644.000
⊙	UTF24.12	12 / 10,08	28,9	250 x 162 x 284	$ 1.288.000
⊙	UTF24.18	18 / 15,12	43,35	250 x 243 x 284	$ 1.932.000
⊙	UTF24.24	24 / 20,16	57,8	250 x 324 x 284	$ 2.576.000
⊙	UTF24.30	30 / 25,2	72,25	250 x 405 x 284	$ 3.220.000

CONDENSADORES TRIFÁSICOS SECOS MODULARES, 460 V (MÓDULOS DE 11 kVAr)

		kVAr 460 / 440 VAC	Corriente (A)	Dimensiones W (mm) x L (mm) x H (mm)	
ENX0015	UTF46.11	11 / 10,06	13,82	250 x 81 x 284	$ 644.000
⊙	UTF46.22	22 / 20,12	27,64	250 x 162 x 284	$ 1.932.000
⊙	UTF46.33	33 / 30,18	41,46	250 x 243 x 284	
⊙	UTF46.44	44 / 40,24	55,28	250 x 324 x 284	$ 2.576.000
⊙	UTF46.55	55 / 50,3	69,1	250 x 405 x 284	$ 3.220.000

CONDENSADORES TRIFÁSICOS SECOS MODULARES, 480 V (MÓDULOS DE 10 kVAr)

		kVAr 480/ 460 / 440 VAC	Corriente (A)	Dimensiones W (mm) x L (mm) x H (mm)	
ENX0003	UTF48.10	10 / 9,18 / 8,4	12,04	250 x 81 x 284	$ 644.000
⊙	UTF48.20	20 / 18,37 / 16,81	24,08	250 x 162 x 284	$ 1.288.000
⊙	UTF48.30	30 / 27,54 / 25,2	36,12	250 x 243 x 284	$ 1.932.000
⊙	UTF48.40	40 / 36,72 / 33,6	48,16	250 x 324 x 284	$ 2.576.000
⊙	UTF48.50	50 / 45,9 / 42	60,2	250 x 405 x 284	$ 3.220.000

CONDENSADORES TRIFÁSICOS SECOS CILÍNDRICOS, 220 V

			kVAr 220 VAC	Corriente (A)	Dimensiones Ø (mm)	Dimensiones Altura H (mm)	
**	ENX0039	PRT.22025.60	0.25	0.66	60	150	$ 347.800
**	ENX0040	PRT.22033.60	0.33	0.87	60	150	$ 352.000
**	ENX0041	PRT.22050.60	0.5	1.31	60	150	$ 355.500
**	ENX0042	PRT.22075.60	0.75	1.97	60	170	$ 359.000
**	ENX0043	PRT.22010.60	1	2.63	60	170	$ 362.600
*	ENX0044	PRT.2201.60	1.50	3.94	60	170	BAJO CONSULTA

CONDENSADORES TRIFÁSICOS SECOS CILÍNDRICOS, 240 V

			kVAr 240 / 220 VAC	Corriente (A)	Dimensiones Ø (mm)	Dimensiones Altura H (mm)	
	ENX0017	PRT24.12	12 / 10,08	28,9	100	238	$ 491.650
**	ENX0037	PRT24.15	15 / 12,6	36,12	100	238	$ 634.200



Condensadores modulares UTF

IMPORTANTE:
Los modulares incluyen barras para conformar bancos o grupos. La caja metálica proporciona una mejor disipación de calor.



Condensadores cilíndricos PRT

Libre de PCT y PCB

⊙ Para solicitar este producto, use la referencia que le corresponde. El producto que recibirá son varios condensadores UTF del código inicial de la tabla respectiva, que sumarán los kVAr de la referencia solicitada. Ejemplos: si necesita un condensador de 20 kVAr a 480 V, emplee la referencia UTF48.20 y recibirá 2 condensadores del código ENX0003; si necesita 3 unidades del condensador de 33kVAr a 460 V, emplee la referencia UTF46.33 y recibirá 9 condensadores del código ENX0015

CARACTERÍSTICAS

- Autoregenerativos.
- Bajas pérdidas, menores de 0.2 W/kVAr.
- Dieléctrico en lámina de polipropileno metalizado.
- Construidos cumpliendo la norma IEC 831-1 e IEC 831-2
- Posee un dispositivo de seguridad que excluye del servicio el condensador que presente una presión interna anormal (fusible de sobrepresión).
- Baja reducción de la capacidad durante la vida útil del condensador.
- Conexión a la red por medio de bornas tipo tornillo con cobertura en material epóxico, en los modulares.
- Poseen resistencia de descarga.

CONDENSADORES MODULARES Y CILÍNDRICOS
PARA CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
CONDENSADORES TRIFÁSICOS SECOS CILÍNDRICOS, 460 V							
			kVAr 460 / 440 VAC	Corriente (A)	Ø (mm)	Altura H (mm)	
	ENX0018	PRT46.11	11 / 10,06	13,82	75	238	$ 330.750
	ENX0019	PRT46. 22	22 / 20,12	27,65	100	238	$ 518.400
	ENX0020	PRT46. 27	27,5 / 25,16	34,56	100	238	$ 583.650
CONDENSADORES TRIFÁSICOS SECOS CILÍNDRICOS, 480 V							
			kVAr 480 / 460 / 440	Corriente (A)	Ø (mm)	Altura H (mm)	
	ENX0009	PRT48.10	10 / 9,18 / 8,4	12,04	75	238	$ 415.650
	ENX0010	PRT48.20	20 / 18,37 / 16,81	24,08	100	238	$ 548.750
	ENX0011	PRT48.25	25 / 22,95 / 21,01	30,11	100	238	$ 628.750
	ENX0026	PRT48.30	30 / 27,54 / 25,2	36,12	100	238	$ 722.250
**	ENX0047	PRT.48010.60	1/ / 0.91 / 0.84	1,20	60	150	$ 362.600
**	ENX0049	PRT.4805.60	5 / 4.59 / 4.20	6,02	75	238	$ 377.300

TABLA DE EQUIVALENCIAS





PRT - Condensadores ENERLUX trifásicos cilíndricos

			CAPACIDAD kVAr/60Hz		
CONDENSADORES TRIFÁSICOS SECOS CILÍNDRICOS, 220 V					
			220V	230V	240V
**	ENX0039	CONDENSADOR PRT.22025.60,CILINDRICO 220V, 0,25KVAR	0,25	0,27	0,30
**	ENX0040	CONDENSADOR PRT.22033.60,CILINDRICO 220V, 0,33KVAR	0,33	0,36	0,39
**	ENX0041	CONDENSADOR PRT.22050.60,CILINDRICO 220V, 0,5KVAR	0,50	0,55	0,60
**	ENX0042	CONDENSADOR PRT.22075.60,CILINDRICO 220V, 0,75KVAR	0,75	0,82	0,89
**	ENX0043	CONDENSADOR PRT.22010.60,CILINDRICO 220V, 1KVAR	1,00	1,09	1,19
*	ENX0044	CONDENSADOR PRT.2201.60,CILINDRICO 220V, 1,5KVAR	1,50	1,64	1,79
CONDENSADORES TRIFÁSICOS SECOS CILÍNDRICOS, 240 V					
			220V	230V	240V
	ENX0017	CONDENSADOR PRT2412.60,CILINDRICO 240V, 12KV	10,08	11,02	12,00
**	ENX0037	CONDENSADOR PRT 2415.60,CILINDRICO 240V, 15K	12,60	13,78	15,00
CONDENSADORES TRIFÁSICOS SECOS CILÍNDRICOS, 460 V					
			440V	460V	480V
	ENX0018	CONDENSADOR PRT4611.60,CILINDRICO 460V, 11KV	10,06	11,00	11,98
	ENX0019	CONDENSADOR PRT4622.60,CILINDRICO 460V, 22KV	20,13	22,00	23,95
	ENX0020	CONDENSADOR PRT4627.60,CILINDRICO 460V, 27.5	25,16	27,50	29,94
CONDENSADORES TRIFÁSICOS SECOS CILÍNDRICOS, 480 V					
			480V	525V	
	ENX0009	CONDENSADOR PRT4810.60,CILINDRICO 480V, 10KVAR	10,00	11,96	
	ENX0010	CONDENSADOR PRT4820.60,CILINDRICO 480V, 20KVAR	20,00	23,93	
	ENX0011	CONDENSADOR PRT4825.60,CILINDRICO 480V, 25KVAR	25,00	29,91	
**	ENX0026	CONDENSADOR PRT.4830.60, CILINDRICO,480V,30KVAR,60HZ	30,00	35,89	
**	ENX0047	CONDENSADOR PRT.48010.60,CILINDRICO 480V, 1KVAR	1,00	1,20	
**	ENX0049	CONDENSADOR PRT.4805.60,CILINDRICO 480V, 5KVAR	5,00	5,98	

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CONTACTORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CONTACTORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

		kVAr a 220 VAC	kVAr a 440 VAC	kVAr a 690 VAC	Tensión de la Bobina	Contacto Auxiliar	
LOV0956	BFK0910A22060	4.5	9	10	220 VAC	1 NA	$ 286.700
LOV0957	BFK1210A22060	7	14	16		1 NA	$ 306.400
LOV0958	BFK1810A22060	9	17	20		1 NA	$ 367.900
LOV0959	BFK2600A22060	11	22	25		-	$ 465.800
LOV0960	BFK3200A22060	14	27.5	30		-	$ 553.700
LOV0961	BFK3800A22060	17	33	36		-	$ 670.200
LOV0962	BFK5000A22060	22	41	46		-	$ 949.500
LOV0963	BFK6500A22060	26	50	56		-	$ 1.066.100
LOV0964	BFK8000A22060	30	56	65		-	$ 1.182.000
LOV1210	BFK11500A22060	45	85	135		-	$ 1.807.000
LOV0966	BFK0910A12060	4.5	9	10	120 VAC	1 NA	$ 286.700
LOV0967	BFK1210A12060	7	14	16		1 NA	$ 306.400
LOV0968	BFK1810A12060	9	17	20		1 NA	$ 367.900
LOV0969	BFK2600A12060	11	22	25		-	$ 465.800
LOV0970	BFK3200A12060	14	27.5	30		-	$ 553.700
LOV0971	BFK3800A12060	17	33	36		-	$ 670.200
LOV0972	BFK5000A12060	22	41	46		-	$ 949.500
LOV0973	BFK6500A12060	26	50	56		-	$ 1.066.100
LOV0974	BFK8000A12060	30	56	65		-	$ 1.182.000
LOV1211	BFK11500A12060	45	85	135		-	$ 1.807.000



BFK...

Los contactos de conexión de las resistencias limitadoras Lovato se cierran sólo durante el tiempo necesario para limitar el pico de corriente inicial y después se abren, evitando la presencia de corrientes residuales en las resistenciasy alargando la vida útil del contactor

RELÉ CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA

			Pasos máximos usando EXP	
LOV0791	DCRL5	Relé corrector 5 pasos integrados, 1 slot de expansión con módulos EXP, rango de medida 50 - 720 VAC L-L, marco 96x96, detalle de armónicos hasta el 15°, IP54.	8	$ 1.347.600
LOV0859	DCRL8	Relé corrector 8 pasos integrados, 2 slots de expansión con módulos EXP, rango de medida 50 - 720 VAC L-L, marco 144x144, detalle de armónicos hasta el 15°, IP65.	14	$ 2.147.700
LOV0792	DCRG8	Relé corrector 8 pasos, 4 slots de expansión con módulos EXP, rango de medida 50 - 720 VAC L-L, control de voltaje 3Ph +N, corriente 1 o 3 Ph, detalle de armónicos hasta el 31, funciones de analizador de redes, IP65, marco 144 x 144, Posibilidad de arquitectura maestro-esclavo hasta 8 esclavos.	16	$ 4.123.800

MÓDULOS DE EXPANSIÓN

LOV0793	EXP1006	Módulo de expansión para DCRL, DCRG, 2 salidas de relé para incremento de 2 pasos, aplicaciones hasta 480 Vac AC15	$ 283.500
LOV0908	EXP1007	Módulo de expansión para DCRL, DCRG, 3 salidas de relé para incremento de 3 pasos, aplicaciones hasta 480 Vac AC15	$ 528.409



DCRL5

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
NLDX.E93602
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

SELECCIÓN Y CÁLCULO DE LA POTENCIA DE UN BANCO DE CONDENSADORES

Ejemplo:

Para una instalación con 200 kW de potencia activa y 0.7 PF, el condensador o banco de condensadores recomendado para incrementar el PF hasta 0.94 es: 0.657 x 200 = 131.4 kVAr.

En la tabla se encuentran los factores por los cuales multiplicar la potencia activa de la instalación de acuerdo al factor de potencia inicial y final.

Instalación sin condensador	Potencia del condensador en kVAr por kW de carga para elevar el factor de potencia CosØ a											
CosØ	0,8	0,85	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99
0.40	1.557	1.668	1.805	1.832	1.861	1.895	1.924	1.959	1.998	2.037	2.035	2.146
0.41	1.474	1.605	1.742	1.769	1.798	1.831	1.880	1.896	1.935	1.973	2.021	2.082
0.42	1.413	1.544	1.681	1.709	1.738	1.771	1.800	1.836	1.874	1.913	1.961	2.022
0.43	1.358	1.487	1.624	1.651	1.680	1.713	1.742	1.778	1.816	1.855	1.903	1.964
0.44	1.290	1.421	1.558	1.585	1.614	1.647	1.677	1.712	1.751	1.790	1.837	1.890
0.45	1.230	1.360	1.501	1.532	1.561	1.592	1.626	1.659	1.695	1.737	1.784	1.845
0.46	1.179	1.309	1.446	1.473	1.502	1.533	1.657	1.600	1.636	1.677	1.25	1.786
0.47	1.130	1.260	1.397	1.425	1.454	1.485	1.519	1.532	1.583	1.629	1.677	1.753
0.48	1.076	1.206	1.343	1.370	1.400	1.430	1.464	1.497	1.534	1.575	1.623	1.684
0.49	1.030	1.160	1.297	1.326	1.355	1.385	1.420	1.453	1.489	1.530	1.578	1.639
0.50	0.982	1.112	1.248	1.276	1.303	1.337	1.369	1.403	1.441	1.481	1.529	1.590
0.51	0.936	1.066	1.202	1.230	1.257	1.291	1.323	1.357	1.395	1.435	1.483	1.544
0.52	0.894	1.024	1.160	1.188	1.215	1.249	1.281	1.315	1.353	1.393	1.441	1.502
0.53	0.850	0.980	1.116	1.144	1.171	1.205	1.237	1.271	1.309	1.349	1.397	1.458
0.54	0.809	0.939	1.075	1.103	1.130	1.164	1.196	1.230	1.268	1.308	1.358	1.417
0.55	0.769	0.899	1.035	1.063	1.090	1.124	1.156	1.190	1.228	1.265	1.316	1.377
0.56	0.730	0.865	0.996	1.024	1.051	1.085	1.117	1.151	1.189	1.229	1.277	1.338
0.57	0.692	0.822	0.958	0.986	1.013	1.047	1.079	1.113	1.151	1.191	1.239	1.300
0.58	0.665	0.785	0.921	0.949	0.976	1.010	1.042	1.076	1.114	1.154	1.202	1.263
0.59	0.618	0.748	0.884	0.912	0.939	0.973	1.005	1.039	1.077	1.117	1.165	1.226
0.60	0.584	0.714	0.849	0.878	0.905	0.939	0.971	1.005	1.043	1.083	1.131	1.192
0.61	0.549	0.679	0.815	0.843	0.870	0.904	0.936	0.970	1.005	1.048	1.096	1.157
0.62	0.515	0.645	0.781	0.809	0.836	0.870	0.902	.0936	0.974	1.014	1.052	1.123
0.63	0.483	0.613	0.749	0.777	0.804	0.838	0.870	0.904	0.942	0.982	1.030	1.091
0.64	0.450	0.580	0.716	0.744	0.771	0.805	0.837	0.871	0.909	0.949	0.997	1.058
0.65	0.419	0.549	0.685	0.713	0.740	0.774	0.806	0.840	0.878	0.918	0.956	1.007
0.66	0.388	0.518	0.654	0.682	0.709	0.743	0.775	0.809	0.847	0.887	0.935	0.996
0.67	0.358	0.488	0.624	0.652	0.679	0.713	0.745	0.779	0.817	0.857	0.905	0.965
0.68	0.329	0.459	0.595	0.623	0.650	0.684	0.716	0.750	0.788	0.828	0.876	0.937
0.69	0.299	0.429	0.565	0.593	0.620	0.654	0.686	0.720	0.758	0.798	0.840	0.907
0.70	0.270	0.400	0.538	0.564	0.591	0.625	0.657	0.691	0.729	0.768	0.811	0.878
0.71	0.242	0.372	0.508	0.536	0.563	0.597	0.629	0.663	0.701	0.741	0.783	0.850
0.72	0.213	0.343	0.479	0.507	0.534	0.568	0.573	0.634	0.672	0.712	0.754	0.821
0.73	0.186	0.316	0.452	0.480	0.507	0.541	0.546	0.607	0.645	0.685	0.727	0.794
0.74	0.159	0.289	0.425	0.453	0.480	0.514	0.519	0.580	0.618	0.658	0.700	0.767
0.75	0.132	0.262	0.398	0.426	0.453	0.487	0.492	0.553	0.601	0.631	0.673	0.740
0.76	0.105	0.235	0.371	0.399	0.426	0.460	0.466	0.526	0.564	0.604	0.652	0.713
0.77	0.079	0.209	0.345	0.373	0.400	0.434	0.440	0.500	0.538	0.578	0.620	0.667
0.78	0.053	0.183	0.319	0.347	0.374	0.408	0.413	0.474	0.512	0.552	0.594	0.661
0.79	0.026	0.156	0.292	0.320	0.347	0.381	0.387	0.447	0.485	0.525	0.567	0.634
0.80	-	0.130	0.266	0.294	0.321	0.355	0.361	0.421	0.459	0.499	0.541	0.608
0.81	-	0.104	0.240	0.268	0.295	0.329	0.335	0.395	0.433	0.473	0.515	0.582
0.82	-	0.078	0.214	0.242	0.269	0.303	0.309	0.369	0.407	0.447	0.489	0.556
0.83	-	0.052	0.188	0.216	0.243	0.277	0.283	0.343	0.381	0.421	0.463	0.530
0.84	-	0.026	0.162	0.190	0.217	0.251	0.257	0.317	0.355	0.395	0.437	0.504
0.85	-	-	0.136	0.164	0.191	0.225	0.230	0.291	0.329	0.369	0.417	0.478
0.86	-	-	0.109	0.140	0.167	0.198	0.204	0.264	0.301	0.343	0.390	0.450
0.87	-	-	0.083	0.114	0.141	0.172	0.175	0.238	0.275	0.317	0.364	0.424
0.88	-	-	0.054	0.085	0.112	0.143		0.209	0.246	0.288	0.335	0.395

IMPORTANTE:
Los condensadores cilíndricos y modulares ENERLUX están diseñados para soportar de forma permanente tensiones de 240, 460 y 480 voltios, según la referencia específica, con una tolerancia de 10% a sobre-tensiones, pero trabajan muy bien cuando se operan a tensiones de 220, 440 y 460 voltios, ya que la tolerancia a sobre-tensiones permanentes se incrementa considerablemente, aumentando su vida útil y su capacidad de disminuir los costos asociados por consumo de energía reactiva. Como las tensiones de uso más frecuente en Colombia son 220, 440 y 480 voltios para aplicaciones especiales, las características técnicas se dan para estos valores de voltaje.

Tabla para elegir el valor de potencia de los condensadores en kVAr para la corrección de Factor del Potencia de transformadores MV/BV de acuerdo al voltaje primario

Potencia	Tensión primaria del transformador (lado alta Tensión)					
kVA	3-6 kV		7,5-15 kV		16-30 kV	
Potencia aparente	Sin carga	A plena carga	Sin carga	A plena carga	Sin carga	A plena carga
5	0,75	1	0.8	1.1	1	1.3
10	1.2	1.7	1.5	2	1.7	2.2
20	2	3	2.5	3.5	3	4
50	4	6	5	7.5	6	9
75	5	8	6	9	7	11
100	6	10	7	11	8	13
150	8	13	9	15	10	18
200	10	17	11	19	12	22
250	11	21	12	23	13	25
300	13	24	14	27	15	30
500	20	40	22	43	24	46
1000	40	80	45	85	50	95
2000	80	160	85	170	90	180

Tabla para elegir el valor de potencia de los condensadores en kVAr para la corrección del Factorde Potencia en motores asincrónicos trifásicos a plena carga

Potencia del motor		3000	1500	1000	750	500
HP	kW	r.p.m.				
3/4	0.55	-	-	0.5	0.5	-
1	0.73	0.5	0.5	0.6	0.6	-
2	1.47	0.8	0.8	1	1	-
3	2.21	1	1	1.2	1.6	-
5	3.68	1.6	1.6	2	2.5	-
7	5.15	2	2	2.5	3	-
10	7.36	3	3	4	4	5
15	11	4	5	5	6	6
30	22.1	10	10	10	12	15
50	36.8	15	20	20	25	25
100	73.6	25	30	30	30	40
150	110	30	40	40	50	60
200	147	40	50	50	60	70
250	184	50	60	60	70	80

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

LEVITON

ÍNDICE

TOMAS E INTERRUPTORES LÍNEA TRADICIONAL,
LÍNEA COMERCIAL Y TAMPER RESISTANT 13-2

TOMAS, CLAVIJA Y TAPA
PARA CARGADORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 13-3

CAJAS DE PISO Y TAPAS PARA
TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES 13-4

TAPAS INTEMPERIE Y
CUBIERTAS INTEMPERIE DE ALTA RESISTENCIA 13-5

TOMAS GFCI Y AFCI,
EXTENSIONES GFCI 13-6

DECORA
SMART™ RESIDENCIAL 13-8

LÍNEA DECORA
RESIDENCIAL 13-9

LÍNEA CIEN
RESIDENCIAL 13-12

TOMAS TIERRA AISLADA, GRADO INDUSTRIAL Y HOSPITAL
INTERRUPTORES ANTIMICROBIANOS Y TAPAS 13-14

TOMAS Y CLAVIJAS DE CONEXIÓN
RECTA Y WETGUARD 13-16

TOMAS DE MEDIA
VUELTA (LOCKING) 13-17

TAPAS PARA TOMAS
DE MEDIA VUELTA 13-19

CONEXIONES NEMA PARA TOMAS Y
CLAVIJAS DE USO GENERAL 13-20

DPS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES 13-22

SENSORES DE PRESENCIA
PARA ILUMINACIÓN 13-25

GUÍA DE APLICACIÓN
SENSORES DE PRESENCIA PARA ILUMINACIÓN 13-30

CAMPOS DE VISIÓN
DE SENSORES 13-31

laumayer
ENERGÍA

LEVITON

TOMAS E INTERRUPTORES LÍNEA TRADICIONAL, LÍNEA COMERCIAL Y TAMPER RESISTANT



5320-ICP



1451-2W



5821-W



T5320-W

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS E INTERRUPTORES LÍNEA TRADICIONAL GRADO RESIDENCIAL				
	WID0001	5320-ICP	Toma doble, polo a tierra, 15 A,125 V. Color crema. NEMA 5-15R	$ 9.900
	WID0002	5320-WCP	Toma doble, polo a tierra, 15 A,125 V. Color blanco. NEMA 5-15R	$ 9.900
	WID0927	1451-2W	Interruptor sencillo 15 A, 120 V, con tornillo de tierra, color blanco.	$ 12.600
NU	WID0928	1451-2I	Interruptor sencillo 15 A, 120 V, con tornillo de tierra, color crema	$ 12.600
	WID0929	1453-2W	Interruptor sencillo, conmutable, 15 A,120 V, con tornillo de tierra, color blanco	$ 19.000
NU	WID0930	1453-2I	Interruptor sencillo, conmutable, 15 A,120 V, con tornillo de tierra, color crema	$ 19.000
	WID1167	278-S	Toma de incrustar 30 A, 125/250 V, 3P/4H tipo estufa con tierra, NEMA 14-30R	$ 54.900
	WID0814	279-S	Toma de incrustar 50 A, 125/250 V, 3P/4H tipo estufa con tierra, NEMA 14-50R	$ 54.900
	WID0815	275-E	Clavija 30/50 A, 125/250 V, 3P/4H tipo estufa con tierra, NEMA 1430P/14-50P	$ 102.900
TOMAS E INTERRUPTORES GRADO COMERCIAL				
	WID0903	5821-W	Toma sencilla, polo a tierra, 20 A, 250 V. Color Blanco. NEMA 6-20R pata trabada (Mirada china)	$ 33.800
	WID0005	5821-I	Toma sencilla, polo a tierra, 20 A, 250 V. Color crema. NEMA 6-20R pata trabada (Mirada china)	$ 33.800
	WID1115	5822-W	Toma doble, polo a tierra, 20 A, 250 V. Color blanco. NEMA 6-20R pata trabada (Mirada china)	$ 54.300
	WID0004	CR15-W	Toma doble, polo a tierra , 15 A, 125 V, Color blanco. NEMA 5-15R	$ 26.100
	WID0003	CR20-I	Toma doble, polo a tierra, 20 A,125 V. Color crema. NEMA 5-20R	$ 33.300
	WID0440	CR20-W	Toma doble, polo a tierra, 20 A,125 V. Color blanco. NEMA 5-20R	$ 34.500
	WID1024	CR20-E	Toma doble, polo a tierra, 20 A,125 V. Color negro. NEMA 5-20R	$ 34.500
*	WID0641	WBR20-Y	Toma doble 20 A, 125 V, 2P, 3W, NEMA 5-20R, tipo intemperie; color amarillo	BAJO CONSULTA
*	WID1123	CS315-2W	Interruptor sencillo conmutable 15 A, 120/277 V, color blanco.	BAJO CONSULTA
	WID0013	5224-I	Interruptor doble 15 A, 125 V, color crema.	$ 39.300
	WID0014	5224-2W	Interruptor doble 15 A, 125 V, color blanco.	$ 39.300
**	WID0009	5225-I	Interruptor + toma con polo a tierra, 15 A, 125 V,1/2 HP , color crema. NEMA 5-15R	$ 20.100
	WID0010	5225-W	Interruptor + toma con polo a tierra, 15 A, 125 V,1/2 HP , color blanco. NEMA 5-15R	$ 41.800
TOMAS TIPO TAMPER RESISTANT				
**	WID0393	T5320-I	Toma doble Tamper Resistant, 15 A,125 V. Crema	$ 7.700
	WID0535	T5320-W	Toma doble Tamper Resistant, 15 A,125 V. Blanco	$ 15.200
*	WID0644	T5225-W	Interruptor+Toma con polo a tierra Tamper Resistant, 15 A, 125 V; 1/2 HP; color blanco	BAJO CONSULTA
*	WID0645	TWR15-W	Toma doble Tamper Resistant y a prueba de agua; 15 A, 125 V; color blanco, NEMA 5-15R	BAJO CONSULTA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANCE
Certificado Internacional
ANC2401C00000593
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TOMAS, CLAVIJA Y TAPA
PARA CARGADORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

LEVITON

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	TOMAS PARA CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, PARA TRABAJO PESADO			
NU	WID1243	1450R	Toma de incrustar 50 A, 125/250 V, 3P/4H para carga de vehículos eléctricos, de alta resistencia, trabajo pesado, NEMA 14-50R	$ 464.400
NU	WID1254	EVCVM-50	Toma 50 A para carga de vehículos eléctricos con cubierta de uso exterior, sobreponer, 125/250 V, 3P/4H, de alta resistencia, trabajo pesado, NEMA 14-50R	$ 621.800
NU	WID1255	9452-P	Clavija 50 A, 125/250 V, 3P/4H grado industrial con tierra, en ángulo, NEMA 14-50P	$ 224.900
NU	WID1256	S701-40	Tapa para toma carga de vehículo 1450R; 2.43" de diametro, cuadrada, metálica	$ 22.900



9452-P


- ✔ **Fabricado en nylon** resistente a impactos
- ✔ Cuenta con contactos de cobre de **alto rendimiento**
- ✔ **Grado industrial** para aplicaciones exigentes
- ✔ **Soporta el tiempo de carga extendido necesario** y la alta frecuencia de inserciones que requieren los cargadores de vehículos eléctricos.

⚠ Para usar SOLO con cable de cobre 4, 6 y 8 AWG



EVCVM-50

COMPARATIVA
TOMA TIPO ESTUFA VS TOMA CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Características	279-S	1450R
		
Aplicación	Uso general (estufas, RV, cargas ocasionales)	Carga de vehículos eléctricos (EV)
Tipo NEMA	14-50R	14-50R
Corriente/Voltaje	50A / 125-250V	50A / 125-250V
Grado	Industrial	Heavy-Duty / EV
Uso continuo	No optimizado	Diseñado para uso continuo
Frecuencia uso	Baja a media	Alta
Material	Termoplástico	Nylon alto impacto
Contactos	Latón estándar	Alta resistencia (EV)
Conexión	Tornillo lateral	Pressure-wire
Torque	40 in-lbs	75 in-lbs (mayor presión y contacto más firme)
Comportamiento térmico	⚠ Mayor calentamiento	Menor calentamiento
Uso EV	✖ No recomendado	✔ Sí recomendado
Durabilidad	Media	Alta
Costo	Más económico	Más alto
	⚠ calor → degradación → falla	

LEVITON

CAJAS DE PISO Y TAPAS PARA TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES


T5250-B


25249-FBA


35349-TLB


84003-40


5980-UCL


WM1S-GY

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMACORRIENTES EN CAJAS DE PISO				
	WID0008	T5250-B	Toma sencilla Tamper Resistant para montaje en piso, polo a tierra, 15 A, 125 V NEMA 5-15R, incluye tapa metálica, color marfil	$ 234.200
	WID0642	25249-FBA	Toma doble con caja para montaje en piso, 15 A, 125 V, 2P, 3W, color marfil, NEMA 5-15R	$ 473.900
*	WID0580	25349-FBA	Toma doble con caja para montaje en piso, 20 A, 125 V, 2P, 3W, color marfil, NEMA 5-20	BAJO CONSULTA
*	WID0922	35349-TFB	2 Tomas dobles con caja para montaje en piso, 20 A, 125V, 29, 3W, color marfil NEMA 5-20R	BAJO CONSULTA
	WID0923	35349-TLB	2 espacios vacíos Quickport + Toma doble con caja para montaje en piso, 20 A, 125 V, 2P, 3W, color marfil, NEMA 5-20R	$ 1.157.900
	WID0924	25249-CAP	Tapa roscada de reemplazo para caja de piso doble	$ 109.600
	WID0925	5262-FIG	Toma doble tierra aislada para caja de piso, 15 A, 125 V color naranjado	$ 51.400
*	WID1186	25251-TFB	Toma doble con caja para montaje en piso tapa redonda, color latón 15 A, 125 V, 2P, 3W, color marfil, NEMA 5-15R	BAJO CONSULTA
*	WID1187	25251-TFN	Toma doble con caja para montaje en piso tapa redonda, color níquel 15 A, 125 V, 2P, 3W, color marfil, NEMA 5-15R	BAJO CONSULTA
CAJAS POP-UP				
	WID1184	PFTR2-MB	Caja POP-UP color negro con tomacorriente tamper resistant 20A -125V color blanco	$ 585.800
	WID1185	PFTR2-BN	Caja POP-UP color níquel con tomacorriente tamper resistant 20A -125V color blanco	$ 585.800
*	WID1055	PFQP3-0BZ	Caja POP-UP color bronce con 3 espacios vacíos QuickPort	BAJO CONSULTA
*	WID1056	PFQP3-0MB	Caja POP-UP color negro con 3 espacios vacíos QuickPort	BAJO CONSULTA
TAPAS PARA TOMAS E INTERRUPTORES				
	WID0097	86003	Tapa para tomas: 5320, 5225, CR20, e interruptor 5224, color crema	$ 4.100
	WID0098	88003	Tapa para tomas: 5320, 5225, CR20, e interruptor 5224, color blanco	$ 4.900
	WID0099	86001	Tapa para interruptor 1451, 1453 color crema	$ 4.800
	WID0100	88001	Tapa para interruptor 1451 y 1453 color blanco	$ 4.100
	WID0101	80704-I	Tapa para toma 5821, color crema	$ 8.000
	WID0904	80704-W	Tapa para toma 5821, color blanco	$ 7.700
	WID0102	4934	Tapa para toma de estufa 30 A Y 50 A; 2.15" de diametro, cuadrada, metálica	$ 11.000
	WID0646	84003-40	Tapa para toma doble en acero inoxidable	$ 17.400
TAPAS INTEMPERIE TERMOPLÁSTICAS				
	WID0089	4976-GY	Tapa intemperie para toma doble tipo 5320, horizontal, tapa de cierre automático, color GRIS	$ 27.900
	WID0114	4996-GY	Tapa intemperie para elementos Decora/GFCI, Horizontal, tapa de cierre automático, color GRIS	$ 40.900
	WID0787	5980-UCL	Tapa intemperie, termoplástica, para línea Decora /GFCI (toma ó interruptores), toma tipo 5320 ó interruptor 5224, transparente, vertical. NEMA 3R	$ 113.500
	WID0790	5981-UCL	Tapa intemperie, termoplástica, para toma línea Decora / GFCI, toma tipo 5320, transparente, horizontal. NEMA 3R	$ 113.500
TAPAS INTEMPERIE METÁLICAS				
	WID1103	WM1S-GY	Tapa intemperie para interruptor sencillo linea tradicional, metálica, vertical.	$ 84.100
	WID0648	WM1HF-GY	Tapa intemperie para elementos Decora/GFCI, tapa de cierre automático horizontal	$ 76.300
	WID0092	WM1VF-GY	Tapa intemperie para elementos Decora / GFCI, (toma ó interruptores) metálica, vertical, 4 tornillos	$ 76.300
	WID0604	WM1H-GY	Tapa intemperie para elementos Decora / GFCI, (toma o interruptores), toma tipo 5320 ó interruptor 5224, horizontal, 2 tornillos	$ 69.300
	WID0091	WM1V-GY	Tapa intemperie para elementos Decora / GFCI, (toma ó interruptores), toma tipo 5320 ó interruptor 5224, vertical, 2 tornillos	$ 69.300
	WID0088	WM1D-GY	Tapa intemperie para toma doble, tipo 5320, metálica, horizontal	$ 44.500

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

TAPAS INTEMPERIE

Imagen	Código	Referencia	Tipo	Montaje	Material
	WID0089	4976-GY	Toma doble tipo 5320	Horizontal	Termoplástico
	WID0114	4996-GY	Decora/GFCI	Horizontal	Termoplástico
	WID0648	WM1HF-GY	Decora/GFCI	Horizontal	Metálico
	WID0092	WM1VF-GY	Decora/GFCI	Vertical	Metálico
	WID0604	WM1H-GY	+Toma doble, sencillo y Decora/GFCI	Horizontal	Metálico
	WID0091	WM1V-GY	+Toma doble, sencillo y Decora/GFCI	Vertical	Metálico
	WID0088	WM1D-GY	Toma doble tipo 5320	Horizontal	Metálico
	WID1103	WM1S-GY	Interruptor sencillo de palanca	Vertical / Horizontal	Metálico

+ Incluye placa adaptadora para toma doble tipo 5320, toma sencillo y Decora/GFCI

CUBIERTAS INTEMPERIE DE ALTA RESISTENCIA

Imagen	Código	Referencia	Tipo	Montaje	Material
	WID0787	5980-UCL	+Toma doble, sencillo y Decora/GFCI	Vertical	Policarbonato
	WID0790	5981-UCL	+Toma doble, sencillo y Decora/GFCI	Horizontal	Policarbonato

+ Incluye placa adaptadora para toma doble tipo 5320, toma sencillo y Decora/GFCI

LEVITON

TOMAS GFCI Y AFCI, EXTENSIONES GFCI



GFNT1-W



GFNT1-HGR



GFSW1-W



AGTR1-E

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	TOMAS CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA GFCI			
	WID0027	GFNT1-W	Toma doble GFCI, 15 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color blanco. NEMA 5-15R Auto Test.	$ 166.700
	WID0579	GFNT1-E	Toma doble GFCI, 15 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color negro. NEMA 5-15R Auto Test.	$ 138.600
	WID0251	GFNT2-W	Toma doble GFCI, 20 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color blanco. NEMA 5-20R Auto Test.	$ 138.200
	WID1210	GFNT2-E	Toma doble GFCI, 20 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color negro. NEMA 5-20R Auto Test.	$ 138.200
**	WID0919	GFNT2-R	Toma doble GFCI, 20 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color rojo. NEMA 5-20R Auto Test.	$ 67.900
*	WID1188	GFNL1-W	Toma doble GFCI, 15 A, 125 V con luz guía y LED indicador. Color blanco. NEMA 5-15R Auto Test.	BAJO CONSULTA
	TOMAS GFCI + GRADO HOSPITAL. 15 A 125 V			
	WID0321	GFNT1-HGW	Toma doble GFCI + grado hospital, 15 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa, color blanco. NEMA 5-15R Auto Test.	$ 183.600
	WID0347	GFNT1-HGR	Toma doble GFCI + grado hospital, 15 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa, color rojo. NEMA 5-15R Auto Test.	$ 195.800
	INTERRUPTOR + TOMA CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA GFCI			
	WID0026	GFSW1-W	Interruptor + toma GFCI 15 A, 125 V. Auto Test. Blanco	$ 192.100
	TOMAS GFCI TAMPER RESISTANT			
*	WID0654	GFTR1-W	Toma doble GFCI, Tamper Resistant, 15 A, 125 V, con LED indicador, incluye tapa tornillo; color blanco NEMA 5-15R Auto Test.	BAJO CONSULTA
NU	WID0655	GFTR2-W	Toma doble GFCI, Tamper Resistant, 20 A, 125 V, con LED indicador, incluye tapa tornillo; color blanco NEMA 5-20R Auto Test.	$ 197.100
	TOMAS GFCI TIERRA AISLADA GRADO INDUSTRIAL			
*	WID1125	GFTR1-IGO	Toma doble GFCI + Tierra aislada, 15 A, 125 V con LED indicador. Color naranjado. NEMA 5-15R.	BAJO CONSULTA
	WID1105	GFTR2-IGO	Toma doble GFCI + Tierra aislada, 20 A, 125 V con LED indicador. Color naranjado. NEMA 5-20R.	$257.600
	TOMAS CON PROTECCIÓN DE ARCO ELECTRICO AFCI			
*	WID1002	AFTR1-W	Toma doble AFCI, 15 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color blanco. NEMA 5-15R.	BAJO CONSULTA
*	WID1003	AFTR1-E	Toma doble AFCI, 15 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color negro. NEMA 5-15R.	BAJO CONSULTA
*	WID1116	AFTR2-W	Toma doble AFCI, 20 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color blanco. NEMA 5-20R.	BAJO CONSULTA
*	WID1117	AFTR2-E	Toma doble AFCI, 20 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color negro. NEMA 5-20R.	BAJO CONSULTA
	TOMAS CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA GFCI Y PROTECCIÓN DE ARCO ELÉCTRICO AFCI			
*	WID1118	AGTR1-W	Toma doble, con doble función AFCI/GFCI, 15 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color blanco. NEMA 5-15R.	BAJO CONSULTA
*	WID1120	AGTR1-E	Toma doble, con doble función AFCI/GFCI, 15 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color negro. NEMA 5-15R.	BAJO CONSULTA
*	WID1119	AGTR2-W	Toma doble, con doble función AFCI/GFCI, 20 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color blanco. NEMA 5-20R.	BAJO CONSULTA
*	WID1121	AGTR2-E	Toma doble, con doble función AFCI/GFCI, 20 A, 125 V con LED indicador. Incluye tapa. Color negro. NEMA 5-20R.	BAJO CONSULTA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANCE
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

TOMAS GFCI Y AFCI, EXTENSIONES GFCI

LEVITON

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

EXTENSIONES GFCI ESTÁNDAR Y WETGUARD

		Longitud	Color	Corriente	Voltaje	NEMA	
WID1219	GSCA1-2C	2 Ft	Negro	15 A	120 V	5-15P, 5-15R	$ 295.100
WID1138	GSCA1-3TC	3 Ft	Negro	15 A	120 V	5-15P, 5-15R	$ 378.000
WID1220	GSCA2-3C	3 Ft	Negro	20 A	120 V	5-20P, 5-20R	$ 361.700
WID1140	GSCM1-3C	3 Ft	Amarillo	15 A	120 V	5-15P, 5-15R	$ 458.100



GSCM1-3C

	GFCI	AFCI
¿Qué es?	Protege a las personas de choques eléctricos y electrocución.	Brinda protección contra incendios eléctricos que pudieran resultar de fallas de arco.
¿Qué hace?	Corta el suministro de enérgia si detecta una falla de conexión a tierra.	Detecta fallas de arco potencialmente peligrosas y rápidamente corta el suministro de energía.
¿Dónde puedo usarlo?	Requerido por la NEC en locaciones húmedas o mojadas como las cocinas, cuartos de baño, sótanos, cuartos de lavado, parqueaderos cubiertos, portales, y cualquier otra área donde haya presencia de agua.	Requerido por la NEC en: cocinas, cuartos familiares, comedores, salas, librerías, estudios, terrazas, cuartos recreativos, armarios, pasillos, cuartos de lavado, habitaciones o áreas similares.



GSCA1-2C





GSCA1-3TC

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANCE
Certificado Internacional
ANC2401C00000593
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

LEVITON

DECORA
SMART™ RESIDENCIAL



D215S-1BW



DWVAA-1BW


	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	DECORA SMART ™ CON TECNOLOGÍA Wi-Fi			
**	WID1099	D26HD-1BW	Dimmer universal con tecnología Wi-Fi SEGUNDA GENERACIÓN, incandescente - 600 W - 120 VAC, LED/CFL- 300 W - 120 VAC, requiere neutro, compatible con Amazon Alexa® ,Google Home® , Google Assistant e IFTT	$ 308.600
*	WID1073	DWVAA-1BW	Dimmer universal con tecnología Wi-Fi, con Amazon Alexa® incluido, incandescente - 300 W - 120 VAC, LED/CFL- 300 W - 120 VAC, requiere neutro.	BAJO CONSILTA
	WID1097	D215S-1BW	Interruptor con tecnología Wi-Fi SEGUNDA GENERACIÓN, incandescente - 1800 W - 120 VAC, LED/CFL 5A, 600 W - 120 VAC, fluorescente - 15 A - 120 VAC; 8 A - 277 VAC, carga resistiva 15 A - 120 VAC, motor - 1/2 HP - 120 VAC, requiere neutro, compatible con Amazon Alexa®, Google Home®, Google Assistant e IFTT	$ 340.400
*	WID1108	DAWSC-1BW	Interruptor inalambrico para control de dispositivos Decora Smart tecnologia WI-FI SEGUNDA GENERACIÓN, No controla directamente una carga, requiere dispositivo primario Decora Smart Wi-Fi de 2.a generación, color blanco. Incluye 2 baterias CR2025.	BAJO CONSULTA
*	WID1109	DAWDC-1BW	Dimmer inalambrico para control de dispositivos Decora Smart tecnologia WI-FI SEGUNDA GENERACIÓN, No controla directamente una carga, requiere dispositivo primario Decora Smart Wi-Fi de 2.a generación, color blanco. Incluye 2 baterias CR2025.	BAJO CONSULTA
	DECORA SMART ™ REMOTOS PARA CONMUTACIÓN			
*	WID0954	DD00R-DLZ	Dimmer remoto 3 vías y 4 vías, 120/277 VAC, requiere neutro, compatible con Decora Smart WIFI, ZWAVE y HomeKit	BAJO CONSULTA
*	WID0955	DD0SR-DLZ	Interruptor remoto 3 vías y 4 vías, 120/277 VAC, requiere neutro, compatible con Decora Smart WIFI, ZWAVE y HomeKit	BAJO CONSULTA
*	WID0956	DD0SR-01Z	Interruptor remoto 3 vías, 120 VAC, requiere neutro, compatible con Decora Smart WIFI, ZWAVE y HomeKit	BAJO CONSULTA

Las imágenes son ilustrativas, no se incluye el celular

* Producto bajo pedido

QCERT ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RETILAP
Certificado No. 0551

QCERT ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RETIE
Certificado No. 0548



Google play
Download on the App Store

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INTERRUPTORES E INTERRUPTORES MÁS TOMA NO ILUMINADOS (SIN LUZ PILOTO). 15 A 120/277 V L - N				
	WID0050	5601-2W	Interruptor sencillo blanco	$ 22.600
	WID0613	5601-2E	Interruptor sencillo negro	$ 24.100
	WID0054	5603-2W	Interruptor sencillo conmutable blanco	$ 29.000
	WID0656	5603-2E	Interruptor sencillo conmutable negro	$ 26.800
	WID0058	5641-W	Interruptores sencillo + conmutable blanco	$ 55.900
	WID0657	5641-E	Interruptores sencillo + conmutable negro	$ 63.800
	WID0060	5604-2W	Interruptor sencillo cuatro vías blanco	$ 99.400
	WID0658	5604- 2E	Interruptor sencillo cuatro vías negro	$ 110.500
	WID0064	5634-W	Interruptor doble blanco	$ 43.700
	WID0621	5634-E	Interruptor doble negro	$ 54.000
**	WID0066	1754-W	Interruptor doble puenteado blanco	$ 22.200
	WID0070	5643-W	Interruptor doble conmutable blanco	$ 77.600
	WID1094	5643-E	Interruptor doble conmutable negro	$ 83.100
	WID0072	1755-W	Interruptor triple puenteado blanco	$ 73.900
	WID1093	1755-2E	Interruptor triple puenteado negro	$ 82.100
	WID0369	5657-2W	Botón timbre conmutable blanco	$ 111.900
	WID1092	5657-2E	Botón timbre conmutable negro	$ 111.900
	WID0074	5625-W	Interruptor + toma polo a tierra blanco	$ 50.300
	WID0662	5625-E	Interruptor + toma polo a tierra negra	$ 55.300



1755-W



5601-2W

TOMAS ENERGÍA						
				Corriente	**Tensión**	
	WID0078	5325-W	Toma doble polo a tierra blanco	15 A	125 V	$ 16.300
	WID0394	5325-E	Toma doble polo a tierra negro	15 A	125 V	$ 17.100
	WID0750	T5325-W	Toma doble polo a tierra blanco, Tamper Resistant	15 A	125 V	$ 17.600
	WID0932	T5325-E	Toma doble polo a tierra negro Tamper Resistant	15 A	125 V	$ 17.600
*	WID0931	16292-W	Toma doble polo a tierra blanco	15 A	125/250 V	BAJO CONSULTA
	WID1214	16352-W	Toma doble polo a tierra blanco	20 A	125 V	$ 34.600
	WID0379	16462-W	Toma doble polo a tierra blanco	20 A	250 V	$ 59.300



16462-W

TOMAS TELÉFONO Y TELEVISIÓN				
WID0082	40649-W	Toma teléfono sencillo conector RJ-11 color blanco, 4 hilos		$ 28.900
WID0749	40649-E	Toma teléfono sencillo conector RJ-11 color negro, 4 hilos		$ 34.600
WID0086	40681-W	Toma TV sencilla color blanco		$ 30.300
WID0664	41658-W	Toma TV + Jack telefónico, color blanco		$ 42.800



40649



41658-W

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANCE
Certificado Internacional
ANC2401C00000593
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

LEVITON

LÍNEA DECORA
RESIDENCIAL



8380-W



D8200-OIG
(16262-OIG)



T5633-W



HKSWP-GDX

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
TOMAS SUPRESORES DE PICOS						
**	WID0080	T5280-W	Toma doble Tamper Resistant polo a tierra con supresor de picos, color blanco con led indicador, incluye placa.	15 A	125 V	$ 295.600
*	WID0663	T5280-E	Toma doble Tamper Resistant polo a tierra con supresor de picos, color negro con led indicador, incluye placa.	15 A	125 V	BAJO CONSULTA
	WID1213	8380-W	Toma doble polo a tierra con supresor de picos, color blanco con led indicador y alarma audible, incluye placa.	20 A	125 V	$ 349.900
	WID0165	8280-IGO	Toma doble con supresor de picos, tierra aislada, grado hospital, color naranja, incluye placa. Con led indicador y señal audible.	15 A	125 V	$ 365.800
	WID0354	8280-IGW	Toma doble con supresor de picos, tierra aislada, grado hospital, color blanco, incluye placa. Con led indicador y señal audible.	15 A	125 V	$ 372.200
	WID0534	5490-W	Toma de 4 salidas con supresor de picos, color blanco, Led indicador de estado.	20 A	125 V	$ 481.300

TOMAS ESPECIALES TIPO DECORA				
	WID0532	D8200-IGW (16262-IGW)	Toma grado hospital + tierra aislada color blanco. 15 A, 125 V	$ 114.400
	WID0538	D8200-OIG (16262-OIG)	Toma Grado Hospital + tierra aislada, color naranja, 15 A, 125 V	$ 114.400
	WID0577	16262-HGW	Toma grado hospital, color blanco, 15 A, 125 V	$ 85.700
**	WID1212	T5633-E	Toma cargadora USB, combina 1 salida USB tipo A , 1 salida USB tipo C con dos salidas NEMA 5-15R, 15 A -125 V Tamper Resistant. Cableado lateral posterior, color negro	$ 420.200
*	WID0813	T5632-HGW	Toma cargadora USB, combina dos salidas USB tipo 2.0 con dos salidas grado hospital NEMA 5-15R, 15 A -125 V Tamper Resistant, color blanco	BAJO CONSULTA

TARJETEROS PARA HOTELES				
*	WID0808	HKSWP-DX	Tarjetero para hoteles 120-277 V, color blanco , requiere neutro	BAJO CONSULTA
	WID0809	HKSWP-GDX	Tarjetero para hoteles 120-277 V, color blanco , no requiere neutro	$ 409.400

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DIMMER (ATENUADOR DE LUZ), CONTROLES DE ILUMINACIÓN				
	WID1050	RNL06-10Z	Dimmer universal, CFL, giratorio con botón de encendido/apagado, 600 W-120 V CA incandescente, LED/CFL de 150 W-120 V CA, 60 Hz, Unipolar	$ 92.900
	WID1067	66741-10W	Dimmer deslizable universal con interruptor unipolar de tres vías, LED 150 W 120VAC, CFL 150 W 120 VAC, Incandescente 600 W 120 VAC, color blanco.	$ 151.300
*	WID1051	DSM10-1LZ	Dimmer DECORA ™deslizable universal, unipolar con interruptor de tres vías, LED 450 W - 120 VAC, CFL 450 W 120 VAC, incandescente 1000 W 120 VAC, color blanco.	BAJO CONSULTA
	WID0796	66741-E	Dimmer deslizable universal con interruptor unipolar de tres vías, LED 150 W 120VAC, CFL 150 W 120 VAC, Incandescente 600 W 120 VAC, color negro.	$ 224.700
NU	WID1190	DSL06-1LZ	Dimmer deslizable Universal Decora con interruptor unipolar de de tres vías, 600W-120VAC Incandescente, LED/CFL 300W-120VAC, color blanco	$ 218.100
NU	WID1257	DSL01-1LW	"Dimmer deslizable Universal Decora con interruptor unipolar de de tres vías, LED/CFL 150W-120VAC, color blanco"	$ 218.100
	WID0569	IP710-DLZ	Dimmer deslizable Iluma Tech con interruptor de tres vias para luminarias led, con balasto electrónico electomecánico y fluorescentes, 0-10 V, 1200 VA 120/277 VAC LED, color blanco.	$ 625.500
*	WID1052	DS710-10Z	Dimmer deslizable DECORA ™ unipolar con interruptor de tres vias para luminarias con balasto electrónico, electomecánico y fluorescentes, 0-10VDC, 1200VA, 120/277VAC, color blanco	BAJO CONSULTA
DECORA BLUETOOTH				
*	WID0954	DD00R-DLZ	Dimmer remoto 3 o 4 vías 120/277V, requiere neutro, compatible con Decora BLUETOOTH	BAJO CONSULTA
*	WID0955	DD0SR-DLZ	Interruptor remoto 3 o 4 vías 120/277V, requiere neutro, compatible con Decora BLUETOOTH	BAJO CONSULTA
*	WID0956	DD0SR-01Z	Interruptor remoto 3 vías 120V, requiere neutro, compatible con Decora BLUETOOTH	BAJO CONSULTA
TAPAS Y ACCESORIOS				
	WID0116	80401-W	Tapa un hueco con tornillos exteriores color blanco	$ 4.400
	WID0637	80401-E	Tapa un hueco con tornillos exteriores color negro	$ 4.700
	WID0119	80301-SW	Tapa un hueco a presión color blanco	$ 13.300
	WID0355	80301-SE	Tapa un hueco a presión color negro	$ 15.600
	WID0121	80309-SW	Tapa dos huecos a presión color blanco	$ 20.700
*	WID0670	80309-SE	Tapa dos huecos a presión color negro	BAJO CONSULTA
	WID0275	80311-SW	Tapa tres huecos a presión color blanco	$ 34.000
*	WID0615	80311-SE	Tapa tres huecos a presión color negro	BAJO CONSULTA
	WID0533	80312-SW	Tapa cuatro huecos a presión color blanco	$ 39.500
*	WID0288	80321-SW	Tapa cinco huecos a presión color blanco	BAJO CONSULTA
	WID0408	80414-2W	Tapa lisa color blanco, para tapa con tornillos	$ 11.100
	WID0614	80414-E	Tapa lisa color negro, para tapa con tornillos	$ 17.400
*	WID0123	83401	Tapa para elementos Decora/GFCI, aluminio, tipo tornillo	BAJO CONSULTA
	WID0539	80401-IG	Tapa un hueco con tornillos exteriores, color naranja. Marcada IG	$ 21.800


RNL06-10Z


66741-10W


DSL01-1LW


IP710-DLZ


80401-W

80301-SW


80309-SW



80401-IG


80414-2W

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

LEVITON

LÍNEA CIEN
RESIDENCIAL



INTCP-BLA



PULPL-BLA



TCT2P-BLA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INTERRUPTORES E INTERRUPTORES MÁS TOMA			
WID0886	IN0PL-BLA	Interruptor sencillo blanco con tapa	$ 16.800
WID0887	IN2PL-BLA	Interruptor doble blanco con tapa	$ 27.200
WID0888	IN3PL-BLA	Interruptor triple blanco con tapa	$ 33.500
WID0889	INVPL-BLA	Interruptor sencillo conmutable blanco con tapa	$ 19.700
WID0890	2INVP-BLA	Interruptor doble conmutable blanco con tapa	$ 41.100
WID0891	3INVP-BLA	Interruptor triple conmutable blanco con tapa	$ 44.000
WID0892	INTCP-BLA	Interruptor + tomacorriente 15 A - 120 V blanco con tapa, 5 - 15R	$ 26.600
TIMBRES Y ZUMBADORES			
WID0857	PULPL-BLA	Pulsador timbre blanco con tapa	$ 35.600
WID0858	ZUMBA	Zumbador timbre blanco sin tapa	$ 79.000
TOMACORRIENTES ENERGÍA			
WID0893	TCT2P-BLA	Toma doble blanco con tapa 15 A - 120 V, 5 - 15R	$ 24.500
** WID1048	USBTC-BLA	Toma cargadora USB, con 1 salida USB tipo A y una salida eléctrica 15 A - 120V5-15R, blanco con tapa	$ 70.000

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TELÉFONO Y TELEVISIÓN				
	WID0894	RJ1PL-BLA	Toma teléfono sencilla RJ11 blanco con tapa	$ 34.300
	WID0895	TV0PL-BLA	Toma TV sencilla blanco con tapa	$ 23.800
PLACAS				
	WID0859	PLA01-BLA	Tapa una ventana blanco	$ 11.800
*	WID0899	PLA02-BLA	Tapa dos ventanas blanco	BAJO CONSULTA
*	WID0900	PLA03-BLA	Tapa tres ventanas blanco	BAJO CONSULTA
	WID0897	PLAFT-BLA	Placa para adaptar Decora - Cien, blanco	$ 11.800
	WID0896	0PLAC-BLA	Tapa ciega blanco con tapa	$ 11.400



RJ1PL-BLA



TV0PL-BLA



* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

LEVITON

TOMAS TIERRA AISLADA, GRADO INDUSTRIAL Y HOSPITAL
INTERRUPTORES ANTIMICROBIANOS Y TAPAS



5262-IGI



5362-SR



5362-IG



8300-W

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS GRADO INDUSTRIAL + TIERRA AISLADA. NEMA 5-15R				
	WID0029	5262-OIG	Toma doble, tierra aislada, 15 A, 125 V, color naranja.	$ 49.900
	WID0030	5262-IGI	Toma doble, tierra aislada, 15 A, 125 V, color crema.	$ 49.900
	WID0031	5262-IGW	Toma doble, tierra aislada, 15 A, 125 V, color blanco.	$ 49.900
	WID0032	5262-IGR	Toma doble, tierra aislada, 15 A, 125 V, color rojo.	$ 49.900
	WID0033	5262-IGG	Toma doble, tierra aislada, 15 A, 125 V, color gris	$ 49.900
TOMAS GRADO INDUSTRIAL. NEMA 5-20R				
	WID1229	5362-SBU	Toma doble, grado industrial 20A, 125V, color azul	$ 33.600
	WID1230	5362-SR	Toma doble, grado industrial 20A, 125V, color rojo	$ 33.600
	WID1231	5362-SW	Toma doble, grado industrial 20A, 125V, color blanco	$ 33.600
	WID1232	5362-SE	Toma doble, grado industrial 20A, 125V, color negro	$ 33.600
TOMAS GRADO INDUSTRIAL + TIERRA AISLADA. NEMA 5-20R				
NU	WID0884	5362-IG	Toma doble, tierra aislada, 20A, 125 V, color naranja.	$ 55.100
*	WID1114	5362-IGG	Toma doble, tierra aislada, 20A, 125 V, color gris.	BAJO CONSULTA
TOMAS GRADO HOSPITAL. NEMA 5-15R				
	WID0324	8200-R	Toma doble, grado hospital 15 A, 125 V, color rojo	$ 74.000
	WID0326	8200-W	Toma doble, grado hospital 15 A, 125 V, color blanco	$ 74.000
	WID0536	8200-GY	Toma doble, grado hospital 15 A, 125 V, color gris	$ 74.000
*	WID0627	8200-SGR	Toma doble, Tamper Resistant grado hospital 15 A, 125 V color rojo	BAJO CONSULTA
*	WID0628	8200-SGW	Toma doble, Tamper Resistant grado hospital 15 A, 125 V color blanco	BAJO CONSULTA
TOMAS GRADO HOSPITAL. NEMA 5-20R				
NU	WID1249	8300-R	Toma doble, grado hospital 20 A, 125 V color rojo	$ 79.000
NU	WID1250	8300-W	Toma doble, grado hospital 20 A, 125 V color blanco	$ 79.000
	WID0842	8300-SGR	Toma doble, Tamper Resistant grado hospital 20 A, 125 V color rojo	$ 85.800
	WID0843	8300-SGW	Toma doble, Tamper Resistant grado hospital 20 A, 125 V color blanco	$ 85.800
TOMAS GRADO HOSPITAL + TIERRA AISLADA. NEMA 5-15R				
	WID0034	8200-OIG	Toma doble, tierra aislada, grado hospital, 15 A, 125 V, color naranja.	$ 74.800
**	WID0035	8200-IGI	Toma doble, tierra aislada, grado hospital, 15 A, 125 V, color crema.	$ 21.100
	WID0036	8200-IGW	Toma doble, tierra aislada, grado hospital, 15 A, 125 V, color blanco.	$ 74.800
	WID0037	8200-IGR	Toma doble, tierra aislada, grado hospital, 15 A, 125 V, color rojo.	$ 74.800
	WID0038	8200-IGG	Toma doble, tierra aislada, grado hospital, 15 A, 125 V, color gris	$ 74.800

TOMAS TIERRA AISLADA, GRADO INDUSTRIAL Y HOSPITAL
INTERRUPTORES ANTIMICROBIANOS Y TAPAS

LEVITON

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS GRADO HOSPITAL + TIERRA AISLADA. NEMA 5-20R				
	WID0039	8300-OIG	Toma doble, tierra aislada, grado hospital, 20 A, 125 V, color naranja.	$ 74.800
	WID0040	8300-IGG	Toma doble, tierra aislada, grado hospital, 20 A, 125 V, color gris.	$ 61.500
	WID0041	8300-IGW	Toma doble, tierra aislada, grado hospital, 20 A, 125 V,color blanco	$ 61.500
INTERRUPTORES CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO				
*	WID1016	A5621-2W	Interruptor sencillo formato Decora, 20 A, 120/277 V, grado comercial, color blanco.	BAJO CONSULTA
*	WID1127	A5623-2W	Interruptor sencillo conmutable formato Decora, 20 A, 120/277 V, grado comercial, color blanco.	BAJO CONSULTA
*	WID1128	A1221-2W	Interruptor sencillo formato linea tradicional, 20 A, 120/277 V, grado comercial, color blanco.	BAJO CONSULTA
*	WID1129	A1223-2W	Interruptor sencillo conmutable formato linea tradicional, 20 A, 120/277 V, grado comercial, color blanco.	BAJO CONSULTA
TAPAS PARA TOMA GRADO HOSPITAL/TIERRA AISLADA/GRADO HOSPITAL+TIERRA AISLADA E INTERRUPTOR ANTIMICROBIANO				
	WID0107	80703-R	Tapa para toma doble IG sin marcación color rojo.	$ 6.100
	WID0108	80703-ORG	Tapa para toma doble IG sin marcación color naranja.	$ 6.300
	WID0109	80703-GY	Tapa para toma doble IG sin marcación color gris.	$ 6.300
	WID0110	80703-W	Tapa para toma doble IG sin marcación color blanco.	$ 6.100
	WID0111	80703-I	Tapa para toma doble IG sin marcación color crema.	$ 6.100
	WID0104	80703-IG	Tapa para toma doble IG con marcación color naranja	$ 9.700
**	WID0106	80703-IGI	Tapa para toma doble IG con marcación color crema.	$ 3.900
*	WID1015	84401-A40	Tapa un hueco con tornillos exteriores, para interruptores A5621-2W y A5623-2W , acero inoxidable con recubrimiento en polvo tratado antimicrobiano	BAJO CONSULTA
*	WID1130	84409-A40	Tapa dos huecos con tornillos exteriores,para interruptores A5621-2W y A5623-2W , acero inoxidable con recubrimiento en polvo tratado antimicrobiano	BAJO CONSULTA
*	WID1131	84001-A40	Tapa para interruptores A1221-2W y A1223-2W , acero inoxidable con recubrimiento en polvo tratado antimicrobiano	BAJO CONSULTA



8300-OIG



A1223-2W



80703-I



80703-IG

GRADO HOSPITAL:

Sugerido para aplicaciones de alta exigencia en donde se presenta un gran número de conexiones y desconexiones.
Las tomas grado hospital garantizan una conexión firme y resistente a los impactos
Se sugiere utilizar tomas grado hospital en aplicaciones de trabajo pesado, garantizando un máximo de seguridad.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANCE
Certificado Internacional
ANC2401C00000553
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

LEVITON

TOMAS Y CLAVIJAS DE CONEXIÓN
RECTA Y WETGUARD



515-CV, 515-PV



TOMA AÉREA



TOMA EMPOTRAR SENCILLA



FDBX1-Y



COVER-S

TOMAS Y CLAVIJAS CONEXIÓN RECTA GRADO COMERCIAL E INDUSTRIAL

CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	COLOR	CORRIENTE	VOLTAJE	NEMA	PRECIO
WID0926	5269-C	Toma aéreo	Blanco/negro	15 A	125 V	5-15R	$ 63.400
WID0168	5266-C	Clavija	Blanco/negro	15 A	125 V	5-15P	$ 53.700
WID0169	515-PV	Clavija	Amarillo	15 A	125 V	5-15P	$ 29.400
WID0170	515-CV	Toma aéreo	Amarillo	15 A	125 V	5-15R	$ 34.300
WID0171	515-PA	Clavija	Blindada	15 A	125 V	5-15P	$ 27.900
WID0172	515-CA	Toma aéreo	Blindada	15 A	125 V	5-15R	$ 33.800
WID0235	520-PV	Clavija	Amarillo	20 A	125 V	5-20P	$ 26.900
WID0344	520-CV	Toma aéreo	Amarillo	20 A	125 V	5-20R	$ 40.000
WID0307	615-PV	Clavija	Amarillo	15 A	250 V	6-15P	$ 24.200
WID0650	615-CA	Toma aéreo	Blindada	15 A	250 V	6-15R	$ 57.000
WID0345	620-CV	Toma aéreo	Amarillo	20 A	250 V	6-20R	$ 40.300
WID0346	620-PV	Clavija	Amarillo	20 A	250 V	6-20P	$ 24.200
WID0173	620-PA	Clavija	Blindada	20 A	250 V	6-20P	$ 34.000
WID0174	620-CA	Toma aéreo	Blindada	20 A	250 V	6-20R	$ 57.000

TOMAS Y CLAVIJAS CONEXIÓN RECTA GRADO HOSPITAL

		TIPO	COLOR	CORRIENTE	VOLTAJE	NEMA	
WID0167	8215-CAT	Clavija ángulo	Transparente	15 A	125 V	5-15P	$ 96.700
WID0651	8215-CT	Clavija	Transparente	15 A	125 V	5-15P	$ 59.400
WID0358	8219-CT	Toma aérea	Transparente	15 A	125 V	5-15R	$ 67.600

TOMAS Y CLAVIJAS WETGUARD, 2 POLOS + TIERRA, 3 HILOS, IP66 ó IP67

		TIPO	COLOR	CORRIENTE	VOLTAJE	NEMA	
WID0215	15W47	Toma aéreo	Amarillo	15 A	125 V	5-15R	$ 217.500
WID0869	90W47-S	Toma empotrar sencillo	Amarillo	15 A	125 V	5-15R	$ 390.500
WID0837	80W47-D	Toma empotrar doble	Amarillo	15 A	125 V	5-15R	$ 618.000
WID0216	14W47	Clavija	Amarillo	15 A	125 V	5-15P	$ 167.000
WID0217	15W33	Toma aéreo	Amarillo	20 A	125 V	5-20R	$ 217.000
WID0400	60W33	Toma empotrar sencillo	Amarillo	20 A	125 V	5-20R	$ 375.300
WID0218	14W33	Clavija	Amarillo	20 A	125 V	5-20P	$ 189.600
WID0653	15W48	Toma aéreo	Amarillo	20 A	250 V	6-20R	$ 262.800
WID0404	60W48	Toma empotrar sencillo	Amarillo	20 A	250 V	6-20R	$ 406.400
WID0403	14W48	Clavija	Amarillo	20 A	250 V	6-20P	$ 172.500

CUBIERTA WETGUARD PARA INTERRUPTORES DE PALANCA 15 A A 40 A, IP66

		TIPO	COLOR	CORRIENTE	INTERRUPTOR	
WID0914	COVER-S	Interruptor	Amarillo	15 A a 40 A	No incluido	$ 320.500

CAJAS WETGUARD PARA TOMAS DE EMPOTRAR E INTERRUPTORES, IP66 ó IP67

WID0816	FDBX1-YL	Caja Wetguard 1 espacio color amarillo	$ 504.700
WID0912	FDBX2-YL	Caja Wetguard 2 espacio color amarillo	$ 652.500
* WID0913	FDBX3-YL	Caja Wetguard 3 espacio color amarillo	BAJO CONSULTA

INTERRUPTORES GRADO INDUSTRIAL

	WID0342	1222-2I	Interruptor sencillo, doble polo 20 A,120/240 V, 2HP color crema	$ 69.100
	WID1189	1222-2W	Interruptor sencillo, doble polo 20 A,120/240 V, 2HP color blanco	$ 69.100
NU	WID0938	1223-2W	Interruptor sencillo, conmutable (tres vías), doble polo 20 A,120/240 V, 2HP color blanco	$ 76.500
	WID0343	3032-I	Interruptor sencillo, doble polo 30 A,120/240 V, 1HP a 120 V/2HP a 240V color crema	$ 100.800
	WID0441	3032-W	Interruptor sencillo, doble polo 30 A,120/240 V, 1HP a 120 V/2HP a 240V color blanco	$ 100.800

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ANCE Certificado Internacional ANC2401C00000553 Homologado con RETIE Reconocido por la SIC

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UL QCMZ.E13397 Certificado Internacional Homologado con RETIE Reconocido por la SIC

TOMAS DE MEDIA VUELTA (LOCKING)

LEVITON

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
TOMAS Y CLAVIJA 15 A, 125 V, 2 POLOS +TIERRA, 3 HILOS				
WID0304	4710	Toma de incrustar	NEMA L5-15	$ 43.200
WID0222	4710-IG	Toma de incrustar, tierra aislada, naranja		$ 57.500
WID0175	4729-C	Toma aérea		$ 73.300
WID0176	4720-C	Clavija		$ 71.900
WID0178	4700-IG	Toma doble incrustar, tierra aislada, naranja		$ 96.300
TOMAS Y CLAVIJA 20 A, 125 V, 2 POLOS + TIERRA, 3 HILOS				
WID0179	2310	Toma de incrustar	NEMA L5-20	$ 67.300
WID0180	2313	Toma aérea		$ 88.600
WID0181	2311	Clavija		$ 84.200
TOMAS Y CLAVIJAS 30 A, 125 V, 2 POLOS + TIERRA, 3 HILOS				
WID0194	2610	Toma de incrustar	NEMA L5-30	$ 88.300
WID0195	2613	Toma aérea		$ 99.000
WID0196	2611	Clavija		$ 78.500
WID0197	2610-IG	Toma de incrustar, tierra aislada, naranja		$ 126.100
WID0220	2615	Clavija Flange		$ 93.400
* WID0221	2616	Toma Flange		BAJO CONSULTA
TOMAS Y CLAVIJA 15 A, 250 V, 2 POLOS + TIERRA, 3 HILOS				
WID0258	4570-C	Clavija	NEMA L6-15	$ 88.500
WID0259	4579-C	Toma aérea		$ 102.200
WID0679	4560	Toma de incrustar		$ 54.200
TOMAS Y CLAVIJA 20 A, 250 V, 2 POLOS +TIERRA, 3 HILOS				
WID0185	2320	Toma de incrustar	NEMA L6-20	$ 84.500
WID0186	2323	Toma aérea		$ 108.800
WID0187	2321	Clavija		$ 91.200
TOMAS Y CLAVIJA 30 A, 250 V, 2 POLOS +TIERRA, 3 HILOS				
WID0229	2620	Toma de incrustar	NEMA L6-30	$ 98.600
WID0250	C2623	Toma aérea		$ 104.300
WID0230	2621	Clavija		$ 100.300
WID0233	2620-IG	Toma de incrustar, tierra aislada		$ 108.400
TOMAS Y CLAVIJA 15 A, 277 V, 2 POLOS + TIERRA, 3 HILOS				
WID0177	4770-C	Clavija	NEMA L7-15	$ 83.000
WID0062	4779-C	Toma aérea		$ 81.000
WID0223	4760	Toma de incrustar		$ 58.500
TOMAS Y CLAVIJA 20 A, 277 V, 2 POLOS+ TIERRA, 3 HILOS 2Ø				
* WID0765	2330	Toma de incrustar	NEMA L7-20	BAJO CONSULTA
* WID0776	2333	Toma aérea		BAJO CONSULTA
* WID0726	2331	Clavija		BAJO CONSULTA
TOMAS Y CLAVIJA 20 A, 480 V, 2 POLOS + TIERRA, 3 HILOS				
WID0594	2341	Clavija	NEMA L8-20	$ 99.900
WID0593	2343	Toma aérea		$ 97.000
WID0680	2340	Toma de incrustar		$ 96.000
TOMAS Y CLAVIJA 20 A, 250 V, 3 POLOS, 3 HILOS, 3Ø				
WID0182	2370	Toma de incrustar	NEMA L11-20	$ 116.900
WID0183	2373	Toma aérea		$ 127.700
WID0184	2371	Clavija		$ 89.500
TOMAS Y CLAVIJA 30 A, 250 V, 3 POLOS, 3 HILOS, 3Ø				
WID0198	2670	Toma de incrustar	NEMA L11-30	$ 99.700
WID0199	2673	Toma aérea		$ 103.700
WID0200	2671	Clavija		$ 98.000




TOMA INCRUSTAR



2615



2340



CLAVIJA Y TOMA AEREA




4760

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANCE
Certificado Internacional
ANC2401C00001731
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

LEVITON

TOMAS DE MEDIA VUELTA (LOCKING)



CLAVIJA Y TOMA AÉREA



TOMA AÉREA



TOMA INCRUSTAR



CS81-65C

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
AXUT.E13393
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANCE
Certificado Internacional
ANC2401C00001731
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
TOMAS Y CLAVIJA 20 A, 125/250 V, 3 POLOS + TIERRA, 4 HILOS				
WID0188	2410	Toma de incrustar	**NEMA L14-20**	$ 86.200
WID0189	2413	Toma aérea		$ 117.400
WID0190	2411	Clavija		$ 86.000
WID0270	2410-IG	Toma de incrustar, tierra aislada, naranja		$ 95.700
TOMAS Y CLAVIJA 30 A, 125/250 V, 3 POLOS + TIERRA, 4 HILOS				
WID0201	2710	Toma de incrustar	**NEMA L14-30**	$ 85.400
WID0202	2713	Toma aérea		$ 106.200
WID0203	2711	Clavija		$ 91.500
WID0272	2710-IG	Toma de incrustar, tierra aislada, naranja		$ 124.800
TOMAS Y CLAVIJA 20 A, 250 V, 3POLOS, 4 HILOS, 3Ø				
WID0567	2421	Clavija	**NEMA L15-20**	$ 113.500
WID0681	2423	Toma aérea		$ 135.100
WID0566	2420	Toma de incrustar		$ 89.200
TOMAS Y CLAVIJAS 30 A, 250 V, 3 POLOS, 4 HILOS, 3Ø				
WID0204	2720	Toma de incrustar	**NEMA L15-30**	$ 137.600
WID0205	2723	Toma aérea		$ 107.800
WID0206	2721	Clavija		$ 91.500
TOMAS Y CLAVIJA 20 A, 480 V, 3 POLOS + TIERRA, 4 HILOS, 3Ø				
WID0191	2430	Toma de incrustar	**NEMA L16-20**	$ 85.700
WID0192	2433	Toma aérea		$ 116.900
WID0193	2431	Clavija		$ 110.700
TOMAS Y CLAVIJA 30 A, 480 V, 3 POLOS+ TIERRA, 4 HILOS, 3Ø				
WID0209	2730	Toma de incrustar	**NEMA L16-30**	$ 93.800
WID0210	2733	Toma aérea		$ 121.200
WID0211	2731	Clavija		$ 104.100
TOMAS Y CLAVIJAS 20 A, 120/208 V, 4POLOS, 5 HILOS, 3Ø				
WID0389	2511	Clavija	**NEMA L21-20**	$ 181.000
WID0597	2513	Toma aérea		$ 176.700
WID0554	2510	Toma de incrustar		$ 151.400
TOMAS Y CLAVIJAS 30 A, 120/208 V, 4 POLOS+ TIERRA, 5 HILOS, 3Ø				
WID0207	2810	Toma de incrustar	**NEMA L21-30**	$ 150.000
WID0208	2811	Clavija		$ 193.300
WID0247	2813	Toma aérea		$ 297.700
WID1227	2815	Clavija Flange		$ 114.100
WID1228	2816	Toma Flange		$ 95.600
TOMAS Y CLAVIJAS 30 A, 277/480 V, 4 POLOS, 5 HILOS, 3Ø				
WID0375	2821	Clavija	**NEMA L22-30**	$ 229.500
WID0374	2823	Toma aérea		$ 171.600
WID0373	2820	Toma de incrustar		$ 170.200
TOMAS Y CLAVIJAS 50 A, 250 VDC, 600 V AC, 3 POLOS + TIERRA, 4 HILOS, 3Ø				
WID0212	7379	Toma de incrustar	**NO NEMA**	$ 429.700
WID0213	7764-C	Toma aérea		$ 404.200
WID0214	7765-C	Clavija		$ 531.700

TAPAS PARA TOMAS
DE MEDIA VUELTA

LEVITON

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
TOMAS Y CLAVIJA 50 A, 3Ø, 480 VAC, 3 POLOS + TIERRA 4 HILOS, CALIFORNIA STYLE				
WID0442	CS81-69	Toma de incrustar	**NO NEMA**	$ 494.400
WID0527	CS816-4C	Toma aérea		$ 936.100
* WID0443	CS81-65C	Clavija		BAJO CONSULTA



WP2

TAPAS PARA TOMAS DE MEDIA VUELTA (LOCKING)			
WID0090	4980-GY	Tapa termoplástica tipo intemperie para tomas de incrustar locking de 20 A y 30 A	$ 43.200
WID0103	84020-40	Tapa metálica acero inoxidable, 1.60 pg diámetro, para tomas de 20 A y 30 A	$ 17.500
WID0372	84004-40	Tapa metálica acero inoxidable, 1.406 pg diámetro, para tomas de 15 A	$ 17.300
WID0685	WP1-G (WP1)	Tapa intemperie, color gris, para toma de seguridad de 15 A, tomas y salidas rectas flange de 15 A y 20 A; tapa de cierre automático vertical	$ 147.000
WID0248	WP2-G (WP2)	Tapa intemperie, color gris, para toma de seguridad tipo flange de 20 A y 30 A, 3,4 y 5 hilos; tomas de 30A y 50A, 3 hilos; tapa de cierre automático vertical	$ 180.800
WID0686	WP3-G (WP3)	Tapa intemperie, color gris, para toma de seguridad 50 A, 4 hilos; tapa de cierre automático vertical	$ 151.900
WID0528	7770	Tapa para tomas de 50 A, en aluminio, IP64	$ 252.600



4980-GY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
AXUT.E13393
RIUT.E13399
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANCE
Certificado Internacional
ANC2401C00001731
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

LEVITON

CONEXIONES NEMA PARA TOMAS Y CLAVIJAS DE USO GENERAL

WIRING/VOLTAGE			15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE		50 AMPERE		60 AMPERE	
			RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG
2-POLE 2-WIRE	125V	1	1-15R	1-15P								
	250V	2		2-15P	2-20R	2-20P	2-30R	2-30P				
	277V AC	3	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
	600V	4	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
2-POLE 3-WIRE GROUNDING	125V	5	5-15R	5-15P	5-20R	5-20P	5-30R	5-30P	5-50R	5-50P		
	250V	6	6-15R	6-15P	6-20R	6-20P	6-30R	6-30P	6-50R	6-50P		
	277V AC	7	7-15R	7-15P	7-20R	7-20P	7-30R	7-30P	7-50R	7-50P		
	347V AC	24	24-15R	24-15P	24-20R	24-20P	24-30R	24-30P	24-50R	25-50P		
	480V AC	8	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
	600V	9	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
3-POLE 3-WIRE	125/250V	10			10-20R	10-20P	10-30R	10-30P	10-50R	10-50P		
	3Ø 250V	11	11-15R	11-15P	11-20R	11-20P	11-30R	11-30P	11-50R	11-50P		
	3Ø 480V	12	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
	3Ø 600V	13	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
3-POLE 4-WIRE GROUNDING	125/250V	14	14-15R	14-15P	14-20R	14-20P	14-30R	14-30P	14-50R	14-50P	14-60R	14-60P
	3Ø 250V	15	15-15R	15-15P	15-20R	15-20P	15-30R	15-30P	15-50R	15-50P	15-60R	15-60P
	3Ø 480V	16	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
	3Ø 600V	17	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
4-POLE 4-WIRE	3ØY 120/208V	18	18-15R	18-15P	18-20R	18-20P	18-30R	18-30P	18-50R	18-50P	18-60R	18-60P
	3ØY 277/480V	19	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
	3ØY 347/600V	20	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
4-POLE 5-WIRE GROUNDING	3ØY 120/208V	21	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
	3ØY 277/480V	22	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									
	3ØY 347/600V	23	RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS									

CONEXIONES NEMA PARA TOMAS Y CLAVIJAS DE USO GENERAL

LEVITON

WIRING / VOLTAGE			15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE	
			RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG
2-POLE 2-WIRE	125V	L1	L1-15R 	L1-15P 				
	250V	L2			L2-20R 	L2-20P 		
	277V AC	L3			RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS			
	600V	L4			RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS			
2-POLE 3-WIRE GROUNDING	125V	L5	L5-15R 	L5-15P 	L5-20R 	L5-20P 	L5-30R 	L5-30P 
	250V	L6	L6-15R 	L6-15P 	L6-20R 	L6-20P 	L6-30R 	L6-30P 
	277V AC	L7	L7-15R 	L7-15P 	L7-20R 	L7-20P 	L7-30R 	L7-30P 
	347V AC	L24			L24-20R 	L24-20P 		
	480V AC	L8			L8-20R 	L8-20P 	L8-30R 	L8-30P 
	600V AC	L9			L9-20R 	L9-20P 	L9-30R 	L9-30P 
3-POLE 3-WIRE	125/250V	L10			L10-20R 	L10-20P 	L10-30R 	L10-30P 
	3Ø 250V	L11	L11-15R 	L11-15P 	L11-20R 	L11-20P 	L11-30R 	L11-30P 
	3Ø 480V	L12			L12-20R 	L12-20P 	L12-30R 	L12-30P 
	3Ø 600V	L13					L13-30R 	L13-30P 
3-POLE 4-WIRE GROUNDING	125/250V	L14			L14-20R 	L14-20P 	L14-30R 	L14-30P 
	3Ø 250V	L15			L15-20R 	L15-20P 	L15-30R 	L15-30P 
	3Ø 480V	L16			L16-20R 	L16-20P 	L16-30R 	L16-30P 
	3Ø 600V	L17					L17-30R 	L17-30P 
4-POLE 4-WIRE	3ØY 120/208V	L18			L18-20R 	L18-20P 	L18-30R 	L18-30P 
	3ØY 277/480V	L19			L19-20R 	L19-20P 	L19-30R 	L19-30P 
	3ØY 347/600V	L20			L20-20R 	L20-20P 	L20-30R 	L20-30P 
4-POLE 5-WIRE GROUNDING	3ØY 120/208V	L21			L21-20R 	L21-20P 	L21-30R 	L21-30P 
	3ØY 277/480V	L22			L22-20R 	L22-20P 	L22-30R 	L22-30P 
	3ØY 347/600V	L23			L23-20R 	L23-20P 	L23-30R 	L23-30P 

LEVITON

DPS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES



52277-M3



8280-IGW



5490-W

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	DPS (SUPRESORES) TIPO 2			
**	WID0142	52277-M3	DPS tipo panel, tres fases, 4 hilos+ tierra , 277/480 VAC, 4 modos de protección, diseño modular. Alta capacidad de protección	$ 3.891.200
	MÓDULOS DE REPUESTO PARA SUPRESORES MODULARES			
**	WID0695	7277	Módulo de repuesto para supresor 57277-M3	$ 286.900
**	WID0696	7120	Módulo de repuesto para supresor 57120-M3	$ 307.800
**	WID0623	120-7M3	Módulo de repuesto para supresor 52120-7M3	$ 700.800
**	WID0398	8120-GN	Módulo de repuesto de tierra para supresores 57120-M3, 52120-M2, 52120-M3	$ 133.500
	DPS (SUPRESORES) TIPO 3			
**	WID0080	T5280-W	DPS tipo toma doble, 15 A, 125 VAC, color blanco, incluye placa. NEMA 5-15R	$ 295.600
NU	WID1213	8380-W	DPS tipo toma doble, grado hospital, 20 A, 125 VAC, color blanco, incluye placa. NEMA 5-20R. Con señal audible.	$ 349.900
	WID0165	8280-IGO	DPS tipo toma doble, tierra aislada, grado hospital, 15 A, 125 VAC, color naranja, incluye placa. NEMA 5-15R. Con señal audible.	$ 365.800
	WID0354	8280-IGW	DPS tipo toma doble, tierra aislada grado hospital 15 A, 125 VAC, color blanco, incluye tapa NEMA 5-15R. Con señal audible.	$ 372.200
	WID0534	5490-W	DPS tipo toma de 4 salidas, 20 A, 125 V, color blanco, Led indicador de estado	$ 481.300

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
V2CA.E317603
V2CA2.E317603
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

DPS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES

LEVITON

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DPS (SURGER ARRESTER) TIPO 1 PANELES SERIE R Y SERIE P				
	WID1191	R2120-B	DPS tipo panel 2F+N, 3H, 120/240VAC NEMA 4X, con led de indicación	$ 548.400
	WID1192	P2120-B	DPS tipo panel 2F+N+T, 4H, 120/240VAC NEMA 4X, con led de indicación y alarma audible	$ 1.535.500
	WID1193	P3120-YB	DPS tipo panel 3F+N+T, 5H, conexión estrella 120/208VAC NEMA 4X, con led de indicación y alarma audible	$ 3.046.800
	WID1194	P3277-YB	DPS tipo panel 3F+N+T, 5H, conexión estrella 277/480VAC NEMA 4X, con led de indicación y alarma audible	$ 2.952.900
DPS (SUPRESORES) TIPO 2 PANELES SERIE B Y SERIE M				
	WID1195	B2120-B	DPS tipo panel 2F+N+T, 4H, 120/240VAC NEMA 4X (para interior y exterior a prueba de lavado a presión), con led de indicación por fase y alarma audible, contacto seco para monitoreo remoto, 7 modos de protección y filtro EMI/RFI	$ 3.133.200
	WID1196	B3120-YB	DPS tipo panel 3F+N+T, 5H, conexión estrella 120/208VAC NEMA 4X (para interior y exterior a prueba de lavado a presión), con led de indicación por fase y alarma audible, contacto seco para monitoreo remoto, 7 modos de protección y filtro EMI/RFI	$ 4.667.200
	WID1197	B3240-DB	DPS tipo panel 3F+T, 4H, conexión delta 240VAC NEMA 4X (para interior y exterior a prueba de lavado a presión), con led de indicación por fase y alarma audible, contacto seco para monitoreo remoto, 7 modos de protección y filtro EMI/RFI	$ 3.212.800
NU	WID1198	B3277-YB	DPS tipo panel 3F+N+T, 5H, conexión estrella 277/480VAC NEMA 4X (para interior y exterior a prueba de lavado a presión), con led de indicación por fase y alarma audible, contacto seco para monitoreo remoto, 7 modos de protección y filtro EMI/RFI	$ 5.669.500
	WID1199	B3480-DB	DPS tipo panel 3F+T, 4H, conexión delta 480V NEMA 4X (para interior y exterior a prueba de lavado a presión), con led de indicación por fase y alarma audible, contacto seco para monitoreo remoto, 7 modos de protección y filtro EMI/RFI	$ 4.016.000
NU	WID1200	M3120-YB	DPS tipo panel 3F+N+T, 5H, conexión estrella 120/208VAC NEMA 4 (para interior y exterior a prueba de lavado a presión), con led de indicación por fase y alarma audible, contacto seco para monitoreo remoto, 7 modos de protección y filtro EMI/RFI	$ 8.931.300
*	WID1201	M3277-YB	DPS tipo panel 3F+N+T, 5H, conexión estrella 277/480VAC NEMA 4 (para interior y exterior a prueba de lavado a presión), con led de indicación por fase y alarma audible, contacto seco para monitoreo remoto, 7 modos de protección y filtro EMI/RFI	BAJO CONSULTA
*	WID1202	M3480-DB	DPS tipo panel 3F+T, 4H, conexión delta 480V NEMA 4 (para interior y exterior a prueba de lavado a presión), con led de indicación por fase y alarma audible, contacto seco para monitoreo remoto, 7 modos de protección y filtro EMI/RFI	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS DE MONTAJE PARA APLICACIONES DE INCRUSTAR				
*	WID1203	RSURG-FLG	Flange para montaje de incrustar serie R - Policarbonato	BAJO CONSULTA
*	WID1204	PSURG-FLG	Flange para montaje de incrustar serie P - Policarbonato	BAJO CONSULTA
*	WID1205	BSURG-FLG	Flange para montaje de incrustar serie B - Aluminio	BAJO CONSULTA
*	WID1206	MSURG-FLG	Flange para montaje de incrustar serie M - Aluminio	BAJO CONSULTA


R2120-B


P3120-YB


B3277-YB


M3120-YB


PSURG-FLG


BSURG-FLG

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

LEVITON

DPS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

DESCRIPCIONES DE LAS SERIES		R SERIES	P SERIES	B SERIES	M SERIES	X SERIES
		Tamaño compacto y fácil de instalar; ideal para viviendas y sistemas monofásico de uso ligero.	Ideal para viviendas y aplicaciones comer - ciales de uso ligero.	Ideal para paneles derivados en aplica - ciones comerciales e industriales y el panel principal en aplica - ciones comerciales ligeras.	Ideal para instalaciones de punto de entrada o de entrada de servicio principal.	Funciones avanzadas que incluyen contadores de transientes y super - visión del rendimiento, diseñados para proporcionar el máximo nivel de protección cuando los daños por transitorios provocarían pérdidas excesivas o tiempos de inactividad en maquinaria costosa.
CARACTERÍSTICAS	Tipo	TIPO 1	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 2	TIPO 2
	Corriente nominal de descarga (In)	10kA	20kA	20kA	20kA	20kA
	Corriente máxima de tran - sitorio Protec - ción Por Modo/ Por Fase	18kA/36kA	25kA/50kA	65kA/130kA	130kA/260kA	200kA/400kA
	Corriente de cortocircuito (SCCR)	200kA	200kA	200kA	200kA	200kA
	Índice de protección	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4	NEMA 4
FUNCIONES	LED de estado de protección	•	•	•	•	•
	Alarma audible		•	•	•	•
	Contactos secos Forma C		•	•	•	•
	Filtrado EMI/RFI (UL 1283)			•	•	•
	Pantalla LCD con contador de transientes/ TOV: • Historial de eventos • Estadísticas • Voltajes... y mas					•

SENSORES DE PRESENCIA
PARA ILUMINACIÓN

LEVITON

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SENSORES INFRARROJOS, MULTITECNOLOGÍA E INTERRUPTORES DE PARED DECORA GRADO RESIDENCIAL Y COMERCIAL (NO REQUIERE UNIDAD DE CONTROL)				
			Cobertura / **Régimen Nominal**	
	WID1098	DOS02-LW	180° - 83 m² (900 Ft²) — Incandescente: 250 W @ 120 V. LED/CFL: 150 W @ 120V	$ 270.800
*	WID1133	DOS05-1LZ	180° - 83 m² (900 Ft²) — Conmutable 3 vias, Incandescente: 600 W @ 120 V. LED/CFL: 300 W @ 120V	BAJO CONSULTA
	WID0126	ODS10-IDW	180° - 195 m² (2100 Ft²) — Incandescente 800 W @ 120 V. Fluorescente: 1200 VA @ 120 V, 2700 VA @ 277 V. Motor 1/4 HP @ 120 V	$ 374.000
**	WID1136	ODD10-IDW	180° - 102 m² (1100 Ft²) — Infrarrojo. Configurable por aplicación, incluye dimerización 0-10V, uso general a 120 V: 10 A - Uso general a 277 V: 10A - LED / balasto electrónico a 120V: 8A, - LED / balasto electrónico a 277V: 5A - Balasto estándar a 120V: 10A - Balasto estándar a 277V: 10A	$ 287.400
*	WID1215	ODSMT-MDW	180° - 102 m² (1100 Ft²) — Multitecnología (infrarrojo + microfónico). Configurable por aplicación, ON/OFF, uso general a 120 - 277 V: 10 A - LED / balasto electrónico a 120V: 10A - LED / balasto electrónico a 277V: 10A - Balasto estándar a 120V: 10A - Balasto estándar a 277V: 10A	BAJO CONSULTA
SENSORES INFRARROJOS, AUTÓNOMOS PARA MONTAJE EN TECHO GRADO COMERCIAL (NO REQUIERE UNIDAD DE CONTROL)				
			Cobertura / **Régimen Nominal**	
	WID0128	ODCOS-I1W	360° - 49 m² (530 Ft²) — Incandescente 1000 W @120 V. Fluorescente: 1000 VA @ 120 V, LED 500W @ 120V	$ 190.000
	WID0129	ODCOS-I7W	360° - 49 m² (530 Ft²) — Incandescente 1000 W @ 277 V. Fluorescente: 2700 VA @ 277 V; LED 500W @ 277 V	$ 235.000
SENSORES MICROONDAS DE ALTA FRECUENCIA 120-277V (NO REQUIERE UNIDAD DE CONTROL)				
			Cobertura / **Régimen Nominal**	
	WID1032	OSM3D-DDW	360° - 155 m² (1664 Ft²) — Sensor microondas atenuable 0-10V, 800W @ 120VCA - Tungsteno 1000VA @ 120VCA - Control/Ballast 1200VA @ 277VCA	$ 367.000
SENSORES MULTITECNOLOGÍA E INTERRUPTORES DE PARED DECORA GRADO COMERCIAL (NO REQUIERE UNIDAD DE CONTROL)				
			Cobertura / **Régimen Nominal**	
**	WID0544	OSSMT-GDW	180° - 111 m² (1200 Ft²) — Incandescente, tungsteno: 800 W@ 120 V, LED 400W @ 120V Fluorescente: 1200 VA @120 V, 2700 VA @ 277 V. Motor:1/4 HP @ 120 V. NO NEUTRO	$ 482.100
**	WID0559	OSSMD-MDW	180° - 223 m² (2400 Ft²) — Incandescente, tungsteno: 800 W @ 120 V, LED 400W @ 120V Fluorescente: 1200 VA @ 120 V, 2700 VA @ 277 V. Motor:1/4 HP @ 120 V	$ 452.200


DOS02-LW


ODCOS-I1W


OSM3D-DDW


OSSMT-MDW

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

QCERT ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RETILAP
Certificado No. 0522

LEVITON

SENSORES DE PRESENCIA
PARA ILUMINACIÓN


OSFHU-ITW


OSC15-I0W


OSC05-U0W


OSC10-M0W

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SENSORES INFRARROJOS, AUTÓNOMO DE BAHÍA ALTA CON 3 LENTES INTERCAMBIABLES; se instala directamente en lámparas fluorescentes estilo industrial o en cajas de conexiones eléctricas. (NO REQUIERE UNIDAD DE CONTROL)				
			Cobertura	
	WID0558	OSFHU-ITW	360° - 111 m² (1200 Ft²) **Lente para bahía alta de 360º** - para instalar a una alturas superiores a 6.09 m e inferiores a 12.19.	$ 448.600
	WID0446	OSFHU-CTW	360° - 111 m² (1200 Ft²) Cuartos Fríos **Lente para bahía baja de 360º** - para instalar a una altura de 2,43 m a 6.09 m. **Lente para pasillos** - 12.19 m de largo por 6.09 m de ancho @ 12,19 m. Fluorescente: 800 VA @ 120 V, 1200 VA @ 277 V, 1500 VA @ 347 V. Motor: 1/4 HP @ 120V.	$ 506.500
SENSORES INFRARROJOS PARA MONTAJE EN TECHO GRADO COMERCIAL; REQUIERE UNIDAD DE CONTROL				
			Cobertura	
**	WID0363	OSC04-I0W	360° - 41.8 m² (450 Ft²) - Ajuste manual de retardo desde 30 segundos hasta 30 min. - Configuración auto-ajustable del intervalo de retardo para 30 segundos hasta 30 minutos.	$ 297.400
	WID0557	OSC15-I0W	360° - 139.3 m² (1500 Ft²) - Autoajustable, analiza y ajusta continuamente la sensibilidad y la operación del sincronizador. - Memoria no volátil que conserva los ajustes automático y manuales durante interrupciones de corriente. - Anulación de luz ambiental que evita que las luces se enciendan cuando existe luz natural abundante.	$ 550.700
SENSORES ULTRASÓNICOS PARA MONTAJE EN TECHO, GRADO COMERCIAL; REQUIERE UNIDAD DE CONTROL				
			Cobertura	
**	WID0298	OSC05-U0W	180° - 46.45 m² (500 Ft²) Frecuencia de operación: 40 kHz Detección ultrasónica para obtener máximo rango y sensibilidad en combinación con la detección de movimientos mínimos.	$ 350.100
SENSORES MULTITECNOLOGÍA PARA MONTAJE EN TECHO, GRADO COMERCIAL; REQUIERE UNIDAD DE CONTROL				
			Cobertura	
	WID0434	OSC05-M0W	180° - 46.45 m² (500 Ft²) Frecuencia de operación: 40 kHz Detección ultrasónica para obtener máximo rango y sensibilidad en combinación con la detección de movimientos mínimos.	$ 776.600
	WID0367	OSC10-M0W	360° - 92.9 m² (1000 Ft²) Frecuencia de operación: 40 kHz Ajuste manual de retardo desde 30 segundos hasta 30 minutos. - Compensa los patrones de ocupación en tiempo real,	$ 897.200
	WID0368	OSC20-M0W	360° - 185.8 m² (2000 Ft²) Frecuencia de operación: 32 kHz lo que impide el encendido y apagado innecesario. - Memoria no volátil que conserva los ajustes automático y manuales durante interrupciones de corriente. - Anulación de luz ambiental que evita que las luces se enciendan cuando existe luz natural abundante.	$ 979.100

RETILAP
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
RETIE
Certificado No. 0522

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SENSORES DE PRESENCIA
PARA ILUMINACIÓN

LEVITON

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
SENSORES INFRARROJOS PARA INTERIORES Y MONTAJE EN PARED; REQUIERE UNIDAD DE CONTROL					
			Cobertura	**Aplicación**	
	WID0364	OSWWV-I0W	115° - 232 m² (2500 Ft²)	Visión amplia	$ 762.000
	WID0439	OSWLR-I0W	30.48 m (100 Ft), 110° @ 3 m (10 Ft) de alto	Largo alcance	$ 608.000
SENSORES MULTITECNOLOGÍA PARA INTERIORES Y MONTAJE EN PARED; REQUIERE UNIDAD DE CONTROL					
			Cobertura		
**	WID0572	OSW12-M0W	115° - 111 m² (1200 Ft²)	Frecuencia de operación: 32 kHz - Cuello giratorio ajustable que rota 80° verticalmente y 60° horizontalmente	$ 564.600
UNIDADES DE CONTROL 24 VDC (POWER PACK)					
	WID0767	OSP20-RD0	Unidad de alimentación: entrada de energía 120A fluorescent/incandescent @ 120V, 20A fluorescent @ 277V; 1HP @ 120V, 2HP @ 240V; HVAC: 0.5A @ 120VAC, 1A @ 30VDC. 225mA		$ 304.900



OSP20-RD0




OSWWV-I0W

Fórmula de capacidad para la unidad de control:

Las unidades de alimentación pueden utilizarse para suministrar energía a uno o más sensores; dado que los consumos de corriente de los sensores pueden variar, la mejor manera de garantizar el número correcto de unidades de alimentación y de adición de relevadores es mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Referencia del sensor A X Capacidad de consumo de corriente del sensor A	+	Referencia del sensor B X Capacidad de consumo de corriente del sensor B	Referencia de Add-a-Relay X 500 mA	≤ 150 mA por unidad



QCERT ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
RETILAP
Certificado No. 0522

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

LEVITON

SENSORES DE PRESENCIA
PARA ILUMINACIÓN



ACY20-DMW

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SENSORES SMART CONFIGURALES POR APLICACIÓN PARA MONTAJE EN PARED, NO REQUIEREN UNIDAD DE CONTROL			
		cobertura	
WID1136	ODD10-IDW	180° - 102 m² (1100 Ft²)	Infrarrojo. Configurable por aplicación, incluye dimerización 0-10V, uso general a 120 V: 10 A - Uso general a 277 V: 10A - LED / balasto electrónico a 120V: 8A, - LED / balasto electrónico a 277V: 5A - Balasto estándar a 120V: 10A - Balasto estándar a 277V: 10A	$ 287.400
WID1215 *	ODSMT-MDW	180° - 102 m² (1100 Ft²)	Multitecnología (infrarrojo + microfónico). Configurable por aplicación, ON/OFF, uso general a 120 - 277 V: 10 A - LED / balasto electrónico a 120V: 10A - LED / balasto electrónico a 277V: 10A - Balasto estándar a 120V: 10A - Balasto estándar a 277V: 10A	BAJO CONSULTA



Bluetooth

SENSORES SMART MULTITECNOLOGÍA CONFIGURABLES POR APLICACIÓN PARA MONTAJE EN TECHO, DIMERIZABLE 0-10V; NO REQUIEREN UNIDAD DE CONTROL				
		cobertura		
WID1216	ACY20-DMW	360° 41.8 m² (450 Ft²)	Configuración sencilla a través de la aplicación Leviton Smart Sensor Voltaje de línea: 8 A @ 120 VCA, 1/4 Hp / 5 A @ 277 VCA, 1/3 HP Detección de ocupación/vacancia Atenuación de 0 a 10 V Parcialmente encendido, parcialmente apagado Aprovechamiento de la luz natural Control de receptáculos Programación por horarios Certificado UL924 para iluminación de emergencia Control real de 2 zonas (2 relés) Conecta en red de forma inalámbrica hasta 5 dispositivos para ampliar el campo de visión Incluyen 2 lentes intercambiables y máscaras de pasillo Opciones ampliadas para la configuración del sensor, es decir, sensibilidad, tiempos de espera, programación, agrupamiento en red.	$ 2.467.900

QCERT ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RETILAP
Certificado No. 0522

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SENSORES DE PRESENCIA
PARA ILUMINACIÓN

LEVITON

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SENSORES SMART CONFIGURABLES POR APLICACIÓN DE BAHÍA ALTA, DIMERIZABLE 0-10V, NO REQUIEREN UNIDAD DE CONTROL				
		cobertura		
	WID1217	OFDUZ-ISW	360° - hasta 766 m² (8250 Ft²)	Configuración sencilla a través de la aplicación Leviton Smart Sensor Voltaje de entrada (VAC 60 Hz) 120, 208, 230, 240, 277, 347, 480 VAC 15mA @ 120VAC, 60Hz; 25mA @ 208VAC, 60Hz; 30mA @ 240VAC, 60Hz; 35mA @ 277VAC, 60Hz; 43mA @ 347VAC, 60Hz; 60mA @ 480VAC, 60Hz Diseñado para usar con cargas de conmutación o atenuación de 0-10V Ideal para instalaciones que requieren aprovechamiento de luz natural Utiliza tecnología de detección PIR y óptica avanzada para proporcionar un campo de visión excepcional para alturas de montaje de 2,40 a 12 metros (8 a 40 Ft) Programación por horarios. Temperatura de operación -40° to 75° C Clasificación IP66, diseñados para aplicaciones en interiores o exteriores.	$ 895.000
INTERRUPTORES PROVOLT™ DE BAJO VOLTAJE				
*	WID0909	PLVSW-1LW	Interruptor de bajo voltaje Provolt 1 botón, color blanco con tapa	BAJO CONSULTA
*	WID0910	PLVSW-2LW	Interruptor de bajo voltaje Provolt 2 botones, color blanco con tapa	BAJO CONSULTA
*	WID0911	PLVSW-4LW	Interruptor de bajo voltaje Provolt, 4 botones, color blanco con tapa	BAJO CONSULTA
DIMMER COMPLEMENTARIO INÁLAMBRICO				
*	WID1218	SBK00-CDW	Dimmer inalámbrico RF alcance de 15 metros, color blanco	BAJO CONSULTA



OFDUZ-ISW



PLVSW-4LW



SBK00-CDW

LEVITON

GUÍA DE APLICACIÓN
SENSORES DE PRESENCIA PARA ILUMINACIÓN


APLICACIONES


A= Excelente para la aplicación B= Bueno para la aplicación C= Regular para la aplicación

Aplicación \ Ref. Sensor	RS110-10W	PS200-10W	DOS02-LW	ODS10-ID	OSSMT-MD OSSMT-GD OSSMD-MDW	ODCOS-I1W ODCOS-I7W	OSFHU-ITW OSFHU-CTW	ODC/OSC15-I0W	ODC/OSC04-I0W	ODC/OSC20-U0W	ODC/OSC10-U0W	ODC/OSC05-U0W	ODC/OSC20-M0W	ODC/OSC10-M0W	ODC/OSC05-M0W	OSW12-M0W	OSWWV-I0W	OSWHB-I0W	OSWLR-I0W
Iluminación de gabinete										C	C	C	A	A	A	A	B	B	C
Cafetería				B				B	B				A	A	A	A	B		
Salón de clases						A			B										
Cuarto útil				B						B	B	B	A	A	A	C			
Centro de cómputo				B	A			B	B	A	A	A	B	B	B	B	B		
Salón de conferencias				C				B	B										
Cuarto de copiado																			
Cubículo																			
Cabina de seguridad													B	B	B	B			
Archivo										C	C	C	A	A	A	B			
Pasillo (corredor)								C		C	C							B	A
Área de despacho																		B	B
Oficina ejecutiva				B	A					B	B	B	B	B	B	A			
Oficina en casa			C	B															
Oficina abierta													C	C	C	A	A		C
Oficina privada				B	A								B	B	B	A			
Oficina pequeña				B		A			B										
Oficina con cubículos										B	B	B	A	A	A	A			
Área abierta								B		A	A	A	B	B	B	A	A		
Parqueadero							C										A	C	A
Cuarto refrigerado							A												
Habitación			A	A		B			B	A	A	A	C	C	C				
Baño sin divisiones				B	B	A				A	A	A	B	B	B	C			
Baño con divisiones				C	B														
Medio baño			A			A													
Cubo de la escalera																A	B	A	
Cuarto de almacenamiento				B	B	A	B	B	B	C	C	C	C	C	C	B		B	B
Cuarto de venta				C		B			B										B
Pasillo (corredor) de almacén							A											A	A
Área abierta de almacén							A	C		C	C	C	C	C	C	A	A	A	A
Área de trabajo en general							A	A		C	C	C	B	B	B	A	A	A	A


CAMPOS DE VISIÓN
DE SENSORES

LEVITON






OSWWV-I0W
Campo de visión en metros




Campo de visión en metros




OSC05-MOW/ODC05- M0W
Campo de visión en metros




OSM3D-DDW




OSC15-I0W




OSC20-M0W/ODC20-M0W
Campo de visión en metros




OSC10-M0W/ODC10-M0W
Campo de visión en metros




OSC05-U0W/ODC05-U0W
Campo de visión en metros



OSWLR
Campo de visión en metros



OSFHU-ITW/OSFHU-CTW
Campo de visión en metros



OSC20-U0W/ODC20-V0W
Campo de visión en metros

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

cabur

ÍNDICE

BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE
EN RIEL OMEGA FAMILIA CBC, GPA y TEC 14-2

ACCESORIOS
PARA BORNERAS 14-3

BORNERAS PUSH-IN
SERIE EFC 14-5

BORNERAS SPRING CLAMP PARA MONTAJE
EN RIEL OMEGA SERIE HMM y HTE 14-7

BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN, BARRAS PARA
NEUTRO Y TIERRA Y CONECTORES AÉREOS 14-8


INTERFACES MODULARES CON RELÉ
Y ACCESORIOS 14-9

laumayer ENERGÍA

BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE EN RIEL OMEGA FAMILIA CBC, GPA y TEC

BORNERAS DE CONEXIÓN FAMILIA CBC

- Cumple con UL 94V-0 en cuerpo aislado de polyamida.
- Dimensiones reducidas
- Sistema patentado de puentes multipolos "**Easy Bridge**" con doble posibilidad de inserción.
- Color:Gris RAL7042
- Montaje en riel omega según IEC 60715
- Temperatura de operación: -40 a +80°C





CBC.2/GR



GPA.70/GR



TE0.4



TEC.6/0



SCB.4/GR

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
BORNERAS UNIPOLARES Familia CBC. RAL 7042 1000V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)						
				IEC	**UL**	
	CAB0137	CBC.2/GR	Conductor 20 al 12 AWG	24	20	$ 3.300
	CAB0138	CBC.4/GR	Conductor 20 al 10 AWG	32	30	$ 3.800
	CAB0139	CBC.6/GR	Conductor 20 al 8 AWG	41	50	$ 4.400
	CAB0140	CBC.10/GR	Conductor 14 al 6 AWG	57	65	$ 6.800
	CAB0141	CBC.16/GR	Conductor 16 al 3 AWG	76	100	$ 9.400
	CAB0142	CBC.35/GR	Conductor 20 al 1 AWG	101	125	$ 24.900
	CAB0143	CBD.50/GR	Conductor 16 al 1 AWG	150	130	$ 59.700
BORNERAS UNIPOLARES DE POTENCIA FAMILIA GPA. RAL 7042 GRIS 1000 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)						
				IEC	**UL**	
	CAB0144	GPA.70/GR	Conductor 8 al 4/0 AWG	192	215	$ 110.000
	CAB0145	GPA.95/GR	Conductor 2 AWG al 250 MCM	232	232	$ 170.500
	CAB0146	GPA.150/GR	Conductor 1/0 al 350 MCM	309	309	$ 172.800
	CAB0147	GPA.240/GR	Conductor 3/0 al 600 MCM	415	415	$ 212.300
BORNERAS PARA CIRCUITOS INTRÍNSECAMENTE SEGUROS AZUL 1000 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)						
				IEC	**UL**	
	CAB0148	CBC.2(EX)I	Conductor 20 al 12 AWG	24	20	$ 3.600
	CAB0149	CBC.4(EX)I	Conductor 20 al 10 AWG	32	30	$ 4.000
	CAB0150	CBC.6(EX)I	Conductor 20 al 8 AWG	41	50	$ 4.600
	CAB0151	CBC.10(EX)I	Conductor 14 al 6 AWG	57	65	$ 15.500
	CAB0152	CBC.16(EX)I	Conductor 16 al 3 AWG	76	100	$ 9.800
	CAB0153	CBC.35(EX)I	Conductor 20 al 1 AWG	101	125	$ 25.400
BORNERAS PARA TIERRA (AMARILLA - VERDE) FAMILIA TEC. 600 VAC/DC (UL)						
			CAPACIDAD EN mm2	**AMP**		
	CAB0012	TE0.4	Conductor 0,2 / 6 20-12 AWG	32		$ 14.700
	CAB0154	TEC.6/0	Conductor 0,5-10 / 24-8 AWG	41		$ 15.700
	CAB0155	TEC.10/0	Conductor 1,5-16 / 16-6 AWG	57		$ 25.800
	CAB0156	TEC.16/0	Conductor 1,5-25 / 16-4 AWG	76		$ 32.600
	CAB0157	TEC.35/0	Conductor 2,5-50 / 14-0 AWG	125		$ 55.400
	CAB0158	TEC.70/0	Conductor 10-95 / 8-3/0 AWG	192		$ 66.700
BORNERA PORTAFUSIBLE - FUSIBLE 5 x 20 MM. GRIS 630V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)						
				AMP		
	CAB0227	SFR.4/C230/GR	Bornera portafusible 5x20mm SFR.4/C230/GR, LED incluído 100/230VAC	6.3		$ 29.200
	CAB0228	SFR.4/C48/GR	Bornera portafusible 5x20mm SFR.4/C48/GR, LED incluído 12/48 VDC	6.3		$ 29.200
	CAB0163	SFR.6/M/GR	Conductor 20 al 8 AWG, Fusible 6x32mm.	10		$ 55.500
	CAB0222	KITLSN/70-380	Circuito LED 70-380 voltios para bornera SFR.6/M/GR	--		$ 25.800
NU	CAB0276	DSF.4/GR/C115-230	Bornera portafusible 5x20mm 2 niveles DSF.4/GR/C115-230 LED incluído 115/230	32		$ 50.700
NU	CAB0277	DSF.4/GR/C12-48	Bornera portafusible 5x20mm 2 niveles DSF.4/GR/C12-48 LED incluído 12/48	32		$ 50.700


NU Producto Nuevo

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
AXUT.E13393
RTRT.E13399
Certificado Internacional
E110700
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

ACCESORIOS
PARA BORNERAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IEC	UL	PRECIO
BORNERA CORTOCIRCUITABLE GRIS Y ACCESORIOS - 800 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)					
CAB0164	SCB.4/GR	Conductor 20-12 AWG	32	20	$ 27.300
CAB0033	PSD/A	Socket de prueba y chequeo de circuitos atornillable para borneras CBD.4, DAS.4, SCB.4			$ 12.600
CAB0134	SCB/4/CPM	Tornillo/manguito para ser usado con el puente deslizable SCB/4/P0/2 o SCB/4/P0/4			$ 21.700
CAB0115	SDD1	Plug de prueba y chequeo para utilizar con el socket PSD/A o el tornillo / manguito SCB/4/CPM.			$ 45.600
CAB0116	SCB/4/PO/2	Puente deslizable SCB/4/PO/2,P´2 born.SCB/4			$ 19.900
CAB0117	SCB/4/PO/4	Puente delizable de interconexión para 4 borneras SCB4			$ 29.100
CAB0165	SCB.6/GR	Conductor 20 al 8 AWG	41	47	$ 32.100
CAB0183	PSD/P	Socket de prueba y chequeo de circuitos atornillable para bornera SCB.6			$ 17.700
CAB0184	SDD/2	Plug prueba SDD/2 uso con PSD/P o SCB/6/CPM			$ 74.700
CAB0090	SCB/6/PO/2	Puente delizable de interconexión para 2 borneras SCB6			$ 20.100
CAB0182	SCB/6/PO/4	Puente delizable de interconexión para 4 borneras SCB6			$ 22.900
CAB0133	SCB/6/CPM	Tornillo/manguito para ser usado con el puente deslizable SCB/6/P0/2 o SCB/6/P0/4			$ 27.700
TAPAS PARA BORNERAS					
CAB0177	CBC.2-10/ PT/GR	Tapa para bornera CBC.2-CBC.10/GR, color gris			$ 1.800
CAB0178	CBC.16/PT/GR	Tapa para bornera CBC.16/GR, color gris			$ 2.900
CAB0179	CBC.35/PT/GR	Tapa para bornera CBC.35/GR, color gris			$ 3.500
CAB0180	CBD.50/PT/GR	Tapa para bornera CBD.50/GR, color gris			$ 4.500
CAB0213	CBC.2-10/PT (Ex)i	Tapa para bornera CBC.2-CBC.10(Ex)i color azul.			$ 3.700
CAB0214	CBC.16/PT (Ex)i	Tapa para bornera CBC.16(Ex)i color azul			$ 4.900
CAB0215	CBC.35/PT (Ex)i	Tapa para bornera CBC.35(Ex)i color azul			$ 5.000
CAB0201	CBS-CBF/ PT/GR	Tapa para bornera CBF.4, CBS.2-4GR, color gris			$ 4.000
CAB0220	SFR.6/PT/GR	Tapa para bornera SFR.6/M/GR color gris			$ 8.000
CAB0199	SCB/4/PT/GR	Tapa para bornera SCB.4/GR, color gris			$ 6.400
CAB0200	SCB/6/PT/GR	Tapa para bornera SCB.6/GR, color gris			$ 7.800
CAB0224	TEO.4/PT	Tapa para bornera TEO.4, color verde			$ 3.200
CAB0250	SFR.4/PT/GR	Tapa para bornera SFR.4/GR, color gris			$ 7.000
NU CAB0275	DSF4/PT/GR	Tapa para bornera .Portafusible 2 Niveles DSF.4/GR, color gris			$ 5.500
PUENTES DE INTERCONEXIÓN "EASY BRIDGE" PARA BORNERAS					
CAB0185	PTC/2/10	Puente 10 polos para borneras CBC.2-DBC.2			$ 23.400
CAB0186	PTC/4/10	Puente 10 polos para bornera CBC.4-CBF.4			$ 37.800
CAB0187	PTC/6/10	Puente 10 polos para bornera CBC.6			$ 43.400
CAB0188	PTC/10/10	Puente 10 polos para bornera CBC.10			$ 47.200
CAB0194	PTC/20/10	Puente 10 polos para bornera SFR.6			$ 29.000
CAB0197	PTC/SP	Cubierta plástica para puentes Easy Bridge, 10 cm, color verde			$ 3.600
CAB0251	POF/53	Puente 2 polos POF/53 para borneras CBC.16			$ 18.200
CAB0252	POF/35	Puente 2 polos POF/35 para borneras CBC.35			$ 23.400
REFERENCIADOS Y MARCACIÓN PARA BORNERAS					
CAB0181	CNU/8/5.1	Referenciados y marcación para todas las borneras CBC-CBD-HMM o para montaje múltiple solo para bornera CBC.2; la presentación es tira por 20 tags personalizable. La marcación por TAG requerida debe ser informada en su orden de compra.			$ 8.300
CAB0193	CNU/10/6.1	Referenciado para borneras CBC-CBD-HMM o para montaje mltiple solo para bornera CBC.4; la presentación es tira por 16 tags personalizable. La marcación por TAG requerida debe ser informada en su orden de compra			$ 6.500

NU Producto Nuevo



Cubierta para puente PTC


Puente PTC…


Puente PMP…

ACCESORIOS
PARA BORNERAS




MARCACIÓN BORNERAS




PTMS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
OTROS ACCESORIOS			
BCG0240	GR29008	Riel omega perforado, tramo 2mts, color zinc	$ 36.900
CAB0037	BTU	Freno para riel DIN y Omega en poliamida	$ 6.500
CAB0176	PTMS	Tag Holder Ptms,40X7mm,Montaje Riel Para Marcar Grupo De Borneras	$ 11.400
CAB0221	TA407AW	Adhesivo Ta407aw,7X40mm Para Tag Holder Ptms	$ 1.600



SCB.4 Con puentes cortocircuitables y plug de prueba

Se puede hacer la configuración para prueba de circuitos de tensión y corriente con la borna cortocircuitable SCB.4 y los accesorios PSD/A+ SDD1o la bornera SCB.4 con el puente deslizable SCB/4/PO/2 o SCB/4/PO/4 utilizando el accesorio SCB/4/CPM+SDD1.



Para solicitar la marcación es indispensable enviar la siguiente información en formato excel

TABLA PARA SOLICITUD DE MARCACIÓN			
REFERENCIA	**MARCACIÓN**	**REPETICIÓN**	**ROTACIÓN**
	1	2	0
	2	2	0
	3	1	0
	4	2	0
	5	2	0
	6	3	0
	R	2	90
	S	2	90
	T	3	90
	7	1	180
	8	1	180
	9	1	180
	10	1	180

- Marcación: Texto que aparece en el Tag de marcación
- Repetición: Cantidad de unidades del mismo Tag
- Rotación:



Nota: No se aceptan devoluciones.

BORNERAS PUSH-IN
SERIE EFC

BORNERAS PUSH IN

La nueva línea de borneras EFC con La tecnología de conexión push-in ofrece un cableado rápido, confiable y eficiente de todos los tipos de cable. Conexiones confiables, practicas y seguras.



VENTAJAS

- Reducción del tiempo de instalación, mayor rendimiento.
- Botones de liberación de cable: velocidad, simplicidad y seguridad
- Conexión directa



EFC.2/GR



EFCE.2



EFS.2/GR

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	AMP IEC	AMP UL	PRECIO
BORNERAS UNIPOLARES PUSH-IN. RAL 7042 GRIS. 800 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL					
CAB0229	EFC.2/GR	Push In 24 al 12 AWG	24	20	$ 4.300
CAB0230	EFC.4/GR	Push In 24 al 10 AWG	32	30	$ 5.400
CAB0263	EFC.6/GR	Push In 20 al 8AWG	41	41	$ 8.200
BORNERAS UNIPOLARES PUSH-IN. 1 ENTRADA 2 SALIDAS RAL 7042 GRIS. 800 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL					
CAB0253	EFC.2/1+2/GR	Bornera EFC.2/1+2/GR, 20-12 AWG,27 AMP,GRIS 1 entrada 2 salidas	24	20	$ 6.800
CAB0258	EFC.4/1+2/GR	Bornera EFC.4/1+2/GR, 20-10 AWG,38 AMP,GRIS 1 entrada 2 salidas	32	30	$ 10.200
CAB0269	EFC.6/1+2/GR	Bornera EFC.6/1+2/GR, 20-8 AWG,41 AMP,GRIS 1 entrada 2 salidas	41	41	$ 15.000
BORNERAS PUSH-IN PARA CIRCUITOS INTRÍNSECAMENTE SEGUROS AZUL 800 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL					
CAB0231	EFC.2/BL	Bornera neutro 24 al 12 AWG,	24	20	$ 5.400
CAB0232	EFC.4/BL	Bornera neutro 24 al 10 AWG	32	30	$ 5.600
CAB0264	EFC.6/BL	Bornera neutro 20 al 8AWG	41	41	$ 7.900
BORNERAS PUSH-IN PARA CIRCUITOS INTRÍNSECAMENTE SEGUROS 1 ENTRADA 2 SALIDAS AZUL 800 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL AM					
CAB0255	EFC.2/1+2/BL	Bornera NEUTRO EFC.2/1+2/BL, 20-12 AWG, AZUL 1 entrada 2 salidas	24	20	$ 7.200
CAB0260	EFC.4/1+2/BL	Bornera NEUTRO EFC.4/1+2/BL, 20-10 AWG, AZUL 1 entrada 2 salidas	32	30	$ 10.800
CAB0270	EFC.6/1+2/BL	Bornera NEUTRO EFC.6/1+2/BL, 20-8 AWG, AZUL 1 entrada 2 salidas	41	41	$ 16.000
BORNERAS PARA TIERRA PUSH-IN (AMARILLA - VERDE) PARA MONTAJE EN RIEL OMEGA.					
CAB0233	EFCE.2	Bornera de tierra 24 al 12 AWG, amarilla-verde	24	20	$ 12.600
CAB0234	EFCE.4	Bornera de tierra 24 al 10 AWG, amarilla-verde	32	30	$ 14.400
CAB0265	EFCE.6	Borenera de tierra 20 al 8AWG amarilla-verde	41	41	$ 18.400
BORNERAS PARA TIERRA PUSH-IN (AMARILLA - VERDE) 1 ENTRADA 2 SALIDAS PARA MONTAJE EN RIEL OMEGA VAC/DC UL AM					
CAB0257	EFCE.2/1+2	Bornera EFCE.2/1+2, TIERRA 20-12AWG 1 entrada 2 salidas	24	20	$ 19.700
CAB0262	EFCE.4/1+2	Bornera EFCE.4/1+2, TIERRA 20-10AWG 1 entrada 2 salidas	32	30	$ 23.200
CAB0271	EFCE.6/1+2	Bornera EFCE.6/1+2, TIERRA 20-8AWG 1 entrada 2 salidas	41	41	$ 27.400

NU Producto Nuevo

cabur

BORNERAS PUSH-IN
SERIE EFC



EFB.2/10/R



EFS.D/GR


	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	AMP IEC	AMP UL	PRECIO
BORNERA SECCIONABLE PUSH-IN GRIS 630 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL						
	CAB0242	EFS.2/GR	Push In 24 al 12 AWG	13	12	$ 15.700
	CAB0243	EFS.4/GR	Push In 24 al 10 AWG	26	18.5	$ 24.400
BORNERA DE 2 Y 3 NIVEL GRIS PUSH-IN GRIS 800 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL						
	CAB0244	EFD.2/GR	Push In 24 al 12 AWG (2 Pisos)	22	20	$ 14.800
	CAB0245	EFD.4/GR	Push In 20 al 10 AWG (2 Pisos)	29	30	$ 17.200
	CAB0246	EFT.2/GR	Push In 24 al 12 AWG (3 Pisos)	24	20	$ 24.900
PUENTES "EASY BRIDGE" PARA BORNERAS PUSH IN, 10 POLOS						
	CAB0247	EFB.2/10/R	Easy bridge EFB0210R,P´EFC,EFS,EFD,EFT.2,EFC.2/1+2/GR			$ 24.400
	CAB0248	EFB.4/10/R	Easy bridge EFB0410R,P´EFC,EFS,EFD.4,EFC.4/1+2/GR			$ 25.900
	CAB0266	EFB.6/10/R	Easy bridge EFB0610R,P´EFC, EFC.6/1+2/GR			$ 27.300
REFERENCIADOS Y MARCACIÓN PARA BORNERAS SPRING CLAMP						
	CAB0249	CNU/10/5.1	Referenciado para borneras EFC, EFCE, EFS, EFD, EFT o para montaje múltiples sólo para borneras EFC.2. Presentación en tira por 20 tags, personalizable.			$ 7.700
TAPAS PARA BORNERAS PUSH-IN						
	CAB0235	EFC.2/PT/GR	Tapa para bornera EFC.2, EFS.2 gris			$ 2.400
	CAB0236	EFC.4/PT/GR	Tapa para bornera EFC.4, EFS.4 gris			$ 2.600
	CAB0237	EFC.2/PT/BL	Tapa para bornera EFC.2, azul			$ 2.600
	CAB0238	EFC.4/PT/BL	Tapa para bornera EFC.4, azul			$ 3.300
	CAB0239	EFD.2/PT/GR	Tapa para bornera EFD.2, gris			$ 4.400
	CAB0240	EFD.4/PT/GR	Tapa para bornera EFD.4, gris			$ 4.500
	CAB0241	EFT.2/PT/GR	Tapa para bornera EFT.2, gris			$ 5.400
	CAB0254	EFC.2/1+2/ PT/GR	Tapa EFC.2/1+2/PT/GR, BORN. EFC.2/1+2/GR 1 entrada 2 salidas			$ 3.500
	CAB0256	EFC.2/1+2/ PT/BL	Tapa EFC.2/1+2/PT/BL,P´BORN.EFC.2/1+2/BL 1 entrada 2 salidas			$ 4.000
	CAB0259	EFC.4/1+2/ PT/GR	Tapa EFC.4/1+2/PT/GR, BORN. EFC.4/1+2/GR 1 entrada 2 salidas			$ 3.600
	CAB0261	EFC.4/1+2/ PT/BL	Tapa EFC.4/1+2/PT/BL,P´BORN.EFC.4/1+2/BL 1 entrada 2 salidas			$ 4.100
	CAB0267	EFC.6/PT/GR	Tapa para bornera EFC.6/PT/GR Gris			$ 2.500
	CAB0268	EFC.6/PT/BL	Tapa para bornera EFC.6/PT/BL azul			$ 3.700
NU	CAB0272	EFC.6/1+2/ PT/GR	Tapa para bornera EFC.6/1+2/PT/GR 1 entrada 2 salidas Gris			$ 3.900
NU	CAB0273	EFC.6/1+2/ PT/BL	Tapa para bornera EFC.6/1+2/PT/BL 1 entrada 2 salidas azul			$ 4.400

NU Producto Nuevo


BORNERAS SPRING CLAMP PARA MONTAJE EN RIEL OMEGA SERIE HMM y HTE

BORNERAS SPRING CLAMP SERIE HMM

- Conexiones confiables, prácticas y seguras
- Cumple con UL 94V-0 en cuerpo aislado de polyamida.
- Dimensiones reducidas
- Sistema patentado de puentes multipolos "**Easy Bridge**" con doble posibilidad de inserción.
- Color:Gris RAL7042
- Montaje en riel omega según IEC 60715
- Temperatura de operación: -40-80°C



	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IEC	UL	PRECIO
BORNERAS UNIPOLARES SPRING CLAMP. RAL 7042 GRIS 800 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)						
**	CAB0168	HMM.10/GR	Spring Clamp 20 al 6 AWG 1000 V VAC/DC (IEC60947)	57	57	$ 14.200
BORNERAS SPRING CLAMP PARA CIRCUITOS INTRÍNSECAMENTE SEGUROS AZUL 800 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)						
**	CAB0172	HMM.10/(EX)I	Bornera neutro 20 al 6 AWG 1000 V VAC/DC (IEC60947)	57	57	$ 14.200
BORNERAS PARA TIERRA SPRING CLAMP (AMARILLA - VERDE) FAMILIA HTE. 600 VAC/DC (UL)						
**	CAB0175	HTE.10	Bornera de tierra 20 a 6 AWG amarillo-verde			$ 24.300
TAPAS PARA BORNERAS SPRING CLAMP						
**	CAB0198	HMT.10/PT/GR	Tapa para bornera HMM.10, gris			$ 3.600
**	CAB0219	HMT.10/PT (Ex)i	Tapa para bornera HMM.10(EX)i, azul			$ 3.700
PUENTES "EASY BRIDGE" PARA BORNERAS SPRING CLAMP, 10 POLOS						
**	CAB0192	PTC/11/10	Puente 10 polos para bornera HMM.10			$ 60.600
**	CAB0197	PTC/SP	Cubierta plástica para puentes Easy Bridge, 10 cm, color verde			$ 3.600
REFERENCIADOS Y MARCACIÓN PARA BORNERAS						
	CAB0181	CNU/8/5.1	Referenciado para borneras CBC-CBD-HMM o para montaje múltiple solo para bornera CBC.2; la presentación es tira por 20 tags personalizable. La marcación por TAG requerida debe ser informada en su orden de compra.			$ 8.300
	CAB0193	CNU/10/6.1	Referenciado para borneras CBC-CBD-HMM o para montaje múltiple solo para bornera CBC.4; la presentación es tira por 16 tags personalizable. La marcación por TAG requerida debe ser informada en su orden de compra			$ 6.500





** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN, BARRAS PARA NEUTRO Y TIERRA Y CONECTORES AÉREOS

BLOQUE MONOPOLARES DE DISTRIBUCIÓN SERIE QBLOK

- Fácil instalación
- Entradas de conductor visibles
- Entrada principal por cable o barra
- Tornillos de apriete imperdibles
- Cubierta de plástico auto estinguible
- Montaje en riel omega según IEC-60715 o con tornillo.







QBLOK1P250A10



QBLOK2100



QBLOK4126



QBLOK.12/BLUE



QBLOK.12/TE



QBLOK1P1

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

BLOQUES MONOPOLARES DE DISTRIBUCIÓN SERIE QBLOK 690 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)

			Voltaje nominal	# Huecos y diámetro mm2	Dimensiones mm	
CAB0203	QBLOK1P160A6	Bloque de distribución monopolar, 160 Amp	690V	1 de 70 mm (2/0 AWG) 2 de 25 mm (4 AWG) 3 de 16 mm (6 AWG)	51/70,5/41,6	$ 229.400
CAB0204	QBLOK1P25 0A10	Bloque de distribución monopolar, 250 Amp	690V	1 de 120 mm (250 MCM) 2 de 35 mm (2/0 AWG) 3 de 25 mm (4 AWG) 4 de 16 mm (6 AWG)	68/90/51	$ 358.500
CAB0205	QBLOK1P40 0A10	Bloque de distribución monopolar, 400 Amp	690V	1 de 185 mm (350 MCM) 2 de 35 mm (2 AWG) 3 de 25 mm (4 AWG) 4 de 16 mm (6 AWG)	68/90/51	$ 411.000

BLOQUES BIPOLARES Y TETRAPOLARES DE DISTRIBUCIÓN SERIE QBLOK

			Voltaje Max.	# Huecos y diametro mm2	Dimensiones mm	
CAB0125	QBLOK2125	Bloque bipolar, 125 Amp. 1000 V AC/DC	1.000V	2 de 9 mm 2 de 7,5 mm 7 de 5,4mm	52/49/109	$ 126.000
CAB0135	QBLOK4126	Bloque Tetrapolar, 125 Amp. 500 V AC/DC	1.000V	2 de 9 mm 2 de 7,5 mm 11 de 5,4 mm	52/97/108	$ 166.700
CAB0108	QBLOK4161N	Bloque Tetrapolar, 160 Amp. 500 V AC/DC	1.000V	1 de 11 mm 4 de 8,5 mm 9 de 6,5 mm	54/99/181	$ 228.600

BARRAS DE DISTRIBUCIÓN PARA NEUTRO Y TIERRA. MONTAJE EN RIEL OMEGA

		Descripción	Color	Corriente	# Huecos	
CAB0206	QBLOK.12/BLUE	Barra para neutro	Azul	63A	12	$ 58.400
CAB0207	QBLOK.12/TE	Barra para tierra	Verde	63A	12	$ 58.400

BLOQUES MONOPOLARES DE DISTRIBUCIÓN SERIE QBLOK 1000 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)

				voltaje Nominal	# Huecos y diametro mm2	Dimensiones mm	
NU	CAB0278	QBLOK1P080A07E	Bloque de distribucion monopolar 80 AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"1 x 16 mm² 2 x 16 mm² 4 x 6 mm²"	47,5/65/27,2	$ 100.000
NU	CAB0279	QBLOK1P125A08E	Bloque de distribucion monopolar 125AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"1 x 35 mm² 1 x 16 mm² 6 x 16 mm²"	47,5/76/29	$ 164.800
NU	CAB0280	QBLOK1P160A08E	Bloque de distribucion monopolar 160AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"1 x 70 mm² 1 x 16 mm² 6 x 16 mm²"	47,5/76/29	$ 192.700
NU	CAB0281	QBLOK1P250A12E	Bloque de distribucion monopolar 250AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"1 x 120 mm² 2 x 35 mm² 5 x 16 mm² 4 x 10 mm"	51/96/47	$ 231.000
NU	CAB0282	QBLOK1P400A12E	Bloque de distribucion monopolar 400AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"1 x 185 mm² 2 x 35 mm² 5 x 16 mm² 4 x 10 mm²"	51/96/47	$ 286.900
NU	CAB0283	QBLOK1P500A12E	Bloque de distribucion monopolar 500AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"8x24x1 - 2x20x1 mm (barra) 2 x 35 mm² 5 x 16 mm² 4 x 10 mm²"	51/96/47	$ 313.300

INTERFACES MODULARES CON RELÉ
Y ACCESORIOS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

INTERFAZ MODULAR CON RELÉ Y LED. MONTAJE EN RIEL 16mm ANCHO

		Tipo	Corriente Nominal	Bobina	
CAB0093	CM2A024	DPDT	8A/250VAC	24VAC	$ 129.400
CAB0095	CM2A230	DPDT	8A/250VAC	230VAC	$ 156.700
CAB0106	CM2C024	DPDT	8A/250VAC	24VDC	$ 95.000



CM2A...

INTERFAZ MODULAR CON RELÉ Y LED. MONTAJE EN RIEL 6,2mm ANCHO

CAB0096	CWRE7-0842	SPDT	6A/250Vac/30VDC	24VAC/DC	$ 79.500
CAB0097	CWRE7-0846	SPDT	6A/250Vac/30VDC	115VAC/DC	$ 127.700
CAB0098	CWRE7-0847	SPDT	6A/250Vac/30VDC	230VAC/DC	$ 123.100



CWRE7-0842.

ACCESORIOS

CAB0195	CWBK7-0813	Puente de 20 polos azul para relé serie CWRE7	$ 30.500

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

salzer


ÍNDICE

BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE
EN RIEL OMEGA Y DIN 15-2


BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE
ACCESORIOS 15-3

laumayer
ENERGÍA

BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE EN RIEL OMEGA Y DIN



SCRW...



CAGE...



DBL 4U




F4U

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
BORNERAS UNIPOLARES (GRIS)					
				Amperios (A)	
**	BCG0001	SCRW2.5U	Conductor 22 al 14 AWG	20	$ 3.200
**	BCG0002	SCRW4U	Conductor 22 al 10 AWG	35	$ 3.300
**	BCG0003	SCRW6U	Conductor 22 al 8 AWG	50	BAJO CONSULTA
**	BCG0004	SCRW10U	Conductor 16 al 6 AWG	65	$ 6.000
**	BCG0005	SCRW16U	Conductor 14 al 6 AWG	70	$ 8.700
**	BCG0006	SCRW25U	Conductor 14 al 2 AWG	115	$ 11.700
**	BCG0007	SCRW35U	Conductor 18 a 1/0 AWG	145	$ 19.000
**	BCG0008	SCRW50U	Conductor 2/0 al 6 AWG (Incluye Tapa)	150	$ 51.500
ACCESORIOS PARA BORNERAS UNIPOLARES					
**	BCG0023	EPSCRW6U/10U	Tapa para bornera SCRW6U Y SCRW10U		$ 1.900
**	BCG0025	EPSCRW25U	Tapa para bornera SCRW25U		BAJO CONSULTA
	BCG0033	PASL05/10	Puente de interconexión múltiple 10 borneras SCRW2.5U		$ 10.400
	BCG0034	PASL06/10	Puente de interconexión múltiple 10 borneras SCRW4U		$ 10.400
	BCG0035	PASL08/10	Puente de interconexión múltiple 10 borneras SCRW6U		$ 21.000
	BCG0036	PASL10/10	Puente de interconexión múltiple 10 borneras SCRW10U		$ 27.500
					$ 105.400
BORNERAS PARA NEUTRO (AZUL)					
				Amperios (A)	
	BCG0016	SCRW2.5UBL	Conductor 22 al 14 AWG	20	$ 3.700
**	BCG0017	SCRW4UBL	Conductor 22 al 10 AWG	35	$ 4.200
**	BCG0018	SCRW6UBL	Conductor 22 al 8 AWG	50	BAJO CONSULTA
BORNERAS PARA TIERRA (AMARILLA-VERDE)					
				Amperios (A)	
**	BCG0014	G10	Conductor 16 al 8 AWG	65	$ 22.400
**	BCG0015	G35	Conductor 8 al 3 AWG	145	$ 47.700
BORNERA PORTAFUSIBLE - FUSIBLE 5x20					
				Amperios (A)	
**	BCG0030	EPF4U	Tapa para bornera F4U		$ 3.200
BORNERA CORTOCIRCUITABLE (GRIS)					
				Amperios (A)	
**	BCG0031	EPDISCT6U	Tapa para bornera DISCT6U		$ 5.400


CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
XCFR2.E341858
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE
ACCESORIOS

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
BORNERA SPRING CLAMP (GRIS)					
				Amperios (A)	
**	BCG0011	CAGE2.5	Conductor 22 al 14 AWG	20	$ 3.800
**	BCG0012	CAGE4	Conductor 22 al 12 AWG	25	$ 4.600
**	BCG0028	EPCAGE2.5	Tapa para bornera CAGE 2.5		$ 1.600
**	BCG0029	EPCAGE4	Tapa para bornera CAGE 4		$ 2.400
BORNERA DOBLE PISO (GRIS)					
				Amperios (A)	
**	BCG0010	DBL4U	Conductor 22 al 10 AWG	35	$ 12.900
	BCG0027	EPDBL4U	Tapa para bornera DBL4U		$ 4.200
	BCG0037	PASL6/10	Puente interconexion. Interconecta 10 borneras DBL4U		$ 12.600
ACCESORIOS GENERALES					
**	BCG0032	ES2N	Freno para riel DIN 32/35/35-15 y OMEGA		$ 6.500



G4



G10

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

GIC

ÍNDICE

PROGRAMADORES HORARIOS, HORÓMETROS,
TEMPORIZADORES Y CONTADORES DE PULSO 16-2

TEMPORIZADORES
ELECTRÓNICOS 16-3

laumayer
ENERGÍA

PROGRAMADORES HORARIOS, HORÓMETROS, TEMPORIZADORES Y CONTADORES DE PULSO



MD71BH



Z2221N0G2FT00



LA25F1



J648B1



67DDT9




67DDT0

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
RELÉ MONITOR DE VOLTAJE			
TCG0052	MD71BH	Relé monitor de voltaje, 240 VAC (1 y 3 fases, 4 hilos) pérdida de fase caída de voltaje elevación de voltaje salida de relé 1 C/O cumple UL94-VO	$ 241.400
HORÓMETRO CONTADOR DIGITAL			
TCG0051	Z2221N-0G2FT00	Contador-horómetro dígital Pantalla 7 dígitos LCD Medida 22mmX44,8mm contador asendente-desendente	$ 283.800


		Tipo	Tensión	Marco mm	
HORÓMETROS ANÁLOGOS					
TCG0047	LA25F1	Independiente de frecuencia, IP66, 6 dígitos (1 decimal)	90-264 VAC	48 x 48	$ 179.800
HORÓMETROS DIGITALES					
TCG0003	ZJ1FBB	IP54, 6 dígitos (1 decimal)	12-48 VAC/DC	24 x 48	$ 244.700
TCG0039	Z71FBB	IP54, 6 dígitos (1 decimal)	85-265 VAC	24 x 48	$ 259.800
PROGRAMADORES HORARIOS ANÁLOGOS O DIGITALES					
TCG0006	J648B1	Análogo, 240 VAC, programador diario, tiempo mínimo a programar 15 min, salida tipo relé, montaje en riel DIN			BAJO CONSULTA
TCG0007	J638B1	Análogo, 110 VAC, programador diario, tiempo mínimo a programar 15 min, salida tipo relé, montaje en riel DIN			BAJO CONSULTA
TCG0008	67DDT0	Programador horario digital, 110-240V, 25 programas, 5 modos de operación, salida tipo relé, montaje riel DIN, 16A, 1000W, Tiempor mínimo de ajuste 1 minuto.			$ 295.500
TCG0050	67DDT9	Programador horario digital, 110-240V, 16 programas, 5 modos de operación, salida tipo relé, montaje riel DIN, 16A, 1000W, Tiempor mínimo de ajuste 1 segundo.			$ 284.800

TEMPORIZADORES
ELECTRÓNICOS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS ANÁLOGOS (DIAL) Y ELECTRÓNICOS			
TCG0011	2AADT5	Temporizador asimétrico, 0.1 s a 10 h, 24-240 VAC/DC, dos salidas tipo relé, montaje en riel DIN	$ 291.500



2AADT5




2A8DT6

TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO			
TCG0014	V0DDTS	Temporizador digital ELIRO, 8 funciones, 0.1 s a 999 h, 24-240 VCA/CD, salida tipo relé	$ 208.200



V0DDTS



V0DDTS

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

wöhner
ALLES MIT SPANNUNG

ÍNDICE

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
DE CORRIENTE PARA BARRAS PLANAS 17-2

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE PARA
BARRAS PLANAS SISTEMA CLÁSICO 60 mm- 630 A 17-3


SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE PARA BARRAS
PLANAS SISTEMAS 100 mm - 1250 A Y 185 mm - 2500 A 17-4

SISTEMA COMPACTO
CROSSBOARD PARA 125 A 17-5


CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS 17-6

laumayer
ENERGÍA

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE PARA BARRAS PLANAS



INSTALACIÓN TRADICIONAL



SOLUCIÓN WÖHNER

Formas tradicionales que encontramos día a día en diferentes ensambles para tableros de BT, donde invertimos grandes recursos en mano de obra, cableado, dobleces de barraje rígido, entre otras. Hoy en día podemos encontrar herramientas o accesorios que nos permiten brindar mejores tiempos de entrega, mayor seguridad y optimizar recursos físicos y económicos. Pensando en esto, Laumayer ofrece accesorios de la marca Wöhner de procedencia alemana con el nombre de SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE PARA BARRAS PLANAS, SISTEMA CLÁSICO 60-100-185 mm.

Ventajas del sistema:

El sistema de barras de 60 mm-System Classic ofrece grandes ventajas en comparación con la forma tradicional de realizar ensambles, ahorro de espacio y material, traducidos en disminución de costos; agilidad y seguridad en sus instalaciones; fácil montaje, con un ahorro de espacio en el tablero de hasta un tercio; rapidez en el montaje por su sistema de fijación rápida a barras, de hasta dos tercios de la mano de obra; permite una rápida ampliación en los tableros eléctricos minimizando los paros en la producción, no se requiere agujerear o perforar las barras.



Los sistemas de distribución en barras Wöhner y sus componentes, son el resultado de una capacidad proyectiva y productiva procedente de años de experiencia.





Componentes que cumplen requisitos para la elaboración de un diseño según la norma IEC/EN 61439-1

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE PARA BARRAS PLANAS SISTEMA CLÁSICO 60 mm- 630 A

wöhner
ALLES MIT SPANNUNG

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SOPORTES PARA BARRAS PLANAS			
WOH0001	01495	Soporte 3P para barras planas de 12, 15, 20, 25, 30 x 5 / 10	$ 76.000
WOH0002	01356	Soporte 2P neutro y tierra, para barras planas de 12, 15, 20, 25, 30 x 5 / 10	$ 63.400
WOH0003	01601	Soporte 1P neutro o tierra, para barras planas de 12, 20, 30 x 5 / 10	$ 32.700
WOH0004	01573	Protecciones laterales para soporte 01495	$ 24.900
ACCESORIOS PARA CUBRIR BARRAS			
WOH0006	01244	Tapa para barras individuales de 12 - 30 x 5, longitud 1 m	$ 108.900
WOH0007	01245	Tapa para barras individuales de 12 - 30 x 10, longitud 1 m	$ 109.700
WOH0008	01025	Perfil de cierre 3P, longitud 0.7m, utilizable con soporte 01026 ó 01320	$ 173.200
WOH0009	01026	Soportes para perfil de cierre 01025, profundidad 32 mm	$ 37.400
WOH0010	01320	Soportes para perfil de cierre 01025, profundidad 107 mm	$ 55.000
WOH0011	01136	Soportes para cubierta del sistema 3P	$ 125.300
WOH0012	01554	Placa de cierre frontal para cubierta del sistema, 1.1 m, utilizable con soporte 01136	$ 268.100
WOH0013	01555	Placas de cierre arriba/abajo para cubierta del sistema, 1.1 m, utilizable con soporte 01136	$ 173.400
WOH0014	01417	Placas de cierre arriba/abajo ranurado para cubierta del sistema, 1.1 m, utilizable con soporte 01136	$ 225.300





CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MÓDULOS PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DERIVACIONES			
WOH0015	01563	Módulo de conexión para 12x5 - 30x10 mm, 3P, con protección contra contacto accidental, conexión 1.5 - 16 mm², 80 A	$ 132.200
WOH0016	01240	Placa con bornes de conexión, para barras 12x5 - 30x10, 3P, con cubierta, 300 A, 6-50 mm², pletina flexible 6 x 9 x 0.8	$ 199.700
WOH0017	01243	Placa con bornes de conexión, para barras 12x5 - 30x10, 3P, con cubierta, 440 A, 35-120mm², pletina flexible 6/10 x 15.5 x 0.8	$ 283.200
WOH0018	01754	Placa con bornes de conexión, para barras 20x5 - 30x10, 3P, con cubierta, 560 A, 95-185mm²	$ 648.600
WOH0019	01753	Placa con bornes de conexión, para barras 20x5 - 30x10, 3P, con cubierta, 800 A, pletina flexible hasta 32 x 20	$ 597.600
WOH0020	32431	EasyConnector 25 A, adaptadores, precableados con cables AWG 12-4 mm², 2 guías, 45 mm de ancho x 200 mm de largo	$ 174.300
WOH0021	32442	EasyConnector 32 A, adaptadores, precableados con cables AWG 10-6 mm², 2 guías, 54 mm de ancho x 200 mm de largo	$ 197.500
WOH0022	32455	EasyConnector 63 A, adaptadores, precableados con cables AWG 8-10 mm², 2 guías, 54 mm de ancho x 200 mm de largo	$ 234.000
WOH0024	32214	Adaptador universal 3P, 200 A, conexión al sistema desde arriba	$ 471.700
WOH0025	32168	Adaptador universal 3P, 250 A, conexión al sistema desde arriba	$ 473.500
WOH0055	32467	EasyConnector 80 A, adaptadores, precableados con cables AWG 16 mm², 2 guías, 54 mm de ancho x 200 mm de largo.	$ 248.200
WOH0056	32215	Adaptador universal 3P, 200 A, conexión al sistema desde abajo	$ 499.500
WOH0060	32004	Adaptador universal 3P, 630 A, conexión al sistema desde arriba (DEBE IR JUNTO CON EL WOH0061 - 32982)	$ 1.186.800
WOH0061	32982	Placa metálica ajustable para adaptador Universal 3P, 630 A (DEBE IR JUNTO CON EL WOH0060 - 32004)	$ 378.500


01495 - SOPORTE 3P


01601 - SOPORTE 1P


01356 - SOPORTE 2P


01240 - PLACA CON BORNES DE CONEXIÓN


32431 - EASYCONNECTOR


32214 - ADAPTADOR UNIVERSAL

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE
EL-CS-230321
Intertek

wöhner
ALLES MIT SPANNUNG

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE PARA BARRAS PLANAS SISTEMAS 100 mm - 1250 A Y 185 mm - 2500 A



01479 - SOPORTE 3P



01284 - BORNE DE CONEXIÓN



01997 - PLACA DE CONEXIÓN BARRAS FLEXIBLES



01285 - BORNE DE CONEXIÓN

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SISTEMA 100 mm, 1250 A			
WOH0026	01479	Soporte 3P para barras planas de 30, 40, 50, 60 x 10	$ 181.400
WOH0027	01254	Protecciones laterales para soporte 01479	$ 40.600
WOH0028	01251	Tapa para barras individuales de 30 - 60 x 10, longitud 1 m	$ 148.600
SISTEMA 185 mm, 2500 A			
WOH0063	01430	Soporte 3P parra barras planas de 30 ... 120 X 10	$ 315.200


BORNES DE CONEXIÓN, PARA HACER DERIVACIONES DE BARRAS SIN PERFORACIONES NI TORNILLOS

		Tipo	Barras (mm)	Cable (mm²)	Corriente (A) 75°C THW, THWN, XHHW	
WOH0031	01284	Universal	5	1.5 - 16 (16 - 6AWG)	15-65	$ 5.900
WOH0032	01285	Universal	5	4 - 35 (12 - 2AWG)	25-115	$ 9.500
WOH0033	01287	Universal	5	16 - 70 (6 - 2/0 AWG)	65-175	$ 12.500
WOH0034	01068	Universal	5	16 - 120 (6AWG - 250MCM)	65-250	$ 31.200
WOH0035	01289	Universal	10	1.5 - 16 (16 - 6AWG)	15-65	$ 6.600
WOH0036	01290	Universal	10	4 - 35 (12 - 2AWG)	25-115	$ 13.500
WOH0037	01292	Universal	10	16 - 70 (6 - 2/0 AWG)	65-175	$ 17.200
WOH0038	01203	Universal	10	16 - 120 (6AWG - 250MCM)	65-250	$ 30.100
WOH0052	01997	Placa unión barra rígida y flexible	20 mm rígidas hasta 30 mm flexibles	-	-	$ 72.100
WOH0053	01587	Placa unión barra rígida y flexible	35 mm rígidas hasta 30 mm flexibles	-	-	$ 102.000
WOH0054	01616	Placa unión barra rígida y flexible	40 mm rígidas hasta 35 mm flexibles	-	-	$ 154.200
WOH0059	01617	Placa unión barra rígida y flexible	50 mm rígidas hasta 63 mm flexibles	-	-	$ 340.800

SISTEMA COMPACTO
CROSSBOARD PARA 125 A

wöhner
ALLES MIT SPANNUNG

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PLACAS DE CONEXIÓN			
WOH0066	11225	Placa 225 mm fijación de accesorios	$ 388.700
WOH0067	11405	Placa 405 mm fijación de accesorios	$ 629.500
MÓDULO PARA ALIMENTACIÓN DE PLACAS Y ADAPTADORES PARA EQUIPOS			
WOH0068	01592	Módulo de conexión, con protección contra contacto accidental 80 AMP	$ 127.500
WOH0070	32676	Adapatador 25 A, precableados con cable 4 mm², 1 guía 45 mm de ancho y 160 mm de largo	$ 114.600
WOH0071	32684	Adapatador 32 A, precableados con cable 6 mm², 1 guía 45mm de ancho y 160 mm de largo	$ 121.500
WOH0072	32692	Adapatador 45 A, precableados con cable 10 mm², 1 guía 45 mm de ancho y 160 mm de largo	$ 140.700
WOH0076	32933	Extensión adaptadores para arranque directo	$ 29.400
WOH0077	32934	Extensión adaptadores para arranque inverso	$ 96.300
WOH0073	32947	Guía o Riel para adaptador 45 mm ancho	$ 11.000



11405 - PLACA 405 mm



01592 - MÓDULO DE CONEXIÓN



32668 - ADAPTADOR 16 A










CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diagrama de resistencia a la corriente de cortocircuito según IEC/EN 60439-1 (Resp. IEC/EN 61439-1/2) para sistemas de distribución en barras de 60, 100 y 185 mm

(•) Valores de las pruebas de homologación







A continuación se indican las equivalencias entre las secciones de conductores en mm² y AWG/MCM Wöhner[i]

A continuación se indican las corrientes nominales de barras planas en condiciones óptimas a una temperatura ambiente de 35°C. Wöhner[i]

Corriente de las barras según norma DIN 43671

Dimensiones	Secciones	Corrientes nominales Temp. de las barras	
		65°C	85°C
12 x 5	60 mm²	200 A	250 A
15 x 5	75 mm²	250 A	320 A
20 x 5	100 mm²	320 A	400 A
25 x 5	125 mm²	400 A	500 A
30 x 5	150 mm²	450 A	550 A
12 x 10	120 mm²	360 A	450 A
20 x 10	200 mm²	520 A	630 A
30 x 10	300 mm²	630 A	800 A
40 x 10	400 mm²	850 A	1000 A
50 x 10	500 mm²	1000 A	1200 A
60 x 10	600 mm²	1250 A	1500 A
80 x 10	800 mm²	1500 A	1800 A
100 x 10	1000 mm²	1800 A	2100 A
120 x 10	1200 mm²	2100 A	2500 A

Equivalencia AWG y mm²

0.75 mm²	18 AWG	(0.82 mm²)
1.5 mm²	16 AWG	(1.3 mm²)
2.5 mm²	14 AWG	(2.1 mm²)
4 mm²	12 AWG	(3.3 mm²)
6 mm²	10 AWG	(5.3 mm²)
10 mm²	8 AWG	(8.4 mm²)
16 mm²	6 AWG	(13.3 mm²)
25 mm²	4 AWG	(21.2 mm²)
35 mm²	2 AWG	(33.6 mm²)
50 mm²	0 AWG	(53.5 mm²)
70 mm²	2/0 AWG	(67.4 mm²)
95 mm²	3/0 AWG	(85.0 mm²)
120 mm²	250 MCM	(127 mm²)
150 mm²	300 MCM	(152 mm²)
185 mm²	350 MCM	(177 mm²)
240 mm²	500 MCM	(253 mm²)
300 mm²	600 MCM	(304 mm²)

i Wöhner: tabla tomada del Catálogo General 2014, capítulo 8 datos técnicos pág... 7

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

DKC

ÍNDICE

CERTIFICACIONES
Y NORMAS TÉCNICAS 18-2

CAJAS O GABINETES SERIE CE
COLD ROLLED - ACERO INOXIDABLE 304 18-3

AIRES ACONDICIONADOS
PARA TABLEROS 18-4

VENTILACIÓN
PARA TABLEROS 18-5

TABLEROS MODULARES
CQE 18-7

PARTES PRINCIPALES
Y ACCESORIOS CQE 18-8

ACCESORIOS CQE 18-9

TABLEROS
Y ACCESORIOS CQE 18-10

TABLERO CQE
EN KIT EN 5 PASOS 18-11

PERFILES VERTICALES, TECHOS Y BASES, PANELES
LATERALES Y POSTERIORES CQE 18-12

PUERTAS Y SEPARADORES INTERNOS 18-13

PLACAS DE MONTAJE TOTAL Y PARCIAL, PLACA
INTERMEDIA, ZÓCALOS, RUEDAS CQE 18-14

ZÓCALOS
PARA TABLEROS 18-15

PERFILES: LATERALES, FRONTALES, VERTICALES,
BASE PARA TRANSFORMADORES CQE 18-17

SISTEMA
MODULAR INTERNO 18-19

SISTEMA
MODULAR EXTERNO 18-21

ACCESORIOS CQE 23

laumayer
ENERGÍA

CERTIFICACIONES
Y NORMAS TÉCNICAS

NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN CON CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES:		
CERTIFICACIÓN		**LÍNEA**
Conformidad a la directiva Europea CEI EN 50298	Conformidad a la directiva europea	CQE CE
Certificación UL CEI EN 50298 Canada y Estados Unidos	Underwriters Laboratories Canada and USA - UL 508	CQE CE
Certificación Grado de Protección IP CEI EN 60529		CQE CE
Certificación Antisismica CEI EN 60529	Certificación antisísmica	CQE CE
Certificación Cortocircuito 80 kA EN 61439-1-2	Certificación corto circuito	CQE
Compatibilidad Electromagnética	Compatibilidad Electromagnética	CQE
Certificado RETIE	Certificado RETIE	CQE CE


Pruebas y Certificaciones de Pintura

El proceso y materiales empleados para la pintura de las partes de nuestros productos están certificados bajo los mas exigentes estándares

TIPO DE PRUEBA	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	NORMA DE REFERENCIA	RESULTADOS
Adherencia (capa film)	GT 0	---	ISO 2409	100%
Resistencia al impacto (Bell)	≥ 2,5	Nm	ECCA T5	Ningún desprendimiento
Embutición (Ericksen)	≥ 5	mm	ISO 1520	Ningún desprendimiento
Plegado a 5 mm	5	mm	ISO 1519	Ningún desprendimiento
Niebla salina	200	ore	ASTMB 117-94	1 mm de penetración sin muestra de corrosión

Todas las muestras han superado las pruebas del test de la norma UNI 5687/73 y ASTM B-117-73.

CAJAS O GABINETES SERIE CE
COLD ROLLED - ACERO INOXIDABLE 304



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

GABINETE SERIE "CE" EN ACERO COLD ROLLED Y PLACA DE MONTAJE. RAL 7035 IP66

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0457	R5CE1483	1400	800	300	$ 4.068.700
DKC0285	R5CE1283	1200	800	300	$ 3.052.300
DKC0286	R5CE1083	1000	800	300	$ 2.689.200
DKC0287	R5CE0863	800	600	300	$ 1.518.700
DKC0288	R5CE0759	700	500	250	$ 1.501.800
DKC0289	R5CE0649	600	400	250	$ 959.300
DKC0290	R5CE0542	500	400	200	$ 792.600
DKC0291	R5CE0432	400	300	200	$ 600.600

ACCESORIOS

DKC0313	RPCE240	Llave plástica	$ 47.500

GABINETE SERIE "CE" EN ACERO INOXIDABLE 304 Y PLACA DE MONTAJE IP66

		Altura (H) mm	Ancho (A) mm	Profundo (P) mm	
DKC0344	RICEB12831	1200	800	300	$ 8.567.800
DKC0345	RICEB10831	1000	800	300	$ 7.425.600
DKC0346	RICEB08631	800	600	300	$ 5.192.500
DKC0347	RICEB06491	600	400	250	$ 3.508.600
DKC0348	RICEB05421	500	400	200	$ 2.960.000
DKC0349	RICEB0431	400	300	200	$ 2.260.600

ACCESORIOS PARA GABINETES EN ACERO INOXIDABLE 304

DKC0350	RIA502	Kit 4 piezas para fijación en muro. Acero inox en 1,4404 (aisi 316l)	$ 172.500

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230320 Intertek

AIRES ACONDICIONADOS
PARA TABLEROS


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

AIRES ACONDICIONADOS PARA TABLEROS CON EVAPORADOR INTERNO, INSTALACIÓN EN PARED, POTENCIA ÚTIL DE REFRIGERACIÓN SEGÚN DIN 3168/EN815. RAL 7035

		Tensión VAC	Potencia W	Altura (H) mm	Ancho (A) mm	Profundo (P) mm	
DKC0451	R5KL-MLAU05021LT	230	500	630	310	222	$ 10.778.200
DKC0452	R5KL-MLAU10021LT	230	1000	950	400	237	$ 12.286.900
DKC0453	R5KL-MLAU15021LT	230	1500	950	400	237	$ 15.321.500
DKC0454	R5KL-MLAU20021LT	230	2000	950	400	237	$ 18.209.600
DKC0455	R5KL-MLAU30043LT	400 / 460	3000	1100	500	345	$ 21.193.100
DKC0456	R5KL-MLAU40043LT	400 / 460	4000	1100	500	345	$ 27.042.600

FILTROS DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADOS

**	DKC0328	RAKLMFA1	Filtro de aluminio para aire 500 W	$ 766.200
**	DKC0329	RAKLMFA3	Filtro de aluminio para aire 1000 - 1500 - 2000 W	$ 1.024.000
**	DKC0330	RAKLMFA4	Filtro de aluminio para aire 3000 - 4000 W	$ 1.091.500



Los aires acondicionados para Tableros DKC representan una solución ideal para todas las aplicaciones donde es necesario enfriar y mantener la temperatura al interior del tablero menor a la temperatura del medio ambiente.

Este sistema resulta ser una solución óptima cuando se requiere evitar que los compenentes instalados al interior del tablero se vean afectados por altas temperaturas, manteniendo un alto grado de protección contra los agentes de agua, polvo y químicos; para este caso se recomienda utilizar filtro de aluminio.

Los aires acondicionados están disponibles en montaje de pared y techo, en rango de potencias de 500 a 4000 W (según DIN 3168 / EN815).

Pregunte por la aplicación para calcular la potencia requerida por el aire acondicionado y el flujo de aire de los ventiladores.

VENTILACIÓN
PARA TABLEROS

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
VENTILADORES Y/O EXTRACTORES CON FILTRO. IP54. RAL 7035. MATERIAL PC/ABS RESISTENTE A LOS RAYOS UV						
			Tension Vn (V)	**Fujo de aire m3/h. Con Filtro (50 - 60 Hz)**	**Dimensiones externas mm x mm**	
NU	DKC0331	R5KV08115	110	12-15	110 x 110	$ 327.900
NU	DKC0332	R5KV08230	220	12-15	110 x 110	$ 317.500
NU	DKC0333	R5KV12115	110	44-46	150 x 150	$ 359.200
NU	DKC0334	R5KV12230	220	44-46	150 x 150	$ 347.900
	DKC0459	R5KVP13230	220	100-105	204 x 204	$ 402.300
NU	DKC0335	R5KV15115	110	230-270	250 x 250	$ 712.200
NU	DKC0336	R5KV15230	220	230-270	250 x 250	$ 650.700
NU	DKC0337	R5KV20115	110	520 - 580	325 x 325	$ 1.243.300
NU	DKC0339	R5KV20230	220	520-580	325 x 325	$ 1.182.400
NU	DKC0460	R5KVG20230U	220	670-730	325 x 325	$ 2.553.100
VENTILADORES Y/O EXTRACTORES CON FILTRO. IP54. RAL 7035.MATERIAL PC/ABS RESISTENTE A LOS RAYOS UV						
			Tensión Vn (V)	**Flujo de aire m³/h**	**Dimensión externas mm x mm**	
**	DKC0418	R5GV111	115	12-15	110 x 110	$ 342.600
**	DKC0419	R5GV121	230	12-15	110 x 110	$ 342.600
**	DKC0421	R5GV211	115	45-50	150 x 150	$ 347.900
**	DKC0431	R5GV521	230	520-580	325 x 325	$ 1.182.400
**	DKC0450	R5GUG2021S (SOLO VENTILADOR)	230	940-1020	325 x 325	$ 2.553.100
REJILLAS CON FILTRO. IP54. RAL 7035 MATERIAL PC/ABS RESISTENTE A LOS RAYOS UV"						
				DIMENSIONES EXTER-NAS mm x mm	**DIMENSIONES DE PER-FORACION mm x mm**	
NU	DKC0340	R5KF08	REJILLA CON FILTRO 110 X 110 MM	110 x 110	92 x 92	$ 66.200
NU	DKC0341	R5KF12	REJILLA CON FILTRO 150 X 150MM	150 x 150	124 x 124	$ 71.800
NU	DKC0461	R5KF13	REJILLA CON FILTRO 204 X 204MM	204 x 204	177 x 177	$ 113.000
NU	DKC0342	R5KF15	REJILLA CON FILTRO 250 X 250MM	250 x 250	223 x 223	$ 127.100
NU	DKC0343	R5KF20	REJILLA CON FILTRO 325 X 325MM	325 x 325	291 x 291	$ 232.000
REJILLAS CON FILTRO. IP54. RAL 7035 MATERIAL PC/ABS RESISTENTE A LOS RAYOS UV						
**	DKC0413	R5G1	Rejilla con filtro 110x110mm			$ 66.200





** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

VENTILACIÓN
PARA TABLEROS




Los ventiladores con filtro y los filtros DKC representan la mejor solución en términos de ahorro de tiempo durante el montaje que el mercado puede ofrecer.

Los nuevos clips de fijación permiten el montaje sin tornillos y sin necesidad de abrir la tapa del filtro.

Una ventaja adicional es la rápida sustitución del filtro (sin herramientas), por medio de las guías de apertura, minimizando los costos de mantenimiento.



Instalado en Aeropuerto de Fiumicino NET 6000 (Roma)



Las líneas de tableros CQE y CE han sido construidos utilizando los más modernos sistemas productivos. Todas las fases de elaboración han sido realizadas con máquinas automáticas de control numérico CNC, garantizando como resultado la máxima precisión y fiabilidad del producto.

CQE

- Construcción soportada en perfiles verticales.
- Permite mantener los lados descubiertos para facilitar el ingreso de cables o el acople con otros tableros.
- Capacidad para crear estructuras expandibles modulares.

Pintura en Polvo

Con el fin de lograr una excelente protección contra la humedad y agentes atmosféricos, todos los componentes de acero inoxidable o que no han sufrido un tratamiento superficial galvanizado o zincado, son sometidos a un proceso de pintura en polvo.

En este proceso se emplea pintura termoendurecible con base de resina epoxi sólida, logrando una capa de pintura de 50 a 70 micras de espesor, un acabado texturizado y unas óptimas propiedades.

En la sección de certificaciones se muestran las pruebas a las que se somete la pintura y las certificaciones que cumple el producto.

Hermeticidad

La hermeticidad esta garantizada mediante la junta perimetral de poliuretano inyectadas sobre el interior de la puerta.

PARTES PRINCIPALES
Y ACCESORIOS CQE

Bases y Techos CQE



- Fabricado en acero de 1.5 mm.
- Pintado RAL 7011 texturizado.
- Fondo con una entrada de cable ajustable.

Perfiles Verticales CQE



- Fabricado en acero galvanizado.
- Pintado RAL 7035 texturizado.
- 1.5 mm.

Paneles Laterales CQE

- Fabricado en acero 1.5 mm.
- Pintado RAL 7035 texturizado.
- 8 puntos de fijación.

Puerta Metálica Sencilla



- Fabricado en acero 2 mm.
- Pintado RAL 7035 texturizado.

Panel Posterior

- Fabricado en acero 1.5 mm.
- Pintado RAL 7035 texturizado.
- 8 puntos de fijación.

Puerta Transparente

- Fabricado en acero 2 mm.
- Pintado RAL 7035 texturizado.
- Plegado antivandalico.
- 4 bisagras.
- Cristal de seguridad 4 mm.
- Cerradura doble barra 3 mm.

Puerta Metálica Interna



- Fabricado en acero 2 mm.
- Pintado RAL 7035 texturizado.
- Grado de protección IP20 según EN 60529.
- Incluye kit completo montantes verticales, traviesas horizontales y accesorios de fijación

Placa de Montaje



- Fabricado en acero galvanizado 2.5 mm.
- La distancia máxima entre puerta y placa es igual a la profundidad P -82 mm.

Zócalo



- Fabricado en acero 2 mm.
- Pintado RAL 7011 texturizado.
- Tapa frontal posterior y laterales para facilitar acceso de cables.
- Incluye tornillería de fijación.

Puerta Metálica Lateral




- Fabricado en acero 2 mm.
- Pintado RAL 7035 texturizado.
- Refuerzo interno tubo zincado.
- 4 bisagras.

Separador Interno Tableros Adyacentes



- Fabricado en acero 1.5 mm
- Grado de protección IP30 según EN 60529.
- Incluye accesorios de montaje

Módulo de Cables



- Fabricado en acero 1.5 mm.
- Pintado RAL 7035 texturizado.
- Instalación en techo.
- Accesible en todas su partes mediante paneles.
- Grado de protección IP55 según EN 60529.
- Incluye accesorios de instalación y montaje

Perfiles Laterales, Verticales, Frontales



- Fabricado en acero zincado 1.5 mm.
- Provistos de 1 y 5 filas de perforados.
- Su instalación abarca la totalidad de la profundidad.
- Posee anclajes de bloqueo y fijación rápida a la estructura.

Bastidor Pivotante




- Fabricado en acero 1.5 mm.
- Pintado RAL 7035 texturizado.
- 2 cerraduras de 1/4 de vuelta, barra 3mm.
- Apertura máxima del bastidor

Accesorios



- Portadocumentos.
- Bisagras.
- Cancamos.
- Klit de elevación.
- Kit de unión de tableros.
- Pies de elevación.
- Pintura acrílica.
- Ruedas.


TABLEROS
Y ACCESORIOS CQE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			TECHO /BASE	PERFILES VERTICALES	PANELES LATERALES	PUERTA METÁLICA SENCILLA	PANEL POSTERIOR
	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Profundo P (mm)					
DKC0219	2000	400	400	DKC0002	DKC0257	DKC0017	DKC0035	DKC0020
DKC0220	2000	400	600	DKC0003	DKC0257	DKC0018	DKC0035	DKC0020
DKC0221	2000	400	800	DKC0004	DKC0257	DKC0019	DKC0035	DKC0020
DKC0222	2000	600	400	DKC0005	DKC0257	DKC0017	DKC0036	DKC0021
DKC0223	2000	600	600	DKC0006	DKC0257	DKC0018	DKC0036	DKC0021
DKC0224	2000	600	800	DKC0007	DKC0257	DKC0019	DKC0036	DKC0021
DKC0225	2000	800	400	DKC0008	DKC0257	DKC0017	DKC0037	DKC0022
DKC0226	2000	800	600	DKC0009	DKC0257	DKC0018	DKC0037	DKC0022
DKC0227	2000	800	800	DKC0010	DKC0257	DKC0019	DKC0037	DKC0022
DKC0228	2000	1000	400	DKC0011	DKC0257	DKC0017	DKC0038	DKC0023
DKC0229	2000	1000	600	DKC0012	DKC0257	DKC0018	DKC0038	DKC0023
DKC0230	2000	1000	800	DKC0013	DKC0257	DKC0019	DKC0038	DKC0023
DKC0231	2000	1200	400	DKC0014	DKC0257	DKC0017	DKC0039	DKC0024
DKC0232	2000	1200	600	DKC0015	DKC0257	DKC0018	DKC0039	DKC0024
DKC0233	2000	1200	800	DKC0016	DKC0257	DKC0019	DKC0039	DKC0024
DKC0274	1600	600	400	DKC0005	DKC0258	DKC0259	DKC0267	DKC0262
DKC0275	1600	600	600	DKC0006	DKC0258	DKC0260	DKC0267	DKC0262
DKC0276	1600	800	400	DKC0008	DKC0258	DKC0259	DKC0268	DKC0263
DKC0277	1600	800	600	DKC0009	DKC0258	DKC0260	DKC0268	DKC0263
DKC0278	1600	1000	400	DKC0011	DKC0258	DKC0259	DKC0269	DKC0264
DKC0279	1600	1000	600	DKC0012	DKC0258	DKC0260	DKC0269	DKC0264
DKC0280	1600	1200	400	DKC0014	DKC0258	DKC0259	DKC0270	DKC0265
DKC0281	1600	1200	600	DKC0015	DKC0258	DKC0260	DKC0270	DKC0265

Cada código incluye las siguientes partes:

- Techo/Base.
- Perfiles verticales.
- Paneles laterales.
- Puerta metálica sencilla.
- Panel posterior.
- Para ensamblar el tablero completo.



SU TABLERO CQE
EN KIT EN 5 PASOS

Los tableros CQE, gracias a su construcción soportada en perfiles montantes, permite mantener los lados descubiertos para facilitar el ingreso de cables o el acople con otros tableros, creando estructuras modulares expandibles que se ajustan a las necesidades actuales y futuras de sus instalaciones.

Adicional a su capacidad para crear estructuras expandibles modulares, los tableros CQE permiten la segregación interna vertical y horizontal para adaptarse a aplicaciones, integrando además bastidores para facilitar el montaje.

1

Seleccionar partes del tablero básico para una Altura (H), Ancho (A) y Profundidad (P).
Esto incluye: techo y base (pag 17-10), perfiles verticales (pág 17-10), puerta (pág 17-10).



2

Si requiere tapas laterales: seleccionela en la página (17-10).
Las tapas laterales vienen en juegos de dos piezas.
Seleccione las tapas laterales para la Altura (H) y Profundidad (P) del armario seleccionado en 1




3

Si requiere placa de montaje: seleccionela en la página (17-14).
Seleccione la placa para la Altura (H) y Ancho (A) del armario seleccionado en 1



4

Si requiere zócalo: seleccionelo en la página (17-14).
Seleccione zócalo para Ancho (A) y Profundidad (P) del armario seleccionado en 1



5

Es posible incluir otros accesorios, de acuerdo a sus necesidades estos pueden depender o no de las dimensiones del armario para su selección:

Algunos dependen de las dimensiones del armario: puertas laterales, puertas serigrafiadas, puertas dobles, placas de montaje parciales, perfiles laterales horizontales, bastidor pivotante, módulos para cables y paneles modulares internos.

Otros accesorios compatibles con todos los armarios: portadocumentos, bisagras, cancamos, kits de unión de armarios, kit de elevación de armarios, soportes regulables, escuadras de fijación, espaciadores y ruedas.

PERFILES VERTICALES, TECHOS Y BASES, PANELES-LATERALES Y POSTERIORES CQE



Techo y base, R1KTB…



Paneles laterales, R5LE..



Panel posterior, R5CRE…

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PERFILES VERTICALES PARA TABLERO RAL 7035 CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (4 PIEZAS)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0257	R5KMN20	2000	-	-	$ 900.100
DKC0258	R5KMN16	1600	-	-	$ 711.700

TECHO Y BASE PARA TABLERO RAL 7011 CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (2 PIEZAS)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0002	R1KTB44	-	400	400	$ 1.957.700
DKC0003	R1KTB46	-	400	600	$ 2.525.400
DKC0004	R1KTB48	-	400	800	$ 2.809.800
DKC0005	R1KTB64	-	600	400	$ 1.946.800
DKC0006	R1KTB66	-	600	600	$ 2.413.100
DKC0007	R1KTB68	-	600	800	$ 2.879.400
DKC0008	R1KTB84	-	800	400	$ 2.200.400
DKC0009	R1KTB86	-	800	600	$ 2.560.400
DKC0010	R1KTB88	-	800	800	$ 3.133.000
DKC0011	R1KTB104	-	1000	400	$ 2.470.400
DKC0012	R1KTB106	-	1000	600	$ 2.952.900
DKC0013	R1KTB108	-	1000	800	$ 3.451.700
DKC0014	R1KTB124	-	1200	400	$ 2.879.400
DKC0015	R1KTB126	-	1200	600	$ 3.353.600
DKC0016	R1KTB128	-	1200	800	$ 3.803.800

PANELES LATERALES PARA TABLERO RAL 7035 CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (2 PIEZAS)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0017	R5LE2042	2000	-	400	$ 1.161.600
DKC0018	R5LE2062	2000	-	600	$ 1.456.200
DKC0019	R5LE2082	2000	-	800	$ 1.848.900
DKC0259	R5LE1642	1600	-	400	$ 981.500
DKC0260	R5LE1662	1600	-	600	$ 1.292.600

PANELES POSTERIORES PARA TABLERO RAL 7035 CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0020	R5CRE2040	2000	400	-	$ 583.000
DKC0021	R5CRE2060	2000	600	-	$ 673.400
DKC0022	R5CRE2080	2000	800	-	$ 739.000
DKC0023	R5CRE20100	2000	1000	-	$ 845.700
DKC0024	R5CRE20120	2000	1200	-	$ 1.223.400
DKC0262	R5CRE1660	1600	600	-	$ 517.300
DKC0263	R5CRE1680	1600	800	-	$ 599.400
DKC0264	R5CRE16100	1600	1000	-	$ 739.000
DKC0265	R5CRE16120	1600	1200	-	$ 993.600

PUERTAS Y SEPARADORES INTERNOS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PUERTA METÁLICA SENCILLA RAL7035 CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0035	R5CPE2040	2000	400	-	$ 1.034.700
DKC0036	R5CPE2060	2000	600	-	$ 1.223.400
DKC0037	R5CPE2080	2000	800	-	$ 1.272.600
DKC0038	R5CPE20100	2000	1000	-	$ 1.379.500
DKC0039	R5CPE20120	2000	1200 (Doble)	-	$ 2.323.700
DKC0267	R5CPE1660	1600	600	-	$ 1.067.600
DKC0268	R5CPE1680	1600	800	-	$ 1.157.800
DKC0269	R5CPE16100	1600	1000	-	$ 1.272.600
DKC0270	R5CPE16120	1600	1200 (Doble)	-	$ 2.093.500

PUERTA METÁLICA DOBLE RAL7035 CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0040	R5CPE2081	2000	800	-	$ 2.511.100
DKC0041	R5CPE20101	2000	1000	-	$ 3.395.100
DKC0440	R5CPE16101	1600	1000	-	$ 2.418.800

PUERTA METÁLICA TRANSPARENTE CON VIDRIO DE SEGURIDAD RAL7035 CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0042	R5CPTE2060	2000	600	-	$ 3.738.500
DKC0043	R5CPTE2080	2000	800	-	$ 4.146.200
DKC0044	R5CPTE20100	2000	1000	-	$ 4.397.500

PUERTA METÁLICA LATERAL RAL7035 CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)

			Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
*	DKC0047	R5CPLE2060	2000	600	-	BAJO CONSULTA
*	DKC0048	R5CPLE2080	2000	800	-	BAJO CONSULTA

PUERTA METÁLICA INTERNA, IP 20, RAL7035 CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0049	R5PIE2060	2000	600	-	$ 1.701.700
DKC0050	R5PIE2080	2000	800	-	$ 2.309.800
DKC0051	R5PIE20100	2000	1000	-	$ 2.633.500

SEPARADOR INTERNO PARA TABLEROS ADYACENTES RAL7035 CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0052	RZDVE2040	2000	-	400	$ 577.700
DKC0053	RZDVE2060	2000	-	600	$ 715.800
DKC0054	RZDVE2080	2000	-	800	$ 854.000



Puerta transparente de seguridad, R5CPTE...



Separador interno de tableros adyacentes, RZDVE...



Puerta metálica interna, R5PIE...



Puerta metálica lateral, R5CPLE...

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

PLACAS DE MONTAJE TOTAL Y PARCIAL, PLACA INTERMEDIA, ZÓCALOS, RUEDAS CQE



Placa de montaje, RZPCE...



Placa de montaje, intermedia, RZPIE...



Placa de montaje parcial, RZPCPE...

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
PLACA DE MONTAJE ESTÁNDAR, ACERO GALVANIZADO CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)						
			Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
	DKC0055	RZPCE2040	2000	400	-	$ 689.800
	DKC0056	RZPCE2060	2000	600	-	$ 870.300
	DKC0057	RZPCE2080	2000	800	-	$ 1.124.900
	DKC0058	RZPCE20100	2000	1000	-	$ 1.354.900
	DKC0059	RZPCE20120	2000	1200	-	$ 1.617.600
	DKC0303	RZPCE1660	1600	600	-	$ 689.800
	DKC0304	RZPCE1680	1600	800	-	$ 862.200
	DKC0305	RZPCE16100	1600	1000	-	$ 1.010.100
	DKC0314	RZPCE16120	1600	1200	-	$ 1.223.400
PLACA DE MONTAJE INTERMEDIA CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)						
			Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
	DKC0060	RZPIE20	2000			$ 596.900
PLACA DE MONTAJE PARCIAL, ACERO GALVANIZADO CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)						
			Ancho tablero A (mm)	Ancho placa parcial (mm)	Alto Placa parcial (mm)	
**	DKC0061	RZPCPE66	600	486	595	$ 498.300
**	DKC0062	RZPCPE86	600	486	795	$ 643.800
**	DKC0063	RZPCPE106	600	486	995	$ 813.500
**	DKC0064	RZPCPE126	600	486	1195	$ 982.900
**	DKC0065	RZPCPE68	800	686	595	$ 643.800
**	DKC0066	RZPCPE88	800	686	795	$ 813.500
**	DKC0067	RZPCPE108	800	686	995	$ 1.062.100
**	DKC0068	RZPCPE128	800	686	1195	$ 1.242.800
**	DKC0069	RZPCPE610	1000	886	595	$ 775.700
**	DKC0070	RZPCPE810	1000	886	795	$ 1.023.100
**	DKC0071	RZPCPE1010	1000	886	995	$ 1.248.100
**	DKC0072	RZPCPE1210	1000	886	1195	$ 1.472.900

ZÓCALOS
PARA TABLEROS

CÓDIGO	REFERENCIA	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ZÓCALO CQE					
TABLERO ANCHO 400 X PROFUNDIDAD 400					
DKC0432	R1ZCOR1	400	400	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0433	R1ZPRO401	400	400	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro401 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 78.200
DKC0433	R1ZPRO401	400	400	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro401 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 78.200
TABLERO ANCHO 600 X PROFUNDIDAD 400 - ANCHO 400 X PROFUNDIDAD 600					
DKC0432	R1ZCOR1	600	400	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0433	R1ZPRO401	600	400	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro401 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 78.200
DKC0434	R1ZPRO601	600	400	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro601 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 122.600
TABLERO ANCHO 800 X PROFUNDIDAD 400 - ANCHO 400 X PROFUNDIDAD 800					
DKC0432	R1ZCOR1	800	400	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0433	R1ZPRO401	800	400	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro401 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 78.200
DKC0435	R1ZPRO801	800	400	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro801 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 170.500
TABLERO ANCHO 600 X PROFUNDIDAD 600					
DKC0432	R1ZCOR1	600	600	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0434	R1ZPRO601	600	600	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro601 H 100mm Ral7011	$ 122.600
DKC0434	R1ZPRO601	600	600	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro601 H 100mm Ral7011	$ 122.600
TABLERO ANCHO 800 X PROFUNDIDAD 600 - ANCHO 600 X PROFUNDIDAD 800					
DKC0432	R1ZCOR1	800	600	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0434	R1ZPRO601	800	600	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro601 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 122.600
DKC0435	R1ZPRO801	800	600	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro801 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 170.500
TABLERO ANCHO 800 X PROFUNDIDAD 800					
DKC0432	R1ZCOR1	800	800	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0435	R1ZPRO801	800	800	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro801 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 170.500
DKC0435	R1ZPRO801	800	800	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro801 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 170.500
TABLERO ANCHO 1000 X PROFUNDIDAD 400					
DKC0432	R1ZCOR1	1000	400	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0433	R1ZPRO401	1000	400	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro401 H 100mm Ral7011	$ 78.200
DKC0436	R1ZPRO1001	1000	400	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro1001 H 100mm Ral7011	$ 223.800
TABLERO ANCHO 1000 X PROFUNDIDAD 600					
DKC0432	R1ZCOR1	1000	600	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0434	R1ZPRO601	1000	600	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro601 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 122.600
DKC0436	R1ZPRO1001	1000	600	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro1001 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 223.800
TABLERO ANCHO 1000 X PROFUNDIDAD 800					
DKC0432	R1ZCOR1	1000	800	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0435	R1ZPRO801	1000	800	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro801 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 170.500
DKC0436	R1ZPRO1001	1000	800	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro1001 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 223.800



Zócalo Completo



Esquineros Zócalo R1ZCOR1



Frontales/Laterales Zócalo R1ZPRO

ZÓCALOS PARA TABLEROS, BASTIDORES Y PERFILES EN C PARA RACKS



Soportes de anclaje a piso, RZFP...



Bastidor pivotante 40U R5TIE20...

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

ZÓCALO CQE

		Ancho A (mm)	Profundo P (mm)		
TABLERO ANCHO 1200 X PROFUNDIDAD 400					
DKC0432	R1ZCOR1	1200	400	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0433	R1ZPRO401	1200	400	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro401 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 78.200
DKC0437	R1ZPRO1201	1200	400	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro1201 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 247.000
TABLERO ANCHO 1200 X PROFUNDIDAD 600					
DKC0432	R1ZCOR1	1200	600	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0434	R1ZPRO601	1200	600	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro601 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 122.600
DKC0437	R1ZPRO1201	1200	600	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro1201 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 247.000
TABLERO ANCHO 1200 X PROFUNDIDAD 800					
DKC0432	R1ZCOR1	1200	800	Esquineros Zócalo R1zcor1 H100mm Ral7011 - unidad de empaque (4 piezas)	$ 358.700
DKC0435	R1ZPRO801	1200	800	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro801 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 170.500
DKC0437	R1ZPRO1201	1200	800	Tapas Frontales/Laterales Zócalo R1zpro1201 H 100mm Ral7011 - unidad de empaque (2 piezas)	$ 247.000

ACCESORIOS PARA MONTAJE DE ZÓCALOS Y RUEDAS CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (4 PIEZAS)

DKC0448	RZKFSCOR02	SOPORTES RZKFSCOR02 ANCLAJE A SUELO PARA ZOCALOS ACERO GALV	$ 309.800

BASTIDOR PIVOTANTE RAL 7035, RACK 19", CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	No HE	
DKC0158	R5TIE2060	2000	600	1778	1858	-	40	$ 4.422.400
DKC0159	R5TIE2080	2000	800	1778	1858	-	40	$ 4.504.700
DKC0160	R5TIE20100	2000	1000	1778	1858	-	40	$ 5.033.100

PERFILES VERTICALES EN "L" Y EN "C", 42 UNIDADES DE RACK 19", PERFIL DE CIERRE FRONTAL, CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (2 PIEZAS)

		Alto H (mm)	No HE Unidades de Rack	
DKC0166	R5MRCE20 (C)	2000	42	$ 323.800
DKC0351	R5SFMR01	Reducciones de fijación perfiles RACK para tableros A800		$ 482.300

PERFILES: LATERALES, FRONTALES, VERTICALES, BASE PARA TRANSFORMADORES CQE

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PERFILES LATERALES RANURADOS DE 5 FILAS, CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (4 PIEZAS)


		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0087	RZPDL400	-	-	400	$ 543.100
DKC0088	RZPDL600	-	-	600	$ 748.900
DKC0089	RZPDL800	-	-	800	$ 824.700



Perfiles latelales, ranurados 5 filas RZPDL...

PERFILES LATERALES RANURADOS DE 1 FILA, CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (4 PIEZAS)


		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0096	RZTLE400	-	-	400	$ 282.700
DKC0097	RZTLE600	-	-	600	$ 302.800
DKC0098	RZTLE800	-	-	800	$ 350.300



Perfiles frontales, ranurados 5 filas RZPDF...

PERFILES FRONTALES RANURADOS DE 1 FILA, CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (4 PIEZAS)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0099	RZTFE400	-	400	-	$ 279.200
DKC0100	RZTFE600	-	600	-	$ 323.700
DKC0101	RZTFE800	-	800	-	$ 390.900
DKC0102	RZTFE1000	-	1000	-	$ 405.900
DKC0103	RZTFE1200	-	1200	-	$ 446.200



Perfiles latelales, ranurados 1 fila RZTLE...

PERFILES FRONTALES RANURADOS DE 5 FILAS, CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (4 PIEZAS)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0090	RZPDF400	-	400	-	$ 736.500
DKC0091	RZPDF600	-	600	-	$ 785.000
DKC0092	RZPDF800	-	800	-	$ 915.100
DKC0093	RZPDF1000	-	1000	-	$ 929.900
DKC0094	RZPDF1200	-	1200	-	$ 1.086.900




Perfiles verticales ranurados 5 filas, RZPDV...

PERFILES VERTICALES RANURADOS DE 5 FILAS, CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (2 PIEZAS)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0095	RZPDV20	2000	-	-	$ 825.800

BASES PARA SOSTENER TRANSFORMADORES, CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (2 PIEZAS)

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0104	RZTTE600	-	600	-	$ 513.400
DKC0105	RZTTE800	-	800	-	$ 591.800
DKC0106	RZTTE1000	-	1000	-	$ 792.300
DKC0107	RZTTE1200	-	1200	-	$ 966.000




Base para sostener transformadores, RZTTE...

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

PERFILES LATERALES, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, MÓDULOS DE CABLES Y PANELES DE SEPARACIÓN



Traviesa lateral RZPLE...



Junta de estanqueidad RZFPC...




Módulos de cables de instalación en techo R5SCE...

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
TRAVIESA LATERAL PARA FIJACIÓN DE PUERTAS INTERIORES Y PERFILES CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (4 PIEZAS)						
			Alto H (mm)	**Ancho A (mm)**	**Profundo P (mm)**	
	DKC0184	RZPLE400	-	-	400	$ 334.800
	DKC0185	RZPLE600	-	-	600	$ 379.600
	DKC0186	RZPLE800	-	-	800	$ 390.900
JUNTA DE ESTANQUEIDAD PARA PASO DE CABLES, CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)						
			Alto H (mm)	**Ancho A (mm)**	**Profundo P (mm)**	
**	DKC0194	RZFPC400	-	400	-	$ 229.400
**	DKC0195	RZFPC600	-	600	-	$ 241.600
**	DKC0196	RZFPC800	-	800	-	$ 265.700
**	DKC0197	RZFPC1000	-	1000	-	$ 289.700
*	DKC0198	RZFPC1200	-	1200	-	BAJO CONSULTA
**	DKC0199	RZFPC1600	-	1600	-	$ 386.500
MÓDULO DE CABLES PARA INSTALACIÓN EN TECHO CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)						
			Alto H (mm)	**Ancho A (mm)**	**Profundo P (mm)**	
	DKC0200	R5SCE66	200	600	600	$ 2.842.200
	DKC0201	R5SCE68	200	600	800	$ 4.288.500
	DKC0202	R5SCE86	200	800	600	$ 3.211.100
	DKC0203	R5SCE88	200	800	800	$ 4.839.300
	DKC0204	R5SCE106	200	1000	600	$ 3.398.000
	DKC0205	R5SCE108	200	1000	800	$ 5.378.300
*	DKC0206	R5SCE126	200	1200	600	BAJO CONSULTA
	DKC0207	R5SCE128	200	1200	800	$ 6.842.100
PANEL DE SEPARACIÓN DE TABLERO Y MÓDULO DE CABLES CQE- UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)						
			Alto H (mm)	**Ancho A (mm)**	**Profundo P (mm)**	
	DKC0208	R5PDS66	-	600	600	$ 611.800
	DKC0209	R5PDS68	-	600	800	$ 811.500
	DKC0210	R5PDS86	-	800	600	$ 635.200
	DKC0211	R5PDS88	-	800	800	$ 846.900
	DKC0212	R5PDS106	-	1000	600	$ 670.300
	DKC0213	R5PDS108	-	1000	800	$ 893.900
*	DKC0214	R5PDS126	-	1200	600	BAJO CONSULTA
	DKC0215	R5PDS128	-	1200	800	$ 952.700
PANELES LATERALES DE CIERRE DE MÓDULOS DE CABLES CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (2 PIEZAS)						
			Alto H (mm)	**Ancho A (mm)**	**Profundo P (mm)**	
	DKC0216	R5LSE60	-	-	600	$ 703.100
	DKC0217	R5LSE80	-	-	800	$ 1.148.300

* Producto bajo pedido

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEPARACIÓN HORIZONTAL PARCIAL O TOTAL CQE, ACERO GALVANIZADO SENDZIMIR 1,5 mm - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)				
**	DKC0126	RZDOE6145	Separación horizontal parcial o total A600, RAL7035	$ 495.200
**	DKC0127	RZDOE8145	Separación horizontal parcial o total A800, RAL7035	$ 502.300
**	DKC0128	RZDOE6245	Separación horizontal parcial o total A600, RAL7035	$ 543.500
**	DKC0129	RZDOE8245	Separación horizontal parcial o total A800, RAL7035	$ 579.800
**	DKC0130	RZDOE6345	Separación horizontal parcial o total A600, RAL7035	$ 591.800
**	DKC0131	RZDOE8345	Separación horizontal parcial o total A800, RAL7035	$ 635.900




Vista superior

GUÍA DE SELECCIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL PARCIAL O TOTAL CQE, ACERO GALVANIZADO SENDZIMIR 1,5 mm

Profundidad Armario	C	D	F	Separación Horizontal Parcial		Separación Horizontal Total	
				Ancho 600	Ancho 800	Ancho 600	Ancho 800
400	97	118	127	-	-	RZDOE6245	RZDOE8245
400	147	68	177	RZDOE6145	RZDOE8145	-	-
600	147	268	177	RZDOE6145	RZDOE8145	-	-
600	247	168	277	RZDOE6145	RZDOE8145	-	-
800	147	468	177	RZDOE6145	RZDOE8145	-	-
800	247	368	277	RZDOE6145	RZDOE8145	-	-
800	347	268	377	RZDOE6145	RZDOE8145	-	-

Unidad de embalaje 1 pieza y tornillería de fijación

PANEL CIEGO DE COMPENSACIÓN RAL 7035, RACK 19" CQE - UNIDAD DE EMPAQUE (2 PIEZAS)			
DKC0182	R5PCD60	Panel ciego de compensación para tablero de ancho A 600 mm, CQE, incluye 2 piezas con accesorios para montaje	$ 211.700
DKC0183	R5PCD80	Panel ciego de compensación para tablero de ancho A 800 mm, CQE, incluye 2 piezas con accesorios para montaje	$ 223.500



Panel ciego de Compensación, R5CPD...




* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


SISTEMA
MODULAR INTERNO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PLACA DE MONTAJE PARCIAL CQE, ACERO GALVANIZADO 1,5 mm - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)			
DKC0137	RZPCE6200	Placa de montaje parcial H200, A 600 acero galvanizado	$ 229.400
DKC0138	RZPCE6300	Placa de montaje parcial H300, A 600 acero galvanizado	$ 256.100
DKC0139	RZPCE6400	Placa de montaje parcial H400, A 600 acero galvanizado	$ 360.700
DKC0359	RZPCE6600	Placa de montaje parcial H600, A 600 acero galvanizado	$ 507.200
DKC0140	RZPCE8200	Placa de montaje parcial H200, A 800 acero galvanizado	$ 277.700
DKC0141	RZPCE8300	Placa de montaje parcial H300, A 800 acero galvanizado	$ 332.100
DKC0142	RZPCE8400	Placa de montaje parcial H400, A 800 acero galvanizado	$ 455.700
DKC0360	RZPCE8600	Placa de montaje parcial H600, A 800 acero galvanizado	$ 688.200


PLACA DE MONTAJE PARCIAL CQE, ACERO GALVANIZADO 1,5 mm

Código de la Placa		
Altura Nominal E	Ancho Tablero A=600	Ancho Table A=800
200	RZPCE6200	RZPCE820
300	RZPCE6300	RZPCE830
400	RZPCE6400	RZPCE840






	PERFILES PARA PANELES INTERNOS - UNIDAD DE EMPAQUE (2 PIEZAS)			
	DKC0143	R5TE20	Montantes para paneles internos, 2PCS, RAL 7035, CQE	$ 494.000



	PANEL MODULAR INTERNO - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)			
**	DKC0145	R5PI530	Panel modular interno ciego A600 H300 RAL7035 CQE	$ 446.900
**	DKC0146	R5PI540	Panel modular interno ciego A600 H400 RAL7035 CQE	$ 458.600
	DKC0357	R5PI560	Panel modular interno ciego A600 H600 RAL7035 CQE	$ 635.200
**	DKC0148	R5PI541	Panel modular interno A600 H400 RAL7035 CQE 2 RAN / 24 MOD	$ 576.300
**	DKC0149	R5PI720	Panel modular interno ciego A800 H200 RAL7035 CQE	$ 364.700
**	DKC0150	R5PI730	Panel modular interno ciego A800 H300 RAL7035 CQE	$ 576.300
**	DKC0151	R5PI740	Panel modular interno ciego A800 H400 RAL7035 CQE	$ 611.800
**	DKC0316	R5PI760	Panel modular interno ciego A800 H600 RAL7035 CQE	$ 725.400
**	DKC0152	R5PI721	Panel modular interno A800 H200 RAL7035 CQE 1 RAN / 24 MOD	$ 482.300
	DKC0153	R5PI741	Panel modular interno A800 H400 RAL7035 CQE 2 RAN / 24 MOD	$ 729.300




	SOPORTES VERTICALES Y CÁMARA INTERNA CON TAPA LATERAL			
**	DKC0154	RZMVE20	Soportes verticales H2000, RAL7035, CQE (2 piezas)	$ 468.800
**	DKC0155	R5PFI2040	Cámara interna con tapa lateral R5PFI2040, P400, H2000, CQE (4 piezas)	$ 4.681.200
**	DKC0156	R5PFI2060	Cámara interna con tapa lateral R5PFI2060, P600, H2000, CQE (4 piezas)	$ 4.762.800
**	DKC0157	R5PFI2080	Cámara interna con tapa lateral R5PFI2080, P800, H2000, CQE (4 piezas)	$ 4.939.300


* Producto bajo pedidolv
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevoll




	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEPARACIÓN HORIZONTAL PARCIAL O TOTAL CQE, ACERO GALVANIZADO SENDZIMIR 1,5 mm - UNIDAD DE EMPA QUE (1 PIEZA)				
	DKC0126	RZDOE6145	Separación horizontal parcial o total A600, RAL7035	$ 495.200
	DKC0127	RZDOE8145	Separación horizontal parcial o total A800, RAL7035	$ 502.300
	DKC0128	RZDOE6245	Separación horizontal parcial o total A600, RAL7035	$ 543.500
	DKC0129	RZDOE8245	Separación horizontal parcial o total A800, RAL7035	$ 579.800
	DKC0130	RZDOE6345	Separación horizontal parcial o total A600, RAL7035	$ 591.800
	DKC0131	RZDOE8345	Separación horizontal parcial o total A800, RAL7035	$ 635.900



PLACA DE MONTAJE PARCIAL CQE, ACERO GALVANIZADO 1,5 mm - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)				
**	DKC0137	RZPCE6200	Placa de montaje parcial H200, A 600 acero galvanizado	$ 229.400
**	DKC0138	RZPCE6300	Placa de montaje parcial H300, A 600 acero galvanizado	$ 256.100
**	DKC0139	RZPCE6400	Placa de montaje parcial H400, A 600 acero galvanizado	$ 360.700
**	DKC0359	RZPCE6600	Placa de montaje parcial H600, A 600 acero galvanizado	$ 507.200
	DKC0380	RZPCE6800	Placa de montaje parcial H800, A 600 acero galvanizado	$ 729.500
**	DKC0140	RZPCE8200	Placa de montaje parcial H200, A 800 acero galvanizado	$ 277.700
**	DKC0141	RZPCE8300	Placa de montaje parcial H300, A 800 acero galvanizado	$ 332.100
**	DKC0142	RZPCE8400	Placa de montaje parcial H400, A 800 acero galvanizado	$ 455.700
**	DKC0360	RZPCE8600	Placa de montaje parcial H600, A 800 acero galvanizado	$ 688.200
	DKC0382	RZPCE8800	Placa de montaje parcial H800, A 800 acero galvanizado	$ 895.700




PANEL CIEGO DE COMPENSACIÓN EXTERNO RAL 7035, CQE, 1.5 mm - UNIDAD DE EMPAQUE (2 PIEZAS)				
**	DKC0365	R5CPFE6100	Panel ciego de compensación externo para tablero de ancho A 600 mm	$ 1.164.400
**	DKC0366	R5CPFE8100	Panel ciego de compensación externo para tablero de ancho A 800mm	$ 1.239.000




SISTEMA
MODULAR EXTERNO

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PANEL CIEGO ENTRE PUERTAS PARCIALES EXTERNAS, RAL 7035, CQE 1.5 mm - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)				
**	DKC0377	R5TOE60	Panel ciego entre puerta parciales externas para tablero de ancho A 600 mm	$ 247.000
**	DKC0378	R5TOE80	Panel ciego entre puerta parciales externas para tablero de ancho A 800 mm	$ 258.700



PANEL MODULAR EXTERNO, RAL 7035, CQE, 2,0 mm - UNIDAD DE EMPAQUE (1 PIEZA)			
DKC0367	R5CPME6200	Panel modular externo ciego A600 H200 RAL7035 CQE	$ 846.900
DKC0368	R5CPME6300	Panel modular externo ciego A600 H300 RAL7035 CQE	$ 893.800
DKC0369	R5CPME6400	Panel modular externo ciego A600 H400 RAL7035 CQE	$ 893.800
DKC0370	R5CPME6600	Panel modular externo ciego A600 H600 RAL7035 CQE	$ 964.500
DKC0371	R5CPME6800	Panel modular interno ciego A600 H800 RAL7035 CQE	$ 1.093.800
DKC0372	R5CPME8200	Panel modular externo ciego A800 H200 RAL7035 CQE	$ 893.800
DKC0373	R5CPME8300	Panel modular externo ciego A800 H300 RAL7035 CQE	$ 1.046.700
DKC0374	R5CPME8400	Panel modular externo ciego A800 H400 RAL7035 CQE	$ 1.046.700
DKC0375	R5CPME8600	Panel modular externo ciego A800 H600 RAL7035 CQE	$ 1.093.800
DKC0376	R5CPME8800	Panel modular interno ciego A800 H800 RAL7035 CQE	$ 1.211.300





ACCESORIOS CQE

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	PRECIO
PORTADOCUMENTOS CQE							
	DKC0108	R5TE60	Portadocumentos metálico para puerta A600, RAL7035, (1 pieza)				$ 457.500
	DKC0109	R5TE80	Portadocumentos metálico para puerta A 800, RAL7035 (1 pieza)				$ 513.400
	DKC0110	R5TE100	Portadocumentos metálico para puerta A1000, RAL7035 (1 pieza)				$ 564.600
	DKC0111	RPA32	Portadocumentos plástico (1 pieza)				$ 194.500
BISAGRAS CQE							
	DKC0187	RZCE300	Bisagra para puerta sencilla (4 piezas)				$ 157.100
	DKC0188	RZCE301	Bisagra para puerta doble (8 piezas)				$ 212.000
CÁNCAMOS Y KIT DE ELEVACIÓN CQE							
	DKC0113	RZA33	Cáncamos de elevación, CQE (4 piezas)				$ 83.500
	DKC0115	RZTSE02	Kit ángulo de elevación para tableros unidos, CQE (2 piezas)				$ 346.100
KIT DE UNIÓN DE TABLEROS Y SOPORTES REGULABLES CQE							
	DKC0116	RZKE65	Kit de unión armarios, CQE (8 piezas)				$ 249.100
	DKC0117	RZKSRE65	Kit de unión armarios reforzado en "L", CQE (4 piezas)				$ 334.800
**	DKC0118	RZKRE65	Kit de unión armarios reforzado plano, CQE (4 piezas)				$ 334.800
KIT DE UNIÓN DE TABLEROS Y SOPORTES REGULABLES CQE							
	DKC0383	R5KFRE2060	Kit de unión posterior-posterior, H 200 A 600				$ 1.350.000
	DKC0384	R5KFRE2080	Kit de unión posterior-posterior, H 200 A 800				$ 1.478.300
	DKC0385	R5KFRE20100	Kit de unión posterior-posterior, A 200 A 1000				$ 1.579.600
	DKC0386	R5KFRE20120	Kit de unión posterior-posterior, H 200 A1200				$ 1.689.600
PIES DE ELEVACIÓN Y TORNILLOS AUTOROSCANTES CQE							
	DKC0121	RAA45	Pies de elevación y nivelación, 0 mm a 50 mm, (4 piezas)				$ 346.000
	DKC0122	RAA53	Pies de elevación y nivelación, 50 mm a 100 mm, (4 piezas)				$ 514.100
FONDO ÚNICO PARA ARMARIO CQE. IP-65							
	DKC0245	RZFUC64		-	600	400	$ 567.500
	DKC0246	RZFUC66		-	600	600	$ 700.400
	DKC0247	RZFUC68		-	600	800	$ 785.000
	DKC0248	RZFUC84		-	800	400	$ 591.800
	DKC0249	RZFUC86		-	800	600	$ 680.900
	DKC0250	RZFUC88		-	800	800	$ 785.000
	DKC0251	RZFUC104		-	1000	400	$ 640.100
	DKC0252	RZFUC106		-	1000	600	$ 760.900
	DKC0253	RZFUC108		-	1000	800	$ 809.000
RETÉN MECÁNICO PUERTA							
	DKC0254	RZAE02	Retén mecánico puerta. Bloqueo ángulo 90°				$ 459.000
CERRADURA GIRATORIA							
NU	DKC0462	RPCE511	CERRADURA MANETA GIRATORIA				$ 518.900
KIT DE FIJACIÓN PLACA DE MONTAJE							
	DKC0193	RAAE07	Kit de fijación RAAE07 para placa de montaje estándar, CQE (4 piezas)				$ 253.700



Bisagras, R1CE, RZCE..



Portadocumentos, R5TE...



Pies de elevación, RAA...



Kit elevación, RZTSE...



Kit unión armarios, RZKRE...



Cáncamos de elevación, RZA...

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

EATON
Powering Business Worldwide

ÍNDICE

MININTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS
MMC4, MMC6, MMCM & ACCESORIOS 19-2

INTERRUPTORES
DIFERENCIALES 19-6

INTERRUPTORES Y ACCESORIOS
CAJA MOLDEADA BZM-LZM 19-7

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA REGULABLES
POWER DEFENSE 19-8

CONTACTORES TRIPOLARES
DILM DESDE 7A HASTA 150A 19-9

CONTACTORES TRIPOLARES PRINCIPALES DILM CON BOBINA EN DC Y CONTACTORES
AUXILIARES CON BOBINA EN AC - DC 19-10

CONTACTORES TRIPOLARES
PARA CONDENSADORES DILK 19-11

ACCESORIOS
PARA CONTACTORES SERIE DIL 19-12

RELÉS TÉRMICOS BIMETÁLICOS SERIE DILM
COORDINACIÓN TIPO 1 Y 2 19-13

GUARDAMOTORES PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA
PKZM0 Y PKZM4 & ACCESORIOS 19-14

TEMPORIZADORES
ELECTRÓNICOS 19-16

MANDO Y SEÑALIZACIÓN
RMQ TITAN - 22MM 19-17

INTERRUPTORES
DE FLOTADOR (BOYA) 19-20

INTERRUPTORES DE LEVAS, SECCIONADORES
CONMUTADORES Y BLOQUES AUXILIARES 19-21

CINTAS AISLANTES
ELÉCTRICAS 19-22

laumayer
ENERGÍA

EATON
Powering Business Worldwide

MININTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS
MMC6 PARA INSTALACIÓN EN RIEL OMEGA (DIN)



mMC6-C… 1



mMC6-C…/2



mMC6-C…/3

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

MONOPOLARES (1 POLO PROTEGIDO)

		Corriente nominal In	Capacidad de ruptura 230/400V (kA)		
		A	IEC947-2	IEC-898	
MOL1644	mMC6-C4/1	4	10	6	$ 58.000
MOL1645	mMC6-C6/1	6	10	6	$ 35.700
MOL1646	mMC6-C10/1	10	10	6	$ 35.700
MOL1648	mMC6-C16/1	16	10	6	$ 35.700
MOL1649	mMC6-C20/1	20	10	6	$ 36.400
MOL1650	mMC6-C25/1	25	10	6	$ 36.900
MOL1651	mMC6-C32/1	32	10	6	$ 40.000
MOL1652	mMC6-C40/1	40	10	6	$ 42.300
MOL1653	mMC6-C50/1	50	10	6	$ 54.700
MOL1654	mMC6-C63/1	63	10	6	$ 54.700

BIPOLARES (2 POLOS PROTEGIDOS)

MOL1655	mMC6-C4/2	4	10	6	$ 110.700
MOL1656	mMC6-C6/2	6	10	6	$ 73.700
MOL1657	mMC6-C10/2	10	10	6	$ 71.200
MOL1659	mMC6-C16/2	16	10	6	$ 71.200
MOL1660	mMC6-C20/2	20	10	6	$ 71.200
MOL1661	mMC6-C25/2	25	10	6	$ 71.200
MOL1662	mMC6-C32/2	32	10	6	$ 71.200
MOL1663	mMC6-C40/2	40	10	6	$ 94.200
MOL1664	mMC6-C50/2	50	10	6	$ 106.800
MOL1665	mMC6-C63/2	63	10	6	$ 113.000

TRIPOLARES (3 POLOS PROTEGIDOS)

MOL1666	mMC6-C4/3	4	10	6	$ 176.300
MOL1667	mMC6-C6/3	6	10	6	$ 123.700
MOL1668	mMC6-C10/3	10	10	6	$ 123.700
MOL1670	mMC6-C16/3	16	10	6	$ 107.500
MOL1671	mMC6-C20/3	20	10	6	$ 107.500
MOL1672	mMC6-C25/3	25	10	6	$ 107.500
MOL1673	mMC6-C32/3	32	10	6	$ 107.500
MOL1674	mMC6-C40/3	40	10	6	$ 155.800
MOL1675	mMC6-C50/3	50	10	6	$ 175.300
MOL1676	mMC6-C63/3	63	10	6	$ 175.300

Mini-interruptores termomagnético Curva C
Para protección de cables en sistemas eléctricos de edificios de viviendas y plantas industriales que presentan circuitos inductivos y resistivos (iluminación con fluorescentes, pequeños motores, etc.)

QCERT
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
RETIE
Certificado No. 2083

MININTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNETICOS
MMCM PARA INSTALACIÓN EN RIEL OMEGA (DIN)

EATON Powering Business Worldwide

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PRECIO
		Corriente nominal Iu	Capacidad de ruptura 230/400V (kA)		
		A	IEC-947-2	IEC-898	
MONOPOLARES (1 POLO PROTEGIDO)					
MOL1164	mMCM-C1/1	1	15	10	$ 76.600
MOL1165	mMCM-C2/1	2	15	10	$ 91.400
MOL1166	mMCM-C3/1	3	15	10	$ 89.700
MOL1167	mMCM-C4/1	4	15	10	$ 60.500
MOL1168	mMCM-C6/1	6	15	10	$ 42.800
MOL1169	mMCM-C10/1	10	15	10	$ 42.700
MOL1171	mMCM-C16/1	16	15	10	$ 42.800
MOL1172	mMCM-C20/1	20	15	10	$ 42.800
MOL1173	mMCM-C25/1	25	15	10	$ 42.800
MOL1174	mMCM-C32/1	32	15	10	$ 45.500
MOL1175	mMCM-C40/1	40	15	10	$ 58.500
MOL1176	mMCM-C50/1	50	15	10	$ 65.600
MOL1177	mMCM-C63/1	63	15	10	BAJO CONSULTA
BIPOLARES (2 POLOS PROTEGIDOS)					
MOL1179	mMCM-C1/2	1	15	10	$ 201.000
MOL1180	mMCM-C2/2	2	15	10	$ 201.000
MOL1181	mMCM-C3/2	3	15	10	$ 185.300
MOL1182	mMCM-C4/2	4	15	10	$ 194.900
MOL1183	mMCM-C6/2	6	15	10	$ 108.500
MOL1184	mMCM-C10/2	10	15	10	$ 108.500
MOL1186	mMCM-C16/2	16	15	10	$ 91.800
MOL1187	mMCM-C20/2	20	15	10	$ 91.800
MOL1188	mMCM-C25/2	25	15	10	$ 95.900
MOL1189	mMCM-C32/2	32	15	10	$ 97.800
MOL1190	mMCM-C40/2	40	15	10	$ 125.200
MOL1191	mMCM-C50/2	50	15	10	$ 153.700
MOL1192	mMCM-C63/2	63	15	10	$ 163.700
TRIPOLARES (3 POLOS PROTEGIDOS)					
MOL1194	mMCM-C1/3	1	15	10	$ 243.100
MOL1195	mMCM-C2/3	2	15	10	$ 243.100
MOL1196	mMCM-C3/3	3	15	10	$ 243.100
MOL1197	mMCM-C4/3	4	15	10	$ 270.500
MOL1198	mMCM-C6/3	6	15	10	$ 190.600
MOL1199	mMCM-C10/3	10	15	10	$ 152.500
MOL1201	mMCM-C16/3	16	15	10	$ 155.400
MOL1202	mMCM-C20/3	20	15	10	$ 155.400
MOL1203	mMCM-C25/3	25	15	10	$ 161.300
MOL1204	mMCM-C32/3	32	15	10	$ 164.200
MOL1205	mMCM-C40/3	40	15	10	$ 236.300
MOL1206	mMCM-C50/3	50	15	10	$ 264.100
MOL1207	mMCM-C63/3	63	15	10	$ 272.600



mMCM-C... 1



mMCM-C.../2



mMCM-C.../3

Mini-interruptores termomagnético Curva C
Para protección de cables en sistemas eléctricos de edificios de viviendas y plantas industriales que presentan circuitos inductivos y resistivos (iluminación con fluorescentes, pequeños motores, etc.)

QCERT ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RETIE Certificado No. 2083

Powering Business Worldwide

MININTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS
PARA APLICACIONES EN DC MMCMDC
HASTA 250VDC POR POLO CURVA C



mMCMDC-C.../1



mMCMDC-C.../2


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

MONOPOLARES (1 POLO PROTEGIDO)

		Corriente nominal In=Iu	Capacidad de ruptura de acuerdo a IEC 60947-2 Icu	
		Iu A	250V por polo (kA)	
MOL1951	mMCMDC-C2/1	2	10	$ 148.400
MOL1952	mMCMDC-C4/1	4	10	$ 148.300
MOL1953	mMCMDC-C6/1	6	10	$ 69.000
MOL1954	mMCMDC-C10/1	10	10	$ 69.900
MOL1955	mMCMDC-C16/1	16	10	$ 71.100
MOL1956	mMCMDC-C20/1	20	10	$ 72.300
MOL1957	mMCMDC-C25/1	25	10	$ 73.400
MOL1958	mMCMDC-C32/1	32	10	$ 74.900
MOL1959	mMCMDC-C40/1	40	10	$ 88.800

BIPOLARES (2 POLOS PROTEGIDOS)

		Corriente nominal In=Iu	Capacidad de ruptura de acuerdo a IEC 60947-2 Icu	
		Iu A	250V por polo (kA)	
MOL1960	mMCMDC-C2/2	2	10	$ 260.200
MOL1961	mMCMDC-C4/2	4	10	$ 260.000
MOL1962	mMCMDC-C6/2	6	10	$ 260.300
MOL1963	mMCMDC-C10/2	10	10	$ 209.800
MOL1964	mMCMDC-C16/2	16	10	$ 214.100
MOL1965	mMCMDC-C20/2	20	10	$ 218.600
MOL1966	mMCMDC-C25/2	25	10	$ 223.200
MOL1967	mMCMDC-C32/2	32	10	$ 228.100
MOL1968	mMCMDC-C40/2	40	10	$ 269.800



CARACTERÍSTICAS

mMC6	mMCM
Curva C	Curva C
Poder de corte conforme a normas:	Poder de corte conforme a normas:
IEC/EN 60947 Icu 10000 A	IEC/EN 60947 Icu 15000 A
IEC/EN 60898 Icn 6000A	IEC/EN 60898 Icn 10000 A
Tensión de empleo Ue 50/60Hz AC:230/400V DC: 48 V (por polo)	Tensión de empleo Ue 50/60Hz AC:230/400V DC: 48 V (por polo)
Clase de selectividad 3	Clase de selectividad 3
IP 20	IP 20
Conexión de tensión a red arbitraria (arriba ó abajo)	Conexión de tensión a red arbitraria (arriba ó abajo)
Indicador de estado	Indicador de estado

QCERT ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
RETIE
Certificado No. 2083

ACCESORIOS PARA MININTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS MMC4, MMC6 Y MMCM

EATON Powering Business Worldwide

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES DE ESTADO Y DE DISPARO PARA MININTERRUPTORES mMCM/mMC6/ mMC4/mMCMDC

			Aplica para	Contactos auxiliares	Cantidad máxima instalable	
MOL1208	ASAUXSN	Bloque de contacto auxiliares	mMCM,mMC6,mMC4	1NA+1NC	2	$ 57.400
MOL1209	ASALMSN	Bloque de contactos auxiliares de disparo	mMCM,mMC6,mMC4	2NA ❶	1	$ 89.800



ZP-IHK

BOBINA DE MÍNIMA TENSIÓN Y DE DISPARO PARA MININTERRUPTORES mMCM/mMC6/mMC4/mMCMDC

			Aplica para		
MOL1210	Z-USA/115	Bobina de mínima tensión	mMCM-mMC6-mMC4	115V instantánea	$ 438.500
MOL1211	ASUVRSC230	Bobina de mínima tensión	mMCM-mMC6-mMC4	230V instantánea	$ 329.900
MOL1212	ASSNTSN415	Bobina de disparo (shunt)	mMCM-mMC6-mMC4	110-415 VAC 110-220 VDC	$ 86.400



EVG...

PEINES DE CONEXIÓN TIPO HORQUILLA Y BORNES PRINCIPALES PARA MININTERRUPTORES mMCM/mMC6/ Mmc4/mMCMDC

		Polos	Cant. interruptores	Sección (mm2)	Para mininterruptores	
MOL1213	EVG-1PHAS/ 12MODUL	1	12	10	mMCM-mMC6-mMC4	$ 32.300
MOL1214	EVG-2PHAS/ 12MODUL	2	6	10	mMCM-mMC6-mMC4	$ 75.200
MOL1215	EVG-3PHAS/ 12MODUL	3	4	10	mMCM-mMC6-mMC4	BAJO CONSULTA
MOL1216	Z-GV-16/1P-1TE	1	57	16	mMCM-mMC6-mMC4	$ 313.800
MOL1217	Z-GV-16/1P+N-2TE	2	28	16	mMCM-mMC6-mMC4	$ 518.900
MOL1218	Z-GV-16/3P-3TE	3	19	16	mMCM-mMC6-mMC4	$ 518.900
MOL1220	FAZ-XK25	Borne de Alimentación		25	mMCM-mMC6-mMC4	$ 25.900
MOL1221	FAZ-XK35	Borne de Alimentación		35	mMCM-mMC6-mMC4	$ 38.200
MOL1219	BB-EC/2+3P	Tapa lateral peines 2 y 3 Polos			mMCM-mMC6-mMC4	$ 37.300



FAZ-XK25



FAZ-XK35

NOTA: ❶ 1 contacto de estado y 1 contacto de disparo.

EATON
Powering Business Worldwide

INTERRUPTORES DIFERENCIALES



mRCM…



mRCM-.../2/003…

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
PROTECCIÓN DIFERENCIAL CLASE AC PARA MONTAJE EN RIEL						
		No. Polos	**Corriente Nominal Iu (A)**	**Voltaje Iu (V)**	**Sensibilidad (mA)**	
MOL1716	mRCM-25/2/003	2	25	230	30	$ 274.200
MOL1717	mRCM-40/2/003	2	40	230	30	$ 274.200
MOL1718	mRCM-25/4/003	4	25	230	30	$ 362.500
MOL1719	mRCM-40/4/003	4	40	230	30	$ 362.500
MOL1720	mRCM-63/4/003	4	63	230	30	$ 510.000
MOL1721	mRCM-80/4/003	4	80	230	30	$ 716.400
MOL1946	PFIM-25/2/003-110	2	25	120	30	$ 371.300
MOL1854	PFIM-40/2/003-110	2	40	120	30	$ 414.700
PROTECCIÓN DIFERENCIAL CLASE A PARA MONTAJE EN RIEL						
		No. Polos	**Corriente Nominal Iu (A)**	**Voltaje Iu (V)**	**Sensibilidad (mA)**	
MOL1722	mRCM-25/2/003-A	2	25	230	30	$ 413.500
MOL1723	mRCM-40/2/003-A	2	40	230	30	$ 413.500
MOL1724	mRCM-25/4/003-A	4	25	230	30	$ 510.000
MOL1725	mRCM-40/4/003-A	4	40	230	30	$ 546.500
MOL1726	mRCM-63/4/003-A	4	63	230	30	$ 732.800
MOL1727	mRCM-80/4/003-A	4	80	230	30	$ 1.046.900
MOL1948	PFIM 40/2/003-A/110	2	40	120	30	$ 433.000
MOL1949	PFIM 40/4/003-A/110	4	40	120	30	$ 560.600
MOL1950	PFIM 63/4/003-A/110	4	63	120	30	$ 784.900

INTERRUPTOR DIFERENCIAL:

- Interruptor accionado por corrientes de fuga a tierra, cuya función es interrumpir la corriente hacia la carga cuando se excede el umbral máximo permitido.
- De acuerdo a los lineamientos del RETIE, los dispositivos de interrupción de corriente por fuga a tierra para protección de las personas contra contacto directo, deberán tener una corriente nominal diferencial menor o igual a 30 mA.
- Los interruptores diferenciales contra riesgo de incendio, deberán tener una corriente nominal diferencial menor o igual a 300 mA, estos podrán ser de actuación instantánea o retardada.

PROTECCIÓN DE RIESGO A ELECTROCUCIÓN

PROTECCIÓN DE RIESGOS DE INCENDIO POR FALLAS DE AISLAMIENTO

DIFERENCIALES CLASE A (inmunizados)

- Para corriente sinusoidales con componente DC
- Cargas resistivas
- Lámparas incandescentes, fluorescentes, balastros electrónicos
- Computadoras, impresoras, equipo electrónico
- Variadores de velocidad electrónicos

DIFERENCIALES CLASE AC

- Para corriente sinusoidales
- Cargas resistivas
- Lámparas incandescentes
- Toma corrientes de uso general

QCERT ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RETIE Certificado No. 2083

INTERRUPTORES Y ACCESORIOS
CAJA MOLDEADA BZM-LZM

EATON
Powering Business Worldwide

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA FIJOS BZM 50kA @ 240V

			Capacidad de interrupción 240/440V (kA)		Dimensiones A x L x P	
		In (A)	240V	440V	(mm)	
MOL2577	BZMB1-A16-AP	16	50	20	75 x 130 x 60	$ 405.700
MOL2578	BZMB1-A20-AP	20	50	20	75 x 130 x 60	$ 408.500
MOL2579	BZMB1-A25-AP	25	50	20	75 x 130 x 60	$ 414.200
MOL2580	BZMB1-A32-AP	32	50	20	75 x 130 x 60	$ 426.200
MOL2581	BZMB1-A40-AP	40	50	20	75 x 130 x 60	$ 434.100
MOL2582	BZMB1-A50-AP	50	50	20	75 x 130 x 60	$ 449.900
MOL2583	BZMB1-A63-AP	63	50	20	75 x 130 x 60	$ 452.100
MOL2584	BZMB1-A80-AP	80	50	20	75 x 130 x 60	$ 466.400
MOL2585	BZMB1-A100-AP	100	50	20	75 x 130 x 60	$ 835.300
MOL2587	BZMB2-A125	125	50	20	105 x 91.5 x 165	$ 835.300
MOL2588	BZMB2-A160	160	50	20	105 x 91.5 x 165	$ 1.226.900
MOL2589	BZMB2-A200	200	50	20	105 x 91.5 x 165	$ 1.271.900
MOL2590	BZMB2-A250	250	50	20	105 x 91.5 x 165	$ 1.816.600
MOL2034	BZMB3-A320-AP	320	50	20	140 x 149 x 255	$ 1.962.700
MOL2051	BZMB3-A350-AP	350	50	20	140 x 149 x 255	$ 1.981.700
MOL2035	BZMB3-A400-AP	400	50	20	140 x 149 x 255	$ 2.168.300



BZM1



BZM3

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA REGULABLES LZM 55kA @240V

MOL1631	LZMS4-AE800	INTERRUPTOR LZMS4-AE800 AUTOM. DISPARO, SOBREC.400-800A	$ 11.225.700
MOL1632	LZMS4-AE1000	INTERRUPTOR LZMS4-AE1000 AUTOM. DISPARO SOBREC.500-1000A	$ 15.821.400
MOL1633	LZMS4-AE1250	INTERRUPTOR LZMS4-AE1250 AUTOM. DISPARO SOBREC.630-1250A	$ 15.887.200
MOL1634	LZMS4-AE1600	INTERRUPTOR LZMS4-AE1600 AUTOM. DISPARO SOBREC.800-1600A	$ 17.733.200

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES LZM

**	MOL0641	M22-K10	Contacto auxiliar 1 NA, para indicación de ESTADO y DISPARO.	$ 25.600
**	MOL0642	M22-K01	Contacto auxiliar 1 NC, para indicación de ESTADO y DISPARO.	$ 25.600
	MOL1599	BZM1-(3)-XA230-240VAC	Bobina de disparo para interruptor BZM1-3, 230-240 VAC.	BAJO CONSULTA
	MOL1631	LZMS4-AE800	Interruptor LZMC4-AE800 AUTOM. DISP, SOBREC.400-800A	$ 11.225.700

QCERT
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
RETIE
Certificado No. 2083

EATON
Powering Business Worldwide

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA REGULABLES
POWER DEFENSE



PDC13K0016TAAJ



PDC13M0016TAAJ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA REGULABLES POWER DEFENSE 85kA @ 240V

		In (A)		Unidad de accionamiento	Capacidad de interrupción 240/440V (kA) 240V	440V	Dimensiones A x L x P (mm)	
MOL2537	PDC13K0016TAAJ	13	16	Termomagnética	85	35	90 x 145 x 68	$ 669.300
MOL2538	PDC13K0020TAAJ	16	20	Termomagnética	85	35	90 x 145 x 68	$ 669.300
MOL2539	PDC13K0025TAAJ	20	25	Termomagnética	85	35	90 x 145 x 68	$ 669.300
MOL2540	PDC13K0032TAAJ	26	32	Termomagnética	85	35	90 x 145 x 68	$ 669.300
MOL2541	PDC13K0040TAAJ	32	40	Termomagnética	85	35	90 x 145 x 68	$ 669.300
MOL2542	PDC13K0050TAAJ	40	50	Termomagnética	85	35	90 x 145 x 68	$ 669.300
MOL2543	PDC13K0063TAAJ	50	63	Termomagnética	85	35	90 x 145 x 68	$ 687.900
MOL2544	PDC13K0080TAAJ	64	80	Termomagnética	85	35	90 x 145 x 68	$ 687.900
MOL2545	PDC13K0100TAAJ	80	100	Termomagnética	85	35	90 x 145 x 68	$ 687.900
MOL2546	PDC13K0125TAAJ	100	125	Termomagnética	85	35	90 x 145 x 68	$ 1.470.800
MOL2547	PDC13K0160TAAJ	128	160	Termomagnética	85	35	90 x 145 x 68	$ 1.470.800
MOL2548	PDC23K0200TAAS	160	200	Termomagnética	85	35	104,6 x 203 x 85,7	$ 1.649.400
MOL2549	PDC23K0250TAAS	200	250	Termomagnética	85	35	104,6 x 203 x 85,7	$ 1.649.400
MOL2550	PDC33K0400TAAS	320	400	Termomagnética	85	35	139,2 x 257,2 x 103,2	$ 3.432.700
MOL2551	PDC33K0630B1NS	504	630	Electrónica	85	35	139,2 x 257,2 x 103,2	$ 5.739.000
MOL2552	PDC43K0800B1NS	640	800	Electrónica	85	35	210 x 406 x 103	$ 13.156.000

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA REGULABLES POWER DEFENSE 85kA @ 240V

		In (A)		Unidad de accionamiento	Capacidad de interrupción 240/440V (kA) 240V	440V	Dimensiones A x L x P (mm)	
MOL2553	PDC13M0016TAAJ	13	16	Termomagnética	110	50	90 x 145 x 68	BAJO CONSULTA
MOL2554	PDC13M0020TAAJ	16	20	Termomagnética	110	50	90 x 145 x 68	BAJO CONSULTA
MOL2555	PDC13M0025TAAJ	20	25	Termomagnética	110	50	90 x 145 x 68	BAJO CONSULTA
MOL2556	PDC13M0032TAAJ	26	32	Termomagnética	110	50	90 x 145 x 68	BAJO CONSULTA
MOL2557	PDC13M0040TAAJ	32	40	Termomagnética	110	50	90 x 145 x 68	BAJO CONSULTA
MOL2558	PDC13M0050TAAJ	40	50	Termomagnética	110	50	90 x 145 x 68	BAJO CONSULTA
MOL2559	PDC13M0063TAAJ	50	63	Termomagnética	110	50	90 x 145 x 68	BAJO CONSULTA
MOL2560	PDC13M0080TAAJ	64	80	Termomagnética	110	50	90 x 145 x 68	BAJO CONSULTA
MOL2561	PDC13M0100TAAJ	80	100	Termomagnética	110	50	90 x 145 x 68	BAJO CONSULTA
MOL2562	PDC13M0125TAAJ	100	125	Termomagnética	110	50	90 x 145 x 68	BAJO CONSULTA
MOL2563	PDC13M0160TAAJ	128	160	Termomagnética	110	50	90 x 145 x 68	BAJO CONSULTA
MOL2564	PDC23N0200TAAS	160	200	Termomagnética	110	70	104,6 x 203 x 85,7	BAJO CONSULTA
MOL2565	PDC23N0250TAAS	200	250	Termomagnética	110	70	104,6 x 203 x 85,7	BAJO CONSULTA
MOL2566	PDC33N0400TAAS	320	400	Termomagnética	110	70	139,2 x 257,2 x 103,2	BAJO CONSULTA
MOL2567	PDC33N0630B1NS	504	630	Electrónica	110	70	139,2 x 257,2 x 103,2	BAJO CONSULTA
MOL2568	PDC43N0800B2NS	640	800	Electrónica	110	70	210 x 406 x 103	BAJO CONSULTA

ACCESORIOS

MOL2569	PDC1XUV130ACV	Bobina de Mínima Tensión 110-130VAC Frame 1 (16-160A)	$ 255.200
MOL2570	PDG2XUV130ACV	Bobina de Mínima Tensión 110-130VAC Frame 2 (200-250A)	$ 228.900
MOL2571	PDG3XUV130ACV	Bobina de Mínima Tensión 110-130VAC Frame 3 (400-630A)	$ 263.000
MOL2572	PDG4XUV130ACV	Bobina de Mínima Tensión 110-130VAC Frame 4 (800A)	$ 297.800
MOL2573	PDC1XST130ACDCT	Bobina de Disparo 110-130VAC - 125DC Frame 1 (16-160A)	$ 281.200
MOL2574	PDG2XST130ACDCT	Bobina de Disparo 110-130VAC - 125DC Frame 2 (200-250A)	$ 224.200
MOL2575	PDG3XST130ACDCT	Bobina de Disparo 110-130VAC - 125DC Frame 3 (400-630A)	$ 277.000
MOL2576	PDG4XST130ACDCT	Bobina de Disparo 110-130VAC - 125DC Frame 4 (800A)	$ 293.200
MOL2593	PDGXAC	CONTACTO AUXILIAR Y DE ALARMA PDGXACT 1NO/1NC FRAME 1,2,3,4	$ 116.000

QCERT ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RETIE
Certificado No. 2518

NOTA:
Protección Térmica: 0,8 - 1,0 In
Protección Corto-Circuito: 5 - 8 In

CONTACTORES TRIPOLARES
DILM DESDE 7A HASTA 150A

Powering Business Worldwide

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CONTACTORES TRIPOLARES PRINCIPALES DE POTENCIA DILM - CON BOBINA MAGNÉTICA

		Tensión de la Bobina 50/60Hz	Corriente nominal 50/60Hz AC3	Corriente nominal 50/60Hz AC1		Máx. Potencia nominal del motor 50/60Hz		Con-tactos auxiliares	
				40°C	60°C	220V HP/kW	440V HP/kW		
MOL0002	DILM7-10(110V)	110VAC	7	22	20	3.0/2.2	6.0/4.5	1NA	$ 143.500
MOL0003	DILM7-10(220V)	220VAC	7	22	20	3.0/2.2	6.0/4.5	1NA	$ 143.500
MOL0010	DILM9-10(110V)	110VAC	9	22	20	3.4/2.5	7.4/5.5	1NA	$ 153.500
MOL0011	DILM9-10(220V)	220VAC	9	22	20	3.4/2.5	7.4/5.5	1NA	$ 153.500
MOL0018	DILM12-10(110V)	110VAC	12	22	20	4.7/3.5	10.1/7.0	1NA	$ 193.600
MOL0019	DILM12-10(220V)	220VAC	12	22	20	4.7/3.5	10.1/7.0	1NA	$ 193.600
MOL0026	DILM15-10(110V)	110VAC	15,5	22	20	5.4/4.0	11.3/8.4	1NA	$ 238.600
MOL0027	DILM15-10(220V)	220VAC	15,5	22	20	5.4/4.0	11.3/8.4	1NA	$ 238.600
MOL0034	DILM17-10(110V)	110VAC	18	40	35	6.7/5.0	14.1/10.0	1NA	$ 258.100
MOL0035	DILM17-10(220V)	220VAC	18	40	35	6.7/5.0	14.1/10.0	1NA	$ 258.000
MOL0042	DILM25-10(110V)	110VAC	25	45	40	10.1/7.5	20.8/14.5	1NA	$ 345.000
MOL0043	DILM25-10(220V)	220VAC	25	45	40	10.1/7.5	20.8/14.5	1NA	$ 345.000



DILM7 a DILM15

CONTACTORES TRIPOLARES PRINCIPALES DE POTENCIA DE 32 A 225 AMPERIOS BOBINA MAGNÉTICA

				40°C	60°C	220V HP/kW	440V HP/kW		
MOL0050	DILM32-10(110V)	110VAC	32	45	40	13.4/10	26.8/18	1NA	$ 503.900
MOL0051	DILM32-10(220V)	220VAC	32	45	40	13.4/10	26.8/18	1NA	$ 503.900
MOL0058	DILM40(110)	110VAC	40	60	50	16.8/12.5	33.5/24	❷	$ 599.500
MOL0059	DILM40(220)	220VAC	40	60	50	16.8/12.5	33.5/24	❷	$ 599.600
MOL0062	DILM50(110)	110VAC	50	80	65	20.8/15.5	42.9/30	❷	$ 758.300
MOL0063	DILM50(220)	220VAC	50	80	65	20.8/15.5	42.9/30	❷	$ 758.300
MOL0066	DILM65(110)	110VAC	65	98	80	26.8/20	55/39	❷	$ 1.069.800
MOL0067	DILM65(220)	220VAC	65	98	80	26.8/20	55/39	❷	$ 1.069.700
MOL0070	DILM80(110)	110VAC	80	110	90	33.5/25	68.4/48	❷	$ 1.326.100
MOL0071	DILM80(220)	220VAC	80	110	90	33.5/25	68.4/48	❷	$ 1.326.100
MOL0074	DILM95(110)	110VAC	95	130	110	40.2/30	80.5/57	❷	$ 1.691.200
MOL0075	DILM95(220)	220VAC	95	130	110	40.2/30	80.5/57	❷	$ 1.691.200
MOL0078	DILM115(RAC120)	120VAC	115	160	130	49.6/37	100.6/70	❷	$ 2.190.100
MOL0079	DILM115(RAC240)	240VAC	115	160	130	49.6/37	100.6/70	❷	$ 2.190.100
MOL0082	DILM150(RAC120)	120VAC	150	190	160	64.4/48	127/91	❷	$ 2.658.800
MOL0083	DILM150(RAC240)	240VAC	150	190	160	64.4/48	127/91	❷	$ 2.658.800



DILM17 a DILM32



DILM40 a DILM65



DILM80 a DILM150

NOTA Todas las tensiones están dadas a 50/60Hz
1. Tensiones

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
NLDX.E29096
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Powering Business Worldwide

CONTACTORES TRIPOLARES PRINCIPALES DILM CON BOBINA EN DC Y CONTACTORES AUXILIARES CON BOBINA EN AC - DC



DILM7-15



DILM17,,,DILM32



DILA-…

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CONTACTORES TRIPOLARES PRINCIPALES DE POTENCIA DE 7 A 80 AMPERIOS BOBINA DC

		Tensión de Bobina (VDC)	Corriente nominal Ie a 60VDC (A) DC-1	Corriente nominal 50/60Hz AC-1	Corriente nominal a 220V 50/60Hz AC-3	Contactos auxiliares	
MOL1880	DILM7-10(24VDC)	24	20	22	7	1NA	$ 154.800
MOL0110	DILM9-10(24VDC)	24	20	22	9	1NA	$ 162.400
MOL0114	DILM12-10(24VDC)	24	20	22	12	1NA	$ 218.300
MOL1881	DILM15-10(24VDC)	24	20	22	15,5	1NA	$ 478.700
MOL0117	DILM17-10(RDC24)	24-27	35	40	18	1NA	$ 521.200
MOL0120	DILM25-10(RDC24)	24-27	40	45	25	1NA	$ 552.800
MOL0123	DILM32-10(RDC24)	24-27	40	45	32	1NA	$ 929.600
MOL0126	DILM40-(RDC24)	24-27	50	60	40	❶	$ 1.011.200
MOL0129	DILM50-(RDC24)	24-27	60	70	50	❶	$ 1.160.100
MOL0132	DILM65(RDC24)	24-27	72	98	65	❶	

Los contactores con bobina en DC incluyen supresor interno para evitar averías
Pueden ser controlados directamente desde un PLC con salida de 0,5A, sin necesidad de Relés de interfaces para cargas de hasta 38A

CONTACTORES AUXILIARES DIL A CON BOBINA EN AC

		Intensidad Térmica Convencional. I ATh	Contactos auxiliares	
MOL0249	DILA-22(110V50/60HZ)	16	2NA+2NC	$ 154.500
MOL0250	DILA-22(220V50/60HZ)	16	2NA+2NC	$ 154.500
MOL0253	DILA-31(110V50/60HZ)	16	3NA+1NC	$ 154.500
MOL0254	DILA-31(220V50/60HZ)	16	3NA+1NC	$ 154.500
MOL0257	DILA-40(110V50/60HZ)	16	4NA	$ 154.500
MOL0258	DILA-40(220V50/60HZ)	16	4NA	$ 154.500

CONTACTORES AUXILIARES DIL A CON BOBINA EN DC

		Intensidad Térmica Convencional. A	Contactos auxiliares	
MOL0260	DILA-22(24VDC)	16	2NA+2NC	$ 188.100
MOL0261	DILA-31(24VDC)	16	3NA+1NC	$ 188.000
MOL0262	DILA-40(24VDC)	16	4NA	$ 188.100

NOTA: Todas las tensiones están dadas a 50/60 Hz,
❶ Ordenar los contactos auxiliares por separado.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NLDX.E29096
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC


CONTACTORES TRIPOLARES
PARA CONDENSADORES DILK

Powering Business Worldwide

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO


CONTACTORES DILK PARA CONDENSADORES CON RESISTENCIA DE DESCARGA

		Condensadores trifásicos 50-60 Hz. Compensación por Grupos. Sin resistencia de descarga rápida			Contactos auxiliares	
		230V	400V	525V		
		KVAR	KVAR	KVAR		
MOL0135	DILK12-11-110	7,5	12,5	16.7	1NA+1NC	$ 380.100
MOL0136	DILK12-11-220	7,5	12,5	16.7	1NA+1NC	$ 380.100
MOL0138	DILK20-11-110	11	20	25	1NA+1NC	$ 487.500
MOL0139	DILK20-11-220	11	20	25	1NA+1NC	$ 492.300
MOL0141	DILK25-11-110	15	25	33.3	1NA+1NC	$ 619.500
MOL0142	DILK25-11-220	15	25	33.3	1NA+1NC	$ 625.600
MOL0144	DILK33-10-110	20	33,3	40	1NA	$ 868.500
MOL0145	DILK33-10-220	20	33,3	40	1NA	$ 876.900
MOL0148	DILK50-10-220	25	50	65	1NA	$ 1.414.900



DILK…

CONTACTOR	TAMAÑO CONTACTOR BASE	CORRIENTE CONDENSADOR (A)
DILK12	DILM17	16
DILK20	DILM25	26
DILK25	DILM32	34
DILK33	DILM50	45
DILK50	DILM65	65



Los contactores para condensadores DILK han sido desarrollados a partir de los contactores DILM. La instalación y conexión, así como el manejo, son idénticos a los contactores estándar. Estos contactores incluyen resistencias en serie, además de un material especial en los contactos libre de soldaduras. Los condensadores se cargan previamente mediante un contacto auxiliar avanzado especial, y sólo entonces se cierran los contactos principales y conducen la intensidad.

Los contactos poseen protección contra soldadura para condensadores con picos de intensidad hasta 180 x In.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
NLDX.E29096
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Powering Business Worldwide

ACCESORIOS
PARA CONTACTORES SERIE DIL



DILA-XHI montaje frontal



DILM32-XHI11-S
montaje lateral



DILM150-XHI22



DILM32-XSP



DILM65-XSP

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES

		Contactos	Montaje	Aplicable para contactores	Max.	
MOL0237	DILA-XHI11	1NA + 1NC	Frontal	DILA, DILM7-32	1	$ 44.300
MOL0238	DILA-XHI22	2NA + 2NC	Frontal	DILA, DILM7-32	1	$ 74.900
MOL0239	DILA-XHI31	3NA + 1NC	Frontal	DILA, DILM7-32	1	$ 74.900
MOL0240	DILA-XHI40	4NA	Frontal	DILA, DILM7-32	1	$ 74.900
MOL1882	DILA-XHI13	1NA + 3NC	Frontal	DILA, DILM7-32	1	$ 60.900
MOL1883	DILA-XHI10-S	1NA	Lateral	DILA, DILM7-15	1	$ 192.100
MOL1884	DILA-XHI01-S	1NC	Lateral	DILA, DILM7-15	1	$ 192.100
MOL0241	DILM32-XHI11-S	1NA + 1NC	Lateral	DILM17-32	1	$ 88.400
MOL0242	DILM150-XHIA11	1NA + 1NC	Frontal	DILM40-150	1	$ 66.300
MOL0243	DILM150-XHI22	2NA + 2NC	Frontal	DILM40-150	1	$ 73.100
MOL0244	DILM150-XHI31	3NA + 1NC	Frontal	DILM40-150	1	$ 73.100
MOL0245	DILM150-XHI40	4NA	Frontal	DILM40-150	1	$ 73.100
MOL0246	DILM1000-XHI11-SI	1NA + 1NC	Lateral	DILM80-1000	2 ❶	$ 138.800

ENCLAVAMIENTOS MECÁNICOS

MOL0199	DILM12-XMV	DILM7-15, DILA	$ 38.900
MOL0200	DILM32-XMV	DILM17-38	$ 40.300
MOL0201	DILM65-XMV	DILM40-65	$ 53.000
MOL1858	DILM150-XMVE	DILM80-170	$ 49.000
MOL0202	DILM150-XMV	DILM80-170 (Incluye placa fijación)	$ 506.000
MOL0203	DILM500-XMV	DILM185-500	$ 176.800
MOL0204	DILM820-XMV	DIL M580-1000 (Incluye placa de fijación)	$ 2.581.400

NOTA: ❶ Si se usa enclavamiento mecánico en el contador, solo se puede acondicionar un bloque de contactos.

BOBINAS AC SERIE DILM

		Tensión de accionamiento 50/60HZ	Aplicable para contactores	
MOL0151	DILM32-XSP-110	110V	DILM17-32 / DILK 12-25	$ 87.000
MOL0152	DILM32-XSP-220	220V	DILM17-32 / DILK 12-25	$ 87.000
MOL0155	DILM65-XSP-110	110V	DILM 40-65 / DIL K 33-50	$ 88.700
MOL0156	DILM65-XSP-220	220V	DILM 40-65 / DIL K 33-50	$ 88.700
MOL0159	DILM95-XSP-110	110V	DILM 80-95	$ 195.300
MOL0160	DILM95-XSP-220	220V	DILM 80-95	$ 195.300

MÓDULOS ELECTRÓNICOS CON BOBINA INCLUÍDA PARA CONTACTORES DE DILM 115 -2000

		Tensión de accionamiento 50/60HZ	Aplicable para contactores	
MOL0163	DILM150-XSP(RAC120)	100V - 120V	DILM 115-150	$ 354.200
MOL0164	DILM150-XSP(RAC240)	190V - 240V	DILM 115-150	$ 354.300

BOBINAS DC SERIE DILM

		Tensión de accionamiento	Aplicable para contactores	
MOL0166	DILM32-XSP(RDC24)	24-27VDC	DILM 17-32	$ 289.800
MOL0169	DILM65-XSP(RDC24)	24-27VDC	DILM 40-65	$ 413.500

NOTA: Todas las tensiones están dadas a 50/60 Hz,

RELÉS TÉRMICOS BIMETÁLICOS SERIE DILM
COORDINACIÓN TIPO 1 Y 2

Powering Business Worldwide

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
RELÉS BIMETÁLICOS ZB12/32/65 DE MONTAJE DIRECTO, DISPARO CLASE 10				
		Margen de Regulación Amp	**Aplicable para contactores**	
MOL0268	ZB12-1,6	1-1,6	DILM7-15	$ 201.600
MOL0269	ZB12-2,4	1,6-2,4	DILM7-15	$ 201.600
MOL0270	ZB12-4	2,4-4	DILM7-15	$ 201.600
MOL0271	ZB12-6	4-6	DILM7-15	$ 201.600
MOL0272	ZB12-10	6 -10	DILM7-15	$ 201.600
MOL0273	ZB12-12	9 -12	DILM7-15	$ 201.600
MOL0274	ZB12-16	10-16	DILM7-15	$ 234.900
MOL1839	ZB32-16	10-16	DILM17-32	$ 346.700
MOL0275	ZB32-24	16-24	DILM17-32	$ 265.800
MOL0276	ZB32-32	24 - 32	DILM17-32	$ 410.900
MOL0277	ZB65-40	24-40	DIL-M40-65	$ 424.400
MOL0278	ZB65-57	40-57	DIL-M40-65	$ 564.900
MOL0279	ZB65-65	50-65	DIL-M40-65	$ 564.900
RELÉS BIMETÁLICOS ZB-150 DE MONTAJE DIRECTO DISPARO CLASE 10				
MOL1886	ZB150-70	50-70	DILM80-150	$ 744.300
MOL0280	ZB150-100	70-100	DILM80-150	$ 951.100
MOL0281	ZB150-125	95-125	DILM80-150	$ 1.083.500



ZB32…




ZB150

IMPORTANTE:

Los relés térmicos Z protegen el motor en caso de defecto de fase o sobrecarga.
Sus contactos auxiliares desconectan el contactor de potencia e informan el estado.

Pueden ser usados en aplicaciones de coordinación 1 o coordinación 2, revisar tablas de coordinación para la selección del contactor adecuado.



MONTAJE DIRECTO
DILM7…15 + ZB12…

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
NLDX.E29096
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Powering Business Worldwide

GUARDAMOTORES PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA
PKZM0 Y PKZM4

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", DISPARO CLASE 10

		Rango de Ajustes		Máx. Potencia Nominal del motor		Capacidad de ruptura Icu		
		Sobre-carga	corto-circuito					
		Ir	Irm	220V	440V	230V	440V	
		A	A	kW	kW	kA	kA	
M0L0303	PKZM0-1,6	1-1,6	22	0,25	0,55	150	100	$ 344.400
M0L0304	PKZM0-2,5	1,6-2,5	35	0,37	1,1	150	100	$ 344.400
M0L0305	PKZM0-4	2,5-4,0	56	0,75	1,5	150	100	$ 343.400
M0L0306	PKZM0-6,3	4,0-6,3	88	1,1	3	150	100	$ 344.400
M0L0307	PKZM0-10	6,3-10	140	2,2	4	150	42	$ 424.100
M0L0308	PKZM0-12	8-12	168	3	5,5	50	15	$ 424.100
M0L0309	PKZM0-16	10-16	224	4	9	50	15	$ 424.100
M0L0310	PKZM0-20	16-20	280	5,5	11	50	10	$ 457.800
M0L0311	PKZM0-25	20-25	350	5,5	12,5	50	10	$ 521.400
M0L0312	PKZM0-32	25-32	448	7,5	15	50	10	$ 673.000

GUARDAMOTORES PKZM4, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", DISPARO CLASE 10


M0L0313	PKZM4-32	25-32	448	7,5	17,5	50	45	$ 1.081.200
M0L0314	PKZM4-40	32-40	560	11	22	50	45	$ 1.145.800
M0L0315	PKZM4-50	40-50	700	14	30	50	45	$ 1.296.200
M0L0316	PKZM4-58	50-58	812	17	37	50	45	$ 1.391.500
M0L0317	PKZM4-63	55-63	882	18,5	37	50	45	$ 1.405.800

¡Así de fácil: técnica enchufable combinada sin necesidad de herramientas!

Arrancadores Directos e Inversores a partir de componentes estándares Los arrancadores Directos o Inversores ofrecen grandes ventajas durante el montaje. Los pocos componentes que se precisan simplemente tienen que enchufarse, en lugar de tener que apretar laboriosamente varios tornillos. Esto tiene como resultado un montaje más rápido, menos errores y una instalación de mando especialmente clara.

Disponible el módulo de conexión eléctrica y mecánica para acoplar PKZM0 sin herramientas al contactor DILM hasta 32A.

Ver accesorios para guardamotores.



* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ACCESORIOS PARA GUARDAMOTORES
PKZM0, PKZM4

Powering Business Worldwide

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES PARA GUARDAMOTORES PKZM0, PKZM4 Y PKE

		Disponible	Tipo	Montaje	Para Guardamotor	
M0L0318	NHI11-PKZ0	1NA + 1NC	Estado	Lateral	PKZM0-PKZM4	$ 60.500
M0L0322	NHI-E-11-PKZ0	1NA + 1NC	Estado	Frontal	PKZM0-PKZM4	$ 58.700
M0L0321	AGM2-10-PKZ0	2NA	Disparo	Lateral	PKZM0-PKZM4	$ 102.800

NHI: Bloque de contactos auxiliares de estado.
AGM2: Bloque de contactos auxiliares de FALLA o disparo por Sobrecarga o Corto-Circuito (Diferenciado)
Los bloques de contactos auxiliar LATERAL son para montaje al lado derecho de los Guardamotores



NHI…PKZ0

DISPARADOR SHUNT Y DISPARADOR DE MÍNIMA TENSIÓN PARA GUARDAMOTORES PKZM0,PKZM4 Y PKE

M0L0324	A-PKZ0 (240V60Hz)	Disparador Shunt. Acoplable a la izquierda de: Guardamotores PKZM0, PKZM4 y arrancadores compactos (limitador)PKZM0-.../S(E)00No puede ser combinado con: disparador de mínima tensión U-PKZ0.	$ 254.400
M0L0323	U-PKZ0 (240V60Hz)	Disparador de mínima tensión. Acoplable a la izquierda de: Guardamotores PKZM0, PKZM4 y arrancadores compactos (limitadores) PKZM0-.../S(E)00No puede ser combinado con: disparador SHUNT A-PKZ0.	$ 254.400



AGM2-10-PKZ0

ACCESORIOS PARA PKZM0, PKZM4 Y PKE

M0L0326	CI-K2-PKZ0-G	Caja plástica para PKZM0. IP65. Con manija negro/gris	$ 88.300
M0L0327	CI-K4-PKZ4-G	Caja plástica para PKZM4. IP65. Con manija negro/gris	$ 274.000
M0L0328	C-PKZ0-XH	Manija de acoplamiento a puerta IP65. Eje prolongador para recortar profundidades de montaje entre 100 -240mm. Color negro con señalización de estado CERRADO/ ABIERTO y "+" (disparado). Bloqueable con hasta 3 candados 4-8mm en la posición abierto.	$ 286.000
M0L0329	AK-PKZ0	Manija giratoria bloqueable con un candado 3-6,5mm en la posición "0".	$ 14.900
M0L1084	PKZM0-XDM12	Módulo para conexión eléctrica y mecánica de PKZM0/PKE y contactor DILM7 hasta DILM15	$ 55.500
M0L1548	PKZM0-XDM32	Módulo para conexión eléctrica y mecánica de PKZM0/PKE y contactor DILM17 hasta DILM32	$ 68.900
M0L1578	PKZM0-XRM32	Módulo para conexión eléctrica y mecánica de PKZM0/PKE y contactor DILM17 hasta DILM32 para inversor.	$ 208.000
M0L1579	PKZM0-XRM12	Módulo para conexión eléctrica y mecánica de PKZM0/PKE y contactor DILM7 hasta DILM12 para inversor.	$ 168.800
M0L1784	B3.1/3-PKZ0	Bloque de embarrado trifásico para tres (3) PKZ0. In = 63A - Longitud: 153mm	$ 73.500
M0L1775	B3.1/5-PKZ0	Bloque de embarrado trifásico para cinco (5) PKZ0. In = 63A - Longitud: 261mm	$ 90.900
NU M0L2605	BK25/3-PKZ0-E	Borne alimentación para embarrado trifásico de PKZ0	$ 55.600
M0L1777	H-B3-PKZ0	Tapa para conexión no utilizada del embarrado trifásico	$ 16.400



A-PKZ0 (240V60Hz)

ARRANCADORES DIRECTOS PARA USO MANUAL CON PULSADOR DOBLE DE ARRANQUE - PARADA

		Rango de Ajustes Sobrecarga	Máx. Potencia Nominal del Motor 3F		
		Ir	220V	440V	
		A	HP	HP	
M0L1071	DILM7-10/ZB12-1.6/P	1-1,6	1/3	3/4	$ 703.400
M0L1072	DILM7-10/ZB12-2.4/P	1,6-2,4	½	1	$ 703.400
M0L1073	DILM7-10/ZB12-4/P	2,4-4	1.0	2	$ 703.400
M0L1074	DILM7-10/ZB12-6/P	4-6	1.5	3	$ 703.400
M0L1075	DILM9-10/ZB12-10/P	6-10	2.4	5	$ 714.300
M0L1076	DILM12-10/ZB12-16/P	9-12	3	6.6	$ 747.300
M0L1077	DILM15-10/ZB12-16/P	10-16	4.0	10	$ 822.300
M0L1079	DILM25-10/ZB32-24/P	16-24	7.5	15	$ 1.058.300
M0L1080	DILM32-10/ZB32-32/P	24-32	10	20	$ 1.338.700
M0L1081	DILM40-11/ZB65-40/P	24-40	12	25	$ 1.839.500
M0L1082	DILM50-11/ZB65-57/P	40-57	15	40	$ 2.115.700



B3.1/2 - PKZ0



CON PULSADOR DOBLE

Powering Business Worldwide

TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS



ETR4-70-A



DILET70-A



ETR2-44


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS ETR4 . 22,5mm ANCHO.


		Función	Tensión de accionamiento	Rango de tiempo	Contactos auxiliares	
MOL0293	ETR4-11-A	Al trabajo	24-240VAC/DC (50/60HZ)	10 escalas. Desde 0,05 seg hasta 100 horas	1 contacto conmutado temporizado	$ 397.100
MOL0294	ETR4-11-W	Al trabajo	346-400VAC (50/60Hz)	10 escalas. Desde 0,05seg hasta 100 horas	1 contacto conmutado temporizado	$ 447.400
MOL0295	ETR4-69-A	Multifunción	24-240VAC/DC (50/60HZ)	10 escalas. Desde 0,05 seg hasta 100 horas	1 contacto conmutado temporizado	$ 544.900
MOL0296	ETR4-69-W	Multifunción	346-400VAC (50/60Hz)	10 escalas. Desde0,05seg hasta 100 horas	1 contacto conmutado temporizado	$ 598.300
MOL0297	ETR4-70-A	Multifunción Nota: opción de variación del tiempo a través de potenciómetro a distancia, ver página 240	24-240VAC/DC (50/60HZ)	10 escalas. Desde 0,05 seg hasta 100 horas	2 contactos conmutados programables así: 2 temporizados ó 1 contacto instantáneo+ 1 temporizado	$ 731.700
MOL1100	DILET70-A	Multifunción Nota: opción de variación del tiempo a través de potenciómetro a distancia, ver página 240	24-240VAC/DC (50/60Hz)	10 escalas. Desde 0,05 seg hasta 60 horas	1 contacto conmutado temporizado	$ 965.000
MOL0298	ETR4-51-A	Para arrancadores estrella - triángulo	24-240VAC/DC	3 - 60 seg	1 contacto conmutado con tiempo de transición de 50seg	$ 434.000
MOL0299	ETR4-51-W	Para arrancadores estrella - triángulo	346-400VAC (50/60Hz)	3 - 60 seg	1 contacto conmutado con tiempo de transición de 50seg	$ 482.000

TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS ETR2. 17,5mm ANCHO.


MOL0301	ETR2-44	Cíclico	24-48VDC 24-240VAC	7 escalas. Desde 0,05seg hasta 100 horas	1 contacto conmutado temporizado	$ 669.000



ETR4-11-... Retardo al trabajo



ETR4-70... Multifunción, con opción de potenciómetro



ETR4-51... Para Arrancadores Estrella Delta Y-D

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
PULSADORES PARA SELECCIONAR CON O SIN RETENCIÓN (PROGRAMABLE), DIÁMETRO 22 mm IP67, IP69K, ANILLO COLOR TITANIO				
		Color	**Contactos auxiliares**	
MOL0986	M22-DR-S-K10	Negro	1NA	$ 113.600
MOL0997	M22-DR-G-K10	Verde	1NA	$ 115.700
MOL0987	M22-DR-R-K01	Rojo	1NC	$ 113.600
MOL1549	M22-DR-W-K10	Blanco	1NA	$ 113.300
PULSADORES SIN RETENCIÓN, DIÁMETRO 22 mm, IP67, IP69K, ANILLO COLOR TITANIO				
MOL0988	M22-D-S-K10	Negro	1NA	$ 78.900
MOL0998	M22-D-G-K10	Verde	1NA	$ 78.900
MOL0989	M22-D-R-K01	Rojo	1NC	$ 80.300
MOL1550	M22-D-W-K10	Blanco	1NA	$ 78.900
PULSADORES LUMINOSOS PARA SELECCIONAR CON O SIN RETENCIÓN (PROGRAMABLE), DIÁMETRO 22 mm, IP67, IP69K, NO INCLUYE LED, ANILLO COLOR TITANIO				
MOL0990	M22-DRL-Y/K10	Amarillo	1NA	$ 127.100
MOL0999	M22-DRL-G/K10	Verde	1NA	$ 127.100
MOL0991	M22-DRL-R/K01	Rojo	1NC	$ 129.300
MOL1000	M22-DRL-B/K10	Azul	1NA	$ 129.700
MOL1551	M22-DRL-W/K10	Blanco	1NA	$ 131.600

Para completar el dispositivo debe seleccionar el elemento LED con base de la sección de accesorios página 19-19
(No esta incluído en el precio)

PULSADOR DE SETA PARA SELECCIONAR CON O SIN RETENCIÓN (PROGRAMABLE), DIÁMETRO 22 mm, IP67, IP69K, ANILLO COLOR TITANIO					
MOL0992	M22-DRP-R-K01	Rojo	1NC		$ 129.800
PULSADOR DOBLE. 22mm IP66 NO INCLUYE LED					
MOL0993	M22-DDL-GR-X1/X0/K11	Pulsador doble con base para completar el dispositivo debe seleccionar el elemento LED con base de la sección de accesorios. página 19-19 (No esta incluído en el precio)		1NA+1NC	$ 171.800
PULSADORES PARA PARADA DE EMERGENCIA, DIÁMETRO 22 mm					
MOL0994	M22-PV/K01	Halar para liberar, IP66,IP69K		1NC	$ 190.000
MOL1001	M22-PVT/K01	Girar para liberar, IP67,IP69K		1NC	$ 196.900
MOL0996	M22-PVS/K01	Con llave para liberar, IP67,IP69K		1NC	$ 389.800
PULSADORES LUMINOSOS PARA PARADA DE EMERGENCIA, DIÁMETRO 22 mm, NO INCLUYE LED					
MOL0995	M22-PVL/K01	Luminoso halar para liberar, IP66,IP69K		1NC	$ 219.800
ESTACIONES DE MANDO REMOTO EN CAJA TERMOPLÁSTICA. COLOR RAL7035 (Gris), IP67, IP69K					
** MOL1969	M22-PV/KC11/IY	Pulsador parada de emergencia en Caja, 1NA+1NC, IP66, color RAL1004 (Amarillo)			$ 234.900
** MOL0615	M22-D-R-X0/KC11/I	1 pulsador Rojo, 1NA+1NC			$ 154.400
** MOL0616	M22-D-G-X1/KC11/I	1 pulsador Verde, 1NA+1NC			$ 154.400
** MOL0617	M22-I2-M1	2 pulsadores: Rojo 1NA+1NC/Verde 1NA+1NC			$ 290.000
** MOL0618	M22-I3-M2	2 pulsadores: Rojo 1NA+1NC/Verde 1NA+1NC +1 lámpara LED (85-264VAC)			$ 419.500
** MOL0619	M22-I3-M1	3 pulsadores: 2 Verdes 1NA+1NC c/u, 1 Rojo 1NA+1NC			$ 391.000







M22-D...K01 / K10
Incluye base, pulsador y contacto







M22-DRP-R-K01



M22-DDL-GR-X1/X0/K11
Pulsador doble con base y contactos



M22-PV/K01
pulsador para parada de emergencia

Powering Business Worldwide

MANDO Y SEÑALIZACIÓN
RMQ TITAN 22MM



M22-L-G/M22A SIN LED



M22-L-G/M22A + M22-LED…



M22-WRK3/K20



M22-WRLK-G/K10

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN PLANOS TIPO LED, DIÁMETRO 22 mm, IP67, IP69K, NO INCLUYE LED			
		Color	
MOL1003	M22-L-Y/M22A	Amarillo	$ 52.400
MOL1510	M22-L-W/M22A	Blanco	$ 54.400
MOL1004	M22-L-G/M22A	Verde	$ 54.400
MOL1005	M22-L-B/M22A	Azul	$ 52.400
MOL1006	M22-L-R/M22A	Rojo	$ 54.400

Para completar el dispositivo debe seleccionar el elemento M22-LED… con base de la sección de accesorios página 19-19

SELECTORES. DIÁMETRO DE 22 mm. IP66. ANILLO COLOR TITANIO					
		Posiciones	**Giro**	**Contactos auxiliares**	
MOL1007	M22-WRK/K10	Dos posiciones fijas	60° derecha	1NA	$ 130.300
MOL1012	M22-WK/K10	Dos posiciones retorno a centro por resorte	40° derecha	1NA	$ 134.900
MOL1008	M22-WRK3/K20	Tres posiciones fijas	60°	2NA	$ 156.600
MOL1013	M22-WK3/K20	Tres posiciones retorno a centro por resorte	40°	2NA	$ 156.600

SELECTORES LUMINOSOS VERDES. DIÁMETRO DE 22 mm. IP66. NO INCLUYE LED. ANILLO COLOR TITANIO					
		Posiciones	**Giro**	**Contactos auxiliares**	
MOL1009	M22-WRLK-G/K10	Dos posiciones fijas 60° derecha Verde	60° derecha	1NA	$ 171.300
MOL1014	M22-WRLK3-G/K20	Tres posiciones fijas Verde	60°	2NA	$ 238.800

No incluyen elemento luminoso, se debe adicionar el elemento LED con base M22-LED... de la página 19-19.

SELECTORES CON LLAVE. DIÁMETRO DE 22 mm. IP66. ANILLO COLOR TITANIO					
		Posiciones	**Giro**	**Contactos auxiliares**	
MOL1010	M22-WRS/K11	Dos posiciones fijas 60° derecha	60° derecha	1NA	$ 347.000
MOL1015	M22-WRS3/K20	Tres posiciones Fijas	60°	2NA	$ 373.400

NOTA:


- Selectores con otros colores, elementos de LED para otras tensiones y colores, favor consultarnos.
- La llave puede ser extraída en cualquier posición. Para codificar extracción de llave, usar elementos M22-XCR.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NLDX.E29096
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
POTENCIÓMETROS. DIÁMETRO 22 mm. IP66. 3 Terminales de tornillo, Pmax = 0.5 W, Precisión ± 10% (lineal)					
			Resistencia		
	MOL0637	M22-R1K	1 kΩ una vuelta		$ 340.200
	MOL0638	M22-R10K	10 kΩ una vuelta		$ 340.200
BLOQUES DE CONTACTOS. 6A / 230VAC					
**	MOL0641	M22-K10	Bloque de contactos frontales, 1NA		$ 25.600
**	MOL0642	M22-K01	Bloque de contactos frontales, 1NC		$ 25.600
**	MOL1747	M22-KC10	Bloque de contactos posteriores, 1NA, para estación de Mando Remota		$ 31.600
**	MOL1748	M22-KC01	Bloque de contactos posteriores, 1NC, para estación de Mando Remota		$ 30.400
ACCESORIOS PARA SELECTORES DE 2 Y 3 POSICIONES CON Y SIN LLAVE					
	MOL0639	M22-XC-Y	Juego de accesorios para convertir la posición de los selectores, de fijo a retorno al centro. Color amarillo.		$ 6.700
	MOL0640	M22-XC-R	Juego de accesorios para codificar la extracción de llave en los selectores. Color rojo - verde (1 por color).		$ 34.200
ELEMENTOS DE LED 100.000 HORAS DE TRABAJO					
			Color	**Tensión**	
	MOL0643	M22-LED230-W	Blanco	85-264 VAC 50/60HZ	$ 94.400
	MOL0644	M22-LED230-R	Rojo	85-264 VAC 50/60HZ	$ 94.500
	MOL0645	M22-LED230-G	Verde	85-264 VAC 50/60HZ	$ 94.500
	MOL0646	M22-LED230-B	Azul	85-264 VAC 50/60HZ	
	MOL0647	M22-LED-W	Blanco	12-30 VAC/DC	$ 94.500
	MOL0648	M22-LED-R	Rojo	12-30 VAC/DC	$ 94.500
	MOL0649	M22-LED-G	Verde	12-30 VAC/DC	$ 94.500
	MOL0650	M22-LED-B	Azul	12-30 VAC/DC	$ 72.100
ACCESORIOS PARA PILOTOS					
	MOL0652	M22-A	Base adaptador para montaje frontal Elementos RMQ-TITAN		$ 15.500
ACCESORIOS PARA PULSADORES					
	MOL0653	M22-T-D	Membrana transparente en silicona para pulsadores sencillos. IP67		$ 27.800
	MOL0654	M22-T-DD	Membrana transparente en silicona para pulsadores dobles. IP67.		$ 27.800
	MOL0655	M22-XST	Etiqueta de aluminio. 18x27mm		$ 3.700
	MOL0656	M22S-ST-X	Portaetiqueta negro IP66 para pulsador sencillo (Sin etiqueta)		$ 4.500
	MOL0657	M22S-STDD-X	Portaetiqueta negro IP66 para pulsador doble (Sin etiqueta)		$ 4.200
	MOL0658	M22-B	Tapón para perforación de 22 mm color gris RAL 7035, IP67		$ 21.800
	MOL0591	M22S-B	Tapón para perforación de 22 mm color negro RAL 9005, IP66		$ 21.900



M22-R...K



M22-XC-Y



M22-XC-R



M22-B



M22-LED-...

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NLDX.E29096
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

Powering Business Worldwide

INTERRUPTORES
DE FLOTADOR (BOYA)



SW



SK-SW

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INTERRUPTORES DE BOYA IP65 PARA MOTORES DE HASTA 15 A SIN UTILIZAR CONTACTOR			
MOL0827	SW	Equipamiento normal: • Palanca permutable para invertir la actuación del contacto • 1 borne aislado para conductores de protección • 1 borne N aislado • Tapa resistente a los golpes color gris • 2 entradas de cables pretaladradas para M20, sin tornillo • Con prensaestopas V-M20 • Base para fijación en la pared • Posición de montaje indiferente	$ 533.200
JUEGO PARA ACCIONAMIENTO POR VARILLA O POR CABLE			
MOL0830	STO-SW	Juego de accesorios para accionamiento por varilla formado por: • 1 soporte • 3 anillos de regulación • 1 varilla de accionamiento (Plástico 1,20 m) • 2 tuercas hexagonales (plástico)	$ 357.100

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
UL
NLDX.E29096
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
INTERRUPTORES PRINCIPALES, TRIPOLARES, CIERRE/APERTURA, MONTAJE FRONTAL IP65						
		Corriente nominal Iu AC21 A	**Máx. Potencia nominal de motor AC-23A 400/415V kW**	**AC-3 230V AC kW**	**400/415V AC kW**	
MOL0831	T0-2-1/E	20	6,5	3	4	$ 158.800
MOL0832	P1-25/E	25	13	5,5	7,5	$ 200.300
MOL0833	P1-32/E	32	15	7,5	13	$ 257.200
MOL0834	P3-63/E	63	37	15	30	$ 461.100
MOL0835	P3-100/E	100	50	22	37	$ 794.300
INTERRUPTORES PRINCIPALES, TRIPOLARES, CIERRE/APERTURA, EN CAJA PLÁSTICA IP65						
MOL0837	P1-25/I2	25	13	5,5	7,5	$ 293.600
MOL0838	P1-32/I2	32	15	7,5	13	$ 457.000
MOL0839	P3-63/I4	63	37	15	30	$ 777.400
MANIJAS PARA INTERRUPTORES TRIPOLARES, CON FUNCIÓN DE PARADA DE EMERGENCIA						
		Función		**Para montaje en Ref.:**		
MOL0840	SVB-T0	Para enclavamiento en la posición “0” por candado rojo		T0-.../E,.../Z,.../I1 T3-.../E,.../Z,.../I2 P1-.../E,.../Z,.../I2		$ 58.700
MOL1941	SVB-SW-T0	Para enclavamiento en la posición “0” por candado negro		T0-.../E,.../Z,.../I1 T3-.../E,.../Z,.../I2 P1-.../E,.../Z,.../I2		$ 88.200
MOL0841	SVB-P3	Para uso exclusivo en interruptores con la posición 0-1 con ángulo de giro 90º		T5(B)-.../E,.../Z,.../I4 P3--63/E,.../Z,.../I4 P3--100/E,.../Z,.../I5		$ 101.300
CONMUTADOR 1-0-2. MONTAJE FRONTAL IP65						
MOL0848	T0-3-8212/E	20	6,5	3	4	$ 209.100
MOL0849	T3-3-8212/E	32	13	6,5	12	$ 411.300
MOL0850	T5B-3-8212/E	63	22	15	22	$ 804.100
CONMUTADOR 1-0-2. EN CAJA PLÁSTICA IP65						
MOL0854	T5B-3-8212/I4	63	22	15	22	$ 1.096.700
INTERRUPTORES DE LEVAS, INTERRUPTORES ECCIONADORES, CONMUTADORES Y BLOQUES AUXILIARES						
MOL1584	HI11-P1/P3E	Contacto auxiliar de montaje lateral (izquierdo o derecho) para interruptor aplica para: P1-…/E, …/EA…, …/EZ; P3-…/E, …/EA				$ 149.200
MOL0542	HI11-P1/P3Z	Contacto auxiliar de montaje lateral (izquierdo o derecho) para interruptor en caja, aplica para: P1, P3				$ 106.800



P3-63/E



SVB-P3

NOTA: El producto especificado solo incluye la caja y no el montaje para el arrancador.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
NLDX.E29096
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

EATON
Powering Business Worldwide

CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS



WD-CE

	CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	TEMPERATURA MÁXIMA	DIMENSIONES A x L	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS							
NU	MOL2598	WD-CE1700BK	Negro	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 7.500
NU	MOL2599	WD-CE1700Y	Amarillo	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 6.400
NU	MOL2600	WD-CE1700BL	Azul	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 6.400
NU	MOL2601	WD-CE1700RD	Rojo	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 6.400
NU	MOL2602	WD-CE1700GR	Verde	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 6.400
NU	MOL2603	WD-CE1700W	Blanco	80°C	19mm x 18m	Cinta de PVC 19mm x 18 metros. - Hasta 600V	$ 6.400
NU	MOL2604	WD-CE33UL	Negro	105°C	18mm x 20m	Cinta de PVC Profesional 18mm x 20 metros. - Hasta 600V	$ 29.400
NU	MOL2606	WD-CE23R-1	Negro	130°C	19mm x 9,15m	Cinta de EPR Autofundente 19mm x 9,15m. - Hasta 69kV	$77.100

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

SOLUCIONES
FOTOVOLTAICAS

ÍNDICE

COFRES, DPS
Y ACCESORIOS 20-2

BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE
EN RIEL OMEGA FAMILIA CBC, GPA y TEC 20-3

BORNERAS PUSH-IN
SERIE EFC 20-4

ACCESORIOS
PARA BORNERAS 20-6

BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN, BARRAS PARA
NEUTRO Y TIERRA Y CONECTORES AÉREOS 20-8

laumayer
ENERGÍA

COFRES, DPS Y ACCESORIOS



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

GABINETE SERIE "CE" EN ACERO COLD ROLLED Y PLACA DE MONTAJE. RAL 7035 IP66

		Alto H (mm)	Ancho A (mm)	Profundo P (mm)	
DKC0457	R5CE1483	1400	800	300	$ 4.068.700
DKC0285	R5CE1283	1200	800	300	$ 3.052.300
DKC0286	R5CE1083	1000	800	300	$ 2.689.200
DKC0287	R5CE0863	800	600	300	$ 1.518.700
DKC0288	R5CE0759	700	500	250	$ 1.501.800
DKC0289	R5CE0649	600	400	250	$ 959.300
DKC0290	R5CE0542	500	400	200	$ 792.600
DKC0291	R5CE0432	400	300	200	$ 600.600

ACCESORIOS

DKC0313	RPCE240	Llave plástica	$ 47.500

GABINETE SERIE "CE" EN ACERO INOXIDABLE 304 Y PLACA DE MONTAJE IP66

		Altura (H) mm	Ancho (A) mm	Profundo (P) mm	
DKC0344	RICEB12831	1200	800	300	$ 8.567.800
DKC0345	RICEB10831	1000	800	300	$ 7.425.600
DKC0346	RICEB08631	800	600	300	$ 5.192.500
DKC0347	RICEB06491	600	400	250	$ 3.508.600
DKC0348	RICEB05421	500	400	200	$ 2.960.000
DKC0349	RICEB0431	400	300	200	$ 2.260.600

ACCESORIOS PARA GABINETES EN ACERO INOXIDABLE 304

DKC0350	RIA502	Kit 4 piezas para fijación en muro. Acero inox en 1,4404 (aisi 316l)	$ 172.500




DISPOSITIVO PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENCIONES DPS

CIR0121	DPS PSC3-5/1000 PV, 3P, TIPO 1 + 2, 5KA (10/350), Y PV, 1000VDC	$ 1.253.900
CIR0107	DPS TIPO 2 PSM3-40/600 PV, 3P, 40kA 8/20	$ 1.019.500
CIR0108	DPS TIPO 2 PSM3-40/600 PV, 3P, 40kA 8/20 IR	$ 1.182.600
CIR0109	DPS TIPO 2 PSM3-40/1000 PV, 3P, 40kA 8/20	$ 1.016.400
CIR0110	DPS TIPO 2 PSM3-40/1000 PV, 3P, 40kA 8/20 IR	$ 1.182.600
CIR0111	DPS TIPO 2 PSM2-40/48 ELV, 2P, 40kA 8/20	$ 858.800
CIR0112	DPS TIPO 2 PSM2-40/48 ELV, 2P, 40kA 8/20 IR	$ 1.058.600
CIR0113	DPS TIPO 2 PSM2-40/60 ELV, 2P, 40kA 8/20	$ 833.500
CIR0142	DPS TIPO 2 PSM2-40/150 ELV, 2P,40kA, 8/20	$ 516.600

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230319 Intertek

BORNERAS DE CONEXIÓN PARA MONTAJE EN RIEL OMEGA FAMILIA CBC, GPA y TEC

SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS



BORNERAS DE CONEXIÓN FAMILIA CBC

- Cumple con UL 94V-0 en cuerpo aislado de polyamida.
- Dimensiones reducidas
- Sistema patentado de puentes multipolos "**Easy Bridge**" con doble posibilidad de inserción.
- Color:Gris RAL7042
- Montaje en riel omega según IEC 60715
- Temperatura de operación: -40 a +80°C

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

BORNERAS UNIPOLARES Familia CBC. RAL 7042 1000V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)

			IEC	UL	
CAB0137	CBC.2/GR	Conductor 20 al 12 AWG	24	20	$ 3.300
CAB0138	CBC.4/GR	Conductor 20 al 10 AWG	32	30	$ 3.800
CAB0139	CBC.6/GR	Conductor 20 al 8 AWG	41	50	$ 4.400
CAB0140	CBC.10/GR	Conductor 14 al 6 AWG	57	65	$ 6.800
CAB0141	CBC.16/GR	Conductor 16 al 3 AWG	76	100	$ 9.400
CAB0142	CBC.35/GR	Conductor 20 al 1 AWG	101	125	$ 24.900
CAB0143	CBD.50/GR	Conductor 16 al 1 AWG	150	130	$ 59.700



CBC.2/GR

BORNERAS UNIPOLARES DE POTENCIA FAMILIA GPA. RAL 7042 GRIS 1000 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)

			IEC	UL	
CAB0144	GPA.70/GR	Conductor 8 al 4/0 AWG	192	215	$ 110.000
CAB0145	GPA.95/GR	Conductor 2 AWG al 250 MCM	232	232	$ 170.500
CAB0146	GPA.150/GR	Conductor 1/0 al 350 MCM	309	309	$ 172.800
CAB0147	GPA.240/GR	Conductor 3/0 al 600 MCM	415	415	$ 212.300



GPA.70/GR

BORNERAS PARA CIRCUITOS INTRÍNSECAMENTE SEGUROS AZUL 1000 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)

			IEC	UL	
CAB0148	CBC.2(EX)I	Conductor 20 al 12 AWG	24	20	$ 3.600
CAB0149	CBC.4(EX)I	Conductor 20 al 10 AWG	32	30	$ 4.000
CAB0150	CBC.6(EX)I	Conductor 20 al 8 AWG	41	50	$ 4.600
CAB0151	CBC.10(EX)I	Conductor 14 al 6 AWG	57	65	$ 6.600
CAB0152	CBC.16(EX)I	Conductor 16 al 3 AWG	76	100	$ 9.800
CAB0153	CBC.35(EX)I	Conductor 20 al 1 AWG	101	125	$ 4.600



TEO.4

BORNERAS PARA TIERRA (AMARILLA - VERDE) FAMILIA TEC. 600 VAC/DC (UL)

		CAPACIDAD EN mm2	AMP	
CAB0012	TEO.4	Conductor 0,2 / 6 20-12 AWG	32	$ 14.700
CAB0154	TEC.6/0	Conductor 0,5-10 / 24-8 AWG	41	$ 15.700
CAB0155	TEC.10/0	Conductor 1,5-16 / 16-6 AWG	57	$ 25.800
CAB0156	TEC.16/0	Conductor 1,5-25 / 16-4 AWG	76	$ 32.600
CAB0157	TEC.35/0	Conductor 2,5-50 / 14-0 AWG	125	$ 55.400
CAB0158	TEC.70/0	Conductor 10-95 / 8-3/0 AWG	192	$ 66.700



TEC.6/0


BORNERA PORTAFUSIBLE - FUSIBLE 5 x 20 MM. GRIS 630V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)

			AMP	
CAB0227	SFR.4/C230/GR	Bornera portafusible 5x20mm SFR.4/C230/GR, led incluido 100/230VAC	6.3	$ 29.200
CAB0228	SFR.4/C48/GR	Bornera portafusible 5x20mm SFR.4/C48/GR, led incluido 12/48 VDC	6.3	$ 29.200
CAB0163	SFR.6/M/GR	Conductor 20 al 8 AWG, Fusible 6x32mm.	10	$ 23.100
CAB0222	KITLSN/70-380	Circuito led 70-380 voltios para bornera SFR.6/M/GR	--	$ 25.800
CAB0276	DSF.4/GR/C115-230	Borenara portafusible 5x20mm 2 niveles DSF.4/GR/C115-230 LED incluido 115/230	32	$ 50.700
CAB0277	DSF.4/GR/C12-48	Borenara portafusible 5x20mm 2 niveles DSF.4/GR/C12-48 LED incluido 12/48	32	$ 50.700



SCB.4/GR

BORNERAS PUSH-IN
SERIE EFC



BORNERAS PUSH IN

La nueva línea de borneras EFC con La tecnología de conexión push-in ofrece un cableado rápido, confiable y eficiente de todos los tipos de cable. Conexiones confiables, practicas y seguras.

VENTAJAS

- Reducción del tiempo de instalación, mayor rendimiento.
- Botones de liberación de cable: velocidad, simplicidad y seguridad
- Conexión directa



EFC.2/GR



EFCE.2



EFS.2/GR

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	AMP IEC	AMP UL	PRECIO
BORNERAS UNIPOLARES PUSH-IN. RAL 7042 GRIS. 800 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL					
CAB0229	EFC.2/GR	Push In 24 al 12 AWG	24	20	$ 4.300
CAB0230	EFC.4/GR	Push In 24 al 10 AWG	32	30	$ 5.400
CAB0263	EFC.6/GR	Push In, 20 al 8AWG	41	41	$ 8.200
BORNERAS UNIPOLARES PUSH-IN. 1 ENTRADA 2 SALIDAS RAL 7042 GRIS. 800 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL					
CAB0253	EFC.2/1+2/GR	Bornera EFC.2/1+2/GR ,20-12 AWG,27 AMP,GRIS 1 entrada 2 salidas	24	20	$ 6.800
CAB0258	EFC.4/1+2/GR	Bornera EFC.4/1+2/GR ,20-10 AWG,38 AMP,GRIS 1 entrada 2 salidas	32	30	$ 10.200
CAB0269	EFC.6/1+2/GR	Bornera EFC.6/1+2/GR ,20-8 AWG,41 AMP,GRIS 1 entrada 2 salidas	41	41	$ 15.000
BORNERAS PUSH-IN PARA CIRCUITOS INTRÍNSECAMENTE SEGUROS AZUL 800 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL					
CAB0231	EFC.2/BL	Bornera neutro 24 al 12 AWG,	24	20	$ 5.400
CAB0232	EFC.4/BL	Bornera neutro 24 al 10 AWG	32	30	$ 5.600
CAB0264	EFC.6/BL	Bornera neutro 20 al 8AWG	41	41	$ 7.900
BORNERAS PUSH-IN PARA CIRCUITOS INTRÍNSECAMENTE SEGUROS 1 ENTRADA 2 SALIDAS AZUL 800 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL AM					
CAB0255	EFC.2/1+2/BL	Bornera NEUTRO EFC.2/1+2/BL, 20-12 AWG, AZUL 1 entrada 2 salidas	24	20	$ 7.200
CAB0260	EFC.4/1+2/BL	Bornera NEUTRO EFC.4/1+2/BL, 20-10 AWG, AZUL 1 entrada 2 salidas	32	30	$ 10.800
CAB0270	EFC.6/1+2/BL	Bornera NEUTRO EFC.6/1+2/BL, 20-8 AWG, AZUL 1 entrada 2 salidas	41	41	$ 16.000
BORNERAS PARA TIERRA PUSH-IN (AMARILLA - VERDE) PARA MONTAJE EN RIEL OMEGA.					
CAB0233	EFCE.2	Bornera de tierra 24 al 12 AWG, amarilla-verde	24	20	$ 12.600
CAB0234	EFCE.4	Bornera de tierra 24 al 10 AWG, amarilla-verde	32	30	$ 14.400
CAB0265	EFCE.6	Borenera de tierra 20 al 8AWG amarilla-verde	41	41	$ 18.400
BORNERAS PARA TIERRA PUSH-IN (AMARILLA - VERDE) 1 ENTRADA 2 SALIDAS PARA MONTAJE EN RIEL OMEGA VAC/DC UL AM					
CAB0257	EFCE.2/1+2	Bornera EFCE.2/1+2, TIERRA 20-12AWG 1 entrada 2 salidas	24	20	$ 19.700
CAB0262	EFCE.4/1+2	Bornera EFCE.4/1+2, TIERRA 20-10AWG 1 entrada 2 salidas	32	30	$ 23.200
CAB0271	EFCE.6/1+2	Bornera EFCE.6/1+2, TIERRA 20-8AWG 1 entrada 2 salidas	41	41	$ 27.400

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANUT.E13393
RIWT.E13399
Certificado Internacional
UL E110700
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

BORNERAS PUSH-IN
SERIE EFC

SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	AMP IEC	AMP UL	PRECIO
BORNERA SECCIONABLE PUSH-IN GRIS 630 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL					
CAB0242	EFS.2/GR	Push In 24 al 12 AWG	13	12	$ 15.700
CAB0243	EFS.4/GR	Push In 24 al 10 AWG	26	18.5	$ 24.400
BORNERA DE 2 Y 3 NIVEL GRIS PUSH-IN GRIS 800 VAC/DC IEC EN 60947-7-1, 600 VAC/DC UL					
CAB0244	EFD.2/GR	Push In 24 al 12 AWG (2 Pisos)	22	20	$ 14.800
CAB0245	EFD.4/GR	Push In 20 al 10 AWG (2 Pisos)	29	30	$ 17.200
CAB0246	EFT.2/GR	Push In 24 al 12 AWG (3 Pisos)	24	20	$ 24.900
PUENTES "EASY BRIDGE" PARA BORNERAS PUSH IN, 10 POLOS					
CAB0247	EFB.2/10/R	Easy bridge EFB0210R,P´EFC,EFS,EFD,EFT.2,EFC.2/1+2/GR			$ 24.400
CAB0248	EFB.4/10/R	Easy bridge EFB0410R,P´EFC,EFS,EFD.4,EFC.4/1+2/GR			$ 25.900
CAB0266	EFB.6/10/R	Easy bridge EFB0610R,P´EFC, EFC.6/1+2/GR			$ 27.300
REFERENCIADOS Y MARCACIÓN PARA BORNERAS SPRING CLAMP					
CAB0249	CNU/10/5.1	Referenciado para borneras EFC, EFCE, EFS, EFD, EFT o para montaje múltiples sólo para borneras EFC.2. Presentación en tira por 20 tags, personalizable.			$ 7.700
TAPAS PARA BORNERAS PUSH-IN					
CAB0235	EFC.2/PT/GR	Tapa para bornera EFC.2, EFS.2 gris			$ 2.400
CAB0236	EFC.4/PT/GR	Tapa para bornera EFC.4, EFS.4 gris			$ 2.600
CAB0237	EFC.2/PT/BL	Tapa para bornera EFC.2, azul			$ 2.600
CAB0238	EFC.4/PT/BL	Tapa para bornera EFC.4, azul			$ 3.300
CAB0239	EFD.2/PT/GR	Tapa para bornera EFD.2, gris			$ 4.400
CAB0240	EFD.4/PT/GR	Tapa para bornera EFD.4, gris			$ 4.500
CAB0241	EFT.2/PT/GR	Tapa para bornera EFT.2, gris			$ 5.400
CAB0254	EFC.2/1+2/ PT/GR	Tapa EFC.2/1+2/PT/GR, BORN. EFC.2/1+2/GR 1 entrada 2 salidas			$ 3.500
CAB0256	EFC.2/1+2/ PT/BL	Tapa EFC.2/1+2/PT/BL,P´BORN.EFC.2/1+2/BL 1 entrada 2 salidas			$ 4.000
CAB0259	EFC.4/1+2/ PT/GR	Tapa EFC.4/1+2/PT/GR, BORN. EFC.4/1+2/GR 1 entrada 2 salidas			$ 3.600
CAB0261	EFC.4/1+2/ PT/BL	Tapa EFC.4/1+2/PT/BL,P´BORN.EFC.4/1+2/BL 1 entrada 2 salidas			$ 4.100
CAB0267	EFC.6/PT/GR	Tapa para bornera EFC.6/PT/GR Gris			$ 2.500
CAB0268	EFC.6/PT/BL	Tapa para bornera EFC.6/PT/BL azul			$ 3.700
CAB0272	EFC.6/1+2/ PT/GR	Tapa para bornera EFC.6/1+2/PT/GR 1 entrada 2 salidas Gris			$ 3.900
CAB0273	EFC.6/1+2/ PT/BL	Tapa para bornera EFC.6/1+2/PT/BL 1 entrada 2 salidas azul			$ 4.400




EFB.2/10/R



EFS.D/GR

ACCESORIOS
PARA BORNERAS



Cubierta para puente PTC



Puente PTC…



Puente PMP…

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IEC	UL	PRECIO
BORNERA CORTOCIRCUITABLE GRIS Y ACCESORIOS - 800 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)					
CAB0164	SCB.4/GR	Conductor 20-12 AWG	32	20	$ 27.300
CAB0033	PSD/A	Socket de prueba y chequeo de circuitos atornillable para borneras CBD.4, DAS.4, SCB.4			$ 12.600
CAB0134	SCB/4/CPM	Tornillo/manguito para ser usado con el puente deslizable SCB/4/P0/2 o SCB/4/P0/4			$ 21.700
CAB0115	SDD1	Plug de prueba y chequeo para utilizar con el socket PSD/A o el tornillo / manguito SCB/4/CPM.			$ 45.600
CAB0116	SCB/4/PO/2	Puente deslizable SCB/4/PO/2,P´2 born.SCB/4			$ 19.900
CAB0117	SCB/4/PO/4	Puente delizable de interconexión para 4 borneras SCB4			$ 29.100
CAB0165	SCB.6/GR	Conductor 20 al 8 AWG	41	47	$ 32.100
CAB0183	PSD/P	Socket de prueba y chequeo de circuitos atornillable para bornera SCB.6			$ 17.700
CAB0184	SDD/2	Plug prueba SDD/2 uso con PSD/P o SCB/6/CPM			$ 74.700
CAB0090	SCB/6/PO/2	Puente delizable de interconexión para 2 borneras SCB6			$ 20.100
CAB0182	SCB/6/PO/4	Puente delizable de interconexión para 4 borneras SCB6			$ 22.900
CAB0133	SCB/6/CPM	Tornillo/manguito para ser usado con el puente deslizable SCB/6/P0/2 o SCB/6/P0/4			$ 27.700
TAPAS PARA BORNERAS					
CAB0177	CBC.2-10/ PT/GR	Tapa para borneras CBC.2-CBC.10/GR, color gris			$ 1.800
CAB0178	CBC.16/PT/GR	Tapa para bornera CBC.16/GR, color gris			$ 2.900
CAB0179	CBC.35/PT/GR	Tapa para bornera CBC.35/GR, color gris			$ 3.500
CAB0180	CBD.50/PT/GR	Tapa para bornera CBD.50/GR, color gris			$ 4.500
CAB0213	CBC.2-10/PT (Ex)i	Tapa para borneras CBC.2-CBC.10(Ex)i color azul.			$ 3.700
CAB0214	CBC.16/PT (Ex)i	Tapa para bornera CBC.16(Ex)i color azul			$ 4.900
CAB0215	CBC.35/PT (Ex)i	Tapa para bornera CBC.35(Ex)i color azul			$ 5.000
CAB0201	CBS-CBF/ PT/GR	Tapa para borneras CBF.4, CBS.2-4GR, color gris			$ 4.000
CAB0220	SFR.6/PT/GR	Tapa para bornera SFR.6/M/GR color gris			$ 5.900
CAB0199	SCB/4/PT/GR	Tapa para bornera SCB.4/GR, color gris			$ 6.400
CAB0200	SCB/6/PT/GR	Tapa para bornera SCB.6/GR, color gris			$ 7.800
CAB0224	TEO.4/PT	Tapa verde para bornera TEO.4			$ 3.200
CAB0250	SFR.4/PT/GR	Tapa para bornera SFR.4/GR			$ 5.200
CAB0275	DSF4/PT/GR	Tapa para bornera .PORTAFUSIBLE 2 NIVELES DSF.4/GR Gris			$ 5.500
PUENTES DE INTERCONEXIÓN "EASY BRIDGE" PARA BORNERAS					
CAB0185	PTC/2/10	Puente 10 polos para borneras CBC.2-DBC.2			$ 23.400
CAB0186	PTC/4/10	Puente 10 polos para bornera CBC.4-CBF.4			$ 37.800
CAB0187	PTC/6/10	Puente 10 polos para bornera CBC.6			$ 43.400
CAB0188	PTC/10/10	Puente 10 polos para bornera CBC.10			$ 47.200
CAB0194	PTC/20/10	Puente 10 polos para bornera SFR.6			$ 29.000
CAB0197	PTC/SP	Cubierta plástica para puentes Easy Bridge, 10 cm, color verde			$ 3.600
CAB0251	POF/53	Puente 2 polos POF/53 para borneras CBC.16			$ 18.200
CAB0252	POF/35	Puente 2 polos POF/35 para borneras CBC.35			$ 23.400
REFERENCIADOS Y MARCACIÓN PARA BORNERAS					
CAB0181	CNU/8/5.1	Referenciados y marcación para todas las borneras CBC-CBD-HMM o para montaje múltiple solo para bornera CBC.2; la presentación es tira por 20 tags personalizable. La marcación por TAG requerida debe ser informada en su orden de compra.			$ 8.300
CAB0193	CNU/10/6.1	Referenciado para borneras CBC-CBD-HMM o para montaje mltiple solo para bornera CBC.4; la presentación es tira por 16 tags personalizable. La marcación por TAG requerida debe ser informada en su orden de compra			$ 6.500

ACCESORIOS
PARA BORNERAS


SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
OTROS ACCESORIOS			
BCG0240	GR29008	Riel omega perforado, tramo 2mts, color zinc	$ 36.900
CAB0037	BTU	Freno para riel DIN y Omega en poliamida	$ 6.500
CAB0176	PTMS	Tag Holder Ptms,40X7mm,Montaje Riel Para Marcar Grupo De Borneras	$ 11.400
CAB0221	TA407AW	Adhesivo Ta407aw,7X40mm Para Tag Holder Ptms	$ 1.600



MARCACIÓN BORNERAS

Se puede hacer la configuración para prueba de circuitos de tensión y corriente con la borna cortocircuitable SCB.4 y los accesorios PSD/A+ SDD1o la bornera SCB.4 con el puente deslizable SCB/4/PO/2 o SCB/4/PO/4 utilizando el accesorio SCB/4/CPM+SDD1.





SCB.4 Con puentes cortocircuitables y plug de prueba




PTMS

Para solicitar la marcación es indispensable enviar la siguiente información en formato excel

TABLA PARA SOLICITUD DE MARCACIÓN			
REFERENCIA	**MARCACIÓN**	**REPETICIÓN**	**ROTACIÓN**
	1	2	0
	2	2	0
	3	1	0
	4	2	0
	5	2	0
	6	3	0
	R	2	90
	S	2	90
	T	3	90
	7	1	180
	8	1	180
	9	1	180
	10	1	180

- Marcación: Texto que aparece en el Tag de marcación
- Repetición: Cantidad de unidades del mismo Tag
- Rotación:



Nota: No se aceptan devoluciones.

BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN, BARRAS PARA NEUTRO Y TIERRA Y CONECTORES AÉREOS

BLOQUE MONOPOLARES DE DISTRIBUCIÓN SERIE QBLOK

- Fácil instalación
- Entradas de conductor visibles
- Entrada principal por cable o barra
- Tornillos de apriete imperdibles
- Cubierta de plástico auto estinguible
- Montaje en riel omega según IEC-60715 o con tornillo.







QBLOK1P250A10



QBLOK2100



QBLOK4126



QBLOK.12/BLUE



QBLOK.12/TE



QBLOK1P1

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

BLOQUES MONOPOLARES DE DISTRIBUCIÓN SERIE QBLOK 690 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)

			Voltaje nominal	# Huecos y diámetro mm2	Dimensiones mm	
CAB0203	QBLOK1P160A6	Bloque de distribución mono-polar, 160 Amp	690V	1 de 70 mm (2/0 AWG) 2 de 25 mm (4 AWG) 3 de 16 mm (6 AWG)	51/70,5/41,6	$ 229.400
CAB0204	QBLOK1P25 0A10	Bloque de distribución mono-polar, 250 Amp	690V	1 de 120 mm (250 MCM) 2 de 35 mm (2/0 AWG) 3 de 25 mm (4 AWG) 4 de 16 mm (6 AWG)	68/90/51	$ 358.500
CAB0205	QBLOK1P40 0A10	Bloque de distribución mono-polar, 400 Amp	690V	1 de 185 mm (350 MCM) 2 de 35 mm (2 AWG) 3 de 25 mm (4 AWG) 4 de 16 mm (6 AWG)	68/90/51	$ 411.000

BLOQUES BIPOLARES Y TETRAPOLARES DE DISTRIBUCIÓN SERIE QBLOK

			Voltaje Max.	# Huecos y diametro mm2	Dimensiones mm	
CAB0125	QBLOK2125	Bloque bipolar, 125 Amp. 1000 V AC/DC	1.000V	2 de 9 mm 2 de 7,5 mm 7 de 5,4mm	52/49/109	$ 126.000
CAB0135	QBLOK4126	Bloque Tetrapolar, 125 Amp. 500 V AC/DC	1.000V	2 de 9 mm 2 de 7,5 mm 11 de 5,4 mm	52/97/108	$ 166.700
CAB0108	QBLOK4161N	Bloque Tetrapolar, 160 Amp. 500 V AC/DC	1.000V	1 de 11 mm 4 de 8,5 mm 9 de 6,5 mm	54/99/181	$ 228.600

BARRAS DE DISTRIBUCIÓN PARA NEUTRO Y TIERRA. MONTAJE EN RIEL OMEGA

		Descripción	Color	Corriente	# Huecos	
CAB0206	QBLOK.12/BLUE	Barra para neutro	Azul	63A	12	$ 58.400
CAB0207	QBLOK.12/TE	Barra para tierra	Verde	63A	12	$ 58.400

BLOQUES MONOPOLARES DE DISTRIBUCIÓN SERIE QBLOK 1000 V VAC/DC (IEC60947) 600 VAC/DC (UL)

			voltaje Nominal	# Huecos y diametro mm2	Dimensiones mm	
CAB0278	QBLOK1P080A07E	Bloque de distribucion monopolar 80 AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"1 x 16 mm² 2 x 16 mm² 4 x 6 mm²"	47,5/65/27,2	$ 100.000
CAB0279	QBLOK1P125A08E	Bloque de distribucion monopolar 125AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"1 x 35 mm² 1 x 16 mm² 6 x 16 mm²"	47,5/76/29	$ 164.800
CAB0280	QBLOK1P160A08E	Bloque de distribucion monopolar 160AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"1 x 70 mm² 1 x 16 mm² 6 x 16 mm²"	47,5/76/29	$ 192.700
CAB0281	QBLOK1P250A12E	Bloque de distribucion monopolar 250AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"1 x 120 mm² 2 x 35 mm² 5 x 16 mm² 4 x 10 mm"	51/96/47	$ 231.000
CAB0282	QBLOK1P400A12E	Bloque de distribucion monopolar 400AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"1 x 185 mm² 2 x 35 mm² 5 x 16 mm² 4 x 10 mm²"	51/96/47	$ 286.900
CAB0283	QBLOK1P500A12E	Bloque de distribucion monopolar 500AMP	1000 VAC/DC (IEC)	"8x24x1 - 2x20x1 mm (barra) 2 x 35 mm² 5 x 16 mm² 4 x 10 mm²"	51/96/47	$ 313.300

www.laumayer.com

Soluciones en seguridad, automatización, baja y media tensión y telecomunicaciones

laumayer
PROYECTOS

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

Ensambles especiales

ÍNDICE

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRIFÁSICAS
CON CONTACTORES 220V HYUNDAI 21-2

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRIFÁSICAS
CON CONTACTORES 220V LOVATO 21-3

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRIFÁSICAS
CON CONMUTADOR MOTORIZADO 220V LOVATO 21-4

BANCOS DE CONDENSADORES
AUTOMÁTICOS 21-5

ARRANCADORES
ESTRELLA - DELTA 220V HYUNDAI 21-6

ARRANCADORES
ESTRELLA - DELTA 220V LOVATO 21-7

VARIADORES DE VELOCIDAD
EN GABINETE 21-8

laumayer PROYECTOS

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRIFÁSICAS
CON CONTACTORES 220V HYUNDAI





CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN						PRECIO
TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRIFÁSICAS EN GABINETE O TABLERO AUTOSOPORTADO								
		Amperios		**KW (AC1)**		**KW (AC3)**		
		AC1	AC3	220V	440V	220V	440V	
ENS0558	TAL-18-HYU	40	18	4.5	7,5	4.5	7,5	BAJO CONSULTA
ENS0559	TAL-25-HYU	45	25	5.5	11	5.5	11	BAJO CONSULTA
ENS0560	TAL-32-HYU	55	32	5.5	11	5.5	11	BAJO CONSULTA
ENS0561	TAL-40-HYU	60	40	11	18.5	11	18.5	BAJO CONSULTA
ENS0562	TAL-50-HYU	70	50	15	22	15	22	BAJO CONSULTA
ENS0563	TAL-65-HYU	85	65	18.5	30	18.5	30	BAJO CONSULTA
ENS0564	TAL-85-HYU	125	85	25	45	25	45	BAJO CONSULTA
ENS0565	TAL-100-HYU	145	100	30	55	30	55	BAJO CONSULTA
ENS0566	TAL-130-HYU	180	130	40	65	40	65	BAJO CONSULTA
ENS0567	TAL-150-HYU	210	150	45	75	45	75	BAJO CONSULTA
ENS0568	TAL-185-HYU	275	185	55	90	55	90	BAJO CONSULTA
ENS0569	TAL-265-HYU	350	265	80	147	80	147	BAJO CONSULTA
ENS0570	TAL-300-HYU	400	300	90	160	90	160	BAJO CONSULTA
ENS0571	TAL-400-HYU	500	400	125	220	125	220	BAJO CONSULTA
ENS0572	TAL-500-HYU	550	500	222	421	222	421	BAJO CONSULTA
ENS0573	TAL-630-HYU	750	630	190	440	190	440	BAJO CONSULTA

NOTAS:

- Todas las transferencias son controladas con modulo ATL600 de LOVATO.
- Transferencias en tableros de sobreponer o autosoportado, con modulo ATL600, totalmente cableada, sin totalizador.
- Las dimensiones del envolvente pueden variar dependiendo de la disponibilidad
- Para voltajes a 440V tanto en potencia como en control favor consultar.
- Consultar disponibilidad y tiempo de entrega antes de Orden de Compra

CERTIFICADO CONFORMIDAD
RETIE
EL-CS-230107
EL-CS-230108
Intertek

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRIFÁSICASCON CONTACTORES 220V LOVATO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRIFÁSICAS EN GABINETE O TABLERO AUTOSOPORTADO

		Amperios		kVA		kW		DIMENSIÓN APROXIMADA CM	
		AC1	AC3	220 V	440 V	220 V	440 V		
ENS0054	TAL-18-LV	32	18	12.2	24.4	9.6	19.5	60x40x25	BAJO CONSULTA
ENS0055	TAL-25-LV	40	25	15	30	12	25	60x40x25	BAJO CONSULTA
ENS0056	TAL-32-LV	56	32	21	42	17	35	60x40x25	BAJO CONSULTA
ENS0057	TAL-38-LV	56	38	22	43	18	34	60x40x25	BAJO CONSULTA
ENS0058	TAL-50-LV	90	50	34	65	28	54	70x50x25	BAJO CONSULTA
ENS0059	TAL-65-LV	110	65	42	80	35	66	70x50x25	BAJO CONSULTA
ENS0060	TAL-80-LV	125	80	48	90	40	75	70x50x25	BAJO CONSULTA
ENS0061	TAL-95-LV	125	95	48	90	40	75	70x50x25	BAJO CONSULTA
ENS0062	TAL-110-LV	125	110	61	116	51	96	70x50x25	BAJO CONSULTA






NOTAS:

- Transferencias en tableros de sobreponer o autosoportado, con modulo ATL600, totalmente cableada, sin totalizador.
- Las dimensiones del envolvente pueden variar dependiendo de la disponibilidad
- Para voltajes a 440V tanto en potencia como en control favor consultar.
- Consultar disponibilidad y tiempo de entrega antes de Orden de Compra.

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE
EL-CS-230107
EL-CS-230108

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRIFÁSICAS
CON CONMUTADOR MOTORIZADO 220V LOVATO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRIFÁSICAS EN TABLERO AUTOSOPORTADO

		Amperios		kVA (AC21A)		DIMENSIÓN APROXIMADA CM	
		AC21A	AC23A	230 V	440 V		
ENS0328	TAL-CSC-250-LV	250	200	100	190	160 x 60 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0329	TAL-CSC-315-LV	315	250	125	240	160 x 60 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0330	TAL-CSC-400-LV	400	250	159	304	160 x 60 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0331	TAL-CSC-500-LV	500	400	199	381	160 x 80 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0332	TAL-CSC-630-LV	630	400	251	480	160 x 80 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0333	TAL-CSC-800-LV	800	630	318	609	160 x 80 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0334	TAL-CSC-1000-LV	1000	1000	398	761	200 x 100 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0335	TAL-CSC-1250-LV	1250	1000	497	952	200 x 100 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0389	TAL-CSC-1600-LV	1600	1000	637	1218	200 x 100 x 60	BAJO CONSULTA

CARACTERÍSTICAS:

- Esta solución ofrece una mayor economía frente a las transferencias con interruptores y un alto grado de confiabilidad.
- Gracias a sus características constructivas estos conmutadores pueden maniobrar eficazmente, en cualquier situación sin riesgo para el usuario.
- Se caracterizan por un diseño compacto con una única salida y con la posibilidad de motorizar su funcionamiento mediante un sistema modular.
- Accionamiento a distancia del conmutador a través de:
  entradas y salidas/señales discretas y/o
  MODBUS.
- Gracias al diseño compacto (salida única), no se requiere el uso de puentes de conexión entre las dos salidas de los interruptores tradicionales y el peso se minimiza.
- Motorreductor que garantiza un par máximo 3 veces superior al necesario en condiciones normales.
- La posición del conmutador se indica claramente mediante ventanas que muestran la posición de los contactos móviles.
- Unidad de mando diseñada para garantizar el funcionamiento seguro del mando motorizado, cumpliendo con la normatividad de compatibilidad electromagnética (IEC/EN 61000-6, partes 2 y 4).
- Mecanismos de accionamiento robustos y eficientes, que permiten operaciones de apertura y cierre rápidos (tiempo de conmutación I - II <0.2 s con el mando motorizado), independientemente de la fuerza aplicada por el usuario.
- Protección termomagnética en la salida del conmutador hacia la carga.

NOTAS:

- Todas las transferencias son controladas con modulo ATL600 de LOVATO.
- Transferencias en tableros de sobreponer o autosoportado, con modulo ATL600, totalmente cableada, sin totalizador.
- Las dimensiones del envolvente pueden variar dependiendo de la disponibilidad
- Para voltajes a 440V tanto en potencia como en control favor consultar.
- Consultar disponibilidad y tiempo de entrega antes de Orden de Compra

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE
EL-CS-230107
EL-CS-230108
Intertek

BANCOS DE CONDENSADORES AUTOMÁTICOS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

BANCOS AUTOMÁTICOS PARA LA CORRECCIÓN DEL F.P. CON CONDENSADORES MARCA ENERLUX Y RELÉS Y CONTACTORES MARCA LOVATO

		kVAr	TENSIÓN VAC	kVAr	TENSIÓN VAC	# PASOS MÓVILES	DIMENSIÓN APROXIMADA CM	
ENS0303	BAC-24036	36	240	30.24	220	4	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0304	BAC-24048	48	240	40.32	220	5	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0305	BAC-24060	60	240	50.4	220	4	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0306	BAC-24072	72	240	60.48	220	5	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0307	BAC-24096	96	240	80.64	220	5	160 x 80 x 40	BAJO CONSULTA
ENS0308	BAC-24114	114	240	95.76	220	5	160 x 80 x 40	BAJO CONSULTA
ENS0309	BAC-24144	144	240	120.96	220	5	160 x 80 x 40	BAJO CONSULTA
ENS0310	BAC-24174	174	240	146.16	220	6	200 x 80 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0311	BAC-46044	44	460	40.26	440	3	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0312	BAC-46077	77	460	70.47	440	5	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0313	BAC-46099	99	460	90.58	440	5	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0314	BAC-46132	132	460	120.78	440	4	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0315	BAC-46165	165	460	150.95	440	5	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0316	BAC-46198	198	460	181.17	440	7	200 x 100 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0317	BAC-46242	242	460	221.43	440	7	200 x 100 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0318	BAC-46297	297	460	271.75	440	10	200 x 100 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0319	BAC-46341	341	460	302,86	440	10	200 x 100 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0320	BAC-48040	40	480	33.62	440	3	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0321	BAC-48080	80	480	67.24	440	5	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0322	BAC-48120	120	480	100.86	440	7	160 x 80 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0323	BAC-48160	160	480	134.48	440	7	160 x 80 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0324	BAC-48200	200	480	168.1	440	9	160 x 100 x 60	BAJO CONSULTA
ENS0326	BAC-48300	300	480	252.15	440	12	200 x 100 x 80	BAJO CONSULTA
ENS0327	BAC-48340	340	480	285.77	440	12	200 x 100 x 80	BAJO CONSULTA





Nota: Para voltajes a 440/460/480 VAC incluye transformador de control

Importante:

Todos los bancos están diseñados con 1 paso fijo y pasos móviles.
No inlcuyen totalizador, ni ventilacion forzada, ni transformador de corriente en caso de requerirlos solicitar cotizacion.
Por favor consulte las especificaciones.

La temperatura de trabajo de un condensador es un parámetro fundamental para asegurar que el condensador funcione correctamente sin afectar su vida útil. Los condensadores Enerlux están clasificados de acuerdo con la actual normatividad italiana CEI EN 60831-1/2 y con la normatividad internacional IEC 831-1/2. Las normas indican que cada clase es especificada por un número seguido de una letra. El número indica la menor temperatura ambiente en la que el condensador puede trabajar y la letra indica el valor más alto de temperatura, como se muestra en la tabla. Los bancos de condensadores deben ser localizados donde la temperatura interna del tablero no exceda los valores especificados en la tabla, de lo contrario, los bancos de condensadores deben ser ventilados para garantizar un buen funcionamiento del mismo. Si este es su caso, por favor comuníquese con nosotros para darle una solución adecuada.

		Temperatura Ambiente	
Letra	Máxima	Valor promedio más alto durante un periodo de	
		24h	1 año
A	+40°C	+30°C	+20°C
B	+45°C	+35°C	+25°C
C	+50°C	+40°C	+30°C
D	+55°C	+45°C	+35°C

NOTA:

- Todos los bancos de condensadores están equipados con relés controladores de Factor de Potencia DCRL de LOVATO.
- Ensamblados en tableros de sobreponer o autosoportado, totalmente cableados sin totalizador.
- Las dimensiones del envolvente pueden variar dependiendo de la disponibilidad
- Consultar disponibilidad y tiempo de entrega antes de orden de compra.

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE
EL-CS-230107
EL-CS-230108
Intertek

ARRANCADORES
ESTRELLA - DELTA 220V HYUNDAI





CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

ARRANCADOR ESTRELLA - DELTA EN CAJA METÁLICA, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA POR RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL - NO INCLUYE TOTALIZADOR

		HP 220 V	HP 440 V	RELÉ TÉRMICO (A)	DIMENSIÓN APROXIMADA CM	
ENS0530	DY9CM-HYU	5	10	4-6	50 x 40 x 20	BAJO CONSULTA
ENS0531	DY12CM-HYU	7	15	8 - 12	50 X 40 X 20	BAJO CONSULTA
ENS0532	DY18CM-HYU	7,5	15	8-12	50 x 40 x 20	BAJO CONSULTA
ENS0533	DY25CM-HYU	16	31	17-25	50 x 40 x 20	BAJO CONSULTA
ENS0534	DY32CM-HYU	20	34	22-32	60 x 40 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0535	DY40CM-HYU	25	50	28-40	60 x 40 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0536	DY50CM-HYU	33	63	34-50	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0537	DY65CM-HYU	43	83	45-65	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0538	DY85CM-HYU	53	107	69-115	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0539	DY100CM-HYU	64	128	69-115	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0540	DY130CM-HYU	77	163	69-115	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0541	DY150CM-HYU	107	216	90-150	100 x 80 x 30	BAJO CONSULTA

ARRANCADOR ESTRELLA - DELTA EN CAJA METÁLICA, PROTECCIÓN CONTRA CORTO - CIRCUITO POR BREAKER PARA CIRCUITO DE FUERZA Y POR MINIBREAKER PARA CIRCUITO DE CONTROL. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA POR RELÉ TÉRMICO.

		HP 220 V	HP 440 V	RELÉ TÉRMICO (A)	DIMENSIÓN APROXIMADA CM	
ENS0544	DY9P-HYU	5	10	4-6	60 x 40 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0545	DY12P-HYU	7	15	8 - 12	60 X 40 X 25	BAJO CONSULTA
ENS0546	DY18P-HYU	7.5	15	8-12	60 x 40 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0547	DY25P-HYU	16	31	17-25	60 x 40 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0548	DY32P-HYU	20	34	22-32	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0549	DY40P-HYU	25	50	28-40	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0550	DY50TP-HYU	33	63	34-50	80 x 60 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0551	DY65TP-HYU	43	83	45-65	80 x 60 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0552	DY85TP-HYU	53	107	69-115	80 x 60 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0553	DY100TP-HYU	64	128	69-115	80 x 60 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0554	DY130TP-HYU	77	163	69-115	100 x 80 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0555	DY150TP-HYU	107	216	90-150	120 x 80 x 30	BAJO CONSULTA

Notas:
- Consultar disponibilidad y tiempo de entrega antes de Orden de Compra.
- Las dimensiones del envolvente pueden variar dependiendo de la disponibilidad
- Para voltajes a 440V tanto en potencia como en control favor consultar.
- Consultar disponibilidad y tiempo de entrega antes de Orden de Compra

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE
EL-CS-230107
EL-CS-230108
Intertek

ARRANCADORES
ESTRELLA - DELTA 220V LOVATO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

ARRANCADOR ESTRELLA - DELTA EN CAJA METÁLICA, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA POR RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL - NO INCLUYE TOTALIZADOR

		HP 220 V	HP 440 V	RELÉ TÉRMICO (A)	DIMENSIÓN APROXIMADA CM	
ENS0023	DY9CM-LV	5	10	6.3-10	50 x 40 x 20	BAJO CONSULTA
ENS0024	DY12CM-LV	7	15	9 - 14	50 X 40 X 20	BAJO CONSULTA
ENS0026	DY18CM-LV	7.5	15	9-14	50 x 40 x 20	BAJO CONSULTA
ENS0027	DY25CM-LV	16	31	20-25	50 x 40 x 20	BAJO CONSULTA
ENS0028	DY32CM-LV	20	34	24-32	60 x 40 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0029	DY38CM-LV	25	50	32-38	60 x 40 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0030	DY50CM-LV	33	63	35-50	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0031	DY65CM-LV	43	83	46-65	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0032	DY80CM-LV	53	107	60-82	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0033	DY95CM-LV	64	128	70-95	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0034	DY110CM-LV	77	163	90-110	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA

ARRANCADOR ESTRELLA - DELTA EN CAJA METÁLICA, PROTECCIÓN CONTRA CORTO - CIRCUITO POR BREAKER PARA CIRCUITO DE FUERZA Y POR MINIBREAKER PARA CIRCUITO DE CONTROL. PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-CARGA POR RELÉ TÉRMICO.

		HP 220 V	HP 440 V	RELÉ TÉRMICO (A)	DIMENSIÓN APROXIMADA CM	
ENS0038	DY9P-LV	5	10	6.3-10	60 x 40 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0039	DY12P-LV	7	15	9 - 14	60 X 40 X 25	BAJO CONSULTA
ENS0041	DY18P-LV	7.5	15	9-14	60 x 40 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0042	DY25P-LV	16	31	20-25	60 x 40 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0043	DY32P-LV	20	34	24-32	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0044	DY38P-LV	25	50	32-38	70 x 50 x 25	BAJO CONSULTA
ENS0045	DY50TP-LV	33	63	35-50	80 x 60 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0046	DY65TP-LV	43	83	46-65	80 x 60 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0047	DY80TP-LV	53	107	60-82	80 x 60 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0048	DY95TP-LV	64	128	70-95	80 x 60 x 30	BAJO CONSULTA
ENS0049	DY110TP-LV	77	163	90-110	100 x 80 x 30	BAJO CONSULTA

Notas:
- Las dimensiones del envolvente pueden variar dependiendo de la disponibilidad.
- Para voltajes a 440V tanto en potencia como en control favor consultar.
- Consultar disponibilidad y tiempo de entrega antes de Orden de Compra.

Los gabinetes se entregan debidamente cableados e interconectados de acuerdo a nuestra estandarización en fuerza y control





CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS-230107 EL-CS-230108 Intertek

VARIADORES DE VELOCIDAD
EN GABINETE







CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

SERIE MS300 200…240VAC TABLERO PARA UN (1) VARIADOR 200/240VAC CON PULSADOR DOBLE Y POTENCIÓMETRO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	(HP)	TAMAÑO VFD	DIMENSIÓN APROXIMADA CM	
ENS0514	T1VFD-1HP2-DMS	Tab. Para un variador 1HP-4.2A/ 220VAC , con VFD serie ms300	1	A	70x50x25	BAJO CONSULTA
ENS0515	T1VFD-2HP2-DMS	Tab. Para un variador 21HP-7.5A/ 220VAC, con VFD serie ms300	2	B	70x50x25	BAJO CONSULTA
ENS0516	T1VFD-3HP2-DMS	Tab. Para un variador 31HP-11a/ 220VAC , con VFD serie ms300	3	C	70x50x25	BAJO CONSULTA
ENS0517	T1VFD-5HP2-DMS	Tab. Para un variador 51HP-17a/ 220VAC , con VFD serie ms300	5	C	70x50x25	BAJO CONSULTA

SERIE MS300 200…240VAC TABLERO PARA DOS (2) VARIADORES 200/240VAC CON PULSADOR DOBLE Y POTENCIÓMETRO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	(HP)	TAMAÑO VFD	DIMENSIÓN APROXIMADA CM	
ENS0518	T2VFD-1HP2-DMS	Tab. Para dos variadores 11HP-4.2A/ 220VAC , con VFD serie ms300	1	A	100X80x25	BAJO CONSULTA
ENS0519	T2VFD-2HP2-DMS	Tab. Para dos variadores 21HP-7.5A/ 220VAC , con VFD serie ms300	2	B	100X80x25	BAJO CONSULTA
ENS0520	T2VFD-3HP2-DMS	Tab. Para dos variadores 31HP-11a/ 220VAC , con VFD serie ms300	3	C	100X80x25	BAJO CONSULTA
ENS0521	T2VFD-5HP2-DMS	Tab. Para dos variadores 51HP-17a/ 220VAC , con VFD serie ms300	5	C	100X80x25	BAJO CONSULTA

SERIE MS300 380…480VAC TABLERO PARA UN (1) VARIADOR 380/440VAC CON PULSADOR DOBLE Y POTENCIÓMETRO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	(HP)	TAMAÑO VFD	DIMENSIÓN APROXIMADA CM	
ENS0522	T1VFD-1HP4-DMS	Tab. Para un variador 11HP-4.2A/ 440VAC , con VFD serie ms300	1	A	70x50x25	BAJO CONSULTA
ENS0523	T1VFD-2HP4-DMS	Tab. Para un variador 21HP-7.5A/ 440VAC , con VFD serie ms300	2	B	70x50x25	BAJO CONSULTA
ENS0524	T1VFD-3HP4-DMS	Tab. Para un variador 31HP-11a/ 440VAC , con VFD serie ms300	3	C	70x50x25	BAJO CONSULTA
ENS0525	T1VFD-5HP4-DMS	Tab. Para un variador 51HP-17a/ 440VAC , con VFD serie ms300	5	C	70x50x25	BAJO CONSULTA

SERIE MS300 380…480VAC TABLERO PARA DOS (2) VARIADORES 380/440VAC CON PULSADOR DOBLE Y POTENCIÓMETRO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	(HP)	TAMAÑO VFD	DIMENSIÓN APROXIMADA CM	
ENS0526	T2VFD-1HP4-DMS	Tab. Para dos variadores 11HP-4.2A/ 440VAC , con VFD serie ms300	1	A	100x80x30	BAJO CONSULTA
ENS0527	T2VFD-2HP4-DMS	Tab. Para dos variadores 21HP-7.5A/ 440VAC , con VFD serie ms300	2	B	100x80x30	BAJO CONSULTA
ENS0528	T2VFD-3HP4-DMS	Tab. Para dos variadores 31HP-11a/ 440VAC , con VFD serie ms300	3	C	100x80x30	BAJO CONSULTA
ENS0529	T2VFD-5HP4-DMS	Tab. Para dos variadores 51HP-17a/ 440VAC , con VFD serie ms300	5	C	100x80x30	BAJO CONSULTA

NOTAS:

- Consultar disponibilidad y tiempo de entrega antes de Orden de Compra.
- Ensamble de variadores de velocidad para diferentes aplicaciones.
- No incluye programación,
- En caso de tener aplicación de bomba, aclararlo en su solicitud de precio.

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE
Intertek EL-CS-230107 EL-CS-230108

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

laumayer PROYECTOS

ÍNDICE

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFERENCIA
Y CONTROL CON CERTIFICACIONES IEC Y RETIE 22-2

TABLEROS DE VARIADORES DE VELOCIDAD Y
ARRANCADORES SUAVES 22-3

TABLEROS COMPENSACIÓN DE ENERGIA
REACTIVA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN 22-4

MEDIDA DISTRIBUIDA
Y GESTIÓN ENERGÉTICA 22-5

DELTA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 22-6

SOLUCION INTEGRAL PARA PROYECTOS
DE ILUMINACIÓN 22-7

laumayer PROYECTOS

laumayer PROYECTOS


TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFERENCIA Y CONTROL CON CERTIFICACIONES IEC Y RETIE

EATON Powering Business Worldwide
wöhner ALLES MIT SPANNUNG
DKC
HD HYUNDAI ELECTRIC
electric vcp
Lovato electric
CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS- 230107 EL-CS-230108 Intertek

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN		
Marca	Ensamble con equipamento DKC - WÖHNER - VCP ELECTRIC - HYUNDAI - EATON - LOVATO	
Referencia	Tipo Switchgear y Switchboards en baja tensión	
Aplicación	Sistema de distribución en baja tensión para instalación de equipos de maniobra y protección, con dispositivos de seguridad y bloqueo, posibilidad de instalación de sistemas de transferencia y sincronismo. Posibilidad de aplicación en dispositivos de protección fijos o extraíbles.	
Tensiones	Hasta 600 Vac	
Capacidad de corriente	Hasta 2500 A	
Corriente de cortocircuito	Hasta 50 kA	
Características constructivas	- Estructura en lamina Cold Rolled. - Lámina calibre 16 en cubiertas y puertas. - Color RAL 7035	- Aislado por barreras removibles. - Soluciones para interiores o exteriores. - Compatibilidad Electromagnética
Certificaciones	RETIE 2024 IEC 61439 IEC 60664 IEC 60715 CEI EN 62208	CEI EN 60529 ISO 2409 ISO 1520 ISO 1519 ASTMB 117-94 ECCA T5







VENTAJAS

- Diferentes medidas según la aplicación.
- Flexibilidad en la instalación de equipos.
- Fácil expansión.
- Posibilidad de aplicación en diferentes sistemas.
- Aplicaciones industriales y de construcción.
- Utilización de Diferentes dispositivos:
- Transferencias y sincronismos
- Distribución general.
- Sistemas de control.
- Diversos sistemas de potencia en baja tensión.
- Estudio electrodinámico de bus de barras.
- Flexibilidad para cambios en obra

TABLEROS DE VARIADORES DE VELOCIDAD Y ARRANCADORES SUAVES

laumayer PROYECTOS

VARIADORES DE VELOCIDAD		
Marca	DELTA	
Referencia	SERIE EL, E, C2000, C2000 PLUS, MS300	
Aplicación	Torque Constante y Torque Variable.	
Tensiones	200...240 Vac, 380...480 Vac	
Capacidad de Potencia	HASTA 375HP	
Corriente de cortocircuito	50 KA	
Características constructivas	- Equipos modulares para fácil matenimiento - Interfaz de comunicaciones CANopen y MODBUS - Larga vida útil - Teclado Modular	- Filtro EMI Integrado - Extensión Flexible - Instalaión lado a lado - Función de protección completa



ARRANCADORES SUAVES		
Marca	LOVATO	
Referencia	ADXL	
Aplicación	Diseñados para controlar la aceleración y la desaceleración de motores trifásicos hasta 600V, con control de torque o de tensión. Interfaz que permite configuración muy simple y su amplia conectividad garantizan una puesta en marcha simple, eficiente y segura.	
Tensiones	208 a 600 VAC	
Potencia	Hasta 375HP	
Características constructivas	- Compacto - Pantalla LCD - ByPass integrado - Protección de motor, arranacador y lineas integradas.	- Instalación de ventilador sobre el arrancador. - Conexión NFC - Protocolo de comunicación Modbus
Certificaciones de producto	UL 508 IEC/ EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-1 CSA-22.2	

HD HYUNDAI ELECTRIC · Lovato electric · DELTA ELECTRONICS, INC. · DKC · wöhner ALLES MIT SPANNUNG · electric vcp

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE EL-CS- 230107 EL-CS-230108 Intertek





Variaciones de velocidad y Arrancadores suaves

VENTAJAS

- Display de visualización avanzada.
- Fácil navegación por medio del teclado.
- Disposición de parámetros en grupos lógicos.
- Asistente de inicio rápido.
- Sistema de aplicaciones predefinidas.
- Diseños especiales para aplicaciones en sector minero.
- Multilenguaje.
- Funciones avanzadas de arranque y control.
- Reducción de la corriente de arranque.
- Encendido secuencial de motores.

laumayer PROYECTOS

TABLEROS COMPENSACIÓN DE ENERGIA
REACTIVA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN

enerlux
DKC
wöhner ALLES MIT SPANNUNG
HD HYUNDAI ELECTRIC
electric vcp
Lovato electric

COMPENSACIÓN DE ENERGIA REACTIVA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN	
Marca	ENERLUX
Referencia	Modulares UTF y Cilíndricos PRT
	Monofásicos MFPI y Trifásicos TPFI
Aplicación	Sistemas para compensación de energia reactiva (Vars) en baja y media tensión, para aplicaciones industriales y comerciales con posibilidad de operación automática o manual, pasivos o activos.
Tensiones	240 V - 480 V y 17.5 kV - 22 KV
Capacidad de potencia	Hasta 650 kVArs
Disposición de pasos	Fijos y móviles según diseño
Características constructivas	• Instalación en celda según diseño. • Capacitores autoregenerativos. • Bajas pérdidas menores de 0,2 W/KVAR. • Dieléctrico en lámina de polipropileno metalizado. • Posee dispositivos de seguridad que excluye del servicio el condensador que presente una presión interna anormal. • Baja reducción de la capacidad durante la vida útil del condensador. • Conexión a la red por medio de bornas del tipo tornillo • Resistencia de descarga. • Posibilidad de implementación automático o manual. • Relé de automático de 5, 7, 8 y hasta 14 pasos.
Certificaciones	Certificación de capacitores IEC 60831-1 e IEC 60831-2 certificación RETIE No EL-CS-230326

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE
EL-CS- 230107
EL-CS-230108
Intertek










VENTAJAS


- Diseño según características de la carga
- Facilidad de expansión.
- Variedad de pasos según la aplicación.
- Posibilidad de implementación pasivo o activo
- Posibilidad de implementación automático o manual
- Dispositivos de seguridad por sobre presión.
- Instalación modular que permite fácil expansión.

MEDIDA DISTRIBUIDA Y GESTIÓN ENERGÉTICA

Marca:	Lovato
Referencia:	DMG, DME y Synergy
Aplicación:	Lovato cuenta con una gran variedad de equipos para la medición, registro, comunicación y gestión de la energía eléctrica, los cuales son fundamentales para el ahorro, eficiencia y calidad de la energía eléctrica. Un sistema de gestión energética pretende atender la necesidad básica de realizar seguimiento, gestión y optimización del uso de energía eléctrica para la fabricación y prestación de servicios. Synergy es una solución desarrollada por Lovato Electric para complementar el portafolio de la gestión energética basado en las tecnologías mas modernas y se emplea para la supervisión y control de las instalaciones desde cualquier computador. Se trata de un valioso soporte para las actividades indicadas en la norma EN ISO 5001 “Sistemas de gestión de la energía – Requisitos con orientación al uso.”
Características constructivas	• Conexión monofásicos, trifásicos con neutro, trifásicos con y sin neutro. • Conexión directa o mediante transformador • LCD gráfico o iconos • Versión con display táctil o remoto • Versiones modulares y de panel • Estructura y aplicaciones basadas en bases de datos relacionales MS SQL. • Software multicliente basado en Web. • Gestión simultánea de varios canales de comunicación. • Acceso multiusuario de tres niveles mediante la Web. • Comunicación a través de puertos serie, Ethernet o módem







VENTAJAS

- Consulta de datos mediante los navegadores mas comunes
- Sistema versátil, accesible por Intranet, VPN o Internet por una gran parte de usuarios y/o estaciones.
- Aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas
- Posibilidad de conectar hasta 14 contadores de energía con salida estática
- Consulta de valores instantáneos
- Personalización de páginas gráficas
- Registro de datos en archivos de historial
- Lectura de consumos energéticos
- Gestión de alarmas
- Análisis de calidad de la energía
- Parametrización de aparatos en campo
- Gestión de los niveles de acceso.
- Visualización de gráficos de tendencia
- Configuración simple, guiada e intuitiva



DELTA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

La marca DELTA con el respaldo de LAUMAYER en Colombia cuenta con una amplia gama de equipos para la automatización Industrial dándole una gran importancia al ahorro y a la gestión energética.

En Delta contamos con variadores de frecuencia de una gran eficiencia, regeneradores de energía, PLC de excelente desempeño, Servo sistemas de alta precisión, controladores de temperatura, fuentes de alimentación, conversores de medios, pantallas HMI, software de recolección de datos y software de control remoto lo que nos permite estar a la vanguardia de las soluciones integradas de automatización a nivel mundial.







VENTAJAS

- Las tarjetas electrónicas de los equipos Delta se encuentran tropicalizadas.
- Todos los equipos cuentan con el protocolo de comunicación ModBus embebido
- El software de los equipos DELTA es gratuito
- Variadores de velocidad con PLC Integrado, además de su conectividad a redes CANopen, MODBUS, Profibus-DP, Modbus TCP y Ethernet/IP
- Los Regeneradores de energía aumentan el factor de potencia acercándolo al 100% y reduce la distorsión debido a las armónicas
- Servos sistemas con Función de leva electrónica E-CAM
- Los PLC que por su tamaño nos permite mejor aprovechamiento de espacios.
- Controladores de temperatura tienen una respuesta de salida rápida, y está diseñado con varios tipos de salida.
- Las pantallas HMI por su gran flexibilidad de uso ayudan a mejorar la eficiencia en el trabajo.


Soluciones:

- Compresores de Aire.
- Máquinas de embalaje.
- Máquinas textiles.
- Máquinas de plástico (selladoras, cortadoras, etc).
- Procesos de plantas de tratamiento de aguas.
- Sistemas de monitoreo y control remoto.

SOLUCION INTEGRAL PARA PROYECTOS
DE ILUMINACIÓN

VCP Ecolighting una marca Laumayer tiene dentro de sus soluciones profesionales para el sector eléctrico, los nuevos sistemas de iluminación LED industrial y comercial, los cuales están siendo diseñados bajo los nuevos lineamientos de eficiencia energética de acuerdo a los elevados estándares de calidad Design Lights Consortium, cuya misión es impulsar el desarrollo de productos de estado sólido con desempeño superior en sus componentes y técnicamente muy eficaces que generen un impacto en el ahorro energético, bajen los costos de mantenimiento en las instalaciones y logren disminuir en gran proporción las emisiones de CO2 en el medio ambiente.

SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA - ATS	
Marca:	VCP Ecolighting
Aplicaciones	• Industrial, comercial y emergencia.
Productos	• Balas LED y Retrofit KIT Paneles LED Luminarias Hermeticas LED Campana industrial LED Proyectores LED Tubos LED Luminaria LED High Bay Luminarias Lineales Apliques Exteriores Luminarias de Emergencia
Certificaciones	• RETILAP, RoHS, LM-80, CE



laumayer

INFORMACIÓN técnica

CONDICIONES GENERALES de venta



Índice de reproducción cromática (IRC)

Es una medida de la capacidad que tiene una fuente luminosa para reproducir con precisión todas las frecuencias de su espectro de color en comparación con una luz de referencia perfecta (como una luz incandescente o la luz solar), de un tipo similar (temperatura de color correlacionada). Se clasifica en una escala del 1 al 100. Cuanto más baja sea la clasificación de IRC, menor es la precisión con la que reproduce los colores.



Temperatura de Color Correlacionada (K)

Es la apariencia general del color de la luz generada por una fuente luminosa. También se describe como temperatura de color correlacionada (CCT) y es medida en Kelvin (K). La temperatura de color genera el ambiente de un espacio iluminado e influye en el comportamiento o en el estado de ánimo de las personas.



Eficacia luminosa

Indica la cantidad de luz emitida en relación a la energía consumida. Se mide en lúmenes por vatio (lm/W).

Iluminancia:

Mide la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie. Se mide en lux (lx). 1 lux = 1 Lúmenes/m^2.

Mantenimiento de lúmenes

Compara la cantidad de luz producida por una fuente de luz o un accesorio cuando es nuevo, con la cantidad de salida de luz en un determinado momento del futuro. En general, se informa como un número total de horas definido por un número “L” (p. ej.: L70 predice cuándo el LED alcanzará el 70% de la salida de lúmenes inicial).

Lm-79

Una norma de la IES – el método aprobado para las mediciones eléctricas y fotométricas de los productos de iluminación LED – que mide el flujo luminoso total, la distribución de la intensidad luminosa, la alimentación eléctrica, la eficacia (los lúmenes por vatio entregados) y las características del color (cromaticidad, temperatura del color correlacionada e índice de representación de color).

Lm-80

Una norma de la IES – método aprobado: medición de flujo luminoso y mantenimiento de color de paquetes, matrices y módulos LED – que ofrece un método para medir la depreciación de lúmenes de las fuentes de iluminación de estado sólido. El objetivo de la norma es permitir a los clientes evaluar y comparar el mantenimiento de lúmenes de los componentes LED de distintas empresas.

TM-21

Es un método de prueba de la IES que ofrece el método para determinar cuándo se alcanza la “vida útil” de un LED, un punto en el que la luz emitida por un LED se deprecia a un nivel en que ya no se considera adecuada para una determinada aplicación.

RoHS

Es una sigla que proviene del inglés y significa: “Restriction of Hazardous Substances”. El RoHS es una directiva que adoptó la Comunidad Europea en febrero de 2003 (2002/95/CE) y está orientada a reducir el uso de algunas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

La evolución de los mercados y con ella la aparición de múltiples fabricantes para un mismo tipo de producto, ha forzado a que en Colombia el estado elabore reglamentos técnicos que garanticen condiciones mínimas al usuario final, ya sea en seguridad, calidad, rendimiento, etc.

¿Por qué se emiten reglamentos técnicos habiendo tantas normas técnicas? Esto se debe a que las normas técnicas son de adopción voluntaria mientras que los reglamentos técnicos son de obligatorio cumplimiento.

Es por esto que en Colombia a la fecha hay 30 reglamentos técnicos, agrupados en 5 categorías (productos de consumo personal, productos de consumo en el hogar, gas natural, vehículos e industria), que cubren diversos productos. De los 10 reglamentos de la industria, cuatro cubren productos del sector eléctrico y de comunicaciones y son conocidos como: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP, Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL y Reglamento Técnico para Etiquetado - RETIQ.

Los reglamentos técnicos no buscan que haya obstáculos al comercio, lo que buscan es que se garanticen unas condiciones mínimas en los productos e instalaciones cubiertos por el reglamento y que el personal que evalúa este cumplimiento sea un personal idóneo y debidamente acreditado.

Cada reglamento tiene un objeto fundamental y un campo de aplicación. Para el RETIE el objeto fundamental es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico; su campo de aplicación cubre instalaciones, personas y productos.

El RETILAP tiene por objeto fundamental establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación; su campo de aplicación cubre instalaciones, personas y productos.

El RITEL tiene por objeto fundamental establecer las medidas técnicas relacionadas con el diseño, construcción y puesta en servicio de las redes internas de telecomunicaciones, bajo estándares de ingeniería internacionales, de manera tal que las construcciones de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal (…), cuenten con una norma técnica; su campo de aplicación cubre propiedad horizontal o copropiedad, proveedores de servicios, constructoras y productos.

El RETIQ tiene por objeto fundamental establecer medidas tendientes a fomentar el Uso Racional y Eficiente de la Energía – URE en equipos que usan Energía Eléctrica y Gas Combustible, mediante el establecimiento y uso obligatorio de etiquetas que informen sobre el desempeño de los equipos en términos de consumo energético e indicadores de eficiencia; su campo de aplicación solo cubre productos (acondicionadores de aire, refrigeración, balastos para iluminación, motores, lavado de ropa, calentadores, gasodomésticos para cocción de alimentos).

Para los productos objeto de los diversos reglamentos existen diversas formas para demostrar la conformidad con ellos. Para el RETIE la forma de demostrar conformidad son dos: uno, con un certificado emitido en Colombia y dos, con un certificado emitido en el exterior (por un organismo como UL), más un concepto de equivalencia de normas emitido por el Ministerio de Minas y Energía, más una homologación del certificado hecho por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE.

Para el RETILAP solo se aceptan certificados de conformidad emitidos en Colombia.

Para el RITEL solo se puede demostrar la conformidad mediante certificado de cumplimiento de la norma internacional respectiva y dichas normas solo son las ISO/IEC. Para RETIQ tiene las mismas formas que el RETIE.

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTÁNDARES
ISO/IEC Y ANSI/TIA

laumayer

Estándar #	Alcance	ISO/IEC	ANSI/TIA
1	Especificaciones Generales de Cableado Estructurado	ISO/IEC 11801-1**	ANSI/TIA-568-0.D* (Cableado genérico de telecomunicaciones) ANSI/TIA-568-C.2 * (Par trenzado balanceado) ANSI/TIA-568-3.D* (Componentes de fibra óptica)
2	Edificios Comerciales	ISO/IEC 11801-2 **	ANSI/TIA-568-1.D *
3	Centros de Datos	ISO/IEC 11801-5 **	ANSI/TIA-942-A *
4	Industrial	ISO/IEC 11801-3**	ANSI/TIA-1005-A *
5	Residencial	ISO/IEC 11801-4**	ANSI/TIA-570-D *
6	Edificios Automatizados	ISO/IEC 11801-6**	ANSI/TIA-862-B *
7	Planta externa	--	ANSI/TIA-758-B *
8	Hospitales	--	ANSI/TIA-1179A*
9	Canalizaciones y Espacios	ISO/IEC 14763-2	ANSI/TIA-569-D*
10	Administración	ISO/IEC 14763-2-1	ANSI/TIA-606-B*
11	Requerimientos de Gestión de la Infraestructura Automatizada AIM	ISO/IEC18598	TIA 5048*
12	Planeación e Instalación	ISO/IEC 14763-2	ANSI/TIA-569-D * Correlacionada en ductos y espacios .
13	Pruebas cobre	IEC 61935-1	ANSI/TIA-568-C.2*+ TIA 1152A*
14	Pruebas de cordones en cobre	IEC 61935-2,	ANSI/TIA-568-C.2+ TIA 1152A
15	Pruebas fibra	ISO/IEC 14763-3	ANSI/TIA-568- 3.D*
16	Premisas para Wireless Access Point	ISO/IEC TR 24704	ANSI/TIA TSB-162-A*
17	Sistemas de aterrizamiento y Puesta a Tierra	ISO/IEC30129	ANSI/TIA-607C*
18	Guias de cableado para Alimentación remota	ISO/IEC TR 29125	TIA/TSB-184A*
19	Prueba de retardo de flama o fuego	IEC 60332	UL 1666 y/o* UL 1581* y/o ANSI/NFPA 262*
20	Determinación del contenido de gases ácidos halogenados.	IEC 60754-1.	UL 2885*
21	"IEC 60754-2. Determinación del grado de acidez de gases"	IEC 60754-2.	UL 2885*
22	Plugs hembra y macho sin blindaje (8 caminos)	IEC 60603-7	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-1
23	Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos)	IEC 60603-7-1	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-1
24	Plugs hembra y macho sin blindaje (8 caminos) hasta 100 mhz	IEC 60603-7-2	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-2
25	Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 100 mhz	IEC 60603-7-3	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-3
26	Plugs hembra y macho sin blindaje (8 caminos) hasta 250 mhz	IEC 60603-7-4	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-4
27	Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 250 mhz	IEC 60603-7-5	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-5
28	Plugs hembra y macho sin blindaje (8 caminos) hasta 500 mhz	IEC 60603-7-41	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-41
29	Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 500 mhz	IEC 60603-7-51	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-51
30	Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 600 mhz	IEC 60603-7-7	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2 -1* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-7
31	Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 1000 mhz	IEC 60603-7-71,	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2 -1* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-71
32	Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 2000 mhz	IEC 61076-3-104,	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2-1* contempla los requisitos de la IEC 61076-3-104
33	Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 2000 mhz	IEC 60603-7-81,	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2 -1* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-81
34	Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos, 12 contactos) hasta 2000 mhz	IEC 60603-7-82,	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2-1* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-82
35	Plugs hembra y macho (8 caminos) con protección para ambientes con mayores exigencias.	IEC 61076-3-106,	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2 -1* contempla los requisitos de la IEC 601076-3-106
36	Carácterísticas de transmisión y Simetria para cables de par trenzadohasta 1 000 MHz , Especificaciones Generales - Detalles	IEC 61156-5 IEC 61156-5-1: IEC 61156-6: IEC 61156-6-1:	No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 568 C.2-1* contempla los requisitos de la IEC IEC 61156-5 IEC 61156-5-1: IEC 61156-6: IEC 61156-6-1:
37	Carácterísticas de transmisión y Simetria para cables de par trenzadohasta 2000 MHz , Especificaciones Generales - Detalles	IEC 61156-9,	TIA-568-C.2-1*
38	Carácterísticas de transmisión y Simetria para cordones de par trenzadohasta 2000 MHz , Especificaciones Generales - Detalles	IEC 61156-10	TIA-568-C.2-1*
39	Clasificación MICE	ISO/IEC TR 29106	TIA/TSB 185*
40	Interfaces de Fibra óptica familia LC	IEC 61754-20	TIA604-10B*
41	Interfaces y dispositivos de Fibra óptica familia LC monomodo APC , categoría B1.1 y B1.3	IEC 62664-1-2,***	ANSI/TIA 568 3.D*
42	Interfaces y dispositivos de Fibra óptica familia LC monomodo PC , categoría B1.1 y B1.3	IEC 62664-1-3,***	TIA604-10B*
43	Interfaces de Fibra óptica familia MPO/MTP	IEC 61754-7-1	TIA604-5E*
44	Interfaces y dispositivos de Fibra óptica familia SC A1a, A1b	IEC 60874-19-1	TIA604-3B*
45	Guias de Calificación del cableado para soporte de 2.5G - 5G	ISO/IEC TR 11801-9904	TIA-TSB 5021*

TIPOS DE CHAQUETAS PARA CABLES DE COMUNICACIONES Y APLICACIONES

TIPOS DE CHAQUETAS PARA CABLES DE COMUNICACIONES Y APLICACIONES		
TIPO DE CHAQUETA	**APLICACIÓN**	**NORMATIVIDAD APLICABLE**
CABLE DE USO GENERAL (CM)	Los cables tipo CM y CMG están registrados para instalaciones de comunicaciones de uso general con excepción de espacios plenos y verticales. Deben estar aprobados con características de resistencia al fuego.	NEC 800.154 NEC 800.179 UL 1685
CABLE BAJO EN HUMO, LIBRE DE HALÓGENOS (LSZH)	Para uso general. Debe estar aprobado con características de resistencia al fuego y libre de emisión halógeno.	NEC 800.154 NEC 800.179 IEC 60754 IEC 60332
CABLE TIPO PLENUM (CMP)	Para uso en ductos, cámaras plenum y otros espacios de edificios utilizados para manejo de aires acondicionados. Debe estar aprobado con características de resistencia al fuego y baja emisión de humo.	NEC 800.154 NEC 800.179 NFPA-262
CABLE TIPO RISER (CMR)	Para uso en cableado vertical de comunicaciones como lo son troncales o espacios piso a piso. Debe estar aprobado con características de resistencia al fuego.	NEC 800.154 NEC 800.179 UL 1666
CABLE DE USO LIMITADO (CMX)	Para uso en viviendas y canalizaciones. Debe estar aprobado con características de resistencia a la propagación del fuego.	NEC 800.154 NEC 800.179 ANSI/UL 1581
CABLE PARA USO DEBAJO DE ALFOMBRAS (CMUC)	Para uso por debajo de alfombras. Debe estar aprobado con características de resistencia a la propagación del fuego.	NEC 800.154 NEC 800.179 ANSI/UL 1581

TIPOS DE CABLES DE COMUNICACIONES

CABLE UTP DE CUATRO PARES




Cable de cobre compuesto de 4 pares trenzados con cubierta termoplástica y sin blindaje, este cable está especificado por todas las categorías de desempeño reconocidas por la norma TIA 568-C.



CABLE DE CUATRO PARES BLINDADO

Empleado en sitios donde los requisitos de funcionamiento exigen mayor protección contra fuentes de ruido externo. Este cable brida mayor inmunidad a la interferencia electromagnética (EMI) y a la interferencia de radiofrecuencia (RFI).

El blindaje es una cobertura o envolvente metálico que encierra conductores aislados individuales, un grupo individual de conductores o el núcleo del cable. Los blindajes están hechos de láminas metálicas o fibras metálicas trenzadas.

TIPO DE CABLE BLINDADO	CONSTRUCCIÓN	IMAGEN
F/UTP	Blindaje general con cinta (lámina) de aluminio. Pares trenzados no blindados	
U/FTP	Pares trenzados y apantallados independientemente con cinta (lámina) de aluminio.	
S/FTP	Blindaje general con malla trenzada, pares trenzados y apantallados independientemente con cinta (lámina) de aluminio.	

MÁXIMA DISTANCIA SOPORTADA POR CABLES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA

laumayer

MÁXIMA DISTANCIA SOPORTADA POR CABLES DE COBRE TRENZADO SEGÚN LA APLICACIÓN			
APLICACIÓN	TIPO	DISTANCIA (metros/pies)	COMENTARIO
Ethernet 10BASE-T	Categoría 3, 5e, 6, 6A	100 (328)	
Ethernet 100BASE-TX	Categoría 5e, 6, 6A	100 (328)	
Ethernet 1000BASE-T	Categoría 5e, 6, 6A	100 (328)	
Ethernet 10GBASE-T	Categoría 6A	100 (328)	
ADSL	Categoría 3, 5e, 6, 6A	5,000 (16404)	1.5 Mb/s to 9 Mb/s
VDSL	Categoría 3, 5e, 6, 6A	5,000 (16404)	1500 m (4900 ft) para 12.9 Mb/s 300 m (1000 ft)para 52.8 Mb/s
Analog Phone	Categoría 3, 5e, 6, 6A	800 (2625)	
FAX	Categoría 3, 5e, 6, 6A	5,000 (16404)	
ATM 25.6	Categoría 3, 5e, 6, 6A	100 (328)	
ATM 51.84	Categoría 3, 5e, 6, 6A	100 (328)	
ATM 155.52	Categoría 5e, 6, 6A	100 (328)	
ATM 1.2G	Categoría 6, 6A	100 (328)	
ISDN BRI	Categoría 3, 5e, 6, 6A	5,000 (16404)	128 kb/s
ISDN PRI	Categoría 3, 5e, 6, 6A	5,000 (16404)	1.472 Mb/s

MÁXIMA DISTANCIA SOPORTADA POR CABLES DE FIBRA ÓPTICA SEGÚN LA APLICACIÓN

Tomado de la Tabla N°7 TIA-568C

		Multimode						Single-mode	
		62.5/125 um TIA 492AAAA (OM1)		50/125 um TIA 492AAAB (OM2)		850 nm laser-optimized 50/125 um TIA 492AAAC (OM3)		TIA 492CAAA (OS1)	TIA 492CAAB (OS2)
Application	Parameter nominal wavelength (nm)	850	1300	850	1300	850	1300	1310	1550
Ethernet 10/100BASE-SX	Channel attenuation (dB)	4.0	-	4.0	-	4.0	-	-	-
	Supportable distance m (ft)	300 (984)	-	300 (984)	-	300 (984)	-	-	-
Ethernet 100BASE-FX	Channel attenuation (db)	-	11.0	-	6.0	-	6.0	-	-
	Supportable distance m (ft)	-	2000 (6560)	-	2000 (6560)	-	2000 (6560)	-	-
Ethernet 1000BASE-SX	Channel attenuation (db)	2.6	-	-	3.6	-	4.5	-	-
	Supportable distance m (ft)	275 (900)	-	-	550 (1804)	-	800 (2625)	-	-
Ethernet 1000BASE-LX	Channel attenuation (db)	-	2.3	-	2.3	-	2.3	4.5	-
	Supportable distance m (ft)	-	550 (1804)	-	550 (1804)	-	550 (1804)	5000 (16405)	-
Ethernet 10BASE-S	Channel attenuation (db)	2.4	-	2.3	-	2.6	-	-	-
	Supportable distance m (ft)	33 (108)	-	82 (269)	-	300 (984)	-	-	-
Ethernet 10BASE-LX4	Channel attenuation (db)	-	2.5	-	2.0	-	2.0	6.3	-
	Supportable distance m (ft)	-	300 (964)	-	300 (964)	-	300 (964)	10000 (32810)	-
Ethernet 10BASE-L	Channel attenuation (db)	-	-	-	-	-	-	6.2	-
	Supportable distance m (ft)	-	-	-	-	-	-	10000 (32810)	-
Ethernet 10BASE-L	Channel attenuation (db)	-	1.9	-	1.9	-	1.9	-	-
	Supportable distance m (ft)	-	220 (720)	-	220 (720)	-	220 (720)	-	-
Fibre Channel 100-MX-SN-I	Channel attenuation (db)	3.0	-	3.9	-	4.6	-	-	-
	Supportable distance m (ft)	300 (984)	-	500 (1640)	-	860 (2822)	-	-	-

MÁXIMA DISTANCIA SOPORTADA POR CABLES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA

		Multimode						Single-mode	
		62.5/125 um TIA 492AAAA (OM1)		50/125 um TIA 492AAAB (OM2)		850 nm laser-optimized 50/125 um TIA 492AAAC (OM3)		TIA 492CAAA (OS1) TIA 492CAAB (OS2)	
	Parameter								
Application	nominal wavelength (nm)	850	1300	850	1300	850	1300	1310	1550
Fibre Channel 100-SM-LC-L (1063 Mbaud)	Channel attenuation (dB)	-	-	-	-	-	-	7.8	-
	Supportable distance m (ft)	-	-	-	-	-	-	10000 (32810)	-
Fibre Channel 200-MX-SN-I (2125 Mbaud)	Channel attenuation (db)	2.1	-	2.6	-	3.3	-	-	-
	Supportable distance m (ft)	150 (492)	-	300 (984)	-	500 (1640)	-	-	-
Fibre Channel 200-SM-LC-I (2125 Mbaud)	Channel attenuation (db)	-	-	-	-	-	-	7.8	-
	Supportable distance m (ft)	-	-	-	-	-	-	10000 (32810)	-
Fibre Channel 400-MX-SN-I (4250 Mbaud)	Channel attenuation (db)	1.8	-	2.1	-	2.5	-	-	-
	Supportable distance m (ft)	70 (230)	-	150 (492)	-	270 (886)	-	-	-
Fibre Channel 400-SM-LC-I (4250 Mbaud)	Channel attenuation (db)	-	-	-	-	-	-	7.8	-
	Supportable distance m (ft)	-	-	-	-	-	-	10000 (32810)	-
Fibre Channel 1200-MX-SN-I (10512 Mbaud)	Channel attenuation (db)	2.4	-	2.2	-	2.6	-	-	-
	Supportable distance m (ft)	33 (108)	-	82 (269)	-	300 (964)	-	-	-
Fibre Channel 1200-SM-LL-L (10512 Mbaud)	Channel attenuation (db)	-	-	-	-	-	-	6.0	-
	Supportable distance m (ft)	-	-	-	-	-	-	10000 (32810)	-
FDDIPMD ANSI X3.166	Channel attenuation (db)	-	11.0	-	6.0	-	6.0	-	-
	Supportable distance m (ft)	-	2000 (6560)	-	2000 (6560)	-	2000 (6560)	-	-
FDDIPMD ANSI X3.166	Channel attenuation (db)	-	-	-	-	-	-	10.0	-
	Supportable distance m (ft)	-	-	-	-	-	-	10000 (32810)	-

INSTRUCCIONES DE TERMINACIÓN DE CONECTORES LEVITON

EXTREME CAT 6 - CAT 5e LEVITON


1) Retire alrededor de 3" (7,6 cm) de la chaqueta del cable y retire la cruceta o cinta separadora dentro del cable categoría 6A.

2) Determinar el esquema de cableado T568A o T568B. Tenga en cuenta la distribución de colores y pines que se encuentra en la parte posterior del conector (figura A). Para el esquema T568A, retire la etiqueta de la parte trasera del conector.

3) Deje alrededor de 1/8" (0,6 mm) de chaqueta del cable en la parte trasera del conector. Ubique los conductores para la terminación de acuerdo al esquema seleccionado (figura B).

Asegúrese de colocar el cable de forma perpendicular. Debe quedar suficiente holgura en el trenzado de pares. No coloque la chaqueta del cable en el campo de la terminación. Utilizando los dedos con cuidado ubique los cables de seguridad en las ranuras de IDC. Mantenga el trenzado de los cables entre ½ " (1,27 mm) de la ranura IDC. Con una herramienta de impacto tipo 110 y ubicada en forma perpendicular al conector, baje la herramienta en la ranura IDC respectiva (Figura C).

4) Coloque la tapa sobre los cables para asegurar la conexión (figura D).



EXTREME CAT 6A UTP LEVITON


1) Retire alrededor de 3" (7,6 cm) de la chaqueta del cable y retire la cruceta o cinta separadora dentro del cable categoría 6A.

2) Determinar el esquema de cableado T568A o T568B. Tenga en cuenta la distribución de colores y pines que se encuentra en la parte posterior del conector (figura A). Para el esquema T568A, retire la etiqueta de la parte trasera del conector.

3) Deje alrededor de 1/8" (0,6 mm) de chaqueta del cable en la parte trasera del conector. Ubique los conductores para la terminación de acuerdo al esquema seleccionado (figura B).

Asegúrese de colocar el cable de forma perpendicular. Debe quedar suficiente holgura en el trenzado de pares. No coloque la chaqueta del cable en el campo de la terminación. Utilizando los dedos con cuidado ubique los cables de seguridad en las ranuras de IDC. Mantenga el trenzado de los cables entre ½ " (1,27 mm) de la ranura IDC. Con una herramienta de impacto tipo 110 y ubicada en forma perpendicular al conector, baje la herramienta en la ranura IDC respectiva (Figura C).

4) Coloque el Cono del Silencio® a través de los cables terminados para asegurar la conexión CAT 6A y garantizar el rendimiento (figura D).



ATLAS-X1 UTP CATEGORIA 5e, 6, Y 6A LEVITON

1. Asegúrese que la capacidad de la categoría de conector coincida con el cable UTP de 4 pares que se utiliza. Usando un pelador de cable adecuado, pele aproximadamente 1,5 pulgadas (3,81 cm) del forro del cable. Inspeccione los pares para asegurar que los aislantes o conductores no tengan cortes.
2. En el punto de pelado del cable, utilice cortadores al ras para remover las tiras peladas, cinta metalizada, separador de par en forma de cruz o cualquier otro tipo de relleno de cable/espaciador, donde sea necesario. Una vez más, inspeccione cualquier daño en el aislante del par (ver figura 1).
3. El guiador de cable es de dos piezas con bisagras y normalmente se lo envía con las bisagras en una posición abierta. Si el guiador de cable llega separado debido al envío/manejo, simplemente presiónelo de nuevo en el punto de articulación. Si el guiador de cable se ha cerrado durante el envío/manejo, inserte un destornillador pequeño de punta plana haga una palanca en el punto opuesto de la bisagra de alambre y gire suavemente para abrir.
4. Alinee el guiador de cable del par azul con la indicación en la etiqueta en la línea con el par azul del cable. Asegúrese que la punta del forro del cable esté en el tope de la cubierta del cable en el interior del guiador de cable

INSTRUCCIONES DE TERMINACIÓN DE CONECTORES

1. y cierre el guiador de cable hasta que haga un clic de cerrado (ver fig. 2).
2. Observe la polaridad del patrón de cableado T568 o T568B, coloque los cuatro pares en el guiador de cable. Nota: Los pares deben estar completamente asentados y asegurados en los canales del guiador de cable (ver fig. 3).
3. Haga una comprobación rápida de la polaridad: Hay un agujero guía en el guiador de cable. Cuando está cableado correctamente, el conductor blanco de cada par estará más cercano al orificio del agujero guía. (ver fig. 4).
4. Usando un cortador al ras, recorte todos los pares al ras de los lados del guiador de cable. Nota: Las puntas de los conductores se deben cortar al ras. No se recomienda usar tijeras o cuchillas, pueden causar fallas en las pruebas. (ver fig. 5).
5. Alinee el guiador de cable con la parte posterior del jack (alinee “UP” de la etiqueta de cableado con “UP” moldeado en la pestaña del jack de retención) (ver fig. 6). Cierre las puertas del Jack.




Fig 1.


Fig 2.




Fig 3.




Fig 4.




Fig 5.



Fig 6.

ATLAS-X1 UTP BLINDADO CATEGORIA 5e, 6, Y 6A LEVITON


1. Asegúrese que la capacidad de la categoría de conector coincida con el cable UTP de 4 pares que se utiliza. Usando un pelador de cable adecuado, pele aproximadamente 1,5 pulgadas (3,81 cm) del forro del cable. Inspeccione la protección y pares para asegurar que los aislantes o conductores no tengan daños.
2. En el punto de pelado del cable, use cortadores al ras para remover las tiras peladas, si hay alguna presente. Ponga el lado de la cinta metálica hacia afuera, (quizás requiera voltear el papel de aluminio). Voltee el cable al drenaje (ver figura 1). Use un cortador al ras para retirar la cinta de metal, separador de par en forma de cruz o cualquier otro tipo de relleno de cable/espaciador. Una vez más, inspeccione cualquier daño en el aislante del par (ver fig. 2).
3. El guiador de cable tiene dos piezas con bisagras y normalmente se lo envía con las bisagras en posición abierta. Si el guiador de cable llega separado debido al envío/manejo, simplemente presiónelo de nuevo en el punto de unión. Si el guiador de cable se ha cerrado durante el envío/manejo, inserte un destornillador pequeño de punta plana (haga una palanca en el punto opuesto de la bisagra de alambre) y gire suavemente para abrir.
4. Alinee el guiador de cable del par azul con la indicación en la etiqueta en la línea con el par azul del cable. Alinee el cable a tierra con el cable a tierra de la tuerca de seguridad. (ver fig 3). Asegúrese que la punta del forro del cable esté en el tope de la cubierta del cable en el interior del guiador de cable y cierre el guiador de cable hasta que haga un clic de cerrado (ver fig. 4).
5. Observe la polaridad del patrón de cableado T568 o T568B, coloque los cuatro pares en el guiador de cable. Nota: Los pares deben estar completamente asentados y asegurados en los canales del guiador de cable (ver fig. 5).
6. Haga una comprobación rápida de la polaridad: hay un agujero guía en el guiador de cable. Cuando está cableado correctamente, el conductor blanco de cada par estará más cercano al orificio del agujero guía. (ver fig. 6).
7. Usando un cortador al ras, recorte todos los pares al ras de los lados de guiador de cable. Nota: Las puntas de los conductores se deben cortar al ras (ver fig. 7). No se recomienda usar tijeras o cuchillas pueden causar fallas en las pruebas.
8. Hale el cable de tierra asegurado en la tuerca (ver fig. 8) y recorte al ras con el cortador. (ver fig. 9). Use el cortador al ras para rebordear el papel aluminio, rompa el papel al nivel con la parte posterior del guiador de cable.
9. Alinee el guiador de cable preparado con la parte posterior del jack (alinee “UP” de la etiqueta de cableado con “UP” moldeado en la pestaña del jack de retención) (ver fig. 10). Cierre las puertas del jack.



Fig 1



Fig 2


Fig 3

INSTRUCCIONES DE TERMINACIÓN DE CONECTORES








NORMA DE ASIGNACIÓN DE COLORES T568A Y T568B


PIN#	T568A	T568B
1	BLANCO/VERDE	BLANCO/NARANJA
2	VERDE	NARANJA
3	BLANCO/NARANJA	BLANCO/VERDE
4	AZUL	AZUL
5	BLANCO/AZUL	BLANCO/AZUL
6	NARANJA	VERDE
7	BLANCO/CAFÉ	BLANCO/CAFÉ
8	CAFÉ	CAFÉ

CONEXIÓN DE PARES DE COBRE SEGÚN T568A Y T568B

La norma TIA-568-C reconoce dos asignaciones de puntos de conexión por pares la T568A y T568B.

En la mayoría de instalaciones comerciales se emplea la asignación T568B, la asignación T568A se utiliza normalmente en instalaciones gubernamentales y es recomendable para instalaciones residenciales. Cualquiera de los dos esquemas satisface la norma y rendirán de manera similar.





INFORMACIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS
PoE Y ESTANDARES DE REDES INALAMBRICAS

PoE:
Power Over Ethernet – Alimentación eléctrica a través de cable Ethernet. Soporta conexión en Categoría 3, 5, 5e, 6 en adelante.

Velocidad 10/100 Mbps requiere 2 y 3 pares.
Velocidad 1000 Mbps utiliza los cuatro pares.

Norma:
PoE (PoE), IEEE 802.3af, potencia hasta 15,4 W
PoE+ (PoE Plus), IEEE 802.3at, potencia hasta 30 W
PoE++ (PoE Alta Potencia), IEEE802.3bt, potencia 60 W

PoE		
Clase	Nivel de salida de potencia del PSE mínimo (W)	Gama de potencia máxima utilizada por el PD (W)
0	15,4	0,44-12,95
1	4	0,44-3,84
2	7	3,84-6,49
3	15,4	6,49-12,95
4	30	12,95 - 25,50

Red Inalambrica 802.11
El Estándar 802.11 especifica las velocidades de transmisión teóricas, la banda de operación y la tecnología a usar.

Wireless 802.11			
Estándar inalámbrico	Fecha de aprobación	Frecuencia de funcionamiento	Velocidad de datos (máx.)
802.11b	1999	2.4 GHz	11 Mbps*
802.11a	1999	5 GHz	54 Mbps*
802.11g	2003	2.4 GHz	54 Mbps*
802.11n	2007	2.4 GHz y 5 Ghz	300 Mbps*
802.11ac	2014	2.4 y 5 GHz	600 Mbps* - 4,49 Gbps*

Conectividad Comercial Vs Industrial		
	Switch Industrial	Switch Comercial
Temperatura de Operación	(-40 a 75) Celsius No requiere aire acondicionado	(0 a 40) Celsius Requiere aire acondicionado
Refrigeración	Sin ventiladores	Con ventiladores
Carcasa y Arquitectura	Aluminio / metal	Metal / plástico
Tamaño y Diseño	Pequeño, rack y riel din	Mediano, rack
Voltaje de Operación	(9 a 75 VDC) (88-370 VDC) (90-265 VAC) Fuente de poder variable y redundante	110 y 240 VAC Fuente interna
Certificación	Polvo / EMI / RFI	Polvo
Vibración	IEC 60068	No soportado
Shock	IEC 60068	No soportado
Aprobaciones	CE, FCC, UL508, IEC 61850, GL, EN 50121, EN 50155	CE, FCC

Tabla 1: Productos objetos del RETIE Resolución N° 90708 del 30 de agosto de 2013

Aisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas, redes, subestaciones y barrajes eléctricos, de tensión superior a 100 V.
Alambres de aluminio o de cobre, aislados o sin aislar, para uso eléctrico.
Bandejas portacables.
Cables de aluminio, cobre u otras aleaciones, aislados o sin aislar, para uso eléctrico. Cables de acero galvanizado, para uso en instalaciones eléctri
Cables de aluminio con alma de acero, para uso eléctrico.
Cables de acero galvanizado, para uso en instalaciones eléctricas (cables de guarda, templetes, cable puesta a tierra).
Cajas de conexión de circuitos eléctricos y conduletas.
Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas.
Canalizaciones con barras o ductos con barras.
Cargadores de baterías para vehículos eléctricos.
Celdas para uso en subestaciones de media tensión.
Cinta aislante eléctrica.
Clavijas eléctricas para baja tensión.
Controladores o impulsores para cercas eléctricas.
Contactores eléctricos.
Condensadores y bancos de condensadores con capacidad nominal superior a 3 kVAR.
Conectores, terminales y empalmes para conductores eléctricos.
Crucetas de uso en estructuras de apoyo de redes eléctricas (metálicas, madera, fibras poliestéricas, concreto.)
Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1000 V.
Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kV (limitadores de tensión).
Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kV (amortiguadores de onda).
Duchas eléctricas o calentadores eléctricos de paso.
Electrodos de puesta a tierra en cobre, aleaciones con más del 80% en cobre, acero inoxidable, acero recubierto en cobre, acero con recubrimiento galvanizado o cualquier tipo de material usado como electrodo de puesta a tierra.
Electrobombas de tensión superior a 25 V en corriente alterna o 48 V en corriente continua.
Equipos unitarios para alumbrados de emergencia.
Estructuras de líneas de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas y los perfiles metálicos exclusivos para ese uso.
Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V.
Fusibles.
Generadores de corriente alterna o continua, de potencia igual a mayor de 1 kVA, incluyendo grupos electrógenos y pequeñas plantas de generación.
Herrajes para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica.
Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1000 V.
Interruptores manuales o switches de baja tensión, incluyendo el tipo cuchilla.
Interruptores de media tensión.
Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V y potencias iguales o mayores a 375 W de corriente continua o alterna, monofásicos o polifásicos, incluyendo aquellos incorporados en equipos como electrobombas y reductores de velocidad.
Multitomas eléctricas para tensión menor a 600 V.
Paneles solares fotovoltaicos para uso en instalaciones eléctricas de construcciones residenciales, comerciales o de uso público.
Portalámparas o portabombillas.
Postes de concreto, metálicos, madera u otros materiales, para uso en redes eléctricas.
Productos para instalaciones eléctricas clasificadas como peligrosas o especiales. (Áreas clasificadas).
Productos para instalaciones eléctricas en lugares con alta concentración de personas.
Puertas cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas.
Puestas a tierra temporales.
Pulsadores.
Tableros, paneles armarios para tensión inferior o igual a 1000 V.
Tableros o celdas de media tensión.
Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión.
Transferencias automáticas.
Relés térmicos y electrónicos para protección contra sobrecargas.
Reconectadores y seccionadores de media tensión.
Transformadores de capacidad mayor o igual a 3 kVA.
Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit metálicos).
Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit no metálicos).
Unidades ininterrumpidas de potencia (UPS).
Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión) de potencia mayor a 500 W.

Tabla 2: Productos objeto del RETILAP Resolución No. 180540 de Marzo 30 de 2010

Arrancadores para lámparas de descarga de gas (fluorescentes, sodio, mercurio)
Atenuador automático de luminosidad
Atenuador manual de luminosidad (Dimmer)
Balasto electromagnético
Balastos electrónicos
Bases para fotocontrol
Bombillas o lámparas incandescentes de potencia mayor a 25 W
Bombillas o lámparas Incandescente halógenas
Bombillas o lámparas de descarga en gas a alta presión
Bombillas o lámparas de descarga en gas a baja presión
Bombillas o lámparas de halogenuros metálicos
Bombillas o lámparas de mercurio de alta presión
Bombillas o lámparas de sodio a baja presión
Bombillas o lámparas de vapor de sodio alta presión
Lámparas para alumbrado de emergencia
Lámparas o tubos de descarga de gas tipo tubular recta fluorescente
Lámparas o tubos de descarga de gas tipo tubular circular, fluorescente
Lámparas o tubos de descarga de gas tipo tubular en U, fluorescente
Lámpara fluorescente compacta con balasto integrado.
Lámpara fluorescente compacta para balasto no integrado.
Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie
Condensadores tipo seco para lámparas de descarga en gas
Contactores para sistemas de iluminación exterior
Dimmers o atenuadores de intensidad
Equipos para control automático de iluminación
Fotocontroles , fotoceldas, fotocontroles temporizados
Fusibles y portafusibles para luminaria de alumbrado público
Luminarias para iluminación interior o exterior, directas e indirectas o combinadas, provistas o no con difusor, rejilla o refractor.
Luminarias para alumbrado público. Directas e indirectas o combinadas, provistas o no con difusor, rejilla o refractor
Luminarias para túneles
Portabombillas, portalámparas y Sockets para bombillas o lámparas incandescentes o de descarga y en general de soporte y conexión de cualquier fuente lumínica para uso de iluminación.
Postes de madera, concreto, metálicos o de otros materiales, destinados exclusivamente a iluminación de áreas públicas, de uso público o alumbrado público
Proyectores para iluminación, con fuentes lumínicas de más de 20 W.
Proyectores sumergibles para fuentes ornamentales de agua o piscinas, cualquier potencia
Sensores para control de iluminación.
Soportes o brazos metálicos para luminarias de alumbrado público
LED, OLED o LEP de potencias mayores a 10 W o arreglos de LEDs para potencias mayores a 10 W.
Lámparas de inducción de potencias mayores a 10 W

NORMA	DESCRIPCIÓN
IEC 60068-3-3	Environmental testing - Part 3-3: Guidance - Seismic test methods for equipments
IEC 60439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies
IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
IEC 60947-1	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
IEC 60947-2	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers
IEC 61000-6-1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
IEC 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments
IEC 61000-6-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
IEC 61010-1	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements
IEC 61439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules
IEC 61439-2	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
IEC 61641	Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault
IEC 62271-1	High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications
IEC 62271-100	High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating current circuit-breakers
IEC 62271-200	High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
IEC 439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules
IEC 439-2	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
IEC 529	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
IEC 831-1	Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V – Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety requirements – Guide for installation and operation
IEC 831-2	Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V - Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test
IEC 947-4-2	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters
IEEE 344	Standard for Seismic Qualification of Equipment for Nuclear Power Generating Stations
IEEE Std C37.09	IEEE Standard Test Procedure for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis
IEEE Std C37.20.2	IEEE Standard for Metal-Clad Switchgear
IEEE Std C37.20.3	IEEE Standard for Metal-Enclosed Interrupter Switchgear
IEEE Std C37.20.4	IEEE Standard for Indoor AC Switches (1 kV to 38 kV) for Use in Metal-Enclosed Switchgear
IEEE Std C37.22	American National Standard Preferred Ratings and Related Required Capabilities for Indoor AC Medium-Voltage Switches Used in Metal-Enclosed Switchgear
IEEE Std C37.23	IEEE Standard for Metal-Enclosed Bus
ANSI/IEEE C37.20.1	Standard for Metal-Enclosed Low-Voltage Power Circuit Breaker Switchgear
ANSI C37.57	Switchgear Metal Enclosed Interrupter Switchgear Assemblies Conformance Testing
ANSI C37.58	Switchgear Indoor AC Medium Voltage Switches for Use in Metal Enclosed Switchgear Conformance Test Procedures
NEMA/ANSI C37.51	For switchgear - Metal-enclosed low-voltage ac power circuit breaker switchgear assemblies - Conformance test procedures
NEMA SG3	Low-Voltage Power Circuit Breakers
NEMA SG5	Power Switchgear Assemblies
NEMA SG6	Power Switching Equipment
NEMA ICS 3	Industrial Control And Systems: Medium Voltage Controllers Rated 2001 To 7200 Volts AC
UL 347	Medium-Voltage AC Contactors, Controllers, and Control Centers
UL 845	Motor Control Centers
UL 508	Standard for Industrial Control Panels
UL 1558	Standard for Metal-Enclosed Low-Voltage Power Circuit Breaker Switchgear
CSA C22.2	Enclosed and Dead-Front Switches
EEMAC E14-1	Industrial Control and Systems
IEC/TR 61641	Metal Clad and Station Type Cubicle Switchgear
IEC/TR 61641	Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault

laumayer

EQUIVALENCIA DE POTENCIA Y CORRIENTE PARA MOTORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS

MOTORES TRIFÁSICO. 4 POLOS				
KW	HP	220-230 V A	380-400 V A	440 V A
0,37	0,5	1,8	1,03	0,99
0,55	0,75	2,75	12	1,36
0,75	1	3,5	2,6	1,68
1,1	1,5	4,4	3,5	2,37
1,5	2	6,1	5	3,06
2,2	3	8,7	6,6	4,42
3	4	11,5	7,7	5,77
3,7	5	13,5	8,5	7,1
4	5,5	14,5	11,5	7,9
5,5	7,5	20	15,5	10,4
7,5	10	27	18,5	13,7
9	12	32	22	16,9
11	15	39	30	20,1
15	20	52	37	26,5
18,5	25	64	44	32,8
22	30	75	60	39
30	40	103	68	51,5
33	45	113	72	58
37	50	126	85	64
45	60	150	98	76
51	70	170	112	83
59	80	195	138	97
75	100	240	147	125
80	110	260	170	131
90	125	295	205	146
110	150	356	242	178
129	175	420	260	209
140	190	450	273	227
147	200	472	300	236
160	220	520	342	256
185	250	595	370	295
200	270	626	408	321
220	300	700	475	353
257	350	826	510	412
280	380	900	516	450
295	400	948	584	473
315	430	990	620	505
335	450	1100	636	518
355	480	1150	670	549
375	500	1180	760	575
425	580	1330	790	650
445	600	1400	850	680
475	645	1490	900	730
500	680	1570		780

MOTORES MONOFÁSICOS			
KW	HP	220 V A	240 V A
0,37	0,5	3,9	3,6
0,55	0,75	5,2	4,8
0,75	1	6,6	6,1
1,1	1,5	9,6	8,8
1,5	2	12,7	11,7
1,8	2,5	15,7	14,4
2,2	3	18,6	17,1
3	4	24,3	22,2
4	5,5	29,6	27,1
4,4	6	34,7	31,8
5,2	7	39,8	36,5
5,5	7,5	42,2	38,7
6	8	44,5	40,8
7	9	49,5	45,4
7,5	10	54,4	50


PROTECCIÓN DIFERENCIAL

Detecta las corrientes de fuga o derivadas, comparando la corriente de entrada de un circuito con la corriente de salida, si la corriente que sale por el conductor es menor que la que ingresa, el interruptor abre el circuito interrumpiendo la circulación de corriente.

Su función es detectar las corrientes de fuga a tierra o derivadas, impidiendo que regresen a la fuente interrumpiendo el circuito eléctrico antes que representen un peligro para las personas o el sistema.

Corrientes de fuga a tierra que no regresan a la fuente de alimentación por los conductores activos, fases y neutro son actores causantes de de incendios, accidentes, deterioro de equipos, entre otros, por lo cual se debe actuar para mitigarlas y prevenir sus efectos.

Un sistema de protección diferencial está compuesto por:



- Transformador toroidal
- Relé electromecánico
- Mecanismo de conexión y desconexión
- Circuito auxiliar de prueba

Cuando la suma vectorial de las corrientes que pasan por el transformador es distinta de cero, en el secundario del mismo se induce una tensión que provoca la excitación del relé dando lugar a la desconexión del interruptor.

La protección diferencial puede llevarse a cabo a través de sistemas compactos montados en interruptores, donde en una misma unidad se encuentra incorporado el transformador de medición, el mecanismo de desconexión y demás accesorios. La protección diferencial también puede hacerse empleando relés de protección diferencial asociados a transformadores de corriente, actuando sobre el disparo del interruptor.

La protección diferencial se selecciona de acuerdo a la sensibilidad, tiempo de disparo y tipo de carga.

a). Sensibilidad:

- Sensibilidad Alta: 10 – 30 mA, para protección contra contacto directo e indirecto (Protección a personas).
- Sensibilidad Media: 0.1 – 0.3 – 0.5 – 1 A, indispensables para protección contra riesgos de incendios.
- Sensibilidad Baja: 3 – 5 A, para protección contra contactos indirectos, protección de máquinas y para señalización de reducción en los niveles de aislamiento.


b). Tiempo de disparo

- FIJO: 20 ms
- AJUSTABLE. Se podra ajustar de acuerdo a la selectividad que se haga, puede ser 20 ms hasta 5 s.

c). Tipo de carga

- **Tipo AC:** Sensible a corrientes residuales o de fuga en corriente alterna, se usa para la mayoría de aplicaciones generales.
- **Tipo A:** Sensible a corriente continua pulsante residual que no se haya filtrado. Aplicaciones de equipos en AC, con elementos electrónicos en su carga. Ej: computadores, impresoras, equipos electrónicos, iluminación fluorescente.

Conexión de Relé de Protección Diferencial



CORRIENTE ALTERNA

CORRIENTE ALTERNA	
AC-1	Cargas no inductivas o suavemente inductivas: Ej. Hornos resistivos
AC-2	Motores de anillos rozantes o rotor devanado: arranque y parada
AC-3	Motores del tipo jaula de ardilla: arranque, inversión de giro durante la operación
AC-4	Motores del tipo jaula de ardilla: arranque, frenado por contracorriente, inversión de giro durante la operación o energización repetida por cortos periodos para obtener pequeños desplazamientos
AC-5a	Maniobra de luminarias de descarga
AC-5b	Maniobra de lámparas incandescentes
AC-6a	Maniobra de transformadores
AC-6b	Maniobra de bancos de condensadores
AC-7a	Cargas levemente inductivas en aplicaciones domiciliarias o similares.
AC-7b	Motores para aplicaciones domiciliarias
AC-8a	Conjuntos motor-compresor herméticos para refrigeradores, con reposición manual de la protección de sobrecarga
AC-8b	Conjuntos motor-compresor herméticos para refrigeradores, con reposición manual de la protección de sobrecarga
AC-12	Control de cargas resistivas y cargas de estado sólido aisladas por optoacopladores
AC-13	Control de cargas de estado sólido con transformador de aislamiento
AC-14	Control de pequeñas cargas electromagnéticas
AC-15	Control de cargas electromagnéticas de C.A.
AC-20	Conexión y desconexión sin carga
AC-21	Maniobra de cargas resistivas, incluyendo sobrecargas moderadas
AC-22	Maniobra de cargas mixtas: resistivas e inductivas, incluyendo sobrecargas moderadas
AC-23	Maniobra de motores y cargas fuertemente inductivas

CORRIENTE DIRECTA	
DC-1	Cargas no inductivas o suavemente inductivas: Ej. Hornos resistivos
DC-3	Motores shunt: arranque , frenado por contracorriente, inversión de giro durante la operación, energización repetida por cortos periodos para obtener pequeños desplazamientos o frenado dinámico
DC-5	Motores serie: arranque , frenado por contracorriente, inversión de giro durante la operación, energización repetida por cortos periodos para obtener pequeños desplazamientos o frenado dinámico
DC-6	Maniobra de lámparas incandescentes
DC-12	Control de cargas resistivas y cargas de estado sólido aisladas por optoacopladores
DC-13	Control de magnetos C.D
DC-14	Control de magnetos d.c., con resistencias economizadoras en el circuito
DC-20	Conexión y desconexión sin carga
DC-21	Maniobra de cargas resistivas, incluyendo sobrecargas moderadas
DC-22	Maniobra de cargas mixtas: resistivas e inductivas, incluyendo sobrecargas moderadas Ej: Motores shunt
DC-23	Maniobra de motores y cargas fuertemente inductivas Ej. Motores serie

GRADO O ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP PARA ENCERRAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

Según la norma IEC 60529 los gabinetes y cajas que contienen y protegen los equipos eléctricos, deben cumplir con unos grados de protección que se designan por las letras IP más dos dígitos numéricos, que indican la protección que ofrece el equipo al ingreso de sólidos y líquidos. El primer dígito hace alución a la capacidad para no permitir ingreso de sólidos y el segundo dígito a su capacidad para aislar del ingreso de líquidos. Por ejemplo un producto con protección IP54 está protegido contra el ingreso de polvo y soporta que se le arroje agua, sin que se presente daño en los componentes alojados.

GRADO DE PROTECCIÓN (PRIMER DÍGITO)

GRADO	DESCRIPCIÓN	DEFINICIÓN
0	No protegido	
1	Protegido frente a objetos sólidos de 50 mm de diámetro y mayores.	El objeto utilizado para la prueba (esfera de 50 mm de diámetro) no debe llegar a penetrar por completo.
2	Protegido frente a objetos sólidos de 12,5 mm de diámetro y mayores.	El objeto utilizado para la prueba (esfera de 12,5 mm de diámetro) no debe llegar a penetrar por completo.
3	Protegido frente a objetos sólidos de 2,5 mm de diámetro y mayores	El objeto utilizado para la prueba (esfera de 2,5 mm de diámetro) no debe penetrar en lo más mínimo
4	Protegido frente a objetos sólidos de 1 mm de diámetro y mayores.	El objeto utilizado para la prueba (esfera de 1 mm de diámetro) no debe penetrar en lo más mínimo.
5	Protegido del polvo	La penetración de polvo no se evita por completo,pero el polvo no debe penetrar en una cantidad talque interfiera con el correcto funcionamiento del aparato.
6	Protegido completamente del polvo.	El polvo no debe penetrar en lo más mínimo

GRADO DE PROTECCIÓN (SEGUNDO DÍGITO)

GRADO	DESCRIPCIÓN	DEFINICIÓN
0	No protegido.	
1	Protegido frente a caída del agua.	Colocado el objeto en su lugar de funcionamiento, no debe entrar el agua dejada caer encima durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm^3 por minuto) , desde 200 mm de altura respecto del equipo.
2	Protegido frente a caída del agua.	Colocado el objeto en su lugar de funcionamiento, no debe entrar el agua dejada caer encima durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm^3 por minuto), siendo tal prueba realizada 4 veces a razón de una por cada giro de 15º tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de operación.
3	Protegido frente a nebulización de agua.	Colocado el objeto en su lugar de funcionamiento, no debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60º a derecha e izquierda de la vertical a razón de 10 litros por minuto y presión de 80-100 kN/m^2 durante no menos de 5 minutos.
4	Protegido frente a agua arrojada.	Colocado el objeto en su lugar de funcionamiento, no debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a razón de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m^2 durante no menos de 5 minutos.
5	Protegido frente a chorros de agua.	Colocado el objeto en su lugar de funcionamiento, no debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a razón de 12,5 litros por minutos y a una presión de 30 kN/m^2 durante no menos de 3 minutos y a distancia no menor de 3 metros
6	Protegido frente a chorros muy potentes de agua.	Colocado el objeto en su lugar de funcionamiento, no debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a razón de 100 litros por minutos y a una presión de 100 kN/m^2 durante no menos de 3 minutos y a distancia no menor de 3 metros.
7	Protegido frente inmersión en agua.	El objeto debe resistir (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.
8	Protegido frente a inmersión contínua en agua.	El objeto debe resistir (sin filtración alguna) la inmersión completa y contínua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante con el acuerdo del usuario, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.
9	Protegido en contra de chorros de corto alcance a alta presión y de alta temperatura	Duración del Test: Volumen de agua: 14–16 litros por minuto Presión: [8000–10000 kPa / 80–100 Bar] distancia de 0.1–0.15 m Temperatura del agua: 80 °C

ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN NEMA PARA ENCERRAMIENTO TOMADO DE LA NEMA 250-2003

DENOMINACIÓN	
Tipo 1	Para uso interno. Protege contra ingreso de suciedad que cae.
Tipo 2	Para uso interno. Protege contra caida de polvo, goteo o salpicado suave.
Tipo 3	Para uso internoy externo. Protege contra suciedad que cae y polvo venteado, lluvia, aguanieve y nieve.
Tipo 3R	Para uso internoy externo. Protege contra suciedad que cae, lluvia, aguanieve y nieve.
Tipo 3S	Para uso interno y externo. Protege contra suciedad que cae y polvo venteado, lluvia, aguanieve, nieve y formación de hielo en mecanismos externos.
Tipo 3X	Para uso interno y externo. Protege contra suciedad que cae y polvo venteado, lluvia, aguanieve y nieve; contra corrosión.
Tipo 3RX	Para uso interno y externo. Protege contra suciedad que cae, lluvia, aguanieve y nieve; contra corrosión.
Tipo 3SX	Para uso interno y externo. Protege contra suciedad que cae y polvo venteado, lluvia, aguanieve y nieve; contra corrosión y formación de hielo en mecanismos externos.
Tipo 4	Para uso interno y externo. Protege contra suciedad que cae y polvo venteado, lluvia, aguanieve, nieve, salpicadura y agua de manguera directa.
Tipo 4X	Para uso interno y externo. Protege contra polvo venteado, lluvia, aguanieve, nieve, salpicadura y agua de manguera directa; contra corrosión.
Tipo 5	Para uso interno. Protege contra caida de mugre, polvo en aire, pelusas, fibras, goteo o salpicado suave.
Tipo 6	Para uso interno y externo. Protege contra suciedad que cae, agua de manguera directa o inmersión momentánea a poca profundidad.
Tipo 6P	Para uso interno y externo. Protege contra suciedad que cae, agua de manguera directa o inmersión prolongada a poca profundidad y contra corrección.
Tipo 7	Para uso interno en lugares peligrosos clasificados como Clase I, División 1, Grupos A, B, C o D, según NFPA70; continen explosión interna.
Tipo 8	Para uso interno o externo en lugares peligrosos clasificados como Clase I, División 1, Grupos A, B, C o D, según NFPA70; continen explosión interna y previenen combustión de equipo inmerso en aceite.
Tipo 9	Para uso interno en lugares peligrosos clasificados como Clase II, División 1, Grupos E, F o G, según NFPA70; continen explosión interna y previenen la ignición de polvo combustible.
Tipo 10	Para contener explosión interna y cumple con los requerimientos de la Mine Safety and Health Administration, 30 CFR, Part 18.
Tipo 12	Para uso interno de gabinetes sin agujeros ciegos. Protege contra caida de mugre, polvo en aire, pelusas, fibras, goteo o salpicado suave.
Tipo 12K	Para uso interno de gabinetes con agujeros ciegos. Protege contra caida de mugre, polvo en aire, pelusas, fibras, goteo o salpicado suave.
Tipo 13	Para uso interno. Protege contra caida de mugre, polvo en aire, pelusas, fibras, goteo o salpicado suave; contra pulverización, salpicaduras y filtración de aceite y refrigerantes no corrosivos.

EQUIVALENCIA APROXIMADA ENTRE ENCERRAMIENTOS IEC Y NEMA		
NEMA	**IEC**	Esta es una comparación aproximada. Una comparación más precisa no es posible, ya que las pruebas aplicadas y los criterios de ambas entidades varían. Es responsabilidad del usuario verificar el nivel de protección necesario para cada aplicación.
Tipo 1	IP20	
Tipo 2	IP22	
Tipo 3	IP55	
Tipo 4	IP66	
Tipo 12	IP54	

Preliminares y definiciones

Las presentes condiciones generales de venta son aplicables a todos los productos, equipos, bienes o servicios que sean vendidos en Colombia por Laumayer S.A.S, a menos que se estipule expresamente lo contrario. En las condiciones generales de venta se establecen las siguientes definiciones:

VENDEDOR: La Empresa Laumayer S.A.S, con domicilio en la ciudad de Medellín Colombia.
COMPRADOR: Es el destinatario de la mercancía, el emisor de la orden de compra o el destinatario de la factura de venta.
MERCANCÍA: Productos, equipos, bienes o servicios, objeto de la orden de compra o de la cotización e indicados en la factura de venta.
CONTRATO: El acuerdo entre el comprador y el vendedor, se entenderá celebrado en el domicilio del vendedor en el momento de la aceptación de la orden de compra por parte del vendedor.
ORDEN DE COMPRA: La solicitud o pedido de la mercancía por parte del comprador.
IDONEIDAD DE LA MERCANCÍA: La aptitud para satisfacer las aplicaciones para las cuales ha sido diseñada y producida.
CALIDAD DE LA MERCANCÍA: El conjunto total de las características, propiedades y componentes que la constituyen.
GARANTÍA: La obligación de asegurar las condiciones de calidad e idoneidad en los términos y vigencia señalados por el vendedor.
PLAZO CONVENCIONAL PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA: La orden de compra, podrá ser aceptada o rechazada en un término no mayor de seis (6) días hábiles.
COTIZACIÓN: Oferta presentada al cliente en forma escrita o verbal por medios electrónicos en papel o por teléfono.

Toda orden de compra se considerará aprobada después de realizada la correspondiente revisión y aceptación por parte de la empresa Laumayer S.A.S a través de cualquiera de sus representantes.

La orden de compra deberá siempre hacerse por escrito y se acepta cualquier forma de presentación, tales como correo electrónico, fax, u otro medio convenido y aceptado por las partes y se regirá por estas condiciones generales de venta. Los órdenes de compra, modificaciones, o cancelación para tener validez deberán constar por escrito y ser aceptados por las partes.

La aceptación de la orden de compra implica la aplicación sin reserva de las presentes condiciones generales de venta.

Cualquier acuerdo no conforme con estas condiciones, deberá hacerse por escrito, firmado y aceptado por las partes, para que adquiera valor contractual.

Si a la orden de compra no le fuere anexada la cotización, el valor de los productos, bienes, equipos o servicios, serán los de la lista de precios vigente de Laumayer S.A.S, más los descuentos otorgados.

CAPÍTULO 1
Precios

El valor vigente de los productos será el de las Listas de Precios publicadas en la página web y actualizada según las condiciones del mercado, se entiende que el valor de los mismos es antes de IVA y en moneda colombiana.

En caso de un aumento en los precios de los insumos y/o materias primas (por ejemplo, commodities) que componen los productos comercializados por Laumayer S.A.S, incluso debido a la escasez y/o cualquier otro efecto directo o indirecto de la pandemia de COVID-19 o de cualquier situación que incida en la cadena de suministro, Laumayer S.A.S se reserva el derecho de revisar sus precios para reflejar dicho incremento, manteniendo así el equilibrio financiero y las bases objetivas del negocio.

Si la cotización del producto se realizó en otra moneda, la orden de compra deberá realizarse en la moneda ofertada, la cual será liquidada a la tasa representativa el mercado (TRM) del día de facturación.

Los gastos de transporte y seguros, serán por cuenta del comprador salvo expresa notificación y la entrega será efectuada en la sede registrada previamente por el comprador en Laumayer S.A.S

El vendedor se reserva el derecho de modificar sin aviso previo la Lista de Precios, en la cual el impuesto a las ventas no está incluido, y se causará el vigente en el momento de la facturación. Igualmente se cobrarán otros impuestos con los cuales el Gobierno grave los productos, equipos, bienes o servicios.

Para productos de importación especial, ensamble o proyectos de ingeniería se cobrará anticipo para dar inicio a la importación y/o fabricación.

CAPÍTULO 2
Despachos y entregas

Los retrasos que puedan presentarse en la entrega del producto y que no sean imputables a Laumayer S.A.S no serán causal en ningún caso, de resolución de la orden de compra, ni darán lugar a un incumplimiento contractual del cual pueda desprenderse responsabilidad o reclamación de perjuicios al vendedor.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el tiempo de entrega, se considerarán eventos inevitables, y por tanto eximen a Laumayer S.A.S de cualquier responsabilidad: (a) Retrasos en la entrega de materias primas, partes, piezas o insumos de cualquier naturaleza por los proveedores de Laumayer S.A.S, como resultado de su escasez en el mercado o los impactos directos o indirectos de la pandemia de COVID-19 o de cualquier situación que incida en la cadena de suministro; y (b) Cualquier factor que involucre a Laumayer S.A.S y/o terceros relacionados (por ejemplo, proveedores) que limite o afecte negativamente la capacidad de entrega de Laumayer S.A.S, que surja directa o indirectamente de la pandemia de COVID-19 o cualquier situación del mercado mundial.

Si llegado el momento de la entrega del producto, y el comprador por alguna razón no puede recibir la mercancía, el comprador pagará todos los gastos en que el vendedor haya incurrido en el trasporte, seguros, bodegaje, mano de obra si es del caso, honorarios de terceros que apoyan el proceso logístico, y demás gastos. Todos los gastos serán reembolsados por el comprador al vendedor a la presentación de la factura correspondiente.
Para ensambles especiales, tableros, gabinetes, racks de comunicaciones, subestaciones o soluciones que incluyan tableros eléctricos con cualquier tipo de configuración se entregan en plataforma de camión.

Los productos importados, comercializados y distribuidos por LAUMAYER COLOMBIANA COMERCIALIZADORA S.A.S. que tengan como origen países pertenecientes a la Comunidad Europea tal como DKC, EATON, Enerlux, Cabur, Cirprotec, Lovato, Tomas y Clavijas VCP Electric y Wohner entre otros, en ningún caso podrán ser comercializados, distribuidos y/o exportados a personas naturales o jurídicas domiciliadas en la Federación de Rusia y Bielorrusia, tal y como lo establece el Reglamento (UE) 2023/2878 del Consejo de la Unión Europea.

CAPÍTULO 3
Plazos de entrega

El plazo de entrega para la mercancía será de cinco (5) días hábiles desde la aceptación de la orden de compra, no obstante, cuando se requieran plazos diferentes, Laumayer S.A.S, lo informará en la cotización o al momento de la aceptación de la orden de compra.

Para productos de importación especial, ensamble de listas de precios o proyectos de ingeniería, el tiempo de entrega será el expresamente notificado.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

El comprador acepta que el plazo de entrega pueda ser cambiado por la recepción tardía por parte del vendedor de los datos u obligaciones necesarios para la ejecución de la orden de compra.

Toda solicitud de modificación o anulación de la orden de compra por parte del comprador, debe ser por escrito, y el vendedor solo aceptará las solicitudes recibidas hasta un (1) día hábil después de la aceptación de la orden de compra, siempre y cuando la mercancía no haya sido despachada y facturada, ni esté ya en proceso de fabricación o importación.

La disponibilidad del material está sujeta a la rotación del inventario.

CAPÍTULO 4
Aceptación del contrato, de la mercancía y de la factura

El contrato se considerará celebrado cuando el vendedor acepta la orden de compra ya sea por escrito o cualquier forma de presentación, tales como correo electrónico, fax, u otro medio convenido y aceptado por las partes y se regirá por estas condiciones generales de venta.

En caso de no recibir por cualquier razón la factura de venta, el comprador deberá informarlo por escrito al vendedor en un período no mayor de diez (10) días calendario a partir de la aceptación de la orden de compra.

El hecho de no recibir o de extraviarse la factura, no exime al comprador de sus obligaciones.

CAPÍTULO 5
Documentación

Independiente de los acuerdos entre particulares sobre fechas límites de entrega de las facturas, desde el punto de vista fiscal, los ingresos deben registrarse dentro del período gravable correspondiente a su causación, (Artículo 647 del E.T.)

Si el comprador informa a sus proveedores una fecha límite para la recepción de facturas, ello no lo exime de registrar las operaciones realizadas en el momento de la causación, lo cual implica que las facturas expedidas en el mes se puedan entregar en el mes siguiente sin que la empresa pueda negarse a recibirlas.

La anulación de la factura y la expedición de una nueva en el mes siguiente que haga presumir que la operación se realizó en este último mes pueden derivar de una falsedad y la inadecuada determinación de los impuestos y retenciones que a su vez origina sanciones e intereses para el responsable.
Toda mercancía debe ser enviada al comprador con Factura de acuerdo al Artículo 652-1 del estatuto tributario que contempla sanción por no facturar; quienes estando obligados a expedir facturas no lo hagan, podrán ser objeto de sanción, de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina o consultorio, o sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 657 y 658 del Estatuto. Las sanciones relativas a la facturación, además de ser económicas, implican también el cierre del establecimiento de comercio según lo establece el artículo 657 del estatuto tributario. La Dian puede imponer las dos sanciones al mismo tiempo, es decir, imponerle una multa y cerrarle el establecimiento de comercio al contribuyente [Concepto Dian 69045 de 1999].

CAPÍTULO 6
Devoluciones

Si al recibir la mercancía, el comprador o quien la recibe, observa alguna novedad en el empaque debe notificarlo de inmediato al transportador o si al verificar la mercancía detecta alguna inconsistencia según lo estipulado en la orden de compra, éste se obliga a notificarlo por escrito al vendedor en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la mercancía.

La reclamación o devolución de la mercancía debe hacerse dentro de este mismo plazo y para este efecto debe cumplirse lo siguiente:

- Diligenciar completamente el formato establecido para la devolución.
- Anexar la factura cuando devuelve toda la mercancía o copia de la factura cuando la devolución es parcial.
- Devolución de la mercancía en su empaque original y en buen estado, so pena de negarse el recibo de ésta por parte del vendedor.

Aceptado el reclamo del cliente, la corrección se realiza de inmediato y la nueva entrega será en los plazos estipulados en el capítulo 3 (Plazos de Entrega).

En caso que el vendedor acepte una devolución de mercancías, que no sea por inconsistencias imputables a Laumayer S.A.S, el comprador deberá pagar una sanción equivalente al 20% del valor de la mercancía y adicionalmente pagará los gastos de trasporte y seguros, así como cualquier otro gasto en que se hubiere incurrido. Todos estos gastos serán reembolsados por el comprador al vendedor a la presentación de la factura correspondiente.

Las devoluciones solicitadas por el comprador estarán sujetas al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Mercancía en empaque original, incluyendo manuales y accesorios, en buen estado, no debe presentar tachones o marcas que alteren su presentación.
- Que la cantidad de mercancía que se reciba en devolución sea la previamente aceptada por el vendedor.
- Formato de devoluciones debidamente diligenciado.
- Que se adjunte copia de la factura.

Para el caso de los productos asociados a línea de Video Vigilancia, Equipos Activos, Control de Acceso, Detección contra Incendios e Iluminación, el comprador tendrá un plazo máximo de devolución no mayor a 2 meses (60 días) contados a partir de la fecha de la factura, pasado este plazo, el vendedor se abstendrá de aceptar la devolución de los productos.

La solicitud de devolución no exime al comprador del pago de sus obligaciones contractuales pendientes. Toda devolución implica una nota crédito. No se aceptan devoluciones para cancelar deudas pendientes por parte del comprador. El vendedor no autorizará por ningún motivo devolución de productos, equipos o bienes de importación directa o exclusiva para el comprador, ni mercancía de fabricación especial por requisito del cliente, ni productos marcados como última vez en inventario, ni productos que se encuentren en liquidación, optimización de inventario y/o obsoletos, ni productos de baja rotación u otros productos que se vendan por tramos y el comprador así lo acepta.

Pasados cinco (5) días contados desde la fecha de entrega, se entiende que el comprador recibió la mercancía indicada en la factura, completa, en buen estado y sin defectos de calidad, sin lugar a reclamos o devoluciones posteriores con excepción de las reclamaciones por garantía.

CAPÍTULO 7
Estudio de crédito

Todos los clientes de Laumayer S.A.S serán sometidos a un estudio de crédito con el fin de establecer un cupo de crédito rotativo y un plazo para el pago de las facturas que se deriven de la relación comercial.

Para realizar el estudio de crédito Laumayer S.A.S suministrará a los clientes el paquete de formatos y requisitos de crédito, los cuales el comprador debe devolver diligenciados en su totalidad y adjuntar los documentos requeridos con el fin de realizar el estudio correspondiente.

CAPÍTULO 8
Obligación de suministro

El comprador acepta que el vendedor efectúe modificaciones o sustituciones parciales o totales de las características de la mercancía con el propósito de obtener y suministrar otro de calidad, características y servicio equivalentes o superiores.

CAPÍTULO 9
Condiciones de pago

1. Las condiciones de pago serán las indicadas en la factura de venta, o las indicadas en la cotización, o las acordadas en documento suscrito previamente por las partes.
2. Aún en caso de entregas parciales, el pago debe efectuarse para cada uno de los productos, equipos, bienes o servicios entregados según lo establecido en la orden de compra o en la cotización o en la factura.
3. Los plazos de pago estipulados en la factura, deben cumplirse aun cuando por causas ajenas al vendedor, se demore o imposibilite la entrega, el montaje, la puesta en marcha o la recepción de la mercancía.
4. Toda factura de venta debe ser pagada a Laumayer S.A.S directamente o mediante consignación en la cuenta corriente o de ahorros de Laumayer S.A.S previamente comunicada por el vendedor.

CAPÍTULO 10
Pago de intereses de mora

Cualquier retardo en el pago de las obligaciones dentro de los plazos convenidos por los contratantes, dará derecho al vendedor a cobrar al comprador los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal mensual vigente desde el día del incumplimiento hasta que se pague la totalidad de la obligación.

CAPÍTULO 11
Garantía

1. El vendedor garantiza plenamente las condiciones de calidad e idoneidad contenidas en las características técnicas de los productos, equipos o bienes entregados, contra defectos de fabricación y buen funcionamiento.
2. La mercancía suministrada por el vendedor,vendedor es producida con materias primas y materiales de primera calidad; conforme a las normas internacionales y nacionales aplicables para cada uno y los diseños particulares de la marca respectiva; los productos se comercializan con las verificacioneslas verificaciones e inspecciones previas previstas y satisfecho las pruebas de rutina.
3. El vendedor no garantiza la mercancía contra el uso indebido, o contrario a las normas y prácticas corrientes de aplicación y reglamentos técnicos obligatorios; aplicación de magnitudes eléctricas, mecánicas, físicas o climáticas diferentes a las especificadas para cada producto, equipo o bien suministrado al comprador.
4. El vendedor se compromete durante el período de garantía a reparar o reemplazar en su sede de Medellín, y a su elección y con carácter gratuito todas aquellas partes y componentes de la mercancía, o la mercancía que a su juicio presente defectos de calidad o idoneidad, verificados por un representante de Laumayer S.A.S dentro del plazo de Doce meses (12) meses, contados a partir de la fecha de factura al primer comprador por el vendedor, o el indicado en el certificado de calidad y garantía si fuese diferente.
5. La Garantía no cubre daños ocasionados por siniestros, desastres naturales, conflictos armados, exposición de los Equipos a condiciones ambientales inadecuadas para estos, falta o mal mantenimiento preventivo de los Equipos, mal manejo, o manipulación inadecuada o aplicación para la cual no fue diseñado el producto.
6. El vendedor no garantiza los productos sobre los cuales se hayan realizado modificaciones, usado indebidamente o cuya instalación o aplicación se hayan realizado sin tener en cuenta las recomendaciones del vendedor y las características de diseño del producto.
7. La reparación o la intervención no autorizada por parte del comprador o de terceros, dará lugar a la cesación o caducidad de la garantía.
8. Será requisito indispensable para dar inicio al proceso de garantía, diligenciar el formato establecido para este propósito.
9. Para garantías extendidas, garantías limitadas, garantías rápidas y exenciones en los productos comercializados por LAUMAYER S.A.S, remitirse a las condiciones generales de ventas publicadas en nuestra página web https://laumayer.com/listas-de-precios/

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LA GARANTÍA:

1. El comprador debe anexar al formato diligenciado con copia de la factura de compraventa en donde se relaciona el número de lote suministrado y nombre del proyecto.
2. Una vez recibidos los productos en la oficina de Medellín, Laumayer S.A.S contará con ocho (8) días hábiles para determinar la causa del fallo o el desperfecto y emitir un concepto sobre la procedencia o no de la solicitud.
3. Si la solicitud de garantía no es válida por alguna de las razones expuestas en esta política de garantías, el cliente se hará cargo de todos los costos y fletes asociados a ella.
4. No se asume responsabilidad en los costos de mano de obra generados en los cambios.
5. Laumayer S.A.S se reserva el derecho de suministro de un modelo diferente de producto o elemento para atender las reclamaciones aceptadas por garantía, en concepto de sustitución, en caso de que el modelo original hubiera dejado de fabricarse.
6. Todos los productos o elementos reemplazados serán propiedad de Laumayer S.A.S
7. Laumayer S.A.S se reserva el derecho de solicitar estudios de la calidad de la energía a cargo del canal de distribución, en los casos en los que las fallas de los productos excedan significativamente las tasas normales registradas en nuestros sistemas de gestión de la calidad.

CAPÍTULO 12
Reclamaciones

- El comprador debe reclamar dentro del término de la garantía y dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la ocurrencia de un mal funcionamiento o al descubrimiento de un defecto de calidad, so pena de caducidad de la garantía.
- Para iniciar el reclamo por garantía el comprador debe presentar al vendedor la documentación requerida, el reporte de falla del producto, equipo o bien, el certificado de garantía entregado con la mercancía, y toda información que le sea solicitada para que el vendedor pueda decidir la aceptación o no de la reclamación.
- La reclamación y la devolución de la mercancía debe realizarse por parte del comprador únicamente ante la empresa, agencias comerciales o personas (naturales o jurídicas) previamente autorizadas.
- Desde el recibo de la mercancía objeto de la reclamación por garantía, por parte del vendedor, éste tendrá un plazo máximo hasta de ocho (8) días hábiles según el caso para resolver si acepta o no la reclamación.
- Para la realización de las reparaciones o el suministro de mercancía en reemplazo, el comprador acepta conceder el tiempo que sea necesario y conveniente, según la disponibilidad de la mercancía en los almacenes del vendedor.

El vendedor no aceptará reclamaciones sobre productos, equipos o bienes no adquiridos directamente a Laumayer S.A.S, o en relación con productos copiados o plagiados o fabricados por terceros, que hayan sido entregados a un comprador o usuario final por empresas o personas naturales, de manera ilegal.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

En caso de reclamaciones, el reclamante está obligado a demostrar con documentos y facturas originales el origen de la mercancía y Laumayer S.A.S se reserva el derecho de constatar lo genuino y original de la mercancía en reclamación.

CAPÍTULO 13
Responsabilidades y trasmisión del riesgo

Queda excluida cualquier responsabilidad civil o penal del vendedor ante terceros.

CAPÍTULO 14
Reserva de dominio

El vendedor se reserva el derecho del dominio de la mercancía hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio.

CAPÍTULO 15
Circunstancia que exime a Laumayer S.A.S de su obligación de entregar

Si después de aceptada la orden de compra existieren circunstancias que indiquen una insolvencia actual o futura del comprador ,comprador, no se podrá exigir la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el pago total.

CAPÍTULO 16
Cesión del contrato

Ninguna de las partes podrá ceder o transferir sus derechos y obligaciones contractuales sin la aceptación previa y escrita de la otra parte.

CAPÍTULO 17
Jurisdicción

Las controversias de cualquier naturaleza que puedan presentarse sobre las negociaciones celebradas entre el comprador y el vendedor y que no puedan ser resueltas satisfactoriamente, por ambas partes, se someterán a la Jurisdicción de los Jueces de la República de Colombia de conformidad con sus leyes, eligiéndose como domicilio especial para todos los efectos a la ciudad de Medellín.

CAPÍTULO 18
Certificaciones

Los productos comercializados por Laumayer S.A.S cumplen con los certificados de conformidad de obligatorio cumplimiento para su importación y comercialización y para aquellos productos establecidos en el reglamento técnico colombiano como formas excepcionales de certificación, contamos con cartas de equivalencia que ratifica la similitud entre los requisitos exigidos por la norma internacional y los certificados de conformidad. En aquellos casos en los que Laumayer S.A.S. por cualquier motivo de índole comercial, financiero, logístico, legal o cualquier otro motivo que determine la no comercialización de los productos, se abstendrá y no se obliga a mantener, actualizar o renovar los certificados una vez estos culminen su vigencia.

CAPÍTULO 19
Vigencia

Las presentes condiciones generales de venta anulan y sustituyen todas las publicadas anteriormente, reservándose Laumayer S.A.S, el derecho y facultad de modificar su contenido en cualquier momento.